

| pression sonore                                | Chaud               | GV          | dB(A)    | 49             | 51    | 52        | 49                     | 51 | 52 |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|----------------|-------|-----------|------------------------|----|----|
| Plage de fonctionnement température extérieure |                     | Mode froid  | CBS      | - 20 52        |       |           | - 20 52                |    |    |
|                                                |                     | Mode chaud  | CBH      | - 20 18        |       |           | - 20 18                |    |    |
| Type de compresseur                            |                     |             |          | Swing          |       |           | Swing                  |    |    |
| / PRP                                          |                     |             |          | R-32/675       |       |           | R-32/675               |    |    |
| Charge (kg)/T eq CO2                           |                     |             |          | 2,95/1,99      |       | 3,75/2,53 | 2,95/1,99<br>3,75/2,53 |    |    |
| Flag F-Gas                                     |                     |             |          | Non hermétique |       |           | Non hermétique         |    |    |
| Préchargé d'usine jusqu'à                      |                     |             | m        | 40             |       |           | 40                     |    |    |
| Raccordements frigorifiques                    | Longueur tuyauterie | UE-UI Max   | m        | 55 85          |       |           | 55 85                  |    |    |
|                                                | Dénivelé            | UE-UI Max   | m        | 30             |       |           | 30                     |    |    |
|                                                | Liquide             | DE          | "        | 3/8            |       |           | 3/8                    |    |    |
|                                                | Gaz                 | DE          | "        | 5/8            |       |           | 5/8                    |    |    |
| Alimentation électrique                        | Phase fréquence     | tension     | Ph/Hz/V  | 1-/50/220-240  |       |           | 3N-/50/380-415         |    |    |
|                                                | Câble liaison       | int ext     | mm²      |                | 4G2,5 |           | 4G2,5                  |    |    |
| Courant - 50 Hz                                | Protection          | Disjoncteur | Courbe D | 20A 32A        |       |           | 16A                    |    |    |