

Dane techniczne	GW25K-MT	GW30K-MT	GW36K-MT
Parametry wejściowe DC			
Maksymalne Napięcie wejściowe DC (V)	1100	1100	1100
Zakres napięć MPPT (V)	200–950	200–950	200–950
Napięcie startowe (V)	180	180	180
Nominalne napięcie wejściowe DC (V)	600	600	600
Maksymalny prąd wejściowy (A)	25/25/25	25/25/25	25/25/25
Maksymalny prąd zwarcia (A)	31.3/31.3/31.3	31.3/31.3/31.3	31.3/31.3/31.3
Liczba trackerów MPP	3	3	3
Parametry wyjściowe AC			
Nominalna moc wyjściowa (W)	25000	30000	36000
Maksymalna moc wyjściowa (W)	27500	33000	36000
Maksymalna moc pozorna (VA)	27500	33000	36000
Nominalne napięcie wyjściowe (V)	400, 3L/N/PE lub 3L/PE		
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maksymalny prąd wyjściowy (A)	40	48	53.3
Współczynnik mocy wyjściowej	~1 (0.8 przewzbudzenie - 0.8 niedowzbudzenie)		
Współczynnik THDi (@ Parametry nominalne)	<3%	<3%	<3%
Wydajność			
Maksymalna sprawność	98.70%	98.80%	98.80%
Sprawność Europejska	>98.4%	>98.5%	>98.5%
Ochrona			
Ochrona Przeciw pracy wyspowej	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ogólne dane			
Wilgotność względna	0–100%	0–100%	0–100%
Wysokość pracy (m)	<3000	≤3000	<3000
Chłodzenie	Chłodzenie wentylatorem	Chłodzenie wentylatorem	Chłodzenie wentylatorem
Poziom ochrony IP	IP65	IP65	IP65
Certyfikaty i standardy			
Standardy sieci	AS4777.2 / VDE0126-1-1 / VDE-AR-N 4105		
Standardy bezpieczeństwa	IEC62109-1 & -2		
Standardy EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4		