1) রাউটার গুলোকে গিগাবিট ইথারনেট ০/০ ইন্টারফেস দিয়ে কানেক্ট করতে হবে।
2) হোস্টনেম সেট করতে হবে।
3) রাউটারের হোস্টনেম চেঞ্জ করতে হলে গ্লোবাল মোডে যেতে হবে তার আগে প্রিভিলেজ এক্সিকিউশন মোডে যেতে হবে **enable** কমান্ড দিয়ে। প্রিভিলেজ এক্সিকিউশন মোড দিয়ে এডভান্সড কমান্ড এক্সিকিউট করা যায়।
4) কোন লেটার দিয়ে কী কী কমান্ড আছে তা জানতে হলে লেটার লিখে question mark দিলে পসিবল কমান্ড দেখাবে
5) পরে **configure terminal** command দিয়ে global configuration mode এ যেতে হবে।
6) **hostname [name]** command দিয়ে hostname চেঞ্জ করতে হবে।
7) Password set করতে হবে যাতে শুধু এডমিন বাদে অন্য কেও এক্সেস নিতে না পারে। সেজন্য **enable password [password]** command দিয়ে password set করতে হবে
8) কোন রাউটারের কারেন্ট কনফিগ দেখতে হলে **show running-config** command ব্যাবহার করতে হবে।
9) Password encrypt করতে হবে **service password-encryption** দিয়ে।
10) যদি চাই ফিউচারে কোন পাসওয়ার্ড এক্রিপ্ট করবে না তাহলে তা **no password-encryption** command দিয়ে ডিজেবল করতে হবে ।