

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Markdown Editor</title>
5     <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
6     <script src="https://unpkg.com/marked@0.3.6"></script>
7     <script src="https://unpkg.com/lodash@4.16.0"></script>
8     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style.css" />
9   </head>
10  <body>
11    <div id="editor">
12      <textarea value="input" @input="update"></textarea>
13      <div v-html="compiledMarkdown"></div>
14    </div>
15
16    <script>
17      new Vue({
18        el: "#editor",
19        data: {
20          input: "# hello"
21        },
22        computed: {
23          compiledMarkdown: function() {
24            return marked(this.input, { sanitize: true });
25          }
26        },
27        methods: {
28          update: _.debounce(function(e) {
29            this.input = e.target.value;
30          }, 300)
31        }
32      });
33    </script>
34  </body>
35 </html>
36

```

data: テンプレート内参照されるJS変数
1137行

HTMLのtextarea
にvalue属性は

input イベント処理
HTML7提供。
この日はまだ?

value属性にdata inputの
値を格納。1137行

==, this.data.input? (は?)

lodashライブラリ関数

this: 自分自身

methods: V-modelのイベントハンドラとして
呼び出されるメソッドを定義

computed: 算出プロパティ

V-model: V-model
V-bindを
手付け書いたもの
シンタックス

HTMLの id と el: # ~

イベント処理 @, V-model:
省略形

属性指定 v-bind: 属性名 = 属性
:: に省略可

vm: Vueコンストラクタのインスタンス