

Signals Deep Dive

フロントエンド・PHPカンファレンス北海道 2026

nishitaku

自己紹介

- 西濃 拓郎（にしの たくろう） / @nishitaku
- フリーランス
- フロントエンドエンジニア（Angular）
- 奈良 > 神戸 > 川崎 > 名古屋 > 岐阜



Signals 知ってる人～ 🙌

これから話すこと

- Signals 何ができるのか？
- Signals がどうやって依存関係の追跡を実現しているか

Signals とは

- 状態と依存関係を効率的に扱うリアクティブモデル
- 各種フレームワーク、ライブラリで採用
- 基本3要素
 - **State**: 手動で設定される値
 - **Computed**: Stateに依存して計算される値
 - **Effect**: StateやComputedに依存して実行されるコールバック
- TC39 proposal-signals (Stage 1)

Signals は何ができるのか？

例：カウンターと偶奇判定

```
let counter = 0;
const setCounter = (value) => {
  counter = value;
  renderParity();
}

const parity = () => (counter % 2) == 0 ? "even" : "odd";
const renderParity = () => element.innerText = parity();

setInterval(() => setCounter(counter + 1), 1000);
```

依存関係を知っておく必要がある

```
let counter = 0;
const setCounter = (value) => {
  counter = value;
  renderParity();
  renderColor(); // colorも変更しないとだめ
}

const parity = () => (counter % 2) == 0 ? "even" : "odd";
const renderParity = () => element.innerText = parity();

const color = () => (counter % 2) == 0 ? "blue" : "red";
const renderColor = () => counterEl.innerText = color();

setInterval(() => setCounter(counter + 1), 1000);
```


Signals の場合

```
const counter = new Signal.State(0);

const parity = new Signal.Computed(() => (counter.get() % 2) == 0 ? "even" : "odd");

effect(() => {
  element.innerText = parity.get();
});

setInterval(() => counter.set(counter.get() + 1), 1000);
```

例：宣言的UI

```
const name = "太郎";  
const age = 20;  
  
const validatedName = () => `${f(name)}`;  
const isEven = () => `${age} % 2 === 0 ? '偶数' : '奇数'`;
```

```
<p>名前は{{ validatedName }}です</p>  
<p>年齢は{{ isEven }}です。</p>
```

依存関係がわからない場合

```
const name = "太郎";  
const age = 21; // 20から変更された場合  
  
const validatedName = () => `${f(name)}`;  
const isEven = () => `${age} % 2 === 0 ? '偶数' : '奇数'`; // 再計算したい
```

```
<p>名前は{{ validatedName }}です</p>  
<p>年齢は{{ isEven }}です。</p>
```

- `isEven` だけではなく `validateName` も再計算する必要がある

Signals の場合

```
const name = signal("太郎");  
const age = signal(21); // 変更された場合  
  
const validatedName = computed(() => `${f(name)}`);  
const isEven = computed(() => `${age} % 2 === 0 ? '偶数' : '奇数'`);
```

```
<p>名前は{{ validatedName() }}です</p>  
<p>年齢は{{ isEven() }}です。</p>
```

- `isEven` だけ再計算される(自動依存関係トラッキング)
- 呼ばれてる場合だけ計算される(遅延評価)
- 同じ値なら再評価しない(メモ化)

Signals はどうやって
依存関係の追跡を実現しているのか

Push型：状態変更時に、依存先へ即座に通知・再計算する方式

例：Pub/Sub、WebSocket、プッシュ通知

- 常に最新状態
- 無駄な再計算が発生しやすい

Pull型：値が必要になった時に取得して計算する方式

例：ポーリング、関数呼び出し

- 必要なときに取得して計算
- 変更されていなくても取得してしまう

Signals は Push-Pull ハイブリッド方式

- Computedの評価は**Pull型**
- Stateの変更は即座に通知される**Push型**

依存関係を追跡するための 3 ステップ

依存グラフの構築

読むことで依存を登録する

Push

「古くなった」を伝播する

Pull

必要になったときだけ再計算する

例：カウンターと偶奇判定


```
const counter = new Signal.State(0);

const parity = new Signal.Computed(() => (counter.get() % 2) == 0 ? "even" : "odd");


effect(() => {
  element.innerText = parity.get();
});
```

counter → parity → effect の依存


依存グラフの構築



Push



Pull



Signals Deep Dive のまとめ

- 「誰が誰を読んだか」の依存グラフを構築する
- Push-Pull ハイブリッド方式により必要時だけ再計算する

ご清聴ありがとうございました

nishitaku

Why Signals Deep Dive ?

- Angular と zone.js
- v16 で 導入された Signals によって環境が激変
- Signals の魔法に感動

Runtime Dependency Tracking

- ビルド時ではなく、実行時に依存を解決している

```
const value = computed(() => {  
  if (flag()) {  
    return count()  
  }  
  
  return another()  
})
```


グリッチフリー

```
count = 1  
count = 2  
count = 3
```

- グリッチ：中間の不正確な値が表示されること
- Push型リアクティブモデルの場合、変更が即座にUIに反映される
- Signals はフレームワークが UI を描画するタイミングで必要な更新だけを取りに行くため、グリッチが発生しづらい
- 「損失がある」ことの裏返しでもある。

Signals のトレードオフ

- 「誰が誰を読むか」が実行時に決まる
- 更新の流れを追うのが難しいことがある
- 細かく分割しすぎると複雑になりやすい
- Signals を使わない方がシンプルな場合もある

Signals は observer pattern ?

- 広義のobserver pattern を含んでいる
- しかし本質は dependency graph
- Signalsは「読むことで依存登録」が重要
- computed による派生状態を扱える
- Push/Pull Hybrid によって lazy に再計算する

TC39 proposal-signals Stage 1

- フレームワーク共通のリアクティブモデルを目指している
- いくつかの課題をクリアしてから Stage 2 へ
 - 複数の production-grade polyfill
 - 複数 framework への統合検証
 - パフォーマンス検証

References

TC39 Signals

- [tc39/proposal-signals](#)
- [signal-polyfill](#)
- [A TC39 Proposal for Signals](#)

Framework Implementations

- Angular Signals
- Preact Signals