

段階的に 新アーキテクチャ移行できる eslint設定を追加

for package by feature project

移行用にeslintを緩和した非武装地域的なのを用意したよ

大きなドメイン領域を 移行したい

- でも、大量すぎて一部だけ移行したい
- eslint/boundaries のerrorになる・・・
 - disabledにするか・・・？

eslint disabledすると

- ファイル移行時に削除し忘れ
- 治安の悪化

などのリスク

そこで

- ESLint設定にrefactoring境界タイプと緩和ルールを追加
- /src/_refactoring/ディレクトリとlogoutブリッジ機能を作成
- eslint-disable-next-lineを削除し、クリーンなimportパターンに変更



nitaking-f 17 hours ago • edited



概要

ESLint境界ルール違反を安全に解決するための `_refactoring/` 移行ゾーンを追加

変更内容

- ESLint設定に `refactoring` 境界タイプと緩和ルールを追加
- `/src/_refactoring/` ディレクトリとlogoutブリッジ機能を作成
- `eslint-disable-next-line` を削除し、クリーンなimportパターンに変更
- 移行ガイドと削除手順をドキュメント化

効果

- ❌ `eslint-disable-next-line boundaries/element-types`
- ✅ ESLint準拠の安全な移行プロセス

🤖 Generated with [Claude Code](#)



使い方

1. 既存コード (_old)

↓

2. 移行地域 (_refactoring) ← 一時的な橋渡し

↓

3. 新アーキテクチャ (feature)

```
1
2  // _refactoring/utils/logout.ts
3  export { logout } from '@feature/logout/functions/logout'
4
5  // _old/utils/user.ts
6  import { logout } from '@_refactoring/utils/logout' // ESLint OK!
7
```


目的

- 新アーキテクチャ（/src/feature/）への安全な移行を実現
- **ESLint境界ルール違反を回避しながら段階的に移行**
- eslint-disable-next-lineを使わない安全な移行プロセス

ルール

✅ 許可されていること

- 新しいfeatureからの機能re-export
- 既存の_oldコードからの参照
- 移行中の一時的な機能配置

❌ 禁止されていること

- 新機能の開発
- 長期間の機能保管
- 複雑なビジネスロジックの実装

何でもかんでも`/\_refactoring`に入れたらダメです🙅

REFACTORING ZONE - 非武装地域

このディレクトリは段階的リファクタリングのための一時的な非武装地域です。

目的

- 新アーキテクチャ（`/src/feature/`）への安全な移行を実現
- ESLint境界ルール違反を回避しながら段階的に移行
- `eslint-disable-next-line` を使わない安全な移行プロセス

ルール

✔ 許可されていること

- 新しいfeatureからの機能re-export
- 既存の `_old` コードからの参照
- 移行中の一時的な機能配置

✖ 禁止されていること

- 新機能の開発
- 長期間の機能保管
- 複雑なビジネスロジックの実装

移行フロー

1. 既存コード（`_old`）
.....↓
2. 移行地域（`_refactoring`）← 一時的な橋渡し
.....↓
3. 新アーキテクチャ（`feature`）

ESLint境界設定

```
{
  "from": "refactoring",
  "allow": [
    "refactoring", "feature", "featureFunction",
    "featureType", "featureConstants", "ui", "utils", "old"
  ]
}
```

削除予定

移行完了後、このディレクトリ全体を削除し、ESLint設定からrefactoringルールを除去します。

使用例

```
// _refactoring/utils/logout.ts
export { logout } from '@/feature/logout/functions/logout'

// _old/utils/user.ts
import { logout } from '@/_refactoring/utils/logout' // ESLint OK!
```

注意: このディレクトリは移行作業専用です。移行完了後は必ず削除してください。

🔪 _refactoring 削除手順

移行完了後、この _refactoring ディレクトリ全体を削除する手順です。

削除前のチェック

1. 依存関係の確認

```
# _refactoringを参照しているファイルがないことを確認
rg "_refactoring" src/ --type ts --type tsx
```

2. ESLintエラーの確認

```
# 境界ルール違反がないことを確認
pnpm lint
```

3. ビルドとテストの確認

```
# 正常にビルドできることを確認
pnpm build
pnpm test
```

削除手順

Step 1: ディレクトリの削除

```
rm -rf src/_refactoring/
```

Step 2: ESLint設定のクリーンアップ

.eslintrc から以下を削除：

```
// boundaries/element-types rules内から削除
{
  "from": "old",
  "allow": [
    "old",
    "refactoring" // この行を削除
  ]
},
// このルール全体を削除
{
  "from": "refactoring",
  "allow": [
    "refactoring", "feature", "featureFunction",
    "featureType", "featureConstants", "ui", "utils", "old"
  ]
}
```

```
// boundaries/elements内から削除
{
  "type": "refactoring",
  "pattern": "src/_refactoring/**"
}
```

Step 3: ドキュメントの更新

CLAUDE.md から Migration Zone セクションを削除：

```
### Migration Zone
- **/src/_refactoring/** - 🚧 Temporary migration bridge for safe refactoring
- Purpose: Avoid ESLint boundary violations during step-by-step migration
- Usage: Re-export new feature functions for old code consumption
- **Important**: Delete entire directory after migration completion
```

.github/prompts/re_architecture.prompt.md から移行ゾーン関連の記述を削除。

Step 4: 最終確認

```
pnpm lint
pnpm type-check
pnpm build
pnpm test
```

すべてが正常に完了すれば、移行完了です！

注意事項

- 移行が完全に終わってから削除してください
- 削除後は元に戻せないため、事前にバックアップを取ることを推奨
- チーム全体で移行状況を共有してから実行してください

```

{
  "extends": [
    "plugin:boundaries/recommended"
  ],
  "rules": {
    "boundaries/element-types": [
      "error",
      {
        "default": "disallow",
        "rules": [
          {
            "from": "pages",
            "allow": ["featurePage", "utils"]
          },
          {
            "from": "featurePage",
            "allow": ["feature", "ui", "utils"]
          },
          {
            "from": "feature",
            "allow": ["featureType", "featureConstants", "ui",
"utils"]
          },
          {
            "from": "ui",
            "allow": ["ui", "utils"]
          },
          {
            "from": "utils",
            "allow": ["utils"]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "settings": {
    "boundaries/elements": [
      {
        "type": "pages",
        "pattern": "src/pages/**"
      },
      {
        "type": "featurePage",
        "pattern": "src/features/**/pages/**"
      },
      {
        "type": "feature",
        "pattern": "src/features/**"
      },
      {
        "type": "ui",
        "pattern": "src/ui/**"
      },
      {
        "type": "utils",
        "pattern": "src/utils/**"
      }
    ]
  }
}

```

<https://gist.github.com/nitaking/c51f9c8f347ca5c0442befc2aff2967a>