Contents

1 Misc **2**
- 1.1 Default Code . . . 2
- 1.2 Run.py . . . 2
- 1.3 Diff . . . 2
- 1.4 Hash Command . . . 2
- 1.5 Run.sh . . . 2
- 1.6 Run.bat . . . 2
- 1.7 Custom Set PQ Sort . . . 2
- 1.8 Dynamic Bitset . . . 2
- 1.9 Enumerate Subset . . . 2
- 1.10 Fast Input . . . 2
- 1.11 Grid paper . . . 2
- 1.12 OEIS . . . 2
- 1.13 OEIS . . . 2
- 1.14 Pragma . . . 3
- 1.15 Python . . . 3
- 1.16 Xor Basis . . . 3
- 1.17 disable ASLR . . . 3
- 1.18 hash windows . . . 3
- 1.19 random int . . . 3

2 Convolution **3**
- 2.1 FFT . . . 3
- 2.2 FFT any mod . . . 4
- 2.3 FWT . . . 4
- 2.4 Min Convolution Concave Concave . . . 4
- 2.5 NTT mod 998244353 . . . 4
- 2.6 PolyInv . . . 4
- 2.7 PolySqrt . . . 5

3 Data-Structure **5**
- 3.1 BIT . . . 5
- 3.2 Disjoint Set Persistent . . . 5
- 3.3 PBDS GP Hash Table . . . 5
- 3.4 PBDS Order Set . . . 6
- 3.5 Segment Tree Add Set . . . 6
- 3.6 Segment Tree Li Chao Line . . . 6
- 3.7 Segment Tree Li Chao Segment . . . 7
- 3.8 Segment Tree Persistent . . . 7
- 3.9 Segment Tree Zkw . . . 7
- 3.10 Sparse Table . . . 8
- 3.11 Treap2 . . . 8
- 3.12 Trie . . . 8

4 Dynamic-Programming **9**
- 4.1 Digit DP . . . 9
- 4.2 Integer Partition . . . 9
- 4.3 Monge Condition . . . 9
- 4.4 Knaspack On Tree . . . 9
- 4.5 SOS DP . . . 9

5 Geometry **9**
- 5.1 misc . . . 9
- 5.2 convex hull . . . 9
- 5.3 SVG writer . . . 10
- 5.4 struct point . . . 10
- 5.5 point / basic operation . . . 10
- 5.6 point / operators . . . 10
- 5.7 point / banana . . . 10
- 5.8 point / rayHitSeg . . . 10
- 5.9 point / else . . . 10
- 5.10 struct line . . . 10
- 5.11 line / else . . . 10
- 5.12 struct polygon . . . 10
- 5.13 polygon / make convex hull 11
- 5.14 polygon / in polygon . . . 11
- 5.15 polygon / in convex . . . 11
- 5.16 polygon / cycle search . . . 11
- 5.17 polygon / line cut convex . . 11
- 5.18 polygon / convex line intersect 11
- 5.19 polygon / segment pass convex interior . . . 11
- 5.20 polygon / convex tangent point . . . 11
- 5.21 polygon / halfplane intersection . . . 12
- 5.22 polygon / minkowski sum . 12
- 5.23 struct Cir . . . 12
- 5.24 Cir / Cir intersect . . . 12
- 5.25 Cir / point tangent . . . 12
- 5.26 Cir / circle tangent . . . 12
- 5.27 Cir / minimum enclosing circle . . . 12
- 5.28 Geometry Struct 3D . . . 12
- 5.29 Pick's Theorem . . . 13

6 Graph **13**
- 6.1 SAT . . . 13
- 6.2 Augment Path . . . 13
- 6.3 C3C4 . . . 14
- 6.4 Dinic . . . 14
- 6.5 Dominator Tree . . . 14
- 6.6 EdgeBCC . . . 15
- 6.7 EnumeratePlanarFace . . . 15
- 6.8 Ford Fulkerson . . . 16
- 6.9 HLD . . . 16
- 6.10 Kosaraju SCC . . . 16
- 6.11 Kuhn Munkres . . . 17
- 6.12 LCA . . . 17
- 6.13 MCMF . . . 17
- 6.14 Tarjan SCC . . . 18
- 6.15 Theorem . . . 18
- 6.16 Tree Isomorphism . . . 18
- 6.17 prufer reverse . . . 18
- 6.18 圓方樹 . . . 19
- 6.19 最大權閉合圖 . . . 19

7 Math **19**
- 7.1 Burnside's Lemma . . . 19
- 7.2 CRT . . . 19
- 7.3 Catalan Number . . . 19
- 7.4 Floor Sum . . . 19
- 7.5 Josephus Problem . . . 19
- 7.6 Lagrange any x . . . 19
- 7.7 Lagrange continuous x . . . 20
- 7.8 Linear Mod Inverse . . . 20
- 7.9 Lucas's Theorem . . . 20
- 7.10 Matrix . . . 20
- 7.11 Matrix 01 . . . 21
- 7.12 Matrix Tree Theorem . . . 21
- 7.13 Miller Rabin . . . 21
- 7.14 Pollard Rho . . . 21
- 7.15 Stirling's formula . . . 21
- 7.16 Theorem . . . 21
- 7.17 josephus . . . 21
- 7.18 二元一次方程式 . . . 21
- 7.19 數論分塊 . . . 21
- 7.20 最大質因數 . . . 22
- 7.21 歐拉公式 . . . 22
- 7.22 歐拉定理 . . . 22
- 7.23 錯排公式 . . . 22

8 String **22**
- 8.1 AC automation . . . 22
- 8.2 Enumerate Runs . . . 22
- 8.3 Hash . . . 22
- 8.4 KMP . . . 23
- 8.5 Manacher . . . 23
- 8.6 Min Rotation . . . 23
- 8.7 Suffix Array . . . 23
- 8.8 Suffix Automata . . . 24
- 8.9 Wildcard Matching . . . 24
- 8.10 Z Algorithm . . . 24

1 Misc

1.1 Default Code [24a798]

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define debug(a...) cerr << #a << " = ", dout(a)
void dout() { cerr << "\n"; }
template <typename A, typename... B>
void dout(A a, B... b) { cerr << a << ' ', dout(b...); }

void solve(){

}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0);

    int t = 1;
    while (t--){
        solve();
    }

    return 0;
}
```

1.2 Run.py

```python
from os import *
f = "pA"
while 1:
    i = input("> ") or f; system("clear"); f = i
    print(f"file = {f}")
    if system(f"g++ {f}.cpp -std=c++17 -Wall -Wextra -Wshadow
          -O2 -D LOCAL -g -fsanitize=undefined,address -o {f}
         "):
        print("CE"); continue
    for x in sorted(listdir()):
        if x.startswith(f) and x.endswith(".in"):
            print(x); system(f"./{f} < {x}") and print("RE");
                  print()
```

1.3 Diff

```sh
set -e
g++ ac.cpp -o ac
g++ wa.cpp -o wa
for ((i=0;;i++))
do
    echo "$i"
    python3 gen.py > input
    ./ac < input > ac.out
    ./wa < input > wa.out
    diff ac.out wa.out || break
done
```

1.4 Hash Command

```sh
cat file.cpp  | cpp -dD -P -fpreprocessed | tr -d "[:space:]"
      | md5sum | cut -c-6
```

1.5 Run.sh

```sh
if [ ! -f $1 ] || [ $1.cpp -nt $1 ]; then
    g++ $1.cpp -std=c++17 -Wall -Wextra -Wshadow -O2 -D LOCAL
         -g -fsanitize=undefined,address -o  $1 ||
        { echo "Compile failed."; exit 1; }
fi

./$1
```

1.6 Run.bat

```bat
@echo off
for /f %%i in ('dir /b/od %1.cpp %1.exe 2^>nul') do set L=%%i
if not "%L%"=="%1.exe" (
  g++ %1.cpp -std=c++17 -Wall -Wextra -Wshadow -O2 -D LOCAL ^
    -g -o %1 || (echo Compile failed.& exit /b 1)
)
%1
```

1.7 Custom Set PQ Sort [d4df55]

```cpp
// 所有自訂的結構體，務必檢查相等的 case，給所有元素一個排序
     的依據
struct my_struct{
    int val;
    my_struct(int _val) : val(_val) {}
};

auto cmp = [](my_struct a, my_struct b) {
    return a.val > b.val;
};

set<my_struct, decltype(cmp)> ss({1, 2, 3}, cmp);
priority_queue<my_struct, vector<my_struct>, decltype(cmp)>
     pq(cmp, {1, 2, 3});
map<my_struct, my_struct, decltype(cmp)> mp({{1, 4}, {2, 5},
     {3, 6}}, cmp);
```

1.8 Dynamic Bitset [c78aa8]

```cpp
const int MAXN = 2e5 + 5;
template <int len = 1>
void solve(int n) {
    if (n > len) {
        solve<min(len*2, MAXN)>(n);
        return;
    }
    bitset<len> a;
}
```

1.9 Enumerate Subset [a13e46]

```cpp
// 時間複雜度 O(3^n)
// 枚舉每個 mask 的子集
for (int mask=0 ; mask<(1<<n) ; mask++){
    for (int s=mask ; s>=0 ; s=(s-1)&m){
        // s 是 mask 的子集
        if (s==0) break;
    }
}
```

1.10 Fast Input [6f8879]

```cpp
// fast IO
// 6f8879
inline char readchar(){
    static char buffer[BUFSIZ], * now = buffer + BUFSIZ, *
         end = buffer + BUFSIZ;
    if (now == end)
    {
        if (end < buffer + BUFSIZ)
            return EOF;
        end = (buffer + fread(buffer, 1, BUFSIZ, stdin));
        now = buffer;
    }
    return *now++;
}
inline int nextint(){
    int x = 0, c = readchar(), neg = false;
    while(('0' > c || c > '9') && c!='-' && c!=EOF) c =
         readchar();
    if(c == '-') neg = true, c = readchar();
    while('0' <= c && c <= '9') x = (x<<3) + (x<<1) + (c^'0')
         , c = readchar();
    if(neg) x = -x;
    return x; // returns 0 if EOF
}
```

1.11 Grid paper

```
i+<esc>25A---+<esc>
o|<esc>25A   |<esc>
ggVGyG35pGdd
```

1.12 OEIS [25cf74]

```cpp
// 若一個線性遞迴有 k 項，給他恰好 2*k 個項可以求出線性遞迴
// s = 1 1 3 7 17, 則它會回傳 1 2
vector<int> BerlekampMassey(vector<int> s) {
    if (s.empty()) return vector<int>();
    int n = s.size(), L = 0, m = 0;
    vector<int> C(n), B(n), T;
    C[0] = B[0] = 1;

    int b = 1;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) {
        ++m; int d = s[i]%MOD;
        for (int j=1 ; j<L+1 ; j++) d = (d+C[j]*s[i-j])%MOD;
        if (!d) continue;
        T = C; int coef = d*qp(b, MOD-2, MOD)%MOD;
        for (int j=m ; j<n ; j++) C[j] = (C[j]-coef*B[j-m])%
             MOD;
        if (2*L>i) continue;
        L = i+1-L; B=T; b=d; m=0;
    }
    C.resize(L+1); C.erase(C.begin());
    for (int &x : C) x = (MOD-x)%MOD;
    reverse(C.begin(), C.end());
    return C;
}
```

1.13 OEIS

```python
from fractions import Fraction as F
def BM(s):
```

```
    n = len(s); L=m=0; C=[F(0)]*n; B=[F(0)]*n; C[0]=B[0]=F(1)
         ; b=F(1)
    for i in range(n):
        m+=1; d=sum(C[j]*s[i-j] for j in range(L+1))
        if d==0: continue
        T = C[:]; coef = F(d/b)
        for j in range(m, n): C[j] -= coef*B[j-m]
        if 2*L<=i: L, B, b, m = i+1-L, T, d, 0
    if len(C)<L+1: C += [F(0)] * (L+1-len(C))
    return [-x for x in C[1:L+1]]
```

1.14 Pragma [09d13e]

```
#pragma GCC optimize("O3,unroll-loops")
#pragma GCC target("avx,avx2,sse,sse2,sse3,sse4,popcnt")
```

1.15 Python

```
# Decimal
from decimal import *
getcontext().prec = 6

# system setting
sys.setrecursionlimit(100000)
sys.set_int_max_str_digits(10000)

# turtle
from turtle import *

N = 3000000010
setworldcoordinates(-N, -N, N, N)
hideturtle()
speed(100)

def draw_line(a, b, c, d):
    teleport(a, b)
    goto(c, d)

def write_dot(x, y, text, diff=1): # diff = 文字的偏移
    teleport(x, y)
    dot(5, "red")

    teleport(x+N/100*diff, y+N/100*diff)
    write(text, font=("Arial", 5, "bold"))

# usage
draw_line(*a[i], *(a[i-1]))
write_dot(*a[i], str(a[i]))
# 以自己左方 100 單位為圓心向前畫一個 90 度的弧 / 正五邊形
    (參數可以是負的)
circle(100, extent = 90)
circle(100, steps = 5)
left(90) # 左轉 90 度
fd(-100) # 倒退 100 單位
penup()
pendown()

tracer(0, 0) # IO 優化，必須在程式碼最後手動 update()
pos() # 回傳目前座標
heading() # 回傳目前方向： 0 是右方、90 是上方
color("red") # 改變顏色，可以用文字或是 #000000 的格式

# OOP
class Point:
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y

    def __add__(self, o): # use dir(int) to know operator
        name
        return Point(self.x+o.x, self.y+o.y)

    @property
    def distance(self):
        return (self.x**2 + self.y**2)**(0.5)

a = Point(3, 4)
print(a.distance)

# Fraction
from fractions import Fraction
a = Fraction(Decimal(1.1))
a.numerator # 分子
a.denominator # 分母
```

1.16 Xor Basis [123f2d]

```
vector<int> basis;
void add_vector(int x){
    for (auto v : basis){
        x=min(x, x^v);
    }
    if (x) basis.push_back(x);
}

// 給一數字集合 S，求能不能 XOR 出 x
bool check(int x){
    for (auto v : basis){
        x=min(x, x^v);
    }
    return (x == 0);
}

// 給一數字集合 S，求能 XOR 出多少數字
// 答案等於 2^{basis 的大小}

// 給一數字集合 S，求 XOR 出最大的數字
int get_max(){
    int ans=0;
    for (auto v : basis){
        ans=max(ans, ans^v);
    }
    return ans;
}
```

1.17 disable ASLR [29a49f]

```
// Disable randomization of memory addresses
// setarch $(uname -m) -R /bin/bash

#include <sys/personality.h>
#include <bits/stdc++.h>
int main(int argc, char* argv[]){
    personality(ADDR_NO_RANDOMIZE);
    execv(argv[1], argv+1);
}
```

1.18 hash windows

```
def get_hash(path):
    from subprocess import run, PIPE
    from hashlib import md5

    p = run(
        ["cpp", "-dD", "-P", "-fpreprocessed", path],
        stdout = PIPE,
        stderr = PIPE,
        text = True
    )

    if p.returncode != 0:
        raise RuntimeError(p.stderr)

    s = ''.join(p.stdout.split())
    ret = md5(s.encode()).hexdigest()
    return ret[:6]

print(get_hash("Suffix_Array.cpp"))
```

1.19 random int [9cc603]

```
mt19937 seed(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().
    count());
int rng(int l, int r){
    return uniform_int_distribution<int>(l, r)(seed);
}
```

2 Convolution

2.1 FFT [16591a]

```
typedef complex<double> cd;

// 778272
void FFT(vector<cd> &a) {
    int n = a.size(), L = 31-__builtin_clz(n);
    vector<complex<long double>> R(2, 1);
    vector<cd> rt(2, 1);
    for (int k=2 ; k<n ; k*=2){
        R.resize(n), rt.resize(n);
        auto x = polar(1.0L, acos(-1.0L) / k);
        for (int i=k ; i<2*k ; i++) rt[i] = R[i] = (i&1 ? R[i
            /2]*x : R[i/2]);
    }

    vector<int> rev(n);
    for (int i=0 ; i<n ; i++) rev[i] = (rev[i/2] | (i&1)<<L)
        /2;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) if (i<rev[i]) swap(a[i], a[rev[
        i]]);
    for (int k=1 ; k<n ; k*=2){
        for (int i=0 ; i<n ; i+=2*k){
            for (int j=0 ; j<k ; j++){
                // cd z = rt[j+k] * a[i+j+k];
                auto x = (double *)&rt[j+k], y = (double *)&a
                    [i+j+k];
                cd z(x[0]*y[0] - x[1]*y[1], x[0]*y[1] + x[1]*
                    y[0]);
                a[i+j+k] = a[i+j]-z;
                a[i+j] += z;
            }
        }
```

```
    }
}

// 192528
vector<double> PolyMul(const vector<double> a, const vector<double> b){
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    vector<double> res(a.size()+b.size()-1);
    int L = 32 - __builtin_clz(res.size()), n = 1<<L;
    vector<cd> in(n), out(n);
    copy(a.begin(), a.end(), in.begin());
    for (int i=0 ; i<b.size() ; i++) in[i].imag(b[i]);
    FFT(in);
    for (cd& x : in) x *= x;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) out[i] = in[-i & (n - 1)] - conj(in[i]);
    FFT(out);
    for (int i=0 ; i<res.size() ; i++) res[i] = imag(out[i]) / (4 * n);
    return res;
}
```

2.2 FFT any mod [412000]

```
// n=524288, ~=400ms
const int MOD = 998244353;
typedef complex<double> cd;

// bb6d94
void FFT(vector<cd> &a) {
    int n = a.size(), L = 31-__builtin_clz(n);
    vector<complex<long double>> R(2, 1);
    vector<cd> rt(2, 1);
    for (int k=2 ; k<n ; k*=2){
        R.resize(n);
        rt.resize(n);
        auto x = polar(1.0L, acos(-1.0L) / k);
        for (int i=k ; i<2*k ; i++){
            rt[i] = R[i] = (i&1 ? R[i/2]*x : R[i/2]);
        }
    }

    vector<int> rev(n);
    for (int i=0 ; i<n ; i++) rev[i] = (rev[i/2] | (i&1)<<L) /2;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) if (i<rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
    for (int k=1 ; k<n ; k*=2){
        for (int i=0 ; i<n ; i+=2*k){
            for (int j=0 ; j<k ; j++){
                auto x = (double *)&rt[j+k];
                auto y = (double *)&a[i+j+k];
                cd z(x[0]*y[0] - x[1]*y[1], x[0]*y[1] + x[1]*y[0]);
                a[i+j+k] = a[i+j]-z;
                a[i+j] += z;
            }
        }
    }
}

// c3dcf6
vector<int> PolyMul(vector<int> a, vector<int> b){
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    vector<int> res(a.size()+b.size()-1);
    int B = 32-__builtin_clz(res.size()), n = (1<<B), cut = (int)(sqrt(MOD));
    vector<cd> L(n), R(n), outs(n), outl(n);

    for (int i=0 ; i<a.size() ; i++) L[i] = cd((int) a[i]/cut, (int)a[i]%cut);
    for (int i=0 ; i<b.size() ; i++) R[i] = cd((int) b[i]/cut, (int)b[i]%cut);
    FFT(L), FFT(R);
    for (int i=0 ; i<n ; i++){
        int j = -i&(n-1);
        outl[j] = (L[i]+conj(L[j])) * R[i]/(2.0*n);
        outs[j] = (L[i]-conj(L[j])) * R[i]/(2.0*n)/1i;
    }
    FFT(outl), FFT(outs);
    for (int i=0 ; i<res.size() ; i++){
        int av = (int)(real(outl[i])+0.5), cv = (int)(imag(outs[i])+0.5);
        int bv = (int)(imag(outl[i])+0.5) + (int)(real(outs[i])+0.5);
        res[i] = ((av%MOD*cut+bv) % MOD*cut+cv) % MOD;
    }
    return res;
}
```

2.3 FWT [e50788]

```
// 已經把 mint 刪掉，需要增加註解
vector<int> xor_convolution(vector<int> a, vector<int> b, int k) {
    if (k==0) return vector<int>{a[0]*b[0]};
    vector<int> aa(1 << (k - 1)), bb(1 << (k - 1));
    for (int i=0 ; i<(1<<(k-1)) ; i++){
        aa[i] = a[i] + a[i + (1 << (k - 1))];
        bb[i] = b[i] + b[i + (1 << (k - 1))];
    }
    vector<int> X = xor_convolution(aa, bb, k - 1);
    for (int i=0 ; i<(1<<(k-1)) ; i++){
        aa[i] = a[i] - a[i + (1 << (k - 1))];
        bb[i] = b[i] - b[i + (1 << (k - 1))];
    }
    vector<int> Y = xor_convolution(aa, bb, k - 1);
    vector<int> c(1 << k);
    for (int i=0 ; i<(1<<(k-1)) ; i++){
        c[i                 ] = (X[i] + Y[i]) / 2;
        c[i + (1 << (k - 1))] = (X[i] - Y[i]) / 2;
    }
    return c;
};
```

2.4 Min Convolution Concave Concave [ffb28d]

```
// 需要增加註解
// min convolution
vector<int> mkk(vector<int> a, vector<int> b) {
    vector<int> slope;
    FOR (i, 1, ssize(a) - 1) slope.pb(a[i] - a[i - 1]);
    FOR (i, 1, ssize(b) - 1) slope.pb(b[i] - b[i - 1]);
    sort(all(slope));
    slope.insert(begin(slope), a[0] + b[0]);
    partial_sum(all(slope), begin(slope));
    return slope;
}
```

2.5 NTT mod 998244353 [1d9b61]

```
const int MOD = (119 << 23) + 1, ROOT = 62; // = 998244353
// For p < 2^30 there is also 5 << 25, 7 << 26, 479 << 21
// and 483 << 21 (same root). The last two are > 10^9.

// 9b3df6
void NTT(vector<int> &a, int flag = false) {
    int n = a.size(), L = 31 - __builtin_clz(n);
    static vector<int> rt(2, 1);
    static int last_n = 0;
    if (last_n < n) {
        last_n = n;
        rt.resize(n);
        for (int k = 2, s = 2; k < n; k += k, s++) {
            int z[] = {1, fpow(ROOT, MOD >> s, MOD)};
            for (int i = k; i < 2 * k; i++)
                rt[i] = rt[i / 2] * z[i & 1] % MOD;
        }
    }

    vector<int> rev(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) rev[i]=(rev[i/2]|(i&1)<<L)/2;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (i < rev[i]) {
        swap(a[i], a[rev[i]]);
    }

    for (int k = 1; k < n; k += k) {
        for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
            for (int j = 0; j < k; j++) {
                int z = rt[j+k]*a[i+j+k]%MOD, &ai = a[i+j];
                a[i+j+k] = ai-z+(z>ai ? MOD : 0);
                ai += (ai+z>=MOD ? z-MOD : z);
            }
        }
    }

    if (flag) {
        reverse(a.begin() + 1, a.end());
        int n_inv = fpow(n, MOD - 2, MOD);
        for (int i = 0; i < n; i++) (a[i] *= n_inv) %= MOD;
    }
}

// 75e55e, If too slow, consider using global array
vector<int> polyMul(vector<int> a, vector<int> b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = a.size() + b.size() - 1;
    int B = 32 - __builtin_clz(s), n = 1 << B;
    a.resize(n); NTT(a);
    b.resize(n); NTT(b);
    for (int i = 0; i < n; i++) (a[i] *= b[i]) %= MOD;
    NTT(a, true);
    a.resize(s);
    return a;
}
```

2.6 PolyInv [b388fb]

```
vector<int> polyInv(vector<int> a){
    int n = a.size();
    vector<int> ret(1, qp(a[0], MOD-2, MOD));

    for (int m=1 ; m<n ; m<<=1){
        if (n<2*m) a.resize(2*m);
```

```
        vector<int> v1(a.begin(), a.begin()+2*m), v2 = ret;
        v1.resize(4*m), v2.resize(4*m);
        NTT(v1), NTT(v2);
        for (int i=0 ; i<4*m ; i++) v1[i] = v1[i]*v2[i]%MOD*
             v2[i]%MOD;
        NTT(v1, true);
        ret.resize(2*m);
        for (int i=0 ; i<m ; i++) ret[i] = (ret[i]+ret[i])%
             MOD;
        for (int i=0 ; i<2*m ; i++) ret[i] = ((ret[i]-v1[i])%
             MOD+MOD)%MOD;
    }
    ret.resize(n);
    return ret;
}
```

2.7 PolySqrt [1ea321]

```
// ---- sqrt for formal power series over MOD=998244353 ----
int mod_sqrt(int a) { // Tonelli–Shanks; return -1 if no
     solution
    a %= MOD; if (a < 0) a += MOD;
    if (a == 0) return 0;
    if (qp(a, (MOD - 1) / 2, MOD) == MOD - 1) return -1; //
         non-residue
    if (MOD % 4 == 3) return qp(a, (MOD + 1) / 4, MOD);
    int q = MOD - 1, s = 0;
    while ((q & 1) == 0) q >>= 1, ++s;
    int z = 2;
    while (qp(z, (MOD - 1) / 2, MOD) != MOD - 1) ++z; // find
         non-residue
    long long c = qp(z, q, MOD);
    long long x = qp(a, (q + 1) / 2, MOD);
    long long t = qp(a, q, MOD);
    int m = s;
    while (t != 1) {
        int i = 1;
        long long tt = t * t % MOD;
        while (tt != 1) {
            tt = tt * tt % MOD;
            ++i;
            if (i == m) return -1; // shouldn't happen
        }
        long long b = qp(c, 1LL << (m - i - 1), MOD);
        x = x * b % MOD;
        long long b2 = b * b % MOD;
        t = t * b2 % MOD;
        c = b2;
        m = i;
    }
    return (int)x;
}

vector<int> polySqrt(vector<int> a) {
    int n = (int)a.size();

    // all zero -> zero
    bool all0 = true;
    for (int x : a) if (x % MOD != 0) { all0 = false; break;
         }
    if (all0) return vector<int>(n, 0);

    // first nonzero position
    int k = 0;
    while (k < n && a[k] == 0) ++k;
    if (k & 1) return {};           // odd -> impossible
    int shift = k / 2;

    // strip x^k
    vector<int> f;
    f.reserve(n - k);
    for (int i = k; i < n; ++i) f.push_back(a[i]);

    // constant term sqrt, choose canonical sign
    int c0 = (f.empty() ? 0 : f[0] % MOD);
    int s0 = mod_sqrt(c0);
    if (s0 == -1) return {};
    if (s0 > MOD - s0) s0 = MOD - s0;   // choose the smaller
         nonnegative root

    // We must produce N terms after placing the shift =>
         need = N - shift
    int need = n - shift;
    if ((int)f.size() < need) f.resize(need, 0);

    // Newton: g_{new} = (g + f/g) / 2  (mod x^m)
    const int INV2 = (MOD + 1) / 2;
    vector<int> g(1, s0);

    for (int m = 1; m < need; m <<= 1) {
        int lim = min(need, m << 1);

        vector<int> g_cut = g; g_cut.resize(lim);
        vector<int> inv_g = polyInv(g_cut);       // inv up
             to lim
        vector<int> f_cut(f.begin(), f.begin() + lim);

        vector<int> q = polyMul(inv_g, f_cut);
        if ((int)q.size() > lim) q.resize(lim);

        g.resize(lim);
        for (int i = 0; i < lim; ++i) {
            long long gi = (i < (int)g_cut.size() ? g_cut[i]
                 : 0);
            long long qi = (i < (int)q.size() ? q[i] : 0);
            g[i] = (gi + qi) % MOD * 1LL * INV2 % MOD;
        }
    }
    g.resize(need);

    // place back the x^{k/2} shift
    vector<int> res(n, 0);
    for (int i = 0; i < need && i + shift < n; ++i) res[i +
         shift] = g[i];
    return res;
}
```

3 Data-Structure

3.1 BIT [7ef3a9]

```
vector<int> BIT(MAX_SIZE);

// const int MAX_N = (1<<20)
int k_th(int k){ // 回傳 BIT 中第 k 小的元素 ( based-1 )
    int res = 0;
    for (int i=MAX_N>>1 ; i>=1 ; i>>=1)
        if (BIT[res+i]<k)
            k -= BIT[res+=i];
    return res+1;
}
```

3.2 Disjoint Set Persistent [447002]

```
struct Persistent_Disjoint_Set{
    Persistent_Segment_Tree arr, sz;

    void init(int n){
        arr.init(n);
        vector<int> v1;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            v1.push_back(i);
        }
        arr.build(v1, 0);

        sz.init(n);
        vector<int> v2;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            v2.push_back(1);
        }
        sz.build(v2, 0);
    }

    int find(int a){
        int res = arr.query_version(a, a+1, arr.version.size
             ()-1).val;
        if (res==a) return a;
        return find(res);
    }

    bool unite(int a, int b){
        a = find(a);
        b = find(b);

        if (a!=b){

            int sz1 = sz.query_version(a, a+1, arr.version.
                 size()-1).val;
            int sz2 = sz.query_version(b, b+1, arr.version.
                 size()-1).val;

            if (sz1<sz2){
                arr.update_version(a, b, arr.version.size()
                     -1);
                sz.update_version(b, sz1+sz2, arr.version.
                     size()-1);
            }else{
                arr.update_version(b, a, arr.version.size()
                     -1);
                sz.update_version(a, sz1+sz2, arr.version.
                     size()-1);
            }
            return true;
        }
        return false;
    }
};
```

3.3 PBDS GP Hash Table [866cf6]

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
typedef tree<int,null_type,less<int>,rb_tree_tag,
     tree_order_statistics_node_update> order_set;
struct custom_hash {
    static uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
        // http://xorshift.di.unimi.it/splitmix64.c
```

```
        x += 0x9e3779b97f4a7c15;
        x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
        x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
        return x ^ (x >> 31);
    }

    size_t operator()(uint64_t x) const {
        static const uint64_t FIXED_RANDOM = chrono::
            steady_clock::now().time_since_epoch().count();
        return splitmix64(x + FIXED_RANDOM);
    }
};

gp_hash_table<int, int, custom_hash> ss;
```

3.4 PBDS Order Set [231774]

```
// .find_by_order(k) 回傳第 k 小的值 ( based-0 )
// .order_of_key(k) 回傳有多少元素比 k 小
// 不能在 #define int long long 後 #include 檔案
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
typedef tree<int,null_type,less<int>,rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update> order_set;
```

3.5 Segment Tree Add Set [bb1898]

```
// [ll, rr), based-0
// 使用前記得 init(陣列大小), build(陣列名稱)
// add(ll, rr): 區間修改
// set(ll, rr): 區間賦值
// query(ll, rr): 區間求和 / 求最大值
struct SegmentTree{
    struct node{
        int add_tag = 0;
        int set_tag = 0;
        int sum = 0;
        int ma = 0;
    };

    vector<node> arr;

    SegmentTree(int n){
        arr.resize(n<<2);
    }

    node pull(node A, node B){
        node C;
        C.sum = A.sum+B.sum;
        C.ma = max(A.ma, B.ma);
        return C;
    }

     // cce0c8
    void push(int idx, int ll, int rr){
        if (arr[idx].set_tag!=0){
            arr[idx].sum = (rr-ll)*arr[idx].set_tag;
            arr[idx].ma = arr[idx].set_tag;
            if (rr-ll>1){
                arr[idx*2+1].add_tag = 0;
                arr[idx*2+1].set_tag = arr[idx].set_tag;
                arr[idx*2+2].add_tag = 0;
                arr[idx*2+2].set_tag = arr[idx].set_tag;
            }
            arr[idx].set_tag = 0;
        }
        if (arr[idx].add_tag!=0){
            arr[idx].sum += (rr-ll)*arr[idx].add_tag;
            arr[idx].ma += arr[idx].add_tag;
            if (rr-ll>1){
                arr[idx*2+1].add_tag += arr[idx].add_tag;
                arr[idx*2+2].add_tag += arr[idx].add_tag;
            }
            arr[idx].add_tag = 0;
        }
    }

    void build(vector<int> &v, int idx = 0, int ll = 0, int
         rr = n){
        if (rr-ll==1){
            arr[idx].sum = v[ll];
            arr[idx].ma = v[ll];
        }else{
            int mid = (ll+rr)/2;
            build(v, idx*2+1, ll, mid);
            build(v, idx*2+2, mid, rr);
            arr[idx] = pull(arr[idx*2+1], arr[idx*2+2]);
        }
    }

    void add(int ql, int qr, int val, int idx = 0, int ll =
         0, int rr =n){
        push(idx, ll, rr);
        if (rr<=ql || qr<=ll) return;
        if (ql<=ll && rr<=qr){
            arr[idx].add_tag += val;
            push(idx, ll, rr);
            return;
        }
        int mid = (ll+rr)/2;
        add(ql, qr, val, idx*2+1, ll, mid);
        add(ql, qr, val, idx*2+2, mid, rr);
        arr[idx]=pull(arr[idx*2+1], arr[idx*2+2]);
    }

    void set(int ql, int qr, int val, int idx=0, int ll=0,
         int rr=n){
        push(idx, ll, rr);
        if (rr<=ql || qr<=ll) return;
        if (ql<=ll && rr<=qr){
            arr[idx].add_tag = 0;
            arr[idx].set_tag = val;
            push(idx, ll, rr);
            return;
        }
        int mid = (ll+rr)/2;
        set(ql, qr, val, idx*2+1, ll, mid);
        set(ql, qr, val, idx*2+2, mid, rr);
        arr[idx] = pull(arr[idx*2+1], arr[idx*2+2]);
    }

    node query(int ql, int qr, int idx = 0, int ll = 0, int
         rr = n){
        push(idx, ll, rr);
        if (rr<=ql || qr<=ll) return node();
        if (ql<=ll && rr<=qr) return arr[idx];

        int mid = (ll+rr)/2;
        return pull(query(ql, qr, idx*2+1, ll, mid), query(ql
             , qr, idx*2+2, mid, rr));
    }
} ST;
```

3.6 Segment Tree Li Chao Line [45b8ba]

```
// 全部都是 0-based
// 宣告：LC_Segment_Tree st(n);
// 函式：
// update({a, b})：插入一條 y=ax+b 的全域直線
// query(x)：查詢所有直線在位置 x 的最小值
const int MAX_V = 1e6+10; // 值域最大值

struct LC_Segment_Tree{
    struct Node{ // y = ax+b
        int a = 0;
        int b = INF;

        int y(int x){
            return a*x+b;
        }
    };
    vector<Node> arr;

    LC_Segment_Tree(int n = 0){
        arr.resize(4*n);
    }

    void update(Node val, int idx = 0, int ll = 0, int rr =
         MAX_V){
        if (rr-ll==0) return;
        if (rr-ll==1){
            if (val.y(ll)<arr[idx].y(ll)){
                arr[idx] = val;
            }
            return;
        }

        int mid = (ll+rr)/2;
        if (arr[idx].a > val.a) swap(arr[idx], val); // 原本
             的線斜率要比較小
        if (arr[idx].y(mid) < val.y(mid)){ // 交點在左邊
            update(val, idx*2+1, ll, mid);
        }else{ // 交點在右邊
            swap(arr[idx], val); // 在左子樹中，新線比舊線還
                 要好
            update(val, idx*2+2, mid, rr);
        }
        return;
    }

    int query(int x, int idx = 0, int ll = 0, int rr = MAX_V)
         {
        if (rr-ll==0) return INF;
        if (rr-ll==1){
            return arr[idx].y(ll);
        }

        int mid = (ll+rr)/2;
        if (x<mid){
            return min(arr[idx].y(x), query(x, idx*2+1, ll,
                 mid));
        }else{
```

```
            return min(arr[idx].y(x), query(x, idx*2+2, mid,
                rr));
        }
    }
};
```

3.7 Segment Tree Li Chao Segment [cb9b37]

```
// 全部都是 0-based
// 宣告：LC_Segment_Tree st(n);  // n = 值域大小，x 的範圍為 [0, n)
// 函式：
// st.update_segment({a, b}, ql, qr)：在 [ql, qr) 插入一條 y= ax+b 的線段
// st.query(x)：查詢所有線段在位置 x 的最小值

struct LC_Segment_Tree {
    struct Line { // y = ax + b
        int a = 0, b = INF;
        int y(int x) const { return a * x + b; }
    };

    int N;
    vector<Line> arr;
    LC_Segment_Tree(int n) : N(n), arr(4 * n + 5) {}

    void insert_line(Line val, int idx, int l, int r) {
        if (arr[idx].a > val.a) swap(arr[idx], val);
        if (arr[idx].a == val.a) {
            arr[idx].b = min(arr[idx].b, val.b);
            return;
        }
        if (val.y(l) >= arr[idx].y(l)) return;
        if (val.y(r - 1) < arr[idx].y(r - 1)) {
            arr[idx] = val;
            return;
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        if (val.y(mid) < arr[idx].y(mid)) {
            swap(arr[idx], val);
            insert_line(val, 2 * idx + 2, mid, r);
        }
        else insert_line(val, 2 * idx + 1, l, mid);
    }

    void dfs(Line v, int ql, int qr, int idx, int l, int r) {
        if (l >= r || r <= ql || l >= qr) return;
        if (ql <= l && r <= qr) {
            insert_line(v, idx, l, r);
            return;
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        dfs(v, ql, qr, 2 * idx + 1, l, mid);
        dfs(v, ql, qr, 2 * idx + 2, mid, r);
    }

    int q(int x, int idx, int l, int r) {
        if (l >= r) return INF;
        int res = arr[idx].y(x);
        if (l + 1 == r) return res;
        int mid = (l + r) / 2;
        if (x < mid) return min(res, q(x, 2*idx+1, l, mid));
        else return min(res, q(x, 2*idx+2, mid, r));
    }

    void update_segment(Line val, int ql, int qr) {
        dfs(val, ql, qr, 0, 0, N);
    }
    int query(int x) { return q(x, 0, 0, N); }
};
```

3.8 Segment Tree Persistent [67eafb]

```
// Each operation adds at most (K × ceil(log_2(n))) nodes
// Range update : K = 8, Range query : K = 4
// Only point update : ceil(log_2(n)) + 1
// To optimize K, consider 懶標永久化
struct Persistent_Segment_Tree { // 1-based, [l, r]
  struct Node {
    int lc = 0, rc = 0, sum = 0, tag = 0;
  };
  vector<Node> tr;

  Persistent_Segment_Tree() {
    tr.push_back({}); // Node 0 is null dummy
  }

  void apply(int u, int len, int v) {
    tr[u].sum += v * len;
    tr[u].tag += v;
  }

  void pushup(Node& u) {
    u.sum = tr[u.lc].sum + tr[u.rc].sum;
  }

  Node merge(const Node& a, const Node& b) const {
    return {0, 0, a.sum + b.sum, 0};
  }

  void pushdown(int u, int l, int r) {
    if (!tr[u].tag) return;
    int mid = (l + r) >> 1, tag = tr[u].tag;
    int lc = tr.size(), rc = tr.size() + 1;
    tr.push_back(tr[tr[u].lc]); tr.push_back(tr[tr[u].rc]);
    apply(lc, mid - l + 1, tag); apply(rc, r - mid, tag);
    tr[u].tag = 0; tr[u].lc = lc; tr[u].rc = rc;
  }

  // Must build before use, returns root index
  int build(int l, int r, const vector<int>& a = {}) {
    int u = tr.size(); tr.push_back({});
    if (l == r) {
      tr[u].sum = (a.empty() ? 0 : a[l]);
      return u;
    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    int lc = build(l, mid, a), rc = build(mid + 1, r, a);
    tr[u].lc = lc; tr[u].rc = rc;
    pushup(tr[u]);
    return u;
  }

  // Returns root index
  int update(int pre, int l, int r, int ql, int qr, int v) {
    int u = tr.size(); tr.push_back(tr[pre]);
    if (ql <= l && r <= qr) {
      apply(u, r - l + 1, v);
      return u;
    }
    pushdown(u, l, r);
    int mid = (l + r) >> 1, lc = tr[u].lc, rc = tr[u].rc;
    if (ql <= mid) lc = update(lc, l, mid, ql, qr, v);
    if (qr > mid)  rc = update(rc, mid + 1, r, ql, qr, v);
    tr[u].lc = lc; tr[u].rc = rc;
    pushup(tr[u]);
    return u;
  }

  Node query(int u, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (ql <= l && r <= qr) return tr[u];
    pushdown(u, l, r);
    int mid = (l + r) >> 1, lc = tr[u].lc, rc = tr[u].rc;
    if (qr <= mid) return query(lc, l, mid, ql, qr);
    if (ql > mid)  return query(rc, mid + 1, r, ql, qr);
    return merge(query(lc, l, mid, ql, qr),
           query(rc, mid + 1, r, ql, qr));
  }
};
```

3.9 Segment Tree Zkw [69ce93]

```
struct SegmentTreeZkw { // 1-based index
    using T = array<int, 2>;
    using U = int;
    int n, m;
    vector<T> seg;
    vector<U> lazy;
    static constexpr T empty_node = {0, 0};
    static constexpr U empty_lazy = 1;

    SegmentTreeZkw(int sz) : n(sz), m(sz - 1) {
        seg.assign(2 * n, empty_node);
        lazy.assign(2 * n, empty_lazy);
    }
    void build(T* a) {
        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
            seg[m + i] = a[i];
        }
        for (int i = m; i >= 1; --i) {
            seg[i] = merge(seg[i << 1], seg[i << 1 | 1]);
        }
    }
    void range_update(int l, int r, U val) {
        l += m; r += m;
        int l0 = l, r0 = r;
        push(l0), push(r0);
        while (l <= r) {
            if (l & 1) modify(l++, val);
            if (!(r & 1)) modify(r--, val);
            l >>= 1; r >>= 1;
        }
        push(l0), push(r0);
        pull(l0), pull(r0);
    }
    void modify(int i, U val) {
        seg[i][1] = seg[i][1] * val % mod;
        lazy[i] = lazy[i] * val % mod;
    }
    void push(int i) {
        for (int h = __lg(i); h >= 1; h--) {
            int idx = i >> h;
            if (lazy[idx] == empty_lazy) continue;
            modify(idx << 1, lazy[idx]);
            modify(idx << 1 | 1, lazy[idx]);
```

```
            lazy[idx] = empty_lazy;
        }
    }
    void pull(int i) {
        while (i >>= 1) {
            seg[i] = merge(seg[i << 1], seg[i << 1 | 1]);
        }
    }
    T merge(T x, T y) {
        return {x[0] + y[0], (x[1] + hmul_pow[x[0]] * y[1]) %
             mod};
    }
    T query(int l, int r) { // [l, r]
        T resl = empty_node, resr = empty_node;
        l += m; r += m;
        push(l), push(r);
        while (l <= r) {
            if (l & 1) resl = merge(resl, seg[l++]);
            if (!(r & 1)) resr = merge(seg[r--], resr);
            l >>= 1; r >>= 1;
        }
        return merge(resl, resr);
    }
};
```

3.10 Sparse Table [31f22a]

```
struct SparseTable{
    vector<vector<int>> st;
    void build(vector<int> v){
        int h = __lg(v.size());
        st.resize(h+1);
        st[0] = v;

        for (int i=1 ; i<=h ; i++){
            int gap = (1<<(i-1));
            for (int j=0 ; j+gap<st[i-1].size() ; j++){
                st[i].push_back(min(st[i-1][j], st[i-1][j+gap
                    ]));
            }
        }
    }

    // 回傳 [ll, rr) 的最小值
    int query(int ll, int rr){
        int h = __lg(rr-ll);
        return min(st[h][ll], st[h][rr-(1<<h)]);
    }
};
```

3.11 Treap2 [3b0cca]

```
// 1-based，請注意 MAX_N 是否足夠大
int root = 0;
int lc[MAX_N], rc[MAX_N];
int pri[MAX_N], val[MAX_N];
int sz[MAX_N], tag[MAX_N], fa[MAX_N], total[MAX_N];
// tag 為不包含自己（僅要給子樹）的資訊
int nodeCnt = 0;
int& new_node(int v){
    nodeCnt++;
    val[nodeCnt] = v;
    total[nodeCnt] = v;
    sz[nodeCnt] = 1;
    pri[nodeCnt] = rand();
    return nodeCnt;
}

void apply(int x, int V){
    val[x] += V;
    tag[x] += V;
    total[x] += V*sz[x];
}

void push(int x){
    if (tag[x]){
        if (lc[x]) apply(lc[x], tag[x]);
        if (rc[x]) apply(rc[x], tag[x]);
    }
    tag[x] = 0;
}
int pull(int x){
    if (x){
        fa[x] = 0;
        sz[x] = 1+sz[lc[x]]+sz[rc[x]];
        total[x] = val[x]+total[lc[x]]+total[rc[x]];
        if (lc[x]) fa[lc[x]] = x;
        if (rc[x]) fa[rc[x]] = x;
    }
    return x;
}

int merge(int a, int b){
    if (!a or !b) return a|b;
    push(a), push(b);

    if (pri[a]>pri[b]){
        rc[a] = merge(rc[a], b);
        return pull(a);
    }else{
        lc[b] = merge(a, lc[b]);
        return pull(b);
    }
}

// [1, k] [k+1, n]
void split(int x, int k, int &a, int &b) {
    if (!x) return a = b = 0, void();
    push(x);
    if (sz[lc[x]] >= k) {
        split(lc[x], k, a, lc[x]);
        b = x;
        pull(a); pull(b);
    }else{
        split(rc[x], k - sz[lc[x]] - 1, rc[x], b);
        a = x;
        pull(a); pull(b);
    }
}

// functions
// 回傳 x 在 Treap 中的位置
int get_pos(int x){
    vector<int> sta;
    while (fa[x]){
        sta.push_back(x);
        x = fa[x];
    }
    while (sta.size()){
        push(x);
        x = sta.back();
        sta.pop_back();
    }
    push(x);

    int res = sz[x] - sz[rc[x]];
    while (fa[x]){
        if (rc[fa[x]]==x){
            res += sz[fa[x]]-sz[x];
        }
        x = fa[x];
    }
    return res;
}

// 1-based <前 [1, l-1] 個元素, [l, r] 個元素, [r+1, n] 個元素>
array<int, 3> cut(int x, int l, int r){
    array<int, 3> ret;
    split(x, r, ret[1], ret[2]);
    split(ret[1], l-1, ret[0], ret[1]);
    return ret;
}

void print(int x){
    push(x);
    if (lc[x]) print(lc[x]);
    cerr << val[x] << " ";
    if (rc[x]) print(rc[x]);
}
```

3.12 Trie [b6475c]

```
struct Trie{
    struct Data{
        int nxt[2]={0, 0};
    };

    int sz=0;
    vector<Data> arr;

    void init(int n){
        arr.resize(n);
    }

    void insert(int n){
        int now=0;
        for (int i=N ; i>=0 ; i--){
            int v=(n>>i)&1;
            if (!arr[now].nxt[v]){
                arr[now].nxt[v]=++sz;
            }
            now=arr[now].nxt[v];
        }
    }

    int query(int n){
        int now=0, ret=0;
        for (int i=N ; i>=0 ; i--){
            int v=(n>>i)&1;
            if (arr[now].nxt[1-v]){
                ret+=(1<<i);
                now=arr[now].nxt[1-v];
            }else if (arr[now].nxt[v]){
```

```
                now=arr[now].nxt[v];
            }else{
                return ret;
            }
        }
        return ret;
    }

} tr;
```

4 Dynamic-Programming

4.1 Digit DP [858d2e]

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

/**
 * 換題需要修改 3 個地方：
 *    - [# 處 1] 狀態定義與 memo 表大小 (pre/sum/mask)
 *    - [# 處 2] 合法性剪枝條件 (相鄰差/禁用數字等)
 *    - [# 處 3] 轉移至下一位的狀態計算
 */

// ------------------------------------------------------------
// [# 處 1] 狀態與快取陣列定義
// 題目：計算 [l, r] 中相鄰位數皆不相同的數字數量
// memo[pos][pre]：在「正要填第 pos 位（無上界限制）」
//         且「前一位為 pre」狀態下，填完後續位數的合法方法數
// ------------------------------------------------------------
long long memo[20][11];
string num_str;

/**
 * @param pos       當前處理位數 (最高位 0 到 n-1)
 * @param pre       前一位數字 (10 表示無前驅/前導零)
 * @param is_limit  是否受上界限制 (true: 最大填到 s[pos])
 * @param is_num    是否已填有效數字 (false: 前導零)
 * @return 符合條件的填法總數
 */
long long dfs(int pos, int pre, bool is_limit, bool is_num) {
    // 終止條件：所有位數都已填完
    if (pos == (int)num_str.size()) {
        // 成功構造出 1 個合法數字 (若求正整數則回傳 is_num)
        return 1;
    }

    // 記憶化讀取：只有無上界限制且已填數字時才查表
    if (!is_limit && is_num && memo[pos][pre] != -1) {
        return memo[pos][pre];
    }

    long long res = 0;
    int up = is_limit ? (num_str[pos] - '0') : 9;

    // 【分支 1】這位繼續放前導零
    if (!is_num) {
        res += dfs(pos + 1, 10, false, false);
    }

    // 【分支 2】這位填入有效數字
    // 若前面是前導零本位從 1 起跳，已在數字中則從 0 起跳
    int start_digit = is_num ? 0 : 1;
    for (int d = start_digit; d <= up; ++d) {
        if (is_num && d == pre) { // [# 處 2] 約束檢查
            continue; // 相鄰數字不能相同
        }
        // [# 處 3] 狀態轉移至下一位
        res += dfs(pos + 1, d, is_limit && (d == up), true);
    }

    // 記憶化寫入：無上界限制且已填有效數字時存入快取
    if (!is_limit && is_num) {
        memo[pos][pre] = res;
    }

    return res;
}

// 計算 [0, n] 區間內符合條件的數字數量
long long count_le(long long n) {
    if (n < 0) return 0;
    num_str = to_string(n);
    memset(memo, -1, sizeof(memo));
    return dfs(0, 10, true, false);
}

// 計算 [l, r] 區間內的答案
long long solve(long long l, long long r) {
    return count_le(r) - count_le(l - 1);
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);

    long long l, r;
    if (cin >> l >> r) {
        cout << solve(l, r) << "\n";
    }

    return 0;
}
```

4.2 Integer Partition

$dp[i][x]$ = 要將整數 x 拆成 i 堆的「組合數」

$dp[i+1][x+1] += dp[i][x]$ (創造新的一堆)
$dp[i][x+i] += dp[i][x]$ (把每一堆都增加 1)

4.3 Monge Condition

$$M(a,c) + M(b,d) \leq M(a,d) + M(b,c) \ (a < b, c < d)$$
$$\Rightarrow M(a,c) - M(b,c) \leq M(a,d) - M(b,d)$$

4.4 Knaspack On Tree [df69b1]

```cpp
// 需要重構、需要增加註解
#include <bits/stdc++.h>
#define F first
#define S second
#define all(x) begin(x), end(x)
using namespace std;

#define chmax(a, b) (a) = (a) < (b) ? (b) : (a)
#define chmin(a, b) (a) = (a) < (b) ? (a) : (b)

#define ll long long

#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)

int N, W, cur;
vector<int> w, v, sz;
vector<vector<int>> adj, dp;

void dfs(int x) {
    sz[x] = 1;
    for (int i : adj[x]) dfs(i), sz[x] += sz[i];
    cur++;
    // choose x
    for (int i=w[x] ; i<=W ; i++){
        dp[cur][i] = dp[cur - 1][i - w[x]] + v[x];
    }
    // not choose x
    for (int i=0 ; i<=W ; i++){
        chmax(dp[cur][i], dp[cur - sz[x]][i]);
    }
}

signed main() {
    cin >> N >> W;
    adj.resize(N + 1);
    w.assign(N + 1, 0);
    v.assign(N + 1, 0);
    sz.assign(N + 1, 0);
    dp.assign(N + 2, vector<int>(W + 1, 0));
    for (int i=1 ; i<=N ; i++){
        int p; cin >> p;
        adj[p].push_back(i);
    }

    for (int i=1 ; i<=N ; i++) cin >> w[i];
    for (int i=1 ; i<=N ; i++) cin >> v[i];
    dfs(0);
    cout << dp[N + 1][W] << '\n';
}
```

4.5 SOS DP [8dfa8b]

```cpp
// 總時間複雜度為 O(n 2^n)
// 計算 dp[i] = i 所有 bit mask 子集的和
for (int i=0 ; i<n ; i++){
    for (int mask=0 ; mask<(1<<n) ; mask++){
        if ((mask>>i)&1){
            dp[mask] += dp[mask^(1<<i)];
        }
    }
}
```

5 Geometry

5.1 misc [3ef351]

```cpp
using ld = double;

// 判斷數值正負：{1:正數,0:零,-1:負數}
int sign(long long x) {return (x >= 0) ? ((bool)x) : -1; }
int sign(ld x) {return (abs(x) < 1e-9) ? 0 : (x>0 ? 1 : -1);}
```

5.2 convex hull [bbcaaf]

```cpp
int sign(long long x) {return (x >= 0) ? ((bool)x) : -1; }

```

```cpp
template<typename T>
struct point {
    T x, y;
    point() {}
    point(const T &x0, const T &y0) : x(x0), y(y0) {}

    point operator-(point b) {return {x-b.x, y-b.y}; }
    bool operator==(point b) {return x==b.x && y==b.y; }
    T operator^(point b) {return x * b.y - y * b.x; }
    friend int ori(point a, point b, point c) {
        return sign((b-a)^(c-a));
    }
};

template<typename T>
struct polygon {
    vector<point<T>> v;
    void make_convex_hull(int simple) {
        auto cmp = [&](point<T> &p, point<T> &q) {
            return (p.x == q.x) ? (p.y < q.y) : (p.x < q.x);
        };
        simple = (bool)simple;
        sort(v.begin(), v.end(), cmp);
        v.resize(unique(v.begin(), v.end()) - v.begin());
        if (v.size() <= 1) return;
        vector<point<T>> hull;
        for (int t = 0; t < 2; ++t){
            int sz = hull.size();
            for (auto &i:v) {
                while (hull.size() >= sz+2 && ori(hull[hull.
                    size()-2], hull.back(), i) < simple) {
                    hull.pop_back();
                }
                hull.push_back(i);
            }
            hull.pop_back();
            reverse(v.begin(), v.end());
        }
        swap(hull, v);
    }
};
```

5.3 SVG writer [5bf313]

```cpp
class SVG {
    void p(string_view s) { o << s; }
    void p(string_view s, auto v, auto... vs) {
        auto i = s.find('$');
        o << s.substr(0, i) << v, p(s.substr(i + 1), vs...);
    }
    ofstream o;
    string c = "red";
public:
    SVG(auto f, auto x1, auto y1, auto x2, auto y2) : o(f) {
        p("<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' "
        "viewBox='$ $ $ $'>\n"
        "<style>*{stroke-width:0.5%;}</style>\n",
        x1, -y2, x2 - x1, y2 - y1);
    } // cc67e3
    ~SVG() { p("</svg>\n"); }
    void color(string nc) { c = nc; }
    void line(auto x1, auto y1, auto x2, auto y2) {
        p("<line x1='$' y1='$' x2='$' y2='$' stroke='$'/>\n",
        x1, -y1, x2, -y2, c);
    } // a08d95
    void circle(auto x, auto y, auto r) {
        p("<circle cx='$' cy='$' r='$' stroke='$' "
        "fill='$'/>\n", x, -y, r, c, "#none");
    } // 73c400
    void text(auto x, auto y, string s, int w = 12) {
        p("<text x='$' y='$' font-size='$px'>$</text>\n",
        x, -y, w, s);
    } // a23944
};
// declare : SVG svg("test.svg", -99, -99, 100, 100);
```

5.4 struct point [f21f07]

```cpp
template<typename T>
struct point {
    T x, y;
    point() {}
    point(const T &x0, const T &y0) : x(x0), y(y0) {}
    explicit operator point<ld>() {return point<ld>(x, y); }
};
```

5.5 point / basic operation [c415da]

```cpp
point operator+(point b) {return {x+b.x, y+b.y}; }
point operator-(point b) {return {x-b.x, y-b.y}; }
point operator*(T b) {return {x*b, y*b}; }
point operator/(T b) {return {x/b, y/b}; }
bool operator==(point b) {return x==b.x && y==b.y; }

T operator*(point b) {return x * b.x + y * b.y; }
T operator^(point b) {return x * b.y - y * b.x; }
```

5.6 point / operators [fc43e4]

```cpp
// 逆時針極角排序
bool side() const{return (y == 0) ? (x > 0) : (y < 0); }
bool operator<(const point &b) const {
    return side() == b.side() ?
        (x*b.y > b.x*y) : side() < b.side();
}
friend ostream& operator<<(ostream& os, point p) {
    return os << "(" << p.x << ", " << p.y << ")";
}
// 判斷 ab 到 ac 的方向：{1:逆時鐘,0:重疊,-1:順時鐘}
friend int ori(point a, point b, point c) {
    return sign((b-a)^(c-a));
}
friend bool btw(point a, point b, point c) {
    return ori(a, b, c) == 0 && sign((a-c)*(b-c)) <= 0;
}
```

5.7 point / banana [09fd7c]

```cpp
// 判斷線段 ab, cd 是否相交
friend bool banana(point a, point b, point c, point d) {
    if (btw(a, b, c) || btw(a, b, d)
        || btw(c, d, a) || btw(c, d, b)) return true;
    int u = ori(a, b, c) * ori(a, b, d);
    int v = ori(c, d, a) * ori(c, d, b);
    return u < 0 && v < 0;
}
```

5.8 point / rayHitSeg [db541a]

```cpp
// 判斷 "射線 ab" 與 "線段 cd" 是否相交
friend bool rayHitSeg(point a,point b,point c,point d) {
    if (a == b) return btw(c, d, a); // Special case
    if (((a - b) ^  (c - d)) == 0) {
        return btw(a, c, b) || btw(a, d, b) || banana(a, b, c
            , d);
    }
    point u = b - a, v = d - c, s = c - a;
    return sign(s ^ v) * sign(u ^ v) >= 0 && sign(s ^ u)
        * sign(u ^ v) >= 0 && abs(s ^ u) <= abs(u ^ v);
}
```

5.9 point / else [f46547]

```cpp
// 旋轉 Arg(b) 的角度（小心溢位）
point rotate(point b){return {x*b.x-y*b.y, x*b.y+y*b.x};}
// 回傳極座標角度，值域：[-π, +π]
friend ld Arg(point b) {
    return (b.x != 0 || b.y != 0) ? atan2(b.y, b.x) : 0;
}
friend T abs2(point b) {return b * b; }
```

5.10 struct line [210dc8]

```cpp
template<typename T>
struct line {
    point<T> p1, p2;
    // ax + by + c = 0
    T a, b, c; // |a|, |b| ≤ 2C, |c| ≤ 8C²
    line() {}
    line(const point<T> &x,const point<T> &y) : p1(x), p2(y){
        build();
    }
    void build() {
        a = p1.y - p2.y;
        b = p2.x - p1.x;
        c = (-a*p1.x)-b*p1.y;
    }
};
```

5.11 line / else [09bcc9]

```cpp
// 判斷點和有向直線的關係：{1:左邊,0:在線上,-1:右邊}
int ori(point<T> &p) {
    return sign((p2-p1) ^ (p-p1));
}
// 判斷直線斜率是否相同
bool parallel(line &l) {
    return ((p1-p2) ^ (l.p1-l.p2)) == 0;
}
// 兩直線交點
point<ld> line_intersection(line &l) {
    using P = point<ld>;
    point<T> u = p2-p1, v = l.p2-l.p1, s = l.p1-p1;
    return P(p1) + P(u) * ((ld(s^v)) / (u^v));
}
```

5.12 struct polygon [171a85]

```cpp
template<typename T>
struct polygon {
```

```
    vector<point<T>> v;
    polygon() {}
    polygon(const vector<point<T>> &u) : v(u) {}
};
```

5.13 polygon / make convex hull [2bb3ef]

```
// simple 為 true 的時候會回傳任意三點不共線的凸包
void make_convex_hull(int simple) {
    auto cmp = [&](point<T> &p, point<T> &q) {
        return (p.x == q.x) ? (p.y < q.y) : (p.x < q.x);
    };
    simple = (bool)simple;
    sort(v.begin(), v.end(), cmp);
    v.resize(unique(v.begin(), v.end()) - v.begin());
    if (v.size() <= 1) return;
    vector<point<T>> hull;
    for (int t = 0; t < 2; ++t){
        int sz = hull.size();
        for (auto &i:v) {
            while (hull.size() >= sz+2 && ori(hull[hull.
                  size()-2], hull.back(), i) < simple) {
                hull.pop_back();
            }
            hull.push_back(i);
        }
        hull.pop_back();
        reverse(v.begin(), v.end());
    }
    swap(hull, v);
}
```

5.14 polygon / in polygon [f11340]

```
//  可以在有 n 個點的簡單多邊形內，用 O(n) 判斷一個點：
//  {1 : 在多邊形內, 0 : 在多邊形上, -1 : 在多邊形外}
int in_polygon(point<T> a){
    const T MAX_POS = 1e9 + 5; // [記得修改] 座標的最大值
    point<T> pre = v.back(), b(MAX_POS, a.y + 1);
    int cnt = 0;

    for (auto &i:v) {
        if (btw(pre, i, a)) return 0;
        if (banana(a, b, pre, i)) cnt++;
        pre = i;
    }

    return cnt%2 ? 1 : -1;
}
```

5.15 polygon / in convex [e64f1e]

```
/// 警告：以下所有凸包專用的函式都只接受逆時針排序且任三點不
    共線的凸包 ///
//  可以在有 n 個點的凸包內，用 O(log n) 判斷一個點：
//  {1 : 在凸包內, 0 : 在凸包邊上, -1 : 在凸包外}
int in_convex(point<T> p) {
    int n = v.size();
    int a = ori(v[0], v[1], p), b = ori(v[0], v[n-1], p);
    if (a < 0 || b > 0) return -1;
    if (btw(v[0], v[1], p)) return 0;
    if (btw(v[0], v[n - 1], p)) return 0;
    int l = 1, r = n - 1, mid;
    while (l + 1 < r) {
        mid = (l + r) >> 1;
        if (ori(v[0], v[mid], p) >= 0) l = mid;
        else r = mid;
    }
    int k = ori(v[l], v[r], p);
    if (k <= 0) return k;
    return 1;
}
```

5.16 polygon / cycle search [fe2f51]

```
//  凸包專用的環狀二分搜，回傳 0-based index
int cycle_search(auto &f) {
    int n = v.size(), l = 0, r = n;
    if (n == 1) return 0;
    bool rv = f(1, 0);
    while (r - l > 1) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (f(0, m) ? rv: f(m, (m + 1) % n)) r = m;
        else l = m;
    }
    return f(l, r % n) ? l : r % n;
}
```

5.17 polygon / line cut convex [b6a4c8]

```
//  可以在有 n 個點的凸包內，用 O(log n) 判斷一條直線：
//  {1 : 穿過凸包, 0 : 剛好切過凸包, -1 : 沒碰到凸包}
int line_cut_convex(line<T> L) {
    L.build();
    point<T> p(L.a, L.b);
    auto gt = [&](int neg) {
        auto f = [&](int x, int y) {
            return sign((v[x] - v[y]) * p) == neg;
        };
        return -(v[cycle_search(f)] * p);
    };
    T x = gt(1), y = gt(-1);
    if (L.c < x || y < L.c) return -1;
    return not (L.c == x || L.c == y);
}
```

5.18 polygon / convex line intersect [47e699]

```
// return edge endpoint index
// but if (first == second) => intersect at a vertex
vector<pair<int,int>> convex_line_intersect(line<T> L) {
    auto dis = [&](int p){
        return (L.p2 - L.p1) ^ (v[p] - L.p1);
    };
    auto gao = [&](int s) {
        auto f = [&](int i, int j) {
            return sign(dis(i) - dis(j)) == s;
        };
        return cycle_search(f);
    };
    int x = gao(1), y = gao(-1), n = v.size();
    if (sign(dis(x)) < 0 || sign(dis(y)) > 0) return {};
    if (sign(dis(x)) == 0 || sign(dis(y)) == 0) {
        int j = ((sign(dis(x)) == 0 ? x : y) + n - 1) % n;
        vector<pair<int,int>> ret;
        for (int i = 0; i < 3; ++i, j = (j + 1) % n)
            if (sign(dis(j)) == 0) ret.emplace_back(j, j);
        return ret;
    }
    auto g = [&](int l, int r, int s) -> pair<int,int> {
        while ((l + 1) % n != r) {
            int m = ((l + r + (l < r ? 0 : n)) / 2) % n;
            (sign(dis(m)) == s ? l : r) = m;
        }
        return {sign(dis(r)) ? l : r, r};
    };
    return {g(x, y, 1), g(y, x, -1)};
}
```

5.19 polygon / segment pass convex interior [7a3f22]

```
//  可以在有 n 個點的凸包內，用 O(log n) 判斷一個線段：
//  {1 : 線段上存在某一點位於凸包內部（邊上不算）,
//   0 : 線段上存在某一點碰到凸包的邊但線段上任一點均不在凸包
    內部,
//  -1 : 線段完全在凸包外面}
int segment_pass_convex_interior(line<T> L) {
    if (in_convex(L.p1) == 1 || in_convex(L.p2) == 1) return
        1;
    L.build();
    auto res = convex_line_intersect(L);
    if (res.empty()) return -1;
    bool cntp = 0, cntn = 0;
    for (auto &[i, j] : res) if (banana(v[i], v[j], L.p1, L.
        p2)) {
        int now = L.ori(v[(i + 1) % v.size()]);
        cntp |= (now == 1);
        cntn |= (now == -1);
    }
    return (-1 + cntp + cntn);
}
```

5.20 polygon / convex tangent point [a6f66b]

```
//  回傳點過凸包的兩條切線的切點的 0-based index（不保證兩條
    切線的順逆時針關係）
pair<int,int> convex_tangent_point(point<T> p) {
    int n = v.size(), z = -1, edg = -1;
    auto gt = [&](int neg) {
        auto check = [&](int x) {
            if (v[x] == p) z = x;
            if (btw(v[x], v[(x + 1) % n], p)) edg = x;
            if (btw(v[(x + n - 1) % n], v[x], p)) edg = (x +
                n - 1) % n;
        };
        auto f = [&](int x, int y) {
            check(x); check(y);
            return ori(p, v[x], v[y]) == neg;
        };
        return cycle_search(f);
    };
    int x = gt(1), y = gt(-1);
    if (z != -1) {
        return {(z + n - 1) % n, (z + 1) % n};
    }
    else if (edg != -1) {
        return {edg, (edg + 1) % n};
    }
    else {
        return {x, y};
    }
```

```
}
```

5.21 polygon / halfplane intersection [102d48]

```
friend int halfplane_intersection(vector<line<T>> &s, polygon<T> &P) {
    auto angle_cmp = [&](line<T> &A, line<T> &B) {
        point<T> a = A.p2-A.p1, b = B.p2-B.p1;
        return (a < b);
    };
    sort(s.begin(), s.end(), angle_cmp); // 線段左側為該線段半平面
    int L, R, n = s.size();
    vector<point<T>> px(n);
    vector<line<T>> q(n);
    q[L = R = 0] = s[0];
    for(int i = 1; i < n; ++i) {
        while(L < R && s[i].ori(px[R-1]) <= 0) --R;
        while(L < R && s[i].ori(px[L])   <= 0) ++L;
        q[++R] = s[i];
        if(q[R].parallel(q[R-1])) {
            --R;
            if(q[R].ori(s[i].p1) > 0) q[R] = s[i];
        }
        if(L<R) px[R-1] = q[R-1].line_intersection(q[R]);
    }
    while(L < R && q[L].ori(px[R-1]) <= 0) --R;
    P.v.clear();
    if(R - L <= 1) return 0;
    px[R] = q[R].line_intersection(q[L]);
    for(int i = L; i <= R; ++i) P.v.push_back(px[i]);
    return R - L + 1;
}
```

5.22 polygon / minkowski sum [aba519]

```
void minkowski(vector<point<T>> a, vector<point<T>> b) {
    // a, b: convex polygon's inside vector, CCW order
    auto cmp = [&](auto &a, auto &b) {
        return tie(a.y, a.x) < tie(b.y, b.x);
    };
    auto reorder = [&](auto &u) {
        auto it = min_element(u.begin(), u.end(), cmp);
        rotate(u.begin(), it, u.end());
    };
    reorder(a); reorder(b);
    a.push_back(a[0]); a.push_back(a[1]);
    b.push_back(b[0]); b.push_back(b[1]);
    v.clear();
    for (int i = 0, j = 0; i+2<a.size()||j+2<b.size();) {
        v.push_back(a[i] + b[j]);
        auto val = (a[i + 1] - a[i]) ^ (b[j + 1] - b[j]);
        if (val >= 0) i++;
        if (val <= 0) j++;
    }
}
```

5.23 struct Cir [87198d]

```
struct Cir {
    point<ld> o; ld r;
    friend ostream& operator<<(ostream& os, Cir c) {
        return os << "(x" << "+-"[c.o.x >= 0] << abs(c.o.x)
             << ")^2 + (y" << "+-"[c.o.y >= 0] << abs(c.o.y)
             << ")^2 = " << c.r * c.r;
    }
    bool covers(Cir b) {
        return sqrt((ld)abs2(o - b.o)) + b.r <= r;
    }
};
```

5.24 Cir / Cir intersect [330a1c]

```
vector<point<ld>> Cir_intersect(Cir c) {
    ld d2 = abs2(o - c.o), d = sqrt(d2);
    if (d < max(r, c.r) - min(r, c.r) || d > r + c.r) return {};
    auto sqdf = [&](ld x, ld y) { return x*x - y*y; };
    point<ld> u = (o + c.o) / 2 + (o - c.o) * (sqdf(c.r, r) / (2 * d2));
    ld A = sqrt(sqdf(r + d, c.r) * sqdf(c.r, d - r));
    point<ld> v = (c.o - o).rotate({0,1}) * A / (2 * d2);
    if (sign(v.x) == 0 && sign(v.y) == 0) return {u};
    return {u - v, u + v};
}
```

5.25 Cir / point tangent [0067e6]

```
auto point_tangent(point<ld> p) {
    vector<point<ld>> res;
    ld d_sq = abs2(p - o);
    if (sign(d_sq - r * r) <= 0) {
        res.pb(p + (p - o).rotate({0, 1}));
    } else if (d_sq > r * r) {
        ld s = d_sq - r * r;
        point<ld> v = p + (o - p) * s / d_sq;
        point<ld> u = (o - p).rotate({0, 1}) * sqrt(s) * r / d_sq;
        res.pb(v + u);
        res.pb(v - u);
    }
    return res;
}
```

5.26 Cir / circle tangent [a3c7fb]

```
// returns nothing when two circles are the same
auto circle_tangent(Cir c2, int sign1) {
    // sign1 = 1 for outer tang, -1 for inter tang
    using ptld = point<ld>;
    vector<pair<ptld, ptld>> res;
    ld d_sq = abs2(o - c2.o);
    if (sign(d_sq) == 0) return res;
    ld d = sqrt(d_sq);
    ptld v = (c2.o - o) / d;
    ld c = (r - sign1 * c2.r) / d;
    if (c * c > 1) return res;
    ld h = sqrt(max((ld)0.0, 1.0 - c * c));
    for (int sign2 = 1; sign2 >= -1; sign2 -= 2) {
        ptld n(v.x * c - sign2 * h * v.y, v.y * c + sign2 * h * v.x);
        ptld p1 = o + n * r;
        ptld p2 = c2.o + n * (c2.r * sign1);
        if (sign(p1.x - p2.x) == 0 && sign(p1.y - p2.y) == 0)
            p2 = p1 + (c2.o - o).rotate({0, 1});
        res.push_back({p1, p2});
    }
    if (sign1 == -1 && sign(r + c2.r - d) == 0) res.pop_back();
    if (sign1 ==  1 && sign(abs(r - c2.r) - d) == 0) res.pop_back();
    return res;
}
```

5.27 Cir / minimum enclosing circle [3e1440]

```
point<ld> circenter(point<ld> p0, point<ld> p1, point<ld> p2) {
    // radius = abs(center)
    p1 = p1 - p0, p2 = p2 - p0;
    ld x1 = p1.x, y1 = p1.y, x2 = p2.x, y2 = p2.y;
    ld m = 2. * (x1 * y2 - y1 * x2);
    point<ld> center(0, 0);
    center.x = (x1 * x1 * y2 - x2 * x2 * y1 + y1 * y2 * (y1 - y2)) / m;
    center.y = (x1 * x2 * (x2 - x1) - y1 * y1 * x2 + x1 * y2 * y2) / m;
    return center + p0;
}
void min_enclosing(vector<point<ld>> p) {
    shuffle(p.begin(), p.end(), rngf);
    r = 0.0;
    point<ld> cent = p[0];
    for (int i = 1; i < p.size(); ++i) {
        if (abs2(cent - p[i]) <= r) continue;
        cent = p[i], r = 0.0;
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            if (abs2(cent - p[j]) <= r) continue;
            cent = (p[i] + p[j]) / 2, r = abs2(p[j] - cent);
            for (int k = 0; k < j; ++k) {
                if (abs2(cent - p[k]) <= r) continue;
                cent = circenter(p[i], p[j], p[k]);
                r = abs2(p[k] - cent);
            }
        }
    }
    o = cent;
    r = sqrt(r);
}
```

5.28 Geometry Struct 3D [4a50c9]

```
using ld = long double;

// 判斷數值正負：{1:正數,0:零,-1:負數}
int sign(long long x) {return (x >= 0) ? ((bool)x) : -1; }
int sign(ld x) {return (abs(x) < 1e-9) ? 0 : (x>0 ? 1 : -1);}

template<typename T>
struct pt3 {
    T x, y, z;
    pt3(){}
    pt3(const T &x, const T &y, const T &z):x(x),y(y),z(z){}
    explicit operator pt3<ld>() {return pt3<ld>(x, y, z); }

    pt3 operator+(pt3 b) {return {x+b.x, y+b.y, z+b.z}; }
    pt3 operator-(pt3 b) {return {x-b.x, y-b.y, z-b.z}; }
    pt3 operator*(T b) {return {x * b, y * b, z * b}; }
    pt3 operator/(T b) {return {x / b, y / b, z / b}; }
    bool operator==(pt3 b){return x==b.x&&y==b.y&&z==b.z;}

    T operator*(pt3 b) {return x*b.x+y*b.y+z*b.z; }
    pt3 operator^(pt3 b) {
        return pt3(y * b.z - z * b.y,
```

```
                    z * b.x - x * b.z,
                    x * b.y - y * b.x);
    }
    friend T abs2(pt3 b) {return b * b; }
    friend T len (pt3 b) {return sqrt(abs2(b)); }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, pt3 p) {
        return os << "(" << p.x << ", " <<
                             p.y << ", " << p.z << ")";
    }
};

template<typename T>
struct face {
    int a, b, c; // 三角形在 vector 裡面的 index
    pt3<T> q;    // 面積向量（朝外）
};

/// 警告；v 在過程中可能被修改，回傳的 face 以修改後的為準
// O(n²)，最多只有 2n-4 個面
// 當凸包退化時會回傳空的凸包，否則回傳凸包上的每個面
template<typename T>
vector<face<T>> hull3(vector<pt3<T>> &v) {
    int n = v.size();
    if (n < 3) return {};
    // don't use "==" when you use ld
    sort(all(v), [&](pt3<T> &p, pt3<T> &q) {
        return sign(p.x - q.x) ? (p.x < q.x) :
         (sign(p.y - q.y) ? p.y < q.y : p.z < q.z);
    });
    v.resize(unique(v.begin(), v.end()) - v.begin());
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (i == n) return {};
        if (sign(len(((v[1] - v[0]) ^ (v[i] - v[0])))) {
            swap(v[2], v[i]);
            break;
        }
    }
    pt3<T> tmp_q = (v[1] - v[0]) ^ (v[2] - v[0]);
    for (int i = 3; i <= n; ++i) {
        if (i == n) return {};
        if (sign((v[i] - v[0]) * tmp_q)) {
            swap(v[3], v[i]);
            break;
        }
    }

    vector<face<T>> f;
    vector<vector<int>> dead(n, vector<int>(n, true));
    auto add_face = [&](int a, int b, int c) {
        f.emplace_back(a, b, c, (v[b] - v[a]) ^ (v[c] - v[a])
            );
        dead[a][b] = dead[b][c] = dead[c][a] = false;
    };
    add_face(0, 1, 2);
    add_face(0, 2, 1);

    for (int i = 3; i < n; ++i) {
        vector<face<T>> f2;
        for (auto &[a, b, c, q] : f) {
            if (sign((v[i] - v[a]) * q) > 0)
                dead[a][b] = dead[b][c] = dead[c][a] = true;
            else f2.emplace_back(a, b, c, q);
        }
        f.clear();
        for (face<T> &F : f2) {
            int arr[3] = {F.a, F.b, F.c};
            for (int j = 0; j < 3; ++j) {
                int a = arr[j], b = arr[(j + 1) % 3];
                if (dead[b][a]) add_face(b, a, i);
            }
        }
        f.insert(f.end(), all(f2));
    }
    return f;
} // 15ef50
```

5.29 Pick's Theorem

給定頂點坐標均是整點的簡單多邊形，面積 = 內部格點數 + 邊上格點數/2 - 1

6 Graph

6.1 SAT [5a6317]

```
struct TWO_SAT {
    int n, N;
    vector<vector<int>> G, rev_G;
    deque<bool> used;
    vector<int> order, comp;
    deque<bool> assignment;
    void init(int _n) {
        n = _n;
        N = _n * 2;
        G.resize(N + 5);
        rev_G.resize(N + 5);
    }
    void dfs1(int v) {
        used[v] = true;
        for (int u : G[v]) {
            if (!used[u])
                dfs1(u);
        }
        order.push_back(v);
    }
    void dfs2(int v, int cl) {
        comp[v] = cl;
        for (int u : rev_G[v]) {
            if (comp[u] == -1)
                dfs2(u, cl);
        }
    }
    bool solve() {
        order.clear();
        used.assign(N, false);
        for (int i = 0; i < N; ++i) {
            if (!used[i])
                dfs1(i);
        }
        comp.assign(N, -1);
        for (int i = 0, j = 0; i < N; ++i) {
            int v = order[N - i - 1];
            if (comp[v] == -1)
                dfs2(v, j++);
        }
        assignment.assign(n, false);
        for (int i = 0; i < N; i += 2) {
            if (comp[i] == comp[i + 1])
                return false;
            assignment[i / 2] = (comp[i] > comp[i + 1]);
        }
        return true;
    }
    // A or B 都是 0-based
    void add_disjunction(int a, bool na, int b, bool nb) {
        // na is true => ~a, na is false => a
        // nb is true => ~b, nb is false => b
        a = 2 * a ^ na;
        b = 2 * b ^ nb;
        int neg_a = a ^ 1;
        int neg_b = b ^ 1;
        G[neg_a].push_back(b);
        G[neg_b].push_back(a);
        rev_G[b].push_back(neg_a);
        rev_G[a].push_back(neg_b);
        return;
    }
    void get_result(vector<int>& res) {
        res.clear();
        for (int i = 0; i < n; i++)
            res.push_back(assignment[i]);
    }
};
```

6.2 Augment Path [f8a5dd]

```
struct AugmentPath{
    int n, m;
    vector<vector<int>> G;
    vector<int> mx, my;
    vector<int> visx, visy;
    int stamp;

    AugmentPath(int _n, int _m) : n(_n), m(_m), G(n), mx(n,
         -1), my(m, -1), visx(n), visy(n){
        stamp = 0;
    }

    void add(int x, int y){
        G[x].push_back(y);
    }

    // bb03e2
    bool dfs1(int now){
        visx[now] = stamp;

        for (auto x : G[now]){
            if (my[x]==-1){
                mx[now] = x;
                my[x] = now;
                return true;
            }
        }
        for (auto x : G[now]){
            if (visx[my[x]]!=stamp && dfs1(my[x])){
                mx[now] = x;
                my[x] = now;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    vector<pair<int, int>> find_max_matching(){
        vector<pair<int, int>> ret;

        while (true){
```

```
            stamp++;
            int tmp = 0;
            for (int i=0 ; i<n ; i++){
                if (mx[i]==-1 && dfs1(i)) tmp++;
            }
            if (tmp==0) break;
        }

        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (mx[i]!=-1){
                ret.push_back({i, mx[i]});
            }
        }
        return ret;
    }

    // 645577
    void dfs2(int now){
        visx[now] = true;

        for (auto x : G[now]){
            if (my[x]!=-1 && visy[x]==false){
                visy[x] = true;
                dfs2(my[x]);
            }
        }
    }

    // 要先執行 find_max_matching 一次
    vector<pair<int, int>> find_min_vertex_cover(){
        fill(visx.begin(), visx.end(), false);
        fill(visy.begin(), visy.end(), false);

        vector<pair<int, int>> ret;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (mx[i]==-1) dfs2(i);
        }

        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (visx[i]==false) ret.push_back({1, i});
        }
        for (int i=0 ; i<m ; i++){
            if (visy[i]==true) ret.push_back({2, i});
        }

        return ret;
    }
};
```

6.3 C3C4 [875ea3]

```
// 0-based
void C3C4(vector<int> deg, vector<array<int, 2>> edges){
    int N = deg.size();
    int M = edges.size();

    vector<int> ord(N), rk(N);
    iota(ord.begin(), ord.end(), 0);
    sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int x, int y) { return
         deg[x] > deg[y]; });
    for (int i=0 ; i<N ; i++) rk[ord[i]] = i;

    vector<vector<int>> D(N), adj(N);
    for (auto [u, v] : edges) {
        if (rk[u] > rk[v]) swap(u, v);
        D[u].emplace_back(v);
        adj[u].emplace_back(v);
        adj[v].emplace_back(u);
    }

    vector<int> vis(N);

    int c3 = 0, c4 = 0;
    for (int x : ord) { // c3
        for (int y : D[x]) vis[y] = 1;
        for (int y : D[x]) for (int z : D[y]){
            c3 += vis[z]; // xyz is C3
        }
        for (int y : D[x]) vis[y] = 0;
    }
    for (int x : ord) { // c4
        for (int y : D[x]) for (int z : adj[y])
            if (rk[z] > rk[x]) c4 += vis[z]++;
        for (int y : D[x]) for (int z : adj[y])
            if (rk[z] > rk[x]) --vis[z];
    }  // both are O(M*sqrt(M)), test @ 2022 CCPC guangzhou
    cout << c4 << "\n";
}
```

6.4 Dinic [961b34]

```
// 二分圖：O(EvV)
// 整數流: O(E × min(V^(⅔), √E))
// 浮點數且不是二分圖：O(EV²)
struct Flow{
    using T = int; // 可以換成別的型別
    struct Edge{
        int v; T rc; int rid;
    };
    vector<vector<Edge>> G;
    void add(int u, int v, T c){
        G[u].push_back({v, c, G[v].size()});
        G[v].push_back({u, 0, G[u].size()-1});
    }
    vector<int> dis, it;

    Flow(int n){
        G.resize(n);
        dis.resize(n);
        it.resize(n);
    }

    // ce56d6
    T dfs(int u, int t, T f){
        if (u == t || f == 0) return f;
        for (int &i=it[u] ; i<G[u].size() ; i++){
            auto &[v, rc, rid] = G[u][i];
            if (dis[v]!=dis[u]+1) continue;
            T df = dfs(v, t, min(f, rc));
            if (df <= 0) continue;
            rc -= df;
            G[v][rid].rc += df;
            return df;
        }
        return 0;
    }

    // e22e39
    T flow(int s, int t){
        T ans = 0;
        while (true){
            fill(dis.begin(), dis.end(), INF);
            queue<int> q;
            q.push(s);
            dis[s] = 0;

            while (q.size()){
                int u = q.front(); q.pop();
                for (auto [v, rc, rid] : G[u]){
                    if (rc <= 0 || dis[v] < INF) continue;
                    dis[v] = dis[u] + 1;
                    q.push(v);
                }
            }
            if (dis[t]==INF) break;

            fill(it.begin(), it.end(), 0);
            while (true){
                T df = dfs(s, t, INF);
                if (df <= 0) break;
                ans += df;
            }
        }
        return ans;
    }

    //  the code below constructs minimum cut
    void dfs_mincut(int now, vector<bool> &vis){
        vis[now] = true;
        for (auto &[v, rc, rid] : G[now]){
            if (vis[v] == false && rc > 0){
                dfs_mincut(v, vis);
            }
        }
    }

    vector<pair<int, int>> construct(int n, int s, vector<
         pair<int,int>> &E){
        // E is G without capacity
        vector<bool> vis(n);
        dfs_mincut(s, vis);
        vector<pair<int, int>> ret;
        for (auto &[u, v] : E){
            if (vis[u] == true && vis[v] == false){
                ret.emplace_back(u, v);
            }
        }
        return ret;
    }
};
```

6.5 Dominator Tree [52b249]

```
// 全部都是 0-based
// G 要是有向無權圖
// 一開始要初始化 G(N, root)
// 用完之後要 build
// G[i] = 從 root 走到 i 時，一定要走到的點且離 i 最近
struct DominatorTree{
    int N;
    vector<vector<int>> G;
    vector<vector<int>> buckets, rg;
    // dfn[x] = the DFS otder of x
    // rev[x] = the vertex with DFS order x
    // par[x] = the parent of x
```

```
    vector<int> dfn, rev, par;
    vector<int> sdom, dom, idom;
    vector<int> fa, val;
    int stamp;
    int root;

    int operator [] (int x){
        return idom[x];
    }

    DominatorTree(int _N, int _root) :
        N(_N),
        G(N), buckets(N), rg(N),
        dfn(N, -1), rev(N, -1), par(N, -1),
        sdom(N, -1), dom(N, -1), idom(N, -1),
        fa(N, -1), val(N, -1)
    {
        stamp = 0;
        root = _root;
    }

    void add_edge(int u, int v){
        G[u].push_back(v);
    }

    void dfs(int x){
        rev[dfn[x] = stamp] = x;
        fa[stamp] = sdom[stamp] = val[stamp] = stamp;
        stamp++;

        for (int u : G[x]){
            if (dfn[u]==-1){
                dfs(u);
                par[dfn[u]] = dfn[x];
            }
            rg[dfn[u]].push_back(dfn[x]);
        }
    }

    int eval(int x, bool first){
        if (fa[x]==x) return !first ? -1 : x;
        int p = eval(fa[x], false);

        if (p==-1) return x;
        if (sdom[val[x]]>sdom[val[fa[x]]]) val[x] = val[fa[x
            ]];
        fa[x] = p;

        return !first ? p : val[x];
    }

    void link(int x, int y){
        fa[x] = y;
    }

    void build(){
        dfs(root);

        for (int x=stamp-1 ; x>=0 ; x--){
            for (int y : rg[x]){
                sdom[x] = min(sdom[x], sdom[eval(y, true)]);
            }
            if (x>0) buckets[sdom[x]].push_back(x);
            for (int u : buckets[x]){
                int p = eval(u, true);
                if (sdom[p]==x) dom[u] = x;
                else dom[u] = p;
            }
            if (x>0) link(x, par[x]);
        }

        idom[root] = root;
        for (int x=1 ; x<stamp ; x++){
            if (sdom[x]!=dom[x]) dom[x] = dom[dom[x]];
        }
        for (int i=1 ; i<stamp ; i++) idom[rev[i]] = rev[dom[
            i]];
    }
};
```

6.6 EdgeBCC [d09eb1]

```
// d09eb1
// 0-based，支援重邊
struct EdgeBCC{
    int n, m, dep, sz;
    vector<vector<pair<int, int>>> G;
    vector<vector<int>> bcc;
    vector<int> dfn, low, stk, isBridge, bccId;
    vector<pair<int, int>> edge, bridge;

    EdgeBCC(int _n) : n(_n), m(0), sz(0), dfn(n), low(n), G(n
        ), bcc(n), bccId(n) {}

    void add_edge(int u, int v) {
        edge.push_back({u, v});
        G[u].push_back({v, m});
        G[v].push_back({u, m++});
    }

    void dfs(int now, int pre) {
        dfn[now] = low[now] = ++dep;
        stk.push_back(now);

        for (auto [x, id] : G[now]){
            if (!dfn[x]){
                dfs(x, id);
                low[now] = min(low[now], low[x]);
            }else if (id!=pre){
                low[now] = min(low[now], dfn[x]);
            }
        }

        if (low[now]==dfn[now]){
            if (pre!=-1) isBridge[pre] = true;
            int u;
            do{
                u = stk.back();
                stk.pop_back();
                bcc[sz].push_back(u);
                bccId[u] = sz;
            } while (u!=now);
            sz++;
        }
    }

    void get_bcc() {
        isBridge.assign(m, 0);
        dep = 0;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (!dfn[i]) dfs(i, -1);
        }

        for (int i=0 ; i<m ; i++){
            if (isBridge[i]){
                bridge.push_back({edge[i].first , edge[i].
                    second});
            }
        }
    }
};
```

6.7 EnumeratePlanarFace [8df3e2]

```
struct PlanarGraph { // 0-based index
    using T = int;
    int n, m, faces;
    vector<point<T>> v;
    vector<vector<pair<int, int>>> D, G;
    vector<vector<int>> F;
/*  D : 對偶圖，平面圖的邊的編號是 [0, m - 1],
    outer face 的編號 = m, face 的編號是 [m + 1, m + faces]
    F : 存每個 inner face 的 point index */
    vector<int> conv, nxt, vis;

    PlanarGraph(int n, vector<point<T>> _v) :
        n(n), m(0), faces(0), v(_v), G(n) {}

    void add_edge(int x, int y) {
        G[x].emplace_back(y, 2 * m);
        G[y].emplace_back(x, 2 * m + 1);
        conv.push_back(x);
        conv.push_back(y);
        m++;
    }

    vector<T> enumerate_face() {
        D.resize(m + 1);
        F.resize(m + 1);
        nxt.resize(2 * m);
        vis.resize(2 * m);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sort(G[i].begin(), G[i].end(), [&](auto& a,
                                               auto& b) {
                return (v[a.first]-v[i]) < (v[b.first]-v[i]);
            }); // 極角排序用的 '<' operator
            int sz = G[i].size(), pre = sz - 1;
            for (int j = 0; j < sz; pre = j, j++) {
                nxt[G[i][pre].second] = G[i][j].second ^ 1;
            }
        }

        vector<T> ret;
        // 這個 for 迴圈的 hash value 是 fa2180
        for (int i = 0; i < 2 * m; i++) if (vis[i] == false){
            vector<int> pt, outdeg;
            for (int now = i; !vis[now]; now = nxt[now]) {
                vis[now] = true;
                pt.push_back(conv[now]);
                outdeg.push_back(now / 2);
            }

            T area = -(v[pt.back()] ^ v[pt.front()]);
            for (int j = 0; j + 1 < pt.size(); j++) {
                area -= (v[pt[j]] ^ v[pt[j + 1]]);
            }
```

```
            if (area > 0) { // inner face
                F.push_back(move(pt));
                ret.push_back(area);
                faces += 1;
                D.emplace_back();
                for (auto &u:outdeg) {
                    D[m + faces].emplace_back(u, 0);
                    D[u].emplace_back(m + faces, 1);
                }
            }
            else { // outer face or a tree
                for (auto &u:outdeg) {
                    D[m].emplace_back(u, 0);
                }
            }
        }
        return ret;
    }
};
```

6.8 Ford Fulkerson [5bc854]

```
const int maxn = 1e5 + 10, INF = 1e9;
const long long INF64 = 1e18;
struct edge{ int to, cap, rev; };
vector<edge> G[maxn];
int n, m, s, t, a, b, c;
bool vis[maxn];
int dfs(int v, int t, int f) {
    // cout << v << ' ' << t << ' ' << f << '\n';
    if (v == t) return f;
    vis[v] = true;
    for (edge &e: G[v]) {
        if (!vis[e.to] && e.cap > 0) {
            int d = dfs(e.to, t, min(f, e.cap));
            if (d > 0) {
                e.cap -= d, G[e.to][e.rev].cap += d;
                return d;
            }
        }
    }
    return 0;
}
int ford_fulkerson(int s, int t) {
    int flow = 0, f;
    // for (int i = 0; i < n; i++) {
    //     cout << i << " : ";
    //     for (edge e: G[i])
    //         cout << '(' << e.to << ',' << e.cap << ')' <<
        ' ';
    //     cout << '\n';
    // }
    do {
        memset(vis, false, sizeof(vis));
        f = dfs(s, t, INF);
        // for (int i = 0; i < n; i++) {
        //     cout << i << " : ";
        //     for (edge e: G[i])
        //         cout << '(' << e.to << ',' << e.cap << ')'
            << ' ';
        //     cout << '\n';
        // }
        // cout << f << '\n';
        flow += f;
    } while (f > 0);
    return flow;
}
void init(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) G[i].clear();
}
int main() {
    cin >> n >> m >> s >> t;
    init(n);
    while (m--) {
        cin >> a >> b >> c;
        G[a].push_back((edge){b, c, (int)G[b].size()});
        G[b].push_back((edge){a, 0, (int)G[a].size() - 1});
    }
    cout << ford_fulkerson(s, t) << '\n';
    return 0;
}
```

6.9 HLD [f57ec6]

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int N = 100005;
vector <int> G[N];
struct HLD {
    vector<int> pa, sz, depth, mxson, topf, id;
    int n, idcnt = 0;
    HLD(int _n) : n(_n), pa(_n + 1), sz(_n + 1), depth(_n +
        1), mxson(_n + 1), topf(_n + 1), id(_n + 1) {}
    void dfs1(int v = 1, int p = -1) {
        pa[v] = p; sz[v] = 1; mxson[v] = 0;
        depth[v] = (p == -1 ? 0 : depth[p] + 1);
        for (int u : G[v]) {
            if (u == p) continue;
            dfs1(u, v);
            sz[v] += sz[u];
            if (sz[u] > sz[mxson[v]]) mxson[v] = u;
        }
    }
    void dfs2(int v = 1, int top = 1) {
        id[v] = ++idcnt;
        topf[v] = top;
        if (mxson[v]) dfs2(mxson[v], top);
        for (int u : G[v]) {
            if (u == mxson[v] || u == pa[v]) continue;
            dfs2(u, u);
        }
    }
    // query 為區間資料結構
    int path_query(int a, int b) {
        int res = 0;
        while (topf[a] != topf[b]) { /// 若不在同一條鍊上
            if (depth[topf[a]] < depth[topf[b]]) swap(a, b);
            res = max(res, 0ll); // query : l = id[topf[a]],
                r = id[a]
            a = pa[topf[a]];
        }
        /// 此時已在同一條鍊上
        if (depth[a] < depth[b]) swap(a, b);
        res = max(res, 0ll); // query : l = id[b], r = id[a]
        return res;
    }
};
```

6.10 Kosaraju SCC [c7d5aa]

```
// 給定一個有向圖，迴回傳縮點後的圖、SCC 的資訊
// 所有點都以 based-0 編號
// 函式：
// .compress: O(n log n) 計算 G3、SCC、SCC_id 的資訊，並把縮
    點後的結果存在 result 裡
// SCC[i] = 某個 SCC 中的所有點
// SCC_id[i] = 第 i 個點在第幾個 SCC
struct SCC_compress{
    int N, M, sz;
    vector<vector<int>> G, inv_G, result;
    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<bool> vis;
    vector<int> order;

    vector<vector<int>> SCC;
    vector<int> SCC_id;

    SCC_compress(int _N) :
    N(_N), M(0), sz(0),
    G(N), inv_G(N),
    vis(N), SCC_id(N)
    {}

    vector<int> operator [] (int x){
        return result[x];
    }

    void add_edge(int u, int v){
        G[u].push_back(v);
        inv_G[v].push_back(u);
        edges.push_back({u, v});
        M++;
    }

    void dfs1(vector<vector<int>> &G, int now){
        vis[now] = 1;
        for (auto x : G[now]) if (!vis[x]) dfs1(G, x);
        order.push_back(now);
    }

    void dfs2(vector<vector<int>> &G, int now){
        SCC_id[now] = SCC.size()-1;
        SCC.back().push_back(now);
        vis[now] = 1;
        for (auto x : G[now]) if (!vis[x]) dfs2(G, x);
    }

    void compress(){
        fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
        for (int i=0 ; i<N ; i++) if (!vis[i]) dfs1(G, i);

        fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
        reverse(order.begin(), order.end());
        for (int i=0 ; i<N ; i++){
            if (!vis[order[i]]){
                SCC.push_back(vector<int>());
                dfs2(inv_G, order[i]);
            }
        }

        result.resize(SCC.size());
        sz = SCC.size();
        for (auto [u, v] : edges){
```

```
            if (SCC_id[u]!=SCC_id[v]) result[SCC_id[u]].
                push_back(SCC_id[v]);
        }
        for (int i=0 ; i<SCC.size() ; i++){
            sort(result[i].begin(), result[i].end());
            result[i].resize(unique(result[i].begin(), result
                [i].end())-result[i].begin());
        }
    }
};
```

6.11 Kuhn Munkres [e66c35]

```
// O(n^3) 找到最大權匹配
struct KuhnMunkres{
    int n; // max(n, m)
    vector<vector<int>> G;
    vector<int> match, lx, ly, visx, visy;
    vector<int> slack;
    int stamp = 0;

    KuhnMunkres(int n) : n(n), G(n, vector<int>(n)), lx(n),
         ly(n), slack(n), match(n), visx(n), visy(n) {}

    void add(int x, int y, int w){
        G[x][y] = max(G[x][y], w);
    }

    bool dfs(int i, bool aug){ // aug = true 表示要更新 match
        if (visx[i]==stamp) return false;
        visx[i] = stamp;

        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]==stamp) continue;
            int d = lx[i]+ly[j]-G[i][j];

            if (d==0){
                visy[j] = stamp;
                if (match[j]==-1 || dfs(match[j], aug)){
                    if (aug){
                        match[j] = i;
                    }
                    return true;
                }
            }else{
                slack[j] = min(slack[j], d);
            }
        }
        return false;
    }

    bool augment(){
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]!=stamp && slack[j]==0){
                visy[j] = stamp;
                if (match[j]==-1 || dfs(match[j], false)){
                    return true;
                }
            }
        }
        return false;
    }

    void relabel(){
        int delta = INF;
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]!=stamp) delta = min(delta, slack[j]);
        }
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (visx[i]==stamp) lx[i] -= delta;
        }
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]==stamp) ly[j] += delta;
            else slack[j] -= delta;
        }
    }

    int solve(){

        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            lx[i] = 0;
            for (int j=0 ; j<n ; j++){
                lx[i] = max(lx[i], G[i][j]);
            }
        }

        fill(ly.begin(), ly.end(), 0);
        fill(match.begin(), match.end(), -1);

        for(int i = 0; i < n; i++) {
            fill(slack.begin(), slack.end(), INF);
            stamp++;
            if(dfs(i, true)) continue;

            while(augment()==false) relabel();
            stamp++;
            dfs(i, true);
        }

        int ans = 0;
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (match[j]!=-1){
                ans += G[match[j]][j];
            }
        }
        return ans;
    }
};
```

6.12 LCA [5b6a5b]

```
// 1-based，可以支援森林，0 是超級源點，所有樹都要跟他建邊
struct Tree{
    int N, M = 0, H;
    vector<int> parent, dep;
    vector<vector<int>> G, LCA;

    Tree(int _N) : N(_N+1), H(__lg(N)+1), parent(N, -1), dep(
        N), G(N){
        LCA.resize(H, vector<int>(N, 0));
    }

    void add_edge(int u, int v){
        M++;
        G[u].push_back(v);
        G[v].push_back(u);
    }

    void dfs(int now = 0, int pre = 0){
        dep[now] = dep[pre]+1;
        parent[now] = pre;
        for (auto x : G[now]){
            if (x==pre) continue;
            dfs(x, now);
        }
    }

    void build_LCA(int root = 0){
        dfs();
        for (int i=0 ; i<N ; i++) LCA[0][i] = parent[i];
        for (int i=1 ; i<H ; i++){
            for (int j=0 ; j<N ; j++){
                LCA[i][j] = LCA[i-1][LCA[i-1][j]];
            }
        }
    }

    int jump(int u, int step){
        for (int i=0 ; i<H ; i++){
            if (step&(1<<i)) u = LCA[i][u];
        }
        return u;
    }

    int get_LCA(int u, int v){
        if (dep[u]<dep[v]) swap(u, v);
        u = jump(u, dep[u]-dep[v]);
        if (u==v) return u;
        for (int i=H-1 ; i>=0 ; i--){
            if (LCA[i][u]!=LCA[i][v]){
                u = LCA[i][u];
                v = LCA[i][v];
            }
        }
        return parent[u];
    }
};
```

6.13 MCMF [0d5244]

```
struct Flow {
  struct Edge {
    int u, rc, k, rv;
  };

  vector<vector<Edge>> G;
  vector<int> par, par_eid;
  Flow(int n) : G(n+1), par(n+1), par_eid(n+1) {}

  // v->u, capcity: c, cost: k
  void add(int v, int u, int c, int k){
    G[v].push_back({u, c, k, G[u].size()});
    G[u].push_back({v, 0, -k, G[v].size()-1});
  }

  // 6d1140
  int spfa(int s, int t){
    fill(par.begin(), par.end(), -1);
    vector<int> dis(par.size(), INF);
    vector<bool> in_q(par.size(), false);
    queue<int> Q;
    dis[s] = 0;
    in_q[s] = true;
    Q.push(s);

```

```
    while (!Q.empty()){
      int v = Q.front();
      Q.pop();
      in_q[v] = false;

      for (int i=0 ; i<G[v].size() ; i++){
        auto [u, rc, k, rv] = G[v][i];
        if (rc>0 && dis[v]+k<dis[u]){
          dis[u] = dis[v]+k;
          par[u] = v;
          par_eid[u] = i;
          if (!in_q[u]) Q.push(u);
          in_q[u] = true;
        }
      }
    }

    return dis[t];
  }

  // return <max flow, min cost>, d7e7ad
  pair<int, int> flow(int s, int t){
    int fl = 0, cost = 0, d;
    while ((d = spfa(s, t))<INF){
      int cur = INF;
      for (int v=t ; v!=s ; v=par[v])
        cur = min(cur, G[par[v]][par_eid[v]].rc);
      fl += cur;
      cost += d*cur;
      for (int v=t ; v!=s ; v=par[v]){
        G[par[v]][par_eid[v]].rc -= cur;
        G[v][G[par[v]][par_eid[v]].rv].rc += cur;
      }
    }
    return {fl, cost};
  }
};
```

6.14 Tarjan SCC [8b2350]

```
struct tarjan_SCC {
    int now_T, now_SCCs;
    vector<int> dfn, low, SCC;
    stack<int> S;
    vector<vector<int>> E;
    vector<bool> vis, in_stack;

    tarjan_SCC(int n) {
        init(n);
    }
    void init(int n) {
        now_T = now_SCCs = 0;
        dfn = low = SCC = vector<int>(n);
        E = vector<vector<int>>(n);
        S = stack<int>();
        vis = in_stack = vector<bool>(n);
    }
    void add(int u, int v) {
        E[u].push_back(v);
    }
    void build() {
        for (int i = 0; i < dfn.size(); ++i) {
            if (!dfn[i]) dfs(i);
        }
    }
    void dfs(int v) {
        now_T++;
        vis[v] = in_stack[v] = true;
        dfn[v] = low[v] = now_T;
        S.push(v);
        for (auto &i:E[v]) {
            if (!vis[i]) {
                vis[i] = true;
                dfs(i);
                low[v] = min(low[v], low[i]);
            }
            else if (in_stack[i]) {
                low[v] = min(low[v], dfn[i]);
            }
        }
        if (low[v] == dfn[v]) {
            int tmp;
            do {
                tmp = S.top();
                S.pop();
                SCC[tmp] = now_SCCs;
                in_stack[tmp] = false;
            } while (tmp != v);
            now_SCCs += 1;
        }
    }
};
```

6.15 Theorem

- 任意圖
  - 最大匹配 + 最小邊覆蓋 = n (不能有孤點)
  - 點覆蓋的補集是獨立集。最小點覆蓋 + 最大獨立集 = n
  - w(最小權點覆蓋) + w(最大權獨立集) = $\sum w_v$
  - (帶點權的二分圖可以用最小割解，構造請參考 Augment Path.cpp)
- 二分圖
  - 最小點覆蓋 = 最大匹配 = n - 最大獨立集
- 只有邊帶權的二分圖
  - w-vertex-cover (帶權點覆蓋) : 每條邊的兩個連接點被選中的次數總和至少要是 w_e 。
  - w-weight matching (帶權匹配)
  - minimum vertex count of w-vertex-cover = maximum weight count of w-weight matching (一個點可以被選很多次，但邊不行)
- 點、邊都帶權的二分圖的定理
  - b-matching : 假設 v 的點權是 b_v ，那所有 v 的匹配邊 e 的權重都要滿足 $\sum w_e \leq b_v$ 。
  - The maximum w-weight of a b-matching equals the minimum b-weight of vertices in a w-vertex-cover.

6.16 Tree Isomorphism [6f5c9e]

```
// Please change "mul" to a random number (> N) before submit
struct Tree_Hash { // 1-based
    using T = __int128;
    const T mod = (T)(1e18) + 3, mul = 435216;
    vector<vector<int>> E;
    Tree_Hash(int _n) : E(_n + 1) {}
    void add_edge(int u, int v) {
        E[u].push_back(v); E[v].push_back(u);
    }
    pair<T, T> h(int v, int p = -1) {
        vector<pair<T, T>> s;
        for (auto &i:E[v]) if (i != p) {
            s.push_back(h(i, v));
        }
        T res = s.size() + 1, prod = mul;
        sort(s.begin(), s.end());
        for (auto &[i, j] : s) {
            res = (res + i * prod) % mod;
            prod = prod * j % mod;
        }
        return {res, prod};
    }
    T cal(int v = 1) {
        int n = 0, c1 = -1, c2 = -1;
        auto dfs = [&](auto&& f, int v, int p) -> int {
            int sz = 1, mx = 0;
            for (int u : E[v]) if (u != p) {
                int s = f(f, u, v);
                sz += s;
                mx = max(mx, s);
            }
            mx = max(mx, n - sz);
            if (n && mx * 2 <= n) (~c1 ? c2 : c1) = v;
            return sz;
        };
        n = dfs(dfs, v, -1); dfs(dfs, v, -1);
        E.push_back({c1, (c2 == -1) ? c1 : c2});
        return h(E.size() - 1).first;
    }
};
```

6.17 prufer reverse [2f831d]

```
// K_n 有 n ^ (n - 2) 種生成樹
vector<pair<int, int>> prufer_reverse(vector<int> &v) {
    int n = v.size() + 2, mn = 1, mx = n; // 1-based
    vector<int> deg(mx + 1);
    for (auto &i:v) deg[i] += 1;
    int ind = mn;
    while (deg[ind] != 0) ind += 1;
    int leaf = ind;
    vector<pair<int, int>> res;
    for (auto &i:v) {
        res.emplace_back(leaf, i);
        deg[i] -= 1;
        if (deg[i] == 0 && i < ind) leaf = i;
        else {
            do ind += 1; while (deg[ind] != 0);
            leaf = ind;
        }
    }
    res.emplace_back(leaf, mx);
    return res;
}
```

6.18 圓方樹 [5a6c9f]

```cpp
struct BCC_AP { // 0-based, remember to build, 不支援重邊
    int n, nbcc; // 注意孤點不會有任何方點連接
    vector<vector<int>> E, F; // id >= n: 方點
    vector<int> pa, dep, low, stk, paf, depf;
    void dfs(int v, int p) {
        dep[v] = low[v] = ~p ? dep[p] + 1 : 0;
        stk.push_back(v), pa[v] = p;
        for (auto& u : E[v]) if (u != p) {
            if (low[u] == -1) {
                dfs(u, v), low[v] = min(low[v], low[u]);
                if (low[u] >= dep[v]) {
                    int id = nbcc++, x;
                    do {
                        x = stk.back(), stk.pop_back();
                        F[id + n].push_back(x), F[x].
                            push_back(id + n);
                    } while (x != u);
                    F[id + n].push_back(v), F[v].push_back(id
                         + n);
                }
            } else low[v] = min(low[v], dep[u]);
        }
    }
    bool is_bridge(int u, int v) {
        return (F[bcc_id(u, v) + n].size() == 2); }
    // 判斷原圖上的一個點是不是割點
    bool is_cut(int x) { return F[x].size() != 1; }
    // 回傳第 id 個 bcc 的每個點 (0-based)
    vector<int> bcc(int id) { return F[id + n]; }
    // 對於邊 (u, v) 回傳包含它的 bcc id (每條邊都恰好被一個
        bcc 包含)
    int bcc_id(int u, int v) { // starts from 0
        return paf[depf[u] < depf[v] ? v : u] - n; }
    // 計算在新圖上的 depf, paf 陣列，呼叫 bcc_id() 的時候會
        用到
    void dfs2(int v, int p) {
        depf[v] = ~p ? depf[p] + 1 : 0, paf[v] = p;
        for (int u : F[v]) if (u != p) dfs2(u, v);
    }
    void build() {
        low.assign(n, -1);
        for (int i = 0; i < n; ++i) if (low[i] == -1)
            dfs(i, -1), dfs2(i, -1);
    }
    void add_edge(int u, int v) {
        E[u].push_back(v), E[v].push_back(u);
    }
    BCC_AP (int _n) : n(_n), nbcc(0), E(n), F(2 * n), pa(n),
         dep(n), low(n), stk(), paf(n * 2), depf(n * 2) {}
};
```

6.19 最大權閉合圖 [6ca663]

```cpp
// 邊 u → v 表示選 u 就要選 v (0-based)
// 保證回傳值非負
// 構造：呼叫 construct，選那些 vis 是 true 的點。
// 一般圖：O(n²m) / 二分圖：O(m√n)
template<typename U>
U maximum_closure(vector<U> w, vector<pair<int,int>> EV) {
    int n = w.size(), S = n + 1, T = n + 2;
    Flow G(T + 5); // Graph/Dinic.cpp
    U sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (w[i] > 0) {
            G.add(S, i, w[i]);
            sum += w[i];
        }
        else if (w[i] < 0) {
            G.add(i, T, abs(w[i]));
        }
    }
    for (auto &[u, v] : EV) { // 請務必確保 INF > Σ|w_i|
        G.add(u, v, INF);
    }
    U cut = G.flow(S, T);
    return sum - cut;
}
```

7 Math

7.1 Burnside's Lemma

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{c(k)}{n}$$

- n：有多少種置換方式（例如：旋轉方式）
- $c(k)$：所有可能中，經過 k 次旋轉後，仍不會和別人相同的方式的數量

7.2 CRT [6a6da6]

```cpp
using ll = __int128;
//a * p.first + b * p.second = gcd(a, b)
pair<ll, ll> extgcd(ll a, ll b) {
    if (b == 0) return {1, 0};
    auto [y, x] = extgcd(b, a % b);
    return pair<ll, ll>(x, y - (a / b) * x);
}

pair<ll, ll> CRT(ll x1, ll m1, ll x2, ll m2) {
    ll g = __gcd(m1, m2);
    if ((x2 - x1) % g) return make_pair(-1, -1);// no sol
    m1 /= g, m2 /= g;
    pair<ll, ll> p = extgcd(m1, m2);
    ll lcm = m1 * m2 * g;
    ll res = p.first * (x2 - x1) * m1 + x1;
    // be careful with overflow
    return make_pair((res % lcm + lcm) % lcm, lcm);
}

pair<ll, ll> CRT_arr(vector<ll> &a, vector<ll> &m) {
    pair<ll, ll> res(a[0], m[0]);
    for (int i = 1; i < a.size(); ++i) {
        res = CRT(res.first, res.second, a[i], m[i]);
        if (res.first == -1) break;
    }
    return res;
}
```

7.3 Catalan Number

任意括號序列：$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$

7.4 Floor Sum [5d1c9e]

```cpp
// Returns sum_{i=0}^{n-1} floor((a*i + b) / m)
// log( max(a, m) )
int floor_sum(int n, int m, int a, int b) {
    int ans = 0;
    while (true) {
        if (a >= m) {
            ans += (n - 1) * n * (a / m) / 2;
            a %= m;
        }
        if (b >= m) {
            ans += n * (b / m);
            b %= m;
        }
        int y_max = a * n + b;
        if (y_max < m) break;
        n = y_max / m;
        b = y_max % m;
        swap(m, a);
    }
    return ans;
}
```

7.5 Josephus Problem [e0ed50]

```cpp
// 有 n 個人，第偶數個報數的人被刪掉，問第 k 個被踢掉的是誰
int solve(int n, int k){
    if (n==1) return 1;
    if (k<=(n+1)/2){
        if (2*k>n) return 2*k%n;
        else return 2*k;
    }else{
        int res=solve(n/2, k-(n+1)/2);
        if (n&1) return 2*res+1;
        else return 2*res-1;
    }
}
```

7.6 Lagrange any x [1f2c26]

```cpp
// init: (x1, y1), (x2, y2) in a vector
struct Lagrange{
    int n;
    vector<pair<int, int>> v;

    Lagrange(vector<pair<int, int>> &_v){
        n = _v.size();
        v = _v;
    }

    // O(n^2 log MAX_A)
    int solve(int x){
        int ret = 0;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            int now = v[i].second;
            for (int j=0 ; j<n ; j++){
                if (i==j) continue;
                now *= ((x-v[j].first)+MOD)%MOD;
                now %= MOD;
                now *= (qp((v[i].first-v[j].first+MOD)%MOD,
                     MOD-2)+MOD)%MOD;
                now %= MOD;
            }
```

```
            ret = (ret+now)%MOD;
        }
        return ret;
    }
};
```

7.7 Lagrange continuous x [57536a]

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAX_N = 5e5 + 10;
const int mod = 1e9 + 7;

long long inv_fac[MAX_N];

inline int fp(long long x, int y) {
    int ret = 1;
    for (; y; y >>= 1) {
        ret = (y & 1) ? (ret * x % mod) : ret;
        x = x * x % mod;
    }
    return ret;
}

// TO USE THIS TEMPLATE, YOU MUST MAKE SURE THAT THE MOD NUMBER IS A PRIME.
struct Lagrange {
/*
    Initialize a polynomial with f(x_0), f(x_0 + 1), ..., f(x_0 + n).
    This determines a polynomial f(x) whose degree is at most n.
    Then you can call sample(x) and you get the value of f(x).
    Complexity of init() and sample() are both O(n).
*/
    int m, shift; // m = n + 1
    vector<int> v, mul;
// You can use this function if you don't have inv_fac array already.
    void construct_inv_fac() {
        long long fac = 1;
        for (int i = 2; i < MAX_N; ++i) {
            fac = fac * i % mod;
        }
        inv_fac[MAX_N - 1] = fp(fac, mod - 2);
        for (int i = MAX_N - 1; i >= 1; --i) {
            inv_fac[i - 1] = inv_fac[i] * i % mod;
        }
    }
// You call init() many times without having a second instance of this struct.
    void init(int X_0, vector<int> &u) {
        v = u;
        shift = ((1 - X_0) % mod + mod) % mod;
        if (v.size() == 1) v.push_back(v[0]);
        m = v.size();
        mul.resize(m);
    }
// You can use sample(x) instead of sample(x % mod).
    int sample(int x) {
        x = ((long long)x + shift) % mod;
        x = (x < 0) ? (x + mod) : x;
        long long now = 1;
        for (int i = m; i >= 1; --i) {
            mul[i - 1] = now;
            now = now * (x - i) % mod;
        }
        int ret = 0;
        bool neg = (m - 1) & 1;
        now = 1;
        for (int i = 1; i <= m; ++i) {
            int up = now * mul[i - 1] % mod;
            int down = inv_fac[m - i] * inv_fac[i - 1] % mod;
            int tmp = ((long long)v[i - 1] * up % mod) * down % mod;
            ret += (neg && tmp) ? (mod - tmp) : (tmp);
            ret = (ret >= mod) ? (ret - mod) : ret;
            now = now * (x - i) % mod;
            neg ^= 1;
        }
        return ret;
    }
};

int main() {
    int n; cin >> n;
    vector<int> v(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cin >> v[i];
    }
    Lagrange L;
    L.construct_inv_fac();
    L.init(0, v);
    int x; cin >> x;
    cout << L.sample(x);
}
```

7.8 Linear Mod Inverse [ecf71e]

```
// 線性求 1-based a[i] 對 p 的乘法反元素
vector<int> s(n+1, 1), invS(n+1), invA(n+1);
for (int i=1 ; i<=n ; i++) s[i] = s[i-1]*a[i]%p;
invS[n] = qp(s[n], p-2, p);
for (int i=n ; i>=1 ; i--) invS[i-1] = invS[i]*a[i]%p;
for (int i=1 ; i<=n ; i++) invA[i] = invS[i]*s[i-1]%p;
```

7.9 Lucas's Theorem [b37dcf]

```
// 對於很大的 C^n_{m} 對質數 p 取模，只要 p 不大就可以用。
int Lucas(int n, int m, int p){
    if (m==0) return 1;
    return (C(n%p, m%p, p)*Lucas(n/p, m/p, p)%p);
}
```

7.10 Matrix [8d1a23]

```
struct Matrix{
    int n, m;
    vector<vector<int>> arr;

    Matrix(int _n, int _m){
        n = _n;
        m = _m;
        arr.assign(n, vector<int>(m));
    }

    vector<int> & operator [] (int i){
        return arr[i];
    }

    Matrix operator * (Matrix b){
        Matrix ret(n, b.m);
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            for (int j=0 ; j<b.m ; j++){
                for (int k=0 ; k<m ; k++){
                    ret.arr[i][j] += arr[i][k]*b.arr[k][j]%MOD;
                    ret.arr[i][j] %= MOD;
                }
            }
        }
        return ret;
    }

    Matrix pow(int p){
        Matrix ret(n, n), mul = *this;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            ret.arr[i][i] = 1;
        }

        for ( ; p ; p>>=1){
            if (p&1) ret = ret*mul;
            mul = mul*mul;
        }

        return ret;
    }


    int det(){
        vector<vector<int>> arr = this->arr;
        bool flag = false;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            int target = -1;
            for (int j=i ; j<n ; j++){
                if (arr[j][i]){
                    target = j;
                    break;
                }
            }
            if (target==-1) return 0;
            if (i!=target){
                swap(arr[i], arr[target]);
                flag = !flag;
            }

            for (int j=i+1 ; j<n ; j++){
                if (!arr[j][i]) continue;
                int freq = arr[j][i]*qp(arr[i][i], MOD-2)%MOD;
                for (int k=i ; k<n ; k++){
                    arr[j][k] -= freq*arr[i][k];
                    arr[j][k] = (arr[j][k]%MOD+MOD)%MOD;
                }
            }
        }

        int ret = !flag ? 1 : MOD-1;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            ret *= arr[i][i];
            ret %= MOD;
        }
        return ret;
```

```
    }
};
```

7.11 Matrix 01 [8d542a]

```
const int MAX_N = (1LL<<12);
struct Matrix{
    int n, m;
    vector<bitset<MAX_N>> arr;

    Matrix(int _n, int _m){
        n = _n;
        m = _m;
        arr.resize(n);
    }

    Matrix operator * (Matrix b){
        Matrix b_t(b.m, b.n);
        for (int i=0 ; i<b.n ; i++){
            for (int j=0 ; j<b.m ; j++){
                b_t.arr[j][i] = b.arr[i][j];
            }
        }

        Matrix ret(n, b.m);
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            for (int j=0 ; j<b.m ; j++){
                ret.arr[i][j] = ((arr[i]&b_t.arr[j]).count()
                    &1);
            }
        }
        return ret;
    }
};
```

7.12 Matrix Tree Theorem

目標：給定一張無向圖，問他的生成樹數量。
方法：先把所有自環刪掉，定義 Q 為以下矩陣

$$Q_{i,j} = \begin{cases} \deg(v_i) & \text{if } i = j \\ -(\text{邊} v_i v_j \text{ 的數量}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

接著刪掉 Q 的第一個 row 跟 column，它的 determinant 就是答案。
目標：給定一張有向圖，問他的以 r 為根，可以走到所有點生成樹數量。

方法：先把所有自環刪掉，定義 Q 為以下矩陣

$$Q_{i,j} = \begin{cases} \deg_{in}(v_i) & \text{if } i = j \\ -(\text{邊} v_i v_j \text{ 的數量}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

接著刪掉 Q 的第 r 個 row 跟 column，它的 determinant 就是答案。

7.13 Miller Rabin [5694bf]

```
// O(k log^3 n), k = llsprp.size()
using Uint = unsigned long long;
Uint modmul(Uint a, Uint b, Uint m) {
    int ret = a*b - m*(Uint)((long double)a*b/m);
    return ret + m*(ret < 0) - m*(ret>=(int)m);
}

int qp(int b, int p, int m){
    int ret = 1;
    for ( ; p ; p>>=1){
        if (p&1) ret = modmul(ret, b, m);
        b = modmul(b, b, m);
    }
    return ret;
}

// ed23aa
vector<int> llsprp = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504,
    1795265022};
bool is_prime(int n, vector<int> sprp = llsprp){
    if (n==2) return 1;
    if (n<2 || n%2==0) return 0;

    int t = 0;
    int u = n-1;
    for ( ; u%2==0 ; t++) u>>=1;

    for (int i=0 ; i<sprp.size() ; i++){
        int a = sprp[i]%n;
        if (a==0 || a==1 || a==n-1) continue;
        int x = qp(a, u, n);
        if (x==1 || x==n-1) continue;
        for (int j=0 ; j<t ; j++){
            x = modmul(x, x, n);
            if (x==1) return 0;
            if (x==n-1) break;
        }

        if (x==n-1) continue;
        return false;
    }

    return true;
}
```

7.14 Pollard Rho [a5daef]

```
mt19937 seed(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().
    count());
int rnd(int l, int r){
    return uniform_int_distribution<int>(l, r)(seed);
}

// O(n^{1/4}) 回傳 1 或自己的因數、記得先判斷 n 是不是質數
    (用 Miller-Rabin)
// c1670c
int Pollard_Rho(int n){
    int s = 0, t = 0;
    int c = rnd(1, n-1);

    int step = 0, goal = 1;
    int val = 1;

    for (goal=1 ; ; goal<<=1, s=t, val=1){
        for (step=1 ; step<=goal ; step++){

            t = ((__int128)t*t+c)%n;
            val = (__int128)val*abs(t-s)%n;

            if ((step % 127) == 0){
                int d = __gcd(val, n);
                if (d>1) return d;
            }
        }

        int d = __gcd(val, n);
        if (d>1) return d;
    }
}
```

7.15 Stirling's formula

$n! \approx \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$

7.16 Theorem

1. $1 \sim x$ 質數的數量 $\approx \frac{x}{\ln x}$
2. x 的因數的數量 $\approx x^{\frac{1}{3}}$
3. x 的質因數的數量 $\approx \log\log x$
4. p is a prime number $\Leftrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$
5. 每個正整數都可以表示成四個整數的平方和
6. 任何大於 2 的整數都可以表示成兩個質數的和
7. $n^{k-2} \cdot \prod_{i=1}^{k} s_i$ n 個點、k 的連通塊，加上 $k-1$ 條邊使得變成一個連通圖的方法數，其中每個連通塊有 s_i 個點

7.17 josephus [0be067]

```
// n 個人，每 k 個人就刪除的約瑟夫遊戲
int josephus(int n, int k) {
    if (n == 1)
        return 0;
    if (k == 1)
        return n-1;
    if (k > n)
        return (josephus(n-1, k) + k) % n;
    int cnt = n / k;
    int res = josephus(n - cnt, k);
    res -= n % k;
    if (res < 0)
        res += n;
    else
        res += res / (k - 1);
    return res;
}
```

7.18 二元一次方程式

$$\begin{cases} ax+by=e \\ cx+dy=f \end{cases} = \begin{cases} x=\frac{ed-bf}{ad-bc} \\ y=\frac{af-ec}{ad-bc} \end{cases}$$

若 $x=\frac{0}{0}$ 且 $y=\frac{0}{0}$，則代表無限多組解。若 $x=\frac{*}{0}$ 且 $y=\frac{*}{0}$，則代表無解。

7.19 數論分塊 [8ccab5]

```
// 時間複雜度為 O(sqrt(n))
// 區間為 [l, r]
for(int i=1 ; i<=n ; i++){
    int l = i, r = n/(n/i);
    i = r;
    ans.push_back(r);
}
```

7.20 最大質因數 [ca5e52]

```cpp
void max_fac(int n, int &ret){
    if (n<=ret || n<2) return;
    if (isprime(n)){
        ret = max(ret, n);
        return;
    }

    int p = Pollard_Rho(n);
    max_fac(p, ret), max_fac(n/p, ret);
}
```

7.21 歐拉公式 [7e25f3]

```cpp
// phi(n) = 小於 n 並與 n 互質的正整數數量。
// O(sqrt(n))，回傳 phi(n)
int phi(int n){
    int ret = n;

    for (int i=2 ; i*i<=n ; i++){
        if (n%i==0){
            while (n%i==0) n /= i;
            ret = ret*(i-1)/i;
        }
    }
    if (n>1) ret = ret*(n-1)/n;

    return ret;
}

// O(n)，回傳 1~n 的 phi 值
vector<int> phi_1_to_n(int n) {
    vector<int> primes, lpf(n + 1), phi(n + 1);
    phi[0] = 0; phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (lpf[i] == 0) {
            primes.push_back(i);
            lpf[i] = i;
        }
        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) break;
            lpf[i * p] = p;
            if (i % p == 0) break;
        }
        bool b = i % (lpf[i] * lpf[i]);
        phi[i] = phi[i / lpf[i]] * (lpf[i] - b);
    }
    return phi;
}
```

7.22 歐拉定理

$$a^n \equiv \begin{cases} a^{n \bmod \varphi(m)}, & \gcd(a,m)=1, \\ a^n, & \gcd(a,m)\neq 1,\ n<\varphi(m), \\ a^{(n \bmod \varphi(m))+\varphi(m)}, & \gcd(a,m)\neq 1,\ n\geq\varphi(m). \end{cases} \pmod m$$

7.23 錯排公式

錯排公式：(n 個人中，每個人皆不再原來位置的組合數)

$$dp_i = \begin{cases} 1 & i=0 \\ 0 & i=1 \\ (i-1)(dp_{i-1}+dp_{i-2}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

8 String

8.1 AC automation [018290]

```cpp
struct ACAutomation{
    vector<vector<int>> go;
    vector<int> fail, match, pos;
    int sz = 0; // 有效節點為 [0, sz)，開陣列的時候要小心！！！

    ACAutomation(int n) : go(n, vector<int>(26)), fail(n), match(n) {}

    void add(string s){
        int now = 0;
        for (char c : s){
            if (!go[now][c-'a']) go[now][c-'a'] = ++sz;
            now = go[now][c-'a'];
        }
        pos.push_back(now);
    }

    void build(){
        queue<int> que;
        for (int i=0 ; i<26 ; i++){
            if (go[0][i]) que.push(go[0][i]);
        }
        while (que.size()){
            int u = que.front();
            que.pop();
            for (int i=0 ; i<26 ; i++){
                if (go[u][i]){
                    fail[go[u][i]] = go[fail[u]][i];
                    que.push(go[u][i]);
                }else go[u][i] = go[fail[u]][i];
            }
        }
    }

    // counting pattern
    void buildMatch(string &s){
        int now = 0;
        for (char c : s){
            now = go[now][c-'a'];
            match[now]++;
        }

        vector<int> in(sz+1), que;
        for (int i=1 ; i<=sz ; i++) in[fail[i]]++;
        for (int i=1 ; i<=sz ; i++) if (in[i]==0) que.push_back(i);
        for (int i=0 ; i<que.size() ; i++){
            int now = que[i];
            match[fail[now]] += match[now];
            if (--in[fail[now]]==0) que.push_back(fail[now]);
        }
    }
};
```

8.2 Enumerate Runs [74311c]

```cpp
// returns [minimum_period, ans_l, ans_r] (閉區間, 0-based)
// (ans_r - ans_l + 1) >= minimum_period * 2
vector<array<int, 3>> enumerate_run(string s) {
    int n = s.size();
    if (n <= 1) return {};
    vector<vector<pair<int, int>>> stor(n + 1);

    auto sub = [&](string l, string r) {
        int a = l.size(), b = r.size();
        auto zl = z_function(string(l.rbegin(), l.rend()));
        auto zr = z_function(r + l + r); // Z_Algorithm.cpp
        vector<array<int, 3>> res;
        for (int p = 1; p <= a; p++) {
            int x = (p == a) ? p : min(zl[p] + p, a);
            int y = min(zr[a + b - p], b);
            if (x + y >= 2 * p) res.push_back({p, x, y});
        }
        return res;
    };

    auto dfs = [&](auto self, int l, int r) -> void {
        if (r - l <= 1) return;
        int m = (l + r) >> 1;
        self(self, l, m); self(self, m, r);
        auto sl = s.substr(l, m-l), sr = s.substr(m, r-m);
        for (auto [p, a, b] : sub(sl, sr))
            stor[p].push_back({m - a, m + b});
        reverse(sl.begin(), sl.end());
        reverse(sr.begin(), sr.end());
        for (auto [p, a, b] : sub(sr, sl))
            stor[p].push_back({m - b, m + a});
    };
    dfs(dfs, 0, n);

    vector<array<int, 3>> runs;
    set<pair<int, int>> done;
    for (int p = 1; p <= n; p++) {
        auto& v = stor[p];
        sort(v.begin(), v.end(), [](auto& x, auto& y) {
            return (x.first != y.first) ? (x < y)
                                        : (x.second > y.second);
        });
        int mx = -1;
        for (auto &[l, r] : v) if (r > mx) {
            mx = r;
            if (done.insert({l, r}).second)
                runs.push_back({p, l, r - 1});
        }
    }
    sort(runs.begin(), runs.end());
    return runs;
}
```

8.3 Hash [942f42]

```cpp
mt19937 seed(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int rng(int l, int r){
    return uniform_int_distribution<int>(l, r)(seed);
}
int A = rng(1e5, 8e8);
const int B = 1e9+7;

// 2f6192
struct RollingHash{
    vector<int> Pow, Pre;
    RollingHash(string s = ""){
        Pow.resize(s.size());
        Pre.resize(s.size());
```

```

        for (int i=0 ; i<s.size() ; i++){
            if (i==0){
                Pow[i] = 1;
                Pre[i] = s[i];
            }else{
                Pow[i] = Pow[i-1]*A%B;
                Pre[i] = (Pre[i-1]*A+s[i])%B;
            }
        }

        return;
    }

    int get(int l, int r){ // 取得 [l, r] 的數值
        if (l==0) return Pre[r];
        int res = (Pre[r]-Pre[l-1]*Pow[r-l+1])%B;
        if (res<0) res += B;
        return res;
    }
};
```

8.4 KMP [287490]

```
// KMP[i] = s[0...i] 的最長共同前後綴長度，KMP[KMP[i]-1] 可以跳 fail link
vector<int> KMP(string &s){
    vector<int> ret(s.size());
    for (int i=1 ; i<s.size() ; i++){
        int j = ret[i-1];
        while (j && s[i]!=s[j]) j = ret[j-1];
        ret[i] = j + (s[i]==s[j]);
    }
    return ret;
}
```

8.5 Manacher [199269]

```
// 回傳所有最長（無法往兩側擴展）迴文的區間 [l, r], 0-based
vector<array<int, 2>> Manacher(string str) {
    string tmp = "$#";
    for(char i : str) {
        tmp += i;
        tmp += '#';
    }

    int m = tmp.size(), mx = 0, id = 0;
    vector<int> p(m);
    vector<array<int, 2>> res;
    for(int i=1 ; i<m ; i++) {
        p[i] = mx > i ? min(p[id*2-i], mx-i) : 1;
        while(tmp[i+p[i]] == tmp[i-p[i]]) p[i]++;
        if (mx < i + p[i]) mx = i + p[i], id = i;

        if (p[i] > 1) {
            int r = (i / 2) + (p[i] / 2) - 2 + (i & 1);
            res.push_back({r - p[i] + 2, r});
        }
    }
    return res;
}
```

8.6 Min Rotation [b24786]

```
int minRotation(string s) {
    int a = 0, n = s.size();
    s += s;

    for (int b=0 ; b<n ; b++){
        for (int k=0 ; k<n ; k++){
            if (a+k==b || s[a+k]<s[b+k]){
                b += max(0LL, k-1);
                break;
            }
            if (s[a+k]>s[b+k]){
                a = b;
                break;
            }
        }
    }

    return a;
}
```

8.7 Suffix Array [47a062]

```
// 注意，當 |s|=1 時，lcp 不會有值，務必測試 |s|=1 的 case
struct SuffixArray {
    string s;
    vector<int> sa, lcp;

    // 0eea96
    template<typename T>
    void sais(const T s, int n, int *sa, int *lar, int *p,
         int *t, int A) {
        int *rnk = p + n, *q = p + n / 2, *bkt = lar + A;
        int m = 0, i, j, x = t[n - 1] = 1, y = rnk[0] = -1,
             cnt = -1;

        for (i=n-2 ; ~i ; i--) t[i] = (s[i] == s[i + 1] ? t[i
             + 1] : s[i] < s[i + 1]);
        for (i=1 ; i<n ; i++) rnk[i] = t[i] && !t[i-1] ? (p[m
             ]=i, m++) : -1;
        fill_n(lar, A, 0);
        for (i=0 ; i<n ; i++) ++lar[s[i]];
        for (i=1 ; i<A ; i++) lar[i] += lar[i-1];
        auto pushS = [&](int x) { sa[--bkt[s[x]]] = x; };
        auto pushL = [&](int x) { sa[bkt[s[x]]++] = x; };
        auto induce_sort = [&](int* v) {
            fill_n(sa, n, 0);
            copy_n(lar, A, bkt);
            for (i=m-1 ; ~i ; i--) pushS(v[i]);
            copy_n(lar, A - 1, bkt + 1);
            for (i=0 ; i<n ; i++) if (sa[i] && !t[sa[i] - 1])
                  pushL(sa[i] - 1);
            copy_n(lar, A, bkt);
            for (i=n-1 ; ~i ; i--) if (sa[i] && t[sa[i] - 1])
                  pushS(sa[i] - 1);
        };
        induce_sort(p);
        for (i=0 ; i<n ; i++){
            if (~(x=rnk[sa[i]])){
                j = y < 0 || memcmp(s + p[x], s + p[y], (p[x
                     + 1] - p[x]) * sizeof(s[0]));
                q[y = x] = cnt += j;
            }
        }
        if (cnt+1<m) sais(q, m, sa, bkt, rnk, t + n, cnt + 1)
             ;
        else for (i=0 ; i<m ; i++) sa[q[i]] = i;
        for (i=0 ; i<m ; i++) q[i] = p[sa[i]];
        induce_sort(q);
    }

    // da9ddf, O(n + lim), lim = max{s[i]}
    template<typename T>
    SuffixArray(const T& _s) : s(_s.begin(), _s.end()) {
        s.push_back(-1);
        for (auto &i:s) i += 1;
        int n = s.size(), lim = *max_element(s.begin(), s.end
             ()) + 5;
        sa.resize(n);
        lcp.resize(n);
        vector<int> bkt(n + lim * 2), p(n * 2), t(n * 2),
             rank(n);
        sais(&s[0], n, &sa[0], &bkt[0], &p[0], &t[0], lim);

        for (int i=1 ; i<n ; i++) rank[sa[i]] = i;
        for (int i=0, j, k=0 ; i<n-1 ; lcp[rank[i++]]=k){
            for (k && k--, j=sa[rank[i]-1] ; i+k<s.size() &&
                 j+k<s.size() && s[i+k]==s[j+k] ; k++);
        }

        sa.erase(sa.begin());
        lcp.erase(lcp.begin(), lcp.begin()+2);
        s.pop_back();
    }

    // f49583
    vector<int> pos; // pos[i] = i 這個值在 pos 的哪個地方
    SparseTable st;
    void init_lcp(){
        pos.resize(sa.size());
        for (int i=0 ; i<sa.size() ; i++){
            pos[sa[i]] = i;
        }
        if (lcp.size()){
            st.build(lcp);
        }
    }

    // 用之前記得 init
    // 查詢「sa 上的位置」的 x 跟 y 的 lcp
    int get_lcp(int x, int y){
        if (x==y) return s.size()-x;
        if (x>y) swap(x, y);
        return st.query(x, y);
    }

    // 回傳 [l1, r1] 跟 [l2, r2] 的 lcp，0-based
    int get_lcp(int l1, int r1, int l2, int r2){
        int pos_1 = pos[l1], len_1 = r1-l1+1;
        int pos_2 = pos[l2], len_2 = r2-l2+1;
        if (pos_1>pos_2){
            swap(pos_1, pos_2);
            swap(len_1, len_2);
        }

        if (l1==l2){
            return min(len_1, len_2);
        }else{
            return min({st.query(pos_1, pos_2), len_1, len_2
                 });
        }
```

```
    }

    // 檢查 [l1, r1] 跟 [l2, r2] 的大小關係，0-based
    // 如果前者小於後者，就回傳 <0，相等就回傳 =0，否則回傳 >0
    // 5b8db0
    int substring_cmp(int l1, int r1, int l2, int r2){
        int len_1 = r1-l1+1;
        int len_2 = r2-l2+1;
        int res = get_lcp(l1, r1, l2, r2);

        if (res<len_1 && res<len_2){
            return s[l1+res]-s[l2+res];
        }else if (len_1==res && len_2==res){
            return 0;
        }else{
            return len_1==res ? -1 : 1;
        }
    }

    // 對於位置在 <=p 的後綴，找離他左邊/右邊最接近位置 >p 的後綴的 lcp，0-based
    // pre[i] = s[i] 離他左邊最接近位置 >p 的後綴的 lcp，0-based
    // suf[i] = s[i] 離他右邊最接近位置 >p 的後綴的 lcp，0-based
    // da12fa
    pair<vector<int>, vector<int>> get_left_and_right_lcp(int p){
        vector<int> pre(p+1);
        vector<int> suf(p+1);

        { // build pre
            int now = 0;
            for (int i=0 ; i<s.size() ; i++){
                if (sa[i]<=p){
                    pre[sa[i]] = now;
                    if (i<lcp.size()) now = min(now, lcp[i]);
                }else{
                    if (i<lcp.size()) now = lcp[i];
                }
            }
        }
        { // build suf
            int now = 0;
            for (int i=s.size()-1 ; i>=0 ; i--){
                if (sa[i]<=p){
                    suf[sa[i]] = now;
                    if (i-1>=0) now = min(now, lcp[i-1]);
                }else{
                    if (i-1>=0) now = lcp[i-1];
                }
            }
        }

        return {pre, suf};
    }
};
```

8.8 Suffix Automata [efe54a]

```
// root node is 0
// node -> strings with the same endpos set,
//         length in range [len[fa] + 1, len]
// link -> longest suffix with different endpos set
// len  -> longest path length from root
// cnt  -> size of endpos set
// node's endpos set -> pos (1-based) in the subtree (link) of node (Some node have pos = 0 and should be ignored)
struct SAM {
  static constexpr int N = (int)(1e5 + 10), Z = 26;
  int ch[2 * N][Z], len[2 * N], link[2 * N], pos[2 * N], cnt[2 * N], sz;
  int newnode() {
    fill_n(ch[sz], Z, 0);
    len[sz] = link[sz] = pos[sz] = cnt[sz] = 0;
    return sz++;
  }
  void build(string s) {
    sz = 0, newnode(), link[0] = -1;
    int lst = 0;
    for (int i = 0; i < s.size(); ++i) {
      int c = s[i] - 'a'; // you may need to change to 'A'
      int cur = newnode();
      len[cur] = len[lst] + 1, pos[cur] = i + 1;
      int p = lst;
      while (~p && !ch[p][c])
        ch[p][c] = cur, p = link[p];
      if (p == -1) link[cur] = 0;
      else {
        int q = ch[p][c];
        if (len[p] + 1 == len[q]) {
          link[cur] = q;
        } else {
          int nxt = newnode();
          len[nxt] = len[p] + 1, link[nxt] = link[q];
          pos[nxt] = 0;
          for (int j = 0; j < Z; ++j)
            ch[nxt][j] = ch[q][j];
          while (~p && ch[p][c] == q)
            ch[p][c] = nxt, p = link[p];
          link[q] = link[cur] = nxt;
        }
      }
      cnt[cur]++, lst = cur;
    }
    vector <int> p(sz);
    iota(p.begin(), p.end(), 0);
    sort(p.begin(), p.end(), [&](int i, int j) {
      return len[i] > len[j];
    });
    for (int i = 0; i < sz; ++i) if (~link[p[i]])
      cnt[link[p[i]]] += cnt[p[i]];
  }
};
```

8.9 Wildcard Matching [e93074]

```
const int B = 27;
string p;
for (int i=0 ; i<B ; i++) p += ('a'+i);
p += '*';
vector<vector<double>> res(B);
for (int i=0 ; i<B ; i++){
    vector<double> ss, tt;
    for (auto x : s) ss.push_back(x==p[i] || x=='*');
    for (auto x : t) tt.push_back(x==p[i] || x=='*');
    reverse(tt.begin(), tt.end());
    res[i] = PolyMul(ss, tt);
}
for (int i=t.size()-1 ; i+t.size()-1<res[0].size() ; i++){
    int total = 0;
    for (int j=0 ; j<B-1 ; j++) total += (int)abs(round(res[j][i]));
    total -= 25*(int)abs(round(res[26][i]));
    cout << (total==t.size());
}
```

8.10 Z Algorithm [9d559a]

```
// z[i] 回傳 s[0...] 跟 s[i...] 的 lcp, z[0] = 0
vector<int> z_function(string s){
    vector<int> z(s.size());
    int l = -1, r = -1;
    for (int i=1 ; i<s.size() ; i++){
        z[i] = i>=r ? 0 : min(r-i, z[i-l]);
        while (i+z[i]<s.size() && s[i+z[i]]==s[z[i]]) z[i]++;
        if (i+z[i]>r) l=i, r=i+z[i];
    }
    return z;
}
```