

OpenAPI definition

Table of Contents

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Endpoints | 1 |
| 1.1. create | 1 |
| Description | 1 |
| Parameters | 1 |
| Return Type | 1 |
| Content Type | 1 |
| Responses | 2 |
| Samples | 2 |
| 2. Models | 2 |
| 2.1. <i>UserProfileBean</i> | 2 |

Abstract

No description provided (generated by Openapi Generator <https://github.com/openapitools/openapi-generator>)

1. Endpoints

===

1.1. create

POST /user

สร้างข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

Description

สร้างข้อมูลผู้ใช้งานระบบและบันทึกลงฐานข้อมูล

Parameters

Body Parameter

| Name | Description | Required | Default | Pattern |
|-----------------|------------------------|----------|---------|---------|
| UserProfileBean | <i>UserProfileBean</i> | X | | |

Return Type

UserProfileBean

Content Type

- application/json

Responses

Table 1. HTTP Response Codes

| Code | Message | Datatype |
|------|----------------------|---------------------------------|
| 201 | Successful operation | UserProfileBean |
| 400 | Invalid request | [String] |

Samples

2. Models

2.1. UserProfileBean

| Field Name | Required | Type | Description | Format |
|---------------|----------|--------|-------------|--------|
| firstName | X | String | | |
| lastName | X | String | | |
| effectiveDate | | String | | |
| age | | Long | | int64 |