

## LAB EXPERIMENT-7


### JAVA FULL STACK DEVELOPMENT

ID.NO:2000030185


Name: Suprith Ch

JAVA FILES:

com.klef.jfsd.configuration.AppConfig.Java






```
1 package com.klef.jfsd.configuration;
2
3 import java.util.Properties;
4
5 @Configuration
6 @EnableTransactionManagement
7 public class AppConfig
8 {
9     @Bean
10    public BasicDataSource dataSource() // connection properties
11    {
12        BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource();
13
14        dataSource.setDriverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
15        dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/springmvccrud?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true");
16        dataSource.setUsername("root");
17        dataSource.setPassword("0906");
18
19        return dataSource;
20    }
21
22    @Bean
23    public Properties hibernateProperties()
24    {
25        Properties hibernateProperties = new Properties();
26
27        hibernateProperties.setProperty("hibernate.show_sql", "true");
28        hibernateProperties.setProperty("hibernate.hbm2ddl.auto", "update");
29        hibernateProperties.setProperty("hibernate.dialect", "org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect");
30
31        return hibernateProperties;
32    }
33
34    @Bean
35    public LocalSessionFactoryBean localSessionFactoryBean()
36    {
37        LocalSessionFactoryBean localSessionFactoryBean = new LocalSessionFactoryBean();
38
39        localSessionFactoryBean.setDataSource(dataSource()); // first bean
40        localSessionFactoryBean.setHibernateProperties(hibernateProperties()); // second bean
41        localSessionFactoryBean.setPackagesToScan("com.klef.jfsd.model");
42
43        return localSessionFactoryBean;
44    }
45
46    @Bean
47    public HibernateTransactionManager hibernateTransactionManager()
48    {
49        HibernateTransactionManager hibernateTransactionManager = new HibernateTransactionManager();
50
51        hibernateTransactionManager.setSessionFactory(localSessionFactoryBean().getObjectName());
52
53        return hibernateTransactionManager;
54    }
55
56    @Bean
57    public HibernateTemplate hibernateTemplate()
58    {
59        HibernateTemplate hibernateTemplate = new HibernateTemplate();
60
61        hibernateTemplate.setSessionFactory(localSessionFactoryBean().getObjectName());
62
63        return hibernateTemplate;
64    }
65
66    // EmployeeDAO
67
68    // EmployeeService
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```



```
42 @Bean
43 public LocalSessionFactoryBean localSessionFactoryBean()
44 {
45     LocalSessionFactoryBean localSessionFactoryBean = new LocalSessionFactoryBean();
46
47     localSessionFactoryBean.setDataSource(dataSource()); // first bean
48     localSessionFactoryBean.setHibernateProperties(hibernateProperties()); // second bean
49     localSessionFactoryBean.setPackagesToScan("com.klef.jfsd.model");
50
51     return localSessionFactoryBean;
52 }
53
54 @Bean
55 public HibernateTransactionManager hibernateTransactionManager()
56 {
57     HibernateTransactionManager hibernateTransactionManager = new HibernateTransactionManager();
58
59     hibernateTransactionManager.setSessionFactory(localSessionFactoryBean().getObjectName());
60
61     return hibernateTransactionManager;
62 }
63
64 @Bean
65 public HibernateTemplate hibernateTemplate()
66 {
67     HibernateTemplate hibernateTemplate = new HibernateTemplate();
68
69     hibernateTemplate.setSessionFactory(localSessionFactoryBean().getObjectName());
70
71     return hibernateTemplate;
72 }
73
74 // EmployeeDAO
75
76 // EmployeeService
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```


## Com.klef.jfsd.controller.ClientController.java





com.klef.jfsd.dao

EmployeeDAO.java



EmployeeDAO.java

