

I106B4. Arborescence

HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20161120081559/HTTP://RYANST UTORIALS.NET:80/LINUXTUTORIAL/FILEMANIPULATION.PHP

Le système de fichier a une structure en arbre: arborescence



- Les répertoires contiennent :
 - > d'autres répertoires
 - > des fichiers


Commandes utiles

- ▶ 1s -R: affichage récursif de l'arborescence de fichiers
- tree : affichage de l'arborescence de fichiers en plus joli
 - [→ nécessite une installation séparée: sudo apt install tree]

Arborescence unique

- Contrairement à Windows, il n'y a qu'une seule arborescence (une seule racine).
 - Pas de C:, Y:, Z:, etc.
- On peut quand même avoir plusieurs disques durs, sticks USB, CDROM, fichiers distants accessibles!

Montage de systèmes de fichiers



- Monter = attacher un système de fichier à un répertoire de l'arborescence principale.
- ▶ lci:
 - /media/cdrom monte le lecteur de cdrom
 - /media/flash monte une clé USB

Manipulation des répertoires

- cd chemin : changement du répertoire actif
- mkdir chemin : ajout d'un répertoire
- rmdir chemin: suppression d'un répertoire vide

Manipulation des fichiers

- ▶ touch fichier: crée un fichier vide
- cp source cible : copie la source dans la cible (qui sera créée au besoin)
- mv source cible : déplace la source dans la cible et renomme la source au besoin
- **rm fichier**: efface le fichier

Remarque

- Les commandes effectuées sont définitives!
 - > Pas de corbeille pour les fichiers effacés
 - Pas d'« undo »
- Le comportement des commandes peut être fortement changé par les options
 - \Rightarrow consultez le manuel :
 - commande --help
 - man commande