产品与技术设计方案

企业员工门户一期
产品与技术设计方案

受控访问的员工信息与资源入口

版本 2.16

2026 年 10 月 19 日

适用于产品、设计、研发、运维、安全、行政、人力资源

文档说明

本文定义企业员工门户一期的产品范围、信息架构、页面与交互、内容模型、搜索能力、技术架构、安全与发布治理，以及实施验收标准。设计、研发与内容维护应以本文为准；高保真视觉稿、组件标注与运维细则在本文确认后另行输出。

目录

1. 项目背景、目标与建设方案
2. 用户、任务与设计原则
3. 一期范围与访问边界
4. 信息架构与内容归属
5. 全局布局与交互规范
6. 页面详细设计
7. 内容模型与文件管理
8. 搜索方案
9. 技术架构与部署
10. 安全、隐私与非功能要求
11. 内容治理与发布流程
12. 后续演进路线
13. 实施计划、验收与风险
14. 附录

CHAPTER 1

1. 项目背景、目标与建设方案

1.1 背景

企业信息通常分散在多个业务系统、共享目录、群消息、邮件和个人收藏中。员工需要记住内部组织方式、文件路径或具体联系人，才能找到工作入口与资料。这种方式会导致：

- 同一内容存在多个副本，员工无法判断哪个版本有效。
- 常用资料依赖口头传递，获取不稳定。
- 系统入口分散，重复查找较多。
- 新闻、公告和常用资料缺少统一入口。
- 旧链接、旧模板和过期制度难以及时下线。

1.2 产品定位

企业员工门户是员工查找信息、资源和工作入口的统一目录，不替代 OA、HR、CRM、财务、研发平台、NAS 等业务系统。

门户负责回答四类问题：

- **去哪里：** 某个系统从哪里进入。
- **找什么：** 某项制度、流程、表单、模板或培训资料在哪里。
- **看什么：** 有哪些新闻和公告。
- **什么时候：** 公历、农历、节假日安排，以及天气。

业务办理、数据录入、审批和个人信息查询仍由原业务系统承载。

1.3 一期建设方案概要

一期建设员工门户。应用、资料和公告须登录后使用。登录前后首页使用同一布局。新闻和公告由后台维护。一期不按个人点击排序，不提供收藏。

- 前端采用 **React + TypeScript + Vite**。
- 使用 `@ggquanta.com` 邮箱注册后，再用邮箱和密码登录。
- 应用和日历节假日的目录采用 **Markdown + JSON**，由 Git 管理。
- 资料目录由后端定时服务从 NAS 指定目录同步。前端通过 S3 客户端下载，不使用 NAS 分享页。
- 新闻和公告在后台新建、编辑、发布和下线，保存在数据库。新闻预留多来源字段，一期来源仅为微信公众号。
- 登录前搜索只查已公开新闻，由接口查询数据库。登录后搜索检索应用、资料、新闻和公告的目录元数据。
- 构建将页面和静态搜索索引打入 Nginx 镜像；Compose 按镜像标签部署。
- 用户、新闻、公告和资料目录保存在同一 PostgreSQL。个人点击与收藏只预留字段，一期不写入。不建设应用、资料和日历的内容后台。

1.4 关键设计决策

决策项	一期结论
页面导航	不设导航菜单。登录前后首页使用同一布局。登录前展示搜索、新闻、日历、天气
栏目进入	应用、新闻、公告、资料的「查看全部」进入对应栏目。日历和天气的「查看全部」打开外部页面
新闻归属	新闻独立成栏目，不设分类；首页只聚合最新 3 – 5 条。展示来源。一期来源仅为微信公众号，按来源与外部标识去重。登录前只展示已公开新闻
公告归属	公告独立成栏目。按优先级和发布时间展示。含生效时间、过期时间、优先级和附件。不设详情页，点击预览附件。须登录后查看
日历	首页展示公历、农历和节假日安排。查看全部打开外部日历页面。不建设日历详情页。登录前可查看
天气	首页展示配置城市的当前天气。查看全部打开外部天气页面。不建设天气详情页。登录前可查看
内容复用	同一正式内容只维护一个详情实体，首页按稳定 ID 引用
搜索范围	登录前只查已公开新闻的标题、摘要、标签。登录后增加应用、资料和公告。不检索 NAS 文件正文
前端框架	React + TypeScript + Vite；
内容管理	应用和日历节假日用 Markdown/JSON + Git。资料目录由 NAS 同步写入数据库。新闻和公告用后台管理，不设分类
数据访问	用户、记住登录凭证、新闻、公告、资料目录，以及预留的点击与收藏字段，经 Drizzle 访问 PostgreSQL
资料分类	`content/taxonomies/resources.yaml` 定义分类 id、显示名、排序、启用状态和默认分类；资料只保存 id
资料文件	定时服务同步指定目录的文件名、大小、更新时间和对象键。前端通过 S3 客户端下载。文件不进入门户镜像，不使用 NAS 分享页
登录	`@ggquanta.com` 先注册再登录。注册验证邮箱，登录使用密码。人机验证用 ALTCHA
登录前	与登录后首页同一布局。展示搜索、已公开新闻、日历、天气，以及注册和登录入口
访问边界	内部页面和资料下载须登录。全员内容不等于互联网公开内容
个性化	一期全员应用顺序相同。个人点击次数和收藏只预留字段，二期再使用
后续权限	部门级授权在后续阶段实施，不能仅靠前端隐藏入口

1.5 一期目标

一期目标不是建设“大而全”的数字工作台，而是建立可持续维护的统一目录。

具体目标：

1. 员工无需知道文件存储位置即可找到常用资料。
2. 员工可以从一个入口进入常用应用。
3. 门户能够以较低成本部署、备份、回滚和迁移。

1.6 成功指标

以下为一期建议目标，最终数值应在内容盘点和基线测试后确认：

指标	建议目标	测量方式
核心查找任务成功率	⩾ 90%	5 – 8 名跨部门员工完成规定任务
典型资料查找中位耗时	⩽ 60 秒	手册、报销模板、VPN 等任务测试
高频搜索词零结果率	⩽ 5%	Top 20 高频查询测试集
目标结果排名	前 3 位	高频查询人工验收
上线时失效链接	0	自动检查与人工抽查
上线时敏感文件误发布	0	发布清单和打包目录审查
移动端核心任务完成率	100%	规定页面与打开资料任务测试

CHAPTER 2

2. 用户、任务与设计原则

2.1 主要用户

用户类型	主要需求
全体员工	查找应用、资料、新闻、公告，并查看日历和天气
内容维护人员	在后台发布新闻和公告，并维护资料分类与 NAS 目录配置
门户维护人员	维护目录、校验内容、发布版本和处理失效资源
运维与安全人员	控制访问边界、部署、备份、回滚和安全检查

一期不根据部门或岗位展示个性化首页，也不按个人点击排序，不提供收藏。所有用户看到相同的全员视图。

2.2 核心用户任务

用户任务按优先级分为：

P0：必须顺畅完成

- 打开 OA、HR、邮箱、VPN、报销等常用应用。
- 使用 `@ggquanta.com` 注册并登录。
- 找到员工手册、制度、流程、表单和模板。
- 搜索已知名称或关键词并进入正确结果。
- 查看新闻和公告。
- 查看日历（含农历和节假日安排）和天气。

P1：应当完成

- 按分类浏览全部应用和资料。
- 打开资料文件。

P2：后续优化

- 按个人点击次数排序常用应用，并提供收藏。
- 个性化推荐。
- 部门或岗位差异化内容。
- NAS 文件正文全文检索。
- 内容订阅、历史记录和阅读进度。

2.3 设计原则

1. **按员工任务组织，而不是按内部组织结构堆叠。**

2. 搜索可见且优先，不只提供放大镜图标。
3. 首页负责聚合，不复制正式内容。
4. 同一内容只有一个权威详情实体。
5. 入口名称使用员工语言，避免内部缩写和建设方术语。
6. 需要跟进时标明下一步动作。
7. 移动端保留完整核心任务，不把它视为缩小版桌面。
8. 无结果、无内容、失效和异常状态必须可解释。
9. 全员可见、内部可访问和互联网公开是不同概念。
10. 一期不以未来能力为由增加当前实现复杂度。

CHAPTER 3

3. 一期范围与访问边界

3.1 一期包含

- 未登录首页与登录后首页同一布局。未登录展示搜索、已公开新闻、日历、天气。
- 登录后首页在相同位置增加常用应用、公告、资料。
- 首页下方六个模块：常用应用、新闻、公告、资料、日历、天气。登录前不展示常用应用、公告、资料。
- 应用、新闻、公告、资料的「查看全部」进入对应栏目。日历和天气的「查看全部」打开外部页面。
- 门户页面不设导航菜单。
- 标题、摘要、标签、别名等目录元数据搜索。
- 资料目录：定时服务同步 NAS 指定目录中的文件名、大小、更新时间、对象键和分类。
- 资料下载：前端通过 S3 客户端下载。不打开 NAS 分享页。客户端只使用服务端签发的短期访问。
- 新闻与公告后台：新建、编辑、发布、下线。新闻含来源字段。公告含生效时间、过期时间、优先级和附件。
- 桌面端和移动端响应式页面。
- 应用和日历节假日的 Markdown/JSON、Git 评审和静态构建。
- 含页面和静态搜索索引的 Nginx 镜像，以及 Compose 部署、备份和回滚。
- `@ggquanta.com` 注册、登录、改密和记住登录。
- 新闻、公告、资料目录和用户数据库及其备份。
- 个人点击次数和收藏的字段预留。一期不写入、不展示。

3.2 一期不包含

- 个人资料与用户中心。
- 我的待办、工资条、我的申请和个性化推荐。
- 按个人点击排序和收藏。字段已预留，一期不使用。
- 部门、岗位、项目或个人级权限。

- 在线审批和评论。
- 应用、资料、日历的在线内容后台。
- 日历详情页和天气详情页。
- 微信公众号以外的新闻来源。
- 通用业务 API。
- 服务端写入 NAS，或在门户内管理 NAS 文件。
- PDF、Word、Excel 等文件正文全文索引。
- 业务系统 iframe 嵌入。
- 组织部门、办公地点和品牌资料专页。
- 导航菜单。
- 个人日程、会议。
- 按个人定位的天气。

3.3 注册与登录

只接受 `@ggquanta.com`。服务端将邮箱转为小写后校验后缀。其他域名不能注册，也不能登录。管理员可导入账号，并标记必须改密。

注册

1. 填写企业邮箱，完成人机验证。
2. 向该邮箱发送验证码，验证通过后由用户设置密码。
3. 密码按策略校验，只以哈希写入 PostgreSQL。
4. 未完成验证码或未设密码的记录不能登录。

登录

1. 完成人机验证。
2. 填写邮箱和密码。服务端先校验人机结果，再校验账号和密码。
3. `mustChangePassword` 为真时，只能进入改密页。自己注册并已设密码的账号，该标记为否。
4. 管理员重置或批量导入的账号，该标记为真。改密成功后作废该用户已有会话，须用新密码再登录。
5. 登录成功后签发记住登录凭证。凭证仍有效时直接进入门户。

忘记密码由管理员重置，并标记必须改密。连续失败后锁定一段时间。

记住登录

- 记住的是登录状态，不在浏览器保存密码。
- Cookie 为 `HttpOnly`、`Secure`、`SameSite=Lax`。
- 有效期 14 天。退出、停用或改密后，旧凭证作废。
- 凭证只在 PostgreSQL 保存哈希。会话校验可用 Redis。

人机验证

采用自建 ALTCHA，与官网后台相同。

- 注册页和登录页使用 `altcha-widget`，中文，不自动通过。
- 挑战为 `PBKDF2/SHA-256`，计算成本 `5000`，10 分钟过期。
- 密钥为 `ALTCHA_HMAC_SECRET`。正式环境必须配置；未配置时仅允许本地降级。
- 解答为空或校验失败时拒绝请求，并要求重新验证。
- 单进程时，已用解答记在内存。多副本时写入 Redis。

密码

- 至少 8 位，不超过 128 位，须同时含字母、数字和特殊字符。
- 只存哈希，不写日志，不进入前端包。

账号字段

字段	说明
email	`@ggquanta.com`，唯一
passwordHash	密码哈希
mustChangePassword	是否必须改密
status	启用或停用
canManageContent	能否进入新闻与公告后台
lastLoginAt	最近登录时间

登录前展示

- 与登录后首页使用同一页头和模块位置。
- 页头为 Logo、搜索、注册和登录。
- 搜索、已确认为公开的新闻、日历、天气。
- 新闻、日历、天气可「查看全部」。

登录前不展示常用应用、资料和公告。未登录直接打开这些栏目时，先进入登录。

登录前搜索由接口查询数据库，只返回已发布且级别为公开的新闻。不读取登录后的全量搜索索引。

相关技术

用途	技术
注册与登录接口	Hono
用户与记住登录凭证	PostgreSQL
数据访问	Drizzle
邮箱验证码与会话校验	Redis
人机验证	ALTCHA
请求校验	Zod

用途	技术
会话凭证	HttpOnly Cookie

不接受的方式

- 公网匿名开放内部内容，仅通过“不宣传网址”保护。
- 仅用前端隐藏入口保护内部页面。
- 把资料文件放进门户站点，使未登录即可下载。
- 用 NAS 分享页或 `\\` 路径作为资料入口。
- 在前端包中保存 NAS 长期密钥。
- 接受非 `@ggquanta.com` 的注册或登录。
- 明文保存密码，或只在前端校验邮箱后缀和人机验证。

3.4 内容分级

级别	定义	一期处理
公开	可对互联网公开	可发布，但应确认版权与品牌规范
内部	可供全体员工查看	仅在受控访问边界内发布
受限	仅特定部门、岗位或项目可查看	不进入静态目录，也不进入新闻与公告库
敏感	涉及个人、客户、财务、密钥或安全配置	禁止发布

CHAPTER 4

4. 信息架构与内容归属

4.1 首页模块

门户页面不设导航菜单。登录前后首页使用同一布局。搜索位于页头。

登录前，页头下方展示新闻、日历、天气，位置与登录后相同。登录后，页头下方展示下表六个模块。

首页模块	用户任务	查看全部
常用应用	打开高频系统	应用列表
新闻	查看最新新闻	新闻列表
公告	查看需要知晓的公告	公告列表
资料	查找制度、流程、表单和模板	资料列表
日历	查看公历、农历和节假日安排	外部日历
天气	查看配置城市的天气	外部天气

首页模块只展示摘要或推荐项。应用、新闻、公告、资料的「查看全部」进入对应栏目。日历和天气的「查看全部」打开配置的外部页面。栏目页不从菜单进入。

4.2 栏目内容

常用应用

- 办公协同
- 人事行政
- 财务采购
- 业务系统
- 研发工具
- 基础设施与安全

资料

- 制度与手册
- 流程与表单
- 模板与文件
- 培训与学习

新闻

- 按发布日期倒序的新闻列表和详情
- 不设分类
- 展示来源。一期来源仅为微信公众号
- 按来源与外部标识去重

公告

- 按优先级和发布时间倒序的公告列表。
- 未到生效时间或已过期的不展示。
- 不设详情页。点击预览附件。
- 附件可多条。

日历

- 公历
- 农历
- 节假日与调休安排
- 首页为摘要。查看全部打开外部日历页面。

天气

- 当前天气
- 首页为摘要。查看全部打开外部天气页面。

4.3 内容唯一归属

内容	权威归属	其他页面如何展示
新闻	新闻	首页展示最新 3 – 5 条摘要
公告	公告	首页按优先级和发布时间展示
员工手册	资料	首页资料模块按 `featured` 引用
节假日安排	首页日历配置	首页日历模块展示当日及近期安排。查看全部打开外部日历
天气	首页天气接口	首页展示当前天气摘要。查看全部打开外部天气页面

4.4 建议路由

```
/
/apps
/resources
/news
/news/:id
/notices
/search
/login
/register
/password
/admin
/admin/news
/admin/notices
```

CHAPTER 5

5. 全局布局与交互规范

5.1 页面框架

顶部区域

- 企业 Logo 或门户名称。
- 不设导航菜单，不提供菜单按钮。
- 全局搜索入口在登录前后都位于页头。

登录前页头显示注册和登录。登录后显示企业邮箱和退出。一期无用户中心。

主内容区

- 登录前后首页使用同一模块顺序。登录前只展示新闻、日历、天气。
- 栏目页从对应模块的「查看全部」进入。日历和天气的「查看全部」打开外部页面。
- 列表页采用标题、筛选、结果区结构。
- 详情页采用正文与关联内容结构。
- 栏目页和详情页显示面包屑，可返回首页。

页脚

- 门户内容维护渠道。
- 使用说明与内容分级提示。
- 门户版本和最近发布日期。

5.2 搜索交互

- 首页首屏使用可见搜索框，位置在登录前后相同。
- 登录前占位文案为「搜索新闻」。回车后只返回已公开新闻。
- 登录后占位文案为「搜索应用、制度、模板、新闻和公告」。
- 输入后可显示建议词，但一期不强制实现复杂联想。
- 回车进入搜索结果页。
- 结果页显示命中字段、内容类型和更新时间。
- 无结果时提供改写建议和常用入口。未登录不提供内部入口。

5.3 外链

- 业务系统和外部网站默认新标签打开。
- 外链必须显示外链标识。
- 新标签链接使用 `rel="noopener noreferrer"`。
- 日历和天气的「查看全部」为外链，默认新标签打开。
- 资料不作为外链打开。前端通过 S3 客户端下载。

- 应用通过链接打开，不在门户内提供安装包下载。
- 不使用含义不清的“点击这里”。

5.4 页面状态

每类页面至少设计以下状态：

状态	设计要求
正常	展示完整内容和主要动作
加载	静态站通常短暂，避免大面积闪烁
空状态	说明暂无内容，并提供其他可用入口
无搜索结果	提供关键词建议和热门入口
链接异常	说明链接不可用，并给出可用入口
文件不可用	不保留无效链接，说明处理方式

5.5 响应式策略

桌面端

- 页面内容最大宽度建议为 1200 – 1280 px。
- 首页可采用主内容区加侧栏，但不强制三栏。
- 列表卡片根据内容密度使用两至三列。

平板端

- 双栏逐步降为单栏。
- 筛选器可折叠，但当前条件必须可见。

手机端

- 单栏排列。
- 搜索、常用应用、公告优先，其下为资料、日历和天气。
- 主要按钮触控区域不小于 44 × 44 px。
- 表格转换为字段列表或允许明确的横向滚动。
- 手机端保留列表中的标题、文件名和打开操作。

5.6 可访问性

- 所有功能可通过键盘完成。
- 焦点样式清晰可见。
- 页面有跳至主内容的入口。
- 标题层级连续，不以字号替代语义。
- 图片提供有意义的替代文本。
- 图标按钮提供可读名称。

- 文本与背景对比度满足通用可访问性要求。
- 动效遵循 `prefers-reduced-motion`。

5.7 文案规范

- 标题使用员工能够直接理解的名词或任务。
- 按钮使用“动词 + 对象”，例如“打开员工手册”。
- 避免“赋能、打造、沉淀、触达”等泛化表达。
- 缩写首次出现时给出中文解释。
- 错误信息说明发生了什么、用户可以做什么。

CHAPTER 6

6. 页面详细设计

6.1 首页

页面目标

员工在页头完成搜索。登录后在下方进入常用应用、新闻、公告、资料、日历或天气。登录前在相同位置进入新闻、日历或天气。

页面示意



登录后首页。登录前不展示常用应用、公告和资料。

模块顺序

页头为 Logo 和搜索，不设菜单。登录前右侧为注册和登录，登录后为企业邮箱和退出。页头下方按以下顺序排列，登录前只渲染第 2、5、6 项：

1. 常用应用
2. 新闻
3. 公告
4. 资料
5. 日历
6. 天气

每个已展示的模块提供「查看全部」。应用、新闻、公告、资料进入该栏目的全部数据。日历和天气打开外部页面。首页不复制栏目正文。登录前的新闻「查看全部」只进入已公开新闻。

模块规则

常用应用

- 展示 6 – 10 个全员高频入口。

- 每个入口显示图标、名称和一句话用途。
- 点击直接打开应用。
- 「查看全部」进入应用列表。
- 一期按 `sortOrder` 展示，全员相同。
- 不按个人点击排序，不提供收藏。

新闻

- 展示最新 3 – 5 条标题、日期和摘要。
- 「查看全部」进入新闻列表。
- 首页不保存新闻正文。

公告

- 按优先级展示，优先级相同则按发布时间倒序。
- 未到生效时间或已过期的不展示。
- 显示标题和发布日期。
- 点击预览附件。
- 「查看全部」进入公告列表。

资料

- 优先展示员工手册、报销模板、IT 指南和信息安全规范。
- 由 `featured` 和 `sortOrder` 控制。
- 点击后由前端 S3 客户端下载。
- 不打开 NAS 分享页。
- 「查看全部」进入资料列表。

日历

- 展示当月，标注今日。
- 日期展示农历。
- 节假日和调休标注在对应日期。
- 「查看全部」打开外部日历页面。
- 不进入门户日历页。
- 一期不接入个人日程和会议。

天气

- 展示配置城市、天气状况和温度。
- 「查看全部」打开外部天气页面。
- 不进入门户天气页。
- 一期不按个人定位。

不展示

- 导航菜单
- 我的待办

- 我的工资条
- 我的申请
- 个性化收藏
- 需要登录后才能准确展示的用户数据

6.2 常用应用

页面目标

理解应用用途，并通过链接打开目标系统。

列表交互

- 不为应用建设详情页。点击应用即打开配置的链接（外链规则见 5.3）。
- 不区分为网页直达或客户端工具，不提供安装包下载和安装说明。
- 下列字段在配置数据中仍须维护，但**不在列表卡片上展开展示**：是否需要原系统登录、维护部门。

应用列表卡片展示

应用列表（含首页「常用应用」精简版）上的单张卡片**仅展示**下表内容：

展示项	说明
图标	必显
应用名称	必显
一句话用途	必显，作为副标题
分类	可用标签或角标；也可仅通过页顶分类筛选体现，不必每张卡片都重复展示分类文案
主操作	**打开应用**（列表上最重要操作，点击直达目标 URL）

首页「常用应用」可只保留：图标、应用名称、一句话用途（可选）、点击打开链接；不展示分类与独立按钮文案。

动作文案

- **打开应用**：列表卡片的主操作，点击打开目标链接。
- 不提供“下载工具”“查看安装说明”或“进入应用详情页”。

首页「查看全部」进入本列表。

排序与收藏

- 一期首页和列表按 `sortOrder` 排列，全员相同。
- 个人点击次数和收藏的字段见 7.3。一期不写入、不读取、不展示。
- 二期按当前用户的点击次数排序常用应用，并提供收藏。无点击记录时仍按 `sortOrder`。

6.3 资料

页面目标

按分类找到文件，并由前端 S3 客户端下载。

页面布局

- **主分类**：页顶使用 Tab（手机端可横向滑动），条目、顺序和默认项来自资料分类配置。只展示已启用分类。默认进入 `defaultCategory`；同一浏览器可记住上次所选分类。已启用但没有资料的分类仍显示 Tab，列表给出空状态。
- **搜索**：提供本栏目内搜索框；亦可从全站搜索进入并限定为资料结果。
- **列表**：以列表行展示。行内为标题、文件名、文件大小、更新时间和「下载」。
- **排序**：默认按更新时间倒序；置顶资料（`featured`）优先。
- **不做详情页、文件夹目录树和存储路径。**

点击一行即由前端 S3 客户端下载。不打开 NAS 分享页，不设详情页。首页「查看全部」进入本列表。

列表字段

- 标题
- 分类
- 文件名
- 文件大小
- 更新时间
- 下载

6.4 新闻

- 列表页按发布日期倒序。
- 展示标题、摘要、封面图、发布日期、来源和正文。
- 不设分类。
- 一期来源仅为微信公众号。同一来源、同一外部标识只保留一条。
- 详情页展示正文、来源名称、原文链接和相关新闻。
- 首页展示最新 3 – 5 条摘要，不保存正文。未登录只取已公开新闻。
- 首页「查看全部」进入本列表。未登录列表和详情只含已公开新闻。
- 在新闻与公告后台维护。

6.5 公告

- 列表页按优先级倒序，优先级相同则按发布时间倒序。
- 未到生效时间或已过期的不展示。
- 显示标题、发布日期和优先级。
- 不设详情页。附件可多条，点击「预览」直接预览附件。
- 首页按优先级和发布时间展示。

- 首页「查看全部」进入本列表。
- 在新闻与公告后台维护。

对比项	公告	新闻
目的	要求员工知晓或行动	传播公司新闻和活动
排序	优先级优先，其次发布时间倒序	按发布时间倒序
分类	不设分类	不设分类
打开	预览附件	正文、来源、原文和相关新闻

6.6 日历

页面目标

查看公历、农历，以及节假日和调休安排。

首页

- 展示当月，标注今日。
- 日期下展示农历。
- 节假日和调休标注在对应日期。
- 「查看全部」打开外部日历页面。

查看全部

- 打开配置的外部日历页面。
- 新标签打开，显示外链标识。
- 门户不建设日历详情页。
- 不接入个人日程和会议。

数据

- 首页节假日与调休来自 `content/calendar/holidays.yaml`。
- 农历由现成历法库换算，不逐日手工维护。
- 外部页面地址写在首页配置的 `calendar.detailUrl`。首页模块不读取该页面内容。

6.7 天气

页面目标

查看企业配置城市的天气。

首页

- 展示城市、天气状况和温度。
- 「查看全部」打开外部天气页面。

查看全部

- 打开配置的外部天气页面。
- 新标签打开，显示外链标识。
- 门户不建设天气详情页。
- 不在门户内展示未来数日预报。

规则

- 城市在配置中统一指定，一期不使用个人定位。
- 首页天气经 Hono 转发，密钥不进入前端包。
- 首页数据不可用时说明暂不可用，不展示过期数据。
- 外部页面地址写在首页配置的 `weather.detailUrl`。首页模块不读取该页面内容。
- 天气数据不写入内容仓库。

6.8 搜索结果页

- 显示搜索词和结果数量。
- 支持按应用、资料、新闻、公告筛选。
- 默认综合排序。
- 高亮标题或摘要中的命中词。
- 标明结果类型和更新时间。
- 已下线的新闻和公告不进入结果。
- 未登录只显示已公开新闻，不提供应用、资料、公告筛选。

6.9 注册、登录与改密

注册页

- 企业邮箱、邮箱验证码、密码、确认密码。
- 人机验证。
- 邮箱占位为 `name@ggquanta.com`。
- 完成后进入登录页。

登录页

- 企业邮箱、密码、人机验证。
- 提供前往注册的入口。
- 登录成功进入首页。必须改密时进入改密页。

改密页

- 当前密码、新密码、确认新密码。
- 展示密码规则。
- 成功后回到登录页，使用新密码登录。

一期无用户中心。登录后页头显示企业邮箱和退出。

6.10 新闻与公告后台

页面目标

授权维护人员管理新闻和公告。

范围

- 新建、编辑、发布、下线新闻和公告。
- 不管理应用、资料、日历和天气。

新闻

- 标题、摘要、封面、正文、发布日期。
- 来源、来源名称、原文链接、外部标识。
- 一期来源只允许微信公众号。
- 同一来源与外部标识不可重复。原文链接不可与已有新闻重复。
- 不设分类。

公告

- 标题、发布日期、生效时间、过期时间、优先级。
- 附件可多条。每条含名称、对象键、大小和类型。
- 不设正文，不设详情页。
- 需要靠前展示时提高优先级。

规则

- 新闻、公告、资料均不填写责任部门。
- 未发布内容不对员工展示。
- 发布后员工端可见；下线后从首页、列表和搜索中移除。
- 后台不出现在员工首页。`canManageContent` 为真的账号通过 `/admin` 进入。
- 后台与门户使用同一套注册和登录。

CHAPTER 7

7. 内容模型与文件管理

7.1 建模原则

不使用一个巨大对象承载所有内容类型。采用“公共字段 + 类型专属字段”。

7.2 公共字段

字段	必填	说明
id	是	稳定唯一 ID。应用如 `APP-OA-001`。资料使用对象键
type	是	app、document、news、notice
title	是	标题
summary	应用、新闻	一至两句摘要。资料和公告不填
aliases	否	同义词、简称、旧称。资料不填
category	资料、应用	资料取分类配置中的 id，应用取应用分类。新闻、公告不使用
topics	否	主题。资料不填
tags	否	受控标签。新闻、公告、资料不使用
audience	应用	适用对象。资料不填
updatedAt	是	最近更新时间
securityLevel	是	public、internal、restricted、sensitive
featured	否	是否首页推荐
sortOrder	否	人工排序

资料分类配置

资料的分类配置为 `content/taxonomies/resources.yaml`：

```yaml
defaultCategory: policy
categories:
  - id: policy
    label: 制度与手册
    sortOrder: 10
    enabled: true
  - id: process
    label: 流程与表单
    sortOrder: 20
    enabled: true
  - id: template
    label: 模板与文件
    sortOrder: 30
    enabled: true
  - id: training
    label: 培训与学习
    sortOrder: 40
    enabled: true
```

规则：

- `id` 在配置内唯一，并在后续发布中保持不变。修改 `label` 或 `sortOrder` 时，已有资料的 `category` 保持原 id。
- `label` 是员工在页顶看到的名称。

- `defaultCategory` 必须指向一条 `enabled: true` 的分类。
- 页顶只渲染已启用分类，并按 `sortOrder` 排列。
- 资料的 `category` 必须是已启用分类的 `id`。出现未知 id、未启用分类、重复 id，或默认分类无效时，构建失败。
- 停用某个分类时，目录中的资料不得继续引用该 id。
- 该配置只定义页顶分类，不表达文件夹层级。
- NAS 指定目录与分类的对应关系写在 `content/nas/directories.yaml`，不写在本文件中。

7.3 类型专属字段

应用

- `url`：目标链接，必填
- `loginNote`
- `maintainer`：维护部门，不在列表卡片展示

个人点击（预留。一期建表，不写入、不读取、不展示）：

- `userId`
- `appId`
- `clickCount`
- `lastClickedAt`

收藏（预留。一期建表，不写入、不读取、不展示）：

- `userId`
- `targetType`：`app`、`document`、`news`、`notice`
- `targetId`
- `createdAt`

二期用 `clickCount` 排列该用户的常用应用；无记录时仍按 `sortOrder`。收藏按 `createdAt` 倒序。一期全员仍按 `sortOrder`。

文件与资料

由 NAS 同步写入数据库，不写入 Git。

- `objectKey`：NAS 对象键，必填，同时作为稳定 ID
- `fileName`
- `fileSize`
- `category`：来自目录配置中的分类 id
- 标题默认使用文件名

日历

节假日与调休写入 `content/calendar/holidays.yaml`，不使用上述公共内容字段。只供首页摘要使用。

- `date`
- `name`
- `type`： `holiday`（放假）、`workday`（调休上班）

农历由现成历法库换算，不逐日入库。首页配置中的 `calendar.detailUrl` 为外部日历页面。天气不入库。首页配置中的 `weather.detailUrl` 为外部天气页面。

公告

保存在数据库，不写入 Git。不设详情页。

- `publishAt`
- `effectiveAt`：生效时间。空则随发布生效
- `expiresAt`：过期时间。到期后不展示
- `priority`：整数，越大越靠前
- `attachments`：附件列表。每条含 `name`、`objectKey`、`fileSize`、`contentType`

新闻

保存在数据库，不写入 Git。

- `publishAt`
- `coverImage`
- `body`
- `relatedNewsIds`
- `source`：来源类型。一期仅 `wechat`。预留其他取值
- `sourceName`：来源名称。一期为微信公众号名称
- `sourceUrl`：原文链接
- `externalId`：来源侧标识

`source` 与 `externalId` 联合唯一。`sourceUrl` 不可与已有新闻重复。列表和详情展示 `sourceName`。

7.4 内容目录建议

```
content/
  taxonomies/
    resources.yaml
  nas/
    directories.yaml
  apps/
  calendar/
    holidays.yaml
public/
  images/
scripts/
  validate-content.*
  build-search-index.*
```

应用和日历节假日使用 JSON 或 YAML。新闻、公告和资料目录保存在数据库。资料文件不放在仓库中。

`content/nas/directories.yaml`：

```
directories:
  - prefix: handbook/
    category: policy
  - prefix: forms/
    category: process
```

- `prefix` 唯一，且只同步这些前缀。
- `category` 必须是已启用分类的 id。
- 未知分类、重复前缀或空前缀时，同步任务不写入并记录失败。

7.5 资料文件

- 文件放在已配置的 NAS 目录中。门户不制作 NAS 分享页。
- 定时服务只读同步。写入对象键、文件名、大小、更新时间和分类 id。
- 对象键为稳定 ID。标题默认使用文件名。
- 目录中消失的文件从资料目录移除。仍被首页引用时，引用处说明不可用。
- 同步结果默认 `securityLevel` 为 `internal`。敏感文件不得放入指定目录。
- 文件内容以 NAS 为准，不进入门户镜像。
- 安装包、脚本和可执行文件须确认来源后再放入指定目录。

7.6 目录同步与下载

- 后端定时服务按配置间隔轮询 `directories.yaml` 中的前缀。
- NAS 以 S3 兼容接口提供读取。任务只读，不扫描未配置的目录。
- 员工点击下载后，前端通过 S3 客户端读取对象。
- 服务端只签发短期访问。长期密钥只配置在服务端，不进入前端包、仓库和镜像。

- NAS 的 S3 接口须能在公司网络或 VPN 内由浏览器访问。
- 公告附件使用同一下载方式。附件只保存对象键，不打入镜像。
- 未登录不能取得短期访问。门户不写入 NAS，不生成 NAS 分享页。
- 新闻封面在后台上传，不走资料目录。

CHAPTER 8

8. 搜索方案

8.1 一期搜索定义

一期搜索是“门户目录搜索”，不是 NAS 文件全文搜索。

可检索字段：

- 标题
- 摘要
- 别名
- 标签
- 主题
- 内容类型
- 应用名称
- 新闻来源名称

不检索：

- PDF、Word、Excel 正文
- 图片文字
- 业务系统内部数据
- NAS 未纳入门户目录的文件

8.2 索引生成

构建脚本读取全部已发布内容，生成只包含可公开给当前门户访问范围的数据索引。

建议流程：

```
内容文件与已同步资料目录
  → Schema 校验
  → 资料分类 id 与分类配置对照
  → 状态与安全级别过滤
  → 文本标准化与别名展开
  → 将分类 label 写入索引
  → 合并已发布的新闻和公告
  → 生成 search-index.json
  → 与静态站一起发布
```

资料在索引和搜索结果中展示分类配置里的 `label`。搜索匹配使用该显示名，资料记录中仍然只保存分类 `id`。新闻和公告发布或下线后更新登录后的索引。资料目录在同步后更新登录后的索引。

登录前搜索不使用这份索引。接口只查询已发布且级别为公开的新闻。

8.3 排序建议

综合得分按以下优先级计算：

1. 标题完全匹配
2. 标题前缀或别名匹配
3. 标签与主题匹配
4. 摘要匹配
5. 首页推荐与人工置顶
6. 更新时间

不以下载量或个人点击次数作为一期排序依据。一期不读取点击预留字段。

8.4 同义词

维护小规模受控词表，例如：

- 报销单、费用申请、费用报销
- VPN、远程访问
- 员工手册、手册
- OA、办公系统

同义词由门户维护人员根据无结果查询和反馈更新。

8.5 性能边界

当有效目录项数量较小，浏览器端加载索引即可满足需求。上线前应使用真实内容测试：

- 索引文件体积
- 首次加载时间
- 搜索响应时间
- 低性能终端体验

如果内容规模、正文索引或权限过滤超过浏览器端方案能力，再引入服务端搜索。

CHAPTER 9

9. 技术架构与部署

9.1 技术选型

层级	推荐方案	说明
前端	React + TypeScript + Vite	团队常见、组件化、静态构建简单

层级	推荐方案	说明
路由	React Router	首页、列表、详情、注册、登录和改密。无日历和天气详情页
样式	Tailwind CSS 或现有组件库	启动前二选一，不重复建设
内容	Markdown + JSON；新闻、公告、资料目录和用户用 PostgreSQL	应用和日历节假日在 Git。资料目录由同步写入数据库
校验	JSON Schema 或等价机制	构建前检查字段、枚举和引用
搜索	登录后：构建时索引 + 发布后更新。登录前：查询数据库中的已公开新闻	登录后索引含应用、资料、新闻和公告。登录前不读取该索引
登录接口	Hono	注册、登录、改密、会话校验；首页天气转发；新闻与公告接口；资料短期访问
人机验证	ALTCHA	自建挑战。正式环境配置 `ALTCHA_HMAC_SECRET`
会话	Redis；记住登录凭证在 PostgreSQL	Redis 保存邮箱验证码和短时会话校验。密码只存哈希
登录校验	Zod	邮箱后缀、密码策略和人机验证结果
数据库	PostgreSQL	新闻、公告、资料目录、用户、记住登录凭证，以及预留的点击与收藏表
数据访问	Drizzle ORM	Hono 经 Drizzle 访问上述数据。Git 中的静态内容不经过 Drizzle
对象存储	NAS 的 S3 兼容接口	定时服务轮询指定目录。前端 S3 客户端下载
定时任务	与 Hono 一同部署的定时服务	只读轮询 NAS 指定目录，并更新资料目录
Web 服务	Nginx Alpine	镜像内提供静态页面和缓存
部署	Docker Compose	按镜像标签启动、更新和回滚

9.2 逻辑架构



9.3 构建流程

1. 安装依赖。
2. 校验 JSON/Markdown Front Matter。
3. 校验稳定 ID 和引用。资料分类与 NAS 目录配置中的 `category` 必须是已启用分类 id。`calendar.detailUrl` 与 `weather.detailUrl` 必须为 http 或 https。
4. 过滤受限和敏感内容。
5. 生成搜索索引。
6. 执行前端构建，输出 `dist`。
7. 扫描构建目录，确认无密钥、源文件和未批准文件。
8. 将 `dist`（含页面和搜索索引）构建为 Nginx 镜像并打上可追溯标签。
9. 部署测试环境并完成功能验收。
10. 发布生产环境并执行冒烟检查。

Vite 生产构建输出到 `dist`，作为 Nginx 镜像的构建输入；`vite preview` 仅用于本地预览，不应作为生产服务器。

9.4 路由与 Nginx

采用 History 路由时，Nginx 必须将不存在的页面路由回退到 `index.html`，否则用户刷新详情页会出现 404。

同时应配置：

- HTML 不长期缓存，确保新版本及时生效。
- 带内容哈希的静态资源长期缓存。
- 合理的安全响应头。
- Gzip 或 Brotli 压缩。
- 健康检查路径。
- 访问日志轮转和磁盘容量控制。

9.5 Docker Compose

生产部署建议使用基础 Compose 文件与生产覆盖文件，明确：

- 镜像标签对应 Git 提交或发布版本，不使用不可追溯的浮动标签。
- 容器文件系统只读。资料文件在 NAS，不在镜像中。
- `restart` 策略。
- 健康检查。
- CPU、内存和日志限制。
- PostgreSQL 使用独立数据卷，并纳入备份。库内含新闻、公告、资料目录、用户，以及预留的点击与收藏表。
- 定时服务与 Hono 一同部署，只读访问 NAS。
- 其余 Volume 用于日志和备份，不作为应用与资料的内容源。
- HTTPS 在访问代理还是本机终止。

Docker 官方文档支持在单机生产环境中使用 Compose，并建议使用生产专用覆盖配置。

9.6 发布与回滚

页面与搜索索引按镜像标签回滚。新闻、公告、资料目录和用户按数据库备份恢复。资料文件在 NAS，不随镜像回滚。

每次发布生成：

- 镜像标签（对应 Git 提交号或版本号）
- 构建时间
- 内容清单
- 资料目录清单
- 部署记录

CHAPTER 10

10. 安全、隐私与非功能要求

10.1 安全原则

- 默认不发布，只有通过内容准入检查的资源才进入构建。
- 受限和敏感内容不进入静态输出目录，也不写入新闻与公告库。
- 新闻与公告的写操作只允许 `canManageContent` 为真的账号。
- 前端隐藏不是授权。
- 静态站不保存密钥、NAS 凭据和管理凭据。
- NAS 长期密钥不进入前端包。前端 S3 客户端只使用服务端签发的短期访问。
- `ALTCHA_HMAC_SECRET` 与密码哈希不进入前端包。
- 外链只允许 `http` 和 `https`。
- 所有第三方脚本需要明确来源和用途。

OWASP 建议采用“默认拒绝”的授权思路。后续引入部门权限时，页面、API、搜索结果和文件下载都必须执行服务端授权检查。

10.2 文件安全

安装包、脚本和办公文件不上传到门户。资料文件放在 NAS 指定目录，由定时服务同步目录信息，再由前端 S3 客户端下载。公告附件同样只保存对象键。新闻封面可在后台上传，并应：

- 使用扩展名白名单。
- 限制文件大小。
- 校验文件真实类型。
- 进行恶意文件扫描。
- 对可执行文件进行来源确认。
- 记录文件校验值。
- 禁止把敏感文件放入 Web 根目录。

新闻封面上传以上述规则为基线。

10.3 隐私

- 不展示个人手机号、家庭地址、身份证件等信息。
- 不在页面上展示个人联系方式。
- 组织结构只展示工作需要的信息。
- 密码只存哈希。不采集密钥和客户资料，不在页面展示密码。
- 个人点击次数和收藏一期不写入。二期若启用，只保存用户与目标的关联，不向其他员工展示。
- 如记录访问日志，应明确用途、保留期限和访问人员。

10.4 性能

建议在详细设计阶段确认性能预算：

- 首屏关键内容优先加载。
- 图片按显示尺寸压缩。
- 非首屏图片延迟加载。
- 搜索索引按实际规模控制体积。
- 页面不依赖大型运行时服务。
- 弱网络和普通办公终端可以完成核心任务。

10.5 兼容性

- 支持企业规定的主流桌面浏览器版本。
- 支持常见手机浏览器访问。
- 不依赖仅在单一浏览器可用的关键功能。
- 打开资料下载和外链在浏览器安全策略下行为一致。

10.6 可观测性

一期至少具备：

- Nginx 访问和错误日志。
- 容器健康状态。
- 磁盘空间和日志容量监控。
- 域名与证书到期提醒。
- 失效链接定期扫描。
- 资料目录同步的成功与失败日志。
- 发布后核心页面冒烟检查。

如企业允许，可使用隐私友好的访问统计，了解热门入口和零结果查询；统计方案不得采集不必要的个人信息。

10.7 备份与恢复

备份对象：

- Git 内容仓库（含 `content/`）
- PostgreSQL（新闻、公告、资料目录、用户、记住登录凭证，以及预留的点击与收藏表）
- 部署配置
- Nginx 镜像
- 发布清单

定期执行恢复演练，确认备份文件可用，而不是只确认备份任务成功。

CHAPTER 11

11. 内容治理与发布流程

11.1 角色与责任

角色	主要责任
内容负责人	提供内容、确认准确性、版本和适用范围
内容审核人	审核内容表述、制度是否仍适用和发布范围
门户编辑	在后台发布新闻和公告；维护资料分类和 NAS 目录配置
安全审核人	审核安装包、敏感信息和异常发布内容
技术发布人	构建、部署、回滚和运行检查
门户产品负责人	管理信息架构、规则、优先级和验收

同一人可以兼任多个角色，但责任必须明确记录。

11.2 发布流程

应用和日历

1. 内容负责人提供应用条目，或首页所需的节假日安排。
2. 门户编辑检查字段、链接和日期。
3. 内容审核人确认内容准确和适用范围。
4. 内容通过 Git 变更提交。
5. 自动执行 Schema 和引用检查。
6. 测试环境预览桌面端和移动端。
7. 审核通过后构建并发布生产环境。
8. 发布后检查首页，并抽查应用链接可打开。
9. 记录发布版本和结果。

资料

1. 内容放入已配置的 NAS 目录。分类由目录配置决定。
2. 定时服务同步后出现在资料列表。
3. 不制作 NAS 分享页。
4. 敏感文件不得放入指定目录。
5. 同步失败时资料不更新，并记录日志。

新闻和公告

1. 维护人员在后台填写内容。
2. 新闻确认标题、正文、发布日期、来源和外部标识。来源与外部标识重复时不得发布。公告确认标题、生效时间、过期时间、优先级和附件。

3. 发布后员工端可见。未生效或已过期的公告不对员工展示。
4. 下线后从首页、列表和搜索中移除。

11.3 链接检查

- 资料不设复核日期。
- 发布时抽查公告附件可打开，并抽查指定目录可以同步。
- 对象缺失时，资料和附件说明不可用，不保留无效下载。
- 每季度检查失效的应用链接和外部日历、天气地址。
- 失效系统必须提供替代入口。

11.4 删除

- 不再展示的内容从目录中移除。
- 仍被首页或其他内容引用时，先改引用，再移除。
- 法规、制度和合同相关文件按企业档案规则处理。

CHAPTER 12

12. 后续演进路线

12.1 阶段一：员工门户

- `@ggquanta.com` 注册与登录
- 应用和日历节假日：Markdown/JSON 与 Git 发布
- 资料：定时服务同步 NAS 指定目录，前端 S3 客户端下载
- 新闻与公告后台。新闻来源一期仅为微信公众号。公告含生效时间、过期时间、优先级和附件
- 首页日历和天气为摘要。查看全部打开外部页面
- 登录前搜索已公开新闻
- 登录后的目录搜索
- 个人点击次数和收藏只建表，不使用

12.2 阶段二：个人点击与收藏

新增：

- 写入个人点击次数和收藏
- 常用应用按当前用户的 `clickCount` 倒序；无记录时按 `sortOrder`
- 收藏列表
- 使用阶段一预留的字段，不改内容 ID

阶段一不记录点击，也不展示收藏。

12.3 阶段三：应用与日历后台

触发条件：

- 应用或节假日的更新频率明显增加。
- 非技术人员需要直接维护这些内容。
- Git 流程成为发布瓶颈。

新增：

- 应用和日历节假日的编辑后台
- 发布工作流
- 操作审计

资料目录仍由 NAS 同步维护。

12.4 阶段四：部门属性与内容推荐

新增：

- 部门、岗位和角色属性
- 按部门或岗位推荐内容

身份认证只解决“用户是谁”，仍需要服务端授权判断“用户能看什么”。个人点击排序和收藏见阶段二。

12.5 阶段五：资源权限

新增：

- 按目录或对象的服务端授权
- 权限过滤搜索结果
- 默认拒绝和最小权限
- 下载审计

阶段一的下载只校验已登录，不区分部门。

12.6 阶段六：全文检索

新增：

- 文档解析和全文索引
- 权限感知搜索

阶段一只检索目录元数据，不检索 NAS 文件正文。

12.7 阶段七：自然语言搜索

新增：

- 搜索接入大模型。

- 员工用自然语言描述要找的资料、新闻、公告或应用。
- 回答给出门户内的来源，不编造目录中没有的内容。
- 只返回当前用户可以查看的结果。

一期仍使用关键词搜索。自然语言搜索沿用登录和访问边界。

CHAPTER 13

13. 实施计划、验收与风险

13.1 建议实施阶段

阶段 1：内容盘点与需求冻结

产出：

- Top 用户任务
- 首批内容清单
- 内容分级
- 首页模块、栏目路由与资料分类配置
- 维护人员和审核人
- 技术决策记录

退出条件：

- 访问边界确认。
- 首批内容范围确认。
- 不存在未处理的受限内容。

阶段 2：详细设计

产出：

- 首页六个模块、应用列表、新闻列表和详情、公告列表、资料列表、注册、登录、改密、新闻与公告后台、搜索、空状态和移动端线框。
- 日历和天气外部页面地址。首页模块仍为摘要。
- 组件规范。
- 页面路由。
- 内容 Schema。
- 搜索排序和同义词表。
- Nginx 与部署设计。

退出条件：

- 产品、设计、研发和运维共同评审通过。

- 使用真实内容完成原型走查。

阶段 3：开发与内容制作

产出：

- 前端页面与组件。
- 内容校验和索引脚本。
- 首批正式内容。
- 测试环境。

退出条件：

- 核心任务可完成。
- 构建检查通过。
- 无严重控制台错误。

阶段 4：部署与试运行

产出：

- Docker Compose 与生产配置。
- 访问边界配置。
- 备份和回滚方案。
- 用户任务测试报告。

退出条件：

- 量化验收达标。
- 敏感文件、不可用下载和无责任内容为零。

阶段 5：上线与复盘

产出：

- 正式发布版本。
- 发布清单。
- 问题处理记录。
- 下一阶段需求池。

13.2 功能验收

- 门户页面不设导航菜单。
- 登录前首页与登录后首页布局一致，展示搜索、已公开新闻、日历、天气。
- 登录前搜索只返回已公开新闻。
- 首页六个模块在登录后均可「查看全部」。应用、新闻、公告、资料进入对应栏目。日历和天气打开外部页面。
- 新闻不设分类，可从首页进入列表和详情。展示来源。一期来源仅为微信公众号。同一来源与外部标识不能重复发布。

- 公告按优先级和发布时间展示。未生效或已过期的不展示。不设详情页，点击预览附件。
- 新闻、公告、资料不展示责任部门。
- 授权维护人员可在后台新建、编辑、发布和下线新闻与公告。
- 未授权用户不能打开后台。
- 首页日历展示公历、农历和节假日安排。查看全部打开外部日历页面。无门户日历详情页。
- 首页天气展示配置城市的当前天气；不可用时有明确状态。查看全部打开外部天气页面。无门户天气详情页。
- 应用均通过链接打开，并按外链规则进入目标地址。一期全员顺序相同，不按个人点击排序，不出现收藏入口。
- 点击和收藏表已建立。一期不写入。
- 搜索可检索规定的元数据字段。
- 资料列表展示标题、分类、文件名、大小和更新时间。点击由前端 S3 客户端下载，不打开 NAS 分享页，不设资料详情页。
- 资料页顶分类、顺序和默认项与资料分类配置一致。文件分类来自 NAS 目录配置。
- 对象缺失时说明原因，不保留无效下载。
- `@ggquanta.com` 可完成注册并登录。其他域名不能注册或登录。
- 注册须验证邮箱并设置密码。登录须完成人机验证后校验密码。
- 必须改密的账号只能进入改密页。改密成功后须重新登录。
- 记住登录在有效期内可直接进入门户。退出后凭证失效。
- 桌面端和移动端均可完成核心任务。

13.3 安全验收

- 未登录不能打开应用、资料、公告和未公开的新闻，也不能下载资料或公告附件。
- 未登录搜索只返回已公开新闻，不能读到全量搜索索引。
- 未通过人机验证不能注册或登录。
- 密码不以明文出现在数据库、日志和镜像中。
- 未授权用户不能调用新闻与公告写接口。
- 受限和敏感内容未进入静态构建目录，也未写入新闻与公告库，也未放入 NAS 指定目录。
- 资料文件不在门户仓库和镜像中。
- 仓库、镜像和前端包中不存在密钥、NAS 长期凭据与管理凭据。
- 高风险文件已确认来源。
- 外链协议、打开方式和安全属性符合规则。

13.4 运维验收

- Docker Compose 可启动、停止和更新。
- 容器健康检查可用。
- 深层路由刷新不会出现 404。
- 切换镜像标签可回滚页面和搜索索引。资料文件不随镜像回滚。
- 新闻、公告、资料目录和用户可按数据库备份恢复。

- 定时同步可运行。同步失败有日志。
- 备份可以恢复。
- 日志不会无限占用磁盘。
- 域名和 HTTPS 终止位置明确。

13.5 上线门槛

以下条件全部满足后方可上线：

1. 访问边界确认并完成验证。
2. 首页模块、栏目路由、资料分类配置和内容唯一归属冻结。
3. 首批内容清单、维护人员和审核人完整。
4. 关键页面和移动端设计完成评审。
5. 技术栈、路由、搜索方案冻结。资料目录由 NAS 指定目录同步，文件不打入镜像。
6. 任务测试达到约定指标。
7. 敏感文件为零。指定目录可同步，前端 S3 客户端可下载文件。不依赖 NAS 分享页。
8. 备份、回滚和冒烟检查完成演练。

13.6 主要风险

风险	影响	应对
把内部内容部署为公网匿名站点	信息泄露	上线前验证未登录不能访问内部页面
开放注册被外部邮箱占用	无关账号进入门户	服务端只接受 `@ggquanta.com`，并先校验人机验证
栏目重复保存同一资料	版本冲突	唯一实体 + 稳定 ID 关联
搜索承诺包含文件正文	用户预期落差	明确一期只检索目录元数据
多套技术选项长期不决	设计和估时反复	启动前冻结技术 ADR
NAS 同步中断或对象缺失	资料打不开	同步日志。列表不保留无效下载。文件以 NAS 为准
新闻重复入库	同一稿出现多条	来源与外部标识唯一
首页模块过多	高频任务被稀释	搜索和常用入口优先，限制模块数量
静态站缺少使用数据	无法判断效果	任务测试、反馈和合规统计相结合

CHAPTER 14

14. 附录

14.1 首页内容示例

```yaml
home:
  commonApps:
    - APP-OA-001
    - APP-HR-001
    - APP-MAIL-001
  featuredResources:
    - handbook/employee-handbook.pdf
    - forms/expense-template.xlsx
  newsLimit: 5
  noticeLimit: 4
  calendar:
    showLunar: true
    showHolidays: true
    detailUrl: https://calendar.example.com
  weather:
    city: 配置城市
    detailUrl: https://weather.example.com
```

首页按条数读取已发布的新闻，以及已发布且在有效期内的公告，不保存正文。节假日安排与天气不写入首页正文。首页不读取外部日历和外部天气页面的内容。

14.2 资源示例

```yaml
id: handbook/employee-handbook.pdf
type: document
title: 员工手册.pdf
category: policy
updatedAt: "2026-10-01"
securityLevel: internal
featured: true
objectKey: handbook/employee-handbook.pdf
fileName: 员工手册.pdf
fileSize: 2400000
```

14.3 技术参考

1. Vite，Deploying a Static Site：https://vite.dev/guide/static-deploy
2. Vite，Building for Production：https://vite.dev/guide/build
3. Docker，Use Compose in production：https://docs.docker.com/compose/how-tos/production/
4. OWASP，Authorization Cheat Sheet：https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet

5. OWASP，File Upload Cheat Sheet：https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet

14.4 待后续详细设计的内容

- 真实企业 Logo、品牌颜色和字体规范。
- 除首页外的各页面高保真视觉稿。
- 组件状态与交互标注。
- 首批正式内容。
- 最终技术 ADR。
- Nginx、Compose 和 CI 配置文件。
- 企业浏览器支持范围和性能预算。