

网页 新闻 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图 文库 更多»

首页 问题 专栏 用户 特色 手机版 我的知道

? 如何设置UITextField的焦点

大法官GPo7 | 浏览 950 次



最佳答案

推荐于2016-04-03 03:30:57

1.UITextField的初始化和设置

```
textField = [[UITextField alloc] initWithFrame:CGRectMake(120.0f, 80.0f, 150.0f, 30.0f)];
```

```
[textField setBorderStyle:UITextBorderStyleRoundedRect]; //外框类型
```

```
textField.placeholder = @"password"; //默认显示的字
```

```
textField.secureTextEntry = YES; //密码
```

```
textField.autocorrectionType = UITextAutocorrectionTypeNo;
```

```
textField.autocapitalizationType = UITextAutocapitalizationTypeNone;
```

```
textField.returnKeyType = UIReturnKeyDone;
```

```
textField.clearButtonMode = UITextFieldViewModeWhileEditing; //编辑时会出现个修改X
```

```
textField.delegate = self;
```

2.要实现的Delegate方法,关闭键盘

```
-(BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField
```

```
{  
    [self.textField resignFirstResponder];
```

```
    return YES;
```

```
}
```

3. 可以在UITextField使用下面方法, 按return键返回

```
-(IBAction) textFieldDone:(id) sender
```

```
{
```



150****0330

签到


知道日报

全部文章




早上不吃早餐，有什么健康风险？


相关搜索



女人阴道尖锐湿疣图片



女性尖锐湿疣初期症状图片



整形鼻子过程图片

ui设计培训机构
杭州二手房
金融分析师年薪
ios手势
韩语学习
ios sqlite
ui设计
转场动画
软件开发培训机
ios字典
ios导航条
种头发多少钱

金融分析师报考
学习ios的
table 样式
ui培训
平面设计学习网
公租房
学日语
ios ui
齐鲁交易所
网站制作公司
日语学习
导航条特效

一元手机



```
[textFieldName resignFirstResponder];

}
```

链接TextField控件的"Did end on exit"

最右侧加图片是以下代码,

```
UIImageView *imgv=[[UIImageView alloc] initWithImage:[UIImage imageNamed:@"right.png"]];

text.rightView=imgv;

text.rightViewMode = UITextFieldViewModeAlways;
```

如果是在最左侧加图片就换成:

```
text.leftView=imgv;

text.leftViewMode = UITextFieldViewModeAlways;
```

UITextField 继承自 UIControl,此类中有一个属性contentVerticalAlignment

所以想让UITextField里面的text垂直居中可以这样写:

```
text.contentVerticalAlignment = UIControlContentVerticalAlignmentCenter;
```

查看函数的方法:

按住command键双击进入函数声明

按住alt键双击进入doc文档

```
////////////////////////////////////
```

文本框常用方法:

如何用程序删除文本框中选中的文本

```
[textView delete: nil];
```

```
////////////////////////////////////
```

如何限制文本框只能输入数字:

建立NSNumberFormatter的子类, 增加这个方法, 将formatter链接至文本框。

– (BOOL) isPartialStringValid: (NSString **) partialStringPtr

proposedSelectedRange: (NSRangePointer) proposedSelRangePtr

originalString: (NSString *) origString

originalSelectedRange: (NSRange) origSelRange

errorDescription: (NSString **) error



精彩知识在知道

百度知道品牌合作指南

【真相问答机】，揭穿流言！

免费领取《知道日报》主题专刊

知道大数据，用数据解读生活点滴

```
{

    NSCharacterSet *nonDigits;

    NSRange newStuff;

    NSString *newStuffString;

    nonDigits = [[NSCharacterSet decimalDigitCharacterSet] invertedSet];

    newStuff = NSMakeRange(origSelRange.location,

                           proposedSelRangePtr->location

                           - origSelRange.location);

    newStuffString = [*partialStringPtr substringWithRange: newStuff];

    if ([newStuffString rangeOfCharacterFromSet: nonDigits

                                             options: NSLiteralSearch].location != NSNotFound) {

        *error = @"不是数字";

        return (NO);

    } else {

        *error = nil;

        return (YES);

    }

}
```

////////////////////////////////////

iOS 如何取消textfield的焦点

搜索答案

我要提问

百度首页

150****0330

未设置用户名

消息

私信

商城

```
char singleNumberString[3] = {'\0','\0','\0'};

uint32_t singleNumber = 0;

uint32_t i = 0;

NSMutableData *data = [NSMutableData data];

//从文本框获取到得数据

const char *buf = [_hexToSendTextField text] UTF8String];
```

分享

```
//转换为十六进制

for(i = 0; i < strlen(buf); i+=2)

{

if(((i+1) < len && isxdigit(buf) && (isxdigit(buf[i+1]))))

{

singleNumberString[0] = buf;

singleNumberString[1] = buf[i+1];

sscanf(singleNumberString, "%x", &singleNumber);

[data appendBytes:(void*)&tmp length:1];

}

else

{

break;

}

}

//输出

NSLog(@"%@", data);

////////////////////////////////////
```

点击 UITextView 输入文字，光标都从最初点开始

```
– (void)textViewDidChangeSelection:(UITextView *)textView
```

```
{

    NSRange range;

    range.location = 0;

    range.length = 0;

    textView.selectedRange = range;

}
```

```
////////////////////////////////////
```

软键盘

在登录页面要实现用户名和密码，密码要是点点格式，引入当前页面光标要停留在用户名选项，软键盘要弹出界面。如下图：



弹出键盘:

```
[username becomeFirstResponder];
```

取消键盘:

```
[username resignFirstResponder];
```

密码保护:

```
password.secureTextEntry=YES;
```

```
////////////////////////////////////
```

1.UITextField的初始化和设置

```
textField = [[UITextField alloc] initWithFrame:CGRectMake(120.0f, 80.0f, 150.0f, 30.0f)];
```

```
[textField setBorderStyle:UITextBorderStyleRoundedRect]; //外框类型
```

```
textField.placeholder = @"password"; //默认显示的字
```

```
textField.secureTextEntry = YES; //密码
```

```
textField.autocorrectionType = UITextAutocorrectionTypeNo;
```

```
textField.autocapitalizationType = UITextAutocapitalizationTypeNone;
```

```
textField.returnKeyType = UIReturnKeyDone;
```

```
textField.clearButtonMode = UITextFieldViewModeWhileEditing; //编辑时会出现个修改X
```

```
textField.delegate = self;
```

2.要实现的Delegate方法,关闭键盘

```
-(BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField
```

```
{
```

```
    [self.textField resignFirstResponder];
```

```
    return YES;
```

```
}
```

3. 可以在UITextField使用下面方法, 按return键返回

```
-(IBAction) textFieldDone:(id) sender
```

```
{
```

```
    [textFieldName resignFirstResponder];
```

```
}
```

链接TextField控件的"Did end on exit"

```
////////////////////////////////////
```

限制输入文本的长度

```

- (BOOL)textField:(UITextField *)textField shouldChangeCharactersInRange:(NSRange)range replacementString:(NSString *)string
{
    if (range.location >= MAX_LENGTH)

        return NO; // return NO to not change text

    return YES;
}

if (textField.text.length >= 10 && range.length == 0)

    return NO;

return YES;

- (BOOL)textField:(UITextField *)textField shouldChangeCharactersInRange:(NSRange)range replacementString:(NSString *)string
{
    if ([textField.text length] > MAXLENGTH)
    {
        textField.text = [textField.text substringToIndex:MAXLENGTH-1];

        return NO;
    }

    return YES;
}

////////////////////////////////////

```

使用UITextFieldDelegate来隐藏键盘

在iPhone界面上，时常会需要当用户输入完内容后，隐藏键盘。当然有很多方法，今天只介绍使用UITextFieldDelegate这个协议实现隐藏键盘。

其实很简单，需要三步：

1. 在你的控制器类中，加入UITextFieldDelegate这个协议

如：@interface AddItemViewController : UIViewController <UITextFieldDelegate>

2. 在使用了UITextFieldDelegate协议的控制器类的实现中，加入- (BOOL)textFieldShouldReturn:方法。

```

- (BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField {

```

```
[textField resignFirstResponder];

return YES;

}
```

//设置焦点:

```
[UITextField becomeFirstResponder];
```

3. 将xib文件中的TextField控件的delegate变量指向到之前使用UITextFieldDelegate协议的那个控制器类,将 TextField的delegate IBOutlet变量右键链接到前面的控制器类的实例上。或者使用代码方式,指定相关TextField的delegate变量。

```
– (void)viewDidLoad

{

    [super viewDidLoad];

    itemNameField.delegate = self;

    priceField.delegate = self;

}
```

本回答由提问者推荐

评论

0

8

huanglenzhi V3 资深电脑人

擅长: 电脑

向TA咨询

为您推荐: js鼠标经过图片放大 鼠标指向设置焦点宏 请在微信客户端打开链接

其他类似问题

如何设置UITextField的焦点	2015-01-03
如何设置UITextField的焦点 1	2014-12-22
如何设置UITextField的焦点	2014-12-20
如何设置UITextField的焦点	2015-02-14
如何设置UITextField的焦点	2015-09-28
更多相关iOS 如何取消textfield的焦点的问题 >	

uitextfield的相关知识

焦点访谈联系方式 152	2011-05-18
判断UITextField.text是否为空 (转)	2013-08-25
IOS软件开发, UITextField怎么取消弹出系统键盘? 1	2013-05-31
已知椭圆c:x2/a2+y2/b2=1的离心率为根号3/2, 过... 319	2011-05-01
UITextField 和 UITextView有什么区别呢? 2	2013-11-25
更多关于uitextfield的知识 >	



等待您来回答

- 成语目无全牛的含义2回答
- 什么童年填词语1回答
- 一种商品，先提价百分之十，再降价十分之一，现价与原价相比👉1002回答
- 电脑官家好用吗👉202回答
- 宝宝手割伤了，有什么药膏比较合适2回答
- 绿豆煮稀饭，绿豆没熟吃了没关系吧2回答
- 更多等待您来回答的问题 >



公租房



ui设计



400号码



种植的牙



创意园出租



金融分析师



ios培训班

新手帮助

- 如何答题
- 获取采纳
- 使用财富值

玩法介绍

- 知道商城
- 知道团队
- 行家认证
- 高质量问答

投诉建议

- 举报不良信息
- 意见反馈
- 投诉侵权信息