

- c# (2)
- c++ (177)
- Linux (6)
- Java (22)
- Qt (18)
- Others (20)
- oc (38)

2016年12月 (2)
2016年10月 (1)
2016年08月 (1)
2016年06月 (1)
2015年12月 (1)

阅读排行

转



在i

addChildViewController:
removeFromParentViewController
transitionFromViewController:toViewController:duration:options:animations:completion:
willMoveToParentViewController:
didMoveToParentViewController:

下面



点云



下面

1. 创建项目，changeViewController。
2. 添加相应的viewController，MainViewController、FirstViewController、SecondViewController、ThirdViewController。

功

osgEarth编译

yhengda: 在不，最近在学习
osgearth编译，但是一直弄不出来，编译的环境是win7系统，工具是2010。现...

```
switch ([sender tag]) {
    case 1:
    {
        NSLog(@"留言及回复");
        [self transitionFromViewController:currentViewController toViewController:firstViewController
duration:4 options:UIViewAnimationOptionTransitionFlipFromLeft animations:^(
        } completion:^(BOOL finished) {
            if (finished) {
                currentViewController=firstViewController;
            }else{
                currentViewController=oldViewController;
            }
        }]];
    }

    break;
    case 2:
    {
        NSLog(@"生日提醒");
        [self transitionFromViewController:currentViewController toViewController:secondViewController
duration:1 options:UIViewAnimationOptionTransitionFlipFromTop animations:^(

        } completion:^(BOOL finished) {
            if (finished) {
                currentViewController=secondViewController;
            }else{
                currentViewController=oldViewController;
            }
        }]];
    }

    break;
    case 3:
    {
        NSLog(@"好友申请");
        [self transitionFromViewController:currentViewController toViewController:thirdViewController
duration:1 options:UIViewAnimationOptionTransitionFlipFromBottom animations:^(

        } completion:^(BOOL finished) {
            if (finished) {
                currentViewController=thirdViewController;
            }else{
                currentViewController=oldViewController;
            }
        }]];
    }

    break;
    default:
        break;
}
}
```

其中我把按钮设置成不同的tag了。

这时候点击按钮，就可以切换子视图了。

这样写的好处：

- 多个UIViewController之间切换可以添加动画
- 当内存警告的时候，可以把当前不是激活状态的ViewController内存释放。
- 可以把代码更好分开

项目源代码：<http://easymorse-iphone.googlecode.com/svn/trunk/changeViewController/>



顶0

踩0

我的同类文章

oc (37)

• XCode8 Protocol not availa...

2016-10-30

阅读 1778

• ios 制作自己的framework

2014-06-30

阅读 1001

• UICollectionView详解

2014-03-16

阅读 8384

• UILabelizedIndexedCollatio...

2014-03-04

阅读 2411

• 创建一个pod

2014-02-06

阅读 575

• iboltmusic 音乐下载app

2014-10-05

阅读 338

• XCode调试技巧之EXC_BA...

2014-06-05

阅读 443

• 获取iPhone相册中图片的方...

2014-03-15

阅读 2333

• 多线程GCD的使用

2014-02-24

阅读 623

• CocoaPods安装和使用教程

2014-02-06

阅读 614

更多文章



猜你在找

- windows批处理教程

▪ Xcode51离线下载安装及使用iOS5模拟器进行开发调试
- 可我就爱Windows

▪ Xcode51离线下载安装及使用iOS5模拟器进行开发调试
- Windows Server 2012 DHCP Server 管理

▪ Xcode51离线下载安装及使用iOS5模拟器进行开发调试
- Windows Server 2012 远程桌面服务管理

▪ 升级到iOS5后ASIHttpRequest库问题及解决方法
- Windows Server 2012 R2 Hyper-V 管理

▪ 升级到iOS5后ASIHttpRequest库问题及解决方法
- windows批处理教程
- 可我就爱Windows
- Windows Server 2012 DHCP Server 管理
- Windows Server 2012 远程桌面服务管理
- Windows Server 2012 R2 Hyper-V 管理



查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录](#)或[注册](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目												
全部主题	Hadoop	AWS	移动游戏	Java	Android	iOS	Swift	智能硬件	Docker	OpenStack		
VPN	Spark	ERP	IE10	Eclipse	CRM	JavaScript	数据库	Ubuntu	NFC	WAP	jQuery	
BI	HTML5	Spring	Apache	.NET	API	HTML	SDK	IIS	Fedora	XML	LBS	Unity
Splashtop	UML	components	Windows Mobile	Rails	QEMU	KDE	Cassandra	CloudStack	FTC			
coremail	OPhone	CouchBase	云计算	iOS6	Rackspace	Web App	SpringSide	Maemo				
Compuware	大数据	aptech	Perl	Tornado	Ruby	Hibernate	ThinkPHP	HBase	Pure	Solr		
Angular	Cloud Foundry	Redis	Scala	Django	Bootstrap							



[公司简介](#) | [招贤纳士](#) | [广告服务](#) | [联系方式](#) | [版权声明](#) | [法律顾问](#) | [问题报告](#) | [合作伙伴](#) | [论坛反馈](#)

[网站客服](#) [杂志客服](#) [微博客服](#) webmaster@csdn.net [400-600-2320](tel:400-600-2320) | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

