

## 导航

博客园  
首 页  
新随笔  
联 系  
订 阅 XML  
管 理

< 2017年2月 >						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

## 公告

昵称：yucaijiang  
园龄：2年4个月  
粉丝：0  
关注：1  
[+加关注](#)

## 搜索

<input type="text"/>	<input type="button" value="找找看"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="谷歌搜索"/>

## 常用链接

我的随笔  
我的评论  
我的参与  
最新评论  
我的标签

## 我的标签

iOS9(4)  
iOS(3)  
用nstimer实现倒计时(2)  
分享(2)  
命令行(2)  
mac(2)  
MVP(1)  
MVVM以及VIPER架构(1)

## iOS 设置自带UISearchBar的背景颜色 (并改为圆角)

```
/** 取消searchBar背景色 */  
  
- (UIImage *)imageWithColor:(UIColor *)color size:  
(CGSize)size  
{  
  
    CGRect rect = CGRectMake(0, 0, size.width,  
size.height);  
  
    UIGraphicsBeginImageContext(rect.size);  
  
    CGContextRef context =  
    UIGraphicsGetCurrentContext();  
  
    CGContextSetFillColorWithColor(context, [color  
CGColor]);  
  
    CGContextFillRect(context, rect);  
  
    UIImage *image =  
    UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();  
  
    UIGraphicsEndImageContext();  
  
    return image;  
}
```

然后在viewDidLoad里面

```
/** 设置背景图片 */
```

NSFileManager(1)  
NSUserDefaults 、存储、取出  
(1)  
更多

随笔档案

- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (8)
- 2016年10月 (3)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (5)
- 2016年6月 (3)
- 2016年5月 (9)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (8)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (95)

阅读排行榜

- 1. Mac命令行(2005)
- 2. iOS模拟器实现测试3Dtouch(1563)
- 3. iOS UITableViewCell滑动删除(1428)
- 4. label调整字间距，调整行间距(793)
- 5. iOS获取沙盒路径并写入文件(521)

```
[_searchBar setBackgroundImage:[UIImage
imageName:@"red_nav_bar"]]; //这里图片的颜色和导
航栏一样

/** 设置背景色 */

[_searchBar setBackgroundColor:[UIColor
redColor]];

/** 设置文本框背景 */

[_searchBar setSearchFieldBackgroundImage:[UIImage
imageName:@"imageView"]
 forState:UIControlStateNormal];

//更改search圆角

UITextField *searchField = [self.searchBar
valueForKey:@"searchField"];

if (searchField) {

    [searchField setBackgroundColor:[UIColor
whiteColor]];

    searchField.layer.cornerRadius = 14.0f;

    searchField.layer.borderColor = [UIColor
colorWithRed:247/255.0 green:75/255.0
blue:31/255.0 alpha:1].CGColor;

    searchField.layer.borderWidth = 1;

    searchField.layer.masksToBounds = YES;

}
```

好文要顶

关注我

收藏该文

yucaijiang

关注 - 1

粉丝 - 0

+加关注

0

推荐

0

反对

[« 上一篇: IOS开发UIButton详解](#)[» 下一篇: 把一个数组里面的每一个字符串取出来 判断这个字符串的长度是不是大于10 判断完了 再放到一个数组里面](#)

posted on 2016-10-11 11:36 yucaijiang 阅读(444) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

努力加载评论框中...

【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【活动】一元专享1500元微软智能云Azure



#### 最新IT新闻:

- 海外业务规模增速超300%，阿里云扩建香港数据中心
  - 天舟一号货运飞船运抵文昌航天发射场 将于4月升空
  - SpaceX一枚猎鹰9号火箭完成静态点火 预计周六在39A发射台升空
  - 微信红包悄然提升一对一红包额度 最高可发520元
  - 国产千元机：成本上涨还是借机涨价？
- » 更多新闻...

H3 BPM

自开发 零实施的BPM

免费下载

#### 最新知识库文章:

- 「代码家」的学习过程和学习经验分享
- 写给未来的程序媛
- 高质量的工程代码为什么难写
- 循序渐进地代码重构

- [技术的正宗与野路子](#)
- » [更多知识库文章...](#)

Powered by:

[博客园](#)

Copyright © yucaijiang