

YaoJinye

博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理

随笔 - 18 文章 - 0 评论 - 0

公告

昵称：YaoJinye
园龄：6个月
粉丝：0
关注：7
+加关注

<	2017年1月						>
日	一	二	三	四	五	六	
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31	1	2	3	4	

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

随笔档案

2016年11月 (1)
2016年10月 (2)
2016年9月 (14)
2016年8月 (1)

阅读排行榜

1. iOS之tabBar随tableView的滑动而隐藏 / 显现(284)
2. iOS之滑动隐藏导航(72)
3. iOS之自定义控件(70)
4. iOS 之UIButton左文右图(42)
5. iOS之中途修改类名(41)

iOS之tabBar随tableView的滑动而隐藏 / 显现

```
@property(nonaatomic,assign)CGFloat historyY;

#pragma mark Delegate
//设置滑动的判定范围
- (void)scrollViewWillEndDragging:(UIScrollView *)scrollView withVelocity:(CGPoint)velocity
targetContentOffset:(inout CGPoint *)targetContentOffset
{
    if (historyY+20<targetContentOffset->y)
    {
        [self setTabBarHidden:YES];
    }
    else if(historyY-20>targetContentOffset->y)
    {
        [self setTabBarHidden:NO];
    }
    historyY=targetContentOffset->y;
}
//隐藏显示tabbar
- (void)setTabBarHidden:(BOOL)hidden
{
    UIView *tab = self.tabBarController.view;
    CGRect tabRect=self.tabBarController.tabBar.frame;
    if ([tab.subviews count] < 2) {
        return;
    }

    UIView *view;
    if ([tab.subviews objectAtIndex:0] isKindOfClass:[UITabBar class]) {
        view = [tab.subviews objectAtIndex:1];
    } else {
        view = [tab.subviews objectAtIndex:0];
    }

    if (hidden) {
        view.frame = tab.bounds;
        tabRect.origin.y=[UIScreen mainScreen]
bounds].size.height+self.tabBarController.tabBar.frame.size.height;
    } else {
        view.frame = CGRectMake(tab.bounds.origin.x, tab.bounds.origin.y,
tab.bounds.size.width, tab.bounds.size.height);
        tabRect.origin.y=[UIScreen mainScreen] bounds].size.height-
self.tabBarController.tabBar.frame.size.height;
    }

    [UIView animateWithDuration:0.5f animations:^(
        self.tabBarController.tabBar.frame=tabRect;
    )completion:^(BOOL finished) {
```

```
    }  
}  
}
```

好文要顶

关注我

收藏该文



YaoJinye

关注 - 7

粉丝 - 0

+加关注

0

0

« 上一篇: [iOS之initialize与load](#)» 下一篇: [plist文件的读取和xib加载cell](#)

posted @ 2016-09-08 13:33 YaoJinye 阅读(283) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

发表评论

昵称: ChinaEarth

评论内容:



提交评论

[退出登录](#) [订阅评论](#)

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】融云发布 App 社交化白皮书 IM 提升活跃超 8 倍

【推荐】自开发 零实施的BPM

一对一辅导

线下专属导师
加速成长


机器学习

立即

认证项目冬令营!

报名

仅限



100位。

最新IT新闻:

- NPM已成为世界上最大的包管理器
 - 百度微笑起航 将人脸识别玩出新高度
 - Debian GNU/Linux 8.7 正式发布: 超85项安全更新
 - 为减少安全更新包的尺寸: 微软将IE补丁单独剥离开来
 - 任天堂Switch掌机可扩展2TB存储 但不支持Miiverse/StreetPass
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- 「代码家」的学习过程和学习经验分享
 - 写给未来的程序媛
 - 高质量的工程代码为什么难写
 - 循序渐进地代码重构
 - 技术的正宗与野路子
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 YaoJinye