

TD Nr4 – INSERTION DE LIGNES DANS LES TABLES CLIENT ET COMMANDE VIA L'INTERFACE GRAPHIQUE

Il y a deux manières d'insérer des lignes dans une table :

- La manière la plus facile est d'utiliser l'interface graphique (TD nr4)
- Une autre manière demande la connaissance du langage SQL (TD nr5)

Objectif du TD nr4

À la fin de ce TD, l'étudiant sera capable :

- D'insérer des clients dans la table **Client**
- D'insérer des commandes dans la table **Commande**
- De comprendre l'effet de la **clé étrangère** lors de l'insertion

Nous continuons à travailler sur la base de données **commerce** contenant les tables :

- Client(NumClient, NomClient, Ville)
- Commande(NumCommande, DateCommande, NumClient)

PARTIE 1 : Insertion de clients dans la table Client

1. Ouvrez **phpMyAdmin**
2. Sélectionnez la base **commerce**
3. Cliquez sur la table **Client**
4. Cliquez sur l'onglet **Insérer**

Un formulaire d'insertion apparaît.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, with 'commerce' selected. The main area shows the 'Table: client' with the 'Insérer' tab active. The form has three rows of input fields: 'NumClient' (int(11)), 'NomClient' (varchar(100)), and 'Ville' (varchar(50)). Each row has a 'Null' checkbox and a 'Valeur' (Value) input field. A large text area is also present. The 'Exécuter' button is at the bottom right.

5. Renseignez les valeurs suivantes puis cliquez sur **Exécuter**.

Exemples de 15 clients à insérer

- (1, 'Rakoto Jean', 'Antsirabe')
- (2, 'Rasoanaivo Marie', 'Antananarivo')
- (3, 'Andry Paul', 'Fianarantsoa')
- (4, 'Randria Paulin', 'Toamasina')
- (5, 'Rabe Hery', 'Mahajanga')
- (6, 'Rakotomalala Nina', 'Antsirabe')
- (7, 'Rajaonarison Eric', 'Antananarivo')
- (8, 'Rasolo Mireille', 'Fianarantsoa')
- (9, 'Ravelomanana David', 'Toamasina')
- (10, 'Ratsimba Lova', 'Mahajanga')
- (11, 'Raharinirina Sarah', 'Antsirabe')
- (12, 'Rakotoarisoa Alain', 'Antananarivo')
- (13, 'Razanajatovo Clara', 'Fianarantsoa')
- (14, 'Randriamaro Lucas', 'Toamasina')
- (15, 'Ravelojaona Tina', 'Mahajanga')

Vérification

Cliquez sur l'onglet **Parcourir** pour vérifier que les 15 clients sont bien enregistrés.

PARTIE 2 : Insertion de commandes dans la table Commande

1. Cliquez sur la table **Commande**
2. Onglet **Insérer**

Rappel :

L'attribut **NumClient** doit correspondre à un client existant.

Exemples de 15 commandes à insérer

(101, '2025-01-05', 1)
(102, '2025-01-06', 2)
(103, '2025-01-07', 3)
(104, '2025-01-08', 4)
(105, '2025-01-09', 5)
(106, '2025-01-10', 6)
(107, '2025-01-11', 7)
(108, '2025-01-12', 8)
(109, '2025-01-13', 9)
(110, '2025-01-14', 10)
(111, '2025-01-15', 11)
(112, '2025-01-16', 12)
(113, '2025-01-17', 13)
(114, '2025-01-18', 14)
(115, '2025-01-19', 15)

Vérification

Cliquez sur **Parcourir** dans la table Commande.

PARTIE 3 : Test de la clé étrangère

Essayez maintenant d'insérer la commande suivante :

```
(200, '2025-02-01', 99)
```

Observation

phpMyAdmin doit afficher une **erreur**, car le client 99 n'existe pas dans la table Client.



Conclusion :

Une commande ne peut pas être créée si le client n'existe pas.

PARTIE 4 : Exercices Étudiants

1. Ajouter **5 nouveaux clients**.
2. Ajouter **5 nouvelles commandes** correspondant à ces nouveaux clients.
3. Tenter d'insérer une commande avec un NumClient inexistant et noter le message d'erreur.