

Code ILP4

Christian.Queinnec@lip6.fr

27 août 2013

Ces fichiers sont diffusés pour l'enseignement ILP (Implantation d'un langage de programmation) dispensé depuis l'automne 2004 à l'UPMC (Université Pierre et Marie Curie). Ces fichiers sont diffusés selon les termes de la GPL (Gnu Public Licence). Pour les transparents du cours, la bande son et les autres documents associés, consulter le site <http://www-master.ufr-info-p6.jussieu.fr/site-annuel-courant/ilp>

Table des matières

2 — Grammars/grammar4.rnc
4 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/Process.java
6 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/XMLProcess.java
6 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/test/ProcessTest.java
7 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/test/WholeTestSuite.java
7 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/AbstractExplicitVisitor.java
9 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4.java
9 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4Factory.java
11 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4alternative.java
11 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4assignment.java
11 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4binaryOperation.java
11 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4boolean.java
11 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4computedInvocation.java
12 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4constant.java
12 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4delegable.java
12 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4expression.java
13 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4float.java
13 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4functionDefinition.java
13 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalAssignment.java
13 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalFunctionVariable.java
13 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalInvocation.java
14 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalVariable.java
14 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4instruction.java
14 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4integer.java
14 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4internal.java
15 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4invocation.java
15 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4localAssignment.java
15 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4localBlock.java
15 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4localVariable.java
15 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4operation.java
15 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4primitiveInvocation.java
16 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4program.java
16 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4reference.java
16 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4sequence.java
16 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4string.java
17 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4try.java
17 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4unaryBlock.java
17 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4unaryOperation.java
17 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4variable.java
17 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4visitable.java
18 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4visitor.java
18 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4while.java
18 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/INormalizeGlobalEnvironment.java
19 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/INormalizeLexicalEnvironment.java
19 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IParser.java
19 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEAST.java
25 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTFactory.java

29 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTParser.java
31 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTalternative.java
33 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTassignment.java
35 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTbinaryOperation.java
36 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTboolean.java
36 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTcomputedInvocation.java
38 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTconstant.java
38 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTdelegableExpression.java
39 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTdelegableInstruction.java
40 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTexpression.java
41 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTfloat.java
41 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTfunctionDefinition.java
44 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalAssignment.java
45 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalFunctionVariable.java
46 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalInvocation.java
48 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalVariable.java
50 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTinstruction.java
50 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTinteger.java
50 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTinvocation.java
52 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTlocalAssignment.java
53 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTlocalBlock.java
55 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTlocalVariable.java
57 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASToperation.java
57 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTprimitiveInvocation.java
59 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTprogram.java
63 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTreference.java
64 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTsequence.java
65 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTstring.java
66 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTtry.java
67 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTunaryBlock.java
69 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTunaryOperation.java
71 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTvariable.java
72 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTwhile.java
74 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/FindingInvokedFunctionsException.java
74 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/GlobalCollector.java
75 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/InliningException.java
75 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/NormalizeException.java
75 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/NormalizeGlobalEnvironment.java
76 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/NormalizeLexicalEnvironment.java
77 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/XMLwriter.java
84 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/runtime/CommonPlus.java
84 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/runtime/LexicalEnvironment.java
86 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/runtime/PrintStuff.java
86 — Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/cgen/AssignDestination.java

Grammars/grammar4.rnc

```

1 # Quatrième version du langage étudié: ILP4 pour « Incongru Language
# Poilant ». Il sera complété dans les cours qui suivent. La grande
# nouveauté est que (à la différence de C, de Java, de JavaScript,
# etc.) toute instruction est maintenant aussi une expression. Cela
# permet de s'affranchir des différences de syntaxe entre les deux
6 # types d'alternatives (if-else et ?:) mais autorise le bloc local (ce
# que n'autorise pas C ni JavaScript). Le grand avantage est que cela
# simplifie le code de compilation et permet de parler plus simplement
# d'intégration de fonctions (inlining).

11 start =
    programme4
  | programme3
  | programme2
  | programme1

16 # Un programme4 est composé de définitions de fonctions globales
# suivies d'expressions les mettant en ?uvre.

    programme4 = element programme4 {
21       definitionEtExpressions
    }
    programme3 = element programme3 {
        definitionEtExpressions
    }
26    programme2 = element programme2 {
        definitionEtExpressions
    }
    programme1 = element programme1 {
31       expression
    }

    definitionEtExpressions =
        definitionFonction *,
        expression +

36 # Définition d'une fonction avec son nom, ses variables (éventuellement
# aucune) et un corps qui est une séquence d'expressions.

    definitionFonction = element definitionFonction {
41       attribute nom { xsd:Name - ( xsd:Name { pattern = "(ilp|ILP)" } ) },
        element variables { variable * },
        element corps { expression + }
    }

46 # Les expressions possibles:

    expression =
        alternative
      | sequence
51    | blocUnaire
      | blocLocal
      | boucle
      | try
      | affectation
56    | invocation
      | constante
      | variable
      | operation
      | invocationPrimitive

61 # Le si-alors-sinon. L'alternant est facultatif.

    alternative = element alternative {
        element condition { expression },
66     element consequence { expression + },
        element alternant { expression + } ?
    }

    # La séquence qui permet de regrouper plusieurs expressions en une seule.
71 # Il est obligatoire qu'il y ait au moins une expression dans la séquence.

    sequence = element sequence {
        expression +
    }

76 # Le bloc local unaire. Il est conservé pour garder les tests associés.
# Mais on pourrait s'en passer au profit du blocLocal plus général.

```

```

    blocUnaire = element blocUnaire {
81       variable,
        element valeur { expression },
        element corps { expression + }
    }

86 # Un bloc local qui introduit un nombre quelconque (éventuellement nul)
# de variables locales associées à une valeur initiale (calculée avec
# une expression).

    blocLocal = element blocLocal {
91       element liaisons {
            element liaison {
                variable,
                element initialisation {
                    expression
96             } *
        },
        element corps { expression + }
    }

101 # La boucle tant-que n'a de sens que parce que l'on dispose maintenant
# de l'affectation.

    boucle = element boucle {
106     element condition { expression },
        element corps { expression + }
    }

    # L'affectation prend une variable en cible et une expression comme
111 # valeur. L'affectation est une expression.

    affectation = element affectation {
        attribute nom { xsd:Name - ( xsd:Name { pattern = "(ilp|ILP)" } ) },
        element valeur { expression }
116 }

    # L'invocation d'une fonction définie.

    invocation = element invocation {
121     element fonction { expression },
        element arguments { expression * }
    }

126 # Cette définition permet une clause catch ou une clause finally ou
# encore ces deux clauses à la fois.

    try = element try {
        element corps { expression + },
131     ( catch
        | finally
        | ( catch, finally )
    )
    }

136 catch = element catch {
        attribute exception { xsd:Name - ( xsd:Name { pattern = "(ilp|ILP)" } ) },
        expression +
    }

141 finally = element finally {
        expression +
    }

146 # Une variable n'est caractérisée que par son nom. Les variables dont
# les noms comportent la séquence ilp ou ILP sont réservés et ne
# peuvent être utilisés par les programmeurs.

    variable = element variable {
151     attribute nom { xsd:Name - ( xsd:Name { pattern = "(ilp|ILP)" } ) },
        empty
    }

    # L'invocation d'une fonction primitive. Une fonction primitive est
156 # procurée par l'implantation et ne peut (usuellement) être définie
# par l'utilisateur. Les fonctions primitives sont, pour être
# utilisables, prédéfinies. Une fonction primitive n'est caractérisée
# que par son nom (éventuellement masquable).

161 invocationPrimitive = element invocationPrimitive {

```

```

        attribute fonction { xsd:Name - ( xsd:Name { pattern = "(ilp|ILP)" } ) },
        expression *
    }

166 # Les operations sont en fait des sortes d'invocations a des fonctions
    # primitives sauf que ces fonctions sont implantées par le matériel
    # par des instructions particulières. On ne distingue que les
    # opérations unaires et binaires (les plus usuelles):

171 operation =
    operationUnaire
    | operationBinaire

    operationUnaire = element operationUnaire {
176         attribute operateur { "-" | "!" },
            element operande { expression }
    }
    operationBinaire = element operationBinaire {
        element operandeGauche { expression },
181         attribute operateur {
            "+" | "-" | "*" | "/" | "%" |           # arithmétiques
            "&" | "&" | "A" |                       # booléens
            "<" | "<=" | "==" | ">=" | ">" | "<>" | "!="   # comparaisons
        },
186         element operandeDroit { expression }
    }

    # Les constantes sont les données qui peuvent apparaître dans les
    # programmes sous forme textuelle (ou littérale comme l'on dit
    # souvent). Ici l'on trouve toutes les constantes usuelles à part les
    # caractères:

    constante =
        element entier {
196             attribute valeur { xsd:integer },
            empty }
        | element flottant {
            attribute valeur { xsd:float },
            empty }
201 | element chaine { text }
        | element booleen {
            attribute valeur { "true" | "false" },
            empty }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/Process.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4;

import java.io.IOException;

5 import org.w3c.dom.Document;

import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.runtime.ConstantsStuff;
10 import fr.upmc.ilp.ilp3.ThrowPrimitive;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.CEAST;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.CEASTFactory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.CEASTParser;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.NormalizeException;
15 import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.NormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.NormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4program;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
20 import fr.upmc.ilp.ilp4.runtime.CommonPlus;
import fr.upmc.ilp.ilp4.runtime.LexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.runtime.PrintStuff;
import fr.upmc.ilp.tool.IFinder;

25 /** Cette classe pr?cise comment est trait? un programme d'ILP4. */

public class Process extends fr.upmc.ilp.ilp3.Process {

30     /** Un constructeur utilisant toutes les valeurs par défaut possibles.
        * @throws IOException */

    public Process (IFinder finder) throws IOException {

```

```

        super(finder); // pour m?moire!
        setGrammar(getFinder().findFile("grammar4.rng"));
35         IAST4Factory factory = new CEASTFactory();
        setFactory(factory);
        setParser(new CEASTParser(factory));
    }

40     /** Profitons de la covariance! */
    @Override
    public IAST4program getCEAST () {
        return CEAST.narrowToIAST4program(super.getCEAST());
    }
45     @Override
    public IAST4Factory getFactory () {
        return CEAST.narrowToIAST4Factory(super.getFactory());
    }

50     /** Initialisation: @see fr.upmc.ilp.tool.AbstractProcess. */

    /** Pr?paration. On analyse syntaxiquement le texte du programme,
        * on effectue quelques analyses et on l'am?ne ? un ?tat o? il
55     * pourra ?tre interpr?t? ou compil?. Toutes les analyses communes
        * ? ces deux fins sont partag?es ici.
    */
    @Override
    public void prepare () {
60         try {
            final Document d = getDocument(this.rngFile);
            setCEAST(getParser().parse(d));

            // Toutes les analyses statiques
65             setCEAST(performNormalization());
            getCEAST().computeInvokedFunctions();
            getCEAST().inline(getFactory());
            getCEAST().computeGlobalVariables();

70             this.prepared = true;

        } catch (Throwable e) {
            this.preparationFailure = e;
        }

75     }

    /** Normalization */

    public IAST4program performNormalization()
80     throws NormalizeException {
        IAST4Factory factory = getFactory();
        final INormalizeLexicalEnvironment normlexenv =
            new NormalizeLexicalEnvironment.EmptyNormalizeLexicalEnvironment();
        final INormalizeGlobalEnvironment normcommon =
85         new NormalizeGlobalEnvironment();
        normcommon.addPrimitive(factory.newGlobalVariable("print"));
        normcommon.addPrimitive(factory.newGlobalVariable("newline"));
        normcommon.addPrimitive(factory.newGlobalVariable("throw"));
        return getCEAST().normalize(normlexenv, normcommon, factory);
90     }

    /** Interpretation */

    @Override
    public void interpret () {
95         try {
            assert this.prepared;
            final ICommon intcommon = new CommonPlus();
            intcommon.bindPrimitive("throw", ThrowPrimitive.create());
            final ILexicalEnvironment intlexenv =
100             LexicalEnvironment.EmptyLexicalEnvironment.create();
            final PrintStuff intps = new PrintStuff();
            intps.extendWithPrintPrimitives(intcommon);
            final ConstantsStuff cspss = new ConstantsStuff();
            cspss.extendWithPredefinedConstants(intcommon);

105             this.result = getCEAST().eval(intlexenv, intcommon);
            this.printing = intps.getPrintedOutput().trim();

            this.interpreted = true;

        } catch (Throwable e) {

```

```

115     }
    }
    this.interpretationFailure = e;
}

/** Compilation vers C (h?rit?e) */

120 /** Ex?cution du programme compil? (h?rit?e) */
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/XMLProcess.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4;

import java.io.IOException;
4 import org.w3c.dom.Document;

import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.XMLwriter;
import fr.upmc.ilp.tool.FileTool;
9 import fr.upmc.ilp.tool.IFinder;

/** Cette classe traite un programme ILP4 en imprimant l'AST en XML apres
 * chaque phase. Ca peut etre utile pour tracer la forme de l'arbre ou pour
 * rendre persistant un tel AST.
14 */

public class XMLProcess extends Process {

    public XMLProcess (IFinder finder, String basename) throws IOException {
19         super(finder);
        this.basename = basename;
    }
    protected String basename;

24    @Override
    public void prepare() {
        try {
            final Document d = getDocument(this.rngFile);
            setCEAST(getParser().parse(d));

29            XMLwriter xmlWriter = new XMLwriter();
            FileTool.stuffFile(basename + "-A.xml", xmlWriter.process(getCEAST()));
            // Les analyses statiques
            setCEAST(performNormalization());
            FileTool.stuffFile(basename + "-B.xml", xmlWriter.process(getCEAST()));
34            getCEAST().computeInvokedFunctions();
            FileTool.stuffFile(basename + "-C.xml", xmlWriter.process(getCEAST()));
            getCEAST().inline(getFactory());
            FileTool.stuffFile(basename + "-D.xml", xmlWriter.process(getCEAST()));
39            getCEAST().computeGlobalVariables();
            FileTool.stuffFile(basename + "-E.xml", xmlWriter.process(getCEAST()));

            this.prepared = true;

44        } catch (Throwable e) {
            this.preparationFailure = e;
        }
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/test/ProcessTest.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.test;

2 import java.io.IOException;
import java.util.Collection;

import org.junit.Before;
7 import org.junit.runner.RunWith;

import fr.upmc.ilp.ilp1.test.AbstractProcessTest;
import fr.upmc.ilp.ilp4.Process;
import fr.upmc.ilp.tool.File;
12 import fr.upmc.ilp.tool.Parameterized;
import fr.upmc.ilp.tool.Parameterized.Parameters;

```

```

@RunWith(value=Parameterized.class)
public class ProcessTest extends fr.upmc.ilp.ilp3.test.ProcessTest {

17     /** Le constructeur du test sur un fichier. */

    public ProcessTest (final File file) {
        super(file);
22     }

    @Before
    @Override
    public void setUp () throws IOException {
27         this.setProcess(new Process(finder));
        getProcess().setFinder(finder);
    }

    @Parameters
    public static Collection<File[]> data() throws Exception {
32         initializeFromOptions();
        AbstractProcessTest.staticSetUp(samplesDir, "u\\d+-[1-4]");
        // Pour un (ou plusieurs) test(s) en particulier:
        //AbstractProcessTest.staticSetUp(samplesDir, "u59-2");
37         return AbstractProcessTest.collectData();
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/test/WholeTestSuite.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.test;

import org.junit.runner.RunWith;
import org.junit.runners.Suite;
import org.junit.runners.Suite.SuiteClasses;

6 /** Regroupement de classes de tests pour le paquetage ilp4. */

@RunWith(value=Suite.class)
@SuiteClasses(value={
11     // Tous les fichiers de tests un par un:
    fr.upmc.ilp.ilp4.test.DelegationTest.class,
    fr.upmc.ilp.ilp4.test.RawInterpretationTest.class,
    fr.upmc.ilp.ilp4.test.NormalizeTest.class,
    fr.upmc.ilp.ilp4.test.InliningTest.class,
    fr.upmc.ilp.ilp4.test.NonInlinedEvaluationTest.class,
16    fr.upmc.ilp.ilp4.test.XMLwriterTest.class,
    fr.upmc.ilp.ilp4.test.ProcessTest.class
})
public class WholeTestSuite {}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/AbstractExplicitVisitor.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

4 /**
 * Ce visiteur abstrait parcourt toutes les expressions
 * d'un AST. On aurait pu aussi le definir en utilisant les capacites
 * reflexives de Java (a faire en AbstractReflectiveVisitor). Ce visiteur
 * prend en entrée (Data) ce qu'il rend en sortie (Data): c'est souvent
9 * utile mais les sous-classes peuvent très bien ignorer l'un ou l'autre.
 *
 * Attention, ce visiteur ne visite pas les variables.
 */

14 public abstract class AbstractExplicitVisitor<Data, Exc extends Throwable>
implements IAST4Visitor<Data, Data, Exc> {

    public Data visit (IAST4alternative iast, Data data) throws Exc {
19         iast.getCondition().accept(this, data);
        iast.getConsequent().accept(this, data);
        if ( null != iast.getAlternant() ) {
            iast.getAlternant().accept(this, data);
        }
        return data;
24     }
}

```

```

    public Data visit (IAST4assignment iast, Data data) throws Exc {
        iast.getValue().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4localAssignment iast, Data data) throws Exc {
        iast.getValue().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4globalAssignment iast, Data data) throws Exc {
        iast.getValue().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4constant iast, Data data) throws Exc {
        // pas de sous-expression!
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4invocation iast, Data data) throws Exc {
        iast.getFunction().accept(this, data);
        for ( IAST4expression arg : iast.getArguments() ) {
            arg.accept(this, data);
        }
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4computedInvocation iast, Data data) throws Exc {
        iast.getFunction().accept(this, data);
        for ( IAST4expression arg : iast.getArguments() ) {
            arg.accept(this, data);
        }
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4globalInvocation iast, Data data) throws Exc {
        for ( IAST4expression arg : iast.getArguments() ) {
            arg.accept(this, data);
        }
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4primitiveInvocation iast, Data data) throws Exc {
        for ( IAST4expression arg : iast.getArguments() ) {
            arg.accept(this, data);
        }
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4functionDefinition iast, Data data) throws Exc {
        iast.getBody().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4reference iast, Data data) throws Exc {
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4localBlock iast, Data data) throws Exc {
        for ( IAST4expression init : iast.getInitializations() ) {
            init.accept(this, data);
        }
        iast.getBody().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4unaryBlock iast, Data data) throws Exc {
        iast.getInitialization().accept(this, data);
        iast.getBody().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4binaryOperation iast, Data data) throws Exc {
        iast.getLeftOperand().accept(this, data);
        iast.getRightOperand().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4unaryOperation iast, Data data) throws Exc {
        iast.getOperand().accept(this, data);
        return data;
    }
}

```

```

    public Data visit (IAST4program iast, Data data) throws Exc {
        for ( IAST4functionDefinition fun : iast.getFunctionDefinitions() ) {
            fun.accept(this, data);
        }
        iast.getBody().accept(this, data);
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4sequence iast, Data data) throws Exc {
        for ( IAST4expression expr : iast.getInstructions() ) {
            expr.accept(this, data);
        }
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4try iast, Data data) throws Exc {
        iast.getBody().accept(this, data);
        if ( null != iast.getCatcher() ) {
            iast.getCatcher().accept(this, data);
        }
        if ( null != iast.getFinallyer() ) {
            iast.getFinallyer().accept(this, data);
        }
        return data;
    }
    public Data visit (IAST4while iast, Data data) throws Exc {
        iast.getCondition().accept(this, data);
        iast.getBody().accept(this, data);
        return data;
    }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import java.util.Set;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTParseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.FindingInvokedFunctionsException;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.InliningException;

/** L'interface generaliste des AST à la fois interprétables et compilables.
 */

public interface IAST4
extends IAST4visitable, IAST2<CEASTParseException> {

    /** Calculer le graphe d'appel c'est-à-dire pour chaque expression,
     * les fonctions globales qu'elle invoque. */

    void computeInvokedFunctions ()
    throws FindingInvokedFunctionsException;

    /** Renvoyer l'ensemble des fonctions globales invoquées (et
     * précédemment calculées). */

    Set<IAST4globalFunctionVariable> getInvokedFunctions ();

    /** Intégrer les fonctions non récursives. */

    void inline (IAST4Factory factory) throws InliningException;

    /** Accepter le passage d'un visiteur. */

    <Data, Result, Exc extends Throwable> Result accept (
        IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor,
        Data data) throws Exc;
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4Factory.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp3.IAST3Factory;

public interface IAST4Factory
extends IAST3Factory<CEASTparseException>
{
    IAST4expression newVoidExpression ();

    IAST4program newProgram(IAST4functionDefinition[] defs,
        IAST4expression body);

    IAST4sequence newSequence (IAST4expression[] asts);

    IAST4globalFunctionVariable newGlobalFunctionVariable (
        String name );
    IAST4functionDefinition newFunctionDefinition (
        IAST4globalFunctionVariable global,
        IAST4variable[] variables,
        IAST4expression body );

    // On raffine ces signatures:

    IAST4try newTry (
        IAST4expression body,
        IAST4variable caughtExceptionVariable,
        IAST4expression catcher,
        IAST4expression finallyer);

    IAST4alternative newAlternative(
        IAST4expression condition,
        IAST4expression consequent);

    IAST4alternative newAlternative(
        IAST4expression condition,
        IAST4expression consequent,
        IAST4expression alternant);

    IAST4variable newVariable(String name);
    IAST4localVariable newLocalVariable(String name);
    IAST4globalVariable newGlobalVariable(String name);

    IAST4reference newReference(IAST4variable variable);

    IAST4assignment newAssignment(
        IAST4variable variable,
        IAST4expression value);
    IAST4localAssignment newLocalAssignment(
        IAST4localVariable variable,
        IAST4expression value);
    IAST4globalAssignment newGlobalAssignment(
        IAST4globalVariable variable,
        IAST4expression value);

    IAST4invocation newInvocation(
        IAST4expression function,
        IAST4expression[] arguments);
    IAST4computedInvocation newComputedInvocation(
        IAST4expression function,
        IAST4expression[] arguments);
    IAST4globalInvocation newGlobalInvocation(
        IAST4globalFunctionVariable function,
        IAST4expression[] arguments);
    IAST4primitiveInvocation newPrimitiveInvocation(
        IAST4globalVariable function,
        IAST4expression[] arguments);

    IAST4unaryOperation newUnaryOperation(
        String operatorName,
        IAST4expression operand);

    IAST4binaryOperation newBinaryOperation(
        String operatorName,
        IAST4expression leftOperand,
        IAST4expression rightOperand);

    IAST4integer newIntegerConstant(String value);
    IAST4float newFloatConstant(String value);
    IAST4string newStringConstant(String value);
    IAST4boolean newBooleanConstant(String value);

```

11

```

IAST4localBlock newLocalBlock(
    IAST4variable[] variables,
    IAST4expression[] initializations,
    IAST4expression body);

IAST4unaryBlock newUnaryBlock(
    IAST4variable variable,
    IAST4expression initialization,
    IAST4expression body);

IAST4while newWhile(
    IAST4expression condition,
    IAST4expression body);
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4alternative.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2alternative;

public interface IAST4alternative
extends IAST4instruction, IAST2alternative<CEASTparseException> {

    IAST4expression getCondition ();
    IAST4expression getConsequent ();
    IAST4expression getAlternant ();

}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4assignment.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2assignment;

public interface IAST4assignment
extends IAST4expression, IAST2assignment<CEASTparseException> {

    IAST4variable getVariable ();
    IAST4expression getValue ();

}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4binaryOperation.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2binaryOperation;

public interface IAST4binaryOperation
extends IAST4operation, IAST2binaryOperation<CEASTparseException> {

    IAST4expression getLeftOperand ();
    IAST4expression getRightOperand ();

}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4boolean.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2boolean;

public interface IAST4boolean
extends IAST4constant, IAST2boolean<CEASTparseException> {

}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4computedInvocation.java](#)

12

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 public interface IAST4computedInvocation
  extends IAST4invocation {
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4constant.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2constant;

5 public interface IAST4constant
  extends IAST4expression, IAST2constant<CEASTparseException> {
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4delegable.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
  import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2;

public interface IAST4delegable extends IAST4 {

7   /** Rendre l'objet d'ILP2 a qui ILP4 delegue le stockage des donnees
     * et l'interpretation. Son type sera en general bien plus precis. */
   IAST2<CEASTparseException> getDelegate ();
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4expression.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2expression;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
9 import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.NormalizeException;

public interface IAST4expression
  extends IAST4, IAST4visitable, IAST2expression<CEASTparseException> {

14   IAST4expression normalize (INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
     INormalizeGlobalEnvironment common,
     IAST4Factory factory )

   throws NormalizeException;

19   /** Compilation d'une instruction ou expression. Production de code
     * C par ajout à un tampon, dans un environnement lexical et un
     * environnement global. Le résultat est produit avec une certaine
     * destination. */

24   void compile (StringBuffer buffer,
     ICgenLexicalEnvironment lexenv,
     ICgenEnvironment common,
     IDestination destination )

   throws CgenerationException;

29   /**NOTE: Methodes heritees d'ILP2 nuisibles en ILP4. On se
     // contente de les marquer comme obsoletes.

   @Deprecated
34   void compileExpression (
     StringBuffer buffer,
     ICgenLexicalEnvironment lexenv,
     ICgenEnvironment common,
     IDestination destination )

39   throws CgenerationException;

   @Deprecated

```

13

```

void compileExpression (
    StringBuffer buffer,
    ICgenLexicalEnvironment lexenv,
    ICgenEnvironment common )
  throws CgenerationException;
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4float.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2float;

3 public interface IAST4float
  extends IAST4constant, IAST2float<CEASTparseException> {
8 }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4functionDefinition.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import java.util.Set;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2functionDefinition;
7 import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.NormalizeException;

public interface IAST4functionDefinition
  extends IAST4internal, IAST2functionDefinition<CEASTparseException> {

  IAST4globalFunctionVariable getDefinedVariable ();
  IAST4variable[] getVariables ();
12   /** Version mieux typee de la precedente:
     IAST4localVariable[] getLocalVariables ();
     IAST4expression getBody ();
     boolean isRecursive ();
     Set<IAST4globalFunctionVariable> getInvokedFunctions ();
     void setInvokedFunctions(Set<IAST4globalFunctionVariable> funvars);

  IAST4functionDefinition normalize(
    INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
    INormalizeGlobalEnvironment common,
    IAST4Factory factory )
22   throws NormalizeException;
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalAssignment.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

public interface IAST4globalAssignment extends IAST4assignment {
  IAST4globalVariable getVariable ();
5 }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalFunctionVariable.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

public interface IAST4globalFunctionVariable
  extends IAST4globalVariable {

5   /** Recuperer la definition de la fonction ainsi nommee. */
   IAST4functionDefinition getFunctionDefinition ();

   /** Associer une definition de fonction. */
10   void setFunctionDefinition (IAST4functionDefinition functionDefinition);
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalInvocation.java

14

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 public interface IAST4globalInvocation
  extends IAST4invocation {
    IAST4globalFunctionVariable getFunctionGlobalVariable ();
    IAST4expression getInlined ();
7 void setInlined(IAST4expression inlined);
  }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4globalVariable.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;

7 public interface IAST4globalVariable
  extends IAST4variable {

    /** Engendrer une déclaration globale en C pour cette variable. */
12 void compileGlobalDeclaration(
    StringBuffer buffer,
    ICgenLexicalEnvironment lexenv,
    ICgenEnvironment common )
    throws CgenerationException;

17 }

// end of IAST4globalVariable

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4instruction.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2instruction;

6 public interface IAST4instruction
  extends IAST4expression, IAST2instruction<CEASTparseException> {
  }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4integer.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2integer;

public interface IAST4integer
7 extends IAST4constant, IAST2integer<CEASTparseException> {
  }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4internal.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import java.util.Set;

/** Cette interface definit quelques methodes utilitaires non
6 * destinees a un usage externe. */

public interface IAST4internal extends IAST4 {

    /** Indiquer que d'autres fonctions sont invoquees. Renvoie vrai lorsque
11 * de nouvelles fonctions ont ete ajoutees qui n'etaient pas encore
    * presentes (comme la methode Set.addAll()) */

    boolean addInvokedFunctions (Set<IAST4globalFunctionVariable> others);

16 }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4invocation.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
4 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2invocation;

public interface IAST4invocation
  extends IAST4expression, IAST2invocation<CEASTparseException> {
    IAST4expression getFunction ();
    IAST4expression[] getArguments ();
    IAST4expression getArgument (int i);
  }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4localAssignment.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

public interface IAST4localAssignment extends IAST4assignment {
4 IAST4localVariable getVariable ();
  }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4localBlock.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2localBlock;

5 public interface IAST4localBlock
  extends IAST4instruction, IAST2localBlock<CEASTparseException> {
    IAST4variable[] getVariables ();
    // La version mieux typee de la precedente:
10 IAST4localVariable[] getLocalVariables ();
    IAST4expression[] getInitializations ();
    IAST4expression getBody ();
  }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4localVariable.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;

7 public interface IAST4localVariable
  extends IAST4variable {

    /** Engendrer une déclaration locale en C pour cette variable. */
12 void compileDeclaration(
    StringBuffer buffer,
    ICgenLexicalEnvironment lexenv,
    ICgenEnvironment common )
    throws CgenerationException;

  }

17 //end of IAST4localVariable

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4operation.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2operation;

public interface IAST4operation
7 extends IAST4expression, IAST2operation<CEASTparseException> {
  extends IAST2operation<CEASTparseException> getDelegate ();
  }

```


Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4primitiveInvocation.java

```
1 package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2primitiveInvocation;

6 public interface IAST4primitiveInvocation
  extends IAST4invocation,
        IAST2primitiveInvocation<CEASTparseException> {
    IAST4globalVariable getFunctionGlobalVariable ();
}
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4program.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2program;
5 import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.NormalizeException;

public interface IAST4program
  extends IAST4, IAST2program<CEASTparseException> {
    IAST4functionDefinition[] getFunctionDefinitions ();
    IAST4expression getBody ();
    IAST4globalVariable[] getGlobalVariables ();

    // analyses statiques
    void computeGlobalVariables();
    void setGlobalVariables (IAST4globalVariable[] globals);
15 IAST4program normalize (
        INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        INormalizeGlobalEnvironment common,
        IAST4Factory factory )
20 throws NormalizeException;
}
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4reference.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
4 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2reference;

public interface IAST4reference
  extends IAST4expression, IAST2reference<CEASTparseException> {
    /** Retourne la variable lue */
9 IAST4variable getVariable();
}
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4sequence.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2sequence;

5 public interface IAST4sequence
  extends IAST4instruction, IAST2sequence<CEASTparseException> {
    IAST4expression getInstruction (int i) throws CEASTparseException;
    IAST4expression[] getInstructions ();
10 }
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4string.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2string;

5 public interface IAST4string
  extends IAST4constant, IAST2string<CEASTparseException> {
}
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4try.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp3.IAST3try;

public interface IAST4try
3 extends IAST4instruction, IAST3try<CEASTparseException> {
    IAST4expression getBody ();
    IAST4variable getCaughtExceptionVariable ();
    IAST4expression getCatcher ();
    IAST4expression getFinallyer ();
12 }
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4unaryBlock.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

3 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2unaryBlock;

public interface IAST4unaryBlock
  extends IAST4instruction, IAST2unaryBlock<CEASTparseException> {
8 IAST4variable getVariable ();
    // Version mieux typee de la precedente:
    IAST4localVariable getLocalVariable ();
    IAST4expression getInitialization ();
    IAST4expression getBody ();
13 }
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4unaryOperation.java

```
1 package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2unaryOperation;

6 public interface IAST4unaryOperation
  extends IAST4operation, IAST2unaryOperation<CEASTparseException> {
    IAST4expression getOperand ();
}
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4variable.java

```
1 package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
6 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.ast.NormalizeException;

/** L'interface décrivant les divers types de variables. Parmi elles
 * se trouvent les variables globales, prédéfinies et locales. */
11 public interface IAST4variable
  extends IAST4visitable, IAST2variable {

    /** Valeur d'une variable. */
16 Object eval (ILexicalEnvironment lexenv, ICommon common)
    throws EvaluationException;

    /** Normaliser l'AST et notamment alpha-convertir les variables. */
21 IAST4variable normalize (INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        INormalizeGlobalEnvironment common,
        IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException;
26 }
```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4visitable.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

3 /** Un noeud d'AST est visitable s'il offre cette methode. Cette methode
 * ne procure qu'un rebond typé vers le visiteur.
 * Cf. fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor */

public interface IAST4visitable {

8     /** Ce visiteur peut prendre des donnees additionnelles dans la
     * variable data et retourne une valeur qui peut eventuellement
     * etre exploitee. */

13     <Data, Result, Exc extends Throwable> Result accept (
        IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor,
        Data data) throws Exc;

}


```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4visitor.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

3 /** Un visiteur d'IAST procure une methode pour traiter chaque type
 * de noeud present dans un IAST4.
 *
 * NOTE: Autant que faire se peut, on utilise des interfaces mais toutes les
 * classes ne sont pas cachables derriere des IAST* (while par
8 * exemple) et certaines classes raffinent une meme interface (les
 * variables et les constantes par exemple).
 */

public interface IAST4visitor<Data, Result, Exc extends Throwable> {
13     // visiter les expressions:
    Result visit (IAST4alternative iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4assignment iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4localAssignment iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4globalAssignment iast, Data data) throws Exc;
18     Result visit (IAST4constant iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4invocation iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4globalInvocation iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4computedInvocation iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4primitiveInvocation iast, Data data) throws Exc;
23     Result visit (IAST4functionDefinition iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4localBlock iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4reference iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4unaryBlock iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4binaryOperation iast, Data data) throws Exc;
28     Result visit (IAST4unaryOperation iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4program iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4sequence iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4try iast, Data data) throws Exc;
    Result visit (IAST4while iast, Data data) throws Exc;
33     // et aussi les variables referencees:
    Result visit (IAST4variable iast, Data data) throws Exc;

}


```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IAST4while.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
4 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2while;

public interface IAST4while
extends IAST4instruction, IAST2while<CEASTparseException> {
    IAST4expression getCondition ();
9    IAST4expression getBody ();
}


```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/INormalizeGlobalEnvironment.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

import fr.upmc.ilp.annotation.NotNull;

5 /** Normaliser les variables globales veut dire utiliser un unique
 * objet pour toutes les références à une variable globale. Il est
 * ainsi possible de partager simplement de l'information sur cette
 * variable globale depuis tous les endroits où elle est référencée.
 */

10 public interface INormalizeGlobalEnvironment {

    /** Étendre l'environnement global avec une nouvelle variable. */
    void add(IAST4globalVariable variable);

15     /** Vérifie qu'une variable est présente dans l'environnement
     * global. Si elle est présente, elle est renvoyée en résultat
     * autrement null est renvoyé. */
    @NotNull IAST4globalVariable isPresent (IAST4variable variable);

20     /** Ajouter une primitive à l'environnement global. */
    void addPrimitive (IAST4globalVariable variable);

    /** Vérifie qu'une variable correspond au nom d'une primitive. Si
     * elle est présente, elle est renvoyée en résultat autrement null
25     * est renvoyé. */
    @NotNull IAST4globalVariable isPrimitive (IAST4variable variable);

}


```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/INormalizeLexicalEnvironment.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 public interface INormalizeLexicalEnvironment {

    /** Étend l'environnement avec une nouvelle variable. */
    INormalizeLexicalEnvironment extend(IAST4variable variable);

7     /** Vérifie qu'une variable est présente dans le seul environnement
     * lexical. Si elle est présente, elle est renvoyée en résultat
     * autrement null est renvoyé. */
    IAST4variable isPresent (IAST4variable variable);

12 }


```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/interfaces/IParser.java

```
package fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces;

2 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;

public interface IParser
extends fr.upmc.ilp.ilp3.IParser<CEASTparseException> {
    // On raffine la signature de la fabrique:
7    IAST4Factory getFactory ();
}


```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEAST.java

```
1 package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.HashSet;
6 import java.util.Set;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
11 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2expression;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2instruction;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
20


```

```

import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4instruction;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4program;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

/** Code commun à tous les noeuds de l'AST d'ILP4. */

public abstract class CEAST
extends fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEAST
implements IAST4 {

    protected CEAST () {
        this.invokedFunctions = new HashSet<>();
    }

    public abstract Object eval (ILexicalEnvironment lexenv,
                                ICommon common)
    throws EvaluationException;

    /** Normaliser l'AST. Par défaut, le nœud est normalisé. La
     * normalisation porte surtout sur les variables, la ternarisation
     * des alternatives, la réduction des séquences triviales. */

    public IAST4 normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
        return this;
    }

    /**
     * Pratique en Eclipse! Ainsi, dans la perspective de mise au point,
     * la valeur d'un CEASTprogram s'affichera de manière plus lisible. Il
     * est également possible de positionner (menu contextuel: edit detail
     * formatter) sur la variable Process.ceast qu'on veut la voir s'afficher
     * avec: "return new XMLwriter().process(this);". Cette même astuce doit
     * fonctionner avec toute instance d'IAST4.
     */
    @Override
    public String toString () {
        try {
            if ( xmlwriter == null ) {
                xmlwriter = new XMLwriter();
            }
            return xmlwriter.process(this);
        } catch (Throwable t) {
            return super.toString();
        }
    }

    private static XMLwriter xmlwriter;

    /** Calculer le graphe d'appel c'est-à-dire pour chaque expression,
     * les fonctions globales qu'elle invoque. Par défaut, l'expression
     * n'invoque aucune fonction globale. */

    public void computeInvokedFunctions ()
    throws FindingInvokedFunctionsException {
        final Class<? extends CEAST> clazz = this.getClass();
        for ( final Method m : clazz.getMethods() ) {
            // FUTURE: mettre en cache cette recherche serait plus efficace!
            final ILPexpression ee = m.getAnnotation(ILPexpression.class);
            handleAnnotation(ee, m);
            final ILPvariable ev = m.getAnnotation(ILPvariable.class);
            handleAnnotation(ev, m);
        }
    }

    private Set<IAST4globalFunctionVariable> invokedFunctions;
    // NOTE: un tel champ par instance est dispendieux!

```

21

```

public void setInvokedFunctions (Set<IAST4globalFunctionVariable> funvars) {
    this.invokedFunctions = funvars;
}

public void handleAnnotation (ILPexpression e, Method m)
throws FindingInvokedFunctionsException {
    try {
        if ( e != null ) {
            if ( e.isArray() ) {
                final Object[] results = (Object[])
                    m.invoke(this, EMPTY_ARGUMENT_ARRAY);
                for ( Object result : results ) {
                    if ( e.neverNull() || result != null ) {
                        final IAST4expression component =
                            CEAST.narrowToIAST4expression(result);
                        this.findAndAdjoinToInvokedFunctions(component);
                    }
                }
            } else {
                final Object result =
                    m.invoke(this, EMPTY_ARGUMENT_ARRAY);
                if ( e.neverNull() || result != null ) {
                    final IAST4expression component =
                        CEAST.narrowToIAST4expression(result);
                    this.findAndAdjoinToInvokedFunctions(component);
                }
            }
        }
    } catch (IllegalArgumentException exc) {
        throw new FindingInvokedFunctionsException(exc);
    } catch (IllegalAccessException exc) {
        throw new FindingInvokedFunctionsException(exc);
    } catch (InvocationTargetException exc) {
        throw new FindingInvokedFunctionsException(exc);
    }
}

public void handleAnnotation (ILPvariable e, Method m)
throws FindingInvokedFunctionsException {
    try {
        if ( e != null ) {
            if ( e.isArray() ) {
                final Object[] results = (Object[])
                    m.invoke(this, EMPTY_ARGUMENT_ARRAY);
                for ( Object result : results ) {
                    if ( e.neverNull() || result != null ) {
                        final IAST4variable component =
                            CEAST.narrowToIAST4variable(result);
                        this.findAndAdjoinToInvokedFunctions(component);
                    }
                }
            } else {
                final Object result =
                    m.invoke(this, EMPTY_ARGUMENT_ARRAY);
                if ( e.neverNull() || result != null ) {
                    final IAST4variable component =
                        CEAST.narrowToIAST4variable(result);
                    this.findAndAdjoinToInvokedFunctions(component);
                }
            }
        }
    } catch (IllegalArgumentException exc) {
        throw new FindingInvokedFunctionsException(exc);
    } catch (IllegalAccessException exc) {
        throw new FindingInvokedFunctionsException(exc);
    } catch (InvocationTargetException exc) {
        throw new FindingInvokedFunctionsException(exc);
    }
}

/** Une méthode utilitaire pour fusionner des ensembles de fonctions
 * globales provenant des sous-arbres de l'expression courante. */

protected void findAndAdjoinToInvokedFunctions (
    final IAST4expression e)
throws FindingInvokedFunctionsException {

```

22

```

171     e.computeInvokedFunctions();
    this.invokedFunctions.addAll(e.getInvokedFunctions());
}

protected void findAndAdjoinToInvokedFunctions (
    final IAST4variable e)
176 throws FindingInvokedFunctionsException {
    if ( e instanceof IAST4globalFunctionVariable ) {
        IAST4globalFunctionVariable gfv = (IAST4globalFunctionVariable) e;
        this.invokedFunctions.add(gfv);
    }
181 }

/** Renvoyer l'ensemble des fonctions globales invoquées (qui doivent avoir
 *  * ete précédemment calculées). */

186 public Set<IAST4globalFunctionVariable> getInvokedFunctions () {
    return this.invokedFunctions;
}

/** Indiquer qu'une fonction est invoquee. */

191 public void addInvokedFunction (
    final IAST4globalFunctionVariable variable) {
    this.invokedFunctions.add(variable);
}

196 /** Indiquer que d'autres fonctions sont invoquees. Renvoie vrai lorsque
 *  * de nouvelles fonctions ont ete ajoutées qui n'etaient pas encore
 *  * presentes (comme la methode Set.addAll()) */

201 public boolean addInvokedFunctions (
    final Set<IAST4globalFunctionVariable> others) {
    return this.invokedFunctions.addAll(others);
}

206 /** Intégrer les fonctions non récursives. Cette implantation use de
 *  * réflexivité. */

public void inline (IAST4Factory factory)
throws InliningException {
    final Class<? extends CEAST> clazz = this.getClass();
    for ( Method m : clazz.getMethods() ) {
        try {
            final ILPEXpression e = m.getAnnotation(ILPEXpression.class);
            if ( e != null ) {
                if ( e.isArray() ) {
                    final Object[] results = (Object[])
                    m.invoke(this, EMPTY_ARGUMENT_ARRAY);
                    for ( Object result : results ) {
                        if ( e.neverNull() || result != null ) {
                            final IAST4expression component =
                                CEAST.narrowToIAST4expression(result);
                            component.inline(factory);
                        }
                    }
                } else {
                    final Object result =
                    m.invoke(this, EMPTY_ARGUMENT_ARRAY);
                    if ( e.neverNull() || result != null ) {
                        final IAST4expression component =
                            CEAST.narrowToIAST4expression(result);
                        component.inline(factory);
                    }
                }
            }
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            throw new InliningException(e);
        } catch (IllegalAccessException e) {
            throw new InliningException(e);
        } catch (InvocationTargetException e) {
            throw new InliningException(e);
        }
    }
}

241 private static final Object[] EMPTY_ARGUMENT_ARRAY = new Object[0];
246

```

```

/** Les rétrécisseurs spécialisés. */

    public static IAST4 narrowToIAST4 (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4 ) {
            return (IAST4) o;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
256 }

    public static IAST4variable narrowToIAST4variable (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4variable ) {
            return (IAST4variable) o;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4variable: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
261 }

    public static IAST4variable[] narrowToIAST4variableArray (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4variable[] ) {
            return (IAST4variable[]) o;
        } else if ( o instanceof IAST2variable[] ) {
            IAST2variable[] v = (IAST2variable[]) o;
            IAST4variable[] result = new IAST4variable[v.length];
            for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
                result[i] = CEAST.narrowToIAST4variable(v[i]);
            }
            return result;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4variable[]: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
266 }

    public static IAST4globalVariable narrowToIAST4globalVariable (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4globalVariable ) {
            return (IAST4globalVariable) o;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4globalVariable: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
281 }

    public static IAST4globalVariable[] narrowToIAST4globalVariableArray (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4globalVariable[] ) {
            return (IAST4globalVariable[]) o;
        } else if ( o instanceof IAST2variable[] ) {
            IAST2variable[] v = (IAST2variable[]) o;
            IAST4globalVariable[] result = new IAST4globalVariable[v.length];
            for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
                result[i] = CEAST.narrowToIAST4globalVariable(v[i]);
            }
            return result;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4globalVariable: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
291 }

    public static IAST4localVariable narrowToIAST4localVariable (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4localVariable ) {
            return (IAST4localVariable) o;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4localVariable: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
301 }

    public static IAST4localVariable[] narrowToIAST4localVariableArray (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4localVariable[] ) {
            return (IAST4localVariable[]) o;
        } else if ( o instanceof IAST2variable[] ) {
            IAST2variable[] v = (IAST2variable[]) o;
            IAST4localVariable[] result = new IAST4localVariable[v.length];
            for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
                result[i] = CEAST.narrowToIAST4localVariable(v[i]);
            }
            return result;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4localVariable: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
306 }

    public static IAST4localVariable[] narrowToIAST4localVariableArray (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4localVariable[] ) {
            return (IAST4localVariable[]) o;
        } else if ( o instanceof IAST2variable[] ) {
            IAST2variable[] v = (IAST2variable[]) o;
            IAST4localVariable[] result = new IAST4localVariable[v.length];
            for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
                result[i] = CEAST.narrowToIAST4localVariable(v[i]);
            }
            return result;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4localVariable: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
316 }

    public static IAST4localVariable[] narrowToIAST4localVariableArray (Object o) {
        if ( o instanceof IAST4localVariable[] ) {
            return (IAST4localVariable[]) o;
        } else if ( o instanceof IAST2variable[] ) {
            IAST2variable[] v = (IAST2variable[]) o;
            IAST4localVariable[] result = new IAST4localVariable[v.length];
            for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
                result[i] = CEAST.narrowToIAST4localVariable(v[i]);
            }
            return result;
        } else {
            final String msg = "Cannot cast into IAST4localVariable: " + o;
            throw new ClassCastException(msg);
        }
321 }

```

```

    }
    return result;
} else {
    final String msg = "Cannot cast into IAST4localVariable: " + o;
    throw new ClassCastException(msg);
}
}

public static IAST4globalFunctionVariable
narrowToIAST4globalFunctionVariable (Object o) {
    if ( o instanceof IAST4globalFunctionVariable ) {
        return (IAST4globalFunctionVariable) o;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4globalFunctionVariable: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static IAST4expression narrowToIAST4expression (Object o) {
    if ( o instanceof IAST4expression ) {
        return (IAST4expression) o;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4expression: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static IAST4expression[] narrowToIAST4expressionArray (Object o) {
    if ( o instanceof IAST4expression[] ) {
        return (IAST4expression[]) o;
    } else if ( o instanceof IAST2expression<?>[] ) {
        IAST2expression<?>[] v = (IAST2expression[]) o;
        IAST4expression[] result = new IAST4expression[v.length];
        for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
            result[i] = CEAST.narrowToIAST4expression(v[i]);
        }
        return result;
    } else if ( o instanceof IAST2instruction[] ) {
        IAST2instruction<?>[] v = (IAST2instruction[]) o;
        IAST4expression[] result = new IAST4expression[v.length];
        for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
            result[i] = CEAST.narrowToIAST4expression(v[i]);
        }
        return result;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4expression[]: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static IAST4instruction narrowToIAST4instruction (Object o) {
    if ( o instanceof IAST4instruction ) {
        return (IAST4instruction) o;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4instruction: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static IAST4functionDefinition narrowToIAST4functionDefinition (Object o) {
    if ( o instanceof IAST4functionDefinition ) {
        return (IAST4functionDefinition) o;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4functionDefinition: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static IAST4functionDefinition[] narrowToIAST4functionDefinitionArray (Object o) {
    if ( o instanceof IAST4functionDefinition[] ) {
        return (IAST4functionDefinition[]) o;
    } else if ( o instanceof IAST2functionDefinition<?>[] ) {
        IAST2functionDefinition<?>[] v = (IAST2functionDefinition[]) o;
        IAST4functionDefinition[] result = new IAST4functionDefinition[v.length];
        for ( int i=0 ; i<v.length ; i++ ) {
            result[i] = CEAST.narrowToIAST4functionDefinition(v[i]);
        }
        return result;
    }
}

```

25

```

    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4functionDefinition[]: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static IAST4Factory narrowToIAST4Factory (Object o) {
    if ( o instanceof IAST4Factory ) {
        return (IAST4Factory) o;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4Factory: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static IAST4program narrowToIAST4program(Object o) {
    if ( o instanceof IAST4program ) {
        return (IAST4program) o;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into IAST4program: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}

public static fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment
narrowToLexicalEnvironment2(Object o) {
    if ( o instanceof fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment ) {
        return (fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment) o;
    } else {
        final String msg = "Cannot cast into ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment: " + o;
        throw new ClassCastException(msg);
    }
}
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTFactory.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.util.List;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTParseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2expression;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2instruction;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4alternative;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4assignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4binaryOperation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4boolean;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4computedInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4float;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalAssignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4integer;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4invocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localAssignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localBlock;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4primitiveInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4program;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4reference;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4sequence;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4string;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4try;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4unaryBlock;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4unaryOperation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4while;

/**
 * Une implantation de la fabrique pour ILP4. Comme l'on doit implanter
 * IAST4Factory, on doit aussi implanter des methodes prenant des IAST2*
 * que l'on redirige, apres verification, vers les methodes d'ilp4.
 */

```

26

```

44  */
public class CEASTFactory
implements IAST4Factory {

    public IAST4program newProgram(
49      IAST2functionDefinition<CEASTparseException>[] defs,
      IAST2instruction<CEASTparseException> body) {
        return this.newProgram(
            CEAST.narrowToIAST4functionDefinitionArray(defs),
            CEAST.narrowToIAST4expression(body));
54    }
    public IAST4program newProgram(
        IAST4functionDefinition[] defs,
        IAST4expression body) {
        return new CEASTprogram(defs, body);
59    }

    public IAST4variable newVariable(String name) {
        return new CEASTvariable(name);
    }
64    public IAST4globalFunctionVariable newGlobalFunctionVariable(
        String name ) {
        return new CEASTglobalFunctionVariable(name);
    }
69    public IAST4localVariable newLocalVariable(String name) {
        return new CEASTlocalVariable(name);
    }
    public IAST4globalVariable newGlobalVariable(String name) {
        return new CEASTglobalVariable(name);
74    }

    public IAST4assignment newAssignment(IAST4variable variable,
        IAST4expression value) {
        return new CEASTassignment(variable, value);
    }
79    public IAST4localAssignment newLocalAssignment(
        IAST4localVariable variable,
        IAST4expression value) {
        return new CEASTlocalAssignment(variable, value);
    }
84    public IAST4globalAssignment newGlobalAssignment(
        IAST4globalVariable variable,
        IAST4expression value) {
        return new CEASTglobalAssignment(variable, value);
    }
89    public IAST4assignment newAssignment(
        IAST2variable variable, IAST2expression<CEASTparseException> value) {
        return new CEASTassignment(
            CEAST.narrowToIAST4variable(variable),
            CEAST.narrowToIAST4expression(value));
94    }

    public IAST4expression newVoidExpression () {
        return new CEASTboolean("false");
    }
99    public IAST4alternative newAlternative(IAST4expression condition,
        IAST4expression consequence) {
        IAST4expression something = newVoidExpression();
        return new CEASTalternative(condition, consequence, something);
104    }
    public IAST4alternative newAlternative(
        IAST4expression condition,
        IAST4expression consequence,
        IAST4expression alternant) {
        return new CEASTalternative(condition, consequence, alternant);
109    }
    public IAST4alternative newAlternative(
        IAST2expression<CEASTparseException> condition,
        IAST2instruction<CEASTparseException> consequent) {
        return new CEASTalternative(
            CEAST.narrowToIAST4expression(condition),
            CEAST.narrowToIAST4expression(consequent));
114    }
    public IAST4alternative newAlternative(
        IAST2expression<CEASTparseException> condition,
        IAST2instruction<CEASTparseException> consequent,
        IAST2instruction<CEASTparseException> alternant) {
        return new CEASTalternative(

```

```

124      CEAST.narrowToIAST4expression(condition),
        CEAST.narrowToIAST4expression(consequent),
        CEAST.narrowToIAST4expression(alternant));
    }

    public IAST4unaryOperation newUnaryOperation(
129      String operatorName,
        IAST4expression operand) {
        return new CEASTunaryOperation(operatorName, operand);
    }
    public IAST4unaryOperation newUnaryOperation(
134      String operatorName, IAST2expression<CEASTparseException> operand) {
        return new CEASTunaryOperation(
            operatorName,
            CEAST.narrowToIAST4expression(operand));
    }
139    public IAST4binaryOperation newBinaryOperation(
        String operatorName,
        IAST4expression leftOperand,
        IAST4expression rightOperand) {
        return new CEASTbinaryOperation(operatorName, leftOperand, rightOperand);
144    }
    public IAST4binaryOperation newBinaryOperation(
        String operatorName,
        IAST2expression<CEASTparseException> leftOperand,
        IAST2expression<CEASTparseException> rightOperand) {
        return new CEASTbinaryOperation(
            operatorName,
            CEAST.narrowToIAST4expression(leftOperand),
            CEAST.narrowToIAST4expression(rightOperand));
149    }
    }
154    public IAST4boolean newBooleanConstant(String value) {
        return new CEASTboolean(value);
    }
    }
159    public IAST4float newFloatConstant(String value) {
        return new CEASTfloat(value);
    }
    }
164    public IAST4integer newIntegerConstant(String value) {
        return new CEASTinteger(value);
    }
    }
169    public IAST4string newStringConstant(String value) {
        return new CEASTstring(value);
    }
    }
174    public IAST4functionDefinition newFunctionDefinition(
        IAST4globalFunctionVariable global,
        IAST4variable[] variables,
        IAST4expression body) {
        return new CEASTfunctionDefinition(global, variables, body);
    }
    public IAST4functionDefinition newFunctionDefinition(
179      String functionName,
        IAST2variable[] variables,
        IAST2instruction<CEASTparseException> body) {
        return new CEASTfunctionDefinition(
            this.newGlobalFunctionVariable(functionName),
            CEAST.narrowToIAST4variableArray(variables),
            CEAST.narrowToIAST4expression(body));
184    }
    }

    public IAST4invocation newInvocation(IAST4expression function,
189      IAST4expression[] arguments) {
        return new CEASTinvocation(function, arguments);
    }
    public IAST4computedInvocation newComputedInvocation(
        IAST4expression function,
        IAST4expression[] arguments) {
        return new CEASTcomputedInvocation(function, arguments);
194    }
    public IAST4globalInvocation newGlobalInvocation(
        IAST4globalFunctionVariable function,
        IAST4expression[] arguments) {
        return new CEASTglobalInvocation(function, arguments);
199    }
    public IAST4invocation newInvocation(

```

```

204         IAST2expression<CEASTparseException> function,
        IAST2expression<CEASTparseException>[] arguments) {
    return new CEASTInvocation(
        CEAST.narrowToIAST4expression(function),
        CEAST.narrowToIAST4expressionArray(arguments) );
}

209 public IAST4localBlock newLocalBlock(IAST4variable[] variables,
        IAST4expression[] initializations,
        IAST4expression body ) {
    return new CEASTlcalBlock(variables, initializations, body);
}
214 public IAST4localBlock newLocalBlock(
    IAST2variable[] variables,
    IAST2expression<CEASTparseException>[] initializations,
    IAST2instruction<CEASTparseException> body) {
219     return new CEASTlcalBlock(
        CEAST.narrowToIAST4variableArray(variables),
        CEAST.narrowToIAST4expressionArray(initializations),
        CEAST.narrowToIAST4expression(body) );
}

224 public IAST4unaryBlock newUnaryBlock(
    IAST4variable variable,
    IAST4expression initialization,
    IAST4expression body) {
229     return new CEASTunaryBlock(variable, initialization, body);
}
public IAST4unaryBlock newUnaryBlock(
    IAST2variable variable,
    IAST2expression<CEASTparseException> initialization,
    IAST2instruction<CEASTparseException> body) {
234     return new CEASTunaryBlock(
        CEAST.narrowToIAST4variable(variable),
        CEAST.narrowToIAST4expression(initialization),
        CEAST.narrowToIAST4expression(body) );
}

239 public IAST4reference newReference(IAST4variable variable) {
    return new CEASTreference(variable);
}
244 public IAST4reference newReference(
    IAST2variable variable) {
    return new CEASTreference(
        CEAST.narrowToIAST4variable(variable) );
}

249 public IAST4sequence newSequence(IAST4expression[] asts) {
    return new CEASTsequence(asts);
}
public IAST4sequence newSequence(
    List<IAST2instruction<CEASTparseException>> asts) {
254     return new CEASTsequence(
        asts.toArray(new IAST4expression[0]) );
}

259 public IAST4try newTry(IAST4expression body,
    IAST4variable caughtExceptionVariable,
    IAST4expression catcher,
    IAST4expression finallyer) {
    return new CEASTtry(body, caughtExceptionVariable, catcher, finallyer);
}
264 public IAST4try newTry(
    IAST2instruction<CEASTparseException> body,
    IAST2variable caughtExceptionVariable,
    IAST2instruction<CEASTparseException> catcher,
    IAST2instruction<CEASTparseException> finallyer) {
269     return new CEASTtry(
        CEAST.narrowToIAST4expression(body),
        (caughtExceptionVariable == null) ? null
        : CEAST.narrowToIAST4variable(caughtExceptionVariable),
        (catcher == null) ? null
        : CEAST.narrowToIAST4expression(catcher),
        (finallyer == null) ? null
        : CEAST.narrowToIAST4expression(finallyer) );
}

274 public IAST4while newWhile(IAST4expression condition,
    IAST4expression body) {
    return new CEASTwhile(condition, body);
}

```

29

```

}
284 public IAST4while newWhile(
    IAST2expression<CEASTparseException> condition,
    IAST2instruction<CEASTparseException> body) {
    return new CEASTwhile(
        CEAST.narrowToIAST4expression(condition),
        CEAST.narrowToIAST4expression(body) );
}

289 public IAST4primitiveInvocation newPrimitiveInvocation(
    IAST4globalVariable gv,
    IAST4expression[] arguments) {
    return new CEASTprimitiveInvocation(gv, arguments);
}
294 public IAST4primitiveInvocation newPrimitiveInvocation(
    String primitiveName,
    IAST2expression<CEASTparseException>[] arguments) {
299     return new CEASTprimitiveInvocation(
        this.newGlobalVariable(primitiveName),
        CEAST.narrowToIAST4expressionArray(arguments));
}

304 }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTParser.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Modifier;
6 import java.util.HashMap;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
11 import org.w3c.dom.NodeList;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.AbstractParser;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4;
16 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4program;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4sequence;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

21 /** Transformer un document XML en un CEAST. */

public class CEASTParser extends AbstractParser
implements IParser {

26     @Override
    public IAST4Factory getFactory () {
        return (IAST4Factory) super.getFactory();
    }

31     public CEASTParser (IAST4Factory factory) {
        super(factory);
        this.parsers = new HashMap<>();
        addParser("alternative", CEASTalternative.class);
        addParser("sequence", CEASTsequence.class);
        addParser("boucle", CEASTwhile.class);
36         addParser("affectation", CEASTassignment.class);
        addParser("definitionFonction", CEASTfunctionDefinition.class);
        addParser("blocUnaire", CEASTunaryBlock.class);
        addParser("blocLocal", CEASTlocalBlock.class);
        addParser("variable", CEASTreference.class);
        addParser("invocationPrimitive", CEASTprimitiveInvocation.class);
        addParser("invocation", CEASTinvocation.class);
        addParser("operationUnaire", CEASTunaryOperation.class);
        addParser("operationBinaire", CEASTbinaryOperation.class);
46         addParser("entier", CEASTinteger.class);
        addParser("flottant", CEASTfloat.class);
        addParser("boolean", CEASTboolean.class);
        addParser("chaîne", CEASTstring.class);
        addParser("try", CEASTtry.class);
51     }
    private final HashMap<String, Method> parsers;

    /** Ajout d'une caracteristique a ILP. Lorsque l'element XML nommé

```

30

```

56  * name est lu, method(e, parser) sera invoquee. */
public void addParser (String name, Method method) {
    this.parsers.put(name, method);
}

61  /** Ajout d'une caracteristique a ILP. Lorsque l'element XML nommé
    * name est lu, la methode clazz.parse(e, parser) sera invoquee. */

public void addParser (String name, Class<?> clazz) {
    try {
        // Ne fonctionne plus avec ILP6: faut ruser!
        //final Method method = clazz.getMethod("parse",
        //    new Class[]{ Element.class, IParser.class } );
        for ( Method m : clazz.getMethods() ) {
            if ( !"parse".equals(m.getName()) ) {
                continue;
            }
            if ( ! Modifier.isStatic(m.getModifiers()) ) {
                continue;
            }
            //if ( ! IAST2.class.isAssignableFrom(m.getReturnType()) ) {
            //    continue;
            //}
            Class<?>[] parameterTypes = m.getParameterTypes();
            if ( parameterTypes.length != 2 ) {
                continue;
            }
            if ( ! Element.class.isAssignableFrom(parameterTypes[0]) ) {
                continue;
            }
            if ( ! IParser.class.isAssignableFrom(parameterTypes[1]) ) {
                continue;
            }
            addParser(name, m);
            return;
        }
        if ( Object.class == clazz ) {
            final String msg = "Cannot find suitable parse() method!";
            throw new RuntimeException(msg);
        } else {
            addParser(name, clazz.getSuperclass());
        }
    } catch (SecurityException e) {
        final String msg = "Cannot access parse() method!";
        throw new RuntimeException(msg);
    }
}

101 }

/** Convertir un noeud DOM en un noeud AST. */

106 public IAST4program parse (final Document d)
    throws CEASTparseException {
    final Element e = d.getDocumentElement();
    return CEASTprogram.parse(e, this);
}

111 public IAST4 parse (final Node n)
    throws CEASTparseException {
    switch ( n.getNodeType() ) {
        case Node.ELEMENT_NODE: {
            final Element e = (Element) n;
            final String name = e.getTagName();

            if ( parsers.containsKey(name) ) {
                final Method method = parsers.get(name);
                try {
                    Object result = method.invoke(null, new Object[]{e, this});
                    return CEAST.narrowToIAST4(result);
                } catch (IllegalArgumentException exc) {
                    throw new CEASTparseException(exc);
                } catch (IllegalAccessException exc) {
                    throw new CEASTparseException(exc);
                } catch (InvocationTargetException exc) {
                    Throwable t = exc.getTargetException();
                    if ( t instanceof CEASTparseException ) {
                        throw (CEASTparseException) t;
                    } else {
                        31
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        throw new CEASTparseException(exc);
    }
}

136 } else {
    final String msg = "Unknown element name: " + name;
    throw new CEASTparseException(msg);
}

141 }

    default: {
        final String msg = "Unknown node type: " + n.getNodeName();
        throw new CEASTparseException(msg);
    }
}

146 }

}

151 // NOTE: meme code qu'en ILP2 sauf que les CEASTsequence sont celles d'ILP4.

/** Trouver un sous-noeud donné et convertir ses fils en une séquence
    * d'instructions. */
@Override
156 public IAST4sequence findThenParseChildAsSequence (
    final NodeList nl, final String childName)
    throws CEASTparseException {
    return getFactory().newSequence(
        findThenParseChildAsList(nl, childName)
        .toArray(CEASTexpression.EMPTY_EXPRESSION_ARRAY) );
}

161 }

@Override
public IAST4sequence findThenParseChildAsSequence (
    final Node n, final String childName)
166 throws CEASTparseException {
    return getFactory().newSequence(
        findThenParseChildAsList(n.getChildNodes(), childName)
        .toArray(CEASTexpression.EMPTY_EXPRESSION_ARRAY) );
}

171 }

@Override
public IAST4sequence parseChildrenAsSequence (final NodeList nl)
176 throws CEASTparseException {
    return getFactory().newSequence(
        parseList(nl)
        .toArray(CEASTinstruction.EMPTY_EXPRESSION_ARRAY) );
}

181 }

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTalternative.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

3 import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
8 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2alternative;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
13 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4alternative;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
18 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** L'alternative: son interprétation et sa compilation. */
23 public class CEASTalternative
    extends CEASTdelegableInstruction
    implements IAST4alternative {
        32
    }
}

```



```

28 public CEASTalternative (final IAST4expression condition,
                           final IAST4expression consequence,
                           final IAST4expression alternant ) {
    this.delegate =
33     new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTalternative(
        condition, consequence, alternant );
}
public CEASTalternative (final IAST4expression condition,
                           final IAST4expression consequence ) {
    this(condition,
38     consequence,
        CEASTexpression.voidExpression() );
private fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTalternative delegate;
43 @Override
public IAST2alternative<CEASTParseException> getDelegate () {
    return this.delegate;
}
48 public static IAST2alternative<CEASTParseException> parse (
    final Element e, final IParser parser)
throws CEASTParseException {
    return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTalternative.parse(e, parser);
}
53 @ILPexpression
public IAST4expression getCondition () {
    return CEAST.narrowToIAST4expression(getDelegate().getCondition());
}
58 @ILPexpression
public IAST4expression getConsequent () {
    return CEAST.narrowToIAST4expression(getDelegate().getConsequent());
}
63 @ILPexpression
public IAST4expression getAlternant () {
    try {
        return CEAST.narrowToIAST4expression(getDelegate().getAlternant());
    } catch (CEASTParseException e) {
        assert false : "Should not occur!";
68         throw new RuntimeException(e);
    }
}
public boolean isTernary () {
    return true;
73 }
@Override
public void compile (final StringBuffer buffer,
                    final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
78                    final ICgenEnvironment common,
                    final IDestination destination)
throws CgenerationException {
    final IAST4variable tmp = CEASTlocalVariable.generateVariable();
    buffer.append("{ ");
    tmp.compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
83 getCondition().compile(buffer, lexenv, common, new AssignDestination(tmp));
    buffer.append(";");\n if ( ILP_isEquivalentToTrue( ");
    buffer.append(tmp.getMangledName());
    buffer.append(" ) ) {\n");
88 getConsequent().compile(buffer, lexenv, common, destination);
    buffer.append(";");\n } else {\n");
    getAlternant().compile(buffer, lexenv, common, destination);
    buffer.append(";");\n }\n");
}
93 @Override
public IAST4expression normalize (
    final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
    final INormalizeGlobalEnvironment common,
98    final IAST4Factory factory )
throws NormalizeException {
    return factory.newAlternative(
        getCondition().normalize(lexenv, common, factory),
        getConsequent().normalize(lexenv, common, factory),
103    getAlternant().normalize(lexenv, common, factory));
}

```

33

```

/* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
@Override
108 public void findInvokedFunctions () {
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getCondition());
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getConsequent());
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getAlternant());
}
113 /* Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
@Override
public void inline () {
    getCondition().inline();
118    getConsequent().inline();
    getAlternant().inline();
}
*/
123 public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
}
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTassignment.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;
2 import org.w3c.dom.Element;
import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
7 import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTParseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2assignment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
12 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICcommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
17 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4assignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
22 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;
27 /** Affectation à des variables. Cette classe sert a représenter une
    * affectation. La phase de normalisation la classifera en affectation
    * locale ou globale.
    */
32 public class CEASTassignment
    extends CEASTdelegableExpression
    implements IAST4assignment {
37 public CEASTassignment (final IAST4variable variable,
                           final IAST4expression value) {
    this.delegate =
        new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTassignment(
            variable, value );
42 }
private fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTassignment delegate;
@Override
public IAST2assignment<CEASTParseException> getDelegate () {
    return this.delegate;
47 }
@ILPvariable
public IAST4variable getVariable () {
    return CEAST.narrowToIAST4variable(getDelegate().getVariable());
52 }

```

34


```

}

@Override
public void compile (final StringBuffer buffer,
                    final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                    final ICgenEnvironment common,
                    final IDestination destination )
throws CgenerationException {
    final IAST4variable right = CEASTlocalVariable.generateVariable();
    final IAST4variable left = CEASTlocalVariable.generateVariable();
    buffer.append("\n");
    ICgenLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv.extend(left).extend(right);
    right.compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
    left.compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
    getLeftOperand().compile(buffer, bodyLexenv, common,
        new AssignDestination(left) );
    buffer.append("\n");
    getRightOperand().compile(buffer, bodyLexenv, common,
        new AssignDestination(right) );
    buffer.append("\n");
    destination.compile(buffer, bodyLexenv, common);
    buffer.append(common.compileOperator2(getOperatorName()));
    buffer.append("(");
    buffer.append(left.getMangledName());
    buffer.append(" ");
    buffer.append(right.getMangledName());
    buffer.append(");\n");
}

/* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
@Override
public void findInvokedFunctions () {
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getLeftOperand());
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getRightOperand());
}

/* Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
@Override
public void inline () {
    getLeftOperand().inline();
    getRightOperand().inline();
}
*/

public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
}
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTboolean.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2boolean;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4boolean;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** Les constantes booléennes.*/

public class CEASTboolean
extends CEASTconstant implements IAST4boolean {

    public CEASTboolean (String value) {
        super(new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTboolean(value));
    }

    public static IAST2boolean<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTboolean.parse(e, parser);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTcomputedInvocation.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4computedInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

public class CEASTcomputedInvocation
extends CEASTInvocation implements IAST4computedInvocation {

    protected CEASTcomputedInvocation (final IAST4expression function,
                                        final IAST4expression[] argument) {
        super(function, argument);
    }

    @Override
    public IAST4expression normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
        final IAST4expression function_ =
            getFunction().normalize(lexenv, common, factory);
        final IAST4expression[] arguments = getArguments();
        IAST4expression[] argument_ = new IAST4expression[arguments.length];
        for ( int i = 0 ; i<arguments.length ; i++ ) {
            argument_[i] = arguments[i].normalize(lexenv, common, factory);
        }
        return factory.newComputedInvocation(function_, argument_);
    }

    /** On ne peut rien dire avant l'exécution. */
    @Override
    public void checkArity () {
        return;
    }

    @Override
    public void compile (final StringBuffer buffer,
                        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common,
                        final IDestination destination )
    throws CgenerationException {
        IAST4localVariable tmpfun = CEASTlocalVariable.generateVariable();
        IAST4expression[] args = getArguments();
        IAST4localVariable[] tmps = new IAST4localVariable[args.length];
        ICgenLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv;
        bodyLexenv = bodyLexenv.extend(tmpfun);
        buffer.append("{\n ILP_Primitive ");
        buffer.append(tmpfun.getMangledName());
        buffer.append("\n");
        for ( int i=0; i<args.length ; i++ ) {
            tmps[i] = CEASTlocalVariable.generateVariable();
            tmps[i].compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
            bodyLexenv = bodyLexenv.extend(tmps[i]);
        }
        getFunction().compile(buffer, bodyLexenv, common,
            new AssignDestination(tmpfun) );
        buffer.append("\n");
        for ( int i=0 ; i<args.length ; i++ ) {
            args[i].compile(buffer, bodyLexenv, common,
                new AssignDestination(tmps[i]) );
            buffer.append("\n");
        }
        destination.compile(buffer, bodyLexenv, common);
        buffer.append(bodyLexenv.compile(tmpfun));
        buffer.append("(");
        for ( int i=0 ; i<(args.length-1) ; i++ ) {
            buffer.append(tmps[i].getMangledName());
            buffer.append(", ");
        }
    }
}

```

```

    }
    if ( args.length > 0 ) {
        buffer.append(tmpp[args.length-1].getMangledName());
    }
    buffer.append(");\n\n");
}
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTconstant.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2constant;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
6 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4constant;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;

/** Les constantes et leur interprétation. */
11
public abstract class CEASTconstant
extends CEASTdelegableExpression
implements IAST4constant {

    public CEASTconstant (final IAST2constant<CEASTparseException> delegate) {
        this.delegate = delegate;
    }
    protected IAST2constant<CEASTparseException> delegate;

21    @Override
    public IAST2constant<CEASTparseException> getDelegate () {
        return this.delegate;
    }

26    public Object getValue () {
        return getDelegate().getValue();
    }
    public String getDescription () {
        return getDelegate().getDescription();
    }
31
    /** Toutes les constantes valent leur propre valeur. */
    @Override
    public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv, final ICommon common)
36    {
        return getDelegate().getValue();
    }

    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
41    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
        return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTdelegableExpression.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.util.Set;

5 import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2instruction;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
10 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
15 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4delegable;

public abstract class CEASTdelegableExpression
extends CEASTexpression

```

39

```

implements IAST4delegable {

20    /** Profiter de la contravariance pour raffiner le type du delegate.
     * Attention! les expressions d'ilp4 ne sont malheureusement pas toutes
     * des expressions d'ilp2! Les expressions d'ilp4 contiennent les
     * instructions d'ilp4 qui sont deleguees a des instruction d'ilp2 qui
     * ne sont pas des expressions d'ilp2. */
25
    public abstract IAST2instruction<CEASTparseException> getDelegate ();

    /** Evaluer un AST */
30
    @Override
    public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv,
                        final ICommon common)
        throws EvaluationException {
35        return getDelegate().eval(lexenv, common);
    }

    public void compile (final StringBuffer buffer,
                        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common,
                        final IDestination destination)
40        throws CgenerationException {
        final IAST2instruction<CEASTparseException> delegate = getDelegate();
        delegate.compileInstruction(buffer, lexenv, common, destination);
45    }

    /** Par compatibilité avec le délégué. */
    @Override
    public void compileInstruction (final StringBuffer buffer,
30                                final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
50                                final ICgenEnvironment common,
                                final IDestination destination)

        throws CgenerationException {
55        this.compile(buffer, lexenv, common, destination);
        buffer.append("\n");
    }

    /** Calculer l'ensemble des variables globales de cette instruction.
     * Par défaut, il n'y a pas de variable globale.
60
     * NOTE: Set<IAST2variable> n'est pas Set<IAST4variable> */
    @Override
    public void findGlobalVariables (final Set<IAST2variable> globalvars,
40                                    final ICgenLexicalEnvironment lexenv ) {
65        getDelegate().findGlobalVariables(globalvars, lexenv);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTdelegableInstruction.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

3 import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2instruction;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
8 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4instruction;

public abstract class CEASTdelegableInstruction
extends CEASTdelegableExpression
13 implements IAST4instruction {

    // @Override
    // public abstract IAST2instruction getDelegate ();
    // NOTE: pas possible du point de vue typage du fait de l'inversion de
    // positionnement entre expression et instruction.
18
    @Override
    public void compile (final StringBuffer buffer,
                        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common,
                        final IDestination destination)
23        throws CgenerationException {
40

```

40

```

        final IAST2instruction<CEASTparseException> delegate =
            (IAST2instruction<CEASTparseException>) getDelegate();
28     delegate.compileInstruction(buffer, lexenv, common, destination);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTexpression.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.cgen.NoDestination;
5 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
10 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

/** La classe abstraite des expressions. */

15 public abstract class CEASTexpression
extends CEAST
implements IAST4expression {

    /** Renvoyer une expression vide qui ne fait rien d'interessant. */

20     public static IAST4expression voidExpression() {
        return new CEASTboolean("false");
    }

25     /** Une constante utile pour les conversions entre liste et tableau. */

    public static final IAST4expression[] EMPTY_EXPRESSION_ARRAY =
        new IAST4expression[0];

30     /** Rendre la version integree de l'expression. */

    public IAST4expression getInlined () {
        return this;
    }

35     @Override
    public IAST4expression normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
40     throws NormalizeException {
        return this;
    }

45     public void compileExpression (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common)

    throws CgenerationException {
50         this.compile(buffer, lexenv, common, NoDestination.create());
    }

    @Override
    @Deprecated
    public void compileInstruction (final StringBuffer buffer,
55         final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination)

    throws CgenerationException {
60         this.compile(buffer, lexenv, common, destination);
    }

    @Override
    @Deprecated
    public void compileExpression (final StringBuffer buffer,
65         final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination)

    throws CgenerationException {

```

41

```

        this.compile(buffer, lexenv, common, destination);
70     }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTfloat.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;
2 import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2float;
7 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4float;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** Les constantes flottantes. */

12 public class CEASTfloat
extends CEASTconstant implements IAST4float {

    public CEASTfloat(final String value) {
17         super(new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTfloat(value));
    }

    public static IAST2float<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
22     throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTfloat.parse(e, parser);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTfunctionDefinition.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.util.Set;
5 import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
10 import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.cgen.ReturnDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
15 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICcommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
20 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4delegable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
25 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

30 /** Définition d'une fonction globale. */

public class CEASTfunctionDefinition
extends CEAST
35 implements IAST4functionDefinition, IAST4delegable {

    public CEASTfunctionDefinition (final IAST4globalFunctionVariable global,
        final IAST4variable[] variable,
        final IAST4expression body ) {

40         this.delegate =
            new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTfunctionDefinition(
                global.getName(), variable, body );
42     }
}

```

42

```

        this.global = global;
        this.global.setFunctionDefinition(this);
45 }
private IAST4globalFunctionVariable global;
private fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTfunctionDefinition delegate;

public fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTfunctionDefinition getDelegate () {
50     return this.delegate;
}

public IAST4globalFunctionVariable getDefinedVariable () {
    return this.global;
55 }
public String getFunctionName () {
    return this.delegate.getFunctionName();
}
public String getMangledFunctionName () {
60     return this.delegate.getMangledFunctionName();
}
@ILPvariable(isArray=true)
public IAST4localVariable[] getLocalVariables () {
    return CEAST.narrowToIAST4localVariableArray(this.delegate.getVariables());
65 }
public IAST4variable[] getVariables () {
    return CEAST.narrowToIAST4variableArray(this.delegate.getVariables());
}
@ILPexpression
70 public IAST4expression getBody () {
    return CEAST.narrowToIAST4expression(this.delegate.getBody());
}

public static IAST4functionDefinition parse(
75     final Element e, final IParser parser)
throws CEASTParseException {
    IAST2functionDefinition<CEASTParseException> delegate =
        fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTfunctionDefinition.parse(e, parser);
    IAST4Factory factory = parser.getFactory();
    IAST4globalFunctionVariable gfv =
        factory.newGlobalFunctionVariable(delegate.getFunctionName());
    return factory.newFunctionDefinition(
        gfv,
        CEAST.narrowToIAST4variableArray(delegate.getVariables()),
85         CEAST.narrowToIAST4expression(delegate.getBody()) );
}

@Override
public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv,
90     final ICommon common)
throws EvaluationException {
    return getDelegate().eval(lexenv, common);
}

105 /** Émettre le prototype de la fonction globale. Cela permettra
    * d'assurer la récursion mutuelles des fonctions globales. */

public void compileHeader (final StringBuffer buffer,
    final ICGenLexicalEnvironment lexenv,
    final ICGenEnvironment common)
100 {
    throws CgenerationException {
        buffer.append("static ILP_Object ");
        buffer.append(getDefinedVariable().getMangledName());
        compileVariableList(buffer);
        buffer.append(";\n");
105 }

/** Étendre un environnement lexical de compilation avec les
    * variables de la fonction. */

110 public ICGenLexicalEnvironment extendWithFunctionVariables (
    final ICGenLexicalEnvironment lexenv )
{
    ICGenLexicalEnvironment newlexenv = lexenv;
    final IAST4variable[] variables = getVariables();
115     for ( int i = 0 ; i<variables.length ; i++ ) {
        newlexenv = newlexenv.extend(variables[i]);
    }
    return newlexenv;
120 }

```

43

```

public void compile (final StringBuffer buffer,
    final ICGenLexicalEnvironment lexenv,
    final ICGenEnvironment common )
125 {
    throws CgenerationException {
        // Émettre en commentaire les fonctions appelées:
        if ( getInvokedFunctions().size() > 0 ) {
            buffer.append("/* Fonctions globales invoquées: ");
            for ( IAST4globalFunctionVariable gv : getInvokedFunctions() ) {
130                 buffer.append(gv.getMangledName());
            }
            buffer.append(" ");
        }
        buffer.append(" */\n");
135     if ( this.isRecursive() ) {
        buffer.append("/* Cette fonction est réursive. */\n");
    }
    // Émettre la définition de la fonction:
    buffer.append("\nILP_Object\n");
140     buffer.append(getDefinedVariable().getMangledName());
    compileVariableList(buffer);
    buffer.append("\n{\n");
    final ICGenLexicalEnvironment bodyLexenv =
        this.extendWithFunctionVariables(lexenv);
145     getBody().compile(buffer, bodyLexenv, common, ReturnDestination.create());
    buffer.append(";\n");
}

public void compileVariableList (final StringBuffer buffer)
150 {
    throws CgenerationException {
        buffer.append(" (");
        final IAST4variable[] variables = getVariables();
        for ( int i = 0 ; i<variables.length-1 ; i++ ) {
155             buffer.append("    ILP_Object ");
            buffer.append(variables[i].getMangledName());
            buffer.append(",\n");
        }
        if ( variables.length > 0 ) {
            buffer.append("    ILP_Object ");
            buffer.append(variables[variables.length-1].getMangledName());
160         }
        buffer.append(" ) ");
    }
    // heriter aupres du delegue ???

165 /** Normaliser une fonction globale revient principalement à
    * normaliser son corps. */

@Override
public IAST4functionDefinition normalize (
170     final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
    final INormalizeGlobalEnvironment common,
    final IAST4Factory factory )
throws NormalizeException {
175     final IAST4globalFunctionVariable gfv =
        CEAST.narrowToIAST4globalFunctionVariable(
            getDefinedVariable().normalize(lexenv, common, factory));
    INormalizeLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv;
    final IAST4variable[] variables = getVariables();
180     final IAST4variable[] variables_ = new IAST4variable[variables.length];
    for ( int i = 0 ; i<variables.length ; i++ ) {
        variables_[i] = factory.newLocalVariable(variables[i].getName());
        bodyLexenv = bodyLexenv.extend(variables_[i]);
    }
185     final IAST4expression body_ =
        getBody().normalize(bodyLexenv, common, factory);
    final IAST4functionDefinition fd =
        factory.newFunctionDefinition(gfv, variables_, body_);
    return fd;
190 }

/** Déterminer si la fonction est réursive. Cette méthode ne
    * fonctionne qu'après avoir calculé le graphe des appels. */

195 public boolean isRecursive () {
    for ( IAST4variable gv : getInvokedFunctions() ) {
        if ( gv == getDefinedVariable() ) {
            return true;

```

44

```

    }
    return false;
}

/* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
@Override
public void findInvokedFunctions () {
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getBody());
}

210 /* Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
@Override
public void inline () {
    getBody().inline();
}
215 */

@Override
public void findGlobalVariables (final Set<IAST2variable> globalvars,
    final ICgenLexicalEnvironment lexenv ) {
    final ICgenLexicalEnvironment newlexenv =
        this.extendWithFunctionVariables(lexenv);
    getBody().findGlobalVariables(globalvars, newlexenv);
}

220

public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
}
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalAssignment.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4assignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalAssignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

15 /** Affectations à des variables globales.
 * Cette classe est nouvelle dans ILP4. */

public class CEASTglobalAssignment
extends CEASTassignment
implements IAST4globalAssignment {

    public CEASTglobalAssignment (final IAST4globalVariable variable,
        final IAST4expression value) {
25         super(variable, value);
    }

    @Override
    @ILPvariable
    public IAST4globalVariable getVariable () {
30         return CEAST.narrowToIAST4globalVariable(getDelegate().getVariable());
    }

    /** Interprétation. */

35
    @Override
    public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv, final ICommon common)
    throws EvaluationException {
        final Object newValue = getValue().eval(lexenv, common);
        common.updateGlobal(getVariable().getName(), newValue);
40         return newValue;
    }

    @Override

```

```

45 public IAST4assignment normalize (
    final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
    final INormalizeGlobalEnvironment common,
    final IAST4Factory factory)
    throws NormalizeException {
50     return factory.newGlobalAssignment(
        CEAST.narrowToIAST4globalVariable(
            getValue().normalize(lexenv, common, factory) ),
            getValue().normalize(lexenv, common, factory) );
    }

55
    @Override
    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
        return visitor.visit(this, data);
60     }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalFunctionVariable.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;

8

/** Les variables globales nommant les fonctions globales forment une
 * classe à part car elles mènent à la définition de la fonction
 * qu'elles nomment. */
public class CEASTglobalFunctionVariable
extends CEASTglobalVariable
implements IAST4globalFunctionVariable {

18     public CEASTglobalFunctionVariable (final String name) {
        super(name);
    }

    public CEASTglobalFunctionVariable (
        final String name,
        final IAST4functionDefinition functionDefinition ) {
23         super(name);
        this.function = functionDefinition;
    }

    private IAST4functionDefinition function;

28
    /** Obtenir la définition de la fonction ainsi nommée. */
    public IAST4functionDefinition getFunctionDefinition () {
        assert(this.function != null);
33         return this.function;
    }

    /** Modifier la définition de la fonction ainsi nommée. */
    public void setFunctionDefinition (IAST4functionDefinition function) {
38         this.function = function;
    }

    /** Génération de variables de fonctions globales utilitaires. Leur
     * nom en C débute par le préfixe "ilp" afin de ne pas perturber les
     * variables du langage ILP.*/
43     public static IAST4globalFunctionVariable generateGlobalFunctionVariable(
        final IAST4Factory factory) {
        return factory.newGlobalFunctionVariable("ilpFUNCTION");
    }

48
    /** Génération d'une déclaration globale d'une variable globale
     * nommant une fonction globale. */
    @Override
    public void compileGlobalDeclaration (
        final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common )
    throws CgenerationException {
53         getFunctionDefinition().compileHeader(buffer, lexenv, common);
    }
}

```



```

58     }

    /** Compilation d'une variable en C pour en obtenir sa valeur.
     * Comme elle est de type ILP.Primitive, on recollectera un avertissement
     * de la part du typeur car, en ISO C, on ne peut convertir (ni dans un
63     * sens, ni dans l'autre) un pointeur sur une fonction et un pointeur
     * sur une donnée. Cf. http://www.lysator.liu.se/c/rat/c2.html */
    @Override
    public void compile (final StringBuffer buffer,
                        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common,
                        final IDestination destination)
        throws CgenerationException {
        super.compile(buffer, lexenv, common, destination);
    }
73 }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalInvocation.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.util.Set;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
6 import fr.upmc.ilp.annotation.OrNull;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
11 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
16 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalInvocation;
21 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

36 /** Les invocations aux fonctions globales. C'est une classe technique
 * introduite par la normalisation. */

public class CEASTglobalInvocation
extends CEASTinvocation
31 implements IAST4globalInvocation {

    public CEASTglobalInvocation (final IAST4globalFunctionVariable function,
                                final IAST4expression[] argument) {
        super(new CEASTreference(function), argument);
        this.function = function;
    }

    private final IAST4globalFunctionVariable function;

    @ILPvariable
41 public IAST4globalFunctionVariable getFunctionGlobalVariable () {
    return this.function;
    }

    /** Interprétation prenant en compte l'éventuelle intégration. */

46 @Override
    public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv,
                      final ICommon common)
        throws EvaluationException {
        if ( this.inlined == null ) {
            return super.eval(lexenv, common);
        } else {
            return this.inlined.eval(lexenv, common);
        }
56 }

    @Override
    public void compile (final StringBuffer buffer,

```

```

61         final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination)
        throws CgenerationException {
        if ( this.inlined == null ) {
            // L'invocation n'a pas été intégrée.
66 compileInvocation(buffer, lexenv, common, destination);
        } else {
            // L'invocation a été intégrée.
            buffer.append("/"/* Appel intégré à ");
            buffer.append(getFunctionGlobalVariable().getMangledName());
71 buffer.append(" */");
            this.inlined.compile(buffer, lexenv, common, destination);
        }
    }

76 @Override
    public IAST4expression normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
        throws NormalizeException {
        // On vérifie au passage l'arité:
        checkArity();
        final IAST4globalFunctionVariable function_ =
            CEAST.narrowToIAST4globalFunctionVariable(
86 getFunctionGlobalVariable().normalize(lexenv, common, factory));
        final IAST4expression[] arguments = getArguments();
        IAST4expression[] argument_ = new IAST4expression[arguments.length];
        for ( int i = 0 ; i<arguments.length ; i++ ) {
            argument_[i] = arguments[i].normalize(lexenv, common, factory);
91 }
        return factory.newGlobalInvocation(function_, argument_);
    }

    /** Verifier que l'invocation a la bonne arité vis-a-vis de la definition
    * de la fonction globale.
96 */
    @Override
    public void checkArity ()
        throws NormalizeException {
        final IAST4functionDefinition fd =
            getFunctionGlobalVariable().getFunctionDefinition();
        final int arity = fd.getVariables().length;
        if ( arity != getArguments().length ) {
            final String msg = "arity error";
            throw new NormalizeException(msg);
106 }
    }

    public void compileInvocation (final StringBuffer buffer,
                                final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                                final ICgenEnvironment common,
                                final IDestination destination )
        throws CgenerationException {
        IAST4expression[] args = getArguments();
        IAST4localVariable[] tmps = new IAST4localVariable[args.length];
        ICgenLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv;
        buffer.append("{ ");
        for ( int i=0; i<args.length ; i++ ) {
            tmps[i] = CEASTlocalVariable.generateVariable();
            tmps[i].compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
121 bodyLexenv = bodyLexenv.extend(tmps[i]);
        }
        for ( int i=0; i<args.length ; i++ ) {
            args[i].compile(buffer, bodyLexenv, common,
126 new AssignDestination(tmps[i]) );
            buffer.append(";");
        }
        destination.compile(buffer, bodyLexenv, common);
        buffer.append(getFunctionGlobalVariable().getMangledName());
        buffer.append(" ");
131 for ( int i=0; i<(args.length-1) ; i++ ) {
        buffer.append(tmps[i].getMangledName());
        buffer.append(", ");
    }
    if ( args.length > 0 ) {
        buffer.append(tmps[args.length-1].getMangledName());
136 }
    }

```



```

    }
    buffer.append(");\n\n");
}
141
@Override
public void computeInvokedFunctions ()
throws FindingInvokedFunctionsException {
    addInvokedFunction(getFunctionGlobalVariable());
146     super.computeInvokedFunctions();
}

/** Intégration de la fonction globale invoquée (si non
 * réursive) et si non déjà intégrée. */
151
@Override
public void inline (IAST4Factory factory) throws InliningException {
    if ( this.getInlined() != null ) {
        return;
156     } else {
        // On analyse les arguments!
        for ( IAST4expression arg : getArguments() ) {
            arg.inline(factory);
        }
161     final IAST4functionDefinition function =
        getFunctionGlobalVariable().getFunctionDefinition();
        if ( function.isRecursive() ) {
            // On n'intègre pas les fonctions récursives!
            return;
166     } else {
        // La fonction a toutes les qualités requises, on l'intègre!
        this.setInlined(factory.newLocalBlock(
            function.getVariables(),
            getArguments(),
            function.getBody()));
171     // inlined.inline(); // déjà fait quand function fut analysée.
        return;
    }
}
176
}

/** Rendre la version integree de l'expression. */
@Override
public @OrNull IAST4expression getInlined () {
    return this.inlined;
181
}
public void setInlined(IAST4expression inlined) {
    this.inlined = inlined;
}
186
// Seules les invocations a des fonctions globales sont integrees.
private IAST4expression inlined = null;

/** Suivre l'expression integree pour determiner les variables globales. */
191
@Override
public void findGlobalVariables (final Set<IAST2variable> globalvars,
                                final ICgenLexicalEnvironment lexenv ) {
    if ( this.inlined != null ) {
        this.inlined.findGlobalVariables(globalvars, lexenv);
196     } else {
        super.findGlobalVariables(globalvars, lexenv);
    }
}

201
@Override
public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
206 }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTglobalVariable.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

3 import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;

```

49

```

import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.Icommon;
8 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IlexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
13 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

/** Les variables globales. */

18 public class CEASTglobalVariable
extends CEASTvariable
implements IAST4globalVariable {

    public CEASTglobalVariable (final String name) {
        super(name);
23     }

    /** Génération de variables globales utilitaires. Leur nom en C
     * débute par le préfixe "ilp" afin de ne pas perturber les
     * variables du langage ILP.*/
28

    public static synchronized CEASTglobalVariable generateGlobalVariable () {
        return new CEASTglobalVariable("ilpGLOBAL");
    }

33
    /** Une fois normalisee, une variable reste normalisee. */

    @Override
    public IAST4globalVariable normalize (
38         final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
        final IAST4globalVariable gv = common.isPresent(this);
43         if ( gv != null ) {
            return gv;
        } else {
            // l'incorporer comme variable globale:
            common.add(this);
48             return this;
        }
    }

    /** Interprétation d'une référence à une variable globale. */
53

    @Override
    public Object eval (final IlexicalEnvironment lexenv,
                        final Icommon common)
    throws EvaluationException {
58         return common.globalLookup(this);
    }

    /** Compilation d'une variable en C pour en obtenir sa valeur. */
    public void compile (final StringBuffer buffer,
63                         final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common,
                        final IDestination destination)
    throws CgenerationException {
        destination.compile(buffer, lexenv, common);
68         buffer.append(getMangledName());
    }

    /** Tentative de génération d'une déclaration locale pour une
     * variable globale. */
73
    //NOTE: cette methode ne devrait jamais etre invoquee. Modifier les
    // interfaces IglobalVariable pour que ce soit le cas.
    @Override
    public void compileDeclaration (final StringBuffer buffer,
78                                     final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                                    final ICgenEnvironment common)
    throws CgenerationException {
        final String msg = "Cannot locally declare global variable: " + getName();
        throw new CgenerationException(msg);
83
    }
}

```

50

```

    /** Génération d'une déclaration globale d'une variable globale. */

    public void compileGlobalDeclaration (final StringBuffer buffer,
                                          final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                                          final ICgenEnvironment common)

88     throws CgenerationException {
        buffer.append("static ILP_Object ");
        buffer.append(getMangledName());
        buffer.append("; \n");
93     }

    @Override
    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
        accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
98         return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTInstruction.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4instruction;

4  /**
   * Cette classe n'est là que pour les sous-classes n'ayant pas
   * besoin de délégation ce qui n'est pas le cas des AST d'ILP4.
   */
9  public abstract class CEASTInstruction
   extends CEASTexpression
   implements IAST4instruction {}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTInteger.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

4  import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2integer;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4integer;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

9  /** Les constantes entieres. */

public class CEASTinteger
   extends CEASTconstant implements IAST4integer {

14     public CEASTinteger (final String value) {
        super(new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTinteger(value));
    }

19     public static IAST2integer<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
        throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTinteger.parse(e, parser);
24     }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTInvocation.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

5  import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2invocation;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
51

```

```

import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4invocation;
15 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4reference;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
20 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** C'est une classe technique dont la normalisation mene a
 * l'un des cas particuliers reconnus.
25 */

public class CEASTinvocation
   extends CEASTdelegableExpression
   implements IAST4invocation {

30     public CEASTinvocation (final IAST4expression function,
        final IAST4expression[] argument) {

        this.delegate =
            new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTinvocation(function, argument);
35     }
    protected fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTinvocation delegate;

    @Override
    public fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTinvocation getDelegate () {
40         return this.delegate;
    }

    public static IAST2invocation<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
45     throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTinvocation.parse(e, parser);
    }

    @ILPexpression(isArray=true)
    public IAST4expression[] getArguments() {
50         return CEAST.narrowToIAST4expressionArray(this.delegate.getArguments());
    }
    public IAST4expression getArgument (int i) {
        return CEAST.narrowToIAST4expression(this.delegate.getArgument(i));
55     }
    public int getArgumentsLength () {
        return this.delegate.getArgumentsLength();
    }
    @ILPexpression
    public IAST4expression getFunction() {
60         return CEAST.narrowToIAST4expression(this.delegate.getFunction());
    }

    /** Normaliser une invocation. Si la fonction invoquée est globale,
     * le résultat de la normalisation sera une instance de
     * CEASTglobalInvocation et la variable nommant la fonction sera une
     * CEASTglobalFunctionVariable. */
65

    @Override
    public IAST4expression normalize (
70         final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
        throws NormalizeException {
75         final IAST4expression function_ =
            getFunction().normalize(lexenv, common, factory);
        /* Les arguments seront normalisés dans les sous-classes. */
        // Discrimination
        if ( function_ instanceof IAST4reference ) {
80             IAST4variable var = ((IAST4reference) function_).getVariable();
            if ( var instanceof IAST4globalFunctionVariable ) {
                final IAST4globalFunctionVariable gv =
                    CEAST.narrowToIAST4globalFunctionVariable(var);
                final IAST4invocation result =
85                 factory.newGlobalInvocation(gv, getArguments());
                return result.normalize(lexenv, common, factory);
            }
        } else {
90             final IAST4invocation result =
                factory.newComputedInvocation(function_, getArguments());
        }
    }
}

```

```

        return result.normalize(lexenv, common, factory);
    } else {
        final IAST4invocation result =
95         factory.newComputedInvocation(function_, getArguments());
        return result.normalize(lexenv, common, factory);
    }
}
// NOTE: pas de super.normalize() dans les sous-classes, ca bouclerait.
// Utiliser normalizeInvocation() sur fonction ?

100 public void checkArity () throws NormalizeException {
    final String msg = "Should not be called!";
    throw new NormalizeException(msg);
105 }

@Override
public void compile (final StringBuffer buffer,
                    final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                    final ICgenEnvironment common,
                    final IDestination destination )
110 throws CgenerationException {
    final String msg = "Should not compile a vanilla invocation!";
    throw new CgenerationException(msg);
115 }

/* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
@Override
public void findInvokedFunctions () {
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getFunction());
    for ( IAST4expression arg : getArguments() ) {
        findAndAdjoinToInvokedFunctions(arg);
    }
}

125 /* Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
@Override
public void inline () {
    getFunction().inline();
    for ( IAST4expression arg : getArguments() ) {
        arg.inline();
    }
}
*/

135 public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
140 }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTlocalAssignment.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
4 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
9 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localAssignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

14 /** Affectation à des variables locales.
 * Cette classe est nouvelle dans ILP4. */

public class CEASTlocalAssignment
19 extends CEASTassignment
implements IAST4localAssignment {

    public CEASTlocalAssignment (final IAST4localVariable variable,
                                final IAST4expression value) {
24         super(variable, value);
    }
}

```

53

```

@Override
@Override
29 public IAST4localVariable getVariable () {
    return CEAST.narrowToIAST4localVariable(getDelegate().getVariable());
}

/** Interprétation. */

34 @Override
public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv, final ICommon common)
throws EvaluationException {
    final Object newValue = getValue().eval(lexenv, common);
39     lexenv.update(getVariable(), newValue);
    return newValue;
}

@Override
44 public IAST4localAssignment normalize (
    final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
    final INormalizeGlobalEnvironment common,
    final IAST4Factory factory)
throws NormalizeException {
    return factory.newLocalAssignment(
49         CEAST.narrowToIAST4localVariable(
            getVariable().normalize(lexenv, common, factory)),
            getValue().normalize(lexenv, common, factory) );
}

54 @Override
public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
59 }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTlocalBlock.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2localBlock;
10 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
15 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localBlock;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
20 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** Bloc local. */

25 public class CEASTlocalBlock
extends CEASTdelegableInstruction
implements IAST4localBlock {

30 /** Création d'un bloc local à partir de ses constituants
 * normalisés. On suppose ici que les tailles des deux vecteurs sont
 * bien égales. */

public CEASTlocalBlock (
35     final IAST4variable[] variable,
    final IAST4expression[] initialization,
    final IAST4expression body ) {
    assert(variable.length == initialization.length);
    this.delegate =

```

54

```

40         new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTlocalBlock(
            variable, initialization, body );
    }
    private fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTlocalBlock delegate;

45    @Override
    public fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTlocalBlock getDelegate () {
        return this.delegate;
    }

50    // ou IAST4localBlock ???
    public static IAST2localBlock<CEASTParseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTParseException {
55        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTlocalBlock.parse(e, parser);
    }

    @ILPvariable(isArray=true)
    public IAST4variable[] getVariables () {
        return CEAST.narrowToIAST4variableArray(this.delegate.getVariables());
60    }
    public IAST4localVariable[] getLocalVariables () {
        return CEAST.narrowToIAST4localVariableArray(this.delegate.getVariables());
    }
    @ILPexpression(isArray=true)
    public IAST4expression[] getInitializations () {
65        return CEAST.narrowToIAST4expressionArray(this.delegate
            .getInitializations());
    }
    @ILPexpression
    public IAST4expression getBody() {
70        return CEAST.narrowToIAST4expression(this.delegate.getBody());
    }

    @Override
    public IAST4expression normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
80        if ( getVariables().length == 0 ) {
            // On simplifie le bloc à son corps:
            return getBody().normalize(lexenv, common, factory);
        }

85        IAST4expression[] initializations = getInitializations();
        IAST4expression[] initialization_ =
            new IAST4expression[initializations.length];
        for ( int i = 0 ; i<initializations.length ; i++ ) {
            initialization_[i] =
90                initializations[i].normalize(lexenv, common, factory);
        }
        // Normalisation du corps:
        INormalizeLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv;
        IAST4variable[] variables = getVariables();
        IAST4variable[] variables_ = new IAST4variable[variables.length];
95        for ( int i = 0 ; i<variables.length ; i++ ) {
            final IAST4variable var = variables[i];
            variables_[i] = factory.newLocalVariable(var.getName());
            bodyLexenv = bodyLexenv.extend(variables_[i]);
        }
100        final IAST4expression body_ =
            getBody().normalize(bodyLexenv, common, factory);
        return factory.newLocalBlock(variables_, initialization_, body_);
    }

105    @Override
    public void compile (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination )
    throws CgenerationException {
110        final IAST4localVariable[] vars = getLocalVariables();
        final IAST4expression[] inits = getInitializations();
        IAST4localVariable[] temp = new IAST4localVariable[vars.length];
        ICgenLexicalEnvironment tempLexenv = lexenv;
115        buffer.append("{\n");

```

55

```

        for (int i = 0; i < vars.length; i++) {
            temp[i] = CEASTlocalVariable.generateVariable();
            tempLexenv = tempLexenv.extend(temp[i]);
            temp[i].compileDeclaration(buffer, tempLexenv, common);
        }

        for (int i = 0; i < vars.length; i++) {
            inits[i].compile(buffer, lexenv, common,
125                new AssignDestination(temp[i]) );
            buffer.append(";\n");
        }

        buffer.append("{\n");
        ICgenLexicalEnvironment bodyLexenv = tempLexenv;
        for (int i = 0; i < vars.length; i++) {
            bodyLexenv = bodyLexenv.extend(vars[i]);
            vars[i].compileDeclaration(buffer, bodyLexenv, common);
130        }

        for (int i = 0; i < vars.length; i++) {
            buffer.append(vars[i].getMangledName());
            buffer.append(" = ");
            buffer.append(temp[i].getMangledName());
            buffer.append(";\n");
140        }

        getBody().compile(buffer, bodyLexenv, common, destination);
        buffer.append(";\n}\n");
145    }

    /* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
    @Override
150    public void findInvokedFunctions () {
        for ( IAST4expression init : getInitializations() ) {
            findAndAdjoinToInvokedFunctions(init);
        }
        findAndAdjoinToInvokedFunctions(getBody());
155    }

    /* Obsolète de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
    @Override
    public void inline () {
        for ( IAST4expression init : this.getInitializations() ) {
            init.inline();
        }
        getBody().inline();
160    }
    }
    */

    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
        accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
        return visitor.visit(this, data);
170    }
    }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTlocalVariable.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

3  import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
    import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICcommon;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
13  import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

18  /** Les variables: leur interprétation et compilation. Attention:
    * cette classe est raffinée en plusieurs sous-classes de comportement
    * légèrement différents: les variables globales et prédéfinies. */

```

public class CEASTlocalVariable

56

```

23 extends CEASTvariable
implements IAST4localVariable {

    /** Créer une variable avec un certain nom. Le nom peut être modifié
     * afin de se conformer à C, il faut donc toujours demander le nom
     * de la variable plutôt que de le supposer. */

    public CEASTlocalVariable (final String name) {
        super(name);
    }

    /** Génération de variables temporaires. Leur nom en C débute par le
     * préfixe "ilp" afin de ne pas perturber les variables du langage
     * ILP. */

    public static synchronized CEASTlocalVariable generateVariable () {
        return new CEASTlocalVariable("ilpLOCAL");
    }

    /** Une fois normalisée, une variable reste normalisée. */

    @Override
    public IAST4variable normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
        final IAST4variable lv = lexenv.isPresent(this);
        if ( lv != null ) {
            return lv;
        } else {
            final IAST4globalVariable global =
                factory.newGlobalVariable(getName());
            common.add(global);
            return global;
        }
    }

    /** Interprétation d'une référence à une variable locale. */

    @Override
    public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv,
        final ICommon common)
        throws EvaluationException {
        return lexenv.lookup(this);
    }

    /** Compilation en C d'une référence à une variable locale. */

    public void compile (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination)
        throws CgenerationException {
        destination.compile(buffer, lexenv, common);
        buffer.append(getMangledName());
    }

    /** Génération d'une déclaration introduisant une variable locale. */
    @Override
    public void compileDeclaration (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common)
        throws CgenerationException {
        buffer.append("ILP_Object ");
        buffer.append(getMangledName());
        buffer.append(";\n");
    }

    /** Tentative de génération d'une déclaration globale. Une variable locale
     * n'est pas globale. */

    public void compileGlobalDeclaration (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common)
        throws CgenerationException {
        final String msg = "Non global variable " + getName();
        throw new CgenerationException(msg);
    }

```

57

```

    }

    @Override
    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
        accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
        return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASToperation.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2operation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4operation;

6 /** Les opérations (unaires ou binaires). */

public abstract class CEASToperation
extends CEASTdelegableExpression
11 implements IAST4operation {

    public CEASToperation () {}

    /**NOTE: une methode abstraite heritee raffinant le type.
    @Override
    public abstract IAST2operation<CEASTparseException> getDelegate ();

    public String getOperatorName () {
        return getDelegate().getOperatorName();
    }
    public int getArity () {
        return getDelegate().getArity();
    }

26 }

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTprimitiveInvocation.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

3 import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
8 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2invocation;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
13 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4invocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
18 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4primitiveInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

23 /** Les invocations de primitives. */

public class CEASTprimitiveInvocation
extends CEASTinvocation
28 implements IAST4primitiveInvocation {

    public CEASTprimitiveInvocation (final IAST4globalVariable function,
        final IAST4expression[] argument) {
        super(new CEASTreference(function), argument);
        this.primitive = function;
33 this.delegate = new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTprimitiveInvocation(
        getPrimitiveName(), argument );
    }
}

```

58

```

    }
    private final IAST4globalVariable primitive;
38     public String getPrimitiveName() {
        return getFunctionGlobalVariable().getName();
    }

    @ILPvariable
    public IAST4globalVariable getFunctionGlobalVariable () {
        return this.primitive;
    }

    @Override
    public IAST4expression getFunction() {
        final String msg = "Internal problem! Must never be invoked!";
        throw new RuntimeException(msg);
    }

53     public static IAST2invocation<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
        throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTprimitiveInvocation.parse(e, parser);
68     }

    @Override
    public IAST4invocation normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
        throws NormalizeException {
        final IAST4globalVariable function_ =
            CEAST.narrowToIAST4globalVariable(
                getFunctionGlobalVariable().normalize(lexenv, common, factory) );
68         final IAST4expression[] arguments = getArguments();
        IAST4expression[] argument_ = new IAST4expression[arguments.length];
        for ( int i = 0 ; i<arguments.length ; i++ ) {
            argument_[i] =
                arguments[i].normalize(lexenv, common, factory);
73         }
        // On vérifie au passage l'arité:
        checkArity();
        return factory.newPrimitiveInvocation(function_, argument_);
78     }

    /** Verifier que l'invocation a la bonne arité vis-à-vis de la définition
     * de la fonction globale. */
    @Override
    public void checkArity ()
        throws NormalizeException {
        // TODO
    }

88     @Override
    public void compile (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination )
        throws CgenerationException {
93         IAST4expression[] args = getArguments();
        IAST4localVariable[] tmps = new IAST4localVariable[args.length];
        ICgenLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv;
        buffer.append("{\n");
98         for ( int i=0; i<args.length ; i++ ) {
            tmps[i] = CEASTlocalVariable.generateVariable();
            tmps[i].compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
            bodyLexenv = bodyLexenv.extend(tmps[i]);
        }
103         for ( int i=0 ; i<args.length ; i++ ) {
            args[i].compile(buffer, bodyLexenv, common,
                new AssignDestination(tmps[i]) );
            buffer.append(";\n");
        }
        destination.compile(buffer, bodyLexenv, common);
        buffer.append(common.compilePrimitive(getPrimitiveName()));
        buffer.append("\n");
        for ( int i=0 ; i<(args.length-1) ; i++ ) {
            buffer.append(tmps[i].getMangledName());
113         buffer.append(", ");

```

59

```

    }
    if ( args.length > 0 ) {
        buffer.append(tmps[args.length-1].getMangledName());
    }
    buffer.append(");\n\n");
118 }

    /* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
    /* Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
123     @Override
    public void inline () {
        for ( IAST4expression arg : getArguments() ) {
            arg.inline();
128         }
    }
    */

    @Override
133     public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
        accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
        return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTprogram.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;
2
import java.util.List;
import java.util.Set;
import java.util.Vector;

7 import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
12 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
17 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICcommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
22 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4program;
27 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4sequence;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
32 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** La classe d'un programme composé de fonctions globales et
 * d'instructions. Ce n'est pas une expression ni une instruction mais
 * un programme. */
37
public class CEASTprogram
extends CEAST implements IAST4program {

    public CEASTprogram (final IAST4functionDefinition[] definitions,
        final IAST4expression body) {
        this.delegate = new fr.upmc.ilp.ilp3.CEASTprogram(definitions, body);
    }
    protected fr.upmc.ilp.ilp3.CEASTprogram delegate;
47     public fr.upmc.ilp.ilp3.CEASTprogram getDelegate () {
        return this.delegate;
    }

    public static IAST4program parse (final Element e, final IParser parser)
60

```

60

```

52     throws CEASTparseException {
        List<IAST2<CEASTparseException>> itemsAsList =
            parser.parseList(e.getChildNodes());
        IAST4[] items = itemsAsList.toArray(new IAST4[0]);
        final List<IAST4functionDefinition> definitions = new Vector<>();
57     final List<IAST4expression> instructions = new Vector<>();
        for ( IAST4 item : items ) {
            if ( item instanceof IAST4functionDefinition ) {
                definitions.add((IAST4functionDefinition) item);
            } else if ( item instanceof IAST4expression ) {
62                instructions.add((IAST4expression) item);
            } else {
                final String msg = "Should never occur!";
                assert false : msg;
                throw new CEASTparseException(msg);
            }
67        }
        IAST4functionDefinition[] defs =
            definitions.toArray(new IAST4functionDefinition[0]);
        IAST4Factory factory = parser.getFactory();
72     IAST4sequence body = factory.newSequence(
            instructions.toArray(new IAST4expression[0]));
        return factory.newProgram(defs, body);
    }

    @ILPexpression
    public IAST4expression getBody () {
        return CEAST.narrowToIAST4expression(this.getDelegate().getBody());
    }

    @ILPexpression(isArray=true)
    public IAST4functionDefinition[] getFunctionDefinitions () {
        IAST2functionDefinition<CEASTparseException>[] fds =
            this.getDelegate().getFunctionDefinitions();
        IAST4functionDefinition[] result =
            new IAST4functionDefinition[fds.length];
87     System.arraycopy(fds, 0, result, 0, fds.length);
        return result;
    }

    @Override
    public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv,
                        final ICommon common)
        throws EvaluationException {
        return getDelegate().eval(lexenv, common);
    }

92     /** Compiler un programme tout entier. */
    public void compile (final StringBuffer buffer,
                        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common )
        throws CgenerationException {
102     buffer.append("#include <stdio.h>\n");
        buffer.append("#include <stdlib.h>\n");
        buffer.append("\n");
        buffer.append("#include \"ilp.h\"\n");
107     buffer.append("#include \"ilpException.h\"\n");
        buffer.append("\n");
        // Declarer les variables globales:
        buffer.append("/* Variables ou prototypes globaux: */\n");
        for ( IAST4globalVariable var : getGlobalVariables() ) {
112     var.compileGlobalDeclaration(buffer, lexenv, common);
            if ( ! common.isPresent(var.getName()) ) {
                common.bindGlobal(var);
            }
        }
        IAST4functionDefinition[] definitions = getFunctionDefinitions();
117     for ( IAST4functionDefinition fun : definitions ) {
        // On pourrait ne pas compiler les fonctions non recursives car
        // si elles sont integrees, elles ne sont plus invoquees!
        fun.compileHeader(buffer, lexenv, common);
122     }
        // Puis le code des fonctions globales:
        buffer.append("\n/* Fonctions globales: */\n");
        for ( IAST4functionDefinition fun : definitions ) {
            fun.compile(buffer, lexenv, common);
127     }
        buffer.append("\n");
        buffer.append("static ILP_Object ilp_caught_program () {\n");
        buffer.append("    struct ILP_catcher* current_catcher = ILP_current_catcher;\n");

```

```

        buffer.append("    struct ILP_catcher new_catcher;\n");
        buffer.append("\n");
        buffer.append("    if ( 0 == setjmp(new_catcher._jmp_buf) ) {\n");
        buffer.append("        ILP_establish_catcher(&new_catcher);\n");
        buffer.append("        return ilp_program();\n");
        buffer.append("    };\n");
137     buffer.append("    /* Une exception est survenue. */\n");
        buffer.append("        return ILP_current_exception;\n");
        buffer.append("    };\n");
        buffer.append("\n");
        buffer.append("int main (int argc, char *argv[]) {\n");
142     buffer.append("    ILP_print(ilp_caught_program());\n");
        buffer.append("    ILP_newline();\n");
        buffer.append("    return EXIT_SUCCESS;\n");
        buffer.append("}\n");
        buffer.append("\n/* fin */\n");
147     }

    /** Le nom de la fonction C correspondant au programme. */
    public static String PROGRAM = "ilp_program";

152     /** Compiler une instruction en une chaîne de caractères. C'est une
        * méthode permettant de compiler confortablement tout un programme
        * et d'obtenir le résultat sous forme d'une chaîne qu'il suffira
        * d'écrire dans un fichier pour le compiler avec un compilateur
        * C. */

157     public String compile (final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common )
        throws CgenerationException {
        final StringBuffer buffer = new StringBuffer(4095);
162     this.compile(buffer, lexenv, common);
        return buffer.toString();
    }

    /** Normaliser un programme dans un environnement lexical et global
        * particuliers. */

    @Override
    public IAST4program normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
172     final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
        throws NormalizeException {
        // Introduire d'abord toutes les variables globales nommant les
        // fonctions globales et les associer ensemble:
        IAST4functionDefinition[] definitions = getFunctionDefinitions();
177     for ( int i = 0 ; i<definitions.length ; i++ ) {
        IAST4globalFunctionVariable gfv =
            factory.newGlobalFunctionVariable(
                definitions[i].getDefinedVariable().getName());
182     gfv.setFunctionDefinition(definitions[i]);
        common.add(gfv);
    }
    // On normalise toutes les definitions
    final IAST4functionDefinition[] definitions_ =
        new IAST4functionDefinition[definitions.length + 1];
187     for ( int i = 0 ; i<definitions.length ; i++ ) {
        definitions_[i] = definitions[i].normalize(lexenv, common, factory);
    }
    // Empaqueter le code hors fonction en une fonction globale:
192     final IAST4expression body_ =
        getBody().normalize(lexenv, common, factory);
    final IAST4globalFunctionVariable program =
        new CEASTglobalFunctionVariable(PROGRAM);
    common.add(program);
197     final IAST4functionDefinition bodyAsFunction =
        factory.newFunctionDefinition(program, new IAST4variable[0], body_);
    program.setFunctionDefinition(bodyAsFunction);
    definitions_[definitions.length] =
        bodyAsFunction.normalize(lexenv, common, factory);
202     final IAST4expression body__ =
        factory.newGlobalInvocation(program, new CEASTexpression[0]);
    // Finalisation
    IAST4program program_ = factory.newProgram(definitions_, body__);
    return program_;
207     }

    /** On calcule pour chaque fonction globale, les fonctions qu'elle
        * invoque puis on calcule la fermeture transitive. L'ensemble des

```



```

212 * fonctions invoquées du programme n'est constitué que des seules
    * fonctions invoquées par son corps. */

@Override
public void computeInvokedFunctions ()
throws FindingInvokedFunctionsException {
    IAST4functionDefinition[] definitions = getFunctionDefinitions();
    for ( int i = 0 ; i<definitions.length ; i++ ) {
        definitions[i].computeInvokedFunctions();
    }
    boolean shouldContinue = true;
    while ( shouldContinue ) {
        shouldContinue = false;
        for ( int i = 0 ; i<definitions.length ; i++ ) {
            final IAST4functionDefinition currentFunction = definitions[i];
            for ( IAST4globalFunctionVariable gv :
                currentFunction.getInvokedFunctions()
                    .toArray(IAST4GFV_EMPTY_ARRAY) ) {
                // currentFunction invoque gv donc elle invoque
                // (indirectement) les fonctions qu'invoque gv.
                final IAST4functionDefinition other =
                    gv.getFunctionDefinition();
                // | et non || comme remarqué par <Jeremie.Lumbroso@etu.upmc.fr>
                shouldContinue |= currentFunction
                    .addInvokedFunctions(other.getInvokedFunctions());
                // NOTA: la precedente methode change la collection que l'on
                // est en train d'inspecter ce qui pose des problemes
                // d'accès simultanés a cette collection d'ou l'emploi d'un
                // toArray() plus haut.
            }
        }
    }
    // Savoir ce qu'invoque le programme est de peu d'utilite!
    findAndAdjoinToInvokedFunctions(getBody());
}

public static final IAST4globalFunctionVariable[] IAST4GFV_EMPTY_ARRAY =
    new IAST4globalFunctionVariable[0];

/** Integration de toutes les fonctions non recursives. */

@Override
public void inline (IAST4Factory factory) throws InliningException {
    IAST4functionDefinition[] definitions = getFunctionDefinitions();
    for ( IAST4functionDefinition fd : definitions ) {
        fd.inline(factory);
    }
    getBody().inline(factory);
}

/** Recensement des variables globales. */
// Nouvelle version avec visiteur:
public void computeGlobalVariables () {
    globals = GlobalCollector.getGlobalVariables(this);
}
// Ancienne version dépréciée:
@Deprecated
public void computeGlobalVariables (final ICgenLexicalEnvironment lexenv) {
    // Cette methode est heritee mais son argument ne sert plus a rien car
    // on a change de mode de calcul des variables globales.
    computeGlobalVariables();
}

public IAST4globalVariable[] getGlobalVariables () {
    return this.globals;
}

private IAST4globalVariable[] globals = new IAST4globalVariable[0];
public void setGlobalVariables (IAST4globalVariable[] globals) {
    this.globals = globals;
}

@Override
public void findGlobalVariables (final Set<IAST2variable> globalvars,
    final ICgenLexicalEnvironment lexenv ) {
    throw new RuntimeException("Should not occur!");
}

public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
}

```

63

```

}

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTreference.java

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.util.Set;

import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2reference;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4reference;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

public class CEASTreference
extends CEASTdelegableExpression
implements IAST4reference {

    public CEASTreference(IAST4variable variable) {
        this.delegate =
            new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTreference(variable);
    }
    private final fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTreference delegate;

    @Override
    public fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTreference getDelegate () {
        return this.delegate;
    }

    @ILPvariable
    public IAST4variable getVariable() {
        return CEAST.narrowToIAST4variable(getDelegate().getVariable());
    }

    public static IAST2reference<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser) {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTreference.parse(e, parser);
    }

    //NOTE: Accès direct aux champs interdit à partir d'ici!

    @Override
    public Object eval (final ILexicalEnvironment lexenv,
        final ICommon common )
    throws EvaluationException {
        return getVariable().eval(lexenv, common);
    }

    @Override
    public void compileExpression (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination)
    throws CgenerationException {
        destination.compile(buffer, lexenv, common);
        buffer.append(" ");
        try {
            buffer.append(lexenv.compile(getVariable()));
        } catch (CgenerationException e) {
            buffer.append(common.compileGlobal(getVariable()));
        }
        buffer.append(" ");
    }
}

```

64


```

74     }
    /** Une variable est globale si elle n'est pas locale. */
    @Override
79     public void findGlobalVariables (final Set<IAST2variable> globalvars,
                                     final ICgenLexicalEnvironment lexenv ) {
        if ( ! lexenv.isPresent(getVariable()) ) {
            globalvars.add(getVariable());
        }
84     }
    @Override
    public IAST4reference normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
89         final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
        return factory.newReference(
            getVariable().normalize(lexenv, common, factory));
94     }
    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
99         return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTsequence.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

5  import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2sequence;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
10 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4sequence;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;
15

/** Les sequences d'instructions. */

public class CEASTsequence
extends CEASTdelegableInstruction
20 implements IAST4sequence {

    public CEASTsequence (final IAST4expression[] instructions) {
        this.delegate =
            new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTsequence(instructions);
25     }
    private final fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTsequence delegate;

    @Override
    public fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTsequence getDelegate () {
30         return this.delegate;
    }

    @ILPexpression(isArray=true)
    public IAST4expression[] getInstructions () {
35         return CEAST.narrowToIAST4expressionArray(
            getDelegate().getInstructions() );
    }
    public int getInstructionsLength () {
        return getDelegate().getInstructions().length;
40     }
    public IAST4expression getInstruction (int i) throws CEASTparseException {
        return CEAST.narrowToIAST4expression(
            getDelegate().getInstruction(i) );
45     }

    public static IAST2sequence<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)

```

65

```

    throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTsequence.parse(e, parser);
50     }

    /** Renvoyer une séquence d'instructions réduite à une seule
    * instruction ne faisant rien. */

85     public static IAST4expression voidSequence () {
        return CEASTexpression.voidExpression();
    }

    /** Si la séquence ne comporte qu'une unique expression, la
    * remplacer par cette unique expression (normalisée elle-même bien
    * sûr). */

    @Override
65     public IAST4expression normalize (final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
                                     final INormalizeGlobalEnvironment common,
                                     final IAST4Factory factory )

    throws NormalizeException {
        IAST4expression[] instructions = getInstructions();
        IAST4expression[] instructions_ = new IAST4expression[instructions.length];
70         for ( int i = 0 ; i< instructions.length ; i++ ) {
            instructions_[i] =
                instructions[i].normalize(lexenv, common, factory);
        }
        if ( instructions.length == 1 ) {
75             return instructions_[0];
        } else {
            return factory.newSequence(instructions_);
        }
    }

80     /** Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
    @Override
    public void findInvokedFunctions () {
        for ( IAST4expression instr : getInstructions() ) {
85             findAndAdjoinToInvokedFunctions(instr);
        }
    }

    /** Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
    @Override
90     public void inline () {
        for ( IAST4expression instr : getInstructions() ) {
            instr.inline();
        }
95     }
    */

    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
100         return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTstring.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

2  import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2string;
7  import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4string;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** Les constantes chaines de caracteres. */
12 public class CEASTstring
extends CEASTconstant implements IAST4string {

    public CEASTstring (final String value) {
        super(new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTstring(value));
    }

17     public static IAST2string<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTparseException {
66

```

```

22     return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTstring.parse(e, parser);
    }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTtry.java](#)

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.annotation.OrNull;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2instruction;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
11 import fr.upmc.ilp.ilp3.IAST3try;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4try;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

21 public class CEASTtry
    extends CEASTdelegableInstruction
    implements IAST4try {

    protected CEASTtry (final IAST4expression body,
                        final IAST4variable caughtExceptionVariable,
                        final IAST4expression catcher,
                        final IAST4expression finallyer) {
        this.delegate = new fr.upmc.ilp.ilp3.CEASTtry(
            body, caughtExceptionVariable, catcher, finallyer );
31    }
    private fr.upmc.ilp.ilp3.CEASTtry delegate;

    @Override
    public fr.upmc.ilp.ilp3.CEASTtry getDelegate () {
36        return this.delegate;
    }

    @ILPexpression
    public IAST4expression getBody () {
41        return CEAST.narrowToIAST4expression(this.delegate.getBody());
    }
    @ILPvariable(neverNull=false)
    public @OrNull IAST4variable getCaughtExceptionVariable () {
        IAST2variable cev = this.delegate.getCaughtExceptionVariable();
46        if ( null != cev ) {
            return CEAST.narrowToIAST4variable(cev);
        } else {
            return null;
        }
    }

51    @ILPexpression(neverNull=false)
    public @OrNull IAST4expression getCatcher () {
        IAST2instruction<CEASTparseException> result = this.delegate.getCatcher();
        if ( null != result ) {
56            return CEAST.narrowToIAST4expression(result);
        } else {
            return null;
        }
    }

    @ILPexpression(neverNull=false)
    public @OrNull IAST4expression getFinallyer () {
61        IAST2instruction<CEASTparseException> result = this.delegate.getFinallyer();
        if ( null != result ) {
            return CEAST.narrowToIAST4expression(result);
66        } else {
            return null;
        }
    }

    }

71 public static IAST3try<CEASTparseException> parse (

```

67

```

        final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTparseException {
        IAST3try<CEASTparseException> delegate =
            fr.upmc.ilp.ilp3.CEASTtry.parse(e, parser);
76        IAST4factory factory = parser.getFactory();
        IAST4expression body_ =
            CEAST.narrowToIAST4expression(delegate.getBody());
        IAST4variable cev = null;
        IAST4expression catcher_ = null;
81        if ( null != delegate.getCaughtExceptionVariable() ) {
            IAST2variable cev_ = delegate.getCaughtExceptionVariable();
            cev = (IAST4variable) factory.newVariable(cev_.getName());
            catcher_ = CEAST.narrowToIAST4expression(delegate.getCatcher());
        }
86        IAST4expression finallyer_ = null;
        if ( null != delegate.getFinallyer() ) {
            finallyer_ = CEAST.narrowToIAST4expression(delegate.getFinallyer());
        }
        return factory.newTry(body_, cev, catcher_, finallyer_);
91    }

    @Override
    public IAST4expression normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
96        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4factory factory )
    throws NormalizeException {
        IAST4expression body_ =
            getBody().normalize(lexenv, common, factory);
        IAST4expression catcher_ = getCatcher();
101        IAST4variable caughtVar_ = null;
        if ( catcher_ != null ) {
            caughtVar_ = factory.newLocalVariable(
                getCaughtExceptionVariable().getName());
106        final INormalizeLexicalEnvironment catcherLexenv =
            lexenv.extend(caughtVar_);
            catcher_ = catcher_.normalize(catcherLexenv, common, factory);
        }
        IAST4expression finallyer_ = null;
111        if ( null != getFinallyer() ) {
            finallyer_ = getFinallyer().normalize(lexenv, common, factory);
        }
        return factory.newTry(body_, caughtVar_, catcher_, finallyer_);
116    }

    /* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
    @Override
    public void findInvokedFunctions () {
        findAndAdjoinToInvokedFunctions(getBody());
121        if ( getCatcher() != null ) {
            findAndAdjoinToInvokedFunctions(getCatcher());
        };
        if ( getFinallyer() != null ) {
            findAndAdjoinToInvokedFunctions(getFinallyer());
126        };
    }

    /* Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
    @Override
    public void inline () {
        getBody().inline();
131        if ( getCatcher() != null ) {
            getCatcher().inline();
        };
        if ( getFinallyer() != null ) {
136            getFinallyer().inline();
        };
    };
    */
141    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
        accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
        return visitor.visit(this, data);
146    }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTunaryBlock.java](#)

68

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.annotation.ILPvariable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2unaryBlock;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4unaryBlock;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** Le bloc unaire: interprétation et compilation.
 * Il n'hérite pas du bloc local car il n'y a pas de code commun.
 */

public class CEASTunaryBlock
    extends CEASTdelegableInstruction
    implements IAST4unaryBlock {

    public CEASTunaryBlock (final IAST4variable variable,
                           final IAST4expression initialization,
                           final IAST4expression body)
    {
        this.delegate =
            new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryBlock(
                variable, initialization, body );
    }
    private fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryBlock delegate;

    @Override
    public fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryBlock getDelegate () {
        return this.delegate;
    }

    @ILPvariable
    public IAST4variable getVariable () {
        return CEAST.narrowToIAST4variable(this.delegate.getVariable());
    }
    public IAST4localVariable getLocalVariable () {
        return CEAST.narrowToIAST4localVariable(this.delegate.getVariable());
    }
    @ILPexpression
    public IAST4expression getInitialization () {
        return CEAST.narrowToIAST4expression(this.delegate.getInitialization());
    }
    @ILPexpression
    public IAST4expression getBody() {
        return CEAST.narrowToIAST4expression(this.delegate.getBody());
    }

    public static IAST2unaryBlock<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryBlock.parse(e, parser);
    }

    @Override
    public IAST4expression normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
        IAST4variable var = factory.newLocalVariable(getVariable().getName());
        final INormalizeLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv.extend(var);
        return factory.newUnaryBlock(
            var,

```

69

```

        getInitialization().normalize(lexenv, common, factory),
        getBody().normalize(bodyLexenv, common, factory) );
    }

    @Override
    public void compile (final StringBuffer buffer,
                        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                        final ICgenEnvironment common,
                        final IDestination destination)
    throws CgenerationException {
        final IAST4variable tmp = CEASTlocalVariable.generateVariable();
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv2 = lexenv.extend(tmp);
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv3 =
            lexenv2.extend(getVariable());

        buffer.append("{\n");
        tmp.compileDeclaration(buffer, lexenv2, common);
        getInitialization().compile(buffer, lexenv, common,
            new AssignDestination(tmp) );
        buffer.append(";\n");

        buffer.append("{\n");
        getVariable().compileDeclaration(buffer, lexenv2, common);
        buffer.append(getLocalVariable().getMangledName());
        buffer.append(" = ");
        buffer.append(tmp.getMangledName());
        buffer.append(";\n");

        getBody().compile(buffer, lexenv3, common, destination);
        buffer.append("};\n\n");
    }

    /* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
    @Override
    public void findInvokedFunctions () {
        findAndAdjoinToInvokedFunctions(getInitialization());
        findAndAdjoinToInvokedFunctions(getBody());
    }

    /* Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
    @Override
    public void inline () {
        getInitialization().inline();
        getBody().inline();
    }
    */

    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
        return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTunaryOperation.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2expression;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2unaryOperation;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4unaryOperation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

/** Les opérations unaires. */

```

70

```

public class CEASTunaryOperation
    extends CEASToperation
    implements IAST4unaryOperation {
28
    public CEASTunaryOperation (final String operatorName,
                                final IAST4expression operand)
    {
        this.delegate =
33         new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryOperation(operatorName, operand);
    }
    private fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryOperation delegate;

    @Override
38    public fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryOperation getDelegate () {
        return this.delegate;
    }

    public static IAST2unaryOperation<CEASTparseException> parse
43    (final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTparseException {
        return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTunaryOperation.parse(e, parser);
    }

    @ILPexpression
48    public IAST4expression getOperand () {
        return CEAST.narrowToIAST4expression(getDelegate().getOperand());
    }
    public IAST4expression[] getOperands () {
53        IAST2expression<CEASTparseException>[] operands =
            getDelegate().getOperands();
        return CEAST.narrowToIAST4expressionArray(operands);
    }

    @Override
58    public IAST4expression normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
63    throws NormalizeException {
        return factory.newUnaryOperation(
            getOperatorName(),
            getOperand().normalize(lexenv, common, factory) );
    }

    @Override
68    public void compile (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
73        final IDestination destination )
    throws CgenerationException {
        IAST4localVariable tmp = CEASTlocalVariable.generateVariable();
        buffer.append("{\n");
        tmp.compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
78        ICgenLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv;
        bodyLexenv = bodyLexenv.extend(tmp);
        getOperand().compile(buffer, bodyLexenv, common,
            new AssignDestination(tmp) );
        buffer.append(";\n");
83        destination.compile(buffer, bodyLexenv, common);
        buffer.append(common.compileOperator1(getOperatorName()));
        buffer.append("(");
        buffer.append(tmp.getMangledName());
        buffer.append(");\n");
88    }

    /* Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
    @Override
    public void findInvokedFunctions () {
93        findAndAdjoinToInvokedFunctions(getOperand());
    }

    /* Obsolète de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
    @Override
98    public void inline () {
        getOperand().inline();
    }
    */

```

71

```

103 public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTvariable.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;
2
import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
7 import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICcommon;
12 import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
17 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;
import fr.upmc.ilp.tool.CStuff;

22 public class CEASTvariable
    implements IAST4variable {

    public CEASTvariable (final String name) {
        this.name = name;
27        synchronized (this) {
            if ( name.startsWith("ilp_")
                || name.startsWith("ILP_") ) {
                this.mangledName = name;
            } else {
32                counter++;
                this.mangledName = CStuff.mangle(this.name)
                    + "-" + counter;
            }
        }
37    }
    final String name;
    final String mangledName;
    private static int counter = 0;

42    public CEASTvariable (final String name, final String mangledName) {
        this.name = name;
        this.mangledName = mangledName;
    }

47    public String getName () {
        return this.name;
    }
    public String getMangledName () {
52        return this.mangledName;
    }

    @Override
    public boolean equals (final Object that) {
        if ( that instanceof IAST4variable ) {
57            IAST4variable iv = (IAST4variable) that;
            return this.name.equals(iv.getName());
        }
        return false;
    }

62    @Override
    public int hashCode() {
        return this.name.hashCode();
    }

67    public static IAST2variable parse (final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTparseException {
        return parser.getFactory().newVariable(8,getAttribute("nom"));
72

```

```

    }

72  /** Determiner la nature plus precise de la variable. */

    public IAST4variable normalize (
        final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
77  throws NormalizeException {
    // Les variables locales ont precedence:
    final IAST4variable lv = lexenv.isPresent(this);
    if ( lv != null ) {
82      return lv;
    }
    // puis les globales:
    final IAST4globalVariable gv = common.isPresent(this);
    if ( gv != null ) {
87      return gv;
    }
    // Sinon c'est une globale:
    final IAST4globalVariable global = factory.newGlobalVariable(getName());
    common.add(global);
92    return global;
}
// NOTE: les globalVariable peuvent aussi etre raffinees en
// globalFunctionVariable.

97  public Object eval (ILexicalEnvironment lexenv, ICommon common)
    throws EvaluationException {
    final String msg = "Should not evaluate vanilla variable!";
    throw new EvaluationException(msg);
}

102  public void compileDeclaration(
    StringBuffer buffer,
    ICgenLexicalEnvironment lexenv,
    ICgenEnvironment common )

107  throws CgenerationException {
    final String msg = "No compileDeclaration on vanilla variable!";
    throw new CgenerationException(msg);
}

112  public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
    return visitor.visit(this, data);
}
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/CEASTwhile.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

3  import org.w3c.dom.Element;

    import fr.upmc.ilp.annotation.ILPexpression;
    import fr.upmc.ilp.ilp1.cgen.CgenerationException;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTparseException;
8  import fr.upmc.ilp.ilp2.cgen.VoidDestination;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2while;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
13  import fr.upmc.ilp.ilp4.cgen.AssignDestination;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4Factory;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localVariable;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
18  import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4while;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;
    import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IParser;

23  /** La boucle tant-que: son interprétation et sa compilation.
    *
    * La principale question est: « Quelle est la valeur d'une telle
    * boucle ? »
    */

```

73

```

28  public class CEASTwhile
    extends CEASTdelegableInstruction
    implements IAST4while {

33  public CEASTwhile (final IAST4expression condition,
        final IAST4expression body)
    {
        this.delegate =
            new fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTwhile(condition, body);
38  }
    private IAST2while<CEASTparseException> delegate;

    @Override
    public IAST2while<CEASTparseException> getDelegate () {
43      return this.delegate;
    }

    @ILPexpression
    public IAST4expression getCondition () {
48      return CEAST.narrowToIAST4expression(getDelegate().getCondition());
    }
    @ILPexpression
    public IAST4expression getBody () {
53      return CEAST.narrowToIAST4expression(getDelegate().getBody());
    }

    public static IAST2while<CEASTparseException> parse (
        final Element e, final IParser parser)
    throws CEASTparseException {
58      return fr.upmc.ilp.ilp2.ast.CEASTwhile.parse(e, parser);
    }

    @Override
    public IAST4expression normalize (
63      final INormalizeLexicalEnvironment lexenv,
        final INormalizeGlobalEnvironment common,
        final IAST4Factory factory )
    throws NormalizeException {
    return factory.newWhile(
68      getCondition().normalize(lexenv, common, factory),
        getBody().normalize(lexenv, common, factory) );
}

    @Override
73  public void compile (final StringBuffer buffer,
        final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
        final ICgenEnvironment common,
        final IDestination destination)
    throws CgenerationException {
78      IAST4localVariable tmp = CEASTlocalVariable.generateVariable();
        buffer.append(" while ( 1 ) {\n");
        tmp.compileDeclaration(buffer, lexenv, common);
        ICgenLexicalEnvironment bodyLexenv = lexenv;
        bodyLexenv = bodyLexenv.extend(tmp);
83      getCondition().compile(buffer, bodyLexenv, common,
            new AssignDestination(tmp) );
        IDestination garbage = VoidDestination.create();
        buffer.append(" if ( ILP.isEquivalentToTrue(\"");
        buffer.append(tmp.getMangledName());
88      buffer.append("\") ) {\n");
        getBody().compile(buffer, bodyLexenv, common, garbage);
        buffer.append("}\n else { break; }\n}\n");
        CEASTInstruction.voidExpression()
            .compile(buffer, lexenv, common, destination);
93      buffer.append(";\n");
    }

    /** Obsolete de par CEAST.findInvokedFunctions() qui use d'annotations
    @Override
98  public void findInvokedFunctions () {
        findAndAdjoinToInvokedFunctions(getCondition());
        findAndAdjoinToInvokedFunctions(getBody());
    }

103  /** Obsolete de par CEAST.inline() qui use de réflexivité.
    @Override
    public void inline () {
        getCondition().inline();
    }

```

74

```

108     getBody().inline();
    }
    /*

    public <Data, Result, Exc extends Throwable> Result
    accept (IAST4visitor<Data, Result, Exc> visitor, Data data) throws Exc {
113         return visitor.visit(this, data);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/FindingInvokedFunctionsException.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

public class FindingInvokedFunctionsException
4 extends Exception {

    static final long serialVersionUID = +1234567890010000L;

    public FindingInvokedFunctionsException (String message) {
9         super(message);
    }

    public FindingInvokedFunctionsException (Throwable cause) {
14         super(cause);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/GlobalCollector.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.util.HashSet;
4 import java.util.Set;

import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.AbstractExplicitVisitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4assignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalAssignment;
9 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localAssignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4program;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4reference;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
14

/** Ce visiteur collecte les variables globales par visite plutot que
 * d'utiliser les methodes des delegues. Les variables globales sont
 * accumulees dans le visiteur meme. La visite est triviale puisque ce
 * visiteur ne visite que des AST normalisés où les variables globales
19 * sont repérées par des instances de IAST4globalVariable.
 */

public class GlobalCollector
extends AbstractExplicitVisitor<Object, RuntimeException> {
24

    public GlobalCollector () {
        this.globals = new HashSet<>();
    }
    protected final Set<IAST4globalVariable> globals;
29

    // Le point d'entrée de ce collecteur:
    public static IAST4globalVariable[] getGlobalVariables (IAST4program iast) {
        final GlobalCollector visitor = new GlobalCollector();
        iast.accept(visitor, null);
34         return visitor.globals.toArray(new IAST4globalVariable[0]);
    }

    // Les visiteurs specialises: Ici l'on visite les variables!

39    @Override
    public Object visit (IAST4assignment iast, Object nothing) {
        // Visiter la variable affectee:
        iast.getVariable().accept(this, nothing);
        iast.getValue().accept(this, nothing);
44         return null;
    }
}

```

75

```

@Override
public Object visit (IAST4localAssignment iast, Object nothing) {
    visit((IAST4assignment) iast, nothing);
    return null;
49 }
@Override
public Object visit (IAST4globalAssignment iast, Object nothing){
    visit((IAST4assignment) iast, nothing);
54     return null;
}

@Override
public Object visit (IAST4reference iast, Object nothing) {
59     // Visiter la variable referencee:
    iast.getVariable().accept(this, nothing);
    return null;
}

@Override
64 public Object visit (IAST4variable iast, Object nothing) {
    if ( iast instanceof IAST4globalVariable ) {
        globals.add((IAST4globalVariable) iast);
    }
    return null;
69 }

public Object visit (IAST4globalVariable iast, Object nothing) {
    globals.add((IAST4globalVariable) iast);
    return null;
74 }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/InliningException.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

public class InliningException extends Exception {

5     static final long serialVersionUID = +1234567890010000L;

    public InliningException(String message) {
        super(message);
    }
10

    public InliningException(Throwable cause) {
        super(cause);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/NormalizeException.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

public class NormalizeException extends Exception {
5     static final long serialVersionUID = +1234567890010000L;

    public NormalizeException(String message) {
        super(message);
    }
10

    public NormalizeException(Throwable cause) {
        super(cause);
    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/NormalizeGlobalEnvironment.java

```

1 package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

6 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
76

```

```

import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeGlobalEnvironment;

/** Une implantation d'environnement global pour la normalisation des
 * expressions. */

public class NormalizeGlobalEnvironment
    implements INormalizeGlobalEnvironment {

    public NormalizeGlobalEnvironment () {
        this.globals = new HashMap<>();
        this.primitives = new HashMap<>();
    }
    private final Map<String,IAST4globalVariable> globals;
    private final Map<String,IAST4globalVariable> primitives;

    public void add (final IAST4globalVariable variable) {
        globals.put(variable.getName(), variable);
    }

    public IAST4globalVariable isPresent (final IAST4variable otherVariable) {
        Object gv = globals.get(otherVariable.getName());
        if ( gv != null ) {
            return (IAST4globalVariable) gv;
        } else {
            return null;
        }
    }

    public void addPrimitive (IAST4globalVariable variable) {
        primitives.put(variable.getName(), variable);
    }

    public IAST4globalVariable isPrimitive (final IAST4variable variable) {
        Object pv = primitives.get(variable.getName());
        if ( pv != null ) {
            return (CEASTglobalVariable) pv;
        } else {
            return null;
        }
    }
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/NormalizeLexicalEnvironment.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.INormalizeLexicalEnvironment;

public class NormalizeLexicalEnvironment implements INormalizeLexicalEnvironment {
    private final IAST4variable variable;
    private final INormalizeLexicalEnvironment next;

    public NormalizeLexicalEnvironment(final IAST4variable variable,
        final INormalizeLexicalEnvironment next) {
        this.variable = variable;
        this.next = next;
    }

    public INormalizeLexicalEnvironment extend(final IAST4variable variable) {
        return new NormalizeLexicalEnvironment(variable, this);
    }

    public IAST4variable isPresent(final IAST4variable otherVariable) {
        if (variable.getName().equals(otherVariable.getName())) {
            return variable;
        } else {
            return next.isPresent(otherVariable);
        }
    }

    public static class EmptyNormalizeLexicalEnvironment
        implements INormalizeLexicalEnvironment {

        public EmptyNormalizeLexicalEnvironment() {}
    }
}

```

77

```

public INormalizeLexicalEnvironment extend(final IAST4variable variable) {
    return new NormalizeLexicalEnvironment(variable, this);
}

public IAST4variable isPresent(final IAST4variable otherVariable) {
    return null;
}
}

```

[Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/ast/XMLwriter.java](#)

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.ast;

import java.io.StringWriter;
import java.io.Writer;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;

import fr.upmc.ilp.annotation.OrNull;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4alternative;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4assignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4binaryOperation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4computedInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4constant;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4expression;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4functionDefinition;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalAssignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalFunctionVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4globalVariable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4invocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localAssignment;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4localBlock;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4primitiveInvocation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4program;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4reference;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4sequence;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4try;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4unaryBlock;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4unaryOperation;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitable;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4visitor;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4while;

/** Un arpenteur d'AST le transformant en XML. Une fois instancié, il est
 * possible de l'utiliser plusieurs fois.
 */

```

```

public class XMLwriter
    implements IAST4visitor<Object, Element, RuntimeException> {

    public XMLwriter ()
        throws ParserConfigurationException {
        final DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        this.documentBuilder = dbf.newDocumentBuilder();
    }

    protected final DocumentBuilder documentBuilder;
    protected Document document;
    protected Map<Object,Element> memory;

    protected synchronized int getCounter () {
        return counter++;
    }
}

```

78


```

67     }
    private int counter = 1000;

    /** Obtenir l'XML correspondant a l'AST. Cette methode ne peut etre
     * utilisee qu'apres process(). */

72     public String getXML ()
    throws TransformerConfigurationException, TransformerException {
        if ( null == this.result ) {
87             TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
            tf.setAttribute("indent-number", 2);
            Transformer transformer = tf.newTransformer();
            transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "ISO-8859-1");
            transformer.setOutputProperty(OutputKeys.STANDALONE, "yes");
            transformer.setOutputProperty(OutputKeys.METHOD, "xml");
            transformer.setOutputProperty(OutputKeys.OMIT_XML_DECLARATION, "yes");
            // FUTURE devrait figurer en propriete de compilation:
            transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
            // NOTE: xmllint -format f.xml > g.xml est aussi possible.
            // Voir aussi XmlStarlet en xmlstar.sourceforge.net
            DOMSource source = new DOMSource(this.document);
            Writer writer = new StringWriter();
            StreamResult sr = new StreamResult(writer);
            transformer.transform(source, sr);
            this.result = writer.toString();
92         }
        return this.result;
    }
    protected @OrNull String result;

97     /** La methode initiale pour lancer le traitement sur un programme
     * ILP entier. La methode getXML() permet de recuperer le resultat
     * de la traduction vers DOM. */

    public synchronized String process (IAST4Visitable iast) {
102         this.result = null;
        this.document = this.documentBuilder.newDocument();
        this.memory = new HashMap<>();
        Element lastVisitedElement = iast.accept(this, null);
        this.document.appendChild(lastVisitedElement);
107         try {
            return getXML();
        } catch (TransformerConfigurationException e) {
            return null;
        } catch (TransformerException e) {
112             return null;
        }
    }

    // Tous les visiteurs specialises. Ils convertissent un noeud IAST4
    // en un element DOM qu'ils retournent en valeur. La variable data
    // ne sert a rien ici.

    // Tous les visiteurs ont la meme structure:
    // Pour un iast donne, creer le noeud XML demande,
    // chercher dans la memoire si l'iast avait deja un noeud XML
    // associe et si oui, indiquer le partage avec un idref. Si non,
    // arperter les composants de l'iast et les integrer au noeud XML
    // courant. Finalement, retourner le noeud XML cree.

127     public Element visit (IAST4program iast, Object data) {
        final Element program = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        final Element definitions =
            this.document.createElement("functionDefinitions");
        program.appendChild(definitions);
132         for ( IAST4functionDefinition fun : iast.getFunctionDefinitions() ) {
            Element lastVisitedElement = fun.accept(this, null);
            definitions.appendChild(lastVisitedElement);
        }

137         final Element globals = this.document.createElement("globalVariables");
        program.appendChild(globals);
        for ( IAST4globalVariable gv : iast.getGlobalVariables() ) {
            Element lastVisitedElement = gv.accept(this, null);
            globals.appendChild(lastVisitedElement);
142         }

        final Element body = this.document.createElement("programBody");

```

```

        program.appendChild(body);
        Element lastVisitedElement = iast.getBody().accept(this, null);
        body.appendChild(lastVisitedElement);
        return program;
    }

152     public Element visit (IAST4alternative iast, Object data) {
        final Element result = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
            final Element old = this.memory.get(iast);
            result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
157         } else {
            result.setAttribute("id", "" + getCounter());
            this.memory.put(iast, result);
            // Serialisation:
            result.setAttribute("ternary", (iast.isTernary())?"true":"false");
            Element lastVisitedElement = iast.getCondition().accept(this, null);
            result.appendChild(lastVisitedElement);
            lastVisitedElement = iast.getConsequent().accept(this, null);
            result.appendChild(lastVisitedElement);
            lastVisitedElement = iast.getAlternant().accept(this, null);
            result.appendChild(lastVisitedElement);
167         }
        return result;
    }

172     public Element visit (IAST4assignment iast, Object data) {
        final Element result = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
177             final Element old = this.memory.get(iast);
            result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
        } else {
            result.setAttribute("id", "" + getCounter());
            this.memory.put(iast, result);
            // Serialisation:
            Element lastVisitedElement = iast.getVariable().accept(this, null);
            result.appendChild(lastVisitedElement);
            lastVisitedElement = iast.getValue().accept(this, null);
            result.appendChild(lastVisitedElement);
187         }
        return result;
    }

    public Element visit (IAST4localAssignment iast, Object data) {
        return visit((IAST4assignment) iast, data);
192     }

    public Element visit (IAST4globalAssignment iast, Object data) {
        return visit((IAST4assignment) iast, data);
    }

197     public Element visit (IAST4constant iast, Object data) {
        final Element result = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
            final Element old = this.memory.get(iast);
            result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
202         } else {
            result.setAttribute("id", "" + getCounter());
            this.memory.put(iast, result);
            // Serialisation:
            result.setAttribute("value", iast.getValue().toString());
207         }
        return result;
    }

    public Element visit (IAST4invocation iast, Object data) {
212         final Element result = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
            final Element old = this.memory.get(iast);
            result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
217         } else {
            result.setAttribute("id", "" + getCounter());
            this.memory.put(iast, result);
            // Serialisation:
            final Element fun = this.document.createElement("function");
            result.appendChild(fun);
222         }
    }

```



```

        Element lastVisitedElement = iast.getFunction().accept(this, null);
        fun.appendChild(lastVisitedElement);

227     final Element args = this.document.createElement("arguments");
        result.appendChild(args);
        for ( IAST4expression arg : iast.getArguments() ) {
            lastVisitedElement = arg.accept(this, null);
            args.appendChild(lastVisitedElement);
232     }
    }
    return result;
}

237 public Element visit(IAST4computedInvocation iast, Object data) {
    return visit((IAST4invocation) iast, data);
}

242 public Element visit (IAST4globalInvocation iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
        iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
247     } else {
        IAST4expression inlined = iast.getInlined();
        result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        result.setAttribute("inlined",
            (inlined != null) ? "true" : "false" );
252     this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        if ( inlined != null ) {
            final Element inl = this.document.createElement("inlined");
            result.appendChild(inl);
            Element lastVisitedElement = inlined.accept(this, null);
257     inl.appendChild(lastVisitedElement);
        }

        final Element fun = this.document.createElement("globalFunction");
        result.appendChild(fun);
        Element lastVisitedElement = iast.getFunctionGlobalVariable().accept(this, null);
        fun.appendChild(lastVisitedElement);

        final Element args = this.document.createElement("arguments");
        result.appendChild(args);
267     for ( IAST4expression arg : iast.getArguments() ) {
        lastVisitedElement = arg.accept(this, null);
        args.appendChild(lastVisitedElement);
    }
    return result;
272 }
}

277 public Element visit (IAST4primitiveInvocation iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
        iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
282     } else {
        result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        final Element fun = this.document.createElement("primitivefunction");
        result.appendChild(fun);
        Element lastVisitedElement = iast.getFunctionGlobalVariable().accept(this, null);
287     fun.appendChild(lastVisitedElement);

        final Element args = this.document.createElement("arguments");
        result.appendChild(args);
        for ( IAST4expression arg : iast.getArguments() ) {
            lastVisitedElement = arg.accept(this, null);
            args.appendChild(lastVisitedElement);
292     }
    }
    return result;
297 }

public Element visit (IAST4functionDefinition iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(

```

```

        iast.getClass().getName() );
302     if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
    } else {
307     result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        result.setAttribute("name", iast.getFunctionName());
        result.setAttribute("recursive",
312     Boolean.toString(iast.isRecursive() ));

        Element lastVisitedElement = iast.getDefinedVariable().accept(this, null);
        result.appendChild(lastVisitedElement);

317     final Element funs =
        this.document.createElement("invokedFunctions");
        result.appendChild(funs);
        for ( IAST4globalFunctionVariable gfv : iast.getInvokedFunctions() ) {
            lastVisitedElement = gfv.accept(this, null);
            funs.appendChild(lastVisitedElement);
322     }

        final Element vars = this.document.createElement("variables");
        result.appendChild(vars);
        for ( IAST4variable lv : iast.getVariables() ) {
            lastVisitedElement = lv.accept(this, null);
            vars.appendChild(lastVisitedElement);
327     }

        final Element body = this.document.createElement("body");
        result.appendChild(body);
        lastVisitedElement = iast.getBody().accept(this, null);
        body.appendChild(lastVisitedElement);
332     }
    return result;
337 }

public Element visit (IAST4reference iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
342     iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
    } else {
347     result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        final Element var = this.document.createElement("variable");
        result.appendChild(var);
        Element lastVisitedElement = iast.getVariable().accept(this, null);
        var.appendChild(lastVisitedElement);
352     }
    return result;
357 }

public Element visit (IAST4variable iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
        iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
362     } else {
        result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        result.setAttribute("name", iast.getName());
        result.setAttribute("mangledName", iast.getMangledName());
367     }
    return result;
372 }

public Element visit (IAST4localBlock iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
        iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
377     }

```

```

    } else {
        result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        final Element vars = this.document.createElement("variables");
        result.appendChild(vars);
        for ( IAST4variable lv : iast.getVariables() ) {
            Element lastVisitedElement = lv.accept(this, null);
            vars.appendChild(lastVisitedElement);
        }

        final Element inits = this.document.createElement("initialisations");
        result.appendChild(inits);
        for ( IAST4expression lvinit : iast.getInitializations() ) {
            Element lastVisitedElement = lvinit.accept(this, null);
            inits.appendChild(lastVisitedElement);
        }

        final Element body = this.document.createElement("body");
        result.appendChild(body);
        Element lastVisitedElement = iast.getBody().accept(this, null);
        body.appendChild(lastVisitedElement);
    }
    return result;
}

public Element visit (IAST4binaryOperation iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
        iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
    } else {
        result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        result.setAttribute("operation", iast.getOperatorName());
        Element lastVisitedElement = iast.getLeftOperand().accept(this, null);
        result.appendChild(lastVisitedElement);
        lastVisitedElement = iast.getRightOperand().accept(this, null);
        result.appendChild(lastVisitedElement);
    }
    return result;
}

public Element visit (IAST4unaryOperation iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
        iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
    } else {
        result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        result.setAttribute("operation", iast.getOperatorName());
        Element lastVisitedElement = iast.getOperand().accept(this, null);
        result.appendChild(lastVisitedElement);
    }
    return result;
}

public Element visit (IAST4sequence iast, Object data) {
    final Element result = this.document.createElement(
        iast.getClass().getName() );
    if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
        final Element old = this.memory.get(iast);
        result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
    } else {
        result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        for ( IAST4expression instr : iast.getInstructions() ) {
            Element lastVisitedElement = instr.accept(this, null);
            result.appendChild(lastVisitedElement);
        }
    }
    return result;
}

```

```

    }

    public Element visit (IAST4try iast, Object data) {
        final Element result = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
            final Element old = this.memory.get(iast);
            result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
        } else {
            result.setAttribute("id", "" + getCounter());
            this.memory.put(iast, result);
            // Serialisation:
            final Element body = this.document.createElement("body");
            result.appendChild(body);
            Element lastVisitedElement = iast.getBody().accept(this, null);
            body.appendChild(lastVisitedElement);

            final Element catcher = this.document.createElement("catcher");
            if ( null != iast.getCaughtExceptionVariable() ) {
                result.appendChild(catcher);
                final Element var =
                    this.document.createElement("caughtVariable");
                catcher.appendChild(var);
                lastVisitedElement = iast.getCaughtExceptionVariable().accept(this, null);
                var.appendChild(lastVisitedElement);

                final Element catcherBody =
                    this.document.createElement("catcherBody");
                catcher.appendChild(catcherBody);
                lastVisitedElement = iast.getCatcher().accept(this, null);
                catcher.appendChild(lastVisitedElement);
            }

            final Element finallyer = this.document.createElement("finallyer");
            if ( null != iast.getFinallyer() ) {
                result.appendChild(finallyer);
                lastVisitedElement = iast.getFinallyer().accept(this, null);
                finallyer.appendChild(lastVisitedElement);
            }
        }
        return result;
    }

    public Element visit (IAST4unaryBlock iast, Object data) {
        final Element result = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
            final Element old = this.memory.get(iast);
            result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
        } else {
            result.setAttribute("id", "" + getCounter());
            this.memory.put(iast, result);
            // Serialisation:
            final Element var = this.document.createElement("variable");
            result.appendChild(var);
            Element lastVisitedElement = iast.getVariable().accept(this, null);
            var.appendChild(lastVisitedElement);

            final Element init = this.document.createElement("initialisation");
            result.appendChild(init);
            lastVisitedElement = iast.getInitialization().accept(this, null);
            init.appendChild(lastVisitedElement);

            final Element body = this.document.createElement("body");
            result.appendChild(body);
            lastVisitedElement = iast.getBody().accept(this, null);
            body.appendChild(lastVisitedElement);
        }
        return result;
    }

    public Element visit (IAST4while iast, Object data) {
        final Element result = this.document.createElement(
            iast.getClass().getName() );
        if ( this.memory.containsKey(iast) ) {
            final Element old = this.memory.get(iast);
            result.setAttribute("idref", old.getAttribute("id"));
        } else {

```

```

537         result.setAttribute("id", "" + getCounter());
        this.memory.put(iast, result);
        // Serialisation:
        final Element cond = this.document.createElement("condition");
        result.appendChild(cond);
        Element lastVisitedElement = iast.getCondition().accept(this, null);
542        cond.appendChild(lastVisitedElement);

        final Element body = this.document.createElement("body");
        result.appendChild(body);
        lastVisitedElement = iast.getBody().accept(this, null);
547        body.appendChild(lastVisitedElement);
    }
    return result;
}
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/runtime/CommonPlus.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.runtime;

import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;

4  /** Environnement global d'interpretation d'ILP4. */

public class CommonPlus
extends fr.upmc.ilp.ilp2.runtime.CommonPlus
9 implements ICommon {

    public CommonPlus () {
        super();
    }

14    @Override
    public boolean isPresent (final String variableName) {
        return ( globalMap.containsKey(variableName)
        || primitiveMap.containsKey(variableName) );
19    }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/runtime/LexicalEnvironment.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.runtime;

3 import fr.upmc.ilp.annotation.Nullable;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IAST2variable;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ILexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.runtime.BasicEmptyEnvironment;
8 import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;

/** Cette implantation d'environnement est très naïve par contre elle
 * utilise des comparaisons d'adresses rapides plutôt que des comparaisons
 * de chaîne de caractères comme dans ILP2.
13 */

public class LexicalEnvironment
extends fr.upmc.ilp.ilp2.runtime.LexicalEnvironment
18 implements ILexicalEnvironment {

    public LexicalEnvironment (final IAST2variable variable,
        final Object value,
        final ILexicalEnvironment next) {
23        super(variable, value, next);
    }

    /** Renvoie la valeur d'une variable si présente dans
    * l'environnement. */

28    @Override
    public Object lookup (final IAST2variable otherVariable)
        throws EvaluationException {
        if ( this.variable == otherVariable ) {
            return this.value;
85

```

```

33        } else {
            return getNext().lookup(otherVariable);
        }
    }

38    /** verifie si une variable est presente dans l'environnement. */
    @Override
    public boolean isPresent (final IAST2variable otherVariable) {
        if (variable == otherVariable) {
            return true;
43        } else {
            return getNext().isPresent(otherVariable);
        }
    }

48    @Override
    public void update (final IAST2variable otherVariable,
        final Object value)
        throws EvaluationException {
        if (variable == otherVariable) {
53            this.value = value;
        } else {
            getNext().update(otherVariable, value);
        }
    }

58    /** On peut étendre tout environnement. */
    public ILexicalEnvironment extend (final IAST4variable variable,
        final Object value) {
        return new LexicalEnvironment(variable, value, this);
63    }

    /** Comme il y a une dependance entre EmptyLexicalEnvironment
    * et LexicalEnvironment, on lie leurs definitions en un unique fichier.
    * */

68    public static class EmptyLexicalEnvironment
extends BasicEmptyEnvironment<IAST2variable>
implements ILexicalEnvironment {

73        // La technique du singleton:
        private EmptyLexicalEnvironment () {}
        private static final EmptyLexicalEnvironment THE_EMPTY_LEXICAL_ENVIRONMENT;
        static {
            THE_EMPTY_LEXICAL_ENVIRONMENT = new EmptyLexicalEnvironment();
78        }

        public static EmptyLexicalEnvironment create () {
            return EmptyLexicalEnvironment.THE_EMPTY_LEXICAL_ENVIRONMENT;
83        }

        public Object lookup (IAST2variable variable) {
            String msg = "Variable sans valeur: " + variable.getName();
            throw new RuntimeException(msg);
        }

88        @Override
        public EmptyLexicalEnvironment getNext() {
            final String msg = "Empty environment!";
            throw new RuntimeException(msg);
        }

93        @Override
        public @Nullable ILexicalEnvironment shrink(IAST2variable v) {
            return null;
        }

98        /** L'environnement vide ne contient rien et signale
        * systematiquement une erreur si l'on cherche la valeur d'une
        * variable. */

        public void update (final IAST2variable variable,
            final Object value )
            throws EvaluationException {
            final String msg = "Variable inexistante: " + variable.getName();
            throw new RuntimeException(msg);
103        }

108        /** On peut etendre l'environnement vide.
        *
        * Malheureusement, cela cree une dependance avec la classe des
        * environnements non vides d'ou l'inclusion de cette classe dans
86

```

```

113     * celle des environnements non vides.
    */
    @Override
    public ILexicalEnvironment extend (final IAST2variable variable,
                                      final Object value) {
118     }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/runtime/PrintStuff.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.runtime;

import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.AbstractInvokableImpl;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICommon;
import fr.upmc.ilp.ilp1.runtime.EvaluationException;

/** Les primitives pour imprimer à savoir print et newline. En fait,
 * newline pourrait se programmer à partir de print et de la chaîne
 * contenant une fin de ligne mais comme nous n'avons pas encore de
 * fonctions, elle est utile.
 */
public class PrintStuff {

14     public PrintStuff() {
        this.output = new StringBuffer();
    }
    private final StringBuffer output;

19     /** On peut aussi imposer le flux de sortie.
     *
     * MOCHE: devrait plutot etre un flux qu'un tampon. */
    public PrintStuff (StringBuffer output) {
24     }

    /** Renvoyer les caractères imprimés et remettre à vide le tampon
     * d'impression. */
    public synchronized String getPrintedOutput() {
29     final String result = output.toString();
        output.delete(0, output.length());
        return result;
    }

34     public void extendWithPrintPrimitives(final ICommon common)
        throws EvaluationException {
        common.bindPrimitive("print", new PrintPrimitive());
        common.bindPrimitive("newline", new NewlinePrimitive());
    }

39     /** Cette classe implante la fonction print() qui permet d'imprimer
     * une valeur. */
    private class PrintPrimitive extends AbstractInvokableImpl {
        private PrintPrimitive() {}

44     // La fonction print() est unaire:
        @Override
        public Object invoke (Object value) {
            output.append(value.toString());
49     }
        return Boolean.FALSE;
    }

    /** Cette classe implante la fonction newline() qui permet de passer
     * à la ligne. */
54     private class NewlinePrimitive extends AbstractInvokableImpl {
        private NewlinePrimitive() {}

        // La fonction newline() est zéro-aire:
59     @Override
        public Object invoke () {
            output.append("\n");
            return Boolean.FALSE;
        }

64     }
}

```

Java/src/fr/upmc/ilp/ilp4/cgen/AssignDestination.java

```

package fr.upmc.ilp.ilp4.cgen;

import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.ICgenLexicalEnvironment;
import fr.upmc.ilp.ilp2.interfaces.IDestination;
import fr.upmc.ilp.ilp4.interfaces.IAST4variable;

/** Destination indiquant dans quelle variable affecter un résultat.
 * Ici, on utilise le nom adapté au langage visé. */
9

public class AssignDestination implements IDestination {

    public AssignDestination (final IAST4variable variable) {
14     this.variable = variable;
    }
    private final IAST4variable variable;

    /** Préfixe le résultat avec "variable = " pour indiquer une
     * affectation. */
19     public void compile (final StringBuffer buffer,
                          final ICgenLexicalEnvironment lexenv,
                          final ICgenEnvironment common ) {
24     buffer.append(variable.getMangledName());
        buffer.append(" = ");
    }
}

```