

团队工作台使用手册

用户版与管理员版

文档版本 1.3

适用软件版本 0.7.0

功能核对版本 5fe696d

发布日期 2026 年 9 月 23 日

本手册面向普通成员、项目组管理员和总管理员。先用下方任务导航找到要做的事，再按“入口、步骤、完成标志”操作。界面按钮以粗体标出；示例中的人名、项目和数据只用于说明流程。

本手册以已完成环境准备的 Windows 工作台为前提。软件安装、服务器部署、离线依赖准备及源码构建，请参阅独立的[部署指导](#)。旧安装包不一定包含本手册中的全部功能。

本版说明本地与团队项目成果库、成果分类、任务验收与附件、Codex 运行中引导，以及团队成果批量删除。个人会话、完整对话、代码目录和模型登录信息留在本机。正式 Linux 环境使用新功能时，用户端和服务端都要更新；管理员界面截图来自本地演示环境。

Claude Code 是此版手册完成后新增的 CLI 选项。安装、登录、权限、Skill 和网络出口操作见 [Claude Code 接入说明](#)；下文没有列出的 Claude Code 操作以该说明为准。

按任务查找

按当前要做的事进入。普通成员主要看第 2 ~ 10 章；项目组管理员再看第 11 章；总管理员看第 12 ~ 14 章。

您现在要做什么	直接进入
第一次进入成员工作台	登录 → 创建会话 → 整理成果
让 AI 使用项目说明或团队成果	选择成果 · 更新项目说明
调整模型、权限或能力	模型和权限 · Skill 和插件
在 Codex 回复过程中补充要求	引导正在运行的任务
分享工作成果和附件	发起整理 → 人工核对并上传 → 检查传输
查看并采用队友成果	团队动态 · 本地项目成果库
选择类别、同步个人成果	成果类别 · 同步与冲突
接收任务、提交验收	开始任务 · 任务状态
上传文件或会话轨迹	共享文件 · 上传轨迹
创建项目、派发并验收任务	创建项目 → 派发任务 → 验收
管理团队成果	编辑与批量删除 · 语义合并
管理账号、组和共享空间	创建账号 · 调整角色 · 查看占用
部署、网络出口或故障处理	部署组成 · 网络出口 · 常见问题

常用入口。 普通成员和项目组管理员使用用户版；总管理员使用管理员版。源码运行的固定入口分别为仓库根目录中的 start-user-dev.cmd 和 start-admin-dev.cmd。更新后关闭旧窗口，再通过原入口启动。

阅读约定。 界面名称以粗体标出。“当前项目”指左侧选中的项目；已有会话仍绑定创建时的项目，切换左侧项目不会改变它。

完成一次协作：登录用户版 → 选择项目 → 新建会话并工作 → 整理成果与附件 → 检查并确认上传 → 队友从团队动态查看 → 选择存入本地项目成果库或加入指定会话。

1 了解角色和数据归属

选择正确的应用

身份	使用入口	主要职责
普通成员	用户版	开展会话、接收任务、上传个人成果、使用团队资料
项目组管理员	用户版	普通成员能力，以及创建项目、维护项目说明、派发任务、管理团队成果
总管理员	管理员版	创建账号与用户组、配置组内角色、启停账号、查看共享占用、配置可选网络出口

项目组管理员下文简称“组管理员”。同一个账号可以加入多个组，并在不同组中担任不同角色。总管理员使用独立的管理员版。

区分两类账号

团队账号是管理员分配的服务器 SSH 账号。工作台按服务器上的成员关系展示工作组和项目；一个账号不必逐组登录。

模型账号是成员自己的 Codex 或 Cursor 账号，用于 AI 对话和额度计费。登录团队服务器不会自动登录模型；使用管理端网络出口也不会借用管理员的模型账号。

哪些信息会被共享

信息	保存位置	何时被团队看见
代码目录、会话、完整对话、阶段摘要、输入草稿、模型登录信息	本机	不因日常对话或账号资料同步而共享
本地项目成果、分类组合、别名、整理结果、已选附件和动态处理记录	本机与账号私有空间同步	仅本人账号可恢复；需另行发布成果才由团队看见
项目说明、团队项目成果、项目任务及其附件	团队共享空间	授权成员按角色查看或操作；任务附件仅负责人及本组管理员可读
成果附件	选取后先保存个人副本	确认上传且附件传输成功后随成果供项目组访问
会话轨迹	上传前在本机，上传后在项目目录	手动上传，或按用户启用的自动上传设置执行
仓库链接和版本信息	可选地随成果保存	确认上传对应成果后

普通成员只能修订自己上传且尚未由组管理员接管整理的团队成果。组管理员可维护本组团队成果。已整理内容需要修改时，交由组管理员处理，或另行提交补充结论。

部署逻辑与角色职责



图 1 正式 Linux 部署的独立节点、角色职责和交互关系

先按箭头读图：**蓝色**表示总管理员管理团队服务器，**青绿色**表示组管理员和成员访问团队项目，**紫色**表示用户版连接模型服务。图中线条汇合只为简化画法，每个使用者仍分别登录自己的账号。

图中的节点是谁。四个上方方框表示四个独立使用节点，并不限定要准备四台物理电脑。成员 A、B 只是示例；一个组可以有多位组管理员，也可以继续增加成员。每个人用自己的团队账号和模型账号登录。

- **总管理员**打开管理员版，使用服务器已有的 root 或 sudo 管理账号（服务器管理权限）初始化团队空间、建立组和成员账号、指定组管理员，并更新服务端功能。
- **项目管理员**打开用户版，使用自己的成员账号创建本组项目、派发任务、维护项目说明和团队成果，也可以开展自己的 AI 会话。
- **成员 A、B**各自打开用户版，查看有权访问的项目和任务，开展 AI 会话、使用项目资料，并决定是否把成果与附件分享给项目组。两人的操作和私有资料不会因为在同一组就自动合并。
- **Linux 团队服务器**保存成员和组关系、项目共享资料及各账号的私有资料。用户版用 SSH 登录、用 SFTP 传输文件；服务器在读取和修改时检查账号、组和访问规则。“安全写入服务”还会核对修改目标、版本和权限。
- **Codex / Cursor 模型服务**接收用户版启动的 CLI 发出的模型请求。每个人使用自己的模型账号和额度；团队服务器的 SSH 登录不会替代模型登录。

沿着一次协作看连接。

1. 总管理员建组并创建组管理员、成员 A、成员 B 的账号。三人之后分别用自己的账号登录用户版。
2. 组管理员创建项目和任务，内容写入团队服务器。成员 A、B 登录后，只能看到自己获授权的组、项目和资料。

3. 成员 A 在本机开会话并调用 Codex 或 Cursor。代码目录、Session、完整对话和模型登录凭据留在 A 的本机；A 可主动选择资料加入会话。
4. A 核对成果并确认上传后，服务器校验身份和权限，再把成果及选中的附件放入项目共享区。B 才能从团队动态或团队成果库中看到并复用它们。
5. 如果 B 能直连模型服务，就直接连接；如果 B 只能访问内网，可按[管理端网络出口](#)的步骤接入管理员提供的转发通路。B 仍使用自己的模型账号，团队资料仍走服务器的 SSH/SFTP 连接。

图中的灰线只表示组管理员和成员采用相同的接入方式，不表示共用账号。本地项目成果等内容可以在本人账号的私有空间同步；发布到项目共享区需要成员确认。安装步骤、服务器要求与本地演示模式见[部署指导](#)。

接下来可以做：[登录工作台](#) · [创建项目](#) · [创建账号](#) · [返回任务导航](#)

2 登录并进入项目

首次登录

操作入口：打开用户版，进入[登录团队工作台](#)。

1. 填写管理员提供的服务器地址、SSH 端口、成员账号和密码。
2. **代码目录（选填）**可指定已有代码目录；留空时，新会话使用应用数据目录下独立、持久的工作目录。这里不填写远端共享目录。
3. 本机可直接访问模型服务时，不启用[通过管理端访问模型服务](#)。确需借用管理端出口时，按[用户端接入步骤](#)填写接入码。
4. 点击登录。首次连接该地址和端口时，核对服务器地址并完成首次确认。
5. 在[我的工作组](#)中展开所属组，选择项目。

完成标志：右上角显示已连接账号；左侧显示授权组和项目。尚无项目时，普通成员需等待组管理员创建。

再次登录和修改连接

地址、端口、账号和已指定的代码目录会记住；密码不保存，每次启动仍需输入。修改连接时，点击右上角服务器按钮，直接修改相应字段。

服务器身份变化时，工作台停止登录并提供**重新确认**。先向维护人员确认是否发生重装或更换，再继续；重新输入成员密码不能解决服务器身份变化。

工作组变化和多个账号

管理员调整组或角色后，点击左侧[刷新工作组与项目](#)。尚未分组时，联系管理员分配后再次刷新；未分组账号没有项目工作台。

打开另一账号时，点击[新建账号窗口](#)。各窗口分别保存连接、会话、草稿和传输记录。再次运行启动入口会优先打开尚未打开的已有账号窗口；全部已打开时唤回现有窗口。

断网工作

已核验项目可继续使用本地会话、草稿和已有成果，顶部显示**离线工作中**。本地项目成果的离线修改保存在本机，恢复连接后再同步；共享读写需服务器连接。模型能否使用，另取决于其网络通路。

当前版本不对已有本地工作设置离线时长上限。重新连接时重新核验共享权限。

接下来可以做：[创建第一条会话](#) · [没有工作组或登录失败](#) · [返回任务导航](#)

3 认识用户版工作台

位置或入口	用途
最左侧功能栏	切换任务、动态、会话、本地项目成果库、团队项目成果库、成果整理、传输记录等页面；鼠标停留可查看名称
我的工作组	按组选择项目，查看项目资料和共享文件
本地会话	打开会话；每个会话保留独立记录和输入草稿
会话顶部	查看所属项目、重命名、查看 AI 参考内容及文件、整理成果、上传轨迹、关闭会话
对话输入框	输入任务、引用项目成果，选择模型、执行权限、Skill 和插件；Codex 运行中可引导
右上角账号区域	检查连接，修改连接或新建账号窗口

项目区与会话区之间的分隔条可以拖动；方向键可微调，双击恢复默认比例。不同账号窗口分别保存布局。

操作前先确认项目。 团队成果、本地成果和任务围绕当前项目展示。会话标题下方显示会话实际绑定的项目，判断会话归属时以这里为准。

接下来可以做：[开始会话](#) · [查看队友更新](#) · [返回任务导航](#)

4 创建和管理 AI 会话

创建会话并开始工作

1. 选择项目，点击新建会话入口。
2. 选择 **Codex**、**Cursor** 或 **Claude Code**，确认**代码目录（选填）**、模型和执行权限。留空适合调研，会话使用独立的持久目录；已有会话目录不会因此迁移或删除。
3. 查看模型账号状态。未登录时，通过界面入口完成对应 CLI 的登录并重新检测；已登录时核对显示的账号。
4. 创建会话，输入目标、已有资料、期望产出和验收要求。
5. 按 **Enter** 发送；按 **Shift+Enter** 换行。
6. 检查回复和实际产物。出现待批准操作时，根据本次操作决定是否允许。

任务示例：“请比较两种转换路径。先验证正确性，再记录设备、输入规模和耗时波动；输出比较表与未验证项。”

模型信息按 CLI 可提供的方式展示；Claude Code 的套餐额度需打开官方额度页查看。读取失败表示暂时无法取得信息，不代表额度为零。网络检测失败也不等于账号未登录。

会话生命周期

操作或状态	对记录的影响	下一步
停止任务	保留已生成记录、输入草稿和上下文	检查结果后主动继续，不会自动重发
关闭会话	保留对话、阶段摘要及会话身份	需要工作时重新打开；关闭时不能发送新任务
重启后任务中断	保留已有结果，显示中断或错误	检查文件实际变化，再决定重试或继续
重命名会话	更新本机名称及后续上传的来源名称	历史上传名称不会被改写

同项目可创建多个会话。记录相互独立，但如果选择同一个代码目录，文件修改仍会相互影响。并行修改代码应使用不同目录或已准备好的 Git worktree；创建会话本身不等于创建独立代码副本。Session、完整对话和代码目录不会随个人资料同步到另一台电脑。

修改模型和执行权限

入口位于输入框底部。运行中的任务需先停止，再修改。修改权限会重启底层会话进程并保留上下文；下一条消息由用户主动发送，不自动重放上一任务。

提供方	选项	对使用的影响
Codex	请求批准	在工作目录内执行，超出范围时可能要求确认
Codex	帮我批准	自动审查符合条件的批准请求，仍可能要求人工确认
Codex	完全访问	可访问本机账号允许的文件和网络，通常不再请求批准
Cursor	Allowlist 白名单	已允许的操作直接执行，其余操作可能要求确认
Cursor	Run Everything 全部运行	自动执行工具操作，明确禁止项仍可能被拒绝
Cursor	Auto-review 自动审查	当前接入方式不支持可靠切换，选项不可选
Claude Code	手动批准	未预先允许的操作会请求确认
Claude Code	自动审查	CLI 自动审查操作，必要时仍请求确认；能否使用取决于账号和组织设置
Claude Code	跳过权限询问	跳过常规询问，仍受明确拒绝规则和组织策略约束

以实际显示为准。 CLI 或组织策略可能收窄权限。若显示自定义设置或限制，阅读影响说明后再调整。批准模式不能超越 Windows 账号本身的权限。

批准请求只对应当前操作。选择自动审查或完全访问后仍出现请求时，也应按界面处理；工作台不会替用户点击允许。

选择 Skill 和插件

1. 打开输入框的能力菜单，查看当前提供方可用的 Skill 或插件。
2. 选择需要的能力，确认输入框上方出现标签。
3. 填写任务并发送。选择只作用于下一条消息，成功发送后自动清空。

未发送的选择随草稿保留。找不到能力时，先在对应 Codex、Cursor 或 Claude Code 中安装、登录或启用，再回到菜单刷新。

Codex 使用其原生 Skill 和插件调用方式；Cursor 每条消息显式选择一个 Skill，已配置的 MCP 工具显示在插件区域；Claude Code 的 Skill 使用 /名称 调用，已安装插件由 CLI 加载。选择器不负责安装插件，也不授予额外权限。

引导正在运行的 Codex 任务

Codex 正在生成回复或等待授权时，可以在**原输入框**补充要求，不必先停止当前任务。写好文字后点击**引导**或按 **Enter**；确认框会显示目标会话、待发送内容及本次选择的成果、文件、Skill 和插件。核对后点击**确认发送引导**，这段内容才进入当前执行轮次。按 **Shift+Enter** 仍可换行，取消确认会保留输入。

例如：Codex 正在比较两条技术路径时，可补充“先核对数据划分是否一致，把无法验证的性能结论明确标出”。新选择的参考资料也可随本次引导带入；已经送达的引用不会重复发送。

只有 CLI 确认接收后，界面才记录“引导”并清除本次输入。发送失败、任务已结束或轮次已变化时，输入保留，重新确认后再处理；工作台不会把它转成下一轮普通提问。引导不绕过待批准操作，也不修改模型与执行权限。**停止**仍是单独操作。

Cursor 当前接入方式不支持这种不中断当前任务的引导，界面会显示限制；需要补充要求时等待当前任务完成，或按实际需要停止后重新发送。

接下来可以做：[给 AI 添加资料](#) · [整理工作结果](#) · [权限问题](#) · [返回任务导航](#)

5 将项目成果带入会话



图 2 项目成果从选择到被 AI 接收的流程示意

选择本次需要的成果

左侧**本地项目成果库**保存个人整理、手工记录和从团队共享区采用的内容。在会话输入区点击**引用项目成果**，按标题或内容查找，勾选后点击**加入当前会话**。也可从本地或**团队项目成果库**的详情选择**加入会话**，指定同项目的工作会话。

加入时保存该版本的本地副本，供下一次提问使用，不改变正在执行的任务。已加入的资料显示**已加入**且不能在选择窗口取消；关闭的会话不能新增引用。

首次提问时，工作台可能根据问题推荐相关项目成果。只勾选本次需要的内容，也可不带入直接发送。推荐只用于检索，不会自动合并成果或代替人的选择。

理解待带入和已带入

界面信息	含义
输入框上方的待带入成果	已选择，但尚未被 AI 对话接收
AI 参考内容中的已带入	当前 AI 对话已经接收该成果
阶段摘要	AI 在本机维护的目标、发现、证据和待办
项目资料新版本提示	共享说明已更新，可决定是否更新会话使用的版本

发送失败时，待带入成果保留。已接收的相同成果不会在同一底层对话中反复发送；每条消息无需手动粘贴成果路径或校验信息。

团队资料更新后如何处理

团队成果被修改、合并或移除，不会直接改写已有会话的引用副本。根据动态查看变化，再决定是否采用新版本。从旧动态加入已更新的成果时，先核对弹窗中的当前标题与版本；确认后才加入当前版本。

项目资料更新后，打开会话顶部的 **AI 参考内容**，核对版本并按需点击**更新项目说明**。运行中的任务需先停止。继续旧实验时可保留原依据；新一轮工作应核对新的目标和验收要求。

阶段摘要与成果说明不同。前者帮助 AI 延续工作，不会自动上传；后者面向团队表达可复用结果，需在整理页面检查并确认上传。

接下来可以做：[查找队友成果](#) · [管理本地成果](#) · [返回任务导航](#)

6 整理并上传工作成果



图 3 成果整理与上传顺序示意

发起整理

适用情况：得到一项结论、验证记录、问题分析或方向建议，准备供团队参考。没有代码改动或仓库链接也可以上传。

1. 在来源会话顶部点击**整理成果**。
2. 工作台复制此刻的对话、阶段摘要和所选资料，后台 AI 只依据这份副本整理。
3. 可返回原会话继续工作。之后新增的消息不会混入本次整理。
4. 从左侧**成果整理**查看整理记录与进度；完成后打开详情。
5. 检查标题、正文、自动归类和附件，决定保留哪些项。

状态	可执行的操作
正在整理	返回会话继续工作，或停止整理
整理失败	恢复网络或模型环境后重试
已整理好，请确认后上传	检查结果、补充说明，再确认上传
本次没有新成果	查看原因及可能已存在的成果；确认本次无需保留，或调整类别后重新整理

顶部的返回入口可回到来源会话。返回不会上传，也不会停止后台整理。

整理使用独立助手，默认以完全访问权限运行，不改变原工作会话的权限。模型先合并同一主题，再按你为当前项目选择的分类组合判断主类别；一次最多生成 **5 项**，也可能没有值得保留的新内容。它不会为每个类别凑一项。本机安装、依赖、登录、代理或资源不足等环境故障不整理为项目成果；影响结论的验证限制应保留。整理完成后仍需用户核对并确认上传。

核对类别与内容

类别	何时使用
项目结论	有足够证据支持、可复用的项目判断
项目标准	人已明确确认的要求、验收口径或规则

类别	何时使用
需求说明	需要做什么、哪些内容不在范围内
设计方案	针对具体需求已选定的实现方案
方法探索	值得验证、尚未证明有效的方法
验证结果	一次验证实际证明的范围与限制
问题与风险	尚待解决的项目问题或风险
排障经验	已验证的项目缺陷原因和修复方法
操作指南	可以重复执行的项目业务或交付操作
调研发现	有来源的外部资料中的重要事实
方案对比	多个选择在相同维度上的差异
改进建议	尚未采纳的改进对象、理由和建议

每个账号可在**设置** → **我的成果分类**为当前项目选择一个分类组合，也可从整理窗口点击**调整我的分类**。例如，做软件开发时可以选包含“需求说明、设计方案、验证结果、问题与风险”的组合；本次整理还可临时取消不需要的类别。更改组合只影响后续整理，不会给旧成果重新分类。

类别由人最终确认。一次实测观察写“验证结果”；有足够证据支持可复用判断时才写“项目结论”；未经负责人确认的建议不能写成“项目标准”。同一主题的方法、结果和限制应放在一项，来源和技术参数可在默认收起的**来源详情**核对。上传前可以更正类别，上传后不能从整理页改写共享类别。完整边界见[个人成果分类与任务入口](#)。

审核并确认上传

1. 逐项核对标题、类别和正文，特别检查证据范围、限制条件与结论是否一致。需要说明背景时，在**给团队的补充（可选）**中填写。
2. 保留准备使用的结果，取消不需要的结果。勾选的自动结果会进入**本地项目成果库**并随本人账号私有同步；取消勾选会把对应自动本地成果移入历史。请先区分“保留个人成果”和“发布给团队”两个动作。
3. 上传前可更正类别、标题和正文；**修改名称**用于调整标题。上传后，在整理页修改名称只影响本机显示，不会改写共享类别或正文。
4. 有关联代码时，可填写**仓库与代码版本（可选）**，记录链接、分支、提交和未提交状态；此操作不上传业务代码。
5. 在每项成果的**附件**中核对建议文件。建议默认不勾选；需要分享时再勾选，或点击**添加本地文件**。每项最多 30 个文件，单个最多 2 GB；超过 10 MB 的文件不会作为自动候选，仍可手工添加。
6. 点击**确认上传 N 项**。工作台先上传选中的附件，附件全部成功后再发布对应成果。失败时在原传输记录重试。
7. 在**传输记录**看到“已完成”后，点击**查看上传结果**，确认团队项目成果库中的文字和附件与预期一致。

发布范围。 团队能看到该项文字、类别、来源快照标识、你明确选中的附件，以及你填写的仓库和版本信息。附件单独存储；完整对话、未选中的参考文件和业务代码目录不会随之发布。普通文件和轨迹可[单独上传](#)。同批相同内容的附件只传一份，多个成果可共同引用。手工新建或编辑成果使用当前项目的分类组合，不调用模型。

再次整理和删除任务

需求	选择
只整理上次之后的新进展	再次整理 → 增量整理
基于当前全部材料重新归纳	再次整理 → 全量整理
不再保留某次整理的工作记录	删除整理记录并确认
已进入上传流程但失败	核对或重试原传输记录，再决定是否删除整理记录

再次整理可选择范围和本次类别；分类组合与首次整理一样可以调整。**增量整理**只把上次快照之后新增或续写的会话消息作为成果来源，当前阶段摘要和参考资料只用于理解上下文；**全量整理**重新读取发起时的全部会话消息、阶段摘要和参考资料。仅修改摘要、引用或代码文件时，应选择全量。上次整理后没有新增消息时，增量选项会置灰。

增量和全量都创建新整理记录，不覆盖旧结果。未生成新成果时，界面会说明原因；因已有成果而省略时，可打开对应成果核对。点击**确认本次无需保留**后才会记录本次进度，不创建空成果，也不上传。换电脑后原 Session 不在本机，不能凭同步来的结果继续增量整理。

删除整理记录会在运行中停止该次整理，并从列表移除记录；已保存或已上传的记录也可删除。删除不会连带删除本地成果、团队成果、原 Session、已有引用、上传传输记录或该会话的增量进度。想重新整理旧内容时主动选全量；不要期望删除记录使下一次增量从头开始。详细边界见[整理生命周期分析](#)。

完成标志：团队项目成果库中可查看对应结果，传输记录显示已完成。整理完成不代表团队已经收到成果。

接下来可以做：[查看上传状态](#) · [队友如何采用成果](#) · [单独上传轨迹](#) · [返回任务导航](#)

7 查看团队动态并采用更新

工作台连接共享空间且窗口可见时，每 15 秒检查有权限项目的团队成果。发现他人上传、更新、删除或合并后，在最左侧**动态**中显示。轨迹上传不进入动态。

1. 打开**团队动态**，核对项目、名称、来源和版本。
2. 点击**查看结果**阅读该条成果。
3. 稍后复用时选择**存入本地成果库**；用于当前工作时，从结果或成果详情选择目标会话。旧动态对应的成果已更新时，先确认弹窗显示的当前版本。
4. 对共享区已移除的内容，选择保留本地成果，或明确勾选要删除的个人副本。

不会自动加入所有会话。 查看结果或关闭提醒不表示已经采用。实际存入本地成果库、加入会话或处理副本后，动态才记录处理方式和实际采用的成果版本。

“待处理”展示未处理项，“历史动态”展示已处理和自动归档项，“全部动态”展示两者。删除动态只删除通知，不删除团队或本地成果及会话引用。已读、处理和关闭状态会随个人账号同步。

首次启用会补充最近 24 小时内每项目最多 5 条他人变更。查找更早成果应进入**团队项目成果库**，不要把动态当作全部资料目录。

接下来可以做：[管理本地成果](#) · [加入会话](#) · [返回任务导航](#)

8 维护本地项目成果

左侧**本地项目成果库**汇集从团队成果采用、会话整理、手工新建或已有成果再处理形成的个人内容，按当前账号和项目显示，本机保留离线缓存并随账号同步。它与组管理员维护的公共**项目说明**、供团队阅读的**团队项目成果库**不同；在本地编辑不会修改团队共享内容。

常用操作

操作	结果
新建或编辑成果	从当前项目的分类组合中选类别，保存个人标题和正文
设置本地别名	改变本机显示名称，保留原名和原始版本
加入会话	冻结当前版本，下次提问带入指定会话
移入历史	不再向新会话推荐，可恢复使用
删除成果	从本地成果及历史列表移除，不能通过恢复使用找回

具体可用类别由当前项目的**我的成果分类**决定，12 类的适用场景见[核对类别与内容](#)。旧成果仍按原类别显示。两个成果即使标题相同，只要来源不同就分别保留；同一来源更新时，手工修改过的正文不会被新版本覆盖。

共享来源被删除时，本地成果和已有会话副本仍保留。批量删除只处理当前勾选项，确认前核对名称；切换历史显示会清空选择。

按要求处理成果

勾选 1 至 20 条 → 点击**处理选中的 N 条成果** → 填写要求 → **生成预处理结果** → 检查并修改 → 确认保存。

可要求提炼、对比、改写、生成行动建议或合并。保存新成果后，原成果才移入历史；生成预览不会改变原成果。此类主动处理最多生成一项，与从 Session 整理最多五项的规则不同。

账号资料同步与冲突处理



图 4 随账号同步与仅留本机的内容

连接团队账号后，本地项目成果、分类组合、别名、整理结果、明确选中的附件和动态处理记录自动同步；离线修改先保存在本机。点击界面的**资料已同步**、**资料待同步**或**资料同步失败**等状态，可查看最近同步时间并点击**立即同步**。另一台电脑登录同一账号后可恢复这些内容。

Session、完整对话、输入草稿、代码目录和 CLI 登录凭据不会同步。整理记录只恢复已有结果，不会恢复原 Session 或重新运行 AI；没有原会话时不能继续对它增量整理。会话轨迹仍通过独立的上传入口处理。

两台电脑改动同一条资料时，状态显示**资料版本待确认**。打开**账号资料同步**，比较**本机版本与账号中的版本**，逐项选择**保留本机版本**或**使用账号版本**，再同步。不要在未核对内容时直接覆盖。服务器不支持新版同步协议、元数据超过 2 MB 或连接失败时，本机内容仍保留；联系管理员升级服务端功能或排查连接。

接下来可以做：[将成果带入会话](#) · [团队内容更新](#) · [返回任务导航](#)

设置我的成果分类

选择项目后进入**设置** → **我的成果分类**，为这个项目选择算法研究、软件开发、调研分析等预设，或新建自己的分类组合。创建组合时从已有类别中选择，不必重新发明类别和生成规则。整理范围窗口也有**调整我的分类**入口。

设置按账号保存并同步。修改自建组合会影响自己所有使用该组合的项目，仅影响后续整理和手工新建；已经开始的整理沿用开始时的组合，重试也沿用它。旧成果、原 Session、已带入会话的内容不会被批量改写。仍被项目使用的自建组合不能直接删除，先将这些项目切换到其他组合并保存。

9 接收和完成项目任务

操作入口：最左侧**任务**。普通成员看到分配给自己的任务；组管理员的**项目任务**可在同一排切换**我负责的**、**我派发的**和**全组任务**，右侧状态选择**待办**、**全部**或**已删除**。归属与状态分别筛选，数量徽标显示各视角任务数。组管理员也能给自己派任务，同一任务会出现在前两个视角，但不会变成两条任务。



图 5 任务从派发到验收的状态与退回路径

从任务开始工作

- 1. 阅读任务目标、验收要求和关联资料。任务详情中的附件可以下载；关联成果和文件保留派发时的版本。
- 2. 点击**开始工作**，选择本机目录、模型和权限。工作台会创建会话，带入任务说明与资料快照，并准备输入草稿。
- 3. 检查草稿和已带入的资料，再主动发送给 AI。创建会话时不会自动发送请求。
- 4. 下次从任务点击**继续工作**，回到已有会话。
- 5. 完成工作后，对照验收要求整理结果，点击**提交验收**。填写结果说明，按需关联成果、共享文件或本地验收附件。
- 6. 确认提交。组管理员会看到说明和证据，再决定验收通过还是退回补充。

关联成果同时保存到**本地项目成果库**，已有较新版本不会被旧任务覆盖。共享区后续编辑或删除不会改写已派发任务的依据、附件快照或已经开始的会话。任务附件只向当前负责人和本组管理员开放；它不会因为随任务派发就成为公开成果。

任务状态

状态	当前由谁处理	下一步
待开始	负责人尚未开始	开始工作；组管理员也可取消任务
进行中	负责人工作，或处理退回意见	沿用会话，补充结果后提交验收
待验收	组管理员审核结果	通过，或写明原因退回负责人
已完成	已通过验收；自派任务由本人确认	查看记录；新要求另派任务
已取消	组管理员已终止任务	查看原因；已有会话和成果保留
已删除	组管理员已将结束任务移出列表	可恢复，或再次确认后彻底删除

任务是否完成，以目标和验收要求为准。 AI 回答结束、关闭会话或上传成果都不会自动完成任务。有依据的否定判断也可以满足调研任务的验收要求。

组管理员退回后，负责人可以沿用原会话，补充说明和证据，再次提交。历次验收记录与附件都会保留。待验收期间，任务入口不会新建会话；已有会话也不会被关闭。

组管理员自己派给自己的任务可填写结果后二次确认**确认完成**；其他任务须先提交验收。组管理员可填写原因取消未结束任务，不计为完成。完成或取消后，不再从任务入口新建会话。已发布的要求不直接改写；要纠正时取消原任务并重新派发。

只有组管理员可删除已完成或已取消任务。先移入**已删除**，可恢复；在已删除列表中输入任务标题并再次确认后可**彻底删除**，不能恢复任务记录。此操作不会删除共享成果、本地成果、Session、完整对话或已带入会话的文件。去重附件仍被其他任务引用时会保留。

接下来可以做：[创建任务](#) · [整理并上传结果](#) · [返回任务导航](#)

10 文件传输和轨迹上传

查看产物与共享文件

点击回复中的本地文件链接，或打开**会话文件**。文本和图片可预览，PDF、Office 等可使用系统应用打开，也可复制路径或打开所在文件夹。

此入口只读取可定位且仍存在的本机文件。模型提到临时环境路径或声称已生成文件，不代表文件已复制到本机；被移动或删除后应先找回实际文件。

在左侧项目目录选择共享文件，可预览或下载。目录旁的上传入口用于选择普通文件，可写位置受账号权限约束。本地项目成果与团队文字成果用于阅读和引用；成果详情中的**附件**可以单独预览或点击**下载附件**。

上传会话轨迹

1. 打开会话，核对所属项目。
2. 点击**轨迹上传**，按界面确认。
3. 在**传输记录**确认完成。

默认手动上传。在轨迹上传窗口勾选**此会话自动上传**可启用自动上传，并设置最短间隔。轨迹保存于项目根目录下的 trajectories/账号/，同组成员可读取已上传轨迹。它覆盖工作台采集的对话与工具事件，不包含不可访问的隐藏推理。

判断传输是否成功

状态	含义与处理
等待上传	已进入队列，尚未开始
上传中	正在传送，等待最终结果
已完成	已取得远端结果并保存本机成功记录
未完成	查看原因，恢复条件后核对或重试

远端已收到但本机保存成功记录失败时，仍可能显示未完成。重试复用原目标，不应另外重复创建上传。

只有成功传输的缓存可清理；清理不删除原会话、原文件、远端文件或传输记录。

接下来可以做：[上传文字成果](#) · [传输失败处理](#) · [返回任务导航](#)

11 项目组管理员操作

创建项目并填写资料

入口：用户版 → **我的工作组** → 有组管理员标识的组 → 创建项目。

1. 填写项目名称，以及背景、目标和验收标准。
2. 按需要补充其他字段，确认创建。
3. 服务器建立项目目录及轨迹子目录，成员刷新后可发现项目。
4. 检查**项目资料**，确认成员可阅读当前说明。

字段	建议填写内容
项目背景	业务场景、现有问题和开展工作的原因
项目目标	期望改善的结果与优先级
验收标准	判断完成的方法、指标和验收材料
范围与非目标	本阶段包含和暂不处理的工作
交付物与里程碑	所需成果和阶段安排
现有资料与入口	文档、代码仓、数据或系统入口
约束与风险	环境、资源、合规或已知限制
协作约定	分工、命名、验证方式和更新节奏

修改时进入**设置** → **项目设置**，点击**保存项目设置**。保存生成新版本，并更新共享区 项目说明.md。普通成员可查看，不能修改。

派发任务

1. 进入**任务** → **项目任务** → **派发任务**，选择自己或本组有效成员。
2. 写清任务标题、目标与范围，以及负责人提交结果时要满足的验收要求。
3. 按需关联团队成果或共享文件，并选择要随任务提供的附件。确认派发前，检查负责人是否能凭这些资料开始工作。
4. 点击派发。新选的本地附件在确认时上传；任务会保存关联资料的当前版本。

单次最多关联 20 项团队成果或共享文件。关联文件最多 30 个，每个不超过 2 GB；同一任务中名称与内容都相同的文件只展示一次。

候选资料可按相关性查看或搜索。**本地项目成果库**中尚未公开的成果，要先发布到团队，才能关联到团队任务。派发后，即使共享区的资料改名、改类、更新或删除，已派发任务中的依据仍保持原样。

任务文件只允许负责人和本组管理员读取。负责人从工作台读取任务；派发操作不会另外发送邮件或聊天消息。

派发后在**我派发的**查看进展；如果分给自己，同一任务也在**我负责的**显示。负责人提交验收后，核对说明与证据，点击**验收通过**或填写原因**退回继续工作**。自派任务可按界面二次确认直接完成；任务取消、删除和恢复的边界见[任务状态](#)。

维护团队项目成果

入口：用户版 → 选择项目 → **团队项目成果库**。普通成员也从这里阅读团队成果；组管理员在同一页面有额外的编辑、合并和删除操作。

默认展示**未操作**内容，可通过**团队成果操作状态**切换到已操作。保存整理、完成合并或纳入管理后进入已操作；仅查看、设置别名或加入会话不改变状态。

编辑单条内容：找到条目 → **编辑成果** → 编辑说明或替换文件 → 检查后保存。删除使用条目旁的按钮，并完成二次确认。服务端按实际身份和版本复核；条目被他人更新时应刷新重看，不用旧内容覆盖。

纳入旧文件：在文件区预览后，点击**加入团队项目成果库**，之后从统一界面维护。

批量删除：点击**批量删除团队成果**，在当前项目、分组和筛选结果中选择要删除的成果、文件或轨迹。全选最多 100 项。打开确认框，逐项核对名称、提交人和版本，再确认删除。

只能删除自己有权限处理的内容。普通成员仅可选择自己上传、且尚未由组管理员整理的内容。切换项目、分组、搜索条件、类型或刷新页面时，已选项目会清空；批量删除与语义合并不能同时进行。

删除后的团队共享内容不能恢复。已有的本地成果、会话引用和整理记录不会随之删除。如果权限或版本改变、网络断开或保存异常，操作会停下并报告已完成与未完成数量。已删项目不会自动回滚；先刷新核对，再决定是否重选剩余项目。

合并多条文字成果

1. 点击**多选语义合并**，选择来源。
2. 选择同项目工作会话的模型环境。
3. 等待综合结果，检查共识、分歧、证据、适用范围和未决项。
4. 修改标题和正文，保留重要的矛盾证据。
5. 确认保存。系统复核来源版本，一致后保存综合结果并归档来源。

确认前原条目保持原状。来源已被他人修改时，刷新并重新审阅，不用旧预览覆盖新内容。

删除综合结果不会自动恢复被合并的来源。删除前确认需要保留的依据已妥善保存。

整理后的协作

整理、合并和删除形成团队动态。成员自行选择存入本地项目成果库或加入会话；已有会话依据不会被静默替换。

成员原成果经组管理员整理后，不能继续覆盖该团队成果。新增证据可另发补充成果，或请组管理员更新。

接下来可以做：[成员如何接任务](#) · [成员如何接收更新](#) · [返回任务导航](#)

12 总管理员管理人员和用户组



图 6 全部用户视图及成员所属组

登录管理员版

使用服务器已有的 root 或具备相应 sudo 权限的账号连接。成员不能自行切换为总管理员。通过左下角 **连接设置** 修改连接。

全新共享空间先按界面初始化；已有团队使用现有配置，不重新初始化。服务器环境待完善时按[管理问题处理](#)操作，详细准备步骤见独立部署指导。

创建组和账号

1. 在**用户管理**创建组，填写供成员识别的名称，例如“算法竞赛”。底层组名自动生成。
2. 创建用户，填写账号、姓名和初始密码。
3. 全局入口可选择已有组或暂不分组；组内创建默认加入该组。
4. 核对成员状态和组，再交付地址、端口、账号及初始密码。

第一位组成员默认成为组管理员，无论新建还是添加已有账号。应核对该默认安排，并按职责调整。

账号支持姓名和工号等输入；应用不要求八位密码，但正式服务器可能有自己的密码策略，以服务器接受的结果为准。

维护多组成员关系



图 7 按组查看成员与组管理员

管理操作	界面路径
查看某人全部所属组	全部用户 → 点击姓名，或组与组管理员
将某人加入组	用户行 → 加入用户组
为某组加入已有账号	按组查看 → 对应组 → 添加已有用户
调整组管理员	按组查看 → 成员 → 设为组管理员或取消组管理员
移除该组资格	按组查看 → 成员 → 移出本组
改密码或停用账号	用户行 → 重置密码或停用

移出某组不等于删除账号或内容，也不影响其余组的资格。停用用于停止账号后续使用，不等于资料清理。

移除最后一位有效组管理员时，按界面选择接任人或明确保留负责人空缺。出现**待指定负责人**时，应及时任命。

变更后让成员刷新工作组。若显示**开通未完成**，先在**待恢复操作**继续原操作，不重复创建同名账号。

接下来可以做：[成员登录](#) · [创建项目](#) · [开通失败恢复](#) · [返回任务导航](#)

13 查看共享空间占用



图 8 全局统计和按组查看占用

入口：管理员版 → **共享空间**。进入时统计一次，之后手动刷新；较长扫描可取消。

视图	回答的问题
概览与内容构成	共享量与剩余容量是多少，成果和轨迹分别占多少
项目组	哪些组占用较多，各类内容如何分布
用户	某账号在各组的成果与轨迹共占多少
文件夹	哪个目录较大，子目录如何分布

文件夹按需列出直接子目录，每次最多 100 条，可继续加载。比较前查看统计时间；目录在扫描时仍可能变化。

范围：共享根目录内的文件。本机代码、个人会话、Linux Home 和独立 Git 仓库不计入用户共享占用。

口径：目录按普通文件逻辑大小汇总；磁盘剩余量来自所在卷或分区。团队整理、项目公共内容和未归属文件不全部分摊给成员，因此成员合计不一定等于共享总量。

当前只提供统计，不设置配额，不删除、移动、压缩或自动清理。项目内容整理仍由组管理员在用户版进行。

接下来可以做：[整理项目内容](#) · [轨迹上传](#) · [返回任务导航](#)

14 使用可选的管理端网络出口

这是什么。“管理端网络出口”是一个可选的连接中转。成员的电脑若能打开团队项目，却无法直接连接 Codex 或 Cursor，且能访问管理员电脑的內网地址，管理员可在管理员版开启此功能。用户版启动的模型 CLI 会先连接管理员电脑，再由它转发到 Codex 或 Cursor 服务。它只处理模型网络通路，团队项目和文件仍由原来的 SSH/SFTP 连接访问。

例如，成员 A 可以直连模型，保持此选项关闭；成员 B 所在网络无法直连模型，便从管理员处取得接入码，在自己的用户版启用转发。A 和 B 各自登录自己的 Codex/Cursor 账号并使用自己的额度。接入码用于连接管理员电脑，不是团队 SSH 密码，也不是模型账号。

管理端配置

1. 打开**网络出口**，启用**管理端出口**。
2. 核对**提供给成员的地址**及端口，使用成员可访问的主机名或內网 IP。
3. 在**管理端如何访问外网**选择直接访问、HTTP 代理或 SOCKS5 代理。
4. 使用代理时填写其地址、端口和必要凭据。
5. 点击**保存并应用**，确认出口运行中。
6. 使用所需产品的**测试 Codex**、**测试 Cursor** 或**测试 Claude Code** 检查通路，再复制接入码给需要的成员。

管理员只需把接入码交给需要转发的成员。接入码包含管理端地址、端口和连接校验信息，成员不用逐项填写这些参数。监听范围和允许的产品可在对应选项调整。管理端应保持运行且可被成员访问；关闭管理员版后，转发会停止。防火墙与通路准备见[管理端网络出口部署说明](#)。

用户端接入

1. 先确认问题确实是模型服务连接不通；若本机可直连，保持选项关闭即可。
2. 需要转发时，打开团队登录窗口，勾选**通过管理端访问模型服务**。
3. 粘贴管理员提供的接入码，按界面保存或登录。团队 SSH 账号仍按原方式填写。
4. 核对自己的模型 CLI 账号，再创建会话并发送一次请求，确认模型能够回复。
5. 运行中的任务先停止，再切换出口配置；不要在会话执行中途切换。

仅本工作台启动的 Codex、Cursor 或 Claude Code CLI 使用该通路，不改变浏览器等其他程序。转发过程中，模型服务的加密连接仍由成员本机 CLI 与厂商建立；管理端不解密提问、回答或个人模型账号凭据。

更新和排查

管理端更换地址或更新接入码后，成员需粘贴新的接入码。本机恢复直连时可以关闭此选项。

- **团队项目打不开或提示无权限：**先检查团队 SSH 账号、组成员关系和服务器权限。模型网络出口不负责团队文件登录。

- **团队项目能打开，但模型连不上：**先检查管理员版是否仍显示“出口运行中”、成员是否能访问管理员给出的地址，以及接入码是否已更新。
- **连接通了，但仍提示模型未登录或额度不足：**检查成员自己的模型账号和额度。管理员的模型账号不会通过出口共享给成员。

“出口运行中”只说明管理员电脑上的转发服务已启动，不能单独证明每位成员都能连通或已经登录模型。可分别用管理端测试和成员端的一次实际会话确认。

接下来可以做：[用户端接入](#) · [登录模型并创建会话](#) · [返回任务导航](#)

15 算法竞赛协作示例

Alice 是算法竞赛组管理员，Bob 是成员。双方迭代量化格式转换方案，使用统一样例和评测方式。以下是操作示例，不预设性能结果。

准备。 Alice 创建项目，写明正确性、计时方法和验收标准，并分享基线入口。Bob 加入项目，阅读资料。两人据此使用同一套判断标准。

第一轮探索与分享。 Alice 在自己的目录验证批量转换；Bob 在独立目录探索数据布局。两人各自保存会话和实现记录。Alice 上传已验证的结论与附件；Bob 上传待验证的探索，并标明证据和适用范围。上传后，团队成果库可查，队友在动态中看到变化。

吸收反馈。 Alice 选择 Bob 值得验证的方法，带入指定会话。Bob 将 Alice 有用的结论存入本地项目成果库。两人只把当前工作需要的资料加入会话，不让全部项目资料自动进入模型上下文。

第二轮验证与整理。 Alice 补测特殊值，Bob 复测其他输入规模。两人发布增量结果，写清代码版本、设备、输入和计时方法。Alice 合并已核实的结论，保留冲突证据与待验证项；Bob 从动态中选择要采用的整理结果。

派发并验收后续任务。 Alice 选择已公开结论及需要的文件，要求 Bob 补测指定输入。Bob 点击开始工作，检查草稿后再发送给 AI；完成验证后填写结果并**提交验收**。Alice 核对说明和证据后验收通过，或写明原因退回补充。

处理结果冲突。 先核对设备、输入规模、代码版本和计时方法，以补充验证解决分歧；不能因为 AI 生成了流畅的合并文本，就认定证据一致。

代码仍通过 Git 协作。 成果中记录仓库、提交和修改说明。代码合并与冲突解决由仓库流程承担；上传成果不会自动合并代码。

轨迹单独按需上传。 它不触发动态，也不是成果分享的前提。

接下来可以做：[创建项目](#) · [整理成果](#) · [合并团队结论](#) · [返回任务导航](#)

16 常见问题处理

登录和会话

现象	检查与处理
登录失败	核对地址、端口、账号、密码与连通性；账号停用或未知时联系总管理员
登录后没有组	请管理员分组后刷新；成员信息读取失败不能当作未分组
某个组打不开	刷新身份；仍失败时把组名与提示交给管理员检查目录权限
服务器身份变化	确认是否重装或更换，向维护人员核实后重新确认
CLI 未登录	完成所选提供方登录后重新检测
模型或额度读取失败	恢复网络后刷新，不按零额度判断
无法改文件或执行命令	检查输入框权限，停止后修改再主动继续；组织禁止项联系维护人员
任务中断	先检查回复与文件实际变化，再继续，避免重复执行
Codex 引导未发送	原任务可能已结束或切换轮次；输入会保留，返回输入框重新确认。Cursor 当前不支持运行中引导
资料仍待带入	检查发送失败原因；成功发送后查看 AI 参考内容
另一台电脑没有个人资料	核对登录的是同一团队账号，打开账号资料同步状态并手动重试；Session 不在同步范围
显示资料版本待确认	比较本机与账号版本，逐项选择需要保留的内容
文件链接打不开	核对本机实际路径；临时环境产物需先取回

整理与协作

整理失败：原会话保留。恢复网络或模型环境后，从**成果整理**重试，不必重开工作会话。

整理结果为空：本轮可能确实没有值得保留的新项目结论。本机安装、登录或网络故障不会作为项目成果保存。先核对会话；如果同意没有新结论，点击**确认本次无需保留**，本轮增量进度才会推进。若会话仍有遗漏，可继续工作后重试，或选择全量整理。

类别与预期不同：检查**设置** → **我的成果分类**中当前项目的组合，上传前核对并更正类别。修改组合只影响后续整理，不会重写旧成果。

删除整理记录后找不到旧成果：本地成果、团队成果和已有会话引用分别保存；在对应成果库查找。删除整理记录不会重置增量进度，想重新处理旧消息时选全量。

队友看不到成果：核对传输已完成、项目一致和对方组权限。对方连接共享空间并保持窗口可见后检查动态，也可直接查**团队项目成果库**。

会话仍使用旧资料：已有副本不会自动替换。查看更新，选择要采用的版本和目标会话。

附件上传失败：在传输记录重试原任务。附件全部成功后，成果才会发布；不要再建一条相同成果。

不能覆盖自己的旧成果：检查是否已由组管理员整理。另交补充，或请组管理员修改。

管理与传输

现象	处理路径
上传未完成	恢复连接后重试原记录；远端已有内容时先核对，不重复新建上传
保存或合并提示版本变化	刷新来源、重新审阅后保存
服务器环境待完善	准备运行环境 → 选择在线安装或远端离线包目录 → 重新检查环境
创建账号或组中途失败	待恢复操作 → 继续完成；需要密码时重新输入
Linux 上新任务能力不可用	总管理员用新版管理端更新服务端功能；只更新用户端不够
提交验收或恢复任务提示旧服务端	总管理员更新受限文件操作器；旧客户端“标记完成”不能绕过新版验收流程
账号资料同步或成果附件不可用	用新版管理端更新既有团队空间的服务端功能；不要重新初始化空间
空间扫描有警告	检查时间和不可读取路径，必要时刷新，不当作目录为空
出口运行但无法访问模型	分别检查成员到出口、出口到模型和个人账号
两台电脑界面不同	核对软件与代码版本，关闭旧窗口后从相同版本入口启动

环境准备会修改服务器，应由总管理员按部署指导执行。离线软件包目录填写的是**远端服务器路径**，不是本机下载目录。

提交问题所需信息

提供应用版本、使用哪一版、操作入口、项目、发生时间、复现步骤及提示。上传问题补充传输记录；更新问题补充成果名与版本。

不要在公开问题记录中放入密码、模型令牌、接入码或无关完整对话。需要日志时按维护人员要求提供相关部分。

演示与正式环境

本地文件系统模式用于验证流程，写入指定本机目录。模拟管理员可免密码进入，正式服务器仍验证管理员身份。

模拟权限不替代操作系统文件权限。正式环境准备和验收见[部署指导](#)及[问题修复验收说明](#)。

接下来可以做： [修改权限](#) · [检查传输](#) · [配置网络出口](#) · [返回任务导航](#)

附录 术语和进一步阅读

名称	产品含义
工作组或用户组	成员及其组内角色，是项目访问的组织边界
项目	有独立说明、资料、成果和任务的协作空间
会话	绑定提供方、项目与目录的个人 AI 工作记录
阶段摘要	为 AI 延续工作保存的本机阶段性记录
个人项目成果	用户整理、手工记录或从共享区采用的可复用内容，按账号私有同步
团队成果	发布到共享空间供授权成员使用的内容
成果附件	明确选中并随对应成果上传的文件，可在成果详情单独预览或下载
整理记录	依据冻结材料运行、审阅和上传的工作记录；删除不删除成果或增量进度
本地项目成果库	按账号和项目保存的个人成果，本机缓存并随账号私有同步
团队项目成果库	授权成员阅读和引用的共享成果、文件及轨迹
成果分类组合	个人为项目选择的一组可用类别，仅影响后续整理和手工新建
引导	Codex 正在运行时，经二次确认补充到当前轮次的要求
待验收	负责人已提交结果，等待组管理员审核的任务状态
团队动态	团队成果变化和个人处理情况的记录
会话轨迹	可上传的对话与工具事件
网络出口接入码	出口连接配置，不是团队密码或模型账号

配套资料

- [部署指导](#)：安装、服务器准备、升级与迁移。
- [workflow 状态与操作边界](#)：状态与恢复边界。
- [身份与协作说明](#)：账号、组权限和公共内容归属。
- [CLI 权限与人工授权](#)：权限选项和支持范围。
- [共享空间统计说明](#)：占用分类和统计口径。
- [项目资料与附件更新说明](#)：本版变化、账号同步范围及服务端升级。
- [个人成果分类与任务入口](#)：类别边界、个人组合、任务附件与验收。
- [会话生成中的引导](#)：Codex 当前轮次引导与 Cursor 限制。
- [团队成果批量删除](#)：选择、权限及部分失败处理。

- [整理记录与增量进度](#)：记录、成果、Session 和进度的独立关系。
- [后台验证方式](#)：不中断日常工作时可运行的检查范围。

编写参考

本手册借鉴成熟产品的任务式编排和界面导览方式，针对团队工作台独立编写，没有沿用第三方功能描述或截图。

- [GitHub Docs](#)：任务入口、主题分类与搜索导航。
- [Nextcloud User Manual](#)：登录、文件与协作主题的组织。
- [Visual Studio Code User Interface](#)：界面区域和入口说明。

版本适用性。 以首页的软件和代码版本为准。后续行为调整时应同步更新本手册与配图；服务器新功能还需按部署指导升级。