

Performance Optimization

“Theory & Practice”

CPL 课程助教 宁锐

2025 年 11 月 21 日

rning@smail.nju.edu.cn



南京大學
NANJING UNIVERSITY

CONTENTS

性能问题分析与调优

- 1 内存访问 Memory Access ↗
- 2 循环优化 Loop Optimization ↗
- 3 指令并行 Instruction Level Parallelism ↗
- 4 算术类型 Arithmetic Type ↗
- 5 内建函数 Compiler Intrinsics ↗
- 6 性能分析 Profiling ↗

1. 内存访问

内存访问：空间局部性

- 空间局部性：存储空间上彼此比较接近的数据元素被集中使用的现象
 - i. 按递增顺序遍历数组
 - ii. 按行访问矩阵
- 当空间局部性较低时，缓存行中的许多字（word）实际上不会被使用。
- 优化原则：最大化缓存利用率
 - i. 最大化空间局部性
 - ii. 倾向于使用小的数据类型
 - iii. 倾向于使用栈上数据

```
// File: spatial.c

// Bad Practice
for (int k = 0; k < N; k++) {
    // row * column
    sum += A[i][k] * B[k][j];
}

// Good Practice
for (int k = 0; k < N; k++) {
    // row * row
    sum += A[i][k] * B[j][k];
}

// 加速比(-O3): 8.46x
```

内存访问: 预取 (Prefetch)

- `__builtin_prefetch` 通过在数据被访问之前提前将其加载到缓存中, 来降低缓存未命中带来的延迟。
- 它不仅可以用来提高空间局部性, 也可以用来提高时间局部性。
- 另外, `-fprefetch-loop-arrays` 也可以用来指导编译器发射预取指令。
- 优化原则:
 - i. 预取即将要读取的多个(>1)值
 - ii. 预取的数据大小小于缓存行大小

```
// File: prefetch.c

// Bad Practice
for (int i = 0; i < N; i++) {
    ret += arr[i];
}

// Good Practice
for (int i = 0; i < N; i += 4) {
    for (int j = 0; j < 4; ++j) {
        __builtin_prefetch(&arr[i + j]);
    }
    for (int j = 0; j < 4; ++j) {
        ret += arr[i + j];
    }
}

// 加速比(-O3): 1.80x
```

2. 循环优化

循环优化: 循环展开 (Loop Unrolling)

- 循环展开是一种循环转换优化技术, 通过减少循环迭代次数来优化代码。
- 这种优化可以生成更高效的程序, 但是会增加可执行文件的大小。
- 优势:
 - i. 减少分支指令
 - ii. 允许使用SIMD指令提高效率
- 缺陷:
 - i. 增加二进制文件大小
 - ii. 占用更多的指令缓存

```
// File: unroll.c

// Bad Practice
for (int i = 0; i < N; i++)
    arr[i] = x;

// Good Practice
for (int i = 0; i < N; i += 4) {
    // Suppose N is multiple of 4
    arr[i] = x;
    arr[i + 1] = x;
    arr[i + 2] = x;
    arr[i + 3] = x;
}

// 加速比(-O3): 2.38x
```

循环优化: 循环展开 (Loop Unrolling)

除了手动展开循环的方法, 也可以通过伪指令让编译器自动展开循环:

- `#pragma unroll` (clang)
- `#pragma GCC unroll` (gcc)

```
// Good practice
#pragma unroll
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    arr[i] = x;
}

// Equivalent
for (int i = 0; i < N; i += 4) {
    // Suppose N is multiple of 4
    arr[i] = x;
    arr[i + 1] = x;
    arr[i + 2] = x;
    arr[i + 3] = x;
}
```


3. 指令并行

指令并行 (Instruction Level Parallelism)

- 现代超标量处理器可以在一个指令周期内完成多条指令。
- 这意味着不需要多线程的帮助，即使是单核心执行的程序，也有可能在处理器上被并行执行。
- 优化原则：
 - i. 并行执行的指令间不允许存在依赖关系
 - ii. 正确的打破朴素实现中的依赖关系

```
// File: ilp.c
```

```
// Bad Practice
```

```
for (int i = 0; i < N; ++i) {  
    ret += arr[i];  
}  
return ret;
```

```
// Good Practice
```

```
for (int i = 0; i < N / 4; ++i) {  
    a += arr[i][0];  
    b += arr[i + N / 4 * 1];  
    c += arr[i + N / 4 * 2];  
    d += arr[i + N / 4 * 3];  
}  
return a + b + c + d;  
// 加速比(-O3): 1.50x
```

指令并行 vs. 循环展开

- 循环展开:
 - i. 有利于编译器生成更加高效的指令
 - ii. 减少CPU执行分支指令的条数
- 指令并行:
 - i. 适用于有依赖的情况, 如ilp.c中的求和
 - ii. 无法减少CPU实际执行的指令条数

```
// Loop Unrolling
for (int i = 0; i < N; i += 4) {
    arr[i] = x;
    arr[i + 1] = x;
    arr[i + 2] = x;
    arr[i + 3] = x;
}

// Instruction Level Parallelism
for (int i = 0; i < N / 4; ++i) {
    a += arr[i];
    b += arr[i + N / 4 * 1];
    c += arr[i + N / 4 * 2];
    d += arr[i + N / 4 * 3];
}
```

4. 算术类型

算术类型

- **整数 vs. 浮点**: 一般来说, 整数类型的运算始终快于浮点。
- **32位整数 vs. 64位整数**: 64位整数的运算总是更慢。
- **32位整数 vs. 更小的整数类型**: 一般来说, 32位整数总是更快。
- 优化原则:
 - i. 尽可能避免使用64位整数类型
 - ii. 尽可能使用32位整数类型而不是更小的类型

```
// File: type.c

// Bad Practice
int8_t ret;
for (int i = 0; i < N; i++) {
    ret += *(int8_t *)&arr[i];
}

// Good Practice
int32_t ret;
for (int i = 0; i < N; i++) {
    ret += *(int32_t *)&arr[i];
}

// 加速比(-O3): 1.68x
```

5. 内建函数

内建函数: 常见内建函数 (Compiler Intrinsics)

- 大多数现代编译器提供了比特操作的内建函数:
 - `__builtin_popcount(x)`: 计算当前数值对应的二进制中1的个数
 - `__builtin_clz(x)`: 计算当前数值对应的二进制中前导0的个数
 - `__builtin_ctz(x)`: 计算当前数值对应的二进制中尾部0的个数
 - `__builtin_ffs(x)`: 计算当前数值对应的二进制中低位1的下标

内建函数: 用法

- 计算整数的 `log2`

```
inline unsigned log2(unsigned x) {  
    return 31 - __builtin_clz(x);  
}
```


内建函数: 用法

- 检查一个数是否是2的幂

```
inline unsigned is_power2(unsigned x) {  
    return __builtin_popcount(x) == 1;  
}
```

内建函数: 用法

- 把一个数最低位的1置为0

```
inline unsigned bit_clear(unsigned x) {  
    int pos = __builtin_ffs(x); // range [0, 31]  
    x &= ~(1u << pos);  
    return x;  
}
```

6. 性能分析

性能分析

- 工具: cargo-flamegraph
 - MacOS: `brew install cargo-flamegraph`
 - 其他平台: 参考 <https://github.com/flamegraph-rs/flamegraph>

欢迎交流 ~

幻灯片: <https://ryani.org/assets/talks/perf.pdf>

代码仓库: <https://github.com/njurui/CPL-2025-Perf>