

Snitfladebeskrivelse

Opret Fravær

Vedligehold fravær i KMD Opus Personale

KMD
An NEC Company

Indhold

Introduktion 3
Forretningsmæssigt overblik 3
Forretningslogik relateret til webservicen 4
Generelt retursvar ved ugyldigt request....7
Operation: GetChildren 8
Forretningsmæssig anvendelse.... 8
Eksempler på retursvar.... 9
Operation: GetMaternityCases....10
Forretningsmæssig anvendelse....10
Eksempler på retursvar....11
Operation: GetReasons.... 13
Forretningsmæssig anvendelse.... 13
Eksempler på retursvar....14
Operation: GetWorkAccidentCases 15
Forretningsmæssig anvendelse....15
Eksempler på retursvar....16
Operation: GetAbsenceAttendanceByPeriod 17
Forretningsmæssig anvendelse....17
Eksempler på retursvar....19
Operation: SetAbsenceAttendance 21
Forretningsmæssig anvendelse.... 21
Eksempel på oprettelse/Insert 22
Eksempel på ændring/Modify 23
Eksempel på sletning/Delete.... 24
Eksempel på oprettelse af åbentstående sygefravær 25
Eksempel på oprettelse af omsorgsdag 25
Operation: SetMaternityCases 26
Forretningsmæssig anvendelse.... 26
Eksempler på retursvar....27
Fejlhåndtering.... 30
Ændringer af snitfladebeskrivelsen 30

Public – KMD A/S

Introduktion

Dette er snitfladebeskrivelsen for webservicen "Dataservice – Opret fravær".

Forretningsmæssigt overblik

Formålet med denne webservice er at give andre systemer adgang til at oprette og vedligeholde fravær herunder også ferie i KMD Opus Fravær.

Fravær er registreret i sammenhæng med en konkret medarbejder (identificeret ved et medarbejdernummer). Fravær har i varierende omfang indvirkning på medarbejderens løn.

Fravær omfatter eksempelvis:

- Sygdom (fraværsart SY)
- Orlov med løn (fraværsart ORL)
- Ferie (fraværsart FE)
- Omsorgsdage (fraværsart OS)

Herudover findes der mere end 70 fraværs- og nærværsarter af forskellig art (Barsel, Kursus, Omsorgsdage, Flexfri, Fritvalgsordning, Organisationsmøde). Omfanget af fraværs- og nærværsarter er bestemt af overenskomster, regler og lovgivning.

Et fravær eller nærvær registreres altid i kontekst af den konkrete medarbejder, som fraværet hører til. Se mere om brugen af fraværs- og nærværsarter i dokumentet "Bilag til Dataservice – Opret fravær – fraværsarter".

Der stilles et antal operationer til rådighed for at håndtere registrering af fravær/nærvær, samt for at indhente data, som skal anvendes i forbindelse med dette.

Webservicen har følgende operationer:

SetAbsenceAttendance	Denne operation kan benyttes til at **oprette forekomster af fravær og nærvær**. Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance, hvor forekomster skal slettes eller ændres, skal type og data angives korrekt. Det kan derfor være nødvendigt at hente data via de øvrige operationer før kaldet for at sikre korrekte værdier.
GetChildren	Denne operation benyttes til at finde medarbejderens **relation til børn** oprettet på infotype 0021. Oplysningerne skal anvendes ved oprettelse af omsorgsdage, hvor der skal angives til hvilket barn, der afholdes omsorgsdag.

Public – KMD A/S

	Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance skal feltet AdditionalData udfyldes med værdien i ChildNumber for det barn, hvortil der skal afholdes omsorgsdage.
GetMaternityCases	Denne operation benyttes til at finde medarbejderens eventuelle **barselssager**. Oplysningerne skal anvendes ved oprettelse af alle former for barselsrelateret fravær, hvor der skal angives til hvilken barselssag, der afholdes orlov. Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance skal feltet AdditionalData udfyldes med værdien i MaternityCaseKey for det barselsforløb, hvortil der skal afholdes barselsfravær.
GetReasons	Denne operation benyttes til at finde mulige **årsagskoder** til brug ved oprettelse af tjenestefri med eller uden løn. Oplysningerne skal anvendes ved oprettelse af tjenestefri, hvor årsagen til friheden skal angives. Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance skal feltet AdditionalData udfyldes med værdien i ReasonCode for årsagen til tjenestefriheden.
GetWorkAccidentCases	Denne operation benyttes til at finde mulige **arbejdsskadesager** for en medarbejder. Oplysningerne kan anvendes ved oprettelse af fravær at typen arbejdsskade, hvor sagsnummeret til arbejdsskaden kan angives. Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance kan feltet AdditionalData udfyldes med værdien i AccidentNumber.
GetAbsenceAttendanceByPeriod	Denne operation benyttes til at finde mulige **forekomster af fravær og nærvær**. Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance, hvor forekomster skal slettes eller ændres, skal type og data angives korrekt. Det kan derfor være nødvendigt at hente forekomster før kaldet for at sikre korrekte værdier.

Forretningslogik relateret til webservicen

De registreringer man grundlæggende arbejder med via webservicen er fraværs-registreringer.

En fraværsregistrering relaterer sig altid til et specifikt ansættelsesforhold (med-arbejdernummer)

De mest centrale data i forbindelse med denne er:

- Medarbejder (reference til)
- Fraværsart
- Start-dato
- Slut-dato

Public - KMD A/S

- Start-tid
- Slut-tid
- Supplerende data (reference til barn, barselssag eller årsag)

Når man som system integrerer mod KMD Opus Personale i relation til ferie og fravær er det vigtigt, at man har taget forbehold for reglerne for de fraværsarter, som man ønsker at håndtere. Der er vedlagt et regneark indeholdende detalje-ring af dette. Vi anbefaler, at man har en dialog med kundens lønafdeling om registreringerne og reglerne inden idriftsættelse af denne integration.

Et par grundlæggende koncepter, som kan være relevante forretningsmæssigt:

Åbenstående fravær	Noget fravær kan være åbentstående. Eksempelvis kan sygdom være oprettet med en startdato, men uden en slutdato. Fraværet slutter først når slutdatoen sættes. Andet fravær kan ikke være åbentstående. Eksempelvis skal omsorgsdage registreres både med start og slutdato. Ved åbenstående fravær kan dette have slutdato = 31.12.9999, hvilket betyder at fraværet er uafsluttet og sidste fraværsdato kendes ikke.
Planlagt fravær	Noget fravær kan være planlagt. Eksempelvis er feriedage planlagt fravær. Noget fravær kan ikke være planlagt. Eksempelvis er hjemmeboende barn syg ikke muligt at planlægge. Hvis der indberettes 'SY - Sygdom' med slutdato 31.12.9999, så bliver SY fraværet automatisk afkortet, hvis der findes et fremtidig planlagt fravær. Eksempel: Der findes planlagt '6F - 6.ferieuge' fravær den 16.10.2023 og der indberettes SY 02.10.2023 - 31.12.9999. SY afkortes til 02.10.2023 - 15.10.2023 og der returneres en meddelelse til servicen.
Fraværet kan overskrives	Det meste fravær kan ikke overskrives. Noget fravær kan dog overskrives. Dette betyder at der kan indberettes andet fravær hen over disse fraværstyper. Eksempel for SP, SH og FO: Der findes SH fravær den 18.05.2023. Det er tilladt at indberette FE - ferie 17.05.2023 - 19.05.2023, 3 dage, 7.4 timer pr. dag, i alt 22.20 timer. Der bliver ikke afviklet ferietimer for den 18.05.2023, da SH indikerer at der er frihed for søgnehelligdag, dvs. der afvikles i alt 14.80 ferietimer Bemærk at der forskellige regler i forhold til fraværsart BD, BGU, NS, NSG og slutdatoen på det fravær som indberettes. Hvis det fravær, som indberettes henover BD, BGU, NS og NSG, har slutdato = 31.12.9999 (åbenstående), så anvendes reglen om Planlagt fravær og det åbenstående fravær afkortes.

Public – KMD A/S

	Eksempel for BD, BGU, NS og NSG: Der findes BD fravær den 17.10.2023. Der indberettes 'FE - Ferie' 16.10.2023 - 18.10.2023, henover et BD fravær den 17.10.2023. BD fraværet slettes og erstattes af FE og der returneres en meddelelse til servicen Eksempel for BD, BGU, NS og NSG, hvor der indberettes fravær med slutdato = 31.12.9999 (åbenstående): Der findes planlagt 'BD' fravær den 16.10.2023 og der indberettes SY 02.10.2023 - 31.12.9999, så afkortes SY til 02.10.2023 - 15.10.2023 og der returneres en meddelelse til servicen.
Fravær knyttet til kvoter	Noget fravær er knyttet til "kvoter". Eksempelvis er der en kvote for feriedage (opsparet ferie). Når der registreres afholdte feriedage i systemet, så nedskrives kvoten. Noget fravær er ikke knyttet til "kvoter". Eksempelvis er der ikke en kvote for "tjenestefri uden løn". Fravær af denne art indvirker blot direkte på lønberegningen. Hvis kvote er krævet: Ved indberetning af fraværsarten skal mindst én af de angivet kvoter være tilgængelig. Hvis ingen kvote findes eller kvoten ikke indeholder en tilstrækkelig restsaldo, returneres en fejlmeddelelse til servicen. En liste over kvoter samt saldi, som er tilgængelig for medarbejderen, kan hentes via Webservicen til håndtering af Fraværskvoter (er ikke en del af Opret Fravær webservicen).
Supplerende data (additionaldata).	Det meste fravær forudsætter ikke supplerende data. Noget fravær kræver supplerende data i forbindelse med registreringen. Dette skyldes bl.a. at der skal holdes styr på berettigelse og refusioner. Her er gælder følgende: ▪ Ved indberetning af fravær relateret til en arbejdsskade KAN arbejdsskadenr. angives ved indberetning. Nummeret på eksisterende arbejdsskade hentes via GetWorkAccidentCases ▪ Ved indberetning af barselssrealteret fravær SKAL barselssag nr. angives. Nummeret på eksisterende barselssag hentes via GetMaternityCases. Ny barselssag kan oprettes via SetMaternityCases. ▪ Ved indberetning af omsorgsdage SKAL barnnummer afgives, for hvem fraværet afholdes for. Tilgængelige børn findes via GetChildren. ▪ Ved indberetning af tjenestefri med løn/uden løn KAN årsagskode angives. ▪ Tilgængelige årsagskoder for specifik medarbejder hentes via GetReasons. Benyt startdato for fravær som udsøgningsdato.

Generelt retursvar ved ugyldigt request

For alle operationer, gælder det at man får følgende response hvis request er ugyldigt (eksempelvis ved bogstaver i medarbejdernummer):

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Body>
  <SOAP:Fault>
   <faultcode>SOAP:Server</faultcode>
   <faultstring>Server Error</faultstring>
   <detail>
    <s:SystemError xmlns:s=http://sap.com/xi/WebService/xi2.0>
     <context>XIAdapter</context>
     <code>ADAPTER.JAVA_EXCEPTION</code>
     <text>See log trace with id: n/a</text>
    </s:SystemError>
   </detail>
  </SOAP:Fault>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```


Public – KMD A/S

Operation: GetChildren

Forretningsmæssig anvendelse

Denne operation kan benyttes til at finde medarbejderens relation til børn oprettet på infotype 0021. Oplysningerne skal anvendes ved oprettelse af omsorgsdage, hvor der skal angives til hvilket barn, der afholdes omsorgsdag.
Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance skal feltet AdditionalData udfyldes med værdien i ChildNumber for det barn, hvortil der skal afholdes omsorgsdage.

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel	Krævet
ClientID	xs:string	SAP-klient for hvilken der skal hentes data. F.eks.: 087	X
PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253	X
StartDate	xs:date	Start dato for søgningen. F.eks.: 2015-12-24	

Operationen returnerer en eller flere forekomster med følgende informationer:

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel
ReturnStatus/StatusType	xs:string	Meddelelsestype. Mulige værdier: Blank - OK S – OK E – Fejl W – Advarsel I – Information A – Afbrudt P.t. er TYPE tom ved OK. F.eks.: W
ReturnStatus/MessageText	xs:string	Meddelelsestekst. F.eks.: Ingen børn fundet.
Child/Item/ChildNumber	xs:short	Barn nummer. F.eks.: 01
Child/Item/FirstName	xs:string	Fornavn. F.eks.: Palle
Child/Item/LastName	xs:string	Efternavn. F.eks.: Pallesen
Child/Item/ChildCPRNumber	xs:nonNegativeInteger	CPR-nummer på barnet. F.eks.: 0101130123

Public - KMD A/S

Eksempler på retursvar

En forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetChildrenResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
   <Child>
    <Item>
     <ChildNumber>01</ChildNumber>
     <FirstName>Egon</FirstName>
     <LastName>Dragsholm</LastName>
     <ChildCPRNumber>0101199991</ChildCPRNumber>
    </Item>
   </Child>
  </ns1:GetChildrenResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Ingen forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetChildrenResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType>E</StatusType>
    <MessageText>Ingen børn fundet.</MessageText>
   </ReturnStatus>
   <Child/>
  </ns1:GetChildrenResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```


Public – KMD A/S

Operation: GetMaternityCases

Forretningsmæssig anvendelse

Denne operation benyttes til at finde medarbejderens eventuelle barselssager.
Oplysningerne skal anvendes ved oprettelse af alle former for barselsrelateret fravær, hvor der skal angives til hvilken barselssag, der afholdes orlov.

Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance skal feltet AdditionalData udfyldes med værdien i MaternityCaseKey for det barselsforløb, hvortil der skal afholdes barselsfravær.

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel	Krævet
ClientID	xs:string	SAP-klient for hvilken der skal hentes data. F.eks.: 087	X
MaternityType	xs:string	Fødselsart. F.eks.: BA	
StartDate	xs:date	Start dato for søgningen. F.eks.: 2015-12-24	
EndDate	xs:date	Slut dato for søgningen. F.eks.: 9999-12-31	
PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253	X

Services returner status for anmodningen:

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel
ReturnStatus/StatusType	xs:string	Meddelelsestype. Mulige værdier: Blank - OK S – OK E – Fejl W – Advarsel I – Information A – Afbrudt P.t. er TYPE tom ved OK. F.eks.: W
ReturnStatus/MessageText	xs:string	Meddelelsestekst. F.eks.: Infotype 0001 ikke fundet pr. 01.01.2018.
MaternityCase/Item/PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253
MaternityCase/Item/MaternityCaseKey	xs:short	Sagsnummer på barselssagen. Skal benyttes ved kald af operationen SetAbsenceAttendance. F.eks.: 01
MaternityCase/Item/ValidEndDate	xs:date	Sidste gyldighedsdag for barselssagen. Denne er typisk sat til uendelig.

Public - KMD A/S

		F.eks.: 9999-12-31
MaternityCase/Item/ValidStartDate	xs:date	Første gyldighedsdag for barselssagen. Typisk dato for anmeldelsen af barselssagen. F.eks.: 2015-05-22
MaternityCase/Item/NotificationDate	xs:date	Dato for anmeldelse af barselssagen. F.eks.: 2015-03-12
MaternityCase /Item/ExpectedDeliveryDate	xs:date	Dato for forventet fødsel. F.eks.: 2015-07-17
MaternityCase/Item/ActualDeliveryDate		Dato for faktisk fødsel. F.eks.: 2015-07-15
MaternityCase/Item/AuthorityReportDate	xs:date	Dato for indberetning til myndighed. Benyttes som oftest ikke. F.eks.: 2015-07-15
MaternityCase/Item/MaternityType	xs:string	Angiver om der er tale om barsel eller adoption. F.eks.: A2
MaternityCase/Item/MaternityTypeText	xs:string	Forklarende tekst på barselstypen. F.eks.: Adopt børn hentet-Udland

Eksempler på retursvar

En forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetMaternityCasesResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
   <MaternityCase>
    <Item>
     <PersonnelNumber>00001534</PersonnelNumber>
     <MaternityCaseKey>01</MaternityCaseKey>
     <ValidEndDate>2020-01-31</ValidEndDate>
     <ValidStartDate>2020-01-01</ValidStartDate>
     <NotificationDate>2020-01-02</NotificationDate>
     <ExpectedDeliveryDate>2020-01-01</ExpectedDeliveryDate>
     <ActualDeliveryDate>2020-03-04</ActualDeliveryDate>
     <AuthorityReportDate>0000-00-00</AuthorityReportDate>
     <MaternityType>BA</MaternityType>
     <MaternityTypeText>Barsel</MaternityTypeText>
    </Item>
   </MaternityCase>
  </ns1:GetMaternityCasesResponse_MT>
```


Public – KMD A/S

```
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Ingen forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <ns1:GetMaternityCasesResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
      <ReturnStatus>
        <StatusType/>
        <MessageText/>
      </ReturnStatus>
      <MaternityCase/>
    </ns1:GetMaternityCasesResponse_MT>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```


Public – KMD A/S

Operation: GetReasons

Forretningsmæssig anvendelse

Denne operation benyttes til at finde mulige og valide årsagskoder på en specifik medarbejder, når der ved oprettelse af tjenestefri med eller uden løn skal angives årsag til friheden.
Ved kaldet benyttes startdato for fravær som udsøgningsdato, for at sikre, at de årsagskoder der modtages retur, er valide i fraværsperioden.

Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance skal feltet AdditionalData udfyldes med værdien i ReasonCode for årsagen til tjenestefriheden.

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel	Krævet
ClientID	xs:string	SAP-klient for hvilken der skal hentes data. F.eks.: 087	X
PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253	X
LeaveType	xs:string	Tjenestefritypen. F.eks.: TJUL	
StartDate	xs:date	Start dato for søgning. F.eks.: 2015-01-01	X
EndDate	xs:date	Slut dato for søgning. F.eks.: 2015-01-31	X

Operationen returnerer en eller flere forekomster med følgende informationer:

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel
ReturnStatus/StatusType	xs:string	Meddelelsestype. Mulige værdier: Blank - OK S – OK E – Fejl W – Advarsel I – Information A – Afbrudt P.t. er TYPE tom ved OK. F.eks.: W
ReturnStatus/MessageText	xs:string	Meddelelses tekst. F.eks.: Ingen årsagskoder fundet.
Reason/Item/ReasonCode	xs:short	Årsagskode. F.eks.: BO
Reason/Item/ReasonCodeText	xs:string	Tekst på koden. F.eks.: Borgerligt ombud

Public - KMD A/S

Reason/Item/StartDate	xs:date	Start dato for årsagskode. F.eks.: 2015-04-13
Reason/Item/EndDate	xs:date	Slutdato dato for årsagskode. F.eks.: 9999-12-31

Eksempler på retursvar

En forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetReasonsResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
   <Reason>
    <Item>
     <ReasonCode>M1</ReasonCode>
     <ReasonCodeText>COVID-19 Hjemsendt</ReasonCodeText>
     <ReasonStartDate>2019-01-01</ReasonStartDate>
     <ReasonEndDate>9999-12-31</ReasonEndDate>
    </Item>
   </Reason>
  </ns1:GetReasonsResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Ingen forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetReasonsResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType>E</StatusType>
    <MessageText>Ingen årsagskoder fundet.</MessageText>
   </ReturnStatus>
   <Reason/>
  </ns1:GetReasonsResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Operation: GetWorkAccidentCases

Forretningsmæssig anvendelse

Denne operation kan benyttes til at finde mulige arbejdsskadesager for en medarbejder. Oplysningerne kan anvendes ved oprettelse af fravær at typen arbejdsskade, hvor sagsnummeret til arbejdsskaden kan angives.

Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance kan feltet AdditionalData udfyldes med værdien i AccidentNumber.

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel	Krævet
ClientID	xs:string	SAP-klient for hvilken der skal hentes data. F.eks.: 087	X
PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253	X
StartDate	xs:date	Start dato for søgning. F.eks.: 2015-01-01	
EndDate	xs:date	Slut dato for søgning. F.eks.: 9999-12-31	

Operationen returnerer en eller flere forekomster med følgende informationer:

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel
ReturnStatus/StatusType	xs:string	Meddelelsestype. Mulige værdier: Blank - OK S – OK E – Fejl W – Advarsel I – Information A – Afbrudt P.t. er TYPE tom ved OK. F.eks.: W
ReturnStatus/MessageText	xs:string	Meddelelsestekst. F.eks.: Afregningskreds 14 er spærret for stamdatavedligehold
AccidentCase/Item/PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253
AccidentCase/Item/StartDate	xs:date	Start dato for arbejdsskadesagen. F.eks.: 2015-04-13
AccidentCase/Item/AccidentNumber	xs:nonNegativeInteger	Nummer på arbejdsskadesagen. F.eks.: 813
AccidentCase/Item/AccidentDate	xs:date	Dato for skaden – er typisk lig med startdato. F.eks.: 2015-04-13

Public - KMD A/S

Eksempler på retursvar

En forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetWorkAccidentCasesResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
   <AccidentCase>
    <Item>
     <PersonnelNumber>00001534</PersonnelNumber>
     <StartDate>2021-12-01</StartDate>
     <AccidentNumber>00000501</AccidentNumber>
     <AccidentDate>2021-12-01</AccidentDate>
    </Item>
   </AccidentCase>
  </ns1:GetWorkAccidentCasesResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Ingen forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetWorkAccidentCasesResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
   <AccidentCase/>
  </ns1:GetWorkAccidentCasesResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```


Public – KMD A/S

Operation: GetAbsenceAttendanceByPeriod

Forretningsmæssig anvendelse

Denne operation benyttes til at finde mulige forekomster af fravær og nærvær.

Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance, hvor forekomster skal slettes eller ændres, skal type og data angives korrekt.
Det kan derfor være nødvendigt at hente forekomster før kaldet for at sikre korrekte værdier.

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel	Krævet
ClientID	xs:string	SAP-klient for hvilken der skal hentes data. F.eks.: 087	X
PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253	X
VendorUUID	xs:string	Oplyses som: A0369F2D21711ED999CDA1F855B02B34	X
StartDate	xs:date	Start datoen for søgningen. F.eks.: 2024-01-01	X
EndDate	xs:date	Slut datoen for søgningen. F.eks.: 9999-12-31	X

Operationen returnerer en eller flere forekomster med følgende informationer:

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel
AbsenceAttendance/ Key/PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253
AbsenceAttendance/ Key/AbsenceAttendanceType	xs:string	Fraværstype der skal søges efter. F.eks.: 6F
AbsenceAttendance/Key/ObjectId	xs:string	Intern nøgle til Infotypen i KMD Opus Fravær på infotype 0082. F.eks.: 02
AbsenceAttendance/Key/ LockIndicator	xs:string	Indikator for lås for ændringer for den pågældende forekomst. F.eks.: X
AbsenceAttendance/Key/EndDate	xs:date	Slutdato. F.eks.: 9999-12-31
AbsenceAttendance/Key/StartDate	xs:date	Startdato. F.eks.: 2024-01-01

Public – KMD A/S

AbsenceAttendance/Key/RecordNumber	xs:short	Sekvensnummer til brug for adskillelse af forekomster med samme nøgle. F.eks.: 000
AbsenceAttendance/Key/ExternalID	xs:string	Unikt id for identifikation i eksternt system. F.eks.: 3c746573742e
AbsenceAttendance/Item/PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253
AbsenceAttendance/Item/StartDate	xs:date	Startdato. F.eks.: 2015-01-01
AbsenceAttendance/Item/EndDate	xs:date	Slutdato. F.eks.: 9999-12-31
AbsenceAttendance/Item/StartTime	xs:time	Starttid. F.eks.: 08:00:00
AbsenceAttendance/Item/EndTime	xs:time	Sluttid. F.eks.: 15:30:00
AbsenceAttendance/Item/AbsenceAttendanceType	xs:string	Fravær/nærværstype. F.eks.: FE
AbsenceAttendance/Item/AbsenceAttendanceTypeText	xs:string	Fravær/nærværstypetekst. F.eks.: Ferietimer
AbsenceAttendance/Item/AbsenceAttendanceDays	xs:decimal	Antal fraværsdage. F.eks.: 2.00
AbsenceAttendance/Item/AbsenceAttendanceHours	xs:decimal	Antal timer. F.eks.: 8.00
AbsenceAttendance/Item/AbsenceAttendanceCalendarDays	xs:decimal	Antal kalenderdage. F.eks.: 4.00
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/MaternityCaseKey	xs:short	Nummer på den barselssag som et barselsfravær tilhører. F.eks.: 02
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/StartDate	xs:date	Startdato på barselssag. F.eks.: 2009-06-24
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/EndDate	xs:date	Slutdato på barselssag. F.eks.: 9999-12-31
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/NotificationDate	xs:date	Dato for oprettelsen af barselssagen. F.eks.: 2009-05-12
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/ExpectedDeliveryDate	xs:date	Forventet dato for fødsel. F.eks.: 2009-06-18
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/ActualDeliveryDate	xs:date	Faktisk dato for fødsel. F.eks.: 2009-06-20

Public – KMD A/S

AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/AuthorityReportDate	xs:date	Dato for indberetning af barselforløbet til myndighederne. F.eks.: 2009-05-12
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/MaternityType	xs:string	Barselstypen. F.eks.: BA
AbsenceAttendance/Item/Maternaty/Item/MaternityTypeText	xs:string	Teksten for barselstypen. F.eks.: Barsel
AbsenceAttendance/Item/Reason/Item/ReasonCode	xs:string	Årsagskode for tjenestefri. F.eks.: LÆ
AbsenceAttendance/Item/Reason/Item/ReasonCodeText	xs:string	Årsagskodetekst. F.eks.: Lægebesøg
AbsenceAttendance/Item/WorkInjury/Item/AccidentNumber	xs:nonNegativeInteger	Sagsnummer på arbejdsskadesag. F.eks.: 00002674
AbsenceAttendance/Item/WorkInjury/Item/AccidentDate	xs:date	Dato for arbejdsskade. F.eks.: 2016-05-18
AbsenceAttendance/Item/CompLeave/Item/ChildNumber	xs:short	Nummer på barn hvortil der afholdes omsorgsdag. F.eks.: 01
AbsenceAttendance/Item/CompLeave/Item/ChildCPRNumber	xs:nonNegativeInteger	CPR-nummer på barnet hvortil der er afholdt omsorgsdag. F.eks.: 0512142476
MessageNumber	xsd:string	Henviser til meddelelses-data KMD Opus Personale, og er ikke relevant for integrator.
MessageClass	xsd:string	Henviser til meddelelses-data KMD Opus Personale, og er ikke relevant for integrator.

Eksempler på retursvar

En forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:GetAbsenceAttendanceByPeriodResponse_MT
xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus/>
   <AbsenceAttendance>
    <item>
     <Key>
      <PersonnelNumber>00002777</PersonnelNumber>
      <AbsenceAttendanceType>SY</AbsenceAttendanceType>
      <ObjectId/>
      <LockIndicator/>
      <EndDate>2023-09-30</EndDate>
      <StartDate>2023-09-28</StartDate>
      <RecordNumber>000</RecordNumber>
      <ExternalID>SOAPUI#77^%@$!*</ExternalID>
```

```
      </Key>
      <Item>
       <PersonnelNumber>00002777</PersonnelNumber>
       <StartDate>2023-09-28</StartDate>
       <EndDate>2023-09-30</EndDate>
       <StartTime>00:00:00</StartTime>
       <EndTime>00:00:00</EndTime>
       <AbsenceAttendanceType>SY</AbsenceAttendanceType>
       <AbsenceAttendanceTypeText>Sygdom</AbsenceAttendanceTypeText>
       <AbsenceAttendanceDays>2.00</AbsenceAttendanceDays>
       <AbsenceAttendanceHours>14.80</AbsenceAttendanceHours>
       <AbsenceAttendanceCalendarDays>3.00</AbsenceAttendanceCalendarDays>
       <Maternity/>
       <Reason/>
       <WorkInjury/>
       <CompLeave/>
      </Item>
     </item>
    </AbsenceAttendance>
   </ns1:GetAbsenceAttendanceByPeriodResponse_MT>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Ingen forekomst matcher søgekriterierne

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <ns1:GetAbsenceAttendanceByPeriodResponse_MT
xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
     <ReturnStatus/>
     <AbsenceAttendance/>
   </ns1:GetAbsenceAttendanceByPeriodResponse_MT>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Operation: SetAbsenceAttendance

Forretningsmæssig anvendelse

Denne operation kan benyttes til at oprette forekomster af fravær og nærvær.

Ved kald af operationen SetAbsenceAttendance, hvor forekomster skal slettes eller ændres, skal type og data angives korrekt. Det kan derfor være nødvendigt at hente forekomster før kaldet for at sikre korrekte værdier.

OBS ved ferieindberetning
Ved ændring af en eksisterende ferie-afholdelse (FE) skal dette ske ved at slette den eksisterende indberetning og oprette den ændrede periode på ny, fremfor at anvende Modify. Dette for at sikre, at alle de bagvedliggende feriekvoter valideres og beregnes korrekt.

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel	Krævet v/ INS	Krævet v/ MOD	Krævet v/ DEL
ClientID	xs:string	SAP-klient for hvilken der skal oprettes data. F.eks.: 087	X	X	X
StartDate	xs:date	Start dato for fravær/nærvær. F.eks.: 2015-06-16	X	X	X
OriginalStartDate	xs:date	Oprindelig startdato for fravær/nærvær der skal ændres. F.eks.: 2015-06-16		X	
StartTime	xs:time	Start tid for fravær/nærvær. F.eks.: 08:00:00			
OriginalStartTime	xs:time	Oprindelig start tid for fravær/nærvær der skal ændres. F.eks.: 08:00:00			
EndDate	xs:date	Sidste dag for fravær/nærvær. F.eks.: 9999-12-31	X	X	X
OriginalEndDate	xs:date	Oprindelig sidste dag for fravær/nærvær der skal ændres. F.eks.: 2015-06-30		X	
EndTime	xs:time	Slut tid for fravær/nærvær. F.eks.: 16:00:00			
OriginalEndTime	xs:time	Oprindelig sluttid for fravær/nærvær. F.eks.: 15:00:00			
AdditionalData	xs:string	Reference til oplysninger om udvidet fraværsoplysninger f.eks. til brug ved barsel, omsorgsdage eller arbejdsskade. Referencen til barselssag kan f.eks. fås ved kald af operationen GetMaternityCases.			

Public - KMD A/S

		F.eks.: 01			
Operation	xs:string	Handling der skal foretages for de angivne data. Mulige værdier: INS – opret fravær MOD – ændre fraværet DEL – slet fraværet F.eks.: INS	X	X	X
PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer. F.eks.: 00341253	X	X	X
AbsenceAttendanceType	xs:string	Typen af fravær/nærvær. F.eks.: FE	X	X	X
OriginalAbsenceAttendanceType	xs:string	Oprindelig type af fravær/nærvær der skal ændres. F.eks.: FE		X	
ExternalID	xs:string	Unikt id for identifikation i eksternt system. Må kun angives ved operation INS– opret fravær. F.eks.: 3c746573742e			
VendorUUID	xs:string	Oplyses som: A0369F2D21711ED999CDA1F855B02B34	X	X	X

Operationen returnerer en eller flere forekomster med følgende informationer:

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel
ReturnStatus/StatusType	xs:string	Meddelelsestype. Mulige værdier: Blank - OK S – OK E – Fejl W – Advarsel I – Information A – Afbrudt P.t. er TYPE tom ved OK. F.eks.: W
ReturnStatus/MessageText	xs:string	Meddelelsestekst. F.eks.: Afregningskreds 14 er spærret for stamdatavedligehold

Eksempel på oprettelse/Insert

Metodikken for at oprette fravær eller nærvær er følgende:

Medarbejderen har sygefravær den 14.02.2024
StartDate: 2024-02-14
EndDate: 2024-02-14

Public - KMD A/S

AbsenceAttendanceType: SY

Svar hvis oprettelse/insert lykkes

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
  </ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Svar hvis oprettelse/insert fejler

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType>E</StatusType>
    <MessageText>Indføjning ikke mulig pga. kollision</MessageText>
   </ReturnStatus>
   <ReturnStatus>
    <StatusType>W</StatusType>
    <MessageText>Kollision med Fravær (2001) / Sygdom (IT2001/SY) fra 01.12.2023 til
31.12.9999</MessageText>
   </ReturnStatus>
  </ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Eksempel på ændring/Modify

Metodikken for at ændre fravær eller nærvær er følgende:

Medarbejderen ændrer slutdato på sygdom til d. 15.02.2024

StartDate:	2024-02-14
OriginalStartDate:	2024-02-14
EndDate:	2024-02-15
OriginalEndDate:	2024-02-14
AbsenceAttendanceType:	SY
OriginalAbsenceAttendanceType:	SY

Svar hvis ændring/Modify lykkes

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
```

```
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
  </ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Svar hvis ændring/Modify fejler

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType>E</StatusType>
    <MessageText>Teknisk fejl. Fraværet du ønsker at ændre/slette, kunne ikke
findes.</MessageText>
   </ReturnStatus>
  </ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Eksempel på sletning/Delete

Metodikken for at slette fravær eller nærvær er følgende:

Medarbejderen sletter sygefravær for perioden 14.02.2024-15.02.2024

StartDate:	2024-02-14
EndDate:	2024-02-15
AbsenceAttendanceType:	SY

Svar hvis sletning/Delete lykkes

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType/>
    <MessageText/>
   </ReturnStatus>
  </ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Svar hvis sletning/Delete fejler

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <ReturnStatus>
    <StatusType>E</StatusType>
    <MessageText>Teknisk fejl. Fraværet du ønsker at ændre/slette, kunne ikke
findes.</MessageText>
   </ReturnStatus>
  </ns1:SetAbsenceAttendanceResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Eksempel på oprettelse af åbentstående sygefravær

Metodikken for at oprette åbenstående fravær er følgende:

Medarbejderen har sygefravær fra den 14.02.2024 til ukendt slutdato.

StartDate:	2024-02-14
EndDate:	9999-12-31
AbsenceAttendanceType:	SY

Eksempel på oprettelse af omsorgsdag

For at oprette omsorgsdage er der behov for yderligere data i requested i feltet AdditionalData. For at finde dette skal der først foretages kald via GetChildren, hvor barnets nummer hentes.

Metodikken til oprettelse af omsorgsdagen er følgende:

Medarbejderen har omsorgsdag den 08.02.2024.

StartDate:	2024-02-08
EndDate:	2024-02-08
AdditionalData:	02
AbsenceAttendanceType:	OS

Public – KMD A/S

Operation: SetMaternityCases

Forretningsmæssig anvendelse

Denne operation kan benyttes til at oprette, opdatere og slette barselssager for en medarbejder. Dette kan være nødvendigt, hvis barselsfravær som f.eks. BA og GG m.fl. skal oprettes og en MaternityCaseKey skal angives i feltet AdditionalData, når servicen SetAbsenceAttendance kaldes.

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel	Krævet v/INS	Krævet v/MOD	Krævet v/DEL
ClientID	xs:string	SAP-klient for hvilken der skal oprettes data. F.eks.: 087	X	X	X
PersonnelNumber	xs:nonNegativeInteger	Medarbejdernummer: F.eks.: 00341253	X	X	X
MaternityCaseKey	xs:short	Sagsnummer på barselssag. Skal anvendes ved ændring (MOD) eller sletning (DEL). F.eks.: 01		X	X
MaternityType	xs:string	Fødselsart. F.eks.: BA	X		
ValidStartDate	xs:date	Første gyldighedsdag for barselssagen. Typisk dato for anmeldelsen af barselssagen. F.eks.: 2019-05-22	X		
ValidEndDate	xs:date	Sidste gyldighedsdag for barselssagen. Denne er typisk sat til uendelig. F.eks.: 9999-12-31	X		
NotificationDate	xs:date	Dato for anmeldelse af barselssagen. F.eks.: 2019-03-12			
ExpectedDeliveryDate	xs:date	Dato for forventet fødsel. F.eks.: 2019-07-17	X		
ActualDeliveryDate	xs:date	Dato for faktisk fødsel. F.eks.: 2019-07-18			
AuthorityReportDate	xs:date	Dato for indberetning til myndighed. Benyttes som oftest ikke. F.eks.: 2019-07-20			
Operation	xs:string	Handling der skal foretages for de angivne data. Mulige værdier: INS – opret fravær MOD – ændre fraværet DEL – slet fraværet	X	X	X

Public - KMD A/S

		F.eks.: INS			
VendorUUID	xs:string	Oplyses som: A0369F2D21711ED999CDA1F855B02B34			

Operationen returnerer en eller flere forekomster med følgende informationer:

Felt	Type	Beskrivelse/eksempel
SetMaternityCaseResponse_MT /MaternityCaseKey	xs:short	Sagsnummer på barselssag. F.eks.: 01
SetMaternityCaseResponse_MT /StatusType	xs:string	Meddelelsestype. Mulige værdier: Blank – OK S – OK E – Fejl W – Advarsel I – Information A – Afbrudt P.t. er TYPE tom ved OK. F.eks.: W
SetMaternityCaseResponse_MT /MessageText	xs:string	Meddelelsestekst. F.eks.: "Oprettelsen er vellykket", "Sletning vellykket", m.fl.
SetMaternityCaseResponse_MT /StatusCode	xs:short	Returkode for kaldet. Henviser til meddelelsesteksten, som er forklaret ovenfor. F.eks.: • 11 = "Oprettelsen er vellykket" • 13 = "Sletning er vellykket"

Eksempler på retursvar

Insert lykkes

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetMaternityCaseResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <MaternityCaseKey>20</MaternityCaseKey>
   <StatusType>S</StatusType>
   <MessageText>Oprettelsen er vellykket</MessageText>
   <StatusCode>11</StatusCode>
  </ns1:SetMaternityCaseResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Insert fejler (forkert fraværsart)

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetMaternityCaseResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <MaternityCaseKey/>
   <StatusType>E</StatusType>
   <MessageText>Ingen entry i tabel T554G for argument DA 01 BD</MessageText>
   <StatusCode>14</StatusCode>
  </ns1:SetMaternityCaseResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Modify lykkes

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetMaternityCaseResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <MaternityCaseKey>22</MaternityCaseKey>
   <StatusType>S</StatusType>
   <MessageText>Opdateringen er vellykket</MessageText>
   <StatusCode>12</StatusCode>
  </ns1:SetMaternityCaseResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Modify fejler

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetMaternityCaseResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <MaternityCaseKey/>
   <StatusType>E</StatusType>
   <MessageText>Ingen data fundet på infotype 0080</MessageText>
   <StatusCode>10</StatusCode>
  </ns1:SetMaternityCaseResponse_MT>
 </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Delete lykkes

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
 <SOAP:Header/>
 <SOAP:Body>
  <ns1:SetMaternityCaseResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
   <MaternityCaseKey>09</MaternityCaseKey>
   <StatusType>S</StatusType>
   <MessageText>Sletning vellykket</MessageText>
   <StatusCode>13</StatusCode>
```

```
   </ns1:SetMaternityCaseResponse_MT>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Delete fejler

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <ns1:SetMaternityCaseResponse_MT xmlns:ns1="urn:kmd.dk:LPT:VACAB:external">
      <MaternityCaseKey/>
      <StatusType>E</StatusType>
      <MessageText>Ingen data fundet på infotype 0080</MessageText>
      <StatusCode>10</StatusCode>
    </ns1:SetMaternityCaseResponse_MT>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Fejlhåndtering

I tilfælde hvor der forsøges at hente eller overføre data, der giver fejl i KMD Opus Løn og Personale, returneres fejlårsagen med det samme til webservicen. Fejlårsagen vil være samme forklaring, der vises ved indberetning direkte i KMD Opus Løn og Personale.

I tilfælde hvor webservicen på grund af fejl ikke har adgang til KMD Opus Løn og Personale, returneres en fejlårsag, der indikerer at der ikke er tale om brugerfejl.

Ændringer af snitfladebeskrivelsen

Version	Dato	Beskrivelse
3.5	30.09.2025	Bilaget er tilrettet – mere beskrivelse er tilføjet vedr. refusionsberettiget nedsat tjeneste.
3.4	27.11.2024	Bilaget er tilrettet.
3.3	04.10.2024	SetAbsenceAttendance: Der er tilføjet information om at slutdato er påkrævet ved sletning (DEL) Retur-informationen "StatusCode" er slettet i alle afsnit med undtagelse af "SetMaternityCases", hvor der er tilføjet yderligere forklaring. Eksempler på kald og svar er tilføjet under de forskellige operationer.
3.2	06.08.2024	Tilføjelse af generisk VendorUUID
3.1	01.08.2024	Specificering tilføjet til afsnittet Operation: SetAbsenceAttendance vedr. ændring af periode for FE-registrering
3.0	03.04.2024	Ensretning af snitfladebeskrivelsernes udformning
2.2	23.03.2023	Feltet 'ExternalID', er blevet tilføjet i følgende services: GetAbsenceAttendanceByPeriod, SetAbsenceAttendance. Feltet kan f.eks. benyttes til at påhæfte fravær/nærvær et unikt id, som kan anvendes for identifikation fra det eksterne system. Feltet 'ExternalID' har datatype: xs:restriction base="xs:string", xs:maxLength value="32". Servicen GetReasons er udvidet med feltet StartDate og EndDate, således at det er muligt at forespørge for en bestemt periode eller dato. Servicen returnerer gyldighedsperiode for årsagskoden. Alle ændringer træder i kraft fra den 27.06.2022 (KP112).
2.1	23.10.2019	Service til opretholdelse af barselssager for medarbejdere er tilføjet.
2.0	01.02.2017	Første udgave af disse webservices. De er primært rettet mod leverandører af data vedrørende fravær og ferie til KMD. De beskrevne services har til formål at erstatte de oprindelige filbaserede snitflader: DH300010Q – Transaktioner til KMD Fravær Ferie Ind

Public - KMD A/S

Public – KMD A/S