

Метод межъязыковой адаптации диалоговых систем

Коробков Никита

Факультет Прикладной математики - Процессов управления
Научный руководитель:
ст. преподаватель Мишенин А.Н.

10 июня 2019г.

Диалоговая система

Диалоговая система – это набор программ и алгоритмов позволяющих человеку вести диалог с программой в манере свойственной человеческой.



Этапы работы диалоговой системы

- ▶ Распознавание речи
- ▶ **Выделение намерения**
- ▶ Выделение атрибутов
- ▶ Выполнение запроса
- ▶ Формирование ответа
- ▶ ...

Межъязыковая адаптация

Построение решения задачи для одного языка, с опорой на готовое решение для другого.

Используя рабочую технологию извлечения атрибутов из команды на одном языке, построить технологию выделения атрибутов для другого языка.

При этом:

- ▶ Не использовать машинный перевод;
- ▶ Затратить меньше ресурсов чем для построения модели для первого;
- ▶ Достичь сравнимой с первой моделью точности.

Формализация задачи

Пусть существует множество команд на языке 1 E , множество команд на языке 2 S и конечное множество значений атрибута K . Каждой команде из E однозначно соответствует элемент множества K . Соответствие обозначим J_e

$$J_e : E \rightarrow K$$

Функция переводчик:

$$T : E \rightarrow S$$

Целью данной работы является получение функции $J_s : S \rightarrow K$ сопоставляющей любой команде на втором языке значение атрибута. При этом должны выполняться два условия.

1.

$$\forall s \in S \quad J_s(s) = J_e(T^{-1}(s))$$

$$\forall e \in E \quad J_s(T(e)) = J_e(e)$$

2. Функция J_s не должна зависеть от функции T .

Набор данных

13784 команды на английском языке 7 типов намерения:


Таблица: Примеры запросов из набора данных SNIPS

Категория	Пример
Get weather	What is the forecast at 12 am in Helsinki.
Play music	Play some 1954 songs on my Itunes.
Book restaurant	Book four people at a Madagascar bar.
Search creative work	Find me the Lace and Whiskey soundtrack.
Add to playlist	Add this artist to spring music.
Rate book	Give this textbook a 5 out of 6 rating.
Search movie schedule	Where is Road to the Stage playing.

Векторное представление предложений

Есть необходимость представлять предложения на естественном языке в виде чисел так, чтобы это представление отражало какие-то характеристики предложения.

Переформулировка задачи адаптации



Модели векторного представления предложений

Таблица: Технологии векторного представления предложений

Технология	Архитектура	Доступные модели
fastText-avg	двуслойная нейронная сеть	157 языков
ELMo-avg	двуслойная двунаправленная RNN	27 языков
USE	глубокая усредняющая сеть	только английский

Таблица: Точность классификации для линейных моделей, основанных на векторах предложений для разных языков

Модель	Английский	Шведский	Финский
FastText-avg	91.9%	88.3%	84.4%
ELMo-avg	97.7%	96.0%	95.3%
USE	96.8%	—	—

Линейная модель

Попробуем найти связь вектора второго языка с вектором первого языка в виде линейного преобразования:

$$V_1 = V_2 * A$$


Для решения переопределенных систем пользуемся методом наименьших квадратов.

$$A^{(i)} = (V_2^T V_2)^{-1} V_2^T V_1^{(i)}, i \in [1, \lambda_1]$$

Нейронная сеть

Аппроксимируем связь между предложением на шведском языке представленном fastText векторами слов и USE векторами для английского языка при помощи нейронной сети.

Архитектура нейронной сети



Предсказание метки

Для линейной модели, предсказанной меткой класса считалась метка ближайшего к предсказанному USE вектора. Точность такого подхода для USE векторов без преобразований – **94.3%**

Для нейронной сети, мы также пробовали прогонять полученный моделью вектор через предобученный линейный классификатор для получения предсказанной метки. Точность этого подхода для USE векторов без преобразований – **96.8%**

Результаты линейная модель

Таблица: Точность модели с линейным преобразованием векторов предложений со шведского языка

Шведский	Английский	Точность	Ошибка
FastText-avg	ELMo-avg	86.2	0.00745
FastText-avg	USE	89.6%	0.00083
ELMo-avg	ELMo-avg	89.1%	0.00682
ELMo-avg	USE	91.5%	0.00081

Таблица: Точность модели с линейным преобразованием с финского языка

Финский	Английский	Точность	Ошибка
FastText-avg	USE	88.6%	0.00089

Результаты нейронная сеть

Таблица: Точность модели с нейронной сетью для шведского языка

Модули	Метод предсказания	Точность	Ошибка
GRU	Ближайший сосед	94.2%	0.00068
GRU	USE классификатор	96.4%	0.00068
LSTM	Ближайший сосед	93.7%	0.00069
LSTM	USE классификатор	96.1%	0.00069

Таблица: Точность модели с нейронной сетью для финского языка

Модули	Метод предсказания	Точность	Ошибка
GRU	Ближайший сосед	94.0%	0.00069
GRU	USE классификатор	96.4%	0.00069

Выводы

- ▶ Точность модели переноса знаний с нейронной сетью достигает точности модели для английского языка. Метод показывает реальную эффективность в задаче переноса опыта.
- ▶ Финский и английский языки находятся в различных языковых семьях. Точность адаптации для финского языка существенно не отличается от точности для шведского, следовательно метод является устойчивым по отношению к выбору языка.
- ▶ Нейронная сеть для аппроксимации USE векторов не использует знаний о предмете, следовательно технологию можно использовать для широкого круга задач.

Спасибо за внимание