

Você acertou 6 de 10 questões

Verifique o seu desempenho e continue treinando! Você pode refazer o exercício quantas vezes quiser.

Verificar Desempenho

1

Marcar para revisão

O acesso a disco é muito lento quando comparado com a capacidade de processamento de dados dos componentes eletrônicos de um computador. Por essa razão foram desenvolvidos trabalhos no sentido de buscar uma solução, ou pelo menos um paliativo, visando diminuir o tempo que o sistema leva aguardando a finalização da escrita de dados em disco. Uma das técnicas desenvolvidas com essa finalidade procura antecipar as escritas em um diário no disco para liberar mais rapidamente o sistema, e somente mais tarde efetivar as gravações nos blocos definitivos em disco. Essa técnica é conhecida como:

A cache.

B ext2.



☒ C journaling.

☐ D montagem.

☐ E seek.



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

Journaling é, basicamente, um recurso para maximizar a eficiência de gravação de informações no contexto de sistemas de arquivos. Nessa técnica, as alterações realizadas são gravadas de forma sequencial em uma espécie de diário em vez de serem escritas de forma direta nos blocos de disco.



2

Marcar para revisão

Sistema de arquivo desenvolvido para Linux, sendo um dos mais acessíveis e populares. Esta versão resolveu problemas de desempenho do seu antecessor, possibilitando nomes de arquivos mais longos.

Marque a alternativa que indica esse sistema de arquivos.

☒ A ext2.

☐ B ext.

☐ C i-nodes.

☐ D ext37.

☐ E journaling



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

A versão 2 do ext, conhecida como ext2, resolveu os problemas de desempenho do ext, permitindo nomes longos e tornando o principal sistema de arquivos do Linux. O ext2 foi um dos sistemas de arquivos mais populares desenvolvido para o Linux.



3

Marcar para revisão

O nano é um editor de texto para linha de comando que está presente na grande maioria das distribuições Linux. Qual comando é responsável por salvar um arquivo?

A <CTRL>+G

B <CTRL>+O

C <CTRL>+X

D <CTRL>+R

E <CTRL>+W



Resposta incorreta

Opa! A alternativa correta é a letra B. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O comando responsável por salvar um arquivo no editor de texto "nano" é <CTRL>+O. Ao pressionar essa combinação de teclas, o "nano" irá perguntar o nome do arquivo (se ainda não tiver sido especificado) e, em seguida, salvará as alterações feitas no arquivo atual.



4

Marcar para revisão

O sistema de arquivos do Linux é realizado de forma virtual sendo realizado pelo Virtual File System – VFS. Sobre os tipos de objetos, que o Linux é capaz de manipular, analise as afirmativas abaixo.

I - O I-NODE corresponde a um arquivo individual.

II - O Superbloco corresponde a um sistema de arquivos inteiro.

III - O Dentry corresponde a um sistema de arquivos partidos.

Marque a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s).

☒ A As afirmativas I, II e III estão corretas.

☐ B Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

☒ C Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

☐ D Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

☐ E Apenas a afirmativa III está correta.



Resposta incorreta

Opa! A alternativa correta é a letra C. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

I - O I-NODE (índice de nó-i) corresponde a um arquivo individual. O I-NODE contém metadados do arquivo, como permissões, proprietário, data de criação, tamanho, localização dos blocos de dados, entre outros.

II - O Superbloco corresponde a um sistema de arquivos inteiro. O Superbloco



contém informações sobre o sistema de arquivos, como o tamanho total, o número de blocos, a localização do bloco raiz, informações de montagem, entre outros.

III - A afirmativa III está incorreta. O termo "Dentry" refere-se a uma abreviação de "directory entry" (entrada de diretório) e não a um sistema de arquivos partido.

5

Marcar para revisão

O sistema de arquivos do Linux possibilita que distintas entradas de diretórios indiquem para o mesmo nó (i-node), ou seja, para o mesmo arquivo. Isso pode ser realizado através da criação de um mecanismo.

Marque a alternativa que indica esse mecanismo.



☒ A Hardlinks.

☐ B Inode.

☐ C Junction point.

☐ D Softlink.

☐ E United data.



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O sistema de arquivos do Linux permite que diferentes entradas de diretórios apontem para o mesmo i-node, fazendo com que essas entradas apontem, na prática, para o mesmo arquivo.

A maneira de fazer com que diferentes entradas apontem para o mesmo arquivo se dá através de um hardlink (denominado link duro por alguns autores).

6

Marcar para revisão

Um dos comandos mais utilizados quando se está trabalhando em um shell do Linux é o comando para listar o conteúdo do diretório corrente. Para listar o conteúdo do diretório corrente, mostrando os arquivos ocultos e o tamanho dos arquivos, deve-se utilizar o comando:

A cp -R

B directory show

C list -a



D ls -al

E show all



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O comando 'ls' é uma ferramenta poderosa no terminal Linux, usada para listar os arquivos e diretórios existentes. Quando combinado com as opções '-a' e '-l', o comando 'ls -al' é capaz de exibir não apenas os arquivos regulares, mas também os arquivos ocultos (aqueles cujos nomes começam com um ponto), bem como detalhes adicionais, como o tamanho dos arquivos. Portanto, a alternativa correta é a que apresenta o comando 'ls -al'.



7

Marcar para revisão

Orlando possui em seu diretório pessoal em um sistema de arquivos ext4 um arquivo chamado "web.cfg" e cria um *hardlink* (link duro) para o arquivo "web.cfg", denominado "teia.config". Após, Orlando apaga acidentalmente o arquivo "web.cfg". O que acontece com "teia.config"?

Continua existindo e seu conteúdo

Lista de exercícios

Sistema De...

[\[→ Sair\]](#)

B

Continua existindo, mas seu conteúdo passa a ser vazio.

C

É apagado no mesmo instante em que o arquivo "web.cfg" foi apagado.

D

Tem seu nome alterado automaticamente para "web.cfg".

E

Torna-se um link perdido, apontando para um arquivo inexistente.

**Resposta incorreta**

Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

A resposta correta é: Continua existindo e seu conteúdo continua idêntico ao que estava em "web.cfg".

Um hardlink funciona como um ponteiro para o inode de um arquivo ou diretório. Ao deletar o arquivo original ou o hardlink, o outro ainda existe (porque o inode é mantido).

Questão **10** de 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Corretas **(6)** Incorretas **(4)** Em branco **(0)**

8

Marcar para revisão

Em sistemas Linux é comum que o administrador altere configurações do sistema

fazendo alterações diretamente em arquivos do sistema com conteúdo em texto puro. Um dos editores mais comuns em tais sistemas é o **vim**, que é uma evolução do editor *vi*. Ambos (*vim* e *vi*) são considerados editores de texto modais. Dentro deste contexto, selecione a alternativa correta em relação a um editor de textos modal.

- ☐ A É um editor que permite o acesso a arquivos somente para alguns sistemas de arquivos.
- ☐ B O modo de funcionamento do editor vai depender do tipo de arquivo que está sendo editado.
- ☐ C Permite entrar em modo administrativo para editar arquivos de configuração do sistema.
- ☐ D Pode alternar automaticamente entre os modos texto e gráfico durante a edição.
- ☒ E Possui dois modos de operação, sendo um para edição e outro para comandos.

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O vim é um editor modal, ou seja, possui diferentes modos de operação (comando e



edição) e as teclas possuem diferentes funções em cada modo.

9

Marcar para revisão

Para o armazenamento de dados em partições Linux, um disco precisa ser particionado.

Depois, as partições precisam ser formatadas e, posteriormente, montadas. Somente após a conclusão destes 3 processos, o sistema de arquivos poderá ser acessado pelos processos do sistema.

Os comandos do Linux que podem ser utilizados, respectivamente, para particionamento, formatação e montagem de sistema de arquivos são:

A df, frmt e ls.

B fdisk, mkfs e mount.

C gparted, fsck e du.

D ln, mkswap e link.

E part, format, put.

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!



Gabarito Comentado

Os comandos corretos para particionamento, formatação e montagem de sistema de arquivos no Linux são, respectivamente, fdisk, mkfs e mount.

No terminal Linux, o particionamento de discos é realizado através do comando fdisk, que é o programa padrão para sistemas Linux. Para formatar as partições, utiliza-se o comando mkfs. Já para a montagem do sistema de arquivos, o comando adequado é mount. Esses três comandos, quando executados corretamente e na ordem mencionada, permitem o acesso ao sistema de arquivos pelos processos do sistema.

10

Marcar para revisão



Em um sistema de arquivos, os arquivos podem ser estruturados de diferentes formas, o que pode levar a restrições na forma como as aplicações podem manipular tais arquivos. No que se refere a estrutura de arquivos, marque a alternativa correta.

A

A busca em uma árvore de registros se dá de forma sequencial, observando a ordem de gravação dos registros.

B

A sequência desestruturada de bytes é a estrutura adotada pelo Linux e pelo MS Windows®.

C

Na estrutura de árvore de registros, os registros devem ter o mesmo tamanho.

D

Na sequência de registros de tamanho fixo, a busca é realizada pela chave do registro.

E

Na sequência desestruturada de bytes, o sistema de arquivos define o formato do registro.

**Resposta incorreta**

Opa! A alternativa correta é a letra B. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

A resposta correta é: A sequência desestruturada de bytes é a estrutura adotada pelo Linux e pelo MS Windows®. No contexto de sistema e estrutura de arquivos, podemos elencar a sequência desestruturada de Bytes como uma opção de organização que fornece alto grau de flexibilidade. Essa abordagem é utilizada tanto pelo SO Windows quanto pelo Linux.

