

Cách push lên github

Điều kiện tạo github ko có readme

1. git init
Ý nghĩa: Khởi tạo (initialize) một kho lưu trữ Git mới ngay tại thư mục hiện tại của bạn.
2. git add .
Ý nghĩa: Thêm các thay đổi vào khu vực chờ (Staging Area), lưu tất cả các file, nếu muốn lưu 1 file cố định thì thay dấu '.' thành tên file.
3. git commit -m "Thông báo"
Ý nghĩa: Xác nhận và lưu lại một "bản chụp" (snapshot) của các file đang nằm trong khu vực chờ.
4. git branch -M main
Ý nghĩa: Đổi tên nhánh (branch) hiện tại thành main
5. git remote add origin <URL-của-repo>
Ý nghĩa: Kết nối kho lưu trữ cục bộ (trên máy tính) với kho lưu trữ từ xa (trên GitHub).
6. git push
Ý nghĩa: Đẩy (push) toàn bộ dữ liệu từ nhánh **main** trên máy tính lên **origin** (GitHub).

Nếu có readme tạo sẵn

1. git init
Ý nghĩa: Khởi tạo (initialize) một kho lưu trữ Git mới ngay tại thư mục hiện tại của bạn.
2. git add .
Ý nghĩa: Thêm các thay đổi vào khu vực chờ (Staging Area), lưu tất cả các file, nếu muốn lưu 1 file cố định thì thay dấu '.' thành tên file.
3. git commit -m "Thông báo"
Ý nghĩa: Xác nhận và lưu lại một "bản chụp" (snapshot) của các file đang nằm trong khu vực chờ.
4. git branch -M main
Ý nghĩa: Đổi tên nhánh (branch) hiện tại thành main
5. git remote add origin <URL-của-repo>
Ý nghĩa: Kết nối kho lưu trữ cục bộ (trên máy tính) với kho lưu trữ từ xa (trên GitHub).
6. git pull origin main --allow-unrelated-histories
Ý nghĩa: Ép máy tính tải code từ GitHub về và gộp chung với code đang có dưới máy, mặc kệ việc trước đó hai bên chưa từng quen biết hay liên quan gì đến nhau.
7. Bạn hãy gõ :wq (dấu hai chấm, chữ w, chữ q) rồi nhấn Enter để xác nhận lưu thông báo và hoàn tất quá trình gộp.
8. git push
Ý nghĩa: Đẩy (push) toàn bộ dữ liệu từ nhánh **main** trên máy tính lên **origin** (GitHub).