

BoxBreaker — Informe de estado

Proyecto rpg-bbk-compiler | Estado de tareas por módulo | 13 de junio de 2026

Resumen

El proyecto traduce RPG (legacy) a BBK (lenguaje propio moderno) y, a futuro, a C ejecutable. De los 8 módulos del monorepo, el **plugin de IntelliJ para BBK** está completo (12/12 funcionalidades, 80 tests verdes). Recién se inició el **frontend RPG→BBK**, con el andamiaje del módulo creado. El núcleo del compilador/intérprete y el runtime están sin empezar.

plugin-bbk COMPLETO 12/12 features · 80 tests	rpg-frontend EN CURSO traduce free-form completo · 63 tests	compilador / runtime SIN EMPEZAR 5 módulos vacíos
--	--	--

1 plugin-bbk — Soporte de lenguaje BBK en IntelliJ

12 funcionalidades de asistencia de editor. Estado: **completo**, 80 tests automatizados verdes.

Funcionalidad	Estado	Detalle
1. Autocomplete básico	✓ Hecho	Ctrl+Space: keywords, tipos, modificadores según contexto
2. Autocomplete de identificadores	✓ Hecho	Variables, procs, constantes declaradas en scope
3. Autocomplete de miembros	✓ Hecho	employee.<campo> sugiere subfields del DS (incl. cross-file)
4. Live templates	✓ Hecho	dcls + Tab expande a DCL-S; 3 contextos
5. Go to declaration	✓ Hecho	Ctrl+B / Ctrl+Click salta a la declaración
6. Find usages	✓ Hecho	Alt+F7, intra-archivo y cross-file vía stub index
7. Rename refactor	✓ Hecho	Shift+F6 renombra en todos los usos; valida reservadas
8. Búsqueda de símbolos cross-file	✓ Hecho	Ctrl+Alt+Shift+N por nombre en todo el proyecto
9. Smart completion	✓ Hecho	Ctrl+Shift+Space filtra candidatos por tipo esperado
10. Inspections con tipos	✓ Hecho	7 inspecciones: mismatch en asignación/return/args/condición/INZ + refs sin resolver
11. Parameter info	✓ Hecho	Ctrl+P muestra la firma con el parámetro actual en negrita
12. Quick documentation	✓ Hecho	Ctrl+Q para declaraciones y 21 builtins catalogados

Infraestructura de soporte (toda implementada)

Componente	Estado	Detalle
Lexer + parser (BBK.bnf)	✓ Hecho	JFlex + Grammar-Kit: todas las construcciones del lenguaje
PSI + mixins + factory	✓ Hecho	Naming, setName, getTextOffset, síntesis de IDENT
Scope (3 impls + walker)	✓ Hecho	Module / Procedure / Block scope

Componente	Estado	Detalle
References (4 + contributor)	✓ Hecho	Ident / Member / Subroutine / Type
Stubs + indexes (7+7)	✓ Hecho	Resolución cross-file persistente
Type system (types/)	✓ Hecho	BbkType, inferencia, assignability con promociones
Editor polish	✓ Hecho	Brace matcher, smart typing, prefix matcher con hyphen

Bug resuelto recientemente: falso positivo «Unresolved reference» en member-access cross-file (currentOrder.orderId). Causa: BbkTypeResolver no seguía el LIKEDS hacia un DS de otro archivo. Fix: fallback al índice de proyecto. Beneficio extra: ahora el member-access cross-file resuelve de verdad (Ctrl+B y autocomplete de miembros).

2 rpg-frontend — Traductor RPG → BBK

Recién iniciado. Decisiones tomadas: entrada **free-format RPGLE**, lenguaje **Java**, salida **texto .bbk** (validable con el plugin). Pipeline objetivo: *RPG source* → *lexer* → *parser* → *AST* → *emitter* → *.bbk*.

Tarea	Estado	Detalle
Setup del módulo	✓ Hecho	rpg-frontend en Gradle (Java 21 + JUnit), registrado en settings
RpgLexer + tokens (free-form completo)	✓ Hecho	Toda la superficie léxica fully-free (grammar §2): IDENT, keywords, %BIFs, 9 literales, operadores, `` calificado, directivas /COPY //IF. 19 tests
AST de RPG (completo, §4.2/4.3/4.4)	✓ Hecho	sealed interfaces + records: 10 declaraciones, 15 statements, 9 expresiones, tipos (Scalar/Like/LikeDs/LikeRec). 5 tests
RpgParser (gramática free-form completa)	✓ Hecho	Recursive descent: todas las declaraciones (ctl-opt, dcl-s/c/ds/pr/pi/f/proc) y statements (if, select, dow, dou, for, monitor, begsr, file ops...); precedencia §4.4; resuelve la ambigüedad del '='. 20 tests
BbkEmitter (RPG → texto BBK)	✓ Hecho	Traduce toda la superficie: tipos en mayús, '='→'==', loops → llaves (while/do-while/for), dcl-pi → parámetros inline, ':'→',', figurativas. 19 tests
Validación del loop con plugin-bbk	✓ Hecho	8 tests round-trip (RPG → BBK → parser del plugin, 0 errores). Encontró y corrigió un mismatch: %subst → substr (BBK no usa el prefijo '%')

63 tests verdes en rpg-frontend. El frontend **traduce programas RPG free-form completos a BBK** (todas las declaraciones, statements y expresiones de la gramática §4) y el **loop está verificado**: el BBK generado parsea sin errores con plugin-bbk (test round-trip en el build del plugin). El '*' se desambigua por contexto. Único gap léxico deferido: asignación compuesta (`+= -= \*= /=`), ausente en la gramática. Detalle en [docs/rpg-frontend/overview.md](#).

3 Núcleo del compilador / intérprete — sin empezar

El corazón del proyecto. Todos los módulos están vacíos.

Tarea	Estado	Detalle
docs/bbk-spec.md	■ Pendiente	Especificación formal de BBK (gramática, tipos, opcodes mínimos)

Tarea	Estado	Detalle
Decidir lenguaje de bbk-core	■ Pendiente	Java vs Kotlin
Decidir lenguaje de bbk-runtime	■ Pendiente	Java vs C
bbk-core: AST/IR de BBK	■ Pendiente	Representación intermedia del lenguaje
bbk-core: análisis semántico	■ Pendiente	Chequeos de tipos y resolución a nivel compilador
bbk-compiler: lowering BBK → C	■ Pendiente	Generación de C para opcodes core
bbk-compiler: invocación de gcc	■ Pendiente	Compilación AOT del C generado
bbk-interpreter	■ Pendiente	Intérprete de BBK para modo desarrollo

4 Runtime (bbk-runtime) — sin empezar

Tarea	Estado	Detalle
Job queues	■ Pendiente	Emulación de colas de trabajo IBM i
Activation groups	■ Pendiente	Grupos de activación
Library lists	■ Pendiente	Listas de bibliotecas
Acceso a datos estilo DDS	■ Pendiente	Capa de acceso a archivos/registros
Spool files	■ Pendiente	Archivos de spool

5 Otros módulos — sin empezar

Tarea	Estado	Detalle
plugin-rpg: highlighting	■ Pendiente	Resaltado de sintaxis RPG en IntelliJ
plugin-rpg: editor parser	■ Pendiente	Errores inline en RPG
plugin-rpg: 'translate to BBK'	■ Pendiente	Comando que invoca el rpg-frontend
boxbreaker-ide: bundle	■ Pendiente	IDE empaquetada sobre IntelliJ Platform SDK (solo scaffolding)
boxbreaker-ide: branding + installer	■ Pendiente	Splash, icono, build de distribución
Testing E2E	■ Pendiente	Compilar RPG → ejecutar → verificar; equivalencia intérprete vs AOT
Distribución	■ Pendiente	Publicar plugins en Marketplace; distribuir la IDE

6 Deuda técnica / higiene pendiente

Tarea	Estado	Detalle
Quitar logs de diagnóstico	■ Pendiente	BBK-REF / BBK-RESOLVE / BBK-SCOPE quedaron del debug de cross-file

Tarea	Estado	Detalle
Actualizar TODO.md	■ Pendiente	Desactualizado: lista autocomplete como pendiente cuando ya está hecho
Unificar catálogo de builtins	■ Pendiente	BbkBifProvider tiene lista hardcodeda en paralelo al nuevo registry
Verificación manual en GUI	■ Pendiente	Smart completion / inspections / Ctrl+P / Ctrl+Q aún sin probar a mano end-to-end
Inspections V1.5 + quick-fixes	■ Pendiente	Unused / Shadowed / ReservedWord / LikeCycle + fixes (diferidas)

Generado automáticamente a partir del estado del repositorio. Leyenda: ✓ Hecho ● En curso ■ Pendiente.