Algoritmos y Estructura de Datos I

Primer cuatrimestre 2012

Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

TP OJOTA (Organización de Juegos Olímpicos) v
1.0 $\,$

Grupo 4

Integrante	LU	Correo electrónico
Nicolas Lasso	763/10	lasso.nico@gmail.com
Guido Tripodi	843/10	<pre>guido.tripodi@hotmail.com</pre>
Tomas Agustin Shaurli	671/10	zeratulzero@hotmail.com
Patricio Inzaghi	255/11	pinzaghi@dc.uba.ar

1. Resolucion

```
1. problema entrenarNuevoDeporte (a: Atleta, d: Deporte, c: Z) {
 requiere d \notin deportes(pre(a));
 requiere 0 \le c \le 100;
 modifica a;
 asegura nombre(a) == nombre(pre(a));
 asegura sexo(a) == sexo(pre(a));
 asegura a\tilde{n}oNacimiento(a) == a\tilde{n}oNacimiento(pre(a));
 \verb"asegur" a naionalidad(a) == nacionalidad(pre(a)) \enskip;
 asegura \ ciaNumber(a) == ciaNumber(pre(a));
 asegura mismos(deportes(a), deportes(pre(a)) : d);
 asegura ordenada(deportes(a));
 asegura capacidad(a,d) == c;
   }
2. problema finalizarCompetencia (c: Competencia, posiciones: [Atleta], control: [(Atleta, Bool)]) {
 modifica c;
 asegura categoria(c) == categoria(pre(c));
 asegura participantes(c) == participantes(pre(c));
 asegura finalizada(c);
 asegura ranking(c) == posiciones;
 asegura mismos([prm(d)|d \leftarrow control], lesTocoControlAntiDoping(c));
 asegura (\forall x \leftarrow control), lesDioPositivo(c, prm(x)) == sgd(x);
3. problema linfordChristie (c: Competencia, a: Atleta) {
 requiere finalizada(c) == False;
 requiere atletaPertenezca: a \in participantes(c);
 modifica c;
 asegura \ categoria(c) == categoria(pre(c));
 asegura atletaNoPertenece: a \notin participantes(c);
 asegura long(participantes(c)) == long(participantes(pre(c)) - 1;
 asegura \ mismos(a:participantes(c),participantes(pre(c)));
   }
4. problema gananLosMasCapaces (c: Competencia) = result : Bool {
 requiere finalizada(c) == True;
 requiere | ranking(c) | > 1;
 asegura Result == masCapaces(c);
   }
5. problema sancionarTramposos (c: Competencia) {
 modifica c;
 asegura \ categoria(c) == categoria(pre(c));
 asegura finalizada(c);
 asegura participantes(c) == participantes(pre(c));
 asegura\ lesTocoControlAntiDoping(c) == lesTocoControlAntiDoping(pre(c));
 asegura leDioPositivo(c, a) == leDioPositivo(pre(c), pre(a));
 asegura \ ranking(c) == borrarPositivos(pre(c));
   }
```

```
6. problema dePaseo (j: JJOO) = result : [Atleta] {
       requiere cantDias(j) \ge 1;
       requiere |atletas(j)| > 0;
       asegura result == [x|y \leftarrow cantDias(j), k \leftarrow cronograma(j, y), x \leftarrow atletas(j), x \notin participantes(k)];
           }
  7. problema medallero (j. JJOO) = result : [(País, [\mathbb{Z}])] {
       asegura paisesConMedallas: (\forall p \leftarrow result, algunaMedalla(sgd(p)));
       asegura soloTresTiposDeMedallas: (\forall p \leftarrow result, |sgd(p)| == 3);
       asegura \ mejores Medallas Que Siguiente: (\forall x \leftarrow [0..|result|-1), mejores OI guales Medallas (sgd(result_x), sgd(result_{x+1})));
       aux mejores0IgualesMedallas (m: [\mathbb{Z}], p: [\mathbb{Z}]): Bool = superaPorOro(m, p);
       aux superaPorOro (m: [\mathbb{Z}], p: [\mathbb{Z}]): Bool = ifThenElse(m_0 > p_0, True, ifThenElse(m_0 == p_0, superaPorPlata(m, p), False))
       aux superaPorPlata (m: [\mathbb{Z}], p: [\mathbb{Z}]): Bool = ifThenElse(m_1 > p_1, True, ifThenElse(m_1 == p_1, superaPorBronce(m, p), Fa
       aux superaPorBronce (m: [\mathbb{Z}], p: [\mathbb{Z}]): Bool = ifThenElse(m_0 > p_0, True, ifThenElse(m_0 == p_0, True, False));
           }
  8. problema boicotPorDisciplina (j: JJOO, cat: (Deporte, Sexo), p: País ) = result : \mathbb{Z} {
       requiere long(atletas(j)) > 0;
       modifica j;
       asegura a\tilde{n}o(j) == a\tilde{n}o(pre(j));
       asegura cantDias(j) == cantDias(pre(j));
       asegura cronograma(j) == cronograma(pre(j));
       asegura jornadaactual(j) == jornadaactual(pre(j));
       asegura (\forall a \in atletasEnCategoria(j, cat, p))a \notin atletas(j);
       asegura result == |atletasEnCategoria(j, cat, p)|;
  9. problema losMasFracasados (j. JJOO, p. País ) = result : [Atleta] {
       asegura ningunoGanoMedallas: (\forall a \in result) noGanoMedallas(j, a);
       asegura tienenMasCompetenciasQueElResto: (\forall x \in result, y \in atletasSinMedallasPorPais(j, p))|competenciasDelAtletasPorPais(j, p)|competenciasDelAtletasPorPais(j, p)|competenciasDelAtletasDelAtletasPorPais(j, p)|competenciasDelAtletasDelAtletasDelAtletasDelAtletasDelAtletasDelAtletasDelAtletasDelAtletasDelAtletasDel
                         |competenciasDelAtleta(j, y)|;
       aux noGanoMedallas (j:JJOO,a:Atleta): Bool = (\forall c \in competencias(j), finalizada(c))a \neq ranking(c)_0 \land a \neq ranking(c)_1 \land a \neq ranking(c)_1 \land a \neq ranking(c)_2 \land a \neq 
                         a \neq ranking(c)_2;
       aux competenciasDelAtleta (j:JJOO,a:Atleta) : [Competencia] = [c|c \in competencias(j), a \in participantes(c)];
       aux atletasSinMedallasPorPais (j:JJOO,p:Pais): [Atleta] = [a|a \in atletas(j), nacionalidad(a) == p, noGanoMedallas(j, a)]
10. problema liu<br/>Song (j: JJOO, a: Atleta, p: País ) \ \{
       requiere a \in atletas(j);
       modifica a, j;
       asegura nombre(a) == nombre(pre(a));
       asegura sexo(a) == sexo(pre(a));
       asegura a\tilde{n}oNacimiento(a) == a\tilde{n}oNacimiento(pre(a));
       asegura \ ciaNumber(a) == ciaNumber(pre(a));
       asegura mismos(deportes(a), deportes(pre(a)));
       asegura\ cambioNacionalidad: nacionalidad(a) == p;
       asegura a\tilde{n}o(j) == a\tilde{n}o(pre(j));
       asegura \ cantDias(j) == cantDias(pre(j));
       asegura mismos(cronograma(j), cronograma(pre(j)));
       asegura jornadaActual(j) == jornadaActual(pre(j));
       asegura |atletas(j)| == |atletas(pre(j))|;
       asegura mismosAtletas: (\forall x \in atletas(pre(j)))ciaNumber(x) \in ciaNumbers(j);
```

```
11. problema stevenBradbury (j: JJOO) = result : Atleta {
         requiere algunaCompetenciaFinalizada(j);
         asegura (\exists dia \in [1...cantDias(j)], cron \in cronograma(j, dia), comp \in cron)result == ranking(comp)_0;
         asegura (\forall a \in atletas(j), a \neq result) capacidad(result) \leq capacidad(a);
              }
12. problema uyOrdenadoAsíHayUnPatrón (j: JJOO) = result : Bool {
13. problema sequíaOlimpica (j: JJOO) = result : [País] {
         aux todosLosPaises (J:JJOO) : [País] = [nacionalidad(x)|x \leftarrow atletas(j)];
         asegura sinRepetidos(todosLosPaises(j));
              }
14. problema transcurrirDia (j: JJOO) {
         requiere jornadaActual(j) < cantDias(j);
         modifica j;
         asegura cantDias(j) == cantDias(pre(j));
         asegura a\tilde{n}o(j) == a\tilde{n}o(pre(j));
         asegura mismos(atletas(j), atletas(pre(j));
         asegura (\forall d \in [1...cantDias(pre(j))])cronograma(pre(j), d) == cronograma(j, d));
         asegura \ cambia ElDia : jornada Actual(j) == jornada Actual(pre(j)) + 1;
         asegura rankingSegunMasCapaces: (\forall c \in cronograma(pre(j), jornadaActual(pre(j)))masCapaces(c);
         1);
         \textbf{asegura}\ dopingPositivoMax5Porciento:}\ (\exists a \in atletasLesTocoAntiDoping(j,jornadaActual(pre(j))))0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j))))0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j))))0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j))))0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j))))0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j)))0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j))0)0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j))0)0 \leq |atletasLesDioPolicyContiDoping(j,jornadaActual(pre(j))0)0 \leq |atletasLesDi
                                 100/|atletasLesTocoAntiDoping(j, jornadaActual(pre(j)))| \le 5);
         aux atletasLesTocoAntiDoping (J:JJOO,d:\mathbb{Z}): [Atleta] = [lesTocoControlAntiDoping(c)_0|c \in cronograma(j,d)];
         \texttt{aux atletasLesDioPositivo} \ (\texttt{J:JJOO}, \texttt{d:}\mathbb{Z}) : [\texttt{Atleta}] = [lesTocoControlAntiDoping(c)_0 | c \in cronograma(j,d), lesTocoControlAntiDoping(c)_0 | c \in cronograma(j,d), lesTocoContr
                                leDioPositivo(c);
              }
```

2. Tipos

```
tipo Deporte = String;
tipo Pais = String;
tipo Sexo = Femenino, Masculino;
```

3. Atleta

```
tipo Atleta {
    observador nombre (a: Atleta) : String;
    observador sexo (a: Atleta) : Sexo;
    observador añoNacimiento (a: Atleta) : \mathbb{Z};
    observador nacionalidad (a: Atleta) : Pais;
    observador ciaNumber (a: Atleta) : \mathbb{Z};
    observador deportes (a: Atleta) : [Deporte];
    observador capacidad (a: Atleta, d: Deporte) : \mathbb{Z};
    requiere d \in deportes(a);
    invariante sinRepetidos(deportes(a));
    invariante cordenada(deportes(a));
    invariante capacidadEnRango : (\forall d \leftarrow deportes(a))0 \leq capacidad(a,d) \leq 100;
}
```

4. Competencia

```
tipo Competencia {
  observador categoria (c: Competencia) : (Deporte, Sexo);
  observador participantes (c: Competencia) : [Atleta];
  observador finalizada (c: Competencia) : Bool;
  observador ranking (c: Competencia) : [Atleta];
       requiere finalizada(c);
  observador lesTocoControlAntiDoping (c: Competencia) : [Atleta];
       requiere finalizada(c);
  observador leDioPositivo (c: Competencia, a: Atleta) : Bool;
       requiere finalizada(c) \land a \in lesTocoControlAntiDoping(c);
  invariante participaUnaSolaVez : sinRepetidos(ciaNumbers(participantes(c)));
  invariante participantesPertenecenACat:
     (\forall p \leftarrow participantes(c))prm(categoria(c)) \in deportes(p) \land sgd(categoria(c)) == sexo(p);
  invariante elRankingEsDeParticipantesYNoHayRepetidos :
     finalizada(c) \Rightarrow incluida(ranking(c), participantes(c));
  invariante seControlanParticipantesYNoHayRepetidos:
     finalizada(c) \Rightarrow incluida(lesTocoControlAntiDoping(c), participantes(c));
}
```

5. **JJOO**

```
tipo JJ00 {
    observador año (j: JJOO) : \mathbb{Z};
    observador atletas (j: JJOO) : \mathbb{A};
    observador cantDias (j: JJOO) : \mathbb{Z};
    observador cronograma (j: JJOO, dia: \mathbb{Z}) : [Competencia];
    requiere 1 \le dia \le cantDias(j);
    observador jornadaActual (j: JJOO) : \mathbb{Z};
    invariante atletasUnicos : sinRepetidos(ciaNumbers(atletas(j)));
    invariante unaDeCadaCategoria : (\forall i, k \leftarrow [0..|competencias(j)|), i \ne k)
        categoria(competencias(j)<sub>i</sub>) \ne categoria(competencias(j))incluida(participantes(c), atletas(j));
    invariante competidoresInscriptos : (\forall c \leftarrow competencias(j))incluida(participantes(c), atletas(j));
    invariante finalizadasSiiYaPasoElDia : lasPasadasFinalizaron(j) \land lasQueNoPasaronNoFinalizaron(j);
```

}

6. Auxiliares

```
aux atletasEnCategoria (j:JJOO, cat: Categoria, p: País ) : [Atleta] = [a|a \in atletas(j), nacionalidad(a) == p \land
  sexo(a) == sqd(cat) \land prm(cat) \in deportes(a)];
aux algunaCompetenciaFinalizada (j:JJOO) : Bool = (\exists dia \in [1...cantDias(j)], cron \in cronograma(j, dia), comp
  cron) finalizada (comp);
aux algunaMedalla (m: [\mathbb{Z}]) : Bool = (m_0 \neq 0 \lor m_1 \neq 0 \lor m_2 \neq 0);
aux borrarPositivos (c:competencia) : [Atleta] = [x|x \leftarrow ranking(c), (\forall y \leftarrow listaPositivos(c))y \neq x];
aux ciaNumbers (as: [Atleta]) : [\mathbb{Z}] = [ciaNumber(a) | a \leftarrow as];
aux competencias (j: JJOO) : [Competencia] = [c \mid d \leftarrow [1..cantDias(j)], c \leftarrow cronograma(j, d)];
aux competencias Finalizadas (j: JJOO): [Competencia] = [c \mid C \leftarrow [1..cantDias(j)], c \leftarrow cronograma(j, d), finalizada(c)];
aux incluida (l_1, l_2:[T]): Bool = (\forall x \leftarrow l_1) cuenta(x, l_1) \leq cuenta(x, l_2);
aux lasPasadasFinalizaron (j. JJOO) : Bool = (\forall d \leftarrow [1..jornadaActual(j)))(\forall c \leftarrow cronograma(j,d))finalizada(c);
aux lasQueNoPasaronNoFinalizaron (j: JJOO) : Bool =
  (\forall d \leftarrow (jornadaActual(j)..cantDias(j)])(\forall c \leftarrow cronograma(j,d)) \neg finalizada(c);
aux listaPositivos (c:competencia) : [Atleta] = [lesTocoControlAntiDoping(c), lesDioPositivo(c, x) == True];
aux ordenada (l:[T]) : Bool = (\forall i \leftarrow [0..|l|-1))l_i \leq l_{i+1};
aux sinRepetidos (l: [T]) : Bool = (\forall i, j \leftarrow [0..|l|), i \neq j)l_i \neq l_j;
aux masCapaces (c:competencia): Bool = (\forall x \leftarrow [0..|ranking(c)|-1), capacidad(ranking(c)_x) > capacidad(ranking(c)_{x+1}));
aux atletasdelpaisout (cat: (Deporte, Sexo), p: Pais, j: JJOO) : Bool = (x \leftarrow [0..|atletas(j)|-1], p(cat(atletas(j)_x)) \neq
  atletas(j)_x);
```

7. Aclaraciones

- 1. En el ejercicio 4 requerimos que el ranking sea mayor a uno ya que sino no quedaria sin efecto la funcion auxiliar ya que de esta manera no se podrian comparar los atletas porque habria uno solo.
- 2. En el ejercicio 7, en caso de empate en medallas de oro, se compara las medallas de plata, si siguen siendo las mismas, se compara las medallas de bronce. En caso de tener las 3 medallas iguales se considera mejor al primero que se comparo.