

Ch02 錯與除錯 (Bugs, Faults, and Debugging)

一夥程式設計師正在啟奏當今皇上。「今年有什麼偉大的成就嗎？」皇上問道。

程式設計師私下討論了一會兒，然後回話：「比起去年，我們今年多修正了 50% 的 Bug」。😊

皇上滿臉困惑的看著他們。他顯然並不知道「Bug」是什麼。他低聲與宰相商量一會兒，然後轉向這些程式設計師，面露慍色。

「你們犯了品質管制不良之罪。明年起不得在有任何的 Bug！」

他當庭宣下這道聖旨。😡

當然啦，明年當這夥程式設計師再度向皇上奏報時，就完全不提 Bug 的事了 🙌🙌🙌

(取自溫伯格的《軟體管理學》第一卷 系統化思考)。



弘德皇帝與程式設計師

📌 本章目錄與重點導讀 (Table of Contents & Highlights)

除錯與防錯是軟體工程師最核心的硬實力。本章建立從「認識缺陷因果」到「開發者防錯設計」與「科學化除錯排查」的完整心智模型：

Ch02 知識架構全景：

- 【認識缺陷】2.1 臭蟲因果鏈 (IEEE Mistake→Fault→Error→Failure) & 規格缺陷
- 【源頭預防】2.2 整潔程式碼 (Clean Code) & 防錯實務 (Uncle Bob、心法與 Code Smells)
- 【科學排查】2.3 科學除錯五步驟 & AI 時代除錯 SOP
- 【實務利刃】2.4 IDE 除錯工具 (斷點、變數求值)
- 【契約防禦】2.5 契約式設計 (DbC) & 斷言 (Assertions) vs 例外處理
- 【團隊治理】2.6 缺陷追蹤狀態機 (BTS) & 嚴重度 vs 優先級決策矩陣

章節單元	核心學習重點 (Key Takeaways)
2.1 臭蟲與錯誤	剖析 IEEE 610.12 臭蟲四階段因果鏈 (Mistake → Fault → Error State → Failure)，掌握「規格遺漏 (Missing Spec)」與常見編碼錯誤分類。
2.2 整潔程式碼 (Clean Code)	認識 Uncle Bob 與大師定義；掌握有意義命名、小巧函式、衛語句 (Guard Clauses) 與無副作用設計；辨析「Clean Code ≠ Bug-Free Code」重大迷思。
2.3 除錯思維與方法 (Debugging)	建立科學除錯五步驟 (Reproduce → Hypothesize → Experiment → Fix → Regression Test)；精熟命題邏輯推演與 AI 時代人機協同除錯黃金 SOP。
2.4 除錯工具實務 (Debuggers)	掌握現代 IDE 核心功能：條件斷點 (Conditional Breakpoints)、例外斷點與即時表達式求值 (Evaluate Expression)。
2.5 防禦性編程與契約式設計 (DbC)	掌握 Bertrand Meyer 契約式設計三大法則（前置條件 requires 、後置條件 ensures 、類別不變量 maintains ）；精準區分斷言 (Assertion) 與例外 (Exception)。
2.6 缺陷管理與議題追蹤 (BTS)	透過溫伯格寓言反思技術債；精熟 缺陷生命週期狀態機 (New → Assigned → In Progress → Fixed → Retest → Closed)；運用 Severity vs. Priority 2x2 決策矩陣 排定修復優先級。
2.7 綜合練習	實戰演練：Bug/Fault 因果辨析、邏輯推理排查與 MaxHeap 邊界除錯及 Invariant 斷言。


2.1 臭蟲與錯誤

2.1.1 臭蟲的由來與因果鏈

1947 年 9 月 9 日下午 3 點 45 分，**Grace Murray Hopper** 在她的筆記本上記下了史上第一個電腦 bug ——在 Harvard Mark II 電腦裡找到的一隻飛蛾，她把飛蛾貼在日記本上，並寫道「*First actual case of bug being found*」。這個發現奠定了 Bug 這個詞在電腦世界的地位。Grace Murray Hopper 是 Harvard Mark I 上第一個專職程式設計師，創造了現代第一個編譯器 A-0 系統，以及第一個高級商用電腦程式語言「COBOL」，被譽為「COBOL 之母」，被稱為「不可思議的葛麗絲 (Amazing Grace)」。

口語上常用「Bug」統稱所有問題，但在軟體工程國際標準（IEEE 610.12）中，對錯誤的發生有著非常嚴密的四階段因果鏈：

IEEE 610.12 BUG CAUSALITY CHAIN



圖形解說：IEEE 610.12 臭蟲四階段因果鏈

1. **Human Mistake / Error (人類犯錯)**：分析師、架構師或工程師的心智失誤、誤解需求或打錯程式碼。
2. **Code Fault / Defect / Bug (程式碼缺陷)**：犯錯的結果具體體現在軟體產出物中（如程式碼寫錯運算子、邊界值少寫等號）。
3. **Internal Error State (內部錯誤狀態)**：含有 Fault 的程式碼被 CPU 執行時，記憶體資料或系統狀態出現了不一致（例如計數器變負數）。
4. **System Failure (系統對外失效)**：系統對外的可觀察行為偏離了預期規格（如拋出 500 Crash、ATM 吐錯金額、系統當機）。

📌 關鍵定理：

- 系統中有 **Fault (缺陷)**，不一定會馬上導致 **Failure (失效)**（如果該行程式碼從未被執行，或錯誤狀態被剛好掩蓋）。
- 但只要有 **Failure**，必然意味著有 **Fault** 或環境異常介入！

概念核對問答 (CCQ 1)

問題

工程師在撰寫銀行轉帳演算法時，誤將手續費計算公式的減號寫成加號，並將程式碼編譯部署到伺服器。但在當天的日常營運中，所有客戶轉帳金額均未達到觸發扣除手續費的門檻，因此沒有任何客戶發現轉帳異常。依據 IEEE 軟體工程定義，此時系統處於何種狀態？

- A) 系統已發生失效 (Failure)
- B) 程式碼中存在缺陷 (Fault/Defect)，但尚未表現為系統失效 (Failure)

- C) 工程師並未犯錯 (Mistake)，因為系統正常運作
- D) 該程式碼完全符合軟體品質的正確性定義

[線上作答](#)



► 點擊查看【概念核對問答】答案與解析

2.1.2 規格導致的缺陷

並不是所有的錯誤都是因為「寫錯程式」，很多時候是「規格本身有問題 (Ambiguous or Missing Spec)」。

針對一個計算機，以下的計算結果或現象是不是錯誤？


- $5 / 2 = 2$ (整數除法 vs 浮點除法？)
- $1/3 * 3 = 0.999999$ (浮點精度限制)
- 需要次方功能，系統卻沒有提供
- 平方根功能根本不需要，系統卻額外做了
- 輸入 $88888888 * 88888888$ 發生整數溢位顯示負數
- 輸入 $1 / 0$ 產生未攔截的 Crash



「我前方沒有規格，錯誤在我身後形成。」

考慮以下三個規格：

- 規格一：設計一個除法器，使用者可以輸入被除數、除數，呈現出小數點後兩位結果。
- 規格二：設計一個除法器，使用者可以輸入被除數、除數。使用者不得輸入除數為 0。(缺點：未說明輸入 0 時系統該如何處理)
- 規格三：設計一個除法器，使用者輸入除數若為 0，系統應清除結果欄位，並回傳 HTTP 400 及友善錯誤提示「除數不得為零」。(優良的契約規格)



圖形解說：規格 (Spec)、程式缺陷 (Fault) 與系統失效 (Failure) 之交集關係

- **Latent Fault (潛伏缺陷)**：程式碼有 Bug（如記憶體洩漏或特定邊界條件溢位），但在一般情境下未觸發對外失效。
- **Specification Gap / Missing Spec Bug (規格遺漏缺陷)**：規格書未明確規範異常處理（如使用者輸入除數為 0 或負數年齡），導致系統直接崩潰。
- **Observable System Crash (可觀察系統失效)**：缺陷被觸發並跨越邊界，產生對外可觀察到的功能異常或當機。

沒有失效不代表沒有缺陷；符合明訂規格也不代表高品質。專業軟體工程師必須具備「**為規格補全邊界例外**」的防禦性素養。

概念核對問答 (CCQ 2)

問題

某專案經理向客戶抱怨：「使用者輸入了負數的年齡導致伺服器當機，這是使用者的操作錯誤，不是我們程式的 Bug，因為規格書上根本沒寫年齡可以是負數！」從現代軟體工程與 SQA 的角度，下列評述何者最為正確？

- A) 專案經理說得完全正確，未在規格書載明的輸入情況，開發團隊不負任何責任
- B) 這是典型的「規格遺漏」與「缺乏防禦性設計」，專業軟體應主動對非法輸入進行驗證並優雅回傳錯誤，而非直接 Crash
- C) 只要資料庫欄位設為 Integer，任何數字輸入都不應該算是 Bug
- D) 只要客戶願意加錢，所有未明訂的規格才需要被修復

線上作答



► 點擊查看【概念核對問答】答案與解析

2.1.3 常見編碼錯誤分類

1. 算術與精度錯誤：

- 除以零 (Divide by Zero)
- 整數溢位 (Integer Overflow, 例如 `MAX_INT + 1` 變成負數)
- 浮點數捨入與累計誤差 (Floating-point Imprecision)

2. 邏輯與迴圈錯誤：

- 無窮迴圈 (Infinite Loop)
- 差一錯誤 (Off-by-one bug, OBOB)：

```
// 典型的差一錯誤：陣列索引越界
for (int i = 0; i <= array.length; i++) {
    System.out.println(array[i]);
}
```

3. 資源相關臭蟲 (Resource Leaks)：

- `NullPointerException` (未做空值檢查)
- 記憶體與連線池洩漏 (Memory / Connection Leak，開啟 Stream/DB Connection 未關閉)
- 釋放後使用 (Use-after-free error)

4. 多執行緒與並發臭蟲 (Concurrency Bugs)：


- 死結 (Deadlock)：執行緒 A 等待 B，B 等待 A。
- 競爭條件 (Race Condition)：缺乏適當同步機制，執行順序隨機導致資料不一致。

2.2 整潔程式碼 (Clean Code)

2.2.1 起源與提出者

「Clean Code (整潔程式碼 / 清晰程式碼)」概念的集大成者是軟體工程界的泰斗 **Robert C. Martin** (業界尊稱為 **Uncle Bob / 鮑伯叔叔**，亦為 2001 年敏捷宣言《Agile Manifesto》的共同發起人之一)。

他在 2008 年出版了享譽全球的經典著作《Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship》(中文常譯為《無瑕的程式碼》或《整潔的程式碼》)，系統性地奠定了現代專業軟體工程師撰寫高品質程式碼的心態、原則與實務規範。



「任何傻瓜都能寫出電腦看得懂的程式碼。優秀的程式設計師能寫出人類看得懂的程式碼。」
—— Martin Fowler

「閱讀程式碼與撰寫新程式碼的時間比例往往超過 10 比 1。讓程式碼易讀，實際上就是讓撰寫程式碼變得更容易。」 —— Robert C. Martin (Uncle Bob), 《Clean Code》

2.2.2 軟體大師眼中的 Clean Code 定義

Uncle Bob 在書中訪談了多位軟體工程界的傳奇大師，每位大師從不同維度定義了 Clean Code：

大師	代表身分	Clean Code 的經典定義
Bjarne Stroustrup	C++ 之父	「我喜歡優雅且高效的程式碼。邏輯應當直截了當，讓缺陷難以隱藏；依賴關係應減至最低；並且有完整的錯誤處理。」
Grady Booch	UML 奠基者、《物件導向分析與設計》作者	「Clean Code 簡潔且直接，讀起來就像結構優美的散文詩一樣順暢，從不會模糊作者的原意。」
Dave Thomas	《Pragmatic Programmer》作者	「Clean Code 不僅能被原作者看懂， 任何其他團隊成員也能輕易閱讀與增修 ；而且它一定包含完整的單元測試與驗收測試。」
Ward Cunningham	Wiki 發明人、極限編程 (XP) 先驅	「當你閱讀程式碼時，發現每個方法執行的行為 幾乎完全符合你的預期 ，那就是 Clean Code。」
Michael Feathers	《修改代碼的藝術》作者	「Clean Code 總是看起來像是出於一位深具關懷之心的工程師之手，沒有任何一處顯得草率或敷衍。」

核心總結：

在軟體品質保證 (SQA) 的視角中，撰寫 **Clean Code** 是最經濟、最根本的缺陷預防 (Defect Prevention) 手法。雜亂無章的程式碼 (Spaghetti Code / 義大利麵程式碼) 不僅容易隱藏邊界缺陷與邏輯漏洞，更會讓後續維護與除錯的代價呈指數級暴增。

2.2.3 為什麼需要 Clean Code ？

1. 破窗效應 (Broken Window Theory)：

- 一棟建築物如果有一扇窗戶破了且沒有被及時修復，很快地其他窗戶也會被打破。在程式碼庫中亦然，只要出現一段「將就、醜陋」的拼湊寫法，後續維護者就會依樣畫葫蘆，導致整個系統品質快速腐化。

2. 生產力衰退與技術債 (Technical Debt)：

- 為了追求短期速度而犧牲品質，會迅速累積技術債。隨著時間推移，每次修改與新增功能都必須耗費大量心力排查副作用，團隊交付速度最終會趨近於零。

3. 童子軍法則 (The Boy Scout Rule)：

- 「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨 (Leave the campground cleaner than you found it).」
- 每次提交代碼 (Commit / PR) 時，順手改善一個變數命名、抽出一小段過長的邏輯，日積月累系統就能保持健康的生命力。

2.2.4 Clean Code 的核心心法

- **意圖清楚 (Intention-Revealing)**：程式碼應當開門見山地告訴讀者「它在做什麼」以及「為什麼這樣做」，讀者無須在大腦中進行複雜的二次解碼。
- **DRY 原則 (Don't Repeat Yourself)**：避免重複的邏輯與樣板代碼。重複是維護的夢魘，需求變更時重複邏輯若漏改一處便會衍生 Bug。
- **KISS 原則 (Keep It Simple, Stupid)**：以最直接、精簡的設計解決問題，避免過度工程 (Over-engineering) 與不必要的複雜度。
- **YAGNI 原則 (You Aren't Gonna Need It)**：只實作當前真正明確需要的功能，不要預先撰寫目前用不到的擴充與彈性。

2.2.5 Clean Code 具體實務作法與重構指標

1. 有意義的命名 (Meaningful Names)

- 名符其實，避免神祕縮寫與魔術數字：

```
// ❌ 劣質命名：看不出變數代表何意、存在魔術數字 86400
int d; // elapsed time in days
int t = d * 86400;

// ✅ 優良命名：意圖明確，常數具備自我解釋能力
int elapsedTimeInDays;
final int SECONDS_PER_DAY = 86400;
int totalElapsedTimeInSeconds = elapsedTimeInDays * SECONDS_PER_DAY;
```

- **類別用名詞，方法用動詞**：
 - 類別 (Class)：Customer, Invoice, Account (避免 Info, Data 等模糊贅詞)。
 - 方法 (Method)：postPayment(), calculateTax(), isEligibleForDiscount()。
- **概念一致性**：同一個概念在整個專案中應使用相同的單詞（例如避免在某處用 fetchUser，另一處用 getUser，第三處又用 retrieveUser）。

2. 小巧且專注的函式 (Small & Focused Functions)

- **只做一件事 (Do One Thing Well)**：函式應短小精悍，理想長度在 10~20 行內，且只專注於單一職責與單一抽象層級。
- **降低縮排深度 (Low Nesting Level)**：函式的巢狀層級 (if, for, while) 不應超過 1~2 層。善用衛語句 / 提早回傳 (Guard Clauses / Early Return) 消除過深的巢狀結構：

```
// ❌ 過深的巢狀結構 (Arrow Anti-Pattern)
public void processOrder(Order order) {
    if (order != null) {
        if (order.isValid()) {
            if (order.isPaid()) {
                ship(order);
            }
        }
    }
}

// ✅ 衛語句提早回傳，邏輯扁平好讀
public void processOrder(Order order) {
    if (order == null || !order.isValid()) {
        return;
    }
    if (!order.isPaid()) {
        return;
    }
    ship(order);
}
```

- **限制參數數量**：函式參數愈少愈好（0~2 個最理想，若超過 3 個參數應考慮封裝成物件或 DTO）。
- **無隱蔽副作用 (No Side Effects)**：函式不應在暗中改變外部全域狀態或傳入的物件。

3. 好的註解 vs 壞的註解 (Comments)

- **程式碼即最佳文檔 (Self-Documenting Code)**：
 - 不要用註解來粉飾糟糕的程式碼；把時間花在重構程式碼，讓程式碼自己說話。
 - **壞註解**：喃喃自語、廢話註解（例如 `i++`; // i 加 1）、已被廢棄的程式碼（Zombie / Commented-out Code，版本控制系統如 Git 會記錄歷史，應直接刪除）。
- **好註解的時機**：
 - 解釋**「為什麼 (Why)」**這麼做（特殊業務限制、特殊演算法選型原因），而非重複解釋「做了什麼 (What)」。
 - 法律條款、版權宣告、公開 API 的 Javadoc 規格、警示後果（例如 `// 警告：此操作耗時長達數分鐘`）。

4. 嚴謹的錯誤處理與防禦 (Error Handling)

- **使用例外 (Exceptions) 代替錯誤碼 (Error Codes)**：將主流程與異常處理邏輯清楚分離。
- **避免傳遞與回傳 `null`**：善用 Java 的 `Optional`、空集合（`Collections.emptyList()`）或 Null Object 模式，徹底杜絕 `NullPointerException`。

5. 消除程式碼壞味道 (Code Smells)

常見壞味道 (Code Smell)	現象與問題	改善手法 (Refactoring)
過長函式 (Long Method)	一個方法動輒上百行，承載過多職責	萃取方法 (Extract Method)，將子邏輯拆分為獨立具名函式
巨大類別 (God Class / Large Class)	類別包山包海，違反單一職責原則	萃取類別 (Extract Class)，將相關屬性與行為獨立劃分
重複代碼 (Duplicated Code)	相同邏輯散落在不同區塊	提煉共用方法 (Extract Method / Utility) 或使用繼承/組合
依戀情節 (Feature Envy)	方法頻繁調用另一個類別的 getter/setter	將該方法搬移到所依戀的類別 (Move Method) 中
魔術數值 (Magic Numbers / Strings)	程式中出現無說明的神秘數字或字串	萃取為具名常數 (Extract Constant / Enum)

6. 自動化測試是 Clean Code 的守護神

- 未經自動化單元測試保護的代碼，工程師往往不敢動手重構；唯有具備高涵蓋率的測試套件，重構與追求 Clean Code 才有安全網保障。

概念核對問答 (CCQ 3)

問題

資深工程師在進行 Code Review 時，發現後輩工程師寫了一段 150 行的付款結帳方法 `checkout()`，裡面充斥著 5 層 if-else 巢狀判斷，並且作者在旁邊寫了 40 行詳細的註解解釋每一層判斷的用途。根據 Clean Code 與軟體品質設計原則，下列哪一項重構建議最為恰當？

- A) 只要註解寫得夠詳細且測試有過，150 行與 5 層巢狀是完全可接受的，不需要重構
- B) 應利用「提早回傳 (Guard Clauses)」減少巢狀層級，並運用「萃取方法 (Extract Method)」將驗證、計算折扣、扣款等子邏輯拆分成具備自我解釋能力的小函式，進而刪除冗餘的解釋性註解
- C) 應將註解全部翻譯成英文以提升國際化品質，其餘邏輯保持不變
- D) 應把所有 150 行程式碼壓縮成一行 Lambda 表達式以減少行數

線上作答



2.2.6 重大迷思辨析：Clean Code 等於沒有 Bug 嗎？

⚠ 「Clean Code ≠ Bug-Free Code（整潔的程式碼不等於沒有缺陷的程式碼）」

許多初學者甚至資深工程師常有一種誤解：「只要我的程式碼命名完美、結構優雅、符合所有 Clean Code 原則，程式就絕對不會出錯。」這是混淆了軟體品質的兩個不同層次：

- **內部品質 (Internal Quality)**：指程式碼結構、可讀性、模組化與可維護性。這是 Clean Code 所專注追求的目標。
- **外部品質 (External Quality)**：指軟體在執行時對外的功能正確性 (Correctness)，是否 100% 符合業務規格與運算邏輯。

[Clean Code (內部品質優良)] ≠必然 [Bug-Free (外部品質正確)]

但：

[Clean Code] —> 讓業務缺陷與邏輯漏洞「極易被發現（無處可藏）」
—> 讓自動化測試「極易撰寫」
—> 讓修復 Bug 的成本與回歸風險「降至最低」

- **實例說明**：一段命名極其精準、排版整潔、完全沒有巢狀的銀行結帳程式碼，如果演算法內部將手續費計算公式的減號寫成加號（`total = amount + fee` 誤寫為 `total = amount - fee`），這段程式碼依然是一隻嚴重的商業邏輯 Bug！

概念核對問答 (CCQ 4)

問題

某新進工程師向研發主管報告：「這段金融交易模組的程式碼經過徹底重構，完全符合 Clean Code 原則——變數命名精準、每個函式不超過 10 行、無任何深層巢狀、且完全消除了重複代碼。因此我可以 100% 保證這段模組上線後絕對不會有任何 Bug！」從軟體品質保證 (SQA) 與軟體工程的角度，下列評述何者最為精準？

- A) 該工程師的說法完全正確，因為 Clean Code 的核心定義就是無瑕疵、無缺陷的程式碼
- B) 該工程師混淆了「內部品質」與「外部品質」；Clean Code 雖然極大化了程式碼的可讀性與可維護性，但無法保證業務規則理解正確或算式毫無漏洞，仍需仰賴自動化測試與規格驗證來確保無 Bug
- C) 只要函式行數在 10 行以內，現代 IDE 與編譯器就會自動進行形式化邏輯證明，確保無邏輯錯誤
- D) Clean Code 主要是針對前端 UI 介面的規範，後端核心交易模組的重構並不會帶來實質品質效益

[線上作答](#)



► 點擊查看【概念核對問答】答案與解析

2.3 除錯思維與方法 (Debugging)

2.3.1 除錯的核心思維

「在自己的程式裡找出一個錯誤是十分困難的；而當你認為自己的程式絕對沒有錯誤時，那就更是難上加難。」 —— *Steve McConnell*

除錯不是「碰碰運氣胡亂修改 (Shotgun Debugging)」，而是嚴謹的科學偵探過程：

- 不要只改徵兆：找到根因 (Root Cause) 再動手，治標不治本只會引來更多 Bug。
- 錯誤會群聚 (Defect Clustering)：一個地方發現 Bug，往往代表同一模組、同一人寫的鄰近邏輯也有問題。
- 回歸測試保護：修復一個 Bug 時，必須確保沒有破壞既有功能（用自動化測試套件保護）。

2.3.2 科學除錯五步驟



圖形解說：科學除錯五步驟流程

1. **1. Reproduce (穩定重現)**：建立一個能 100% 重現 Bug 的最小失敗測試案例 (Minimal Failing Test Case)。
2. **2. Hypothesize (假設形成)**：根據現象、日誌與 Call Stack 提出 1~2 個根本原因假設。
3. **3. Experiment (實驗驗證)**：設定斷點 (Breakpoint) 或檢視日誌追蹤，驗證或推翻假設。
4. **4. Fix (根因修復)**：修改核心架構或演算法邏輯，進行乾淨重構，而非只在表面加 try-catch 吞掉例外。
5. **5. Regression Test (回歸驗證)**：執行自動化測試套件，確保失敗測試轉綠，且既有功能維持 100% 綠燈無回歸。

2.3.3 邏輯推演與除錯

除錯需要嚴密的命題邏輯推理，避免犯下常見的邏輯謬誤：

- **充分條件與必要條件的混淆**：
 - 若 $p \Rightarrow q$ (開啟快取會導致資料錯誤)，**不能反推** $q \Rightarrow p$ (資料錯誤一定是快取引起的)。
 - 更不能反推 $\neg p \Rightarrow \neg q$ (關閉快取就絕對不會出錯)。
- **多因一果的逆否推論**：
 - 若 $p_1 \wedge p_2 \Rightarrow \text{Crash}$ (同時在 Win10 環境且安裝卡巴防毒才會崩潰)。
 - 則其逆否命題為： $\neg \text{Crash} \Rightarrow \neg p_1 \vee \neg p_2$ (如果系統沒有崩潰，代表至少有一項條件不成立)。

2.3.4 🤖 AI 時代的輔助除錯 (AI-Assisted Debugging)

在 2026 年，大三學生幾乎天天都在使用 LLM (ChatGPT, Claude, Copilot) 來幫忙找 Bug。然而，AI 輔助除錯存在巨大的陷阱與正確的使用 SOP：

⚠️ AI 除錯的兩大常見陷阱

1. **「膠帶式修復 (Band-aid / Patch Fix)」**：
 - 當你貼 `NullPointerException` 的錯誤訊息給 AI，AI 往往會給出 `if (obj != null) { ... }` 這種表面修復。
 - **問題**：這只是掩蓋了錯誤，`obj` 為 null 的根本原因 (如上游初始化失敗、資料庫查詢為空) 完全沒有被解決，錯誤只是被延遲推遲到更難查的地方！
2. **自我印證偏誤與回歸破壞**：
 - AI 修改這一段代碼時，可能破壞了系統其他地方隱含的不變量 (Invariants)，引入隱蔽的回歸缺陷 (Regression Defect)。

🛡️ 人機協同除錯的黃金 SOP (AI Debugging Protocol)

1. **提供充分上下文 (Context)**：不要只貼單行報錯，必須提供完整的 **Stack Trace**、相關方法程式碼、輸入資料與預期業務規則。

2. 要求根因解釋而非直接給代碼：Prompt：「請分析引發此 `Exception` 的 3 個可能根本原因，並指出此修復是否會破壞任何前置條件。」
3. 先寫測試再修復 (Test-First Bug Fix)：利用 AI 生成一個**「專門重現該 Bug 的失敗單元測試」**，修復後測試轉綠，並跑完整體 CI 測試確認無回歸。

概念核對問答 (CCQ 5)

問題

當生產環境拋出 `ConcurrentModificationException` 時，工程師直接將整段程式碼貼給 AI，AI 建議在出錯的迴圈外層直接包裹一個空的 `try-catch` 區塊將例外吞掉。關於這種做法，下列評價何者最為精準？

- A) 這是絕佳的快速修復方案，因為系統再也不會拋出例外中斷服務
- B) 這是危險的「治標不治本 (Swallowing Exception)」，雖然表象不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發更嚴重的資料損壞
- C) 只要 AI 給出的程式碼能通過編譯，就代表已經通過軟體品質驗證
- D) 只有在 Java 8 以前才會有並發問題，現代 Java 框架不需要理會此例外

線上作答



► 點擊查看【概念核對問答】答案與解析

2.4 除錯工具實務 (Debuggers)

除錯工具是工程師的聽診器與手術刀。現代 IDE（如 IntelliJ IDEA）提供了極強大的功能：


- 條件斷點 (Conditional Breakpoints)：只在變數符合特定條件時才暫停（例如 `i == 999` 或 `user.getBalance() < 0`）。
- 例外斷點 (Exception Breakpoints)：只要系統拋出特定 Exception（如 `NullPointerException`）立刻自動中斷並定格 Call Stack。
- 變數求值 (Evaluate Expression)：在程式暫停時即時執行運算式驗證假設。

🔧 實習演練手冊：請參閱 [LabDemo/docs/u01_debug/debug.md](#) 與 [LabDemo/docs/u01_debug/IntelliJ.md](#) 進行除錯實務操作。

2.5 防禦性編程與契約式設計 (Design by Contract)

開車遇到綠燈時，多數老司機依然會減速並左右張望，因為無法保證其他人不會闖紅燈。寫程式亦是如此。防禦性編程 (Defensive Programming) 是一種主動預防錯誤擴散的工程態度。

2.5.1 契約式設計的三大核心要素 (Bertrand Meyer)



圖形解說：Bertrand Meyer 契約式設計 (DbC) 三大核心法則

1. **Preconditions (前置條件 - `requires`)**：呼叫者 (Caller) 必須滿足的條件；若不滿足，被呼叫的方法有權直接拒絕執行。
 2. **Postconditions (後置條件 - `ensures`)**：方法正常執行完畢後，向呼叫者保證達成的狀態與輸出結果。
 3. **Class Invariants (類別不變量 - `maintains`)**：物件在任何公開方法調用前後，必須永遠維持為真的核心業務法則（如 `balance >= 0`）。
- **狀態不變量 (Invariants) 的重要性：**
 - 任何操作若破壞了不變量，系統應立即自我熔斷，避免髒資料寫入資料庫。這也是後續屬性基礎測試 (Property-Based Testing) 的核心基石！

2.5.2 斷言 (Assertion) vs 例外處理 (Exception)

機制	目的	適用時機	生產環境行為
斷言 (Assertion)	捕捉「程式設計師自身的邏輯 Bug」或內部不變量	私有方法參數檢查、演算法內部狀態、不可能到達的分支	可被 <code>-ea</code> / <code>-da</code> 開關關閉
例外 (Exception)	處理「執行時外部可預期的異常環境」	公開 API 參數驗證、網路中斷、檔案不存在、使用者輸入錯誤	永遠處於啟用狀態，需有明確捕獲處理

🔧 實習手冊連結：

- 斷言實務：LabDemo/docs/u02_preventive/assertion.md
- 例外架構：LabDemo/docs/u02_preventive/exception.md
- 結構化日誌：LabDemo/docs/u02_preventive/logging.md

2.6 缺陷管理與議題追蹤 (Defect Management & BTS)

📖 2.6.1 寓言：大樓的燈



「26 樓會議室的燈亮著。應該關掉吧。」Bug 備註裡寫道「請 5 分鐘內搞定，只要按一下開關就好了。」

我去了 26 樓的會議室。燈的確亮著，但房間裡沒有燈的開關 🤔🤔。

我需要安裝開關，但設計師說破壞美感，且牆壁是混凝土，買工具沒人批准。郵件鏈開始恐慌，最後期限就是今天。於是我爬進天花板，找到電線，一刀剪斷，問題解決了 😎。

大家開始擔心長官開會怎麼辦，要求我把電線接到地下室。當我到地下室，發現牆上已經掛了幾十條前人留下的電線 🤔。我接好線回到座位，QA 又重新開啟了 Bug：「房間還是亮著！」


我抗議說燈泡明明是滅的。QA 說：「我說的 Bug 不是燈泡，是房間裡的光！現在不夠暗，你應該拉下百葉窗！」

💡 隱喻解析：

1. 「疊床架屋、治標不治本」的剪線修法，日後必然造成更大的技術債（地下室的幾十條電線）。
2. 缺陷的界定如果缺乏規格標準，常常會演變成「燈泡還是光」的無效爭吵。

2.6.2 完整缺陷生命週期狀態機 (Defect Tracking Lifecycle)

在專業軟體團隊中，缺陷的追蹤與管理具備嚴謹的狀態轉換流程：




圖形解說：完整缺陷追蹤生命週期 (Bug Workflow)

- 主流程狀態 (Main Flow)：
 - i. New (新建)：測試人員或使用者回報新缺陷，等待 Triage 分流審查。
 - ii. Assigned (已指派)：指派給負責工程師並排定修復時程。
 - iii. Open / In Progress (處理中)：工程師正在深入排查根因並撰寫修復代碼。
 - iv. Fixed / Resolved (已修復)：工程師提交 PR 並通過 CI，等待 QA 驗證。
 - v. QA Retest / Verified (QA 驗證)：QA 依照驗收標準與回歸測試套件進行重測。
 - vi. Closed (結案關閉)：確認修復無誤且無回歸問題，正式關閉 Issue。
- 分支流程狀態 (Branch Flows)：
 - Rejected / Duplicate (拒絕 / 重複)：非 Bug、環境設定錯誤或重複回報 → 直接結案 (Closed)。

- **Deferred (延期處理)**：非當前 Release 關鍵缺陷 → 移入 Backlog 待未來版本處理。
- **Reopened (重新開啟)**：QA 重測未通過 → 打回 Assigned 狀態重新排查。

2.6.3 嚴重度 (Severity) vs 優先級 (Priority) 度量矩陣

在缺陷管理系統（如 Jira / GitHub Issues）中，**嚴重度**（技術衝擊）與**優先級**（業務急迫性）是兩個正交的度量維度：



圖形解說：嚴重度 (Severity) vs 優先級 (Priority) 2x2 決策矩陣

- 1. 高嚴重度 + 高優先級 (Critical Impact - 立即修復)：**
 - 實例：核心金流支付當機、全站 500 Crash、重大個資外洩漏洞。
 - 處理策略：立刻發布緊急熱修復 (Hotfix)，阻斷發布流程。
- 2. 低嚴重度 + 高優先級 (Visibility / Prompt Fix - 快速修復)：**
 - 實例：公司官網首頁 Logo 拼錯（如 Compnay）、主畫面出現誤導性文案。
 - 處理策略：雖不影響系統底層運作，但嚴重損害商譽與對外形象，需優先排定修復。
- 3. 高嚴重度 + 低優先級 (Major Defect - 排程修復)：**
 - 實例：僅在極罕見的舊版 Windows 95 環境下才會觸發的當機、單一極冷門用戶的特定查詢失敗。
 - 處理策略：衝擊雖大但發生率極低，排入後續 Sprint 正常迭代修復即可。
- 4. 低嚴重度 + 低優先級 (Minor Issues - 日後優化)：**
 - 實例：內部管理後台冷門報表微小的像素對齊偏差。
 - 處理策略：有空再修或待介面重構時一併處理。

2.7 綜合練習

1. Bug / Fault / Failure 辨析：

- 請各舉出一個軟體開發中的 Mistake, Fault, Error State 與 Failure 實例，並畫出其因果關聯。

2. 邏輯推理除錯：

- 某系統已知：若（記憶體不足 $\vee$ 網路超時），則（交易會回滾 $\wedge$ 記錄日誌）。若今天發現「交易成功未回滾」，請推導出記憶體與網路的狀態為何？

3. MaxHeap 除錯實戰：

- 檢視下列 `MaxHeap` 實作，找出其中的 3 個潛在 Bug（包含索引計算與邊界條件），並加上適當的 `assert` 來確保 Heap Invariants：


```

public class MaxHeap {
    private int[] heap;
    private int size;
    private int capacity;

    public MaxHeap(int capacity) {
        this.capacity = capacity;
        this.size = 0;
        this.heap = new int[capacity];
    }

    private int getParentIndex(int index) {
        return (index - 1) / 2;
    }

    private int getLeftChildIndex(int index) {
        return 2 * index + 1;
    }

    private int getRightChildIndex(int index) {
        return 2 * index + 2;
    }

    private void swap(int index1, int index2) {
        int temp = heap[index1];
        heap[index1] = heap[index2];
        heap[index2] = temp;
    }

    public void insert(int value) {
        if (size >= capacity) {
            throw new IllegalStateException("Heap is full.");
        }
        heap[size] = value;
        int currentIndex = size;
        size++;

        while (currentIndex > 0 && heap[currentIndex] > heap[getParentIndex(currentIndex)]) {
            swap(currentIndex, getParentIndex(currentIndex));
            currentIndex = getParentIndex(currentIndex);
        }
    }
}

```