

Ch03 軟體測試原則、理論與架構模型 (AI 時代前沿版)

Chapter 03: Testing Principles, Theories, and Architectural Models in the AI Era

江 Sir 皺著眉頭，一副憂心忡忡的說：「對不起，我們還不能驗收。」

雄太睜大了眼睛。江 Sir 接著說：「我們前天還發現 Bug，這個系統可絕不能在正式上線時出錯啊！」

「可是那是這星期以來唯一的錯誤，事實上，經過我們的內部單元測試與迴歸測試，交給你們後也沒發現幾個錯誤了。」

「你敢保證現在系統完全沒有任何錯誤？」

雄太猶豫了一下，拍著胸脯說：「我敢保證！現在系統絕對沒有任何錯誤了！」

江 Sir 冷笑了一下說：「我倒是懂得一點軟體測試的根本原則——軟體測試只能證明程式有錯，永遠無法證明程式絕對沒有錯誤！」

雄太一下子愣住了，傻傻地看著江 Sir...

本章目錄與重點導讀 (Table of Contents & Highlights)

軟體測試絕非隨機點擊或盲目輸入，而是一門嚴謹的工程科學。本章系統性建立軟體測試的原則、分類體系與 Test Oracle 決策模型：

Ch03 知識架構全景：

- 【國際規約】3.1 ISTQB 7 大測試經典原則
- 【分類維度】3.2 測試多維度分類 & 現代測試金字塔 (Test Pyramid)
- 【生命週期】3.3 V 開發模型 & 雙向追溯性
- 【規格設計】3.4 測試案例 (Test Case) 設計 & AI 輔助生成
- 【全局決策】3.5 測試全景 3W2H & AI 時代 Test Oracle 難題破解
- 【實戰演練】3.6 綜合練習

章節單元	核心學習重點 (Key Takeaways)
3.1 ISTQB 7 大經典測試原則	深入理解 ISTQB 經典原則（測試顯示缺陷存在、窮盡測試不可能、及早測試、缺陷群聚、殺蟲劑悖論、測試取決上下文、無錯謬誤）及 AI 時代的「流暢性偏誤」。
3.2 測試的多維度分類體系	掌握動態 vs. 靜態、黑箱 vs. 白箱、驗證 vs. 確認；深入 Martin Fowler 實戰測試金字塔 (Practical Test Pyramid)（單元 → 整合 → E2E UI）。
3.3 V 開發模型與雙向追溯	理解開發階段與測試層級的對稱架構；掌握需求、架構、元件與測試案例之間的雙向追溯 (Bidirectional Traceability)。
3.4 測試案例設計與 AI 協同	辨析測試案例 (Test Case) vs. 測試資料 (Test Data)；掌握測試案例三要素（前置狀態、輸入、預期結果）與 AI 輔助生成測試的黃金法則。
3.5 測試全景 3W2H 與 Test Oracle	建立 3W2H（Who, What, Why, How, How to Evaluate）決策體系；突破 AI 與複雜系統的 Test Oracle（測試預言機）難題（變形測試、差分測試、屬性測試）。
3.6 綜合練習	實戰演練：測試原則辨析、V 模型雙向追溯、測試案例與 Test Oracle 設計。

3.1 ISTQB 軟體測試 7 大經典原則 (The 7 Testing Principles)

 權威參考文獻與標準 (References & Standards)：

- 1. ISTQB CTFL v4.0：[ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus \(2023\)](#)
- 2. Glenford J. Myers：《The Art of Software Testing》（軟體測試藝術經典）
- 3. Martin Fowler：[The Practical Test Pyramid \(2018\)](#)
- 4. IEEE 829 / ISO 29119：Software and System Test Documentation Standard

國際軟體測試認證委員會（ISTQB）規範了軟體測試的 **7 大核心原則**，這是每一位專業軟體工程師與 QA 架構師的思維基石：

7 Principles of Testing as defined by ISTQB:



Testing shows the presence of defects



Exhaustive testing is impossible



Early testing saves time and money



Defects cluster together



Beware of the pesticide paradox



Testing is context dependent



Absence-of-errors fallacy

圖形解說：ISTQB 軟體測試 7 大經典原則總覽

1. **Testing shows the presence of defects (測試顯示缺陷的存在)**：測試能證明有錯，無法證明軟體絕對無錯。
2. **Exhaustive testing is impossible (窮盡測試是不可能的)**：輸入組合呈指數級爆炸，測試必須基於風險進行關鍵取樣。
3. **Early testing saves time and money (及早測試 / 測試左移)**：在需求與架構階段抓錯，成本只有生產環境的百分之一 (1:10:100 定律)。
4. **Defects cluster together (缺陷群聚效應)**：80% 的重大 Bug 往往集中在 20% 最複雜的模組中。
5. **Beware of the pesticide paradox (小心殺蟲劑悖論)**：同一套測試反覆跑久了會產生抗藥性，必須定期更新並引入隨機/屬性測試。
6. **Testing is context dependent (測試取決於上下文)**：航太醫療需要嚴格形式化驗證，敏捷 Web 側重快速 CI/CD 回歸與壓測。
7. **Absence-of-errors fallacy (無錯謬誤)**：零語法錯誤不等於成功的系統，不符真實業務與使用者需求的軟體依然是失敗的。

原則 1：測試顯示缺陷的存在，而非不存在 (Testing shows the presence of defects, not their absence)

- **核心意涵**：測試能夠證明軟體中**「存在缺陷」，但無論執行了多少萬筆測試且全部通過，都「無法證明軟體絕對零缺陷」**。
- **測試的真正目的**：測試不是為了證明程式完美無瑕，而是為了降低未被發現缺陷的風險，提供軟體品質的客觀度量與發布信心。
- 🧠 **AI 時代警示【流暢性偏誤 (Fluency Bias)】**：

- AI 生成的程式碼通常語法優美、註解詳盡，容易給工程師帶來「這段程式碼絕對沒錯」的錯覺。
- 但 AI 程式碼極常潛伏並發競爭條件 (Race Conditions) 或邊界例外，跑過幾次 Happy Path 綠燈絕不能保證其無錯！

Testing shows the presence of defects, not their absence. — Edsger W. Dijkstra



原則 2：窮盡測試是不可能的 (Exhaustive testing is impossible)

窮盡測試的限制：

- 組合爆炸的現實：考慮一個極為簡單的邏輯判斷：

```
input A, B, X
if (A > 1) and (B == 0) then Y = A
if (A == 2) or (X > 1) then Y = X
print Y
```

此處僅 4 個條件就有 $2^4 = 16$ 種路徑組合。若系統有 100 個判斷式，組合數高達 $2^{100} \approx 1.27 \times 10^{30}$ 。加上作業系統、瀏覽器、網路波動與資料庫狀態，在有限時間內窮盡所有可能輸入是計算上不可能的。

- 錯誤總是躲在角落 (Bugs lurk in corners)：考慮以下程式碼，第 2 行原本應為 `j = j + 1`，卻誤打成 `j = j - 1`：

```
int scale (int j) {
    j = j - 1; // 正確應為 j = j + 1
    j = j / 3000;
    return j;
}
```


假設 j 範圍為 $-32768 \sim 32767$ （整數除法無條件捨去）。分析發現，僅有 $j = 2999, 3000, 5999, 6000 \dots$ 等 **18 個數值** 會顯現錯誤，其餘 65,518 個數值算出來答案都碰巧一致。

🎯 盲目隨機踩中錯誤的機率 = $18 / 65536 \approx 0.00027$ (0.027%) 這證明了：**盲目測試很難抓到 Bug**，測試必須是基於風險的取樣（Risk-Based Testing），針對邊界值精準打擊！

- 並不是所有錯誤都會被修復：修復老舊系統微小 Bug 的成本與回歸風險可能遠大於其影響，測試工程師需具備風險評估思維。

原則 3：及早測試 / 測試左移 (Early testing saves time and money / Shift-Left)

- 核心意涵：靜態與動態測試活動應在軟體開發生命週期的**最早期（需求與架構階段）**即刻介入。
- 經濟學依據（1:10:100 品質成本定律）：
 - 在需求審查時抓出一個邏輯矛盾：**\$1**
 - 在開發單元測試時抓出 Bug：**\$10**
 - 軟體上線到生產環境後發生故障的維護與賠償代價：**100 ~ 1000+**




原則 4：缺陷群聚效應 (Defects cluster together)

- 核心意涵 (80/20 法則)：軟體系統中絕大多數的重大缺陷，往往高度集中在少數幾個複雜度最高、變更最頻繁、或涉及多方外部整合的模組中。
- 工程實務啟示：當在某個模組發現了大量 Bug 時，不要以為抓完就沒事了，該模組很可能還潛伏著更多深層缺陷，應對其加大變異測試 (Mutation Testing) 與屬性測試力度。

原則 5：小心殺蟲劑悖論 (Beware of the pesticide paradox)

- 核心意涵：同一種農藥噴久了，害蟲會產生抗藥性；同一套測試案例反覆跑久了，將無法再挖掘出任何新的 Bug！
- SQA 2.0 的應對之道：
 - 測試案例必須定期審查、重構並動態演進。
 - 導入 屬性基礎測試 (Property-Based Testing / jqwik)：每次執行自動隨機生成萬組全新測資。
- 🧠 AI 時代警示【自我印證的假綠燈】：
 - 若讓 AI 為自己生成的程式碼寫單元測試，AI 會依照自身錯誤的邏輯去設計測試，導致測試與程式碼「共同錯在同一個盲區」，產生極高強度的假安全感抗藥性！



原則 6：測試取決於上下文 (Testing is context dependent)

- 核心意涵：世上沒有一套放之四海皆準的通用測試方法。
- 實例對比：
 - 醫療儀器 / 航太飛控系統：需嚴格遵循 DO-178C 標準，要求 MC/DC 覆蓋率 100% 與形式化驗證。

- 敏捷電商 Web App：著重快速回歸、高併發壓測、微服務契約測試與 A/B 測試。

原則 7：無錯謬誤 (Absence-of-errors is a fallacy)

- 核心意涵：「零 Bug 的系統」並不等於「成功的系統」。
- 即使團隊投入巨大資源修復了所有 Bug，但如果軟體根本沒有滿足使用者的真實業務需求，或者操作體驗極其反人類，這套軟體在商業與品質上依然是徹底失敗的。
- 測試無法直接改善品質：光靠測試不改善架構設計與需求分析，品質不會自然變好。
- 🤖 AI 時代警示【Prompt 幻覺】：
 - AI 產生的程式碼可能編譯 100% 通過且無語法錯誤，但若 Prompt 對領域規則 (Domain Spec) 的理解有誤，產出的依然是「符合規格但無用的垃圾」。

🧐 概念核對問答 (CCQ 2)

問題

某工程師使用 AI 秒速生成了一套複雜的利息計算演算法，並隨即讓同一個 AI 幫忙生成單元測試。測試跑出 100% 覆蓋率全綠燈通過，但在實際上線後卻被金融主管機關判定年息計算公式違反法規。依據 ISTQB 軟體測試 7 大原則，這最主要反映了何種問題？


- A) 測試工程師未安裝最新的 JDK 執行環境
- B) AI 測試陷入「殺蟲劑悖論 (自我印證盲區)」與「原則 7：無錯謬誤 (程式碼無語法錯誤但偏離法規與真實業務需求)」
- C) 只要測試覆蓋率達到 100%，系統必然在法律上具備合規性
- D) 這是硬體浮點數運算器的製造缺陷

► 點擊查看【概念核對問答】答案與解析

課堂互動

3.2 測試的多維度分類體系

1. 驗證 (Verification) vs 確認 (Validation)



圖形解說：Verification（驗證）與 Validation（確認）之核心差異

- **【左側】 Verification（驗證）：**
 - **關鍵提問：**「Are we building the product right?（我們是否正確地建造軟體？）」
 - **目標：**確保程式碼與架構嚴格符合設計圖、SRS 規格書與編碼規範（製程導向）。
- **【右側】 Validation（確認）：**
 - **關鍵提問：**「Are we building the right product?（我們是否建造了正確的軟體？）」
 - **目標：**確保軟體交付後真正切中使用者痛點、滿足業務目標與商業價值（產品導向）。


2. 缺失測試 (Defect Testing) vs 確認測試 (Validation Testing)

- **Defect Testing：**目的在於「找出缺陷、搞壞系統」，採極端與破壞性邊界輸入。
- **Validation Testing：**目的在於「向客戶證明系統符合功能需求」，循序漸進驗證 Happy Path。

3. 靜態測試 (Static) vs 動態測試 (Dynamic)

- **靜態測試：**不執行程式碼，透過人工 Review、AST 語法樹分析（SonarQube, SpotBugs）。
- **動態測試：**實際運行程式碼，給定輸入並比對輸出結果。


4. 功能測試（黑箱） vs 結構測試（白箱）



圖形解說：黑箱測試 (Black-Box) vs 白箱測試 (White-Box)

- **【左側】黑箱測試 (Black-Box Testing - 規格導向)：**
 - 受測系統為不透明的黑盒子，測試人員不檢視內部程式碼，僅依據需求規格 (SRS) 與邊界設計輸入 (Inputs)，驗證輸出 (Outputs) 是否符合預期。
- **【右側】白箱測試 (White-Box Testing - 結構導向)：**
 - 受測系統為透明的玻璃盒子，測試人員檢視內部程式邏輯，依據陳述句 (Statements)、分支 (Branches)、條件 (Conditions) 與路徑 (Paths) 設計測資，追求高程式碼覆蓋率。

5. 測試層級：單元、整合與系統測試



圖形解說：三大核心測試層級

- 1. Unit Testing (單元測試)**：針對最小獨立模組或方法 (Class/Method) 進行隔離驗證，速度極快。
- 2. Integration Testing (整合測試)**：驗證跨模組介面、微服務 API 與資料庫之間的通訊協定與資料傳遞。
- 3. System Testing (系統測試)**：在完整模擬或真實環境中執行端到端 (E2E) 使用者工作流程與非功能需求驗證。


💡 單元模組的可測試性 (Testability)

模組設計應遵循「邏輯與 UI 分離」：

```
// ❌ 不良設計：業務邏輯與 UI 輸入強耦合，無法自動化單元測試
double div(double x, double y) {
    while (y == 0) {
        y = input("除數不可為 0，請重新輸入："); // 依賴 UI
    }
    return x / y;
}
```

```
// ✅ 良好設計：純邏輯模組，拋出明確例外，極易進行 JUnit 自動化測試
double div(double x, double y) {
    if (y == 0) {
        throw new IllegalArgumentException("除數不得為 0");
    }
    return x / y;
}
```

6. 現代測試金字塔 (The Practical Test Pyramid)




圖形解說：Martin Fowler 現代實踐測試金字塔

- **頂層：UI / E2E Tests (端到端測試)：**數量最少、執行最慢、維護成本最高（Playwright / Cypress）。
- **中層：Integration / Service Tests (整合與服務測試)：**數量與速度適中，驗證 API 與資料庫合約（Testcontainers / Pact）。
- **底層：Unit Tests (單元測試)：**數量最多、執行極快（毫秒級）、維護成本最低（JUnit 5 / Mockito）。

- 反模式：冰淇淋甜筒 (Ice Cream Cone)：缺乏底層單元測試，過度依賴脆弱且昂貴的 UI E2E 測試，導致 CI 構建緩慢且頻繁誤報。

3.3 V 開發模型與雙向追溯 (The V-Model)



圖形解說：V 開發模型與雙向追溯（Development & Testing Traceability）

- 【左側下降臂（開發階段）】：
 - Requirements Analysis (需求分析 - SRS)：定義使用者與業務規格。
 - High-Level Architecture (高階架構設計 - ADD)：定義子系統架構與介面協定。
 - Detailed Component Design (詳細模組設計 - SDD)：定義單一類別與方法邏輯。
- 【底部頂點（程式實作）】：
 - Coding / Implementation (程式碼撰寫與建置)：以 Java 等語言將設計轉化為可執行之原始程式碼產物。
- 【右側上升臂（測試驗證）】：
 - Unit Testing (單元測試)：直接對應並驗證左側的「詳細模組設計 (SDD)」。
 - Integration Testing (整合測試)：直接對應並驗證左側的「高階架構設計 (ADD)」。
 - Acceptance / System Testing (系統與驗收測試)：直接對應並驗證左側的「需求規格 (SRS)」。
- 核心價值：測試設計與開發規格同步前置產出（水平雙向追溯線），避免「實作後測試偏差」。

概念核對問答 (CCQ 3)

問題


在標準 V 開發模型中，依據「高階架構設計文件 (ADD)」所定義的模組介面與通訊協定，所對應執行的測試層級為何？

- A) 單元測試 (Unit Testing)
- B) 整合測試 (Integration Testing)
- C) 驗收測試 (Acceptance Testing)
- D) 靜態程式碼檢視 (Code Review)

► 點擊查看【概念核對問答】答案與解析

課堂互動

3.4 測試案例設計：規格、程式與驗證行為



👉 測試案例與規格、程式行為的文氏圖關聯

- 規劃的行為 (Specified Behavior)：規格書定義的預期行為。
- 程序化的行為 (Programmed Behavior)：實際被實作成 Code 的行為。
- 驗證的行為 (Verified Behavior)：測試案例實際涵蓋並驗證到的行為。

區域解析：

- 區域 1 (黃金核心)：規劃要做、有實作出來、且有被測試驗證（專案最健康的目標！）。
- 區域 2：規格有寫但工程師漏寫的未實作功能。
- 區域 3：規格未要求，工程師擅自寫出但有被測到的功能（可能為多餘功能）。

- 區域 5：未被實作也未被測試的幽靈需求。
- 區域 6：規格未要求、未被測試、卻潛伏在程式碼中的「隱藏功能或後門 Bug」！

3.4.1 測試案例 (Test Case) vs 測試資料 (Test Data)

- 測試案例 (Test Case)：測試架構與邏輯分流的規劃。
- 測試資料 (Test Data)：具體代入執行的數值。


【測試案例規劃】：除法運算

```

├─ 分母 = 0 — 測試資料：(5, 0) —> 預期：拋出 IllegalArgumentException
└─ 分母 != 0
    ├─ 整除 — 測試資料：(4, 2) —> 預期：2.0
    └─ 不整除
        ├─ 進位 — 測試資料：(5.1, 3) —> 預期：1.7
        └─ 不進位 — 測試資料：(4, 3) —> 預期：1.33
  
```

🔴 現代標準測試案例結構：Test Case = [ID, Preconditions, Inputs, Expected Output, Postconditions/Invariants]

5 CORE COMPONENTS OF A STANDARD TEST CASE



圖形解說：現代標準測試案例五大核心構成要件 (Standard Test Case Anatomy)

1. **Component 1: Test ID & Summary (識別碼與摘要)**：唯一編號（如 `TC-AUTH-001`）與簡明測試目的說明。
2. **Component 2: Preconditions (前置條件與環境)**：執行測試前系統必須處於的初始狀態（如特定登入身分、資料庫初始資料 Fixtures）。

- 3. **Component 3: Test Inputs (測試輸入資料)**：傳入受測方法的參數、HTTP Request Payload 或使用者操作事件。
- 4. **Component 4: Expected Outcome (預期結果與 Oracle)**：系統應回傳之正確值、HTTP 狀態碼或畫面渲染結果。
- 5. **Component 5: Postconditions & Assertions (後置條件與狀態斷言)**：執行後系統資料庫的狀態驗證、不變量檢查與測試後的環境復原 (Cleanup)。

 3.4.2 AI 輔助測試案例生成：優勢、陷阱與人機協同

項目	人類工程師的優勢	AI (LLM) 助手的優勢	人機協同黃金 SOP (SQA 2.0)
規格與不變量定義	☆☆☆ 深刻理解領域商業價值與法律合約	☆ 缺乏真實商業感知，易產生荒謬假設	人類主導：定義前置/後置條件與狀態不變量
邊界與極端測資生成	☆☆ 人腦容易疲勞、易遺漏冷門 Unicode/極大值	☆☆☆ 秒速生成數千組極端字串、溢位邊界	AI 輔助：批量生成邊界與攻擊 Payload
測試結果有效性判斷 (Oracle)	☆☆☆ 具備客觀真理的最終仲裁權	☆☆ 自我印證偏誤，易產生假綠燈斷言	人類審查：審查斷言邏輯並納入 CI 自動化

3.5 測試全景 3W2H 分類體系



圖形解說：測試全景 3W2H 分類體系與核心構面

1. **1. WHO (誰來測試)：**
 - **Developer**：負責撰寫 Unit Tests 與落實 TDD 單元驗證。
 - **QA Engineer**：負責建置自動化框架與執行 Alpha Testing。
2. **2. WHAT (測什麼)：**
 - **Functional**：驗證商業邏輯規格 (Specs & Logic) 與邊界條件。
 - **Non-Functional**：檢驗系統效能 (Performance) 與資安防禦 (Security)。
3. **3. WHY (為何測試)：**
 - **Risk Mitigation**：防範迴歸缺陷 (Regression & Bug Defense)，降低變更風險。
 - **Contract Defense**：確保狀態不變量與合約保證 (Invariants & Guarantees)。
4. **4. HOW (如何測試)：**
 - **Scripted CI/CD**：於自動化管線中依預定義腳本批量執行。
 - **Exploratory**：測試者動態探索系統 (Dynamic & Manual Probing)，以經驗挖掘潛在弱點。
5. **5. HOW TO EVALUATE (如何評估通過)：**
 - **Coverage Metrics**：透過量化指標計算程式碼行涵蓋與分支涵蓋率。
 - **Test Oracle**：比對預期結果與實際輸出 (Expected vs. Actual) 判定測試成敗。

面向一：Who 誰來測試？

- **開發工程師**：單元測試 (Unit Test)、TDD。
- **結對夥伴 (Pair)**：Pair Programming 即時 Code Review 與測試。
- **專職 QA 團隊**：Alpha Testing、自動化測試架構建置。

- 業務領域專家 (Domain Expert)：驗證業務規則與驗收測試。
- 外部真實使用者：Beta Testing。

比較項目	Alpha Testing	Beta Testing
執行場所	開發團隊內部環境	客戶端真實生產/測試環境
受測對象	內部人員 / 模擬資料	外部真實使用者 / 真實業務資料
測試方法	白箱 + 黑箱混合	純黑箱測試

面向二：What 測什麼？

- 功能測試：規格測試、等價劃分、邊界分析、輸入欄位格式。
- 結構測試：陳述句涵蓋、分支涵蓋、路徑涵蓋、MC/DC。
- 情境測試 (Scenario Testing)：模擬真實世界複雜連鎖使用者操作流程。
- 非功能測試：負載 (Load)、耐力 (Soak)、安全性 (Security)、相容性 (Compatibility)。

面向三：Why 為何測試？

- 風險驅動：變更風險、架構耦合風險、第三方相依性風險。
- 合約與防禦驗證：輸入限制、計算限制、空間與資源限制。
- 迴歸測試 (Regression Testing)：確保新變更沒有破壞既有功能。
 - Retest All：全部重跑（成本高）。
 - Regression Selection：依變更影響範圍挑選測試。
 - Test Case Prioritization：依優先級與歷史出錯率排序執行。


面向四：How 如何測試？

- 腳本測試 (Scripted Testing)：依預先定義之步驟與斷言自動化執行。
- 探索性測試 (Exploratory Testing)：測試者邊學習系統邊動態設計測資，發揮直覺與經驗。
- 猴子測試 / 隨機測試 (Monkey / Random Test)：注入大量隨機事件檢驗系統強固性。
- 錄製與回放 (Record & Replay)：透過使用者軌跡錄製自動生成測試腳本。



面向五：How to Evaluate 如何決定通過？與 Test Oracle 難題

- 涵蓋率指標：語句、分支、路徑覆蓋率。
- 變異分數 (Mutation Score)：使用 PIT 注入故障，檢驗測試套件殺死變異體的能力。
- 啟發式一致性檢驗：與使用者期望一致、與同類競品一致、與產品風格一致。



圖形解說：Test Oracle Comparator（測試預言機與比對器架構）

- 輸入分流 (Test Inputs)：同一組測試輸入同時餵入兩條並行路徑：
 - i. 受測程式 (Program Under Test - PUT) → 產生「實際執行結果 (Actual Outcome)」。
 - ii. 測試預言機 (Test Oracle / Specification) → 產生「理論預期結果 (Expected Outcome)」。

- 比對仲裁 (Comparator / Assertion Engine)：由斷言引擎（如 JUnit `assertEquals`）比對兩者：
 - Match (一致) → 判定測試 PASS (通過  - Mismatch (不符) → 判定測試 FAIL (缺陷判定 

3.5.5 Test Oracle (測試預言機) 難題在 AI 與複雜系統中的爆發

什麼是 Test Oracle？「Test Oracle」是指能夠判斷受測程式輸出是否正確的機制或基準。

傳統軟體 vs 現代 AI 系統的 Oracle 困境：

- 傳統演算法： $f(x) \rightarrow y$ （確定性輸出，例如 $1 + 1 = 2$ ，Oracle 極為明確）。
- 複雜科學運算 / 推薦系統 / LLM Agent：
 - 給定搜尋詞「最受歡迎的資工系選修課」，搜尋引擎給出 10 筆結果，沒有唯一的標準答案！
 - 大語言模型生成的文章或摘要，輸出具隨機性 (Temperature > 0) 與語意多樣性。

課堂互動：SQA 2.0 應對 Test Oracle 難題 (Short 簡答)

 SQA 2.0 應對 Test Oracle 難題的三大前沿技術：

1. 變質測試 (Metamorphic Testing)：
 - 利用領域對稱性質：例如 $\sin(x) = \cos(90^\circ - x) = -\sin(-x)$ 。
 - 對 AI 影像辨識系統：將一張貓的照片旋轉 10 度或調整亮度 5%，辨識結果依然必須是貓（不變量關係）！
2. 差分測試 (Differential Testing)：
 - 將相同輸入餵給兩種獨立實作（例如 Claude vs GPT、舊版演算法 vs 新版微服務）進行交叉比對。
3. LLM-as-a-Judge 與防護欄 (Guardrails)：
 - 使用經過專門微調的評估模型，針對輸出進行忠實度 (Faithfulness)、安全性與不變量檢驗。

課堂互動

3.6 綜合練習

一、測試原則與理論辨析

1. 為了確保軟體絕對正確，我們是否應該進行窮盡式測試 (Exhaustive Testing)？為什麼？
2. 說明何謂測試的「殺蟲劑效應 (Pesticide Paradox)」？當使用 AI 輔助生成測試時，為什麼更容易產生殺蟲劑效應？

3. 比較 Verification 與 Validation 的核心差異。

二、V 模型與追溯

4. 依據 V 開發模型，需求規格書 (SRS) 確定後，應同步規劃哪一項測試計畫？
5. 試以 V 模型說明「規格設計在前、測試準備在先」如何避免實作後測試偏差。

三、測試案例與 Test Oracle 設計

6. 針對以下函式，設計完整的測試案例（包含前置條件、輸入與預期輸出）：
 - 計算最大公因數 `int getGCD(int x, int y);`
 - 陣列排序 `int[] sort(int[] data);`
7. 假設你要測試一個無法手算預期結果的巨量文字搜尋引擎演算法，請提出 2 種 Test Oracle（如變質關係或差分策略）來驗證其排序正確性。

四、場景綜合分析

8. 某網頁系統申請帳號時需輸入：帳號、Email、手機號碼、國籍與年齡。請列出你的黑箱測試等價類劃分策略。
9. 在一個西洋棋/象棋系統中，棋子由 (x_1, y_1) 移動到 (x_2, y_2) ，請列舉出至少 4 個必須防禦的邊界與不變量測試案例。