

軟體品質與測試

第 3 章：軟體測試原則、理論與架構模型 (AI 時代前沿版)

授課教師：薛念林 教授

江 Sir 皺著眉頭：「對不起，我們還不能驗收。這個系統可絕不能在正式上線時出錯啊！」

雄太拍著胸脯：「我敢保證！現在系統經過測試，絕對沒有任何錯誤了！」

江 Sir 冷笑了一下：「我倒是懂得一點軟體測試的根本原則——軟體測試只能證明程式有錯，永遠無法證明程式絕對沒有錯誤！」

雄太一下子愣住了...

本章重點導讀 (Key Highlights)

🚫 核心原則與多維體系

- 3.1 ISTQB 7 大軟體測試經典原則：
 - 核心哲學：測試顯示缺陷存在而非不存在、窮盡測試不可能
 - 工程實務：及早測試 (Shift-Left)、缺陷群聚 (80/20)、殺蟲劑悖論與無錯謬誤
- 3.2 測試多維度分類體系與金字塔：
 - 雙重靈魂叩問：驗證 (Verification – 製程) vs. 確認 (Validation – 價值)
 - 全方位矩陣：缺失 vs. 確認、靜態 vs. 動態、黑箱 vs. 白箱與測試金字塔
- 3.3 V 開發模型與水平雙向追溯 (RTM)：
 - 階段水平對稱架構：需求對驗收、高階設計對整合、詳細設計對單元
 - 雙向追溯矩陣：正向杜絕覆蓋盲區、反向杜絕孤兒測試，破除後測偏差

📌 案例實務與測試全景

- 3.4 測試案例設計與 AI 協同實踐：
 - 行為文氏圖：規格 (Specified)、程式碼 (Programmed) 與測試 (Verified) 交集
 - 測試案例 5 大要件 (前置、輸入、步驟、預期、Oracle) 與 AI 協同邊界補全
- 3.5 測試全景 3W2H 與 Test Oracle 難題：
 - 測試全景體系：Who 誰測、What 測什麼、Why 為何測、How 如何測、How to Evaluate
 - 確定性等值比對 vs. 現代 AI 隨機系統之變質測試 (Metamorphic Testing)
- 3.6 綜合練習與實戰思維檢定：
 - 經典原則辨析、V 模型追溯分析、MaxHeap 邊界案例與 AI 協同設計實戰

3.1 ISTQB 軟體測試 7 大經典原則

「測試是一門基於風險取樣的經驗科學，
而非盲目的無窮迴圈。」

權威標準與 ISTQB 7 大經典原則總覽

📖 依據 ISTQB CTFL v4.0 與 Myers 《軟體測試的藝術》：測試是一門基於風險取樣的經驗科學，理解 7 大原則能避免盲目測試。

🕒 原則 1 ~ 3：測試本質與左移戰略

- 1. 測試顯示缺陷存在，而非不存在：測試能證明系統有錯，但無論執行多少測試，皆無法證明「絕對零缺陷」
- 2. 窮盡測試是不可能的 (Exhaustive)：輸入組合爆炸使窮盡不可能，測試必須基於「風險取樣」尋找最佳投報率
- 3. 及早測試 / 測試左移 (Shift-Left)：靜態與動態測試應在需求與架構初期介入，1:10:100 定律防患於未然


🎯 原則 4 ~ 7：缺陷規律與工程盲點

- 4. 缺陷群聚效應 (Defect Clustering)：80/20 法則，絕大多數重大缺陷高度集中於少數複雜度最高的核心模組
- 5. 殺蟲劑悖論 (Pesticide Paradox)：重複執行相同測試將失去殺傷力，測試套件必須定期演進、重構與換新
- 6. 測試依賴情境 (Context Dependent)：無一體適用策略，高敏金融、工業控制與敏捷 Web 應採不同驗證強度
- 7. 無錯謬誤 (Absence-of-Errors)：即便系統修光所有 Bug、無任何當機，若未切中真實業務價值依然毫無意義

7 Principles of Testing as defined by ISTQB:



Testing shows the presence of defects



Exhaustive testing is impossible



Early testing saves time and money



Defects cluster together



Beware of the pesticide paradox



Testing is context dependent



Absence-of-errors fallacy

原則 1：測試顯示缺陷的存在，而非不存在

- 核心意涵：

- 測試能夠證明軟體中「存在缺陷」，但無論執行了多少萬筆測試且全部通過，都「無法證明軟體絕對零缺陷」。

- 測試的真正目的：

- 測試不是為了證明程式完美無瑕，而是為了降低未被發現缺陷的風險，提供軟體品質的客觀度量與發布信心。

- 🤖 AI 時代警示【流暢性偏誤 (Fluency Bias)】：

- AI 生成的程式碼通常語法優美、排版工整，極易給人「絕對沒錯」的錯覺。
- 但 AI 程式碼常潛伏並發競爭條件 (Race Conditions) 或隱蔽邊界例外，跑過幾次 Happy Path 綠燈絕不能保證其無錯！



**Testing shows the
presence of defects**

Testing shows the presence of defects, not their absence. — Edsger W. Dijkstra



原則 2：窮盡測試是不可能的 (Exhaustive Testing is Impossible)


- 組合爆炸的現實：

- 簡單邏輯若有 100 個條件判斷式，組合數高達 $2^{100} \approx 1.27 \times 10^{30}$ 。加上作業系統、瀏覽器、網路波動與資料庫狀態，窮盡所有輸入在計算上是完全不可能的。

- 錯誤總是躲在角落 (Bugs lurk in corners)：

```
int scale (int j) {  
    j = j - 1; // ✗ 正確應為 j = j + 1  
    j = j / 3000;  
    return j;  
}
```

- 🎲 盲目隨機踩中錯誤的機率 = $18/65536 \approx 0.00027$ (0.027%)。
- 💡 測試必須是基於風險的取樣 (Risk-Based Testing)，針對邊界精準打擊！



**Exhaustive testing
is impossible**


原則 3：及早測試 / 測試左移 (Shift-Left)

- 核心意涵：
 - 靜態與動態測試活動應在軟體開發生命週期的 **最早期**（需求與架構階段）即刻介入。
- 經濟學依據（1:10:100 品質成本定律）：
 - 需求審查時抓出一個邏輯矛盾：\$1
 - 開發單元測試時抓出 Bug：\$10
 - 軟體上線到生產環境後的維護與賠償代價：\$100 ~ \$1000+ !




**Early testing saves
time and money**

缺陷修復成本曲線 (Bug Cost Curve)



原則 4：缺陷群聚效應 (Defects Cluster Together)

- 核心意涵 (80/20 法則)：
 - 軟體系統中絕大多數的重大缺陷，往往高度集中在少數幾個複雜度最高、變更最頻繁、或涉及多方外部整合的模組中。
- 工程實務啟示：
 - 當在某個模組發現了大量 Bug 時，不要以為抓完就沒事了；
 - 該模組很可能還潛伏著更多深層缺陷，應對其加大變異測試 (Mutation Testing) 與屬性測試力度！




原則 5：小心殺蟲劑悖論 (Beware of Pesticide Paradox)

- 核心意涵：
 - 同一種農藥噴久了，害蟲會產生抗藥性；
 - 同一套測試案例反覆跑久了，將無法再挖掘出任何新的 Bug！
- SQA 2.0 的應對之道：
 - 測試案例必須定期審查、重構並動態演進。
 - 導入 屬性基礎測試 (Property-Based Testing / jqwik)：每次執行自動隨機生成萬組全新測資。
- 🤖 AI 時代警示【自我印證的假綠燈】：
 - 若讓 AI 為自己生成的程式碼寫單元測試，AI 會依照自身錯誤的邏輯去設計測試，導致測試與程式碼共同錯在盲區！



Beware of the pesticide paradox



原則 6：測試取決於上下文 (Testing is Context Dependent)

- 核心意涵：

- 世上沒有一套放之四海皆準的通用測試方法，測試策略必須依據領域風險客製化。

- 實例對比：

- 醫療儀器 / 航太飛控系統：

- 需嚴格遵循 DO-178C 等標準，要求 MC/DC 覆蓋率 100%、形式化邏輯驗證與硬體在環 (HIL) 測試。

- 敏捷電商 Web App：

- 著重快速回歸、高併發壓測、微服務契約測試 (Pact) 與 A/B 測試。



**Testing is context
dependent**

原則 7：無錯謬誤 (Absence-of-Errors is a Fallacy)

- 核心意涵：
 - 「零 Bug 的系統」並不等於「成功的系統」。
 - 即使團隊投入巨大資源修復了所有 Bug，但如果軟體根本沒有滿足使用者的**真實業務需求**，或者操作體驗極其反人類，這套軟體在商業與品質上依然是徹底失敗的。
- 🤖 AI 時代警示【Prompt 幻覺】：
 - AI 產生的程式碼可能編譯 100% 通過且無語法錯誤，但若 Prompt 對領域規則理解有誤，產出的依然是「符合規格但無用的垃圾」。





概念核對問答 (CCQ 2)

問題：某工程師使用 AI 秒速生成一套複雜利息計算演算法，隨即讓同一個 AI 幫忙生成單元測試。測試跑出 100% 覆蓋率全綠燈通過，但在實際上線後卻被金融主管機關判定年息公式違反法規。依據 ISTQB 測試原則，這最主要反映何種問題？

- A. 測試工程師未安裝最新的 JDK 執行環境
- B. AI 測試陷入「殺蟲劑悖論（自我印證盲區）」與「原則 7：無錯謬誤（程式碼無語法錯誤但偏離法規與真實業務需求）」
- C. 只要測試覆蓋率達 100%，系統必然在法律上具備合規性
- D. 這是硬體浮點數運算器的製造缺陷



[課堂互動]

3.2 測試的多維度分類體系

「從微觀的類別方法，
到宏觀的端到端商業價值交付。」

1. 驗證 (Verification) vs 確認 (Validation)

💡 驗證著重「是否正確地建造軟體」，確認著重「是否建造了正確的軟體」。

🔍 驗證 (Verification) – 製程與規格導向

- **核心哉問：**「Are we building the product right? (我們是否正確地建造軟體?)」
- **檢驗重點：**確認各開發階段產出物與原始碼嚴格符合規格書、架構設計圖與編碼規範
- **執行手段：**靜態程式碼審查 (Code Review)、單元測試、整合測試、靜態分析工具 (PMD, SonarQube)
- **常見失敗樣態：**程式碼無任何編譯或邏輯錯誤，測試全數綠燈，卻完全不符合終端使用者真正所需

🎯 確認 (Validation) – 產品與價值導向


- **核心哉問：**「Are we building the right product? (我們是否建造了正確的軟體?)」
- **檢驗重點：**確保軟體交付部署後，真正切中使用者痛點、滿足真實商業目標與作業情境
- **執行手段：**使用者驗收測試 (UAT)、A/B 測試、可用性測試 (Usability Testing)、Beta 封測體驗反饋
- **常見失敗樣態：**過度設計 (Over-engineering)、完美實現了已經過期或被市場淘汰的錯誤需求

VERIFICATION VS VALIDATION

VERIFICATION

'Are we building the product right?'

- Meets Specifications
- Process-oriented




- Done in parallel with development
- Checks design documents, code, etc.

VALIDATION

'Are we building the right product?'

- Meets User Needs
- Product-oriented



- Done after development/testing
- Actual use & acceptance testing

2. 缺失測試 vs 確認測試 & 3. 靜態 vs 動態測試

💡 測試維度涵蓋尋找缺陷與確認功能，且包含靜態原始碼審查與動態執行比對。

✨ 缺失測試 vs 確認測試

- **缺失測試 (Defect Testing)**：心態為「搞壞系統」，採極端邊界值、注入髒資料與逆向操作逼出 Bug
- **確認測試 (Validation Testing)**：心態為「向客戶證明可用」，循序驗證主要業務流程 (Happy Path) 正常運作
- **思維陷阱**：只做確認測試易產生「系統很完美」的虛假安全感；頂尖 QA 必須具備高度破壞性攻擊思維
- **工程平衡**：確認測試保證基本功能可用性；缺失測試則確立系統在高壓異常情境下的韌性與邊界強固度

⚡ 靜態測試 vs 動態測試

- **靜態測試 (Static Testing)**：不執行程式碼，透過同儕審查、規格檢驗與 AST 語法樹靜態分析
- **動態測試 (Dynamic Testing)**：實際運行程式碼，在特定執行環境下輸入測資並比對實際與預期產出
- **抓錯階段差異**：靜態測試直接揪出原始碼與規格中的「Fault / Bug」；動態測試則是觀察執行期「Failure」
- **左移協同效益**：80% 的語法臭味、並發競爭與安全弱點可在靜態階段低成本攔截，大幅降低動態除錯耗時

4. 功能測試（黑箱） vs 結構測試（白箱）

💡 黑箱測試從需求規格出發驗證外部行為；白箱測試深入程式碼邏輯追求高涵蓋率。


黑箱功能測試 (Black-Box Testing)

- **視角與特性：**受測系統視為不透明黑盒子，測試者完全不檢視內部原始碼與架構實作細節
- **核心依據：**嚴格依據外部需求規格書 (SRS) 與使用者介面協議，專注於輸入輸出之對映正確性
- **經典設計技術：**等價劃分法 (EP)、邊界值分析法 (BVA)、決策表 (Decision Table)、狀態轉換測試
- **最大優勢與盲點：**測試者獨立不受實作偏見干擾；但無法檢測未被規格涵蓋的隱蔽死碼與安全後門

白箱結構測試 (White-Box Testing)

- **視角與特性：**受測系統視為透明玻璃盒子，測試者深入檢視控制流程圖 (CFG) 與內部資料結構
- **核心依據：**以原始碼邏輯結構為導向，設計特定測資強制驅動程式執行各條分支與執行路徑
- **經典評量指標：**陳述句涵蓋率 (Statement)、分支涵蓋率 (Branch)、條件涵蓋率 (MC/DC)、路徑涵蓋率
- **最大優勢與盲點：**可徹底盤點內部邏輯漏洞與邊界極限；但無法發現「規格根本遺漏實作」的整段功能

BLACK-BOX TESTING (Specification-Based)




FOCUS ON REQUIREMENTS



- TESTS FUNCTIONALITY without knowing internal code
- VERIFIES INPUT/OUTPUT BEHAVIOR
- IDEAL FOR SYSTEM/ACCEPTANCE TESTING

BLACK-BOX VS. WHITE-BOX TESTING

WHITE-BOX TESTING (Structure-Based)




- TESTS INTERNAL STRUCTURE & LOGIC
- FOCUS ON CODE COVERAGE
- EXAMINES BRANCHES, statements


- EXAMINES BRANCHES, PATHS, statements
- IDEAL FOR UNIT/INTEGRATION TESTING

5. 三大核心測試層級 (Testing Levels)

- 1. Unit Testing (單元測試) :
 - 針對最小獨立模組或方法 (Class / Method) 進行隔離驗證，執行極快 (毫秒級)。
- 2. Integration Testing (整合測試) :
 - 驗證跨模組介面、微服務 API 與資料庫之間的通訊協定與資料傳遞。
- 3. System Testing (系統測試) :
 - 在完整模擬或真實環境中執行端到端 (E2E) 使用者工作流程與非功能需求驗證。



1. UNIT TESTING




```
{ calculateTotal(){  
  return a();  
  return + ...  
}}
```

VERIFYING ISOLATED METHODS & CLASSES

Tests individual code components or functions in isolation to ensure correctness.

2. INTEGRATION TESTING



VERIFYING INTER-MODULE COMMUNICATIONS

Checks interfaces and interactions between combined modules, data sources, and external services.

3. SYSTEM TESTING



VERIFYING OVERALL SYSTEM WORKFLOW

Evaluates the complete, integrated software to ensure it meets entire user requirements and business processes.

單元模組的可測試性設計 (Testability)

// ❌ 不良設計：業務邏輯與 UI 輸入強耦合，無法自動化單元測試

```
double div(double x, double y) {  
    while (y == 0) {  
        y = input("除數不可為 0，請重新輸入："); // 強烈依賴 UI  
    }  
    return x / y;  
}
```


// ✅ 良好設計：純邏輯模組，拋出明確例外，極易進行 JUnit 自動化測試

```
double div(double x, double y) {  
    if (y == 0) {  
        throw new IllegalArgumentException("除數不得為 0");  
    }  
    return x / y;  
}
```

- 💡 工程心法：將核心運算邏輯與外部 I/O、UI 視圖徹底分離，大幅提升模組可測試性！


6. 現代實戰測試金字塔 (The Practical Test Pyramid)

- ▲ 頂層：UI / E2E Tests (端到端測試)：
 - 數量最少、執行最慢、維護成本最高 (Playwright / Cypress)。
- ◆ 中層：Integration / Service Tests (整合與服務測試)：
 - 數量與速度適中，驗證 API 與資料庫合約 (Testcontainers / Pact)。
- ■ 底層：Unit Tests (單元測試)：
 - 數量最多、執行極快 (毫秒級)、維護成本最低 (JUnit 5 / Mockito)。
- ⚠ 反模式：冰淇淋甜筒 (Ice Cream Cone)：
 - 缺乏底層單元測試，過度依賴脆弱且昂貴的 UI E2E 測試，導致 CI 構建緩慢。



Practical Test Pyramid

by Martin Fowler



Key Principle: Build a strong foundation of fast, automated tests.


3.3 V 開發模型與雙向追溯 (The V-Model)

「規格設計在前，測試準備在先；
水平對稱，雙向追溯。」

V 開發模型的對稱架構

- 左側下降臂（開發與規格階段）：
 - 1. Requirements Analysis (需求分析 – SRS)：定義業務與使用者規格。
 - 2. High-Level Architecture (高階架構設計 – ADD)：定義子系統與介面協定。
 - 3. Detailed Component Design (詳細模組設計 – SDD)：定義單一類別與方法邏輯。
- 底部頂點（程式實作 Coding）：
 - 將設計轉化為可執行的原始程式碼產物。
- 右側上升臂（測試驗證階段）：
 - Unit Testing (單元測試) ↔ 對應驗證 詳細模組設計 (SDD)。
 - Integration Testing (整合測試) ↔ 對應驗證 高階架構設計 (ADD)。
 - System / Acceptance Testing (驗收測試) ↔ 對應驗證 需求規格 (SRS)。

V-Model of Software Development and Testing



雙向追溯性 (Bidirectional Traceability)

💡 雙向追溯連結需求合約與測試案例，防止實作後測試偏誤與功能遺漏。

🔗 水平對稱追溯工程價值

- 測試設計前置同步產出：需求與架構拍板當下，驗收測試案例與整合測試架構即已同步就緒
- 破除實作後測試偏差 (Post-hoc Bias)：防止工程師先寫完程式碼，再依照個人實作去拼湊測試迎合通過
- 需求變更衝擊分析 (Impact Analysis)：當某項需求規格修訂時，能精準鎖定受影響的測試案例即時回歸
- 跨團隊共同理解語言：促成商業分析師 (BA)、架構師、開發者與測試工程師對系統驗收標準達成共識

📊 雙向需求追溯矩陣 (RTM)

- 正向追溯 (Forward – 確保無遺漏)：從需求出發確保每一條 SRS 都有對應測試案例，杜絕覆蓋盲區
- 反向追溯 (Backward – 確保無冗餘)：從測試案例回溯至具體需求來源，杜絕無意義且維護昂貴的孤兒測試
- 合規審查必備依據：高可靠度領域（醫療 FDA、汽車 ISO 26262、航空 DO-178C）取得認證的關鍵證據
- 持續整合 (CI) 門禁指標：透過自動化腳本分析 RTM 覆蓋度，追溯斷鏈之 PR 嚴禁合併至生產環境主幹



概念核對問答 (CCQ 3)

問題：在標準 V 開發模型中，依據「高階架構設計文件 (ADD)」所定義的模組介面與通訊協定，所對應執行的測試層級為何？

- A. 單元測試 (Unit Testing)
- B. 整合測試 (Integration Testing)
- C. 驗收測試 (Acceptance Testing)
- D. 靜態程式碼檢視 (Code Review)



[\[課堂互動\]](#)

3.4 測試案例設計與 AI 協同

「測試案例是測試架構的靈魂，
測試資料只是代入的數值。」

測試案例、規格與程式行為的文氏圖關聯

💡 理想軟體追求規格、實作與測試高度重合，避免潛伏未驗證的後門與隱蔽 Bug。

○ 三大核心行為集合


- 📄 **規劃的行為 (Specified)**：需求規格書中明確定義的預期功能與約束
- 💻 **程序化的行為 (Programmed)**：工程師實際編寫並實作成二進位程式碼的行為
- 🧪 **驗證的行為 (Verified)**：自動化與手動測試套件實際涵蓋並驗證到的行為
- **工程偏離警訊**：三者若未高度重合，將衍生規格遺漏、幽靈功能或隱蔽資安後門

🎯 交集區域深度解析

- **區域 1 (黃金核心)**：有規格、有實作且經測試驗證（健康交付目標！）
- **區域 2**：規格明載但工程師遺漏實作的缺漏功能，導致驗收失敗
- **區域 3**：規格未要求，工程師擅自寫出且被測到的非預期過度設計功能
- **區域 6 (最高危險)**：無規格、無測試、卻潛伏在程式中的未授權後門或隱蔽 Bug

行為文氏圖 (Behavior Venn Diagram)

Behavior Relationship (Specification, Implementation, Test)



3.4.1 測試案例 (Test Case) vs 測試資料 (Test Data)

💡 測試案例是驗證邏輯與規格的整體規劃，測試資料則是代入執行的具體數值與 Fixture。

📋 測試案例 (Test Case)


- **本質定義**：測試架構與邏輯分流的**整體規劃規格書**
- **核心內涵**：包含前置狀態、操作步驟、預期產出與判定基準 (Oracle)
- **獨立抽象**：定義「測試邏輯本身」，獨立於具體數值之外 (如：分母為 0 例外處理)
- **工程價值**：對應功能需求與等價類別，維持測試套件的規格完整度

📦 測試資料 (Test Data)

- **本質定義**：具體代入受測方法執行的**數值元組與環境 Fixture**
- **核心型態**：輸入參數 `(5, 0)`、邊界數值、Mock 假物件、資料庫種子
- **動態替換**：同一測試案例可餵入多組測試資料 (如參數化測試 `@ParameterizedTest`)
- **工程價值**：落實測試案例的具體實例，用以精準觸發特定的程式碼執行路徑

實例心智圖：Test Case 與 Test Data 的展開結構

💡 以除法運算 `divide(a, b)` 為例：測試案例是樹狀邏輯規格，測試資料是葉節點上的具體實例數值。



核心本質：測試案例是「架構樹狀規格」，測試資料是「葉節點上的實例數值」，預期結果是「斷言預言機基準」！

現代標準測試案例五大要件 (Test Case Anatomy)

💡 健全的測試案例必須清楚載明識別、前置環境、輸入數值、預期判定與後置狀態。

ID 識別與環境前置 (要件 1 & 2)

- **Component 1 (Test ID & Summary)**：唯一識別碼（如 `TC-AUTH-001`）與簡明測試目的
- **Component 2 (Preconditions)**：執行前系統初始狀態、登入權限與資料庫 Fixtures

🎯 輸入、預期與判定 (要件 3, 4, 5)

- **Component 3 (Inputs)**：傳入受測方法之具體參數、Payload 或事件
- **Component 4 (Expected Oracle)**：應回傳之正確值、HTTP 狀態碼或畫面渲染
- **Component 5 (Postconditions)**：執行後資料庫狀態驗證、不變量檢查與清理

1. ID & SUMMARY



2. PRECONDITIONS



3. TEST INPUTS



4. EXPECTED OUTCOME



5. POSTCONDITIONS



3.4.2 AI 輔助測試案例生成：人機協同黃金矩陣

項目	人類工程師的優勢	AI (LLM) 助手的優勢	人機協同黃金 SOP (SQA 2.0)
規格與不變量定義	★★★ 深刻理解領域商業價值與法律合約	★ 缺乏真實商業感知，易產生荒謬假設	人類主導：定義前置/後置條件與狀態不變量
邊界與極端測資生成	★ 人腦易疲勞、易遺漏冷門 Unicode/極大值	★★★ 秒速生成數千組極端字串、溢位邊界	AI 輔助：批量生成邊界與攻擊 Payload
測試結果仲裁 (Oracle)	★★★ 具備客觀真理的最終仲裁權	★ 自我印證偏誤，易產生假綠燈斷言	人類審查：審查斷言邏輯並納入 CI 自動化

3.5 測試全景 3W2H 與 Test Oracle

「5 大維度看透測試全景；
突破 AI 時代的測試預言機難題。」

3W2H TESTING LANDSCAPE TAXONOMY



1. WHO

1



Developer

Unit Tests & TDD

2



QA Engineer

Automation & Alpha



2. WHAT

1



Functional

Specs & Business Logic

2



Non-Functional

Performance & Security



3. WHY

1



Risk Mitigation

Regression & Bug Defense

2



Contract Defense

Invariants & Guarantees



4. HOW

1



Scripted CI/CD

Automated Test Pipelines

2




Exploratory

Dynamic & Manual Probing



5. HOW TO EVALUATE

1



Coverage Metrics

Line & Branch Coverage

2




Test Oracle

Expected vs. Actual

面向一：Who 誰來測試？

- 🧑‍💻 **開發工程師 (Developer) :**
 - 單元測試 (Unit Test)、TDD、白箱路徑與極值邊界防禦。
- 👤 **結對夥伴 / 團隊同行 (Pair / Peer Reviewer) :**
 - 結對編程即時程式碼檢視、防禦思維交叉盲點查核。
- 🛡️ **專職 QA / 測試工程師 :**
 - 維護自動化測試框架、Alpha 測試、非功能性負載測試。
- 🧑‍💼 **業務專家 / 產品經理 (PO / Domain Expert) :**
 - 業務規則驗收測試 (UAT)、端到端核心使用者旅程。
- 🌐 **外部真實使用者 (Beta Testers) :**
 - 公測驗證、真實環境相容性與體驗回饋。




補充延伸：內部 Alpha vs 外部 Beta 測試對比

比較項目	Alpha Testing (內部驗證)	Beta Testing (外部公測)
執行場所	開發團隊內部受控環境 (Lab / Staging)	客戶端真實生產/多樣硬體環境
受測對象	內部工程師、專職 QA、業務同仁	外部真實使用者、社群種子用戶
測試焦點	系統主流程完整性、阻斷性 Bug	真實使用習慣、邊界相容性、體驗反饋
測試方法	白箱 + 黑箱混合，重現路徑精確可控	純黑箱測試，收集 Crash Log 與 Telemetry

面向二：What 測什麼？

-  **功能測試 (Functional Testing)：**
 - 規格與等價劃分：業務邏輯正確性、輸入輸出映射關係。
 - 邊界值分析：極值、空值、溢位、非預期字元格式。
-  **結構測試 (Structural / White-Box)：**
 - 陳述句涵蓋、分支涵蓋、路徑涵蓋與 MC/DC 條件覆蓋。
-  **使用者情境測試 (Scenario Testing)：**
 - 模擬真實世界跨模組連鎖工作流程（購物 → 結帳 → 庫存）。
-  **非功能測試 (Non-Functional Testing)：**
 - 效能負載 (Load/Stress)、耐力 (Soak)、資安漏洞 (OWASP) 與跨瀏覽器相容性。




面向三：Why 為何測試？

-  **風險防禦與消滅 (Risk Mitigation)：**
 - 降低軟體發布上線後爆發嚴重故障的機率與商業損失。
 - 針對高複雜度、高耦合與第三方依賴模組進行重點防守。
-  **契約與不變量守護 (Contract Defense)：**
 - 依循契約式設計 (DbC)，確保前置、後置條件與類別不變量永不破損。
-  **迴歸防護網 (Regression Defense)：**
 - 確保新功能迭代或程式碼重構，絕對沒有暗中破壞既有功能。
-  **持續交付信心 (Confidence for CD)：**
 - 透過全綠燈自動化測試套件，為頻繁且自信的 CI/CD 上線提供底氣。




面向四：How 如何測試？

- 腳本測試 (Scripted Testing) :
 - 依預先定義之步驟與斷言自動化批量執行。
- 探索性測試 (Exploratory Testing) :
 - 測試者邊學習系統邊動態設計測資，發揮工程直覺挖掘潛在弱點。
- 猴子測試 / 隨機測試 (Monkey / Random Test) :
 - 注入大量隨機事件檢驗系統強固性與容錯力。
- 錄製與回放 (Record & Replay) :
 - 透過使用者操作軌跡錄製自動生成端到端測試腳本。




錄製與回放架構流程 (Record & Replay Flow)




面向五：How to Evaluate 如何評估通過？與 Test Oracle

- 涵蓋率指標：語句、分支、路徑覆蓋率。
- 變異分數 (Mutation Score)：使用 PIT 注入故障，檢驗測試套件殺死變異體的能力。
- 什麼是 Test Oracle (測試預言機)？
 - 指能夠判斷受測程式輸出是否正確的機制或基準。
- Test Oracle Comparator 比對架構：
 - 輸入同時餵入「受測程式 (PUT)」與「測試預言機 (Oracle)」，由斷言比對實際輸出與預期結果：
 - Match (一致) → 測試 PASS (通過 ✓)
 - Mismatch (不符) → 測試 FAIL (缺陷判定 ✗)



Test Oracle Comparator Architecture



3.5.5 AI 與複雜系統中的 Test Oracle 難題

💡 傳統軟體具確定性答案，而現代 AI 與推薦系統則需仰賴變質測試與跨模型差分對比。

📌 傳統確定性軟體 (Deterministic)

- 明確輸入輸出對映： $f(x) \rightarrow y$ （例如計算稅率、轉帳交易、加密雜湊等）
- 判定機制標準化：具備完美客觀的 Test Oracle，可直接使用等值斷言 (assertEqual) 精準比對
- 完全可重現性 (Reproducibility)：同質環境下相同輸入保證產生完全相同的執行路徑與結果
- 計算複雜度挑戰：若演算法極度龐大（如氣候模擬），即使邏輯確定，人類也難以預先手算標準值

🤖 現代 AI 與複雜系統困境

- 無唯一標準解答：搜尋推薦或開放問答（如「最受歡迎的資工選修」），難以定義絕對客觀真理
- 非確定性隨機生成：LLM 模型參數取樣 (Temperature > 0) 使每次生成的語句結構皆具變異性
- 預言機失效 (Oracle Problem)：缺乏固定輸出基準，傳統硬編碼預期值的單元測試機制全面瓦解
- 現代工程破局解方：引進變質測試 (Metamorphic Testing)、多模型差分對比與 LLM-as-a-Judge 評測

課堂互動：SQA 2.0 應對 Test Oracle 難題

主題：如何為沒有唯一標準答案的 AI 與複雜系統建立 Test Oracle？

- 1. 變質測試 (Metamorphic Testing)：利用領域對稱不變量（貓圖片旋轉 10 度辨識結果仍為貓）
- 2. 差分測試 (Differential Testing)：多模型交叉對比（Claude vs. GPT）
- 3. LLM-as-a-Judge 與 Guardrails：使用評估模型檢驗忠實度與安全性



[\[課堂互動\]](#)

3.6 綜合練習與實戰思維

「將原則內化為直覺，
以架構捍衛品質。」

3.6 綜合練習 (1/2)

- 一、測試原則與理論辨析：

1. 為了確保軟體絕對正確，我們是否應該進行窮盡式測試（Exhaustive Testing）？為什麼？
2. 說明何謂測試的「殺蟲劑效應（Pesticide Paradox）」？當使用 AI 輔助生成測試時，為什麼更容易產生殺蟲劑效應？
3. 比較 Verification 與 Validation 的核心差異。

- 二、V 模型與追溯：

4. 依據 V 開發模型，需求規格書（SRS）確定後，應同步規劃哪一項測試計畫？
5. 試以 V 模型說明「規格設計在前、測試準備在先」如何避免實作後測試偏差。

3.6 綜合練習 (2/2)

- 三、測試案例與 Test Oracle 設計：

6. 針對以下函式，設計完整的測試案例（包含前置條件、輸入與預期輸出）：

- 計算最大公因數 `int getGCD(int x, int y);`

- 陣列排序 `int[] sort(int[] data);`

7. 假設你要測試一個無法手算預期結果的巨量文字搜尋引擎演算法，請提出 2 種 Test Oracle（如變質關係或差分策略）來驗證其排序正確性。

- 四、場景綜合分析：

8. 某網頁系統申請帳號時需輸入：帳號、Email、手機號碼、國籍與年齡。請列出你的黑箱測試等價類劃分策略。

9. 在一個西洋棋/象棋系統中，棋子由 (x_1, y_1) 移動到 (x_2, y_2) ，請列舉出至少 4 個必須防禦的邊界與不變量測試案例。

附錄：課堂互動參考解答

各題答案與關鍵解析

課堂互動參考解答

- **CCQ 2 (AI 測試全綠燈但違反法規)：**
 - 正確答案：B
 - AI 為自身生成之程式碼寫測試會陷入自我印證的殺蟲劑抗藥性；且程式碼無編譯錯誤不等於符合業務與法規需求（無錯謬誤）。
- **CCQ 3 (高階架構設計對應測試層級)：**
 - 正確答案：B
 - 高階架構設計 (ADD) 定義子系統與模組間的 API 介面與資料傳遞協定，其直接對應的驗證層級為整合測試 (Integration Testing)。
- **short1 (Test Oracle 難題破解)：**
 - 利用變質關係（輸入微幅變換不變量）、差分比對（雙演算法對照）與裁判模型 (LLM-as-a-Judge) 突破無單一標準答案之瓶頸。