

AI 驅動的系統雛形設計與前期體驗確認


AI-Powered UI/UX Prototyping & Early Validation

薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系

(本講義與 Gemini AI 共同協作編製)

課程核心概念地圖



講義大綱

🎯 前半部：觀念與工具解析

- Part 1: 為什麼前期確認 (Early Validation) 是關鍵?
 - 軟體開發的「溝通代溝」
 - 1-10-100 成本法則
 - 雛形層次：從 Low-fi 到 High-fi 可操作程式碼
- Part 2: 現代 AI 雛形生成工具深度盤點
 - 程式碼互動型：v0.dev、Lovable、Bolt.new
 - 設計畫布型：Uizard、Galileo AI、Relume
 - 輕量預覽型：Claude Artifacts、ChatGPT Canvas

🚀 後半部：流程與實戰應用

- Part 3: AI 驅動的 UI/UX 前期確認作業流程
 - 需求梳理與 User Story 提取
 - 資訊架構 (IA) 與線框圖快速成型
 - 結合尼爾森原則的啟發式走查 (Walkthrough)
 - 利害關係人實機體驗與 5 分鐘即時迭代
- Part 4: 實戰 Prompt 技巧與避坑指南
 - 高保真 Prototyping Prompt 撰寫公式
 - 實務練習：15 分鐘建立互動借還書系統

Part 1: 為什麼前期確認是關鍵？

從「看文字憑空想像」到「動手操作真實體驗」

傳統軟體開發的「溝通代溝」


傳統瀑布或口頭溝通模式

- 📝 **需求規格書 (PRD)**：厚達數十頁的抽象文字與流程圖。
- 🗣️ **客戶/使用者**：「我看文字覺得都可以，做出來再看看。」
- 💻 **工程團隊**：埋頭苦幹 3 個月，依照規格逐條實作。
- 💣 **交付成果 Demo**：「這跟我當初想像的完全不一樣！按鈕怎麼在這裡？操作太反人類了！」

傳統溝通帶來的巨大痛點

- **文字的語意歧義**：每個人對「友善的搜尋介面」定義不同。
- **無法預測實際互動**：看不到資料載入延遲、表單欄位跳轉、錯誤訊息位置。
- **修改成本隨時間呈指數級上升**：後期的任何介面變動都伴隨資料庫與後端邏輯的重構。

當交付成果與想像天差地別... 🤖



軟體工程的黃金法則：1-10-100 法則

「在需求確認階段花 1 元修改的錯誤，到了開發階段要花 10 元，上線營運後要花 100 元甚至更多！」

💡 需求與雛形階段 (1x)

- 成本：低（數分鐘到數小時）
- 方式：AI 生成可互動雛形
- 價值：5 分鐘推翻重來毫無負擔，快速收斂真正需求。

⚙️ 開發與編程階段 (10x)

- 成本：中（數天到數週）
- 方式：重寫前端元件、重調 API
- 痛點：需協調前端、後端、QA 測試，進度嚴重延宕。

🔥 上線與營運階段 (100x+)

- 成本：極高（數月 + 品牌信譽）
- 方式：緊急 Hotfix、資料遷移
- 痛點：使用者流失、客訴爆棚、甚至造成資安或財務損失。

雛形保真度的演進 (Fidelity Spectrum)

1. 低保真 (Low-Fi)

- **形式**：紙筆草圖、灰階線框圖 (Wireframe)。
- **目的**：確認資訊架構 (IA) 與頁面排版佈局。
- **限制**：缺乏視覺美感與真實動態互動。

2. 中保真 (Mid-Fi)

- **形式**：Figma 靜態設計稿、頁面跳轉流程。
- **目的**：確認視覺階層、品牌色調與流程跳轉。
- **限制**：無法輸入真實資料，動態狀態有限。

3. 高保真 (High-Fi / Code)

- **形式**：可互動程式碼原型 (React / Vue / HTML)。
- ****目的****：100% 還原真實操作體驗，包含即時驗證、動畫與資料連動。
- **AI 賦能****：**** 過去需耗費數週，現在 AI 數十秒即刻產出!**

1. Wireframe (低保真線框圖): 資訊骨架與 AI 協作

什麼是 Wireframe?


- 📐 **產品結構藍圖**：使用灰階方塊、線條與佔位符，排除顏色與美工干擾。
- 🎯 **核心目標 ****：專注於 ** 資訊架構 (IA)、功能位置與內容優先級。
- 🧠 **降低認知干擾**：在早期討論中，避免團隊分心於按鈕顏色等表面細節。
- ⚡ **低成本快速試錯**：紙筆手繪或數位排版皆可，推翻重構成本趨近於零。



AI 賦能與協作模式

- **Prompt-to-Wireframe**：輸入一句業務需求，AI（如 **ReIume**、**Uizard**）自動生成全站 Sitemap 與頁面模組。
- **手繪草圖數位化**：白板隨手手繪線框拍照，AI 自動向量化轉為可編輯組件。
- **智能 UX 文案生成**：告別無意義的 **Lorem Ipsum**，AI 自動填入真實業務文字。

Wireframe (線框圖) 結構與佈局示意



練習 : 使用 Relume 設計「辦公室點餐系統」Wireframe

 **任務目標：**運用 Relume AI 在 10 分鐘內建立並微調出理想的辦公室下午茶/便當點餐線框圖

實作步驟

1.  開啟 [Relume.ai](https://relume.ai) 建立免費專案。
2.  輸入提示詞描述業務需求：
 - 「設計一個辦公室團隊點餐系統，包含今日推薦菜單、客製化選項（甜度/冰塊/加料）、個人購物車、以及主揪即時匯總統計看板。」
3.  檢視 AI 自動生成的 Sitemap 與 Wireframe 線框圖。
4.  **調整至少兩個區塊/圖形：**
 - 替換或重新生成不符合想像的排版模組；
 - 調整元件順序與文案，直到完全符合你的設計想像！

評估與反思要點

- **資訊階層：**菜單名稱、價格與「加入點餐」按鈕是否足夠顯眼？
- **狀態能見度 (NS01)：**是否能即時看見目前「已點餐人數 / 總人數」進度？
- **錯誤預防 (NS05)：**是否有防呆機制避免重複送出或遺漏必填選項？
-  **體驗心得：**比起傳統從零手繪，AI 幫你省下了多少構思與對齊架構的時間？

2. Figma：設計系統與視覺互動原型標準

什麼是 Figma?

- 🎨 **UI/UX 設計與協作標準**：向量設計、Design System、Auto-layout 與元件變體 (Variants)。
- 🔗 **互動原型 (Prototyping)**：模擬頁面點擊跳轉、轉場動畫、彈窗與 Hover 狀態。
- 👥 **多人即時協作**：設計師、工程師與 PM 可即時留言標註與共同編輯。

✨ AI 賦能與生態系協作

- **Figma AI 原生功能**：一鍵生成多版型設計稿、AI 智能圖層重命名與自動翻譯。
- **真實 Mockup 資料**：AI 插件秒級填入真實人名、照片、商品價格與數據。
- **雙向程式碼轉換**：`Relume (Sitemap) → Figma → Locofy/Anima (Code)` 無縫銜接。

Figma 原型設計與協作畫布示意



3. React / Vue / HTML: 可執行的真實程式碼原型


什麼是前端程式碼原型?

- 🖥️ 真實運行的動態 Web 應用：具備真正狀態管理 (`useState`, `Pinia`)、資料綁定與表單邏輯。
- 🚀 100% 真實體驗：支援鍵盤打字、API 非同步載入、動畫反饋與響應式切版 (RWD)。
- 🏆 原型即產出物 (Zero Waste)：確認程式碼直接由工程團隊接手，零重寫浪費！

⚡ AI 賦能與 Prompt-to-Code

- 現代程式碼生成神器：`v0.dev`、`Lovable`、`Bolt.new` 打造端到端開發體驗。
- 即時錯誤自癒 (Self-healing)：AI 自動讀取 Console Log 報錯並秒級修復。
- 全功能 MVP 即刻上線：整合 Supabase 一鍵完成會員認證與真實 CRUD 資料庫。

前端程式碼原型與即時預覽示意



三種雛形載體與 AI 協作維度對照

載體維度	Wireframe (線框圖)	Figma (設計原型)	React / Vue / HTML (程式碼原型)
主要溝通對象	產品經理 (PM)、客戶確認架構	UI 設計師、前端工程師、決策主管	真實終端使用者、利害關係人、全端團隊
互動體驗深度	靜態版面、無動態互動	點擊跳轉、微動畫、狀態切換	** 真實數據輸入、邏輯驗證、API 互動 **
修改與試錯速度	 秒級調整，推翻成本極低	 分鐘級調整視覺與排版	 AI 賦能下已可達成分鐘級即時重構
主流 AI 協作工具	Relume, Uizard, Miro AI	Figma AI, Galileo AI, Musho	v0, Lovable, Bolt.new, Cursor
AI 賦能最大價值	自動生成架構與真實情境文案	自動排版、Mockup 資料與組件生成	** 直接生成 Clean Code，原型即是產出物**

Part 2: 現代 AI 雛形生成工具深度盤點

從 Prompt-to-Code 到 Prompt-to-Design

AI 雛形工具全景分類 (Tool Landscape)

🔧 1. 全端/程式碼型雛形 (Code-First)

直接生成可運行的 Web/React 前端程式碼，支援真實點擊、狀態管理與資料輸入：

- **v0 by Vercel** (React + Tailwind + Shadcn UI)
- **Lovable.dev** (Fullstack App + Supabase 資料庫)
- **Bolt.new** (瀏覽器原生 Fullstack WebContainer)
- **Claude Artifacts / ChatGPT Canvas** (輕量級單頁快速預覽)

🎨 2. 設計/畫布型雛形 (Design-First)

專注於視覺設計稿、線框圖、Figma 整合與整體站點規劃：

- **Uizard** (手繪草圖轉 UI + AI 易用性熱區圖)
- **Galileo AI** (高保真 UI 向量設計稿生成)
- **Relume** (Sitemap 規劃 + 線框圖無縫匯入 Figma)
- **Figma AI** (原生畫布自動排版與元件填充)

工具 1: v0 by Vercel (前端組件級王者)

核心特性與優勢

- 技術棧：React + Tailwind CSS + Lucide Icons + `shadcn/ui`。
- 精準區塊編輯：可圈選畫面上任一特定按鈕或卡片，單獨下指令修改。
- 無縫工程交接：產出乾淨、符合現代前端最佳實踐的 React 原始碼，一鍵 `npx shadcn add` 複製。
- 版本時光機：隨時比對每次 Prompt 迭代的介面差異並支援回退。

適用情境

- Dashboard 後台管理系統、複雜表單輸入、SaaS 產品介面。

💡 實戰 Prompt 範例

請設計一個「智慧會議室預約系統」的 Dashboard。包含：

1. 頂部搜尋欄與日期選擇器
 2. 左右雙欄：左側會議室即時狀態卡片（容納人數、設備標籤、空間/使用中）
 3. 右側時間軸甘特圖（可拖曳時段預約）
 4. 點擊預約時跳出 Modal，需具備衝突防呆提示
- 請使用乾淨洗鍊的現代深藍與白配色。

工具 2: Lovable.dev (全功能 Web App 產出器)

核心特色

-  **超高保真**：不只是靜態切版，而是完整具備邏輯、狀態路由與資料持久化的 Web App。
-  **一鍵整合資料庫**：內建 Supabase 支援，點擊即可啟用使用者認證 (Auth) 與真實 CRUD。
-  **即時雲端部署**：幾秒內產生公開網址，直接傳給利害關係人進行手機/電腦實機測試。
-  **自然語言迭代**：「把側邊欄改成抽屜式」、「增加匯出 CSV 功能」，AI 自動修改程式碼並熱重載。

適合的前期確認場景

- 需要驗證完整使用者旅程（註冊 → 填寫資料 → 結帳付款 → 收到通知）。
- 向老闆、投資人或非技術客戶進行真實可操作的產品概念驗證 (PoC)。
- 團隊在未配置專職前端工程師時，快速驗證產品商業價值。

工具 3: Bolt.new (瀏覽器端完整開發環境)

核心特色

- ⚡ **Node.js in Browser**：基於 WebContainers 技術，直接在瀏覽器執行 npm 套件與後端伺服器。
- 📦 **全套技術棧任選**：Next.js、Vite、Remix、Astro、Vue、Svelte 皆可一鍵生成。
- 🔍 **完整專案目錄樹**：直接查看與編輯所有原始碼檔案（`package.json`、組件、API Route）。
- 🛠️ **自動修復報錯**：當終端機或建置出錯時，AI 會主動讀取 Error Log 並一鍵修復。

適合的前期確認場景

- 工程團隊進行技術可行性評估 (Technical Spike)。
- 需要使用特定 NPM 前端套件（如 Recharts 圖表庫、Leaflet 地圖庫）的複雜互動原型。
- 雛形確認後可直接下載 Zip 或推送至 GitHub 繼續開發。

工具 4: Uizard (設計草圖與易用性分析專家)

核心特色

- 🖍️ **Sketch-to-UI**：在白板或紙上畫手繪草圖，拍照上傳後 AI 自動轉為高保真 UI 設計稿！
- 📸 **Screenshot-to-Design**：截圖既有 App 或競品頁面，AI 逆向工程解析為可編輯的設計組件。
- 🧠 **AI Attention Heatmap (視覺焦點熱區)**：
 - 內建預測眼動儀演算法；
 - 自動分析使用者視線最先被哪顆按鈕或標題吸引；
 - 前期即可評估 CTA (Call to Action) 是否夠顯眼！

適合的前期確認場景

- 設計衝刺 (Design Sprint) 工作坊。
- 將團隊頭腦風暴的紙上手繪即時數位化。
- 評估頁面資訊階層 (Visual Hierarchy) 與眼球停留熱點。

工具 5: Relume (網站資訊架構與線框圖神器)

核心特色

- 🌐 **AI Sitemap Builder**：輸入一句產品描述，自動規劃完整的站點地圖與頁面從屬架構。
- 🧱 **Wireframe 頁面模組化**：自動為每個頁面安排 Hero Banner、功能列表、定價表、FAQ 等區塊。
- 📝 **自動撰寫 UX 文案**：消除死板的 **Lorem Ipsum**，生成符合業務場景的真實文案。
- 🔗 **一鍵匯入 Figma / Webflow**：直接生成整套已 Auto-layout 且命名規範的 Figma 畫布。

適合的前期確認場景

- 官方網站、品牌門戶、SaaS 產品首頁的前期結構確認。
- 與客戶快速達成「需要做哪些頁面」、「每頁放什麼內容」的共識。
- 大幅減少從零繪製線框圖的時間。

工具 6: Claude Artifacts / ChatGPT Canvas

核心特色

- ⚡ **即問即看**：在對話視窗右側即時渲染 React / HTML / SVG 動態元件。
- 🎯 **超低門檻**：無需建立專案、無需登入複雜平台，一般對話即可產出。
- 🔄 **多方案快速比較**：可讓 AI 同時生成「方案 A：分步表單」與「方案 B：單頁滑動表單」，即時切換比對。

適合的前期確認場景

- 單一複雜 UI 元件的互動驗證（例如：三層連動下拉選單、自訂日期範圍篩選器）。
- 演算法視覺化或動態邏輯展示。
- 團隊會議中即時討論與即興驗證。


主流 AI 雛形工具全方位對照表

工具名稱	保真度	產出核心	技術門檻	最大優勢	最佳適用場景
v0 by Vercel	程式碼 (高)	React / Tailwind	● 低	組件精緻、程式碼極度規範	後台系統、Dashboard、SaaS 模組
Lovable	應用 (極高)	Fullstack + DB	● 低	支援真實資料持久化與部署	完整 MVP、多頁面 App 流程確認
Bolt.new	全端 (極高)	Node / Git Repo	● 中	完整瀏覽器開發容器	技術可行性評估、NPM 生態套件
Uizard	設計 (中/高)	向量設計 / 熱區	● 低	手繪轉 UI、易用性熱區分析	設計衝刺、眼動視覺焦點評估
Relume	線框 (中)	Sitemap / Figma	● 低	站點架構與模組化線框圖	官方網站、品牌入口架構確認
Claude Artifacts	程式碼 (中/高)	Single File React	● 低	對話即時渲染、零設定	單一元件互動邏輯、即興討論

Part 3: AI 驅動的前期確認作業流程

5 步驟打造高效 UX 驗證閉環

端到端 (End-to-End) 前期驗證作業流程



五大階段閉環：① 需求訪談 → ② 資訊架構 (IA) → ③ AI 快速雛形 → ④ 啟發式評估 → ⑤ 實機驗收交付

Step 1: 需求訪談與 User Story 梳理

傳統做法 vs AI 賦能

- 傳統：手寫訪談筆記，整理需求需耗費 1~2 天。
- **AI 賦能**：將使用者訪談錄音逐字稿餵給 AI，由 AI 自動萃取痛點、Persona 與 User Stories。

核心產出物

- 使用者角色 (Persona)：目標族群、痛點、動機。
- 使用者故事 (User Stories)：
 - 作為一個 [角色]，我想要 [功能]，以便於 [達成目標]。
- 驗收準則 (Acceptance Criteria / Gherkin)

💡 AI 輔助分析 Prompt 範例

你是一位資深 UX 研究員。以下是一段「學生選課系統」的使用者訪談逐字稿。請幫我：

1. 列出使用者的 3 大核心痛點。
2. 產出 5 個關鍵的 User Stories (含 As a/I want/So that)。
3. 為每個 User Story 定義明確的 Given-When-Then 驗收標準。

Step 2: 資訊架構 (IA) 與 Sitemap 規劃

重點：先定義骨架，再填充血肉

- 在動手畫介面之前，必須先確定 頁面層級 (Hierarchy) 與 ** 導覽路徑 (Navigation Flow)**。
- 避免出現「找不到入口」或「孤島頁面」的導覽死角。

工具搭配與產出

- 使用 **ReLume** 或 **ChatGPT** 自動產生樹狀結構。
- 輸出清晰的樹狀結構圖或 Markdown 清單，先與團隊確認各模組歸屬與跳轉 Modal。



Step 3: AI 快速生成高保真互動雛形

核心心法：結構化提示 (Structured Prompting)

- 避免給予模糊指令（如：「給我一個漂亮的後台」）。
- 採用黃金 5 要素：
 - i. 🏢 角色與場景（誰在用？在哪裡用？）
 - ii. 📐 佈局規範（Navbar、Sidebar、卡片網格、雙欄）
 - iii. 🎨 視覺風格（現代極簡、Tailwind 配色、暗色模式）
 - iv. 🔄 動態與互動（點擊彈窗、Tab 切換、篩選即時連動）
 - v. ⚠️ 邊界與防呆（空狀態 Empty State、錯誤提示、Loading 動畫）

工具選擇建議

- 需要純元件展示 → `v0.dev`
- 需要完整多頁流程與資料庫 → `Lovable.dev`
- 需要對外分享至手機操作 → `Lovable` 部署網址

💡 **小秘訣：**第一版先生成 80% 骨架，再針對局部區塊逐步提示優化，切忌一次塞入過多需求。

Step 4: 啟發式評估 (Heuristic Walkthrough)

在展示給客戶前，先用「尼爾森 10 大原則」進行內部健康檢查！

🔍 內部走查檢查清單 (Checklist)

- ☒ **NS01 系統狀態**：按鈕點擊後是否有 Loading 指示？
- ☒ **NS02 真實對應**：詞彙是否通俗？圖示是否直覺？
- ☒ **NS03 使用者控制**：是否有 Cancel / Undo / 關閉按鈕？
- ☒ **NS05 錯誤預防**：必填欄位是否有明確標記與格式防呆？
- ☒ **NS08 極簡設計**：畫面是否有過多雜訊干擾？
- ☒ **NS09 友善報錯**：錯誤訊息是否具備具體修復建議？

💡 AI 自檢 Prompt 範例

請檢視目前生成的「預約表單介面」程式碼。
請依據 Nielsen's 10 Heuristics 原則，
找出 3 個潛在的可用性問題（例如缺乏 Loading 狀態、
缺少取消按鈕、或錯誤提示不夠具體），
並直接給出修改後的優化程式碼。

Step 5: 體驗閉環與工程交付 (Handoff)

1. 利害關係人 (Stakeholder) 實機測試

- 將可點擊的 Prototype 網址直接發送給真實使用者。
- 觀察使用者在「未經解說」的情況下能否順利完成目標任務。
- 記錄卡關點，在會議現場直接透過 AI 在 5 分鐘內完成修訂並重新整理！

2. 順暢交接給開發團隊

- 傳統：工程師對著靜態圖猜測響應式寬度與動畫時間。
- AI 賦能交接：
 - 提供 Clean Code (React/Tailwind 元件)；
 - 提供 Design Tokens (顏色、字體、間距變數)；
 - 附帶清晰的驗收條件與邊界處理邏輯。

Part 4: 實戰 Prompt 技巧與避坑指南

掌握 AI 雛形設計的魔法咒語

高質量 UI Prototyping Prompt 設計公式

結構化 Prompt 萬用模板 (Master Formula)

[角色設定] 你是一位專精於 Tailwind CSS 與 React 的資深 UI/UX 設計師。

[產品背景] 請為一個「[系統名稱/業務場景]」設計 [頁面名稱/功能模組]。

[使用者目標] 目標使用者是 [目標族群]，他們的核心任務是 [主要任務]。

[版面結構]

- 頂部導航 (Navbar)：包含 [Logo, 模組選單, 使用者頭像與通知]
- 主要工作區 (Main)：採用 [兩欄式 / 三欄卡片網格]，左側為 [...], 右側為 [...]

[關鍵互動]

- 狀態 1 (Default)：顯示 [...]
- 狀態 2 (Active/Hover)：當點擊 [...] 時，觸發 [Modal 彈窗 / 側邊抽屜]
- 狀態 3 (Empty/Error)：當查無資料時，顯示 [友善插圖與建立按鈕]

[設計風格] 採用現代乾淨的配色風格，字體階層分明，善用 Badge 標籤與細微陰影。

實戰範例：儀表板 (Dashboard) 雛形 Prompt

你是一位資深前端 UI/UX 工程師。請使用 React、Tailwind CSS 與 Lucide Icons 設計一個「線上學習平台 - 教師分析後台 (Teacher Analytics Dashboard)」。

【版面架構】

1. 頂部列：顯示班級切換下拉選單、學期篩選器、以及「匯出報表」按鈕。
2. 頂部 KPI 卡片區 (4 欄)：
 - 總選課人數 (含較上週成長率綠色 Badge)
 - 作業繳交率 (進度環形條)
 - 平均測驗成績
 - 需關懷學生數 (紅色警示 Badge)
3. 主要圖表區 (雙欄 7:3)：
 - 左側：每週作業提交趨勢折線圖
 - 右側：待批改作業清單 (附帶一鍵批改按鈕與倒數提醒)
4. 底部：學生成績分佈表格 (具備排序、分頁與搜尋過濾功能)。

【互動與防呆要求】

- 滑鼠懸停於表格時需有背景高亮反饋。
- 若無待批改作業，右側需顯示「目前全部批改完成 🎉」的 Empty State。

AI 雛形生成的常見盲點與避坑指南

✗ 盲點 1: 只顧好看，忽略真實資料

- **問題**：AI 常填入完美長度的假文字，畫面很美；但真實用戶名字超長或內容破千字時直接破版。
- **解法 ****：在 Prompt 中要求處理 ** 文字截斷 (Truncation)、省略號 ... 與換行。

✗ 盲點 2: 缺乏極端狀態 (Edge Cases)

- **問題**：只設計最理想的成功狀態，完全遺漏「網路斷線」、「查無結果」、「無權限」等狀態。
- ****解法 ****：明確要求 AI 生成 Empty State、Error State 與 Loading Skeleton。

✗ 盲點 3: 產生無效或難維護程式碼

- **問題**：AI 可能拼湊出過度巢狀的 CSS 或過時的 JavaScript 寫法。
- **解法**：限定使用具備 Design System 規範的組件庫（如 `shadcn/ui` 或 `Tailwind`）。

Part 5: 課堂實戰演練與總結

15 分鐘打造可互動驗證原型

練習 : 15 分鐘 AI 雛形快速驗證挑戰

 **任務目標：**為「逢甲智慧二手書/設備借還平台」打造可互動原型

實作步驟

1. **選擇工具**：開啟 `v0.dev`、`Lovable` 或 `Claude Artifacts`。
2. **編寫結構化 Prompt**：
 - 定義使用者（學生/助教）；
 - 設計搜尋篩選、物品卡片、預約借用 Modal；
 - 包含狀態反饋（借用成功、已被預約）。
3. **啟發式走查**：自我檢核是否符合 NS01 (狀態)、NS03 (控制)、NS05 (防呆)。
4. **同儕測試**：同桌同學互換網址操作，記錄 1 個可改進之處並即時優化！

評分與驗收標準

- **資訊架構清晰度**：搜尋與分類是否一目了然？
- **防呆與錯誤處理**：已被借走的物品是否明確禁用按鈕？
- **視覺層次與美感**：是否具備現代感與合理的留白？
- **迭代速度**：能否在收到回饋後 3 分鐘內修正完成？

課程核心總結 (Key Takeaways)

💡 AI 不會取代 UX 設計師與工程師，但「善用 AI 快速驗證體驗」的團隊將淘汰傳統團隊！

1. 速度即競爭力

將雛形驗證週期從「數週」壓縮至「數十分鐘」，大幅降低溝通與試錯成本。

2. 真實操作勝過千言萬語

讓利害關係人「親手點擊」真實原型，在程式碼落地的第一天就消滅所有需求誤解。

3. 永遠以人為本

工具再快，核心依然是**以使用者為中心的 UX 原則**（Nielsen 10 大原則、心理學與無障礙設計）。

Q & A 時間

歡迎提出討論與交流!

講義編製：薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系