

第 4 章：CSS 網頁樣式

(Cascading Style Sheets)

CSS 負責定義網頁的視覺展現。HTML 決定「內容與結構」，CSS 決定「外觀與佈局」。

4.1 CSS 核心組成

- 選擇器 (Selector)：指定 HTML 元素。
- 屬性 (Property)：定義樣式行為（顏色、大小等）。
- 值 (Value)：具體的設定參數。

```
p {  
  color: red;    /* 屬性： 值 */  
}
```

4.1 隨堂測驗 🙌

Q: 以下哪一個 CSS 宣告能正確將文字顏色設為黑色？

- A. `text-color: black;`
- B. `color: #000;`
- C. `font-style: black;`
- D. `color-style: black;`

4.2 CSS 選擇器大觀園

👉 Demo: CSS Selectors

CSS 提供多種選擇器，讓開發者能精確選取 HTML 元素。這部分是 CSS 的核心靈魂。

4.2.1 簡單選擇器 (Simple Selectors)

根據名稱、ID 或類別 (Class) 選取元素。

- 元素選擇器: `p { ... }` (全部段落)
- ID 選擇器: `#header { ... }` (唯一 ID)
- 類別選擇器: `.btn { ... }` (一組元件)
- 群組選擇器: `h1, h2, p { ... }` (同時選多個)

4.2.1 隨堂測驗 🙌

Q: 哪一個選擇器代表「類別為 note 的 p 元素」？

- A. `#note p`
- B. `p.note`
- C. `p > note`
- D. `p, .note`

4.2.2 組合選擇器 (Combinators)

根據元素間的結構關係來選取。

符號	名稱	說明 (範例: <code>div ? p</code>)
(空格)	後代選擇器	<code>div</code> 內的所有 <code>p</code> (不限層級)
<code>></code>	子元素選擇器	僅限 <code>div</code> 下的第一層 <code>p</code>
<code>+</code>	相鄰兄弟	緊接在 <code>div</code> 後的第一個 <code>p</code>
<code>~</code>	一般兄弟	<code>div</code> 後的所有同層 <code>p</code>

4.2.2 隨堂測驗 🙌

Q: 在以下結構中，`div > p` 會選中哪些顏色？

- `<div>`
 - `<p>紅色</p>`
 - `<section>`
 - `<p>藍色</p>`
 - `</section>`
- `</div>`

4.2.3 屬性選擇器 (Attribute Selectors)

根據 HTML 屬性或屬性值選取。

- `[target]` : 有 `target` 屬性的元素。
- `[type="text"]` : 類型精確匹配。
- 匹配模式:
 - `^=` : 開頭匹配 (例: `a[href^="https"]`)
 - `$=` : 結尾匹配 (例: `a[href$=".pdf"]`)
 - `*=` : 包含匹配 (例: `[title*="flower"]`)

4.2.3 隨堂測驗 🙋

Q: 如何選取所有「連結到內部錨點 (以 # 開頭)」的標籤？

- A. `a[href="#"]`
- B. `a[href^="#"]`
- C. `a[href$="#"]`
- D. `a:link`