

## Cálculo de Programas

2.º Ano de LCC+MiEI (Universidade do Minho)  
Ano Lectivo de 2019/20

Exame de Recurso — 18 de Julho de 2020  
10h00–13h00  
Prova realizada on-line via BBC

- Esta prova consta de **10** questões que valem, cada uma, 2.0 valores. O tempo médio estimado para resolução de cada questão é de 15 min.
- Ao submeterem o seu teste no BB os alunos estão a declarar implicitamente que **subscrevem** a seguinte declaração:

Tendo presente o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho e o Regulamento Disciplinar dos Estudantes da Universidade do Minho (Despacho RT-80/2019) e tendo conhecimento das sanções aplicáveis a atos de infração disciplinar, declaro por minha honra que pautarei a minha conduta na resolução desta prova de avaliação pelos valores de ética e integridade académica vigentes na Universidade do Minho. Declaro que realizarei a prova autonomamente e recorrendo exclusivamente aos elementos de consulta autorizada. Confirmo ainda que não incorrerei em qualquer ato de desonestidade, nomeadamente, os que violam os princípios éticos inerentes a processos de avaliação, como a prática de plágio ou qualquer outra forma indevida de utilização de informações. Mais declaro que não me envolverei em situações de prestação de informação ou apoio indevidos no decurso das provas que venha a realizar.

- Os alunos devem escrever o seu **número mecanográfico** nas folhas cujas imagens vão submeter electronicamente.

### PROVA COM CONSULTA (3h)

**Questão 1** Considere a função  $\alpha = \langle \pi_2, \text{map length} \cdot \pi_1 \rangle$ . Infira o tipo mais geral de  $\alpha$  e deduza a respectiva propriedade grátis, que deverá verificar **analiticamente**. (NB: recorde que  $\text{map}$  é um functor e, se necessário, assuma a propriedade  $\text{length} \cdot \text{map } f = \text{length}$ .)

**Questão 2** Sabendo que

$$(p \cdot \pi_1)? = \text{distl} \cdot (p? \times id) \quad (\text{E1})$$

$$\text{distl} = \widehat{[i_1, i_2]} \quad (\text{E2})$$

demonstre:

$$p \rightarrow \overline{i_1, i_2} = \overline{(p \cdot \pi_1)?}$$

**Sugestão:** aplique *curry* a ambos os lados e simplifique.

**Questão 3** Considere a função  $\text{mirror} = (\text{in} \cdot (id + \text{swap}))$  que espelha uma árvore de tipo `LTree` e as duas funções seguintes:

- $lm = \llbracket [id, \pi_1] \rrbracket$  — vai buscar a folha mais à esquerda ( $lm$  abrevia ‘leftmost’)
- $rm = \llbracket [id, \pi_2] \rrbracket$  — vai buscar a folha mais à direita ( $rm$  abrevia ‘rightmost’)

Mostre, por fusão-cata (em LTree) que:

$$rm \cdot \text{mirror} = lm \quad (\text{E3})$$


---

**Questão 4** Suponha que tem um catamorfismo  $\llbracket \alpha \rrbracket$  em que  $\alpha : F\ A \rightarrow A$  é um isomorfismo, isto é,  $\alpha^\circ : A \rightarrow F\ A$  é um isomorfismo também. Mostre, por fusão-ana, que

$$\llbracket \alpha^\circ \rrbracket \cdot \llbracket \alpha \rrbracket = id. \quad (\text{E4})$$

se verifica.

---

**Questão 5** Considere a seguinte série definida por recorrência da seguinte forma:

$$\begin{aligned} s_0 &= 3 \\ s_{n+1} &= n + (s_n * 3) \end{aligned}$$

Assim, a lista  $[9, 28, 86, 261, 787, 2366, \dots]$  mostra os primeiros termos da série. Mostre, por aplicação da lei de recursividade mútua, que a seguinte função

$$\begin{aligned} s &= \pi_2 \cdot \text{for loop init where} \\ &\quad \text{loop } (x, y) = (x + 1, x + y * 3) \\ &\quad \text{init} = (0, 3) \end{aligned}$$

calcula o  $n$ -ésimo termo da série.

---

**Questão 6** Considere o isomorfismo

$$\alpha = \llbracket \langle 0, id \rangle, \text{succ} \times id \rrbracket$$

Vamos designar por  $\llbracket h \rrbracket$  o hilomorfismo  $\llbracket f, \alpha^\circ \rrbracket$ :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}_0 \times B & \xrightarrow{\alpha^\circ} & B + \mathbb{N}_0 \times B \\ \llbracket f \rrbracket \downarrow & & \downarrow id + \llbracket f \rrbracket \\ C & \xleftarrow{f} & B + C \end{array}$$

É possível mostrar que, por  $\alpha$  ser um isomorfismo, se tem a propriedade *universal*

$$k = \llbracket f \rrbracket \quad \Leftrightarrow \quad k \cdot \alpha = f \cdot (id + k) \quad (\text{E5})$$

Mostre que

$$\llbracket [\text{zero}, \text{succ}] \rrbracket = \pi_1 \quad (\text{E6})$$



---

**Questão 7** Considere o anamorfismo de números naturais

$$f = \llbracket g \rrbracket \text{ where } g(x, y) = \text{if } x > 0 \wedge y > 0 \text{ then } i_2(x-1, y-1) \text{ else } i_1()$$


1. Faça um diagrama para  $f$  e deduza uma definição *pointwise* de  $f$  em que não ocorra nenhum combinador *pointfree* estudado nesta disciplina.
2. A função  $f$  implementa um algoritmo conhecido — consegue identificá-lo?

**Questão 8** Considere a seguinte árvore de expressssão



que implementa um conjunto de palavras (no exemplo: *baby*, *bad*, *bank*, etc) sob a forma de uma *árvore de prefixos*, também designada por *trie*.

Tal como se descreve algures na Wikipedia, uma *trie* pode ser representada por uma árvore duplamente encadeada, cf.



que se pode codificar em Haskell como se segue:

```
data Trie a = Trie { obj :: a, child :: Maybe (Trie a), sibling :: Maybe (Trie a) }
```

Na vertical (*child*) desce-se pela palavra; na horizontal (*sibling*) muda-se de palavra.

1. Defina a trilogia ana-cata-hilo para a tipo *Trie*  $A$ , reparando que  $\text{Trie } A \cong A \times (1 + \text{Trie } A)^2$ .

2. Complete com funções as caixas numeradas do seguinte catamorfismo que converte  $Trie\ A$  em  $(Exp\ A\ A)^*$ ,

$$\begin{aligned} f &= cataTrie\ \alpha\ \mathbf{where} \\ \alpha &= cons \cdot (\beta \times [nil, id]) \cdot assocl \\ \beta &= [Var \cdot \pi_1, \boxed{2}] \cdot \boxed{3} \end{aligned}$$

incluindo as do diagrama

$$\begin{array}{ccc} Trie\ A & \xleftarrow{inTrie} & A \times (1 + Trie\ A)^2 \\ \downarrow f & & \downarrow B(id, f) \\ E^* & \xleftarrow{cons \cdot (\beta \times [nil, id])} \boxed{1} & \xleftarrow{assocl} \boxed{4} \end{array}$$

onde  $E$  abrevia  $Exp\ A\ A$ .

**NB:** recorde o tipo **data**  $Exp\ v\ o = Var\ v \mid Op\ (o, [Exp\ v\ o])$  das fichas práticas da disciplina.

**Questão 9** Recorde a seguinte questão do teste de 13 de Junho: dada uma função  $g: X \rightarrow X$ , construir um catamorfismo de números naturais  $many\ g: \mathbb{N}_0 \rightarrow X \rightarrow X$  tal que, dado um número natural  $n$  e um valor  $x$ ,  $many\ g\ n\ x$  retorna a aplicação de  $g$  ao valor  $x$ ,  $n$  vezes:

$$\begin{aligned} many\ g\ 0\ x &= x \\ many\ g\ (n + 1)\ x &= g\ (many\ g\ n\ x) \end{aligned}$$

Desenhe em detalhe o diagrama do hilomorfismo

$$h\ g = \mathbf{tailr}\ (gen\ g)\ \mathbf{where}\ gen\ g = (\pi_2 + (id \times g)) \cdot \mathbf{distl} \cdot (\mathbf{out}_{\mathbb{N}_0} \times id)$$

que é tal que  $many\ g = \overline{\mathbf{tailr}\ (g\ k)}$ .

**Questão 10** Relembrando o mónade de estado, complete a prova da seguinte iguadade de acções

$$modify\ f = \mathbf{do}\ \{ a \leftarrow get; put\ (f\ a) \} \tag{E7}$$

preenchendo as caixas numeradas:

$$\begin{aligned} & \mathbf{do}\ \{ a \leftarrow get; put\ (f\ a) \} \\ = & \{ \boxed{1} \} \\ & get \gg= (put \cdot f) \\ = & \{ \text{definição de } (\gg=) \} \\ & (\mu \cdot \boxed{2})\ get \\ = & \{ \boxed{3} \} \\ & \mathbf{ap} \cdot (put \cdot f \times id) \cdot \boxed{4} \\ = & \{ \boxed{5} \} \\ & \widehat{put} \cdot (f \times id) \cdot get \\ = & \{ \text{definições de } put\ \text{e } get, \text{ e } \boxed{6} \} \\ & \boxed{7} \cdot \langle f, id \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \{ \boxed{8} \} \\
&\quad \langle !, f \rangle \\
&= \{ \text{definição de } modify \} \\
&\quad modify\ f \\
&\square
\end{aligned}$$


---