

Ejercicio 1

- Llave primaria: num_guia, cod_paquete, cod_evento
- Forma normal es 0FN ya que hay unos atributos que son incumplidos:
 - 1FN: Datos repetidos (num_guia)
 - 2FN: Dependencias parciales (fecha con num_guia unicamente, y peso_paquete solo de cod_paquete)
 - 3FN: Dependencia transitiva (cod_zona, nombre_zona y dest_cod_ciudad)

Ejercicio 2

- Atributos constituyen grupos repetidos:
 - cod_categoria
 - nombre_categoria
 - recargo_categoria
 - cod_actor
 - nombre_actor
 - fecha_nac_actor
 - rol_en_pelicula
 - cod_cassette
 - formato_cassette
 - estado_cassette
 - fecha_prog_dev
 - fecha_real_dev
 - dias_retraso
 - recargo_mora
- Multivaluados:
 - cod_categoria
 - cod_actor
 - cod_cassette
- Forma normal: 0FN
- Llave primaria compuesta: cod_alquiler, cod_cassette, cod_actor, cod_categoria, cod_cliente
- ★ Para la primera forma normal encontramos atomicidad, pero encontramos datos repetidos, lo cual nos lleva a dividirlo.
- ★ Para la 2FN hay varias que dependen por mas de una clave única.
- ★ Para 3FN