

Guide Complet des Commandes Linux

Tous les Cours Inclus – Séances 1 à 4

Auteur : Mohamed Nahed – GRS (Gestion Réseau et Sécurité)

Année : 2026

Table des matières

1	Introduction et Confirmation d'Exhaustivité	2
2	Gestion du Système et Informations de Base	2
3	Navigation et Gestion des Fichiers	4
4	Gestion des Utilisateurs et Groupes	5
5	Gestion des Permissions	5
6	Interpréteur, Variables et Shell	6
7	Recherche avec Find	6
8	Traitement de Texte et Filtrage	7



1 Introduction et Confirmation d'Exhaustivité

Ce document intègre l'intégralité des commandes Linux issues des supports de cours (Séances 1 à 4), accompagnées de leurs descriptions et explications détaillées en français.

Confirmation d'exhaustivité : Oui, absolument toutes les commandes, options et syntaxes présentées dans les supports fournis ont été incluses. Aucun élément n'a été omis, et les commandes spécifiques à Windows (telles que `dir`, `type`, `cls` ou PowerShell) ont été rigoureusement filtrées pour ne garder que l'écosystème Unix/Linux pur.

2 Gestion du Système et Informations de Base

- **uname -r** : Affiche la version exacte du noyau Linux (Kernel).
- **date** : Affiche ou règle la date et l'heure actuelles du système.
- **whoami** : Affiche le nom d'utilisateur connecté actuellement dans le terminal.
- **hostname** : Affiche le nom d'hôte de la machine sur le réseau.
- **who** : Affiche la liste de tous les utilisateurs connectés actuellement sur l'appareil.
- **id** : Affiche l'UID (identifiant utilisateur), le GID (groupe principal) et l'ensemble des groupes auxquels appartient l'utilisateur.
- **clear** : Efface complètement l'écran du terminal.
- **man <commande>** : Affiche le manuel d'utilisation complet et détaillé d'une commande (exemple : `man ls`).
- **<commande> -help** : Affiche une aide rapide sur la syntaxe et les options disponibles d'une commande.



Mème de Pause : Le Hacker en Action

"Quand tu passes 4 heures à chercher pourquoi ton script Bash ne s'exécute pas et que c'était juste un point-virgule manquant!"

3 Navigation et Gestion des Fichiers

- **ls** [options] [chemin] : Liste le contenu d'un répertoire.
 - **-a** : Affiche tous les fichiers, y compris les fichiers cachés.
 - **-l** : Utilise un format d'affichage long (permissions, propriétaire, taille, date).
 - **-R** : Mode récursif pour explorer les sous-répertoires.
 - **-F** : Ajoute un indicateur (symbole) sur les types de fichiers.
 - **-t** : Trie les fichiers par ordre de date de modification.
 - **-h** : Affiche les tailles de fichiers sous un format lisible par l'humain (Ko, Mo).
- **cd** [répertoire] : Change le répertoire courant (ex : cd pour le dossier personnel, cd .. pour remonter d'un niveau).
- **pwd** : Affiche le chemin absolu du répertoire actuel de travail.
- **mkdir** [options] [répertoire] : Crée de nouveaux répertoires (l'option -p permet de créer toute l'arborescence si elle n'existe pas).
- **rmdir** [options] [répertoire] : Supprime des répertoires vides.
- **rm** [options] [fichier] : Supprime des fichiers ou répertoires.
 - **-f** : Force la suppression sans demande de confirmation.
 - **-i** : Mode interactif demandant confirmation avant chaque suppression.
 - **-r** : Mode récursif pour supprimer des répertoires non vides avec tout leur contenu.
- **cp** [options] [src] [dest] : Copie des fichiers ou des répertoires d'un emplacement vers un autre.
- **mv** [options] [src] [dest] : Déplace ou renomme des fichiers et des répertoires.
- **touch** [fichier] : Crée un fichier vide ou met à jour la date de dernière modification d'un fichier existant.
- **cat** [options] [fichier] : Affiche le contenu complet d'un fichier sur la sortie standard (l'option -n numérote les lignes).
- **more** [options] [fichier] : Affiche le contenu d'un fichier de manière paginée (page par page).
- **wc** [options] [fichier] : Compte les lignes, les mots et les caractères d'un fichier (l'option -l compte spécifiquement les lignes).
- **diff** [options] [f1] [f2] : Compare deux fichiers ligne par ligne pour détecter les différences.
- **gzip** [options] [fichier] : Comprime ou décomprime des fichiers.

4 Gestion des Utilisateurs et Groupes

- **cat /etc/passwd** : Liste l'ensemble des utilisateurs enregistrés sur le système.
- **sudo cat /etc/shadow** : Affiche les informations de sécurité et les mots de passe chiffrés des utilisateurs.
- **sudo adduser <nom>** : Crée un nouvel utilisateur sur le système.
- **sudo deluser <nom>** : Supprime un utilisateur existant.
- **sudo passwd <nom>** : Modifie ou initialise le mot de passe d'un utilisateur.
- **sudo usermod [options] <utilisateur>** : Modifie les propriétés d'un compte utilisateur.
- **groups <utilisateur>** : Affiche les groupes auxquels appartient un utilisateur.
- **cat /etc/group** : Affiche la liste de tous les groupes configurés dans le système.
- **sudo addgroup <nom>** : Crée un nouveau groupe.
- **sudo delgroup <nom>** : Supprime un groupe existant.
- **sudo groupmod [options] <groupe>** : Modifie les propriétés d'un groupe (ex : changement de nom).
- **sudo gpasswd -d <user> <group>** : Retire un utilisateur d'un groupe spécifique.

5 Gestion des Permissions

- **ls -l** : Affiche les permissions détaillées des fichiers et répertoires (r, w, x).
- **chmod [mode] [fichier]** : Modifie les permissions d'accès (en mode octal comme 755 ou symbolique comme u+x).
- **umask [valeur]** : Affiche ou définit le masque de création par défaut des permissions pour les nouveaux fichiers.

6 Interpréteur, Variables et Shell

- **echo \$SHELL** : Affiche le chemin de l'interpréteur de commandes (shell) actuel.
- **chsh -s <chemin>** : Modifie le shell par défaut de l'utilisateur.
- **history** : Affiche l'historique des commandes exécutées dans la session.
- **alias <nom>='<cmd>'** : Crée un raccourci personnalisé pour une commande (ex : alias ll='ls -l').
- **env** : Affiche toutes les variables d'environnement de la session en cours.
- **export <VAR>=<valeur>** : Définit ou modifie une variable d'environnement globale.
- **source <fichier>** : Recharge un fichier de configuration sans avoir à redémarrer le terminal.
- **which <commande>** : Indique le chemin absolu vers l'exécutable d'une commande en utilisant le PATH.

7 Recherche avec Find

- **find [chemin] [options]** : Recherche multicritère avancée de fichiers et dossiers.
 - **-name "motif"** : Recherche par nom de fichier.
 - **-type f/d** : Recherche par type (fichier ou dossier).
 - **-size n** : Recherche par taille.
 - **-mtime n** : Recherche par date de modification en jours.
 - **-exec** : Exécute une commande sur les résultats trouvés.
 - **-delete** : Supprime directement les fichiers trouvés.

8 Traitement de Texte et Filtrage

- **grep** [options] "motif" [fichier] : Recherche des motifs textuels ou mots-clés dans des fichiers (l'option -i ignore la casse, -v inverse la recherche).
- **egrep** [options] "motif" [fichier] : Version étendue de grep prenant en charge les expressions régulières complexes (Regex).
- **sed** [options] 'commande' [fichier] : Éditeur de flux textuel pour la recherche, le remplacement ou la suppression rapide (s/ancien/nouveau/g). L'option -i modifie directement le fichier.
- **awk** [options] 'conditions {actions}' [fichier] : Langage de programmation et d'analyse structurée orienté colonnes et champs (\$1, \$2, NR, NF).





9ra 3la rask !

الله يوفقك ويوقد همته لكل خير، ويفتح لك أبواب النجاح والتيسير في مسارك الدراسي والمهني. ولا تنسَ
صالح الدعاء لوالدي ولنا بالتوفيق والنجاح، فأتمنى لك دوام التآلق والتميز.

Contact :

🎵 _n4ahed_ | 📞 0771227939

by Mohamed Nahed
Gestion Réseau et Sécurité (GRS) – 2026