Unsere Top-Angebote exklusi



Konlenme noxid-Melder SMARTWARES RM380

nochwertigem, elektrochemischen Figaro-Sensor schlägt bei erhöhter Kohlenentration Alarm. Sie werden mit einem lautstarken Warnton von 85 dB(A) ür Menschen nicht wahrnehmbaren Gase können u.a. durch die Verwendung ds, Kamins, Öl-, Holz- oder Gasofens entstehen. BSI-Prüfzeichen · Selbsttest-Funktion · zentraler Testknopf

....... 85 dB(A) · Signal bei schwacher Batterie · Decken-/Wandmontage

· Betrieb über 3 Mignon-Batterien · Farbe: weiß

€ 29,95 55-580 663



- · Leuchtdauer mit einer Akkuladung bis zu 210 min · Farbtemperatur: 4200 K (Tageslicht)
- · Leistung: 1 W · Abstrahlwinkel: 120° · Lichtstrom: 180 lm · schwarz
- Solarpanel (LxBxH): 130x130x16 mm · Leuchte (BxHxT): 190x200x100 mm

nicht austauschbar), Solarpanel, Montagematerial, Anleitung.

55-534 481

€ 19,95



Computer-Tastatur LOGILINK ID0138

USB-Tastatur mit LED-Regenbogen-Hintergrundbeleuchtung und deutschem Layout mit 104 Tasten. Unterstützt Windows XP/ME/Vista/7/8/10, Android, Mac OS 10 oder höher, USB-Stromversorgung, Kabellänge ca. 160 cm, Maße 438x127x28 mm.

55-750 259

Ihr mobiles Navi fü Rad- & Wa



Auflösung 320x480 Pixel Akkulaufzeit ca. 10-12 h

Großes transflektives Display

Fahrrad- und Wandernavigation TEA Navigation und umfangreicher Tripcomputer für R usw. Ob auf Straßen, Radwegen, über Feld- und V Technische Daten: · SiRF Atlas V Prozessor (664 8,13 cm (3,2") großes transflektives Display für prallem Sonnenlicht · Auflösung 320x480 Pixel · · integr., wiederaufladbarer Li-Po Akku · Akkulau Gehäuse (Schutzart IPX5) · Maße (BxHxT): 64x10 software · Turn-by-Turn Navigation mit Karte und von Tripcomputer auf Kartenanzeige · Routen-Ne umfangreicher Tripcomputer inkl. GPS-Kompass und Geschwindigkeitsprofil) · detaillierter Track-· mehrere Profile speicherbar (versch. Fahrer und Fa rad) · profilabhängiges Routing · individuelle Str · Community-Upload · Kartenmaterial von Open Lieferumfang: Fahrradcomputer, Lenker-Halter

55-862 960





Diese Außenstrahler mit 2x 11 LEDs benötigen keine Stromversorgung, das Solarpanel und der integrierte Lilon-Akku (3,7 V-/1200 mAh) sorgen für völlig autarken Betrieb!

Features: • Ein-/Aus-Schalter • Leuchten und Solarmodul sind in der Neigung verstellbar · 5 m Kabel zwischen Leuchte und Solarpanel · 160° Bewegungsmelder (Reichweite max. 8 m)

· Schutzart IP44 · LED-Lebensdauer: 30.000 h · Ansprechhelligkeit, Leuchtdauer einstellbar

Lieferumfang: Strahler mit Bewegungsmelder (inkl. Leuchtmittel,

Gratis-Katalog für Sie!

Unsere Top-Angebote exklusi



Konlenme noxid-Melder SMARTWARES RM380

nochwertigem, elektrochemischen Figaro-Sensor schlägt bei erhöhter Kohlenentration Alarm. Sie werden mit einem lautstarken Warnton von 85 dB(A) ür Menschen nicht wahrnehmbaren Gase können u.a. durch die Verwendung ds, Kamins, Öl-, Holz- oder Gasofens entstehen. BSI-Prüfzeichen · Selbsttest-Funktion · zentraler Testknopf

....... 85 dB(A) · Signal bei schwacher Batterie · Decken-/Wandmontage

· Betrieb über 3 Mignon-Batterien · Farbe: weiß

€ 29,95 55-580 663



- · Leuchtdauer mit einer Akkuladung bis zu 210 min · Farbtemperatur: 4200 K (Tageslicht)
- · Leistung: 1 W · Abstrahlwinkel: 120° · Lichtstrom: 180 lm · schwarz
- Solarpanel (LxBxH): 130x130x16 mm · Leuchte (BxHxT): 190x200x100 mm

nicht austauschbar), Solarpanel, Montagematerial, Anleitung.

55-534 481

€ 19,95



Computer-Tastatur LOGILINK ID0138

USB-Tastatur mit LED-Regenbogen-Hintergrundbeleuchtung und deutschem Layout mit 104 Tasten. Unterstützt Windows XP/ME/Vista/7/8/10, Android, Mac OS 10 oder höher, USB-Stromversorgung, Kabellänge ca. 160 cm, Maße 438x127x28 mm.

55-750 259

Ihr mobiles Navi fü Rad- & Wa



Auflösung 320x480 Pixel Akkulaufzeit ca. 10-12 h

Großes transflektives Display

Fahrrad- und Wandernavigation TEA Navigation und umfangreicher Tripcomputer für R usw. Ob auf Straßen, Radwegen, über Feld- und V Technische Daten: · SiRF Atlas V Prozessor (664 8,13 cm (3,2") großes transflektives Display für prallem Sonnenlicht · Auflösung 320x480 Pixel · · integr., wiederaufladbarer Li-Po Akku · Akkulau Gehäuse (Schutzart IPX5) · Maße (BxHxT): 64x10 software · Turn-by-Turn Navigation mit Karte und von Tripcomputer auf Kartenanzeige · Routen-Ne umfangreicher Tripcomputer inkl. GPS-Kompass und Geschwindigkeitsprofil) · detaillierter Track-· mehrere Profile speicherbar (versch. Fahrer und Fa rad) · profilabhängiges Routing · individuelle Str · Community-Upload · Kartenmaterial von Open Lieferumfang: Fahrradcomputer, Lenker-Halter

55-862 960





Diese Außenstrahler mit 2x 11 LEDs benötigen keine Stromversorgung, das Solarpanel und der integrierte Lilon-Akku (3,7 V-/1200 mAh) sorgen für völlig autarken Betrieb!

Features: • Ein-/Aus-Schalter • Leuchten und Solarmodul sind in der Neigung verstellbar · 5 m Kabel zwischen Leuchte und Solarpanel · 160° Bewegungsmelder (Reichweite max. 8 m)

· Schutzart IP44 · LED-Lebensdauer: 30.000 h · Ansprechhelligkeit, Leuchtdauer einstellbar

Lieferumfang: Strahler mit Bewegungsmelder (inkl. Leuchtmittel,

Gratis-Katalog für Sie!