

Bazy danych Laboratorium

 $Zapytania\ DDL\ SQL\ Oracle\ 2$ 

Stanislau Antanovich

nr. indeksu: 173590 gr. lab: L04

## Spis treści

1	Wprowadzenie 1.1 Cel ćwiczenia
2 ]	Realizacja
3 7	Wnioski
$\mathbf{Sp}$	is rysunków
1	
2	
4	$\stackrel{-}{1}$ Modyfikacja procedury $dodaj$ e $tat$
5	$Zaproponowana\ funkcja\ oldsymbol{srednia}\_oldsymbol{pensja}$
6	
7	$Zaproponowana\ funkcja\ ilosc\_\ pracownicy\_\ z\_\ pensja$
8	
6	
1	O Zaproponowany typ pozwalający przechowywać dane obiektu <b>ETAT</b> oraz tabelę etatów
]	11 Zaproponowana funkcja zwracająca tabelę z danymi obiektów <b>ETAT</b>
$\mathbf{Sp}$	is poleceń
1	Tworzenie i wywołanie procedury dodaj_etat
2	Tworzenie i wywołanie procedury usun_pracownika
9	B Tworzenie i wywołanie procedury edytuj_ pracownika
4	$Mody fikacja \ procedury \ oldsymbol{dodaj} \ oldsymbol{etat}$
Ę	<u> </u>
6	
7	
8	_1 _1
6	
	O Zaproponowany typ pozwalający przechowywać dane obiektu <b>ETAT</b> oraz tabelę etatów
1	$L1$ Zaproponowana funkcja zwracająca tabelę z danymi obiektów ${m ETAT}$

## 1 Wprowadzenie

- 1.1 Cel ćwiczenia
- 1.2 Przygotowanie

## 2 Realizacja

1. Tworzenie i wywołanie procedury dodaj etat pozwalającej na dodanie nowego etatu

```
CREATE PROCEDURE dodaj_etat(
    p_id IN NUMBER,
    p_etat IN VARCHAR
) AS

BEGIN
    INSERT INTO ETATY (ID_ETATU, ETAT) VALUES (p_id, p_etat);
    COMMIT;
END dodaj_etat;

EXEC dodaj_etat(673, 'EMPLOYEE')
```

Polecenie 1. Tworzenie i wywołanie procedury dodaj etat

	ID_ETATU	ETAT
1	667	CLERK
2	668	STAFF
3	669	ANALYST
4	670	SALESPERSON
5	671	MANAGER
6	672	PRESIDENT
7	673	EMPLOYEE

Rysunek 1:  $Tworzenie\ i\ wywołanie\ procedury\ dodaj\ etat$ 

2. Tworzenie i wywołanie procedury **usun\_pracownika** pozwalającej na usunięcie pracownika na podstawie podanego id(parametr wejściowy)

Polecenie 2. Tworzenie i wywołanie procedury usun pracownika

Rysunek 2: Tworzenie i wywołanie procedury usun pracownika

3. Tworzenie i wywołanie proceduty **edytuj\_pracownika** pozwalającej na edytowanie kolumn pracownika na podstawie podanych parametrów

Polecenie 3. Tworzenie i wywołanie procedury edytuj pracownika

Rysunek 3: Tworzenie i wywołanie procedury edytuj pracownika

4. Modyfikacja procedury **dodaj** etat w taki sposób, aby uniknąć wystąpienia duplikującego się rekordu.

Polecenie 4. Modyfikacja procedury dodaj etat

5. Zaproponowana funkcja <b>srednia_pensja</b> , która zwraca średnią pensję wszystkich pracowni
--

Polecenie 5. Zaproponowana funckja srednia pensja

Rysunek 5: Zaproponowana funkcja srednia pensja

6. Zaproponowana funkcja **zmien\_prowizje**, która umożliwi na podstawie id pracownika zmienić jego prowizję. W przypadku wprowadzonej wartości poniżej zera funkcja ma zgłosić odpowiedni wyjątek

Polecenie 6. Zaproponowana funkcja zmien prowizje

Rysunek 6: Zaproponowana funkcja zmien prowizje

7. Zaproponowana funkcja **ilosc \_ pracownicy \_ z \_ pensja** umożliwiająca zwrócenie ilości pracowników, których pensja mieści się w podanym przedziale < min;max>

Polecenie 7. Zaproponowana funkcja ilosc pracownicy z pensja

Rysunek 7: Zaproponowana funkcja ilosc pracownicy z pensja

- 8. Zaproponowana funkcja **zwieksz \_pensje**, która na podstawie id pracownika zmienia wartość kolumny pensja zgodnie z zasadami:
  - jeżeli pracownik nie ma zwierzchnika jego pensja nie ulega zmianie
  - jeżeli pracownik ma zwierzchnika, ale ma prowizje, pensja zwiększa się o wartość 100
  - jeżeli pracownik ma zwierzchnika, ale nie ma prowizji, pensja zwiększa się o 10%
  - funkcja zwraca nową pensję jako wartość

Polecenie 8. Zaproponowana funkcja zwieksz pensje

Rysunek 8: Zaproponowana funkcja zwieksz pensje

9. Wywołanie komendy usunięcia dowolnej procedury i funkcji

Polecenie 9. Wywołanie komendy usunięcia dowolnej procedury i funkcji

Rysunek 9: Wywołanie komendy usunięcia dowolnej procedury i funkcji

10. Zaproponowany typ pozwalający przechowywać dane obiektu ETAT oraz tabelę etatów

Polecenie 10. Zaproponowany typ pozwalający przechowywać dane obiektu **ETAT** oraz tabelę etatów

Rysunek 10: Zaproponowany typ pozwalający przechowywać dane obiektu **ETAT** oraz tabelę etatów

11. Zaproponowana funkcja zwracająca tabelę z danymi obiektów **ETAT** zaproponowanymi w poprzedznim zadaniu. Dane(id, etat):('100','stażysta'),('101','junior'),('102','medium'),('103','master')

Polecenie 11. Zaproponowana funkcja zwracająca tabelę z danymi obiektów **ETAT** 

Rysunek 11: Zaproponowana funkcja zwracająca tabelę z danymi obiektów **ETAT** 

12. Zaproponowana funkcja **zwroc etaty**, która zwraca wszystkie etaty w formie tabeli

Polecenie 12. Zaproponowana funkcja zwroc etaty

Rysunek 12: Zaproponowana funkcja zwroc etaty

## 3 Wnioski