

Презентация по восьмой лабораторной. Предмет - Информационная безопасность.

Попов Олег Павлович¹

2021, 18 Сентября – 18 Сентября

¹RUDN University, Moscow, Russian Federation

Выполнение лабораторной

Выполнение лабораторной

Доказательство абсолютной стойкости Шеннона [\[править \]](#) [\[править код \]](#)

Клод Шеннон доказал, что при определённых свойствах гаммы этот метод шифрования является абсолютно стойким (то есть не поддающимся взлому).

Пусть X , Y и Z — дискретные случайные величины.

Пусть:

- X — значение бита открытого текста; то есть, переменная X (бит) способна принимать два значения: 0 и 1;
- p — вероятность события, заключающегося в том, что переменная X примет значение 0;
- $(1 - p)$ — вероятность противоположного события (то есть, вероятность того, что переменная X примет значение 1).

Запишем закон распределения значений X :

| | | |
|-------|-----|-----------|
| X | 0 | 1 |
| P_i | p | $(1 - p)$ |

Выполнение лабораторной

Используем p и $(1 - p)$, так как вероятность встретить одну букву в разных словах различна.

Пусть:

- Y — бит псевдослучайной последовательности (гаммы); то есть, переменная Y (бит) способна принимать два значения: 0 и 1;
- каждое из значений Y равновероятно; то есть, вероятности получить 0 или 1 равны $1/2$.

Запишем закон распределения значений Y :

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| Y | 0 | 1 |
| P_i | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

Выполнение лабораторной

Иными словами, в качестве гаммы (Y) подаётся одинаковое количество нулей и единиц, или значения переменной Y имеют симметричный закон распределения.

Пусть:

- Z — бит закрытого текста; то есть, переменная Z (бит) способна принимать два значения: 0 и 1;
- значение Z вычисляется на основе значений X и Y по формуле:

$$Z = X + Y \pmod{2}$$

или

$$Z = \text{xor}(X, Y)$$

или

$$Z = X \oplus Y$$

Найдём следующие вероятности:

- $P(Z = 0)$ — вероятность события, заключающегося в том, что переменная Z принимает значение 0;
- $P(Z = 1)$ — вероятность события, заключающегося в том, что переменная Z принимает значение 1.

Выполнение лабораторной

Используем формулы:

- сложения вероятностей **несовместных событий**:

$$P(A + B) = P(A) + P(B);$$

- умножения вероятностей **независимых событий**:

$$P(A * B) = P(A) * P(B).$$

Вероятность того, что переменная Z примет значение 0:

$$P(Z = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) = P(X = 0) * P(Y = 0) + P(X = 1) * P(Y = 1) = p * 1/2 + (1 - p) * 1/2 = 1/2.$$

Вероятность того, что переменная Z примет значение 1:

$$P(Z = 1) = 1 - P(Z = 0) = 1/2.$$

Выполнение лабораторной

Так как $P(Z = 0)$ и $P(Z = 1)$ не зависят от p , p может принимать любое значение.

Запишем закон распределения значений переменной Z :

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| Y | 0 | 1 |
| P_Y | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

Закон распределения Z оказался симметричным, как и закон распределения гамма (Y) или шум. То есть, Z не содержит никакой информации из X (в Z нет p). Это доказывает, что шифр является абсолютно стойким.

Выполнение лабораторной

```
# расшифровка сообщения через коды и сообщение  
def decryptWithoutKey(code1, code2, str1):  
    xor_code = xor(code1, code2)  
    str_code = createCode(str1)  
    mes_code = xor(xor_code, str_code)  
    mes = decryptCode(mes_code)  
    return mes
```


Выполнение лабораторной

```
import codecreate
import numpy as np

mes1 = input("Введите первое сообщение: ")
mes2 = input("Введите второе сообщение: ")

key = codecreate.generateDecryptionCode(len(mes1))

code1 = np.array([])
code1 = codecreate.xor(codecreate.createCode(mes1), key)
print("XOR code 1:", code1, "\n")

code2 = np.array([])
code2 = codecreate.xor(codecreate.createCode(mes2), key)
print("XOR code 2:", code2, "\n")

print('Первое расшифрованное сообщение (если известно второе):', codecreate.decryptWithoutKey(code1, code2, mes2))
print('Второе расшифрованное сообщение (если известно первое):', codecreate.decryptWithoutKey(code1, code2, mes1))
```

Выполнение лабораторной

Введите первое сообщение: *Привет, Антон!*

Введите второе сообщение: *Hello, Alex!!!*

XOR code 1: ['0x449' '0x494' '0x470' '0x4c7' '0x4c3' '0x4a1' '0xda' '0x1a' '0x4a4'
'0x4f2' '0x489' '0x48b' '0x4ab' '0x5a']

XOR code 2: ['0x1e' '0xb1' '0x24' '0x99' '0x99' '0xcf' '0xd6' '0x7b' '0xd8' '0xaa'
'0xb3' '0x94' '0xb7' '0x5a']

Первое расшифрованное сообщение (если известно второе): Привет, Антон!

Второе расшифрованное сообщение (если известно первое): Hello, Alex!!!

Process finished with exit code 0