Getting started with CSS

Buat File HTML dan tambahkan File CCS

Styling HTML elements

CSS dapat target element html

```
p {
    color: red;
}
```

CSS dapat target dua element sekaligus

```
p , li {
    color: red;
}
```

Mengubah Default Element HTML

CSS dapat mengubah semua bawaan Element Html

```
li {
    list-style-type: none;
}
```

Tambahkan Attribut Class Element HTML

Sebelumnya mentargetkan css pada element html , akan mengubah setiap memiliki element yang sama pada element html tersebut

Bagaimana jika terdapat aturan spesial pada sebuah element html? Contoh Membuat table dengan kolom berwarna lain setiap kolomnya.

Attribut class pada html berfungsi sebagai pemberian aturan khusus pada element HTML

Tambahkan attribut class pada html

```
Item onecli class="special">Item twoItem <em>three</em>
```

pada CSS untuk attribut class pada element html harus ditambahkan titik didepannya contoh .nameclass

```
.special {
  color: orange;
  font-weight: bold;
}
```

Selain itu juga bisa di tulis dengan nama element html titik nama kelas, contoh

```
li.special {
  color: orange;
  font-weight: bold;
}
```

cara penulisan class tersebut agar mengetahui nama class tersebut digunakan pada element html atau ingin memberi nama yang sama.

```
li.special , span.special {
  color: orange;
  font-weight: bold;
}
```