

Trang của tôi / Khoá học / Video / Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering.)

/ Hệ Thống & Mạng Máy Tính / Lập trình web (CO3049) Video / Tuần 08 / Bài kiểm tra chương 6

Đã bắt đầu vào	Thursday, 21 October 2021, 1:23 PM
lúc	
Tình trạng	Đã hoàn thành
Hoàn thành vào	Thursday, 21 October 2021, 1:24 PM
lúc	
Thời gian thực	48 giây
hiện	
Điểm	8,00/8,00
Điểm	<b>10,00</b> của 10,00 ( <b>100</b> %)
Câu hỏi <b>1</b>	
Chính xác	

## AJAX là viết tặt của:

## Chọn một:

Điểm 1,00 của 1,00

- a. Another Java Abstraction for X-Windows
- b. Another Java and XML Library
- c. Abstract JSON and XML
- d. Asynchronous Javascript and XML

Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Asynchronous Javascript and XML

Câu hỏi <b>2</b>	
Chính xác	
Điểm 1,00 của 1,00	
Phát biểu nào sau đây là đúng?	
Chọn một:	
○ a. Ajax là một framework PHP	
○ b. Ajax là một ngôn ngữ lập trình	
c. jQuery là một thư viện JavaScript	✓
Od. jQuery là một thư viện JSON	
Câu trả lời của bạn là chính xác.	
Câu trả lời đúng là: jQuery là một thư viện JavaScript	
Câu hỏi ${f 3}$	
Chính xác	
Điểm 1,00 của 1,00	
Công nghệ nào sau đây không được sử dụng khi hiện thực AJAX?	
Chọn một:	
○ a. DOM	
○ b. DHTML	
○ c. CSS	
⊚ d. Flash	✓
Câu trả lời của bạn là chính xác.	
Câu trả lời đúng là: Flash	

Chính xác	
Điểm 1,00 của 1,00	
Các phương thức jQuery: .get(), .post(), và .ajax() khi sử dụng đều phải khai báo thuộc tính nào trong object	đầu vào?
Chọn một:	
a. method	
b. url	✓
○ c. headers	
○ d. data	
Câu trả lời của bạn là chính xác.	
Câu trả lời đúng là: url	
Câu hỏi <b>5</b>	
Chính xác	
Điểm 1,00 của 1,00	
Điểm 1,00 của 1,00	
Điểm 1,00 của 1,00  Trong jQuery, phương thức nào sâu đây trả về đá trị là độ rộng của phần tử?	
Trong jQuery, phương thức nào sâu đây trả về đá trị là độ rộng của phần tử?	
Trong jQuery, phương thức nào sâu đây trả về đá trị là độ rộng của phần tử? Chọn một:	
Chọn một: ○ a. Tất cả đều sai	
Trong jQuery, phương thức nào sâu đây trả về đá trị là độ rộng của phần tử?  Chọn một:  a. Tất cả đều sai  b. getCSSWidth()	•
Trong jQuery, phương thức nào sâu đây trả về đá trị là độ rộng của phần tử?  Chọn một:  a. Tất cả đều sai  b. getCSSWidth()  c. getWidth()	•
Trong jQuery, phương thức nào sâu đây trả về đá trị là độ rộng của phần tử?  Chọn một:  a. Tất cả đều sai  b. getCSSWidth()  c. getWidth()	•

Câu hỏi <b>6</b>	
Chính xác	
Điểm 1,00 của 1,00	
Trong jQuery, Ký hiệu nào dùng để thay thế cho jQuery?	
Chọn một:	
○ a. Ký hiệu ?	
◯ b. Tất cả đều sai	
◯ c. Ký hiệu %	
⊚ d. Ký hiệu \$	~
Câu trả lời của bạn là chính xác.	
Câu trả lời đúng là: Ký hiệu \$	
Câu hởi <b>7</b>	
Chính xác	
Điểm 1,00 của 1,00	
Trong jQuery, phát biểu \$("div") dùng để chọn các phần tử nào?	
Trong jQuery, phát biểu \$("div") dùng để chọn các phần tử nào? Chọn một:	
	<b>✓</b>
Chọn một:	<b>✓</b>
Chọn một:  ⊚ a. Tất cả các phần tử có tên thẻ là div	•
Chọn một:  a. Tất cả các phần tử có tên thẻ là div  b. Tất cả các phần tử có class là div	•
Chọn một:  a. Tất cả các phần tử có tên thẻ là div  b. Tất cả các phần tử có class là div  c. Phần tử có tên thẻ là div đầu tiên	

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.
Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.
Email: elearning@hcmut.edu.vn
Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

Câu hỏi <b>8</b>				
Chính xác				
Điểm 1,00 của 1,00				
Trong jQuery, phát biểu: \$("div.intro") dùng để chọn các phần tử nào?				
Chọn một:				
○ a. Phần tử div đầu tiên có class="intro"				
○ b. Phần tử div đầu tiên có id="intro"				
⊚ c. Tất cả phần tử div có class="intro"	<b>~</b>			
◯ d. Tất cả phần tử div có id="intro"				
Câu trả lời của bạn là chính xác.				
Câu trả lời đúng là: Tất cả phần tử div có class="intro"				
Chuyển tới				

Chapter 7 - Cookies and Sessions (1) ▶