

B. drawline();

}

}

Bài tập

B.

interface Mail {

void method sendMail();

void method log();

}

class MailImpl implements Mail {

@Override

public void method sendMail() {

System.out.println("Gửi mail");

@Override

public void method log() {

System.out.println("Đang nhập");

}



TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN

Thứ..... Ngày..... Năm.....

```

class Main {
    public static void main (String[] args)
    {
        MailImpl m = new MailImpl();
        m.methodSendMail();
        m.methodLog();
    }
}

```

BT 2:

```

interface Shape {
    void draw();
    void private getArea();
    void getPerimeter();
}
interface extends interface
class Rectangle extends Shape

```



B72

```
interface Shape {  
    void draw();
```

```
    void getArea();
```

```
    void getPerimeter();
```

```
}
```

String color = "red";

```
class Rectangle implements Shape {
```

```
    private float width;
```

```
    private float height;
```

```
    String color = "red";
```

```
@Override
```

```
public void draw() {
```

```
    System.out.println("Màu" + color);
```

```
}
```

```
}
```

```
class Circle implements Shape {
```



@Override
 public void draw() {
 System.out.println("màu '4' color");
 }
 }

color = "red";

Class Main {
 public static void main (String [] args)
 {
 Rectangle R = new Rectangle();
 R.draw();
 Circle C = new Circle();
 C.draw();
 }
 }

no; }

BT3

abstract class phuongtiendichuyen {
 protected String loai phuongtien;
 protected String hang sanxuat;



Thứ.....Ngày.....Tháng.....Năm.....

```
public String layTenHangSanXuat() {  
    this.loaiPhuongTien = xe;  
    this.hangSanXuat = bus;
```

```
}
```

```
public void bat dau() {
```

```
    System.out.println("Điểm bắt đầu");
```

```
}
```

```
public void tăng tốc() {
```

```
    System.out.println("Điểm tăng tốc");
```

```
}
```

```
public void dừng lại() {
```

```
    System.out.println("Điểm dừng");
```

```
}
```

```
abstract double layVanToc();
```

```
}
```

```
class Hang HangSanXuat extends PhuongTien
```

```
{  
    private String tenHangSanXuat;
```



TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN

private String tenQuocgia;

@Override

public String layTenHangSanXuat() {

System.out.println("Hàng sản xuất là: " + tenHangSanXuat);

this.tenHangSanXuat = "bút bi";

this.tenQuocgia = "VIỆT NAM";

}

↙

class MayBay extends PhuongTienDichuyen {

private String loaiPhienLieu;

public void catCanh() {

System.out.println("Bay lên");

public void hạCanh() {

System.out.println("hạ xuống");

}

}

@Override



TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN


```
public double layvanTac() {  
    System.out.println(159, 10);  
}
```

```
}
```

```
class Xeto ext extends phuongtriendichuyen {  
    private String laiphienlien;
```

```
    @Override
```

```
    public double layvanTac() {  
        System.out.println(50.0);  
    }
```

```
}
```

```
class Xedap extends phuongtriendichuyen {
```

```
    @Override
```

```
    public double layvanTac() {  
        System.out.println(5.0);  
    }  
}
```

```
class main {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
        May Bay m = new MayBay();
```



m. bat dan ();

m. tang tai ();

m. dung lai ();

m. lag kantai ();

~~xeoto~~ X = new xeoto ();

X. bat dan ();

X. tang tai ();

X. dung lai ();

X. lag kantai;

xeclap d = new xeclap ();

d. bat dan ();

d. tang tai ();

d. dung lai ();

d. lag kantai ();

}

}

B4



Thứ.....Ngày.....Tháng.....Năm.....

```
class car
```

```
protected color String color = "red";
```

```
protected double speed = 50;
```

```
private void accelerate () {
```

```
System.out.println ("tác do " + color  
+ "ten " + "Vantac");
```

```
}
```

```
public String get color () {
```

```
return color; }
```

```
public double String get speed () {
```

```
return speed; }
```

```
}
```

```
class BMW extends car {
```

```
@ override
```

```
public void accelerate () {
```

```
System.out.println ("xe BMW" + color + speed);
```

```
public String toString ()
```



TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN

Thứ.....Ngày.....Tháng.....Năm.....

```
}  
    System.out.println("màu "+color+"  
    tốc độ" + speed + "xeBMW"); }  
}
```

```
class civic extends car {
```

```
    @Override
```

```
    public void accelerate () {
```

```
        System.out.println("xeCivic" +  
        color + speed ); }  
}
```

```
    public String toString () {
```

```
        System.out.println("màu "+color+"  
        "tốc độ" + speed + "xe civic"); }  
}
```

```
}
```

```
class main {
```

```
    public static void main (String[]
```

```
    args) {
```

```
        Bmw B = new Bmw();
```



TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN

Thứ.....Ngày.....Tháng.....Năm.....

m. accelerate();

m. toString();

Civic c = new Civic();

c. accelerate();

c. toString();

}

}

Bs:

interface moveable {

void move up();

void move down();

void move left();

void move ~~Right~~ right();

}