```
import { useState, useEffect, useCallback } from 'react';
import { supabase, type TransferIn, type TransferOut, type ElearningStudent } from './lib/supabase';
import { UserPlus, UserMinus, Search, Plus, Trash2, CreditCard as Edit2, X, Save, GraduationCap, ChevronDown,
FileText, Calendar, School, AlertCircle, Monitor } from 'lucide-react';

const GRADES = ['الأول الثانوي', 'الثاني الثانوي', 'الثالث الثانوي'];
const SECTIONS = ['أ', 'ب', 'ج', 'د', 'هـ', 'و'];

type Tab = 'transfers_in' | 'transfers_out' | 'elearning';

const emptyTransferIn = (): Omit<TransferIn, 'id' | 'created_at' => ({
  student_name: '', national_id: '', grade: '', section: '',
  from_school: '', transfer_date: '', start_date: '', notes: '',
});

const emptyTransferOut = (): Omit<TransferOut, 'id' | 'created_at' => ({
  student_name: '', national_id: '', grade: '', section: '',
  to_school: '', transfer_date: '', notes: '',
});

const emptyElearning = (): Omit<ElearningStudent, 'id' | 'created_at' => ({
  student_name: '', national_id: '', grade: '', section: '',
  transfer_date: '', notes: '',
});

export default function App() {
  const [tab, setTab] = useState<Tab>('transfers_in');
  const [transfersIn, setTransfersIn] = useState<TransferIn[]>([]);
  const [transfersOut, setTransfersOut] = useState<TransferOut[]>([]);
  const [elearning, setElearning] = useState<ElearningStudent[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [search, setSearch] = useState('');
  const [gradeFilter, setGradeFilter] = useState('');
  const [showForm, setShowForm] = useState(false);
  const [editingId, setEditingId] = useState<string | null>(null);
```

```
;const [formIn, setFormIn] = useState(emptyTransferIn())
;const [formOut, setFormOut] = useState(emptyTransferOut())
;const [formEl, setFormEl] = useState(emptyElearning())
;const [saving, setSaving] = useState(false)
;('')const [error, setError] = useState
;const [deleteConfirm, setDeleteConfirm] = useState<string | null>(null)

} <= () const fetchData = useCallback(async
;setLoading(true)
])const [{ data: inData }, { data: outData }, { data: elData }] = await Promise.all
,supabase.from('transfers_in').select('*').order('transfer_date', { ascending: false })
,supabase.from('transfers_out').select('*').order('transfer_date', { ascending: false })
,supabase.from('elearning_students').select('*').order('transfer_date', { ascending: false })
;([
;setTransfersIn(inData ?? [])
;setTransfersOut(outData ?? [])
;setElearning(elData ?? [])
;setLoading(false)
;([] ,{

;}, [fetchData]) ;()useEffect(() => { fetchData

} = const filtered
} <= (transfers_in: transfersIn.filter((r
;()const q = search.toLowerCase
return (!q || r.student_name.includes(q) || r.national_id.includes(q) || r.from_school.includes(q))
;(gradeFilter || r.grade === gradeFilter!) &&
,({
} <= (transfers_out: transfersOut.filter((r
;()const q = search.toLowerCase
return (!q || r.student_name.includes(q) || r.national_id.includes(q) || r.to_school.includes(q))
;(gradeFilter || r.grade === gradeFilter!) &&
,({
} <= (elearning: elearning.filter((r
;()const q = search.toLowerCase
return (!q || r.student_name.includes(q) || r.national_id.includes(q))
;(gradeFilter || r.grade === gradeFilter!) &&
```

```
},(
;{

} <= () = const openAddForm
;setEditingId(null)
;setFormIn(emptyTransferIn())
;setFormOut(emptyTransferOut())
;setFormEl(emptyElearning())
;("")setError
;setShowForm(true)
;{

} <= const openEditForm = (record: TransferIn | TransferOut | ElearningStudent)
;setEditingId(record.id)
;("")setError
;if (tab === 'transfers_in') setFormIn(record as TransferIn)
;else if (tab === 'transfers_out') setFormOut(record as TransferOut)
;else setFormEl(record as ElearningStudent)
;setShowForm(true)
;{

} <= () = const validate
} if (tab === 'transfers_in')
return (!formIn.student_name.trim()) if 'اسم الطالبة مطلوب';
return (!formIn.national_id.trim()) if 'رقم الهوية مطلوب';
return (!formIn.grade) if 'المرحلة الدراسية مطلوبة';
return (!formIn.from_school.trim()) if 'المدرسة المنقولة منها مطلوبة';
return (!formIn.transfer_date) if 'تاريخ النقل مطلوب';
return (!formIn.start_date) if 'تاريخ المباشرة مطلوب';
} ('else if (tab === 'transfers_out {
return (!formOut.student_name.trim()) if 'اسم الطالبة مطلوب';
return (!formOut.national_id.trim()) if 'رقم الهوية مطلوب';
return (!formOut.grade) if 'المرحلة الدراسية مطلوبة';
return (!formOut.to_school.trim()) if 'المدرسة المنقولة إليها مطلوبة';
return (!formOut.transfer_date) if 'تاريخ النقل مطلوب';
} else {
return (!formEl.student_name.trim()) if 'اسم الطالبة مطلوب';
```

```
return (!formEl.national_id.trim()) if 'رقم الهوية مطلوب';
return (!formEl.grade) if 'المرحلة الدراسية مطلوبة';
return (!formEl.transfer_date) if 'تاريخ التحويل مطلوب';
{
return '';
};{

} <= () const handleSave = async
const err = validate();
if (err) { setError(err); return; }
setSaving(true);
setError('');

} if (tab === 'transfers_in')
const { id, created_at, ...payload } = formIn as TransferIn;
if (editingId) await supabase.from('transfers_in').update(payload).eq('id', editingId);
else await supabase.from('transfers_in').insert(payload);
} ('else if (tab === 'transfers_out {
const { id, created_at, ...payload } = formOut as TransferOut;
if (editingId) await supabase.from('transfers_out').update(payload).eq('id', editingId);
else await supabase.from('transfers_out').insert(payload);
} else {
const { id, created_at, ...payload } = formEl as ElearningStudent;
if (editingId) await supabase.from('elearning_students').update(payload).eq('id', editingId);
else await supabase.from('elearning_students').insert(payload);
{

setSaving(false);
setShowForm(false);
fetchData();
};{

} <= const handleDelete = async (id: string)
const table = tab === 'transfers_in' ? 'transfers_in' : tab === 'transfers_out' ? 'transfers_out' : 'elearning_students';
await supabase.from(table).delete().eq('id', id);
setDeleteConfirm(null);
fetchData();
```

```
;{

} <= const fmt = (d: string)
;'-' if (!d) return
;('-')const [y, m, day] = d.split
;`return `${day}/${m}/${y}
;{

} = const tabConfig
,{ icon: UserPlus, color: 'emerald', count: transfersIn.length ,'منقولات إلى المدرسة' :label } :transfers_in
,{ icon: UserMinus, color: 'rose', count: transfersOut.length ,'منقولات من المدرسة' :label } :transfers_out
,{ icon: Monitor, color: 'sky', count: elearning.length ,'التعليم الإلكتروني' :label } :elearning
;{

;const activeRows = filtered[tab]

) return
div dir="rtl" className="min-h-screen font-sans" style={{ background: 'linear-gradient(160deg, #e8f4fd 0%, >
<#f0f7ff 40%, #e2eef9 70%, #d6e8f5 100%)' }}

{/* Decorative wave background */}
<div className="fixed inset-0 pointer-events-none overflow-hidden" style={{ zIndex: 0 }}>
svg className="absolute bottom-0 left-0 w-full" viewBox="0 0 1440 320" preserveAspectRatio="none" >
<style={{ height: '35vh' }}
path fill="rgba(186,224,255,0.35)" >
d="M0,192L60,186.7C120,181,240,171,360,181.3C480,192,600,224,720,224C840,224,960,192,1080,181.3C1200,17
1,1320,181,1380,186.7L1440,192L1440,320L1380,320C1320,320,1200,320,1080,320C960,320,840,320,720,320C600
</ ",320,480,320,360,320C240,320,120,320,60,320L0,320Z
<svg/>
svg className="absolute bottom-0 left-0 w-full" viewBox="0 0 1440 320" preserveAspectRatio="none" >
<style={{ height: '25vh' }}
path fill="rgba(147,205,255,0.25)" >
d="M0,256L48,245.3C96,235,192,213,288,213.3C384,213,480,235,576,240C672,245,768,235,864,218.7C960,203,10
56,181,1152,181.3C1248,181,1344,203,1392,213.3L1440,224L1440,320L1392,320C1344,320,1248,320,1152,320C10
</ "56,320,960,320,864,320C768,320,672,320,576,320C480,320,384,320,288,320C192,320,96,320,48,320L0,320Z
<svg/>
<"svg className="absolute top-0 right-0 w-1/2 opacity-20" viewBox="0 0 600 400>
</ "(٥٦,١٥٢,٢٢٠,٠,١٥)circle cx="500" cy="80" r="220" fill="rgba>
</ "(٩٦,١٧٦,٢٣٢,٠,١٢)circle cx="400" cy="200" r="140" fill="rgba>
<svg/>
```

```
<div/>

<div className="relative" style={{ zIndex: 1 }}>

{/* Header with logo image */}

header className="relative overflow-hidden" style={{ background: 'linear-gradient(135deg, #0a4f8c 0%, >
<#1170b8 50%, #1a8fd1 100%)' }}

{/* Inner wave decoration */}

svg className="absolute bottom-0 left-0 w-full" viewBox="0 0 1440 60" preserveAspectRatio="none" >
<style={{ height: '30px' }}

path fill="rgba(232,244,253,0.95)" >
d="M0,30L80,26C160,22,320,14,480,18C640,22,800,38,960,42C1120,46,1280,38,1360,34L1440,30L1440,60L1360,60
</ "C1280,60,1120,60,960,60C800,60,640,60,480,60C320,60,160,60,80,60L0,60Z

<svg/>

{/* Subtle circles */}

div className="absolute top-[-40px] left-[-40px] w-64 h-64 rounded-full opacity-10" style={{ background: >
</ 'radial-gradient(circle, #fff 0%, transparent 70%)' }}

div className="absolute bottom-[-20px] right-20 w-40 h-40 rounded-full opacity-10" style={{ background: >
</ 'radial-gradient(circle, #7dd3fc 0%, transparent 70%)' }}


<"div className="relative max-w-5xl mx-auto px-4 pt-6 pb-10 flex flex-col items-center text-center gap-4>

img>

"src="https://i.ibb.co/tMJM2hZM/image.png

alt="شعار المدرسة"

"className="h-28 object-contain drop-shadow-lg

onError={(e) => { (e.target as HTMLImageElement).style.display = 'none'; }}

</

<div>

<"h1 className="text-2xl font-extrabold text-white leading-snug tracking-wide>

سجل التسجيل والقبول

<h1/>

<"p className="text-sky-200 text-sm mt-1 font-medium>

الثانوية الثالثة بالخبر  |  قسم الشؤون الطلابية

<p/>

<div/>

<div/>

<header/>


<"div className="max-w-6xl mx-auto px-4 py-7 space-y-6>

{/* Stats cards */}
```

```
<"div className="grid grid-cols-3 gap-4>
} <= ([Object.entries(tabConfig) as [Tab, typeof tabConfig[Tab]][]).map(([key, cfg)}
;const Icon = cfg.icon
} = <const colorMap: Record<string, string
,'emerald: 'from-emerald-400 to-emerald-600
,'rose: 'from-rose-400 to-rose-600
,'sky: 'from-sky-400 to-sky-600
;{
} = <const bgMap: Record<string, string
,'emerald: 'bg-emerald-50 border-emerald-100
,'rose: 'bg-rose-50 border-rose-100
,'sky: 'bg-sky-50 border-sky-100
;{
} = <const textMap: Record<string, string
,'emerald: 'text-emerald-700
,'rose: 'text-rose-600
,'sky: 'text-sky-700
;{
) return
button>
key={key}
}} ;(")onClick={() => { setTab(key); setSearch(''); setGradeFilter
className={`rounded-2xl border shadow-sm p-4 flex flex-col items-center gap-2 transition-all
${bgMap[cfg.color]} ${tab === key ? 'ring-2 ring-offset-1 ring-sky-400 shadow-md' : 'hover:shadow-md'}`}
<
<div className={`bg-gradient-to-br ${colorMap[cfg.color]} rounded-xl p-2.5 shadow`}>
</ "Icon className="w-5 h-5 text-white>
<div/>
<span className={`text-2xl font-extrabold ${textMap[cfg.color]}`}>{cfg.count}</span>
<span className="text-xs text-slate-500 font-medium text-center leading-tight">{cfg.label}</span>
<button/>
;(
{({
<div/>

{/* Main card */}
```

```
div className="bg-white/90 backdrop-blur-sm rounded-3xl shadow-lg border border-white/60 overflow->
<"hidden
{/* Tabs */}
<"div className="flex border-b border-slate-100 bg-slate-50/60>
} <= ([Object.entries(tabConfig) as [Tab, typeof tabConfig[Tab]][]).map(([key, cfg)}
;const Icon = cfg.icon
} = <const activeColor: Record<string, string
,'emerald: 'text-emerald-700 border-emerald-500 bg-white
,'rose: 'text-rose-600 border-rose-500 bg-white
,'sky: 'text-sky-700 border-sky-500 bg-white
;{
) return
button>
key={key}
}} ;('')onClick={() => { setTab(key); setSearch(''); setGradeFilter
className={`flex-1 flex items-center justify-center gap-2 py-3.5 text-sm font-semibold border-b-2
}$ transition-all
tab === key ? activeColor[cfg.color] : 'border-transparent text-slate-500 hover:text-slate-700 hover:bg-
'white/50
{`{
<
</ "Icon className="w-4 h-4>
<span className="hidden sm:inline">{cfg.label}</span>
<button/>
;(
{({
<div/>


{/* Toolbar */}
<"div className="p-4 flex flex-col sm:flex-row gap-3 border-b border-slate-100>
<"div className="relative flex-1>
</ "Search className="absolute right-3 top-1/2 -translate-y-1/2 w-4 h-4 text-slate-400>
input>
"type="text
"بحث باسم الطالبة أو رقم الهوية..."=placeholder
value={search}
onChange={(e) => setSearch(e.target.value)}
```

```
                    className="w-full pr-10 pl-4 py-2.5 border border-slate-200 rounded-xl text-sm focus:outline-none
                                                                                    "focus:ring-2 focus:ring-sky-300 bg-slate-50
                                                                                                                    </
                                                                                                                  <div/>
                                                                                                  <"div className="relative>
                                                                                                                  select>
                                                                                                     value={gradeFilter}
                                                                                  onChange={(e) => setGradeFilter(e.target.value)}
                  className="appearance-none pr-4 pl-8 py-2.5 border border-slate-200 rounded-xl text-sm focus:outline-
                                                                                    "none focus:ring-2 focus:ring-sky-300 bg-slate-50 text-slate-700
                                                                                                                    <
                                                                                  <option/>كل المراحل<""=option value>
                                                                  {GRADES.map((g) => <option key={g} value={g}>{g}</option>)}
                                                                                                                 <select/>
                ChevronDown className="absolute left-2 top-1/2 -translate-y-1/2 w-4 h-4 text-slate-400 pointer-events->
                                                                                                                 </ "none
                                                                                                                  <div/>
                                                                                                                button>
                                                                                                   onClick={openAddForm}
                  className="flex items-center gap-2 bg-gradient-to-l from-sky-600 to-sky-700 hover:from-sky-500
                                                                                    "hover:to-sky-600 text-white px-5 py-2.5 rounded-xl text-sm font-semibold transition-all shadow
                                                                                                                    <
                                                                                                  </ "Plus className="w-4 h-4>
                                                                                                                 إضافة سجل
                                                                                                                <button/>
                                                                                                                 <div/>


                                                                                                  {/* Table area */}
                                                                                                <"div className="overflow-x-auto>
                                                                                                    ) ? loading}
                                                                                                <"div className="py-20 text-center>
                div className="inline-block w-8 h-8 border-4 border-sky-200 border-t-sky-500 rounded-full animate->
                                                                                                                 </ "spin
                                                                                  <p/>جارٍ تحميل البيانات...<"p className="text-slate-400 text-sm mt-3>
                                                                                                                  <div/>
                                                                                                  ) ? activeRows.length === 0 : (
                                                                                                                 </ EmptyState>
                                                                                                  ) ? 'tab === 'transfers_in : (
```

```
TransferInTable rows={filtered.transfers_in} fmt={fmt} onEdit={openEditForm} >
</ onDelete={setDeleteConfirm}

) ? 'tab === 'transfers_out : (

TransferOutTable rows={filtered.transfers_out} fmt={fmt} onEdit={openEditForm} >
</ onDelete={setDeleteConfirm}

) : (

ElearningTable rows={filtered.elearning} fmt={fmt} onEdit={openEditForm} onDelete={setDeleteConfirm}>
</

{(

<div/>


) && loading!}

<"div className="px-5 py-3 border-t border-slate-100 text-xs text-slate-400 text-left>

سجل {activeRows.length}

<div/>

{(

<div/>

<div/>

<div/>


{/* Modal Form */}

) && showForm}

<"div className="fixed inset-0 bg-black/40 backdrop-blur-sm z-50 flex items-center justify-center p-4>

div className="bg-white rounded-3xl shadow-2xl w-full max-w-lg max-h-[92vh] overflow-y-auto border >
<"border-slate-100

<"div className="flex items-center justify-between px-6 py-4 border-b border-slate-100>

<"div className="flex items-center gap-3>

<"div className="bg-gradient-to-br from-sky-400 to-sky-600 rounded-xl p-2 shadow>

</ "tab === 'transfers_in' ? <UserPlus className="w-5 h-5 text-white}

</ "tab === 'transfers_out' ? <UserMinus className="w-5 h-5 text-white :

{</ "Monitor className="w-5 h-5 text-white> :

<div/>

<"h2 className="font-bold text-slate-800>

{editingId ? 'تعديل السجل' : (

'tab === 'transfers_in ? 'إضافة منقولة إلى المدرسة'

: 'tab === 'transfers_out ? 'إضافة منقولة من المدرسة'

: 'إضافة طالبة تعليم إلكتروني'

{(
```

<h2/>

button onClick={() => setShowForm(false)} className="p-2 rounded-xl hover:bg-slate-100 text-slate-500 >
<"transition-colors

</ "X className="w-5 h-5>

<button/>

<"div className="px-6 py-5 space-y-4>

) && error}

div className="flex items-center gap-2 bg-rose-50 border border-rose-200 text-rose-700 text-sm px-4 >
<"py-3 rounded-xl

</ "AlertCircle className="w-4 h-4 flex-shrink-0>

{error}

{(

) && 'tab === 'transfers_in}

</ TransferInForm form={formIn} setForm={setFormIn}>

{(

) && 'tab === 'transfers_out}

</ TransferOutForm form={formOut} setForm={setFormOut}>

{(

) && 'tab === 'elearning}

</ ElearningForm form={formEl} setForm={setFormEl}>

{(

<"div className="px-6 py-4 border-t border-slate-100 flex gap-3 justify-end>

button onClick={() => setShowForm(false)} className="px-5 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 >
<"text-slate-600 text-sm font-medium hover:bg-slate-50 transition-colors

إلغاء

<button/>

button>

onClick={handleSave}

disabled={saving}

className="flex items-center gap-2 px-5 py-2.5 rounded-xl bg-gradient-to-l from-sky-600 to-sky-700
"hover:from-sky-500 hover:to-sky-600 text-white text-sm font-semibold transition-all disabled:opacity-60 shadow

<

</ "Save className="w-4 h-4>

{saving ? 'جارٍ الحفظ...' : 'حفظ'}

<button/>

{(

{/* Delete Confirm */}

) && deleteConfirm}

<"div className="fixed inset-0 bg-black/40 backdrop-blur-sm z-50 flex items-center justify-center p-4>

<"div className="bg-white rounded-3xl shadow-2xl p-6 max-w-sm w-full text-center space-y-4>

<"div className="bg-rose-100 w-14 h-14 rounded-full flex items-center justify-center mx-auto>

</ "Trash2 className="w-6 h-6 text-rose-500>

<h3/>تأكيد الحذف<"h3 className="font-bold text-slate-800 text-lg>

<p/>.هل أنتِ متأكدة من حذف هذا السجل؟ لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء<"p className="text-slate-500 text-sm mt-1>

<"div className="flex gap-3>

button onClick={() => setDeleteConfirm(null)} className="flex-1 px-4 py-2.5 rounded-xl border border-> <"slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium hover:bg-slate-50 transition-colors

إلغاء

<button/>

button onClick={() => handleDelete(deleteConfirm)} className="flex-1 px-4 py-2.5 rounded-xl bg-rose-> <"500 hover:bg-rose-600 text-white text-sm font-semibold transition-colors

حذف

<button/>

{(

;(

{

// ——— Shared helpers ———

```
const inputClass = 'w-full px-3 py-2.5 border border-slate-200 rounded-xl text-sm focus:outline-none focus:ring-2
;'focus:ring-sky-300 bg-slate-50 text-slate-800 placeholder-slate-400


function Field({ label, required, icon, children }: { label: string; required?: boolean; icon?: React.ReactNode; children:
} React.ReactNode })
) return
<div>
<"label className="flex items-center gap-1.5 text-xs font-semibold text-slate-600 mb-1.5>
{<icon && <span className="text-slate-400">{icon}</span}
{label}
{<required && <span className="text-rose-500">*</span}
<label/>
{children}
<div/>
;(
{


function GradeSection({ grade, setGrade, section, setSection }: { grade: string; setGrade: (v: string) => void; section:
} string; setSection: (v: string) => void })
) return
<"div className="grid grid-cols-2 gap-3>
<required icon={<GraduationCap className="w-4 h-4" />} "المرحلة الدراسية"=Field label>
<select value={grade} onChange={(e) => setGrade(e.target.value)} className={inputClass}>
<option/>اختر المرحلة<""=option value>
{GRADES.map((g) => <option key={g} value={g}>{g}</option>)}
<select/>
<Field/>
<icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "الفصل"=Field label>
<select value={section} onChange={(e) => setSection(e.target.value)} className={inputClass}>
<option/>اختياري<""=option value>
{SECTIONS.map((s) => <option key={s} value={s}>{s}</option>)}
<select/>
<Field/>
<div/>
;(
{
```

```
function TransferInForm({ form, setForm }: { form: Omit<TransferIn, 'id' | 'created_at'>; setForm: (f: Omit<TransferIn,
} 'id' | 'created_at'>) => void })

) return

<>

<required icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "اسم الطالبة"=Field label>

input type="text" value={form.student_name} onChange={(e) => setForm({ ...form, student_name: >
</ className={inputClass} "الاسم الكامل"=e.target.value })} placeholder

<Field/>

<required icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "رقم الهوية"=Field label>

input type="text" value={form.national_id} onChange={(e) => setForm({ ...form, national_id: e.target.value })} >
</ "className={inputClass} dir="ltr "رقم الهوية الوطنية"=placeholder

<Field/>

GradeSection grade={form.grade} setGrade={(v) => setForm({ ...form, grade: v })} section={form.section} >
</ setSection={(v) => setForm({ ...form, section: v })}

<required icon={<School className="w-4 h-4" />} "المدرسة المنقولة منها"=Field label>

input type="text" value={form.from_school} onChange={(e) => setForm({ ...form, from_school: e.target.value >
</ className={inputClass} "اسم المدرسة"=})} placeholder

<Field/>

<"div className="grid grid-cols-2 gap-3>

<required icon={<Calendar className="w-4 h-4" />} "تاريخ النقل"=Field label>

input type="date" value={form.transfer_date} onChange={(e) => setForm({ ...form, transfer_date: >
</ "e.target.value })} className={inputClass} dir="ltr

<Field/>

<required icon={<Calendar className="w-4 h-4" />} "تاريخ المباشرة"=Field label>

input type="date" value={form.start_date} onChange={(e) => setForm({ ...form, start_date: e.target.value })} >
</ "className={inputClass} dir="ltr

<Field/>

<div/>

<icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "ملاحظات"=Field label>

textarea value={form.notes} onChange={(e) => setForm({ ...form, notes: e.target.value })} >
</ rows={2} className={inputClass + ' resize-none'} "ملاحظات إضافية (اختياري)"=placeholder

<Field/>

</>

;)

{


function TransferOutForm({ form, setForm }: { form: Omit<TransferOut, 'id' | 'created_at'>; setForm: (f:
} Omit<TransferOut, 'id' | 'created_at'>) => void })
```

```
) return
<>
<required icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "اسم الطالبة"=Field label>
input type="text" value={form.student_name} onChange={(e) => setForm({ ...form, student_name: >
</ className={inputClass} "الاسم الكامل"=e.target.value })} placeholder
<Field/>
<required icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "رقم الهوية"=Field label>
input type="text" value={form.national_id} onChange={(e) => setForm({ ...form, national_id: e.target.value })} >
</ "className={inputClass} dir="ltr "رقم الهوية الوطنية"=placeholder
<Field/>
GradeSection grade={form.grade} setGrade={(v) => setForm({ ...form, grade: v })} section={form.section} >
</ setSection={(v) => setForm({ ...form, section: v })}
<required icon={<School className="w-4 h-4" />} "المدرسة المنقولة إليها"=Field label>
input type="text" value={form.to_school} onChange={(e) => setForm({ ...form, to_school: e.target.value })} >
</ className={inputClass} "اسم المدرسة"=placeholder
<Field/>
<required icon={<Calendar className="w-4 h-4" />} "تاريخ النقل"=Field label>
input type="date" value={form.transfer_date} onChange={(e) => setForm({ ...form, transfer_date: >
</ "e.target.value })} className={inputClass} dir="ltr
<Field/>
<icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "ملاحظات"=Field label>
textarea value={form.notes} onChange={(e) => setForm({ ...form, notes: e.target.value })} >
</ rows={2} className={inputClass + ' resize-none'} "ملاحظات إضافية (اختياري)"=placeholder
<Field/>
</>
);
{

function ElearningForm({ form, setForm }: { form: Omit<ElearningStudent, 'id' | 'created_at'>; setForm: (f:
} Omit<ElearningStudent, 'id' | 'created_at'>) => void })
) return
<>
<required icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "اسم الطالبة"=Field label>
input type="text" value={form.student_name} onChange={(e) => setForm({ ...form, student_name: >
</ className={inputClass} "الاسم الكامل"=e.target.value })} placeholder
<Field/>
<required icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "رقم الهوية"=Field label>
input type="text" value={form.national_id} onChange={(e) => setForm({ ...form, national_id: e.target.value })} >
</ "className={inputClass} dir="ltr "رقم الهوية الوطنية"=placeholder
<Field/>
```

```
GradeSection grade={form.grade} setGrade={(v) => setForm({ ...form, grade: v })} section={form.section} >
</ setSection={(v) => setForm({ ...form, section: v })}

<required icon={<Calendar className="w-4 h-4" />} "تاريخ التحويل للتعليم الإلكتروني"=Field label>

input type="date" value={form.transfer_date} onChange={(e) => setForm({ ...form, transfer_date: >
</ "e.target.value })} className={inputClass} dir="ltr

<Field/>

<icon={<FileText className="w-4 h-4" />} "ملاحظات"=Field label>

textarea value={form.notes} onChange={(e) => setForm({ ...form, notes: e.target.value })} >
</ rows={2} className={inputClass + ' resize-none'} "ملاحظات إضافية (اختياري)"=placeholder

<Field/>

</>

);

{


// ── Tables ──────────────────────────────────────────────────────────────────


function ActionCell({ id, onEdit, onDelete, record }: { id: string; onEdit: (r: TransferIn | TransferOut | ElearningStudent)
} => void; onDelete: (id: string) => void; record: TransferIn | TransferOut | ElearningStudent })

) return

<"div className="flex items-center justify-center gap-1.5>

button onClick={() => onEdit(record)} className="p-1.5 rounded-lg hover:bg-sky-100 text-sky-600 transition->
<"تعديل"=colors" title

</ "Edit2 className="w-3.5 h-3.5>

<button/>

button onClick={() => onDelete(id)} className="p-1.5 rounded-lg hover:bg-rose-100 text-rose-500 transition->
<"حذف"=colors" title

</ "Trash2 className="w-3.5 h-3.5>

<button/>

<div/>

);

{


} function GradeBadge({ grade, section, color }: { grade: string; section: string; color: string })

} = <const cls: Record<string, string

,'emerald: 'bg-emerald-100 text-emerald-700

,'rose: 'bg-rose-100 text-rose-700

,'sky: 'bg-sky-100 text-sky-700

;{

) return
```

```
<span className={`inline-flex items-center px-2 py-0.5 rounded-full text-xs font-medium ${cls[color]}`}>
{grade}{section ? ` / ${section}` : ''}
<span/>
;(
{

;'const thClass = 'px-4 py-3 text-right font-semibold text-xs text-slate-500 uppercase tracking-wide
;'const tdClass = 'px-4 py-3 text-sm

function TransferInTable({ rows, fmt, onEdit, onDelete }: { rows: TransferIn[]; fmt: (d: string) => string; onEdit: (r:
} TransferIn | TransferOut | ElearningStudent) => void; onDelete: (id: string) => void })
) return
<"table className="w-full>
<"thead><tr className="bg-emerald-50/60 border-b border-emerald-100>
<th className={thClass}>#</th>
<th/>اسم الطالبة<th className={thClass}>
<th/>رقم الهوية<th className={thClass}>
<th/>المرحلة<th className={thClass}>
<th/>المدرسة المنقولة منها<th className={thClass}>
<th/>تاريخ النقل<th className={thClass}>
<th/>تاريخ المباشرة<th className={thClass}>
<th/>ملاحظات<th className={thClass}>
<th/>إجراءات<"th className="px-4 py-3 text-center text-xs text-slate-500 font-semibold uppercase>
<tr></thead/>
<"tbody className="divide-y divide-slate-50>
) <= (rows.map((r, i}
<"tr key={r.id} className="hover:bg-emerald-50/30 transition-colors>
<td className={tdClass + ' text-slate-400'}>{i + 1}</td>
<td className={tdClass + ' font-semibold text-slate-800'}>{r.student_name}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-500 font-mono text-xs'}>{r.national_id}</td>
<td className={tdClass}><GradeBadge grade={r.grade} section={r.section} color="emerald" /></td>
<td className={tdClass + ' text-slate-600'}>{r.from_school}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-500 whitespace-nowrap'}>{fmt(r.transfer_date)}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-500 whitespace-nowrap'}>{fmt(r.start_date)}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-400 max-w-32 truncate'}>{r.notes || '-'}</td>
<td className={tdClass}><ActionCell id={r.id} record={r} onEdit={onEdit} onDelete={onDelete} /></td>
<tr/>
```

```
{((
<tbody/>
<table/>
;(
{

function TransferOutTable({ rows, fmt, onEdit, onDelete }: { rows: TransferOut[]; fmt: (d: string) => string; onEdit: (r:
} TransferIn | TransferOut | ElearningStudent) => void; onDelete: (id: string) => void })
) return
<"table className="w-full>
<"thead><tr className="bg-rose-50/60 border-b border-rose-100>
<th className={thClass}>#</th>
<th/>اسم الطالبة<th className={thClass}>
<th/>رقم الهوية<th className={thClass}>
<th/>المرحلة<th className={thClass}>
<th/>المدرسة المنقولة إليها<th className={thClass}>
<th/>تاريخ النقل<th className={thClass}>
<th/>ملاحظات<th className={thClass}>
<th/>إجراءات<"th className="px-4 py-3 text-center text-xs text-slate-500 font-semibold uppercase>
<tr></thead/>
<"tbody className="divide-y divide-slate-50>
) <= (rows.map((r, i}
<"tr key={r.id} className="hover:bg-rose-50/30 transition-colors>
<td className={tdClass + ' text-slate-400'}>{i + 1}</td>
<td className={tdClass + ' font-semibold text-slate-800'}>{r.student_name}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-500 font-mono text-xs'}>{r.national_id}</td>
<td className={tdClass}><GradeBadge grade={r.grade} section={r.section} color="rose" /></td>
<td className={tdClass + ' text-slate-600'}>{r.to_school}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-500 whitespace-nowrap'}>{fmt(r.transfer_date)}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-400 max-w-32 truncate'}>{r.notes || '-'}</td>
<td className={tdClass}><ActionCell id={r.id} record={r} onEdit={onEdit} onDelete={onDelete} /></td>
<tr/>
{((
<tbody/>
<table/>
;(
{
```

```
function ElearningTable({ rows, fmt, onEdit, onDelete }: { rows: ElearningStudent[]; fmt: (d: string) => string; onEdit:
} (r: TransferIn | TransferOut | ElearningStudent) => void; onDelete: (id: string) => void })
) return
<"table className="w-full>
<"thead><tr className="bg-sky-50/60 border-b border-sky-100>
<th className={thClass}>#</th>
<th/>اسم الطالبة<th className={thClass}>
<th/>رقم الهوية<th className={thClass}>
<th/>المرحلة<th className={thClass}>
<th/>تاريخ التحويل<th className={thClass}>
<th/>ملاحظات<th className={thClass}>
<th/>إجراءات<"th className="px-4 py-3 text-center text-xs text-slate-500 font-semibold uppercase>
<tr></thead/>
<"tbody className="divide-y divide-slate-50>
) <= (rows.map((r, i}
<"tr key={r.id} className="hover:bg-sky-50/30 transition-colors>
<td className={tdClass + ' text-slate-400'}>{i + 1}</td>
<td className={tdClass + ' font-semibold text-slate-800'}>{r.student_name}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-500 font-mono text-xs'}>{r.national_id}</td>
<td className={tdClass}><GradeBadge grade={r.grade} section={r.section} color="sky" /></td>
<td className={tdClass + ' text-slate-500 whitespace-nowrap'}>{fmt(r.transfer_date)}</td>
<td className={tdClass + ' text-slate-400 max-w-32 truncate'}>{r.notes || '-'}</td>
<td className={tdClass}><ActionCell id={r.id} record={r} onEdit={onEdit} onDelete={onDelete} /></td>
<tr/>
{((
<tbody/>
<table/>
;(
{

} ()function EmptyState
) return
<"div className="py-16 text-center>
<"div className="bg-slate-100 w-14 h-14 rounded-full flex items-center justify-center mx-auto mb-3>
</ "FileText className="w-6 h-6 text-slate-400>
<div/>
```

<p/>لا توجد سجلات بعد"><p classNameـ="text-slate-500 text-sm>

<p/>اضغطي على "إضافة سجل" للبدء"><p classNameـ="text-slate-400 text-xs mt-1>

);

{