GÖRSEL PROGRAMLAMA — 55 SORULUK QUIZ

Ad Soyad: ..... Öğrenci No: .....

55 soru · Dört seçenek · Tek doğru cevap · Her soru 1 puan · Toplam 55 puan

1. QApplication nesnesinin görevi nedir?

A) Pencere boyutunu belirlemek
B) Olay döngüsü ve uygulama ortamını yönetmek
C) UI dosyasını dönüştürmek
D) Widget rengini ayarlamak

2. Aşağıdaki kodda `kaydet` metodu parametre almıyor ve çağrıldığında None döndürüyor. Bağlantı kurulurken ne olur?
self.btn.clicked.connect(self.kaydet())

A) Buton tıklanıncaya kadar hiçbir işlem yapılmaz.
B) kaydet hemen çalışır; connect geçerli slot alamadığı için hata oluşur.
C) kaydet iki kez çalışır.
D) clicked sinyali otomatik olarak devre dışı kalır.

3. class Form(QMainWindow) tanımında QMainWindow nedir?

A) Paket
B) Üst sınıf
C) Modül
D) Nesne

4. super().__init__() ne işe yarar?

A) Pencereyi kapatır
B) Üst sınıf kurucusunu çağırır
C) UI dosyasını derler
D) Sinyal bağlar

5. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
class AnaPencere:
    def bilgi(self):
        return 'Ana'
class OgrenciPenceresi(AnaPencere):
    def bilgi(self):
        return super().bilgi() + '-Öğrenci'
print(OgrenciPenceresi().bilgi())
```

A) Öğrenci
B) Ana
C) Ana-Öğrenci
D) AttributeError

6. Butonun boyutunu değiştirmeden x=120, y=35 konumuna taşımak için hangisi uygundur?

A) btn.resize(120,35)
B) btn.move(35,120)
C) btn.move(120,35)
D) btn.setGeometry(120,35)

7. Bir buton herhangi bir layout'a eklenmemiştir. Aşağıdaki işlemlerden sonra konumu ve boyutu nedir?
btn.setGeometry(20, 40, 140, 35)
btn.move(120, 60)

A) Konum (20,40), boyut 140×35
B) Konum (120,60), boyut 140×35
C) Konum (120,60), boyut 120×60
D) Konum (20,40), boyut 120×60

8. Hesap makinesi tuşlarını satır ve sütunlara yerleştirmek için hangi layout kullanılır?

A) QHBoxLayout
B) QVBoxLayout
C) QFormLayout
D) QGridLayout

9. QHBoxLayout içine önce addStretch(), ardından iki buton eklenirse butonlar hangi tarafa yaslanır?

A) Sola
B) Sağa
C) Üste
D) Alta

10. QVBoxLayout içerisine QHBoxLayout eklemek için hangi metot kullanılır?

A) addWidget
B) addLayout
C) addRow
D) setWidget

11. Bir QVBoxLayout içinde sırasıyla QLabel, QHBoxLayout ve QPushButton yerleştirmek istiyorsunuz. Aşağıdaki hangi satır dizisi doğrudur?

A) ana.addWidget(lbl); ana.addWidget(yatay); ana.addWidget(btn)
B) ana.addLayout(lbl); ana.addWidget(yatay); ana.addLayout(btn)
C) ana.addWidget(lbl); ana.addLayout(yatay); ana.addWidget(btn)
D) ana.addRow(lbl); ana.addRow(yatay); ana.addRow(btn)

12. Qt Designer'da widget hiyerarşisini hangi panel gösterir?

A) Widget Box
B) Property Editor
C) Object Inspector
D) Action Editor

13. Qt Designer'da yeni bir QLineEdit forma hangi panelden eklenir?

A) Widget Box

B) Property Editor
C) Object Inspector
D) Resource Browser

14. Qt Designer'da objectName hangi panelden değiştirilir?

A) Object Inspector
B) Property Editor
C) Widget Box
D) Signal/Slot Editor

15. Qt Designer'da `txtSifre` QLineEdit alanında başlangıçta 'Şifrenizi giriniz' ipucu görünsün; yazılan karakterler gizlensin. Hangi iki özellik ayarlanmalıdır?

A) text ve objectName
B) placeholderText ve echoMode=Password
C) windowTitle ve readOnly
D) toolTip ve alignment

16. QLineEdit'te şifre karakterlerini maskelemek için echoMode değeri hangisidir?

A) Normal
B) NoEcho
C) Password
D) ReadOnly

17. Aşağıdaki kodda butonlar bir QHBoxLayout içindedir. Görünür düzen hakkında hangisi doğrudur?
layout.addWidget(btn1)
layout.addStretch()
layout.addWidget(btn2)

A) Her iki buton da ortada birleşir.
B) btn1 solda, btn2 sağda; aradaki boşluk esner.
C) İki buton üst üste dizilir.
D) btn1 ve btn2 aynı konuma taşınır.

18. ogrenci.ui dosyasını ui_ogrenci.py dosyasına dönüştüren komut hangisidir?

A) pip ogrenci.ui
B) pyuic5 ogrenci.ui -o ui_ogrenci.py
C) python ogrenci.ui
D) designer -o ogrenci.ui

19. Ui_MainWindow sınıfını pencereye kurmak için hangisi çağrılır?

A) self.ui.setupUi(self)
B) self.ui.show()
C) self.ui.exec_()
D) self.ui.setLayout()

20. btn.clicked.connect(self.kaydet()) ifadesinin temel sorunu nedir?

A) clicked sinyali yok
B) Metot hemen çağrılır

C) QPushButton desteklemez
D) connect argüman almaz

21. Qt Designer'da objectName='btnKaydet' olan butonun görünen yazısı 'Gönder' olarak değiştiriliyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Python kodunda erişim adı otomatik olarak btnGonder olur.
B) Butonun objectName değeri de Gönder olur.
C) Python'da self.ui.btnKaydet ile erişim sürer; ekranda Gönder görünür.
D) Bu değişiklik yalnızca Object Inspector'dan yapılabilir.

22. QSS ile yalnızca objectName değeri btnKaydet olan QPushButton nasıl seçilir?

A) QPushButton.btnKaydet
B) QPushButton#btnKaydet
C) QPushButton:btnKaydet
D) #QPushButton.btnKaydet

23. Üç sekmeli QTabWidget'ta setCurrentIndex(2) hangi sekmeyi açar?

A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Hiçbiri

24. Üç sekmeli QTabWidget'ta aşağıdaki iki satır çalıştırılırsa hangi sekme aktif olur?
tabs.removeTab(0)
tabs.setCurrentIndex(1)
Başlangıç sırası: Ana Sayfa, Ayarlar, Hakkında.

A) Ana Sayfa
B) Ayarlar
C) Hakkında
D) Hiçbiri

25. Sekme başlıkları olmadan İleri/Geri ile sayfa değiştirmek için hangi widget uygundur?

A) QTabWidget
B) QStackedWidget
C) QGroupBox
D) QListWidget

26. Dört sayfalı QStackedWidget'ta son sayfada ileri gitmeyi engelleyen koşul hangisidir?

A) index < count()
B) index <= count()
C) index < count()-1
D) index > 0

27. QListWidget'a tek kitap adı eklemek için hangisi uygundur?

A) addItems('Python')
B) addItem('Python')
C) setItem('Python')

D) setText('Python')

28. QListWidget'ta seçili satırın indeksini veren metot hangisidir?

A) rowCount()
B) currentText()
C) currentRow()
D) selectedIndex()

29. QTableWidget'ın (0,0) hücresine 'Ali' yazmak için hangisi doğrudur?

A) setItem(0,0,'Ali')
B) setText(0,0,'Ali')
C) addItem('Ali')
D) setItem(0,0,QTableWidgetItem('Ali'))

30. QTableWidget(3,2) için son geçerli hücre indeksi hangisidir?

A) (3,2)
B) (2,1)
C) (1,2)
D) (3,1)

31. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
```
veri = {2, 2, 3, 4}
print(len(veri))
```

A) 4
B) 3
C) 2
D) Hata oluşur

32. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
```
t = (10, 20, 30)
print(t[1])
```

A) 10
B) 20
C) 30
D) Hata oluşur

33. Aşağıdakilerden hangisi tek elemanlı bir tuple oluşturur?

A) (5)
B) [5]
C) (5,)
D) {5}

34. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
```
notlar = {'Ali': 70, 'Ayşe': 90}
print(notlar['Ayşe'])
```

A) Ali
B) 70

C) 90
D) Ayşe

35. Aşağıdaki kodda 'Bölüm' anahtarı yoksa hata vermeden 'Yok' yazdıran ifade hangisidir?
bilgi = {'Ad': 'Ela'}

A) print(bilgi['Bölüm'])
B) print(bilgi.get('Bölüm', 'Yok'))
C) print(bilgi.keys('Bölüm'))
D) print(bilgi.pop())

36. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
for i in range(3):
   if i == 1:
      break
else:
   print('Bitti')
print('Son')
```

A) Bitti ve Son
B) Yalnızca Bitti
C) Yalnızca Son
D) Hiçbir çıktı yok

37. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
for i in range(3):
   if i == 1:
      continue
   print(i)
else:
   print('Tamam')
```

A) 0, 2, Tamam
B) 0, 1, 2, Tamam
C) 0, 2
D) Tamam

38. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
metin = 'PyQt5-Designer'
print(metin.split('-')[1][:3])
```

A) PyQ
B) Des
C) ign
D) Designer

39. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
veri = {'a': 1, 'b': 2}
veri['a'] = 5
print(len(veri), veri['a'])
```

A) 3 5
B) 2 1

C) 2 5
D) 3 1

40. Aşağıdaki işlemlerden hangisi tuple için doğrudan geçersizdir?
t = (1, 2, 3)

A) print(t[0])
B) print(len(t))
C) print(t[-1])
D) t[0] = 9

41. QStackedWidget üzerinde 4 sayfa vardır. currentIndex() değeri 3 iken setCurrentIndex(currentIndex()+1) çağrılırsa ne olur?

A) İlk sayfaya geçer
B) Beşinci sayfa oluşturulur
C) Geçersiz indeks nedeniyle geçerli sayfa seçimi kalkabilir
D) Uygulama her zaman kapanır

42. QTableWidget başlangıçta 3 satırlıdır. Aşağıdaki kodun sonucu nedir?
satir = table.rowCount()
table.insertRow(satir)
table.setItem(satir, 0, QTableWidgetItem('Ali'))

A) İlk satırın üzerine Ali yazılır.
B) Dördüncü satır eklenir, ilk hücresine Ali yazılır.
C) Satır indeksi geçersiz olduğundan her zaman hata oluşur.
D) Üçüncü satır silinir.

43. QTableWidget içinde (0,0) hücresine 'Ali' yazdırmak için doğru ifade hangisidir?

A) table.setItem(0,0,'Ali')
B) table.addItem('Ali')
C) table.setItem(0,0,QTableWidgetItem('Ali'))
D) table.setText(0,0,'Ali')

44. QListWidget üzerinde seçili satır yoksa currentRow() genellikle hangi değeri döndürür?

A) 0
B) None
C) 1
D) -1

45. Bir QTabWidget'ta sekmelerin isimlerini değiştirmeden ikinci sekmeyi aktif etmek için hangi kod kullanılır?

A) tabs.setCurrentIndex(2)
B) tabs.setCurrentIndex(1)
C) tabs.setTabText(1, 'Aktif')
D) tabs.addTab(1)

46. Qt Designer'da oluşturulan Main Window için üretilen Ui_MainWindow sınıfını kullanırken hangi çağrı arayüzü pencereye kurar?

A) self.ui.show(self)
B) self.ui.setupUi(self)
C) self.ui.exec_(self)
D) self.ui.setLayout(self)

47. Aşağıdaki bağlantıların hangisi 'kaydet' metodunu butona basılıncaya kadar çalıştırmaz?

A) btn.clicked.connect(self.kaydet())
B) btn.clicked = self.kaydet
C) btn.clicked.connect(self.kaydet)
D) btn.connect(self.kaydet())

48. Bir QHBoxLayout'a önce btn1, sonra addStretch(), ardından btn2 eklenirse en uygun yorum hangisidir?

A) İki buton sağda birleşir
B) btn1 solda, btn2 sağda kalır
C) İki buton dikey sıralanır
D) btn2 görünmez

49. Aşağıdaki kod çalıştırıldıktan sonra `QListWidget` üzerinde hangi öğeler kalır?

```
liste.addItems(['A', 'B', 'C'])
liste.setCurrentRow(1)
satir = liste.currentRow()
if satir >= 0:
   liste.takeItem(satir)
```

A) A ve C
B) B ve C
C) Yalnızca B
D) A, B ve C

50. QComboBox'tan seçili öğenin metnini ve QListWidget'a tek satır eklemeyi doğru yapan çift hangisidir?

A) combo.currentIndex() / liste.addItems('Roman')
B) combo.currentText() / liste.addItem('Roman')
C) combo.text() / liste.setItem('Roman')
D) combo.getText() / liste.append('Roman')

51. QLineEdit için text() ve setText() metotlarının görevleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) text() metni değiştirir; setText() metni okur.
B) text() mevcut metni döndürür; setText() yeni metni ayarlar.
C) İkisi de yalnızca QLabel üzerinde çalışır.
D) text() ipucu metnini, setText() nesne adını değiştirir.

52. Aşağıdaki kod çalıştırıldıktan sonra etiketin üzerinde ne yazar?

```
self.txtAd.setText("Ela")
self.lblSonuc.setText(self.txtAd.text() + " Arslan")
```

A) Ela
B) Arslan
C) Ela Arslan

D) self.txtAd.text() + Arslan

53. Aşağıdaki QComboBox içinde sırasıyla "Yazılım", "Bilgisayar", "Elektrik" seçenekleri vardır.
combo.setCurrentIndex(1)
print(combo.currentText())
Konsol çıktısı nedir?

A) Yazılım
B) Bilgisayar
C) Elektrik
D) 1

54. QComboBox üzerinde seçili öğenin metnini QLineEdit içine yazdıran doğru ifade hangisidir?

A) txtBolum.text(combo.currentText())
B) txtBolum.setText(combo.currentText())
C) txtBolum.setText(combo.currentIndex())
D) txtBolum.currentText(combo.text())

55. Aşağıdaki kodda QLineEdit başlangıçta boş, QComboBox içinde "A", "B", "C" öğeleri bulunuyor. combo.setCurrentIndex(2) sonrasında butona basılınca ne olur?

```
def aktar():
  txt.setText(combo.currentText())
  print(txt.text())

btn.clicked.connect(aktar)
```

A) QLineEdit C olur, konsola C yazılır.
B) QLineEdit 2 olur, konsola 2 yazılır.
C) QLineEdit değişmez; çünkü text() yalnızca QLabel içindir.
D) Butona basılmadan önce aktar() çalışır.