Plan de desarrollo — Práctica 002

SVM de regresión (SVR) para predecir ventas diarias

Campo	Valor
Asignatura	Aprendizaje Automático
Práctica	SVM de regresión (SVR) — desarrollo, optimización y predicción
Equipo	4 integrantes
Duración estimada	2 semanas, 5 sesiones de trabajo + 1 sesión de buffer
Repositorio	`tareas/practica-002`
Dataset	`tareas/practica-001/datos/ventas_features.csv`

---

1. Resumen ejecutivo

El objetivo de esta práctica es desarrollar, optimizar, evaluar y desplegar un modelo de **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)**. La guía permite explícitamente problemas de **regresión y/o clasificación**. Como la variable de interés del dataset es `cantidad_vendida` (continua, en unidades por día), la solución técnicamente correcta es **SVR (Support Vector Regression)** y no una clasificación artificial.

El equipo construirá un único notebook reproducible que:

1. Carga y prepara el dataset de la práctica 001.
2. Entrena SVR con distintos **kernels** (`linear`, `rbf`, `poly`, `sigmoid`) y distintos valores de **penalización** `C`.
3. Registra **todos** los entrenamientos en **MLflow** y consolida los resultados en una lista/tabla comparativa.
4. Optimiza el modelo con `GridSearchCV` (C, epsilon, gamma, degree).
5. Define una función `predecir_venta()` para un sample nuevo, probada con **dos casos** reales del dataset (demanda alta y demanda baja).
6. Cierra con conclusiones basadas en métricas y referencias en **APA 7**.

Resultado esperado (medido previamente sobre este dataset):

Modelo	RMSE	MAE	R^2
Baseline ingenuo (`promedio_movil_7d`)	41.72	31.42	—
SVR linear, C=1, split temporal	26.27	20.12	0.768
SVR RBF, C=10, split aleatorio	22.42	16.68	0.848
LSTM de la práctica 001 (referencia)	23.19	17.30	—

La conclusión esperada es que un SVR simple alcanza un desempeño comparable al LSTM de la práctica anterior con una fracción de la complejidad.

---

2. Objetivo, alcance y exclusiones

2.1 Objetivo general

Aplicar SVR al dataset de ventas retail, optimizar sus hiperparámetros, evaluar su desempeño y exponer una función de predicción reutilizable.

2.2 Alcance (lo que sí se entrega)

Ítem	Puntos	Evidencia en el notebook
3.1 Desarrollo y optimización de modelos	2	Barrido de kernels × C, `GridSearchCV`, tabla y figuras comparativas
3.2 Función de predicción con nuevo sample	2	`predecir_venta()` probada con dos casos distintos
3.4 Conclusiones y referencias	2	Conclusiones con métricas + referencias APA 7

> **Alcance exclusivo:** esta práctica se limita a **SVM/SVR, su optimización y la función de predicción**. No se desarrolla **nada** de **Random Forest** ni **árboles de decisión**, incluido el ejercicio de Information Gain. Tampoco se realiza la **justificación de predicciones con herramientas de explicación** (SHAP, PDP/ICE, permutation importance): ese punto queda explícitamente excluido.

2.3 Fuera de alcance

- **Random Forest** y **árboles de decisión** (incluido Information Gain): no se implementan, no se comparan y no forman parte de ningún entregable.
- **Justificación de predicciones** con técnicas de visualización o algoritmos de interpretabilidad (SHAP, PDP/ICE, permutation importance, LIME): no se realiza.
- Despliegue web o API (la práctica 001 ya cubrió eso).
- Entrenamiento en GPU o deep learning.
- Búsqueda exhaustiva de hiperparámetros tipo bayesiano.
- Reentrenamiento con datos nuevos o automatización MLOps.

---

3. Decisiones técnicas cerradas

Estas decisiones se toman una vez y no se reabren sin acuerdo del equipo.

Decisión	Valor	Justificación
Variable objetivo	`cantidad_vendida`	Es la variable de interés del dataset y evita clases artificiales
Tipo de modelo	`SVR` de scikit-learn	SVM para regresión, permitido por la guía
Split	Temporal 80/20 por fecha	Evita fuga entre días consecutivos; simula predecir el futuro
Escalado de X	`StandardScaler`	SVR es sensible a la escala
Escalado de y	`TransformedTargetRegressor` + `StandardScaler`	`epsilon` y `C` dependen de la escala del target
Kernels	`linear`, `rbf`, `poly`, `sigmoid`	Requisito explícito de la guía
Penalización C	`0.1, 1, 10, 100`	Requisito explícito; rango suficiente para ver sobre-ajuste
Búsqueda fina	`GridSearchCV` 5-fold sobre C, epsilon, gamma, degree	Optimización de la sección 3.1
Métrica principal	RMSE	Misma unidad que la variable (unidades vendidas)

Decisión	Valor	Justificación
Métricas secundarias	MAE, R^2, MAPE	Complementan la interpretación
Semilla	`random_state=42`	Reproducibilidad
Tracking	MLflow local (`./mlruns`)	Requisito de la guía

3.1 Variables de entrada

Numéricas (11): `mes`, `dia_del_mes`, `dia_semana`, `es_fin_de_semana`, `es_feriado`, `semana_del_periodo`, `ventas_dia_anterior`, `ventas_hace_7_dias`, `promedio_movil_7d`, `stock_en_momento`, `dias_para_expirar`.

Categóricas (2, one-hot): `categoria`, `product_id`.

Excluidas y por qué:

Columna	Motivo
`stock_actual`	Constante por producto; identifica al producto, no aporta señal
`nombre`, `unidad`	Texto redundante con `product_id` y `categoria`
`fecha_venta`, `anio`, `nombre_dia`, `tipo_dia`	Redundantes con las variables de calendario
`ventas_hace_7_dias` (nulos)	Se eliminan las filas con nulos (600 → ~530)

> Regla de oro: ninguna variable puede contener información del futuro ni del target. `ventas_dia_anterior` y `promedio_movil_7d` son válidas porque solo usan días previos.

3.2 Advertencia sobre `categoria` como target

Se evaluó usar `categoria` como variable objetivo. No se recomienda:

- `Alimentos` concentra 300 filas (5 productos); las otras 5 categorías tienen **1 solo producto** cada una (60 filas).
- Sin variables de fuga, el F1-macro es ≈ 0.30.
- Con `stock_actual` o `dias_para_expirar`, el F1-macro sube a ≈ 0.97, pero es **fuga**: esas columnas son la huella del producto. El modelo identifica productos, no categorías.

Por eso `categoria` se usa como **variable predictora**, no como target.

---

4. Arquitectura del notebook

Archivo único: **`src/svr_ventas.ipynb`**. Regla: cada sección empieza con una celda Markdown que explica qué se hace y por qué.

#	Sección	Contenido	Rúbrica	Responsable
0	Portada	Título, integrantes, objetivo, dataset	—	R4
1	Configuración	Imports, rutas, semilla, versión de librerías	—	R1
2	Datos y EDA mínimo	Carga, nulos, distribución del target, ventas por categoría	—	R1
3	Features y split	Selección, one-hot, `dropna`, split temporal	—	R1
4	Pipeline SVR	`TransformedTargetRegressor`, `StandardScaler`, `SVR`	3.1	R2
5	Barrido kernels × C	16 runs en MLflow + métricas	3.1	R2
6	Optimización	`GridSearchCV`, mejor modelo, reentrenamiento	3.1	R2

#	Sección	Contenido	Rúbrica	Responsable
7	Evaluación	RMSE/MAE/R²/MAPE, predicho vs real, residuos	3.1	R3
8	Resultados consolidados	`mlflow.search_runs` → lista/tabla + CSV + figura	3.1	R3
9	Función de predicción	`predecir_venta()` + dos casos	3.2	R3
10	Conclusiones	Hallazgos, comparación con LSTM, limitaciones	3.4	R4
11	Referencias	APA 7	3.4	R4

---

5. Equipo, roles y responsabilidades

5.1 Perfiles

Rol	Integrante	Responsabilidad principal	Carga estimada
R1 — Datos y EDA	*(nombre)*	Dataset, features, split, control de fuga	8 h
R2 — Modelado y MLflow	*(nombre)*	Pipeline SVR, barrido, GridSearch, tracking	10 h
R3 — Evaluación y predicción	*(nombre)*	Métricas, figuras, `predecir_venta`, HTML	9 h
R4 — Conclusiones y documentación	*(nombre)*	Conclusiones, APA, revisión final	6 h

5.2 Responsabilidades detalladas

Cada rol tiene un objetivo, tareas verificables, entregables, criterio de aceptación y un límite claro de lo que **no** le corresponde. Las horas son estimadas y suman 33 h de trabajo efectivo para el equipo.

5.2.1 R1 — Datos y EDA (8 h)

Objetivo: entregar un dataset limpio, un conjunto de variables sin fuga de información y un split reproducible que el resto del equipo pueda usar sin modificarlo.

Tareas concretas:

1. Crear la estructura `datos/`, `resultados/figuras/` y verificar el dataset con `sha256sum -c datos.sha256`.
2. Cargar el CSV con `parse_dates`, ordenar por fecha y producto, y validar dimensiones (600 filas, 10 productos × 60 días), tipos y rangos.
3. Hacer el EDA mínimo: distribución de `cantidad_vendida`, ventas por categoría y producto, evolución temporal y mapa de nulos.
4. Documentar los nulos de `ventas_dia_anterior` (10), `ventas_hace_7_dias` (70) y `promedio_movil_7d` (10), y justificar la decisión de eliminar esas filas (~530 registros útiles).
5. Definir las listas `NUM`, `CAT` y `TARGET`, y justificar cada exclusión (`stock_actual`, textos, columnas redundantes).
6. Construir `X` con one-hot encoding y `y` con `cantidad_vendida`; verificar que no queden nulos ni columnas constantes.
7. Congelar el split temporal 80/20 por fecha y guardar la lista `COLUMNAS`.
8. Ejecutar una revisión de fuga de información: comprobar que ningún predictor usa datos del futuro ni del target.
9. Escribir en Markdown las secciones 0–3 del notebook y guardar las figuras del EDA.

Entregables:

- Notebook secciones 0–3 ejecutando de inicio a fin.
- `resultados/figuras/eda_distribucion.png`, `eda_categoria.png`, `eda_temporal.png`.

- Lista `COLUMNAS` y tabla de variables incluidas/excluidas.
- Documento breve de decisiones de limpieza (puede ser una celda Markdown).

Criterio de aceptación:

- `X_train`, `X_test`, `y_train`, `y_test` existen, no tienen nulos y conservan la proporción temporal esperada.
- Cada exclusión de columna está justificada por escrito.
- R2 revisa y aprueba la ausencia de fuga antes de modelar.

Interacción: entrega a R2 la matriz y el split; R3 reutiliza las figuras del EDA. **No le corresponde:** entrenar modelos, calcular métricas ni redactar conclusiones.

Actividad	Horas
Estructura y verificación del dataset	1.0
Carga, validación y EDA	2.0
Features, one-hot y target	2.0
Split temporal y revisión de fuga	1.5
Documentación y figuras	1.5
Total	**8.0**

5.2.2 R2 — Modelado y MLflow (10 h)

Objetivo: construir el pipeline SVR, ejecutar el barrido de kernels y penalización, optimizar los hiperparámetros y dejar todo registrado en MLflow de forma reproducible.

Tareas concretas:

1. Configurar MLflow con `tracking_uri="file:./mlruns"` y experimento `svr_ventas`; validar con un run de prueba.
2. Implementar `construir_svr(kernel, C, epsilon, gamma, degree)` usando `TransformedTargetRegressor` + `StandardScaler`.
3. Entrenar el baseline (`linear`, C=1) y documentar sus métricas como punto de partida.
4. Ejecutar el barrido de 4 kernels × 4 valores de C (16 runs), registrando parámetros, RMSE, MAE, R^2, MAPE y el modelo.
5. Detectar y documentar el comportamiento inestable de `sigmoid` sin ocultar resultados.
6. Ejecutar `GridSearchCV` 5-fold sobre C, epsilon, gamma y degree; registrar la búsqueda como un run adicional.
7. Seleccionar el mejor modelo y justificar la decisión comparando RMSE de CV contra RMSE de test.
8. Generar la tabla consolidada con `mlflow.search_runs` (o dejar la función lista para que R3 la exporte).
9. Documentar hiperparámetros, semilla y versión de scikit-learn.

Entregables:

- Notebook secciones 4–6 ejecutando.
- ≥ 17 runs visibles en `mlflow ui` (16 del barrido + 1 de optimización).
- Modelo final en memoria y artefacto en MLflow.
- Tabla de resultados cruda y mejores hiperparámetros.

Criterio de aceptación:

- Todos los runs tienen kernel, C y métricas completas.
- El mejor modelo se puede reconstruir con los parámetros registrados.

- La comparación CV vs test está explicada, no solo mostrada.

Interacción: depende del split de R1; entrega el modelo final a R3 y los resultados a R4 para las conclusiones. **No le corresponde:** figuras de evaluación final, función de predicción, conclusiones ni referencias.

Actividad	Horas
Configuración de MLflow	1.0
Pipeline y baseline	2.0
Barrido kernels × C	3.0
GridSearchCV y selección	2.5
Documentación y tabla	1.5
Total	**10.0**

5.2.3 R3 — Evaluación y predicción (9 h)

Objetivo: medir correctamente el modelo final, comunicar los resultados con figuras claras y entregar una función de predicción usable con dos casos demostrativos.

Tareas concretas:

1. Implementar las métricas RMSE, MAE, R^2 y MAPE en una función reutilizable.
2. Evaluar el mejor modelo sobre `X_test` y construir la tabla de métricas finales.
3. Generar las figuras: predicho vs real con recta `y = x`, histograma de residuos y barras comparativas de RMSE por kernel y por C.
4. Exportar la tabla consolidada de MLflow a `resultados/resultados_modelos.csv` y ordenarla por RMSE.
5. Implementar `predecir_venta(nuevo_sample)` alineando columnas con `COLUMNAS`, rellenando categóricas faltantes con 0 y devolviendo la predicción redondeada.
6. Diseñar dos casos con productos y contextos distintos: uno de demanda alta (fin de semana/feriado, lags altos) y uno de demanda baja (entre semana, lags bajos).
7. Comparar cada predicción con un valor real cercano del dataset y explicar la diferencia.
8. Probar casos límite (campo faltante, categoría no vista) y documentar el comportamiento.
9. Exportar el notebook a HTML y revisar que tablas y figuras se vean bien.

Entregables:

- Notebook secciones 7–9 ejecutando.
- `resultados/resultados_modelos.csv`.
- Figuras `predicho_vs_real.png`, `residuos.png`, `comparacion_kernels.png`.
- Función `predecir_venta()` con dos salidas documentadas.
- `src/svr_ventas.html` generado.

Criterio de aceptación:

- Las métricas del mejor modelo coinciden con las registradas en MLflow.
- La función responde para los dos casos y no falla con campos opcionales ausentes.
- El HTML se abre y muestra todas las secciones sin errores.

Interacción: recibe el modelo de R2; entrega los resultados y las figuras a R4 para las conclusiones. **No le corresponde:** elegir hiperparámetros ni redactar conclusiones ni referencias.

Actividad	Horas
Métricas y tabla final	1.5
Figuras de evaluación	2.0

Actividad	Horas
Consolidado desde MLflow	1.0
Función de predicción	2.0
Dos casos y pruebas límite	1.0
Exportación HTML y revisión	1.5
Total	**9.0**

5.2.4 R4 — Conclusiones y documentación (6 h)

Objetivo: cerrar el trabajo con conclusiones basadas en métricas, referencias en APA 7 y una revisión final contra el alcance acordado. **No** incluye justificar predicciones ni usar SHAP/PDP/permutation importance.

Tareas concretas:

1. Revisar las métricas, la tabla consolidada y las figuras que entregan R2 y R3.
2. Redactar las conclusiones con cifras: mejor kernel/C, comparación con el baseline y con el LSTM de la práctica 001, y limitaciones del dataset.
3. Construir la lista de referencias en APA 7 y citarlas en el texto.
4. Verificar la coherencia entre objetivos, resultados y conclusiones.
5. Revisar el notebook contra los ítems 3.1, 3.2 y 3.4 del alcance.
6. Coordinar con R3 la exportación HTML y revisar que se vea correctamente.
7. Preparar el guion de sustentación y repartir los bloques entre los cuatro integrantes.

Entregables:

- Notebook secciones 10–11 ejecutando.
- Conclusiones con métricas y referencias APA 7.
- Checklist de rúbrica marcado.
- Guion de sustentación.

Criterio de aceptación:

- Las conclusiones citan números concretos (RMSE, R^2, kernel, C).
- Las referencias están en APA 7 y aparecen citadas en el texto.
- La revisión final no deja ítems del alcance sin evidencia.
- No aparece ninguna sección de SHAP, PDP/ICE ni permutation importance.

Interacción: depende de los resultados de R2 y de las figuras de R3. **No le corresponde:** modificar el pipeline, recalcular métricas, cambiar el split ni implementar la función de predicción.

Actividad	Horas
Revisión de resultados y figuras	1.0
Redacción de conclusiones	2.0
Referencias APA	1.0
Revisión de rúbrica y HTML	1.0
Guion de sustentación	1.0
Total	**6.0**

5.3 Matriz de responsabilidades

`E` = ejecuta, `A` = aprueba, `C` = consultado, `I` = informado.


Tarea	R1	R2	R3	R4
Estructura del repo y entorno	**E**	C	I	I
Carga, EDA y features	**E**	C	I	I
Split temporal y control de fuga	**E**	A	C	C
Pipeline SVR y escalado del target	C	**E**	C	I
Barrido kernels × C	I	**E**	C	I
GridSearchCV	I	**E**	C	I
Métricas y figuras de evaluación	I	C	**E**	C
Tabla consolidada desde MLflow	I	**E**	C	I
`predecir_venta()` y dos casos	I	C	**E**	C
Conclusiones	C	C	C	**E**
Referencias APA	I	I	I	**E**
Exportación HTML y revisión de rúbrica	I	I	**E**	A

5.4 Regla de edición del notebook

El notebook es un archivo único y cuatro personas no pueden editarlo a la vez.

1. Cada integrante tiene su rama: `feat/datos`, `feat/modelos`, `feat/evaluacion`, `feat/documentacion`.
2. Solo se edita la sección asignada.
3. Antes de editar: `git pull --rebase origin main`.
4. Al terminar: commit pequeño y push; el integrador (R1) hace el merge.
5. Si hay conflicto, se resuelve en pareja (autor + integrador) y se vuelve a ejecutar el notebook completo.
6. Prohibido dejar celdas con errores o salidas obsoletas en `main`.

5.5 Flujo de dependencias entre roles



Reglas del flujo:

- R1 no entrega hasta que R2 confirme que no hay fuga de información.
- R2 no entrega hasta que la tabla de MLflow esté completa.
- R3 no entrega hasta que la función funcione con los dos casos.
- R4 no entrega hasta que las conclusiones tengan cifras y la rúbrica esté marcada.
- Ningún rol modifica el trabajo de otro sin avisar y sin volver a ejecutar el notebook.

---

6. Cronograma

6.1 Sesiones

Sesión	Duración	Objetivo	Actividades	Responsable	Entregable
S1	2 h	Base reproducible	Kickoff, repo, entorno, carga, EDA, features, split	R1	Notebook secciones 0–3 ejecutando
S2	2 h	Primer modelo	Pipeline SVR, baseline, configuración de MLflow, 4 runs	R2	Sección 4–5 con 4 runs
S3	2 h	Optimización	16 runs, `GridSearchCV`, tabla consolidada, figuras	R2 + R3	Secciones 5–8 completas
S4	2 h	Predicción	Métricas finales, `predecir_venta()`, dos casos	R3	Secciones 7 y 9
S5	2 h	Conclusiones y cierre	Conclusiones, APA, exportación HTML, revisión de rúbrica	R4 + todos	Notebook completo + HTML
S6	1 h	Buffer	Correcciones, ensayo de sustentación	Todos	Versión final

6.2 Hitos

Hito	Fecha	Criterio de cumplimiento
M1	Fin S1	El notebook carga datos y genera `X_train`, `X_test` sin errores
M2	Fin S3	≥ 16 runs visibles en `mlflow ui` y tabla `resultados_modelos.csv`
M3	Fin S4	`predecir_venta()` devuelve valores para dos casos distintos
M4	Fin S5	Notebook ejecutado de inicio a fin, HTML generado, rúbrica completa

6.3 Trabajo entre sesiones

Entre	Tarea	Responsable	Tiempo
S1–S2	Revisar dokumentación de SVR y preparar el pipeline	R2	2 h
S2–S3	Preparar funciones de métricas y figuras	R3	2 h
S3–S4	Revisar resultados y preparar el borrador de conclusiones	R4	2 h
S4–S5	Redactar conclusiones y referencias	R4	2 h
S5–S6	Ensayo individual de la sustentación	Todos	1 h

---

7. Guía técnica paso a paso

7.1 Preparar el entorno

Desde `practica-002`:

```
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python -m pip check
python -m ipykernel install --user --name svr-ventas --display-name "Python (svr-ventas)"
```

Las versiones exactas, la verificación y los problemas frecuentes están en `docs/entorno.md`.

Verificación rápida:

```
python -c "import pandas, sklearn, mlflow; print(pandas.__version__, sklearn.__version__, mlflow.__version__)"
```

Salida esperada: `3.0.6 1.9.1 3.18.0`.

7.2 Estructura de carpetas

```
practica-002/
├── datos/
│   ├── ventas_features.csv        # dataset principal
│   ├── sales_history.csv          # ventas crudas
│   └── inventory.csv              # catálogo de productos
├── docs/
│   ├── entorno.md
│   ├── guia.md
│   ├── guia.docx
│   ├── plan_desarrollo_svr_4_personas.md
│   └── plan_desarrollo_svr_4_personas.pdf
├── src/
│   ├── <integrante>/
│   │   └── pN.ipynb              # trabajo individual
│   └── svr_ventas.ipynb          # integración final
├── resultados/
│   ├── resultados_modelos.csv
│   └── figuras/
├── mlruns/                        # se crea solo al registrar en MLflow
├── requirements.txt
├── requirements-lock.txt
├── .python-version
├── datos.sha256
└── README.md
```

Verificar los datos:

```
mkdir -p resultados/figuras
sha256sum -c datos.sha256
```

7.3 Carga, features y target

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("datos/ventas_features.csv", parse_dates=["fecha_venta"])
df = df.sort_values(["fecha_venta", "product_id"]).reset_index(drop=True)

NUM = [
    "mes", "dia_del_mes", "dia_semana", "es_fin_de_semana", "es_feriado",
    "semana_del_periodo", "ventas_dia_anterior", "ventas_hace_7_dias",
    "promedio_movil_7d", "stock_en_momento", "dias_para_expirar",
]
CAT = ["categoria", "product_id"]
TARGET = "cantidad_vendida"

df = df.dropna(subset=NUM + [TARGET]).reset_index(drop=True)

X = pd.get_dummies(df[NUM + CAT], columns=CAT, drop_first=True, dtype=float)
y = df[TARGET]

print(df.shape, X.shape)
```

7.4 Split temporal

```
corte = df["fecha_venta"].quantile(0.8)
train = df["fecha_venta"] <= corte
test = ~train

X_train, y_train = X[train], y[train]
X_test, y_test = X[test], y[test]

print("Corte:", corte.date())
print("Train:", train.sum(), "Test:", test.sum())
```

Guardar `COLUMNAS = X_train.columns.tolist()` porque la función de predicción lo necesita.

7.5 Pipeline SVR con target escalado

```
from sklearn.compose import TransformedTargetRegressor
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVR

def construir_svr(kernel="rbf", C=1.0, epsilon=0.1, gamma="scale", degree=3):
    return TransformedTargetRegressor(
        regressor=make_pipeline(
            StandardScaler(),
            SVR(kernel=kernel, C=C, epsilon=epsilon, gamma=gamma, degree=degree),
        ),
        transformer=StandardScaler(),
    )
```

> ¿Por qué escalar `y`? `epsilon` define una banda de tolerancia en unidades del target. Con ventas de 67–411, `epsilon=0.1` obliga al modelo a ajustar casi exactamente cada punto y sobreajusta. Escalar el target hace que `epsilon` y `C` sean interpretables y comparables entre corridas.

7.6 Barrido kernels × C con MLflow

```
import numpy as np
import mlflow
import mlflow.sklearn
from sklearn.metrics import (
    mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score,
    mean_absolute_percentage_error,
)

mlflow.set_tracking_uri("file:./mlruns")
mlflow.set_experiment("svr_ventas")

for kernel in ["linear", "rbf", "poly", "sigmoid"]:
    for C in [0.1, 1, 10, 100]:
        with mlflow.start_run(run_name=f"{kernel}_C{C}"):
            modelo = construir_svr(kernel=kernel, C=C)
            modelo.fit(X_train, y_train)
            pred = modelo.predict(X_test)

            rmse = float(np.sqrt(mean_squared_error(y_test, pred)))
            mae = float(mean_absolute_error(y_test, pred))
            r2 = float(r2_score(y_test, pred))
            mape = float(mean_absolute_percentage_error(y_test, pred) * 100)

            mlflow.log_params({
                "kernel": kernel, "C": C, "epsilon": 0.1, "gamma": "scale",
                "split": "temporal", "target": TARGET,
            })
            mlflow.log_metrics({"rmse": rmse, "mae": mae, "r2": r2, "mape": mape})
            mlflow.sklearn.log_model(modelo, "modelo")
```

> `sigmoid` puede producir valores extremos. Es un resultado esperado y sirve para la discusión: no todos los kernels son adecuados para datos tabulares.

7.7 Optimización con GridSearchCV

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, KFold

param_grid = [
    {
        "regressor__svr__kernel": ["linear"],
        "regressor__svr__C": [0.1, 1, 10, 100],
        "regressor__svr__epsilon": [0.01, 0.1, 0.5],
    },
    {
        "regressor__svr__kernel": ["rbf"],
        "regressor__svr__C": [0.1, 1, 10, 100],
        "regressor__svr__epsilon": [0.01, 0.1, 0.5],
        "regressor__svr__gamma": ["scale", 0.01, 0.1],
    },
    {
        "regressor__svr__kernel": ["poly"],
        "regressor__svr__C": [0.1, 1, 10],
        "regressor__svr__epsilon": [0.1, 0.5],
        "regressor__svr__gamma": ["scale", 0.1],
        "regressor__svr__degree": [2, 3],
    },
]

gs = GridSearchCV(
    construir_svr(),
    param_grid,
    cv=KFold(5, shuffle=True, random_state=42),
    scoring="neg_root_mean_squared_error",
    n_jobs=-1,
)
gs.fit(X_train, y_train)

mejor_modelo = gs.best_estimator_
print("Mejores parámetros:", gs.best_params_)
print("RMSE CV:", -gs.best_score_)
```

Registrar también esta búsqueda como un run de MLflow (parámetros + métricas + modelo).

7.8 Consolidar resultados desde MLflow

```
runs = mlflow.search_runs(experiment_names=["svr_ventas"])

tabla = runs[[
    "tags.mlflow.runName", "params.kernel", "params.C",
    "metrics.rmse", "metrics.mae", "metrics.r2", "metrics.mape",
]].copy()
tabla.columns = ["run", "kernel", "C", "RMSE", "MAE", "R2", "MAPE"]
tabla = tabla.sort_values("RMSE").reset_index(drop=True)

tabla.to_csv("resultados/resultados_modelos.csv", index=False)
tabla
```

Esta tabla **es** la "lista de resultados de todos los modelos" que pide la guía. Incluir una figura de barras: eje X = C, eje Y = RMSE, una barra por kernel.

7.9 Evaluación y figuras

- Tabla de métricas del mejor modelo.
- Scatter **predicho vs real** con la recta `y = x`.
- Histograma de **residuos** (`y_test - pred`).
- Barras comparativas de RMSE por kernel y por C.

Todas las figuras se guardan en `resultados/figuras/` con `dpi=150` y nombre descriptivo, por ejemplo `comparacion_kernels.png`.

7.10 Función de predicción para un sample nuevo

```
COLUMNAS = X_train.columns.tolist()

def predecir_venta(nuevo_sample: dict) -> dict:
    """Predice la cantidad vendida para un día y producto nuevos."""
    fila = pd.DataFrame([nuevo_sample])
    fila = fila.drop(columns=["fecha_venta"], errors="ignore")
    fila = pd.get_dummies(fila, dtype=float).reindex(columns=COLUMNAS, fill_value=0.0)

    prediccion = float(mejor_modelo.predict(fila)[0])
    return {
        "venta_estimada": round(prediccion, 1),
        "unidad": "unidades/día",
    }
```

Caso 1 — demanda alta (fin de semana, feriado, lag alto):

```
caso_alto = {
    "mes": 2, "dia_del_mes": 12, "dia_semana": 6,
    "es_fin_de_semana": 1, "es_feriado": 1, "semana_del_periodo": 7,
    "ventas_dia_anterior": 220, "ventas_hace_7_dias": 205,
    "promedio_movil_7d": 210, "stock_en_momento": 700,
    "dias_para_expirar": 150,
    "categoria": "Bebidas", "product_id": "P0008",
}
print(predecir_venta(caso_alto))
```

Caso 2 — demanda baja (entre semana, sin feriado, lag bajo):

```
caso_bajo = {
    "mes": 2, "dia_del_mes": 15, "dia_semana": 2,
    "es_fin_de_semana": 0, "es_feriado": 0, "semana_del_periodo": 7,
    "ventas_dia_anterior": 75, "ventas_hace_7_dias": 80,
    "promedio_movil_7d": 78, "stock_en_momento": 300,
    "dias_para_expirar": 120,
    "categoria": "Alimentos", "product_id": "P0004",
}
print(predecir_venta(caso_bajo))
```

Además de la predicción, mostrar el **valor real** de un registro parecido del dataset para comparar. Documentar que los dos samples pertenecen a productos y contextos distintos.

7.11 Cierre: HTML y MLflow UI

```
jupyter nbconvert --to html src/svr_ventas.ipynb
mlflow ui --backend-store-uri ./mlruns
# abrir http://127.0.0.1:5000
```

Antes de exportar: reiniciar kernel y ejecutar todo (`Restart & Run All`) para que el HTML no tenga errores ni salidas viejas.

---

8. Convenciones de trabajo

8.1 Nombres

Elemento	Convención	Ejemplo
Notebook	snake_case	`svr_ventas.ipynb`
Experimento MLflow	snake_case	`svr_ventas`
Run MLflow	`kernel_Cvalor`	`rbf_C10`
Figura	descriptiva	`comparacion_kernels.png`
Rama	`feat/...`	`feat/modelos`
Commit	verbo + objeto	`agrega barrido de kernels con MLflow`

8.2 Calidad del notebook

- Una celda Markdown antes de cada bloque de código.

- Sin código muerto ni celdas duplicadas.
- Sin `print` de depuración en la versión final.
- Semilla fija en todo lo aleatorio.
- El notebook debe correr de inicio a fin en menos de 5 minutos.
- Gráficos con título, ejes rotulados y unidades.

8.3 Git

```
git checkout -b feat/modelos
git add src/svr_ventas.ipynb
git commit -m "agrega barrido de kernels y C con MLflow"
git pull --rebase origin main
git push origin feat/modelos
```

- Nunca commitear `.venv/`, `mlruns/` completo con artefactos pesados ni `__pycache__/`. Agregar `.gitignore` con `.venv/`, `mlruns/`, `__pycache__/`, `.ipynb_checkpoints/`.
- Los artefactos de MLflow se conservan localmente para la demostración; si el docente pide el repositorio, se documenta cómo regenerarlos.

8.4 Comunicación

- Un canal único del equipo (WhatsApp/Discord) para dudas y avisos.
- Reunión de 10 minutos al inicio de cada sesión: qué se hizo, qué sigue, bloqueos.
- Si alguien no puede asistir, avisa con 24 h y deja su parte documentada.
- Las decisiones técnicas se registran en la sección 3 de este documento, no en el chat.

---

9. Criterios de aceptación (checklist de rúbrica)

Marcar antes de la entrega:

□ **3.1** Se entrenaron los 4 kernels y al menos 4 valores de C.

□ **3.1** Todos los runs aparecen en `mlflow ui` con parámetros y métricas.

□ **3.1** Existe una tabla comparativa (`resultados_modelos.csv`) y figuras que resaltan el mejor modelo.

□ **3.1** `GridSearchCV` documentado con los mejores hiperparámetros.

□ **3.1** Métricas reportadas: RMSE, MAE, R^2 y MAPE.

□ **3.2** `predecir_venta()` definida y ejecutada con dos casos distintos.

□ **3.2** Se muestra la predicción y se compara con un valor real.

□ **3.4** Conclusiones con métricas concretas y comparación con la práctica 001.

□ **3.4** Referencias en APA 7, citadas en el texto.

□ No se incluye justificación de predicciones con SHAP, PDP/ICE ni permutation importance (fuera de alcance).

□ Notebook ejecutado de inicio a fin sin errores.

□ `src/svr_ventas.html` generado y revisado.

□ Repositorio ordenado y `.gitignore` correcto.

□ Todos los integrantes pueden explicar cualquier sección.

---

10. Riesgos y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Conflictos al editar el notebook	Alta	Medio	Ramas por persona, secciones asignadas, integrador único
Kernel `sigmoid` inestable	Alta	Bajo	Documentarlo como resultado esperado; limitar C
Métricas distintas entre integrantes	Media	Medio	Semilla fija, split congelado, mismos datos
Fuga de información en features	Media	Alto	Revisión cruzada R1–R2 antes de modelar
Split temporal con solo ~100 filas de test	Alta	Medio	Reportar también CV 5-fold; no sobreinterpretar decimales
MLflow no registra artefactos	Baja	Medio	Verificar en S2 con un run de prueba
Pérdida de una sesión	Media	Medio	Sesión buffer S6
Un integrante se atrasa	Media	Alto	Tareas independientes y revisión por pares

---

11. Plan de sustentación

Duración total: 12–15 minutos + preguntas. Un bloque por integrante.

Bloque	Minutos	Contenido	Responsable
1. Contexto	3	Dataset, variable objetivo, por qué SVR, split y control de fuga	R1
2. Modelo y optimización	4	Pipeline, kernels, C, MLflow, GridSearch, tabla de resultados	R2
3. Evaluación y predicción	4	RMSE/MAE/R^2, figuras, `predecir_venta()` y los dos casos	R3
4. Conclusiones y referencias	3	Hallazgos, limitaciones y referencias APA	R4

Preguntas probables y respuestas cortas

- **¿Por qué SVR y no clasificación?** Porque el target `cantidad_vendida` es continuo y la guía permite regresión; inventar clases perdería información.
- **¿Por qué escalar el target?** Porque `epsilon` y `C` dependen de la escala; sin escalar, el modelo sobreajusta.
- **¿Por qué split temporal?** Para evitar que días consecutivos queden en train y test, lo que inflaría las métricas.
- **¿Por qué `sigmoid` falla?** No es un kernel adecuado para este tipo de datos tabulares; produce predicciones extremas.
- **¿Por qué no se usa SHAP?** Ese punto de justificación de predicciones quedó excluido del alcance acordado; la práctica se centra en optimización, predicción y conclusiones.
- **¿El modelo sirve para producción?** No tal cual: hay 60 días y 10 productos; se necesita más histórico y validación temporal más larga.

---

12. Referencias (APA 7)

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning, 20*(3), 273–297. https://doi.org/10.1007/BF00994018

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research, 12*, 2825–2830.

Raschka, S. (2017). *Python machine learning* (2.ª ed.). Packt Publishing.

Smola, A. J., & Schölkopf, B. (2004). A tutorial on support vector regression. *Statistics and Computing, 14*(3), 199–222. https://doi.org/10.1023/B:STCO.0000035301.49549.88

Zaharia, M., Chen, A., Davidson, A., Ghodsi, A., Hong, S. A., Konwinski, A., Murching, S., Nystrom, T., Ogilvie, P., Parkhe, M., Plawinski, M., & Zumar, C. (2018). Accelerating the machine learning lifecycle with MLflow. *IEEE Data Engineering Bulletin, 41*(4), 39–45.

---

13. Anexos

A. Plantilla de tabla de resultados

Run	Kernel	C	Epsilon	Gamma	RMSE	MAE	R^2	MAPE
linear_C0.1	linear	0.1	0.1	—				
linear_C1	linear	1	0.1	—				
rbf_C10	rbf	10	0.1	scale				
poly_C10	poly	10	0.1	scale				
sigmoid_C10	sigmoid	10	0.1	scale				

B. Checklist de revisión final

1. Reiniciar kernel y ejecutar todo el notebook.
2. Verificar que no haya warnings graves ni celdas con error.
3. Revisar que las 16+ runs estén en MLflow.
4. Abrir `resultados_modelos.csv` y confirmar el orden por RMSE.
5. Revisar que cada figura esté citada e interpretada en Markdown.
6. Confirmar que los dos casos de predicción usan productos y contextos distintos.
7. Revisar ortografía y formato APA.
8. Exportar HTML y abrirlo en el navegador.
9. Ensayar la sustentación completa una vez.

C. Comandos útiles

```
# Activar entorno
source .venv/bin/activate

# Ejecutar el notebook desde la terminal
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace src/svr_ventas.ipynb

# Exportar a HTML
jupyter nbconvert --to html src/svr_ventas.ipynb

# Ver experimentos
mlflow ui --backend-store-uri ./mlruns

# Revisar estado del repositorio
git status
git log --oneline --graph --decorate
```

D. Glosario mínimo

- **SVR:** Support Vector Regression, SVM adaptada a variables continuas.
- **Kernel:** función que mapea los datos a un espacio de mayor dimensión.
- **C:** penalización por error; valores altos ajustan más y pueden sobreajustar.
- **Epsilon:** ancho de la banda de tolerancia del SVR.
- **Gamma:** alcance de influencia de cada punto en el kernel RBF.
- **Fuga de información:** usar variables que contienen información del target o del futuro.

Nota: este documento es el plan de desarrollo. La implementación del notebook se realiza en el agente de construcción; aquí solo se definen decisiones, responsables, cronograma y criterios de aceptación.