

# Zusammenfassung Vertiefung Rechnernetze SS 2017

Jochen Peters

4. August 2017

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Design Phil von DARPA</b>	<b>2</b>
1.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	2
1.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	3
1.2.1	Grundidee Ausfallsicherheit . . . . .	3
1.2.2	Types of Service . . . . .	3
1.3	Kernaussagen . . . . .	3
1.4	Begriffe . . . . .	3
1.5	Kritik am Paper . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Selbstähnlichkeit von Ethernet Traffic</b>	<b>4</b>
2.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	4
2.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	4
2.3	Kernaussagen . . . . .	4
2.4	Stichworte . . . . .	4
2.5	Begriffe . . . . .	4
2.6	Kritik am Paper . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Synchr. periodisch Routing Nachrichten</b>	<b>4</b>
3.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	4
3.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	4
3.3	Kernaussagen . . . . .	5
3.4	Stichworte . . . . .	5
3.5	Begriffe . . . . .	5
3.6	Kritik am Paper . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Verstopfungsvermeidung und Kontrolle</b>	<b>5</b>
4.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	5
4.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	5
4.3	Kernaussagen . . . . .	5
4.4	Stichworte . . . . .	5
4.5	Begriffe . . . . .	5
4.6	Kritik am Paper . . . . .	5
<b>5</b>	<b>Bitcoin und darüber hinaus: tech. Überblick dezentraler digitaler Währungen</b>	<b>5</b>
5.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	6
5.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	6
5.3	Kernaussagen . . . . .	6
5.4	Stichworte . . . . .	6

5.5	Begriffe . . . . .	6
5.6	Kritik am Paper . . . . .	6
<b>6</b>	<b>Zeit, Ordnung und die synchr. in Verteilten Systemen</b>	<b>6</b>
6.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	6
6.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	6
6.3	Kernaussagen . . . . .	7
6.4	Stichworte . . . . .	7
6.5	Begriffe . . . . .	7
6.5.1	PC1 . . . . .	7
6.5.2	PC2 . . . . .	7
6.5.3	anormales Verhalten . . . . .	7
6.6	Kritik am Paper . . . . .	7
<b>7</b>	<b>Datenreduktion durch XOR Kodierung in kabellosen Netzwerken</b>	<b>7</b>
7.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	7
7.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	8
7.3	Kernaussagen . . . . .	8
7.4	Stichworte . . . . .	8
7.5	Begriffe . . . . .	8
7.6	Kritik am Paper . . . . .	8
<b>8</b>	<b>Accountweise Transfermessung durch weitebasiertes Zählen</b>	<b>8</b>
8.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	8
8.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	8
8.3	Kernaussagen . . . . .	8
8.4	Stichworte . . . . .	9
8.5	Begriffe . . . . .	9
8.6	Kritik am Paper . . . . .	9
<b>9</b>	<b>Tor: die 2. Generation des Onion Routings</b>	<b>9</b>
9.1	Autoren, Jahr, Motivation . . . . .	9
9.2	Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen . . . . .	9
9.3	Kernaussagen . . . . .	9
9.4	Stichworte . . . . .	9
9.5	Begriffe . . . . .	9
9.6	Kritik am Paper . . . . .	9

Das ist ein kleiner Überblick über die Paper und deren Inhalte, um effizient für die Prüfung lernen zu können.

**unvollständig**

## 1 Design Phil von DARPA

Link zum Paper

### 1.1 Autoren, Jahr, Motivation

- David D. Clark
- Aug 1988
- Massachusetts Inst of Tech (Cambridge)
- Überblick, Konsequenzen und Erfolg der Designentscheidungen von vor 15 Jahren

- SIGCOMM

## 1.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

- Paper fasst alte Quellen und Designüberlegungen zusammen
- Ziele
  - ARPANET und ARPA packet radio Network sollten zusammengeführt werden
  - nicht effizient alles neu, sondern Basisnetz auch für zukünftige Netze/Funktionen
  - dezentrale Administration mit Gateways sollte bestehen bleiben
  - Basis war packetbasiert, da gute Erfahrungen damit gemacht wurden
- TCP/IP soll bestehende Netze über Gateway einbinden
- Store-and-Forward war die erste Design-Idee
- Prio
  - Ausfall von Teilnetzen soll nicht zu komplettausfall führen
  - Anbieten versch. Kommunikationsservices
  - Verbinden untersch. Netze
  - verteiltes Management der nötigen Ressourcen
  - kostengünstig
  - je Host einfach anzuschließen
  - Erfassung des Ressourcenverbrauchs (Wer, Wo, Wie viel)
- Militär: unkaputtbar wichtiger als Ressourcen kosten oder Verbrauchserfassung (heute anders)

### 1.2.1 Grundidee Ausfallsicherheit

- Schichtenmodell mit Maskierung+Behandlung von Fehlern je Schicht
- Statusinfos dürfen nur auf (den sicheren) Endpunkten gehalten werden

### 1.2.2 Types of Service

- TCP macht IP Verbindungsorientiert
- UDP ist nur dafür da, um eigene Protokolle entwickeln zu können auf Basis von IP

## 1.3 Kernaussagen

- damalige Ziele führten zu guten Design
- Integration bestehender Netze war klarer Vorteil statt Neuentwicklung
- Abrechenbarkeit könnte mehr in Vordergrund gestellt werden

## 1.4 Begriffe

**DARPA** Defense Adv Research Proj Agency

**Packet switching** im Gegensatz zum *circuit switching* (Standleitung), wird die Nachricht in Pakete zerteilt und kann untersch. Wege im Netz nehmen.

**Store-Forward** es kommt zu delays, dafür können aber die Daten an den Netzknoten bereits auf Richtigkeit (z.B. in der IP und TCP Schicht) geprüft werden.

**XNET** Debugger, der mit Datagram arbeitet und dies auch braucht. Die Natur von Bugs ist derart, dass ein komplexer Handshake wie bei TCP im Ernstfall nicht mehr möglich ist.

## 1.5 Kritik am Paper

# 2 Selbstähnlichkeit von Ethernet Traffic

[Link zum Paper](#)

## 2.1 Autoren, Jahr, Motivation

- Herren Leland, Willinger, Taqqu, Wilson
- Bellcore NY, Uni Boston
- ca 1993
- Traffic ist statistisch nicht glatt, wie bislang angenommen. Beweis und Konsequenzen.
- SIGCOMM

## 2.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

## 2.3 Kernaussagen

- TCP skaliert auch bei Überlast gut (Burst-Phasen sind möglich)
- Überlegungen Buffer immer weiter zu vergrößern machen keinen Sinn: Burst-Phasen machen sowas kaputt
- “Entropie” als Maß der Auslastung (?)

## 2.4 Stichworte

## 2.5 Begriffe

## 2.6 Kritik am Paper

- sehr kleine, überschaubare beispielhafte Messung

# 3 Synchr. periodisch Routing Nachrichten

[Link zum Paper](#)

## 3.1 Autoren, Jahr, Motivation

- Frau Floyd, Herr Jacobson
- Lawrence Berkeley Lab
- April 1994
- keine Konferenz (IEEE/ACM)
- praktische Analyse und theor. Erklärung für zykl. Netzwerkprobleme

## 3.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

- fällt Strom aus sind alle Router gleichzeitig betroffen
- periodische Engpässe, Latenzen und Ausfälle treten auf
- die “leichte Kopplung”: direktes Update bei wegfall einer Route
- wegfall einer Route kann zu Engpass und Ausfall anderer bedeuten
- Route durch leichte Kopplung trotzdem synchron

### **3.3 Kernaussagen**

- Routerausfälle, während Update ist Mist
- Umgehendes Update nach Routerausfall ist auch Mist
- mehr zufälliger Puffer muss sein, obwohl Latenz dadurch beeinträchtigt wird

### **3.4 Stichworte**

### **3.5 Begriffe**

### **3.6 Kritik am Paper**

Das ist heute nicht mehr so ein Problem:

- heute Software und Protokollimpl. stabiler
- Router kann Routen und Update laufen lassen

## **4 Verstopfungsvermeidung und Kontrolle**

[Link zum Paper](#)

### **4.1 Autoren, Jahr, Motivation**

- wieder Van Jacobson, Herr M. J. Karels
- Lawrence Berkeley Lab, Uni of California
- Untersuchung und Begründung zu Verstopfungen im Netzwerk und Verfahren zur Erkennung und Behebung
- Nov 1988
- ACM SIGCOMM

### **4.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen**

### **4.3 Kernaussagen**

- wollen ein Bit bzgl Verstopfung im Header haben
- sofort erneutes Senden bei Paketverlust unsinnig; Fenstergröße halbieren besser.
- Begründung zur Fensterhalbierung bei Verstopfung
- Konzept des langsamen Anwachsens der Fenstergröße beim Verbindungsaufbau bzw nach langer Pause
- sofort erneutes Senden bei Paketverlust verstopf nur noch mehr
- Paketverlust eigentlich immer nur, weil Verstopfung da ist

### **4.4 Stichworte**

### **4.5 Begriffe**

### **4.6 Kritik am Paper**

## **5 Bitcoin und darüber hinaus: tech. Überblick dezentraler digitaler Währungen**

[Link zum Paper](#)

### 5.1 Autoren, Jahr, Motivation

- Herr Tschorsch/Scheuermann
- ca 2015
- Humboldt Uni Berlin
- Überblick: Technik, Wildwuchs, Probleme, Sicherheit, Aussicht
- Eingereicht: IEEE ?

### 5.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

- Überlegungen bzgl. alternative zu CPU-lastigen Verfahren (z.B. Würfeln nach Zeitspanne)
- Problem: Coin 2x ausgeben
- Problem: Coin ausgegeben, aber verteiltes System behauptet, es sei nicht passiert (ungültig?)

### 5.3 Kernaussagen

- trotz spezieller Dienste: Bitcoin ist nicht anonym (wer mit wem) !
- problematisch sind chains, die versteckt ablaufen und dann plötzlich ins "Spiel" kommen
- es funktioniert und problematische Angriffe bzgl. Zusammenbruch von Keinem gewollt

### 5.4 Stichworte

**Inflation** das Fee, was man bekommt, erhöht im System die Anzahl der Coins. Gegenmaßnahmen: ...

**Bitcoin** ein Bitcoin gibt es nicht - die Coins haben keine ID

### 5.5 Begriffe

### 5.6 Kritik am Paper

## 6 Zeit, Ordnung und die synchr. in Verteilten Systemen

Link zum Paper

### 6.1 Autoren, Jahr, Motivation

- Leslie Lamport
- Juli 1978
- Beweis und Algorithmus zur Möglichkeit der Zustandsermittlung eines Verteilten Systems
- Eingereicht: ACM ?

### 6.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

- Ein System besteht aus Prozessen
- Ein Prozess besteht aus Events
- Nachrichtenaustausch zwischen Prozessen sind ebenfalls Events
- System ist verteilt, wenn man die Zeit zum Nachrichtenaustausch nicht vernachlässigen darf

### 6.3 Kernaussagen

- aus Hierarchie der Prozesse und deren Zeit kann man beim mitführen des “lokalen Zeit” Zeitstemples das Ereignis “total” Einordnen
- die schnellste Uhr dominiert
- mit echten Uhren kann man auch Bezüge zu Events außerhalb des Systems herstellen
- besser, wenn man keine echte Uhrzeit nimmt

### 6.4 Stichworte

### 6.5 Begriffe

**Happend Before Relation** Die Relation  $a \rightarrow b$  heißt: a passiert vor b, a sendet, b empfängt, transitiv (Dreiecksungleichung)

**Gleichzeitig** a und b ist gleichzeitig, wenn kein Nachrichtenaustausch zwischen a und b passiert und daher keine Aussage getroffen werden kann, ob a vor b, oder b vor a passiert.

**Strong Clock Condition** ?

#### 6.5.1 PC1

Es existiert ein oberes Maß, wie falsch eine Uhr tickt.  $\kappa$

#### 6.5.2 PC2

Es existiert ein oberes Maß, wie stark Uhren zur selben Zeit abweichen.  $\epsilon$

#### 6.5.3 anormales Verhalten

Auf der Basis von PC1 und PC2 und dem sync Algorithmus beim Datenaustausch, der die Uhren nie zurück stellt, folgt:

- anormales Verhalten ist nicht möglich, wenn ungefähr die Zeit  $\mu$  zum Transver der Nachricht größer ist, als die obigen Werte “zusammen”

$$\frac{\epsilon}{1 - \kappa} \leq \mu$$

### 6.6 Kritik am Paper

- Anzahl der beteiligten Prozesse muss bekannt sein

## 7 Datenreduktion durch XOR Kodierung in kabellosen Netzwerken

[Link zum Paper](#)

### 7.1 Autoren, Jahr, Motivation

- div. Autoren & Autorinnen (inkl. Jon Crowcroft der Uni Cambridge)
- Sep 2006
- SIGCOMM

- Nutzung der Routingprotokolle und des Broadcast Charakters von Wifi, um optional Pakete zusammen zu mischen.

## 7.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

- Wir stellen COPE vor
- so und so viel schneller ...

## 7.3 Kernaussagen

- Erweiterung und daher nie schlechter
- TCP muss wegen Packetreihenfolge gepuffert werden
- mitgehörte Pakete werden in einem Buffer für große und kleine Pakete hinzugemischt
- Problem der Hidden Terminals ?!?!

## 7.4 Stichworte

## 7.5 Begriffe

## 7.6 Kritik am Paper

# 8 Accountweise Transfermessung durch wkeitbassiertes Zählen

[Link zum Paper](#)

## 8.1 Autoren, Jahr, Motivation

- Herr Lieven, Herr Scheuermann
- 2010 (IEEE)
- Uni Düsseldorf
- Weiterentwicklung von FM Sketches zur CPU- und speichereff. Zählung auf Routern

## 8.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

- Auflistung, was es schon gibt
- ...
- ist Bitmask Füllrate unter 30%, wird nur via Hitcounting ausgewertet (erste Zeile/Spalte?) der vir. Matrix
- 1. Trick: Zufall statt Hash
- 2. Trick: Hash für Matrixpos und flowid
- 3. Trick: Hitcounting (nur geom. Verteilung betrachten) bei geringer Füllrate

## 8.3 Kernaussagen

- zählen muss in wenigen Nanosekunden erfolgen
- Mischung geometrisch (Größenordnung) und normalverteilter (reduzierung falsch positiver Bitsetzung) Zufallsgenerator: wird mit flow id ghasht und in Bitmaske ein Bit gesetzt
- unwichtig, wie aufwändig man hinterher an die Zahlen kommt
- kleine Zahlen werden anders gezählt
- genauer (kleine Zahlen) und weniger aufwändig, als bisherige Verfahren (MRSCBF)



## 8.4 Stichworte

**virtuelle Matrizen** eine Art fake FM-Sketch

**Bloom-Filter** erkennen, ob etwas in einer Teilmenge enthalten ist

**FM-Sketch** wie viel bzw. Größenordnung einer Teilmenge

## 8.5 Begriffe

- Wie funktionieren FM-Sketches?

## 8.6 Kritik am Paper

# 9 Tor: die 2. Generation des Onion Routings

Link zum Paper

## 9.1 Autoren, Jahr, Motivation

- Herren Dingledine, Mathewson, Syverson
- Free Haven Project, Naval Research Lab (US Marine)
- August 2004
- Eingereicht: USENIX Security Symposium
- Abgrenzung zur 1. Generation, Designziele, Angriffsszenarien und Gegenstrategien

## 9.2 Inhaltlicher Aufbau / Argumentationen

- Kapitel bzgl. Überlastkontrolle: Was da steht ist falsch. Es gibt Szenarien wo Tor2 zusammenbricht. Tor3 hat da nachgebessert!

## 9.3 Kernaussagen

- Wer/ob man es nutzt, ist erkennbar!
- Wer mit wem kommuniziert ist nur erschwert erkennbar (gewisser Hardwareaufwand und tricks nötig)
- Es hilft nicht bei Protokollen, die von sich aus unverschlüsselt Userdaten übertragen
- Es hilft nicht gegen Angriffe auf mehrere Knoten einer Verbindung
- Es hilft gegen Angriffe auf einen speziellen Knoten durch Umleitungen und Verschlüsselung der Verbindungsinfos

## 9.4 Stichworte

## 9.5 Begriffe

**Ablauf (HTTPS)** so und so

**Ablauf Hidden Service** rendezvous points ...

**Onion Routing** Die Hops sind in einer *onion* verschlüsselt (also mehrfach verschlüsselt).

**telescope path building** im Gegensatz zur Onion wird hierbei zu jedem Hop eine eigene verschlüsselte Session aufgebaut.

## 9.6 Kritik am Paper