

```
<route lang="json5">

{
  style: {
    navigationBarTitleText: '为您推荐',
    navigationBarBackgroundColor: '#ffffff',
    disableScroll: true,
  },
}

</route>

<template>

  <view class="content">

    <view class="hot-list">

      <view class="title flex justify-between px-5 pt-5">

        <view>热门配方</view>

        <view v-if="hotList.length > 0">

          {{ currentHotIndex + 1 }}

          <text class="font-size-3 title-color">/{{ hotList.length }}</text>

        </view>

      </view>

    </view>

    <swiper

      v-if="hotList.length > 0"

      class="swiper hot-box"

      :next-margin="hotList.length > 1 ? '80rpx' : ''

    >
```

circular

:current="currentHotIndex"

@change="changeHotSwiper"

:indicator-dots="false"

:autoplay="false"

>

<swiper-item v-for="(item, index) in hotList" :key="index">

<view class="swiper-item flex flex-col">

<view class="swiper-header">

<view

class="card-content p-4"

:style="{

backgroundImage:

`url(\${cdnBaseUrl}/97b213a04c4d7e9e6a6e5a17b2f35052d988a229e55f68d49
46a79a440a64bbe.png)` ,

}"

@click.stop="itemClick(item, index)"

>

<view

@click.stop="showShare(item)"

class="top-flag flex items-center justify-center"

>

配置

<i class="iconfont icon-a-svg10 ml-1 icon-size-10"></i>

</view>

```

<view>

  <view class="font-size-5">{{ item.name }}</view>

  <view class="tips-opacity font-size-3 mt-
1">{{ item.configJson.tips }}</view>

</view>

<view class="flex font-size-3 mt-8">

  <view class="flex-1">

    <view class="tips-opacity">咖啡粉</view>

    <view class="font-size-4 mt-2">

      {{ item.configJson.legumes }}

      <text class="font-size-3">g</text>

    </view>

  </view>

  <view class="flex-1">

    <view class="tips-opacity">粉水比</view>

    <view class="font-size-4 mt-2">

      {{

        item.configJson.proportion

        ? `1:${item.configJson.proportion.toFixed(1) / 2}`

        : '-'

      }}

      {{

        item.configJson.proportion

        ? (item.configJson.proportion / 2) *

item.configJson.legumes

```

```

        : '-'

    }}

    <text class="font-size-3" v-
if="item.configJson.proportion">ml</text>

</view>

</view>

<view class="flex-1 pl-2">

    <view class="tips-opacity">研磨档位</view>

    <view class="font-size-4 mt-2">

        {{ item.configJson.gear }}

        <text class="font-size-
3">{{ dangweiType(item.configJson.gear) }}</text>

    </view>

</view>

</view>

</view>

</view>

</view>

</view>

</swiper-item>

</swiper>

<view v-else class="mt-5">

    <bc-status-tip :width="80" :height="68"
icon="/static/images/common/no-data1.png">

    <template #message>

        <p class="title-color">配方更新中</p>

```

```

        <p class="tips-color font-size-3.5 mt-2">敬请期待~</p>

    </template>

</bc-status-tip>

</view>

</view>

<view class="extract-list">

    <view class="title flex justify-between px-5 pt-5">

        <view>精密萃取</view>

        <view v-if="dataList.length > 0">

            {{ currentIndex + 1 }}

            <text class="font-size-3 title-color">/{{ dataList.length }}</text>

        </view>

    </view>

</view>

<swiper

    v-if="dataList.length > 0"

    class="swiper extract-box"

    :next-margin="dataList.length > 1 ? '80rpx' : ''"

    circular

    :current="currentIndex"

    @change="changeSwiper"

    :indicator-dots="false"

    :autoplay="false"

>

    <swiper-item v-for="(item, index) in dataList" :key="index">

```

```

<view class="swiper-item flex flex-col">

  <view class="list-content">

    <view

      class="item-box flex mb-4"

      v-for="(el, index) in item.list"

      :key="index"

      @click="itemClick(el, index)"

    >

      <view class="img-box">

        <wd-
img :width="78" :height="78" :src="el.configJson.bgUrl" />

        <view class="img-num" :style="{ color:
el.configJson.textColor }">

          {{ el.configJson.accordionItems ?
el.configJson.accordionItems.length : " " }}

        </view>

      </view>

    </view>

    <view class="flex flex-col justify-center pl-3 font-size-3
content-box">

      <view class="name ellipsis">{{ el.name }}</view>

      <view class="ellipsis-2">

        {{ el.configJson.tips }}

      </view>

    </view>

  </view>

```

</view>

</view>

</swiper-item>

</swiper>

<view v-else class="mt-5">

<bc-status-tip :width="80" :height="68"

icon="/static/images/common/no-data1.png">

<template #message>

<p class="title-color">配方更新中</p>

<p class="tips-color font-size-3.5 mt-2">敬请期待~</p>

</template>

</bc-status-tip>

</view>

</view>

</view>

<bc-confirm

:show="isUse"

:objData="objData"

:isCancel="false"

@close="isUse = false"

@success="finishBack"

></bc-confirm>

<bc-share

:show="shareShow"

```

        @close="closeShare"

        :objData="shareData"

        @shareToCoffeeMachine="sendFormula"

    />

    <bc-action-sheet :show="sheetShow"
    @close="closeSheet" :objData="sheetData" @success="start" />

</template>

<script lang="ts" setup>

import { ref } from 'vue'

import { httpGet } from '@/utils/http'

// import { sendStringData } from '@/utils/coffeebBlueTool'

import { useBluetoothStore, useMachineBStatusStore } from '@/store'

import { dangweiType, retry, stringToUTF8Array } from '@/utils'

import { useToast, useMessage } from 'wot-design-uni'

import { CoffeeMachineProtocol } from '@/utils/coffeebBlueTool'

const coffeeMachineProtocol = CoffeeMachineProtocol.getInstance()

const machineStatusStore = useMachineBStatusStore()

const toast = useToast()

const cdnBaseUrl = import.meta.env.VITE_CDN_BASE_URL

const formulaBgList = [

    {

        url:

        `${cdnBaseUrl}/a4fe367f3bf4c0ab36b4b932689d57bb3456610c1daa287e66aa44268a528373.png`,

```

```
        color: '#F5ABBD',

    },

    {

        url:

        `${cdnBaseUrl}/753a976ec38d2c7c62784cfb711880923b4b2bd9a926c8a92f7e
        f539e946db3b.png`,

        color: '#A1B9D9',

    },

    {

        url:

        `${cdnBaseUrl}/7af32880c9244e35fa97b89de490fbd2beb6c6221ae1f58e07c2e
        d79ed1a71b1.png`,

        color: '#99CEB3',

    },

    {

        url:

        `${cdnBaseUrl}/ce2564f7e0e213f415624a2a8001d4d3a8b9a85743e23b7db308
        b73a37a8e16f.png`,

        color: '#D9C1A1',

    },

]
```

```
const bluetoothStore = useBluetoothStore()
```

```
const hotList = ref([])
```

```
const dataList = ref([])
```

```
const isUse = ref(false)
```

```
const shareShow = ref(false)
```

```
const shareData = ref({})

const sheetShow = ref(false)

const sheetData = ref({})

const objData = {

  icon: '/static/images/popup/success.png',

  content: `配方配置成功`,

  tips: '专属于您的美味，已准备就绪~',

}

const currentIndex = ref(0)

const changeSwiper = (e) => {

  currentIndex.value = e.detail.current

}

const currentHotIndex = ref(0)

const changeHotSwiper = (e) => {

  currentHotIndex.value = e.detail.current

}

const runStatus = ref(machineStatusStore.runStatus)

watch(

  () => machineStatusStore.runStatus,

  (newStatus) => {

    runStatus.value = newStatus

  },

  { immediate: true },

)
```

```

onMounted(() => {

    queryList(1, 100)

})

const queryList = (pageNo, pageSize) => {

    console.log(pageNo, pageSize)

    const params = {

        pageNum: pageNo,

        pageSize,

        userId: 3,

        // deviceId: bluetoothStore.connectedDevice.productInfo.id,

    }

    const { run } = useRequest<IResponseData>(() => httpGet('/repice/repice/list',
params))

    run().then((res) => {

        let tempArray = []

        res.rows.forEach((el, index) => {

            el.configJson = JSON.parse(el.configJson)

            const sign = Math.floor(Math.random() * formulaBgList.length)

            el.configJson.bgUrl = formulaBgList[sign].url

            el.configJson.textColor = formulaBgList[sign].color

            if (Number(el.configJson.type) === 1) {

                hotList.value.push(el)
            }
        })
    })
}

```

```

    } else {

        tempArray.push(el)

        if (tempArray.length === 4) {

            dataList.value.push({ list: tempArray })

            tempArray = []

        }

    }

})

// 如果最后一个分钟数组的长度大于 0，则将最后一个分钟数组添加到
dataList 中

if (tempArray.length > 0) {

    dataList.value.push({ list: tempArray })

}

console.log(dataList.value, 'dataList.value')

})

}

```

```

const encodedParams = (item) => {

```

```

    // 构建参数对象

```

```

    const params = {

```

```

        ...item.configJson,

```

```

        avatar: item.avatar,

```

```

        createTime: item.createTime,

```

```

        deviceId: item.deviceId,

```

```
    id: item.id,

    isEdit: false,

    name: item.name,

    userId: item.userId,
  }

  // 将参数对象序列化为 JSON 字符串
  const serializedParams = JSON.stringify(params)

  // URL 编码
  const encodedParams = encodeURIComponent(serializedParams)

  return encodedParams
}

const itemClick = (item, index) => {
  // 使用 uni.navigateTo 发起页面跳转

  uni.navigateTo({
    url: `/pages-
coffeeb/formulaDetail/formulaDetail?data=${encodedParams(item)}`,
  })
}

const showShare = (data) => {
  shareShow.value = true

  shareData.value = data
}

const closeShare = () => {
```

```
shareShow.value = false
}

const sendFormula = async (data) => {
  // 发送失败重试 3 次

  uni.showLoading({ title: '分享中...', mask: true })

  try {
    await retry(() => send(data), 3, 500)
  } catch (error) {
    console.log(error, '配置命令执行失败')
    toast.error('命令执行失败，请重新尝试')
  } finally {
    uni.hideLoading()
  }
}

const send = async (formulaData) => {
  // 将 32 位整数 ID 值分解为 4 个 8 位字节
  // 通过位移和按位与操作提取 ID 的各个字节段
  // 第一个字节：取 ID 值的最高 8 位
  // 第二个字节：取 ID 值的第二个 8 位
  // 第三个字节：取 ID 值的第三个 8 位
  // 第四个字节：取 ID 值的最低 8 位

  const obj = formulaData.configJson

  const data = [
    (formulaData.id >> 24) & 0xff,
```

```
(formulaData.id >> 16) & 0xff,  
  
(formulaData.id >> 8) & 0xff,  
  
formulaData.id & 0xff,  
  
obj.proportion / 2,  
  
obj.legumes,  
  
obj.grind ? 1 : 0,  
  
obj.gear,  
  
obj.speed,  
  
obj.accordionItems.length,  
  
]  
  
// 遍历最多 5 段配方数据  
  
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  
    if (i < obj.accordionItems.length) {  
  
        const item = obj.accordionItems[i]  
  
        data.push(item.water)  
  
        data.push(item.velocity)  
  
        data.push(item.temperature)  
  
        data.push(item.type)  
  
        data.push(item.time)  
  
    } else {  
  
        // 不足 5 段的用 0 填充  
  
        data.push(...[0, 0, 0, 0, 0])  
  
    }  
  
}
```

```
const bytes = stringToUTF8Array(formulaData.name)

// 配方名称最大长度 40 字节

for (let i = 0; i < 40; i++) {

    if (i < bytes.length) {

        data.push(bytes[i])

    } else {

        data.push(0)

    }

}

console.log('配方数据:', data)

const response = await coffeeMachineProtocol.sendRecipeData(data)

if (response == 'dd') {

    // isUse.value = true

    closeShare()

    showSheet(formulaData)

} else {

    throw new Error('命令执行失败，请重新尝试')

}

}

// 开始冲煮

const start = async (item) => {

    if (runStatus.value !== 0) {

        toast.error({ msg: '设备当前正在运行，请先停止当前任务', zIndex: 1000 })

        return

    }

}
```

```

}

const data = [

  1,

  item.configJson.grind ? 1 : 0,

  (item.id >> 24) & 0xff,

  (item.id >> 16) & 0xff,

  (item.id >> 8) & 0xff,

  item.id & 0xff,

  item.configJson.accordionItems.length,

  0,

  0,

  0,

]

uni.showLoading({ title: '发送中...', mask: true })

try{

  await retry(

    async () => {

      const response = await coffeeMachineProtocol.sendBrewMode(data)

      if (response === 'dd') {

        closeSheet()

        uni.setStorageSync('id', item.id)

        uni.navigateTo({

          url: '/pages-coffeeb/brew/brew?id=' + item.id,

        })

      })

    }

  )

}

```

```
        } else {  
            throw new Error('命令执行失败，请重新尝试')  
        }  
    },  
    3,  
    500,  
    )  
} catch (error) {  
    toast.error({ msg: error.message, zIndex: 1000 })  
}  
} finally {  
    uni.hideLoading()  
}  
}  
  
const showSheet = (data) => {  
    sheetShow.value = true  
    sheetData.value = data  
}  
  
const closeSheet = () => {  
    sheetShow.value = false  
}  
  
const finishBack = () => {  
    isUse.value = false  
}
```

```
</script>
```

```
<style lang="scss" scoped>
```

```
.content {
```

```
  height: 100vh;
```

```
  overflow: auto;
```

```
  background-color: white;
```

```
  .hot-box {
```

```
    height: 350rpx;
```

```
  }
```

```
  .extract-box {
```

```
    height: calc(100vh - 520rpx);
```

```
  }
```

```
  .swiper {
```

```
    .swiper-item {
```

```
      height: 100%;
```

```
      padding: 36rpx;
```

```
      .title {
```

```
        margin-bottom: 28rpx;
```

```
        font-size: 36rpx;
```

```
      }
```

```
      .tips-opacity {
```

```
        opacity: 0.6;
```

```
      }
```

```
.swiper-header {  
  
  margin-bottom: 44rpx;  
  
  .card-content {  
  
    position: relative;  
  
    color: #ffffff;  
  
    background-repeat: no-repeat;  
  
    background-position: center;  
  
    background-size: cover;  
  
    border-radius: 24rpx;  
  
    .top-flag {  
  
      position: absolute;  
  
      top: 6rpx;  
  
      right: 6rpx;  
  
      width: 124rpx;  
  
      height: 54rpx;  
  
      font-size: 22rpx;  
  
      color: #004097;  
  
      background: #ffffff;  
  
      border-top-right-radius: 24rpx;  
  
      border-bottom-left-radius: 40rpx;  
  
    }  
  
  }  
  
}  
  
.list-content {
```

```
.img-box {  
  
    position: relative;  
  
    max-height: 78px;  
  
    .img-num {  
  
        position: absolute;  
  
        right: 8rpx;  
  
        bottom: -14rpx;  
  
        font-family: Roboto;  
  
        font-size: 80rpx;  
  
        font-weight: 600;  
  
        color: #f5abbd;  
  
        letter-spacing: -0.04em;  
  
    }  
  
    .blue {  
  
        color: #a1b9d9;  
  
    }  
  
}  
  
.content-box {  
  
    min-width: 340rpx;  
  
    line-height: 42rpx;  
  
    color: #999999;  
  
    .name {  
  
        height: 42rpx;  
  
        margin-bottom: 10rpx;  
  
    }  
  
}
```

```
        font-family: PingFang SC;

        font-size: 28rpx;

        line-height: 32rpx;

        color: #222222;

    }

}

}

}

}

}
```

```
.item {

    position: relative;

    display: flex;

    align-items: center;

    justify-content: space-between;

    height: 150rpx;

    padding: 0rpx 30rpx;

    background-color: #ffffff;

}
```

```
.avatar-container {

    width: 100rpx;

    height: 100rpx;
```

```
margin-right: 10rpx; /* 添加右侧间距 */  
  
overflow: hidden; /* 隐藏超出的部分 */  
  
border-radius: 50%; /* 圆形 */  
  
box-shadow: 0 2rpx 4rpx rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 添加阴影 */  
}
```

```
.avatar-image {  
  
    width: 100%;  
  
    height: 100%;  
  
    border-radius: 50%; /* 圆形 */  
}
```

```
.name-container {  
  
    flex: 1; /* 占据剩余空间 */  
  
    text-align: left; /* 文字靠左对齐 */  
}
```

```
.item-line {  
  
    position: absolute;  
  
    bottom: 0rpx;  
  
    left: 0rpx;  
  
    width: 100%;  
  
    height: 1px;  
  
    background-color: #eeeeee;
```

}

</style>