

```
<route lang="json5">

{
  style: {
    navigationBarTitleText: '我的配方',
    navigationBarBackgroundColor: '#ffffff',
    // disableScroll: true,
    enablePullDownRefresh: true, // 必须开启下拉刷新
    onReachBottomDistance: 50, // 必须设置距离
  },
}

</route>
```

```
<template>

  <view class="formula-content">

    <scroll-view @scrolltolower="loadMore" scroll-y="true" lower-
threshold="30">

      <view class="formula-list">

        <wd-swipe-action v-for="(item, index) in dataList" :key="index">

          <view

            class="formula-item"

            :class="{ 'last-formula-item': index === dataList.length - 1 }"

            @click.stop="itemClick(item, index)"

          >
```

```

<view class="formula-item-left">

  <view>{{ item.name }}</view>

  <view class="font-size-3 tips-color flex items-center mt-2">

    <view>

      {{ item.configJson.legumes ?
`${item.configJson.legumes}g` : '-' }}

    </view>

    <view class="ml-2 mr-2 divider"></view>

    <view>

      {{

        item.configJson.proportion

        ? `1:${item.configJson.proportion.toFixed(1) / 2}`

        : '-'

      }}

      <view class="divider-empty"></view>

      {{

        item.configJson.proportion

        ? (item.configJson.proportion / 2) *
item.configJson.legumes + 'ml'

        : '-'

      }}

    </view>

    <view class="ml-2 mr-2 divider"></view>

    <view>

      {{

```

```

        item.configJson.gear

        ?

` ${item.configJson.gear}({dangweiType(item.configJson.gear)}) `

        : '-'

    }}

</view>

</view>

<view class="mt-3.5 flex">

    <view @click.stop="edit(item)" class="operate-eidt">

        <i class="iconfont icon-a-ziyuan39 mr-1 icon-size-12"></i>

    </view>

    <view class="flex operate-setting mr-2"
@click.stop="showShare(item)">

        <!-- <i class="iconfont icon-a-svg10 ml-1 icon-size-10"></i>

-->

        <wd-img :width="10" :height="10"
src="/static/images/common/share.png" />

        <text class="ml-1">分享</text>

    </view>

    <view

        @click.stop="setTop(item, index)"

        v-if="dataList.length > 1"

        class="operate-eidt"

    >

        <wd-img :width="38" :height="28"

```

```

src="/static/images/formula/top.png" />

</view>

<!-- <view class="flex operate-setting"
@click.stop="start(item)">

<view>冲煮</view>

<i class="iconfont icon-a-svg10 ml-1 icon-size-10"></i>

</view> -->

</view>

</view>

<view class="formula-item-right">

<wd-img :width="78" :height="78" :src="item.configJson.bgUrl"
/>

<view class="img-num" :style="{ color:
item.configJson.textColor }">

{{ item.configJson.accordionItems ?
item.configJson.accordionItems.length : " }}"

</view>

</view>

</view>

<template #right>

<view class="action-box">

<wd-img

:width="34"

:height="34"

src="/static/images/formula/del.png"

```

```
        @click.stop="deleteItem(item, index)"

    />

</view>

</template>

</wd-swipe-action>

</view>

<view class="no-data" v-if="dataList.length === 0 && total === 0">

    <wd-img :width="124" :height="100" :src="'${aliyunBaseUrl}no-
data.png' " />

    <p class="desc-color">暂无配方</p>

    <p class="title-color">快去打造您的专属美味吧~</p>

    <view class="create" @click="addFormula">

        <wd-icon name="add" size="12px" class="mr-1"></wd-icon>

        创建配方

    </view>

</view>

<view class="long-create" @click="addFormula" v-else>

    <view class="btn">

        <wd-icon name="add" size="12px" class="mr-1"></wd-icon>

        创建配方

    </view>

</view>

</scroll-view>
```

```
<my-loading :loading="loadingStatus" v-if="loadingStatus" />
```

```
<wd-toast />
```

```
<bc-confirm
```

```
  :show="isUse"
```

```
  :objData="objData"
```

```
  :isCancel="false"
```

```
  @close="isUse = false"
```

```
  @success="finishBack"
```

```
></bc-confirm>
```

```
<bc-confirm
```

```
  :show="isAllClear"
```

```
  :objData="clearObjData"
```

```
  @close="isAllClear = false"
```

```
  @success="finishAllClear"
```

```
></bc-confirm>
```

```
<bc-confirm
```

```
  :show="delShow"
```

```
  :objData="objDelData"
```

```
  @close="delShow = false"
```

```
  @success="confirmDelete"
```

```
></bc-confirm>
```

```
<bc-share
```

```
  :show="shareShow"
```

```
  :generateImageBoolean="false"
```

```

        @close="closeShare"

        :objData="shareData"

        @shareToCoffeeMachine="sendFormula"

        @quickBoiling="quickBrewingMode"

    />

</view>

<bc-action-sheet :show="sheetShow"
@close="closeSheet" :objData="sheetData" @success="start" />

</template>

<script lang="ts" setup>

import { ref } from 'vue'

import { httpGet, httpDelete, httpPut } from '@/utils/http'

import { useUserStore, useBluetoothStore, useMachineBStatusStore } from
'@/store'

import { useToast, useMessage } from 'wot-design-uni'

import { onPullDownRefresh } from '@dcloudio/uni-app'

import {
    dangweiType,

    retry,

    stringToUTF8Array,

    stringToGB2312,

    convertIntStrToNumber,

} from '@/utils'

import { CoffeeMachineProtocol } from '@/utils/coffeebBlueTool'

```

```
import { t } from '@/locale/index'

const aliyunBaseUrl = import.meta.env.VITE_COFFEE_BASE_URL

const coffeeMachineProtocol = CoffeeMachineProtocol.getInstance()

const machineStatusStore = useMachineBStatusStore()

const bluetoothStore = useBluetoothStore()

const formulaId = ref<number>(null)

const message = useMessage()

const userStore = useUserStore()

const userInfo = userStore.userInfo

const toast = useToast()

const paging = ref(null) // 分页组件的引用

const dataList = ref([]) // 数据列表

const loadingStatus = ref<boolean>(false)

const pageNum = ref(1) // 当前页码

const pageSize = ref(8) // 每页条数

const total = ref(0) // 总条数

const isUse = ref(false)

const shareShow = ref(false)

const shareData = ref({})

const sheetShow = ref(false)

const sheetData = ref({})

const objData = {

  icon: '/static/images/popup/success.png',

  content: `配方配置成功`,
```



```
tips: '专属于您的美味，已准备就绪~',
}

const isAllClear = ref(false)

const clearObjData = {
  icon: '',
  content: `是否清空所有配方`,
  tips: '',
}

const delShow = ref(false)

const objDelData = {
  icon: '/static/images/popup/delete.png',
  content: '确认删除配方',
  tips: '删除后无法恢复，请谨慎操作',
}

const crrentItem = ref(null)

const cdnBaseUrl = import.meta.env.VITE_CDN_BASE_URL

const formulaBgList = [
  {
    url:
      `${cdnBaseUrl}/a4fe367f3bf4c0ab36b4b932689d57bb3456610c1daa287e66aa44268a528373.png`,
    color: '#F5ABBD',
  },
  {
    url:
```

```
` ${cdnBaseUrl}/753a976ec38d2c7c62784cfb711880923b4b2bd9a926c8a92f7e  
f539e946db3b.png` ,
```

```
    color: '#A1B9D9',
```

```
  },
```

```
  {
```

```
    url:
```

```
` ${cdnBaseUrl}/7af32880c9244e35fa97b89de490fbd2beb6c6221ae1f58e07c2e  
d79ed1a71b1.png` ,
```

```
    color: '#99CEB3',
```

```
  },
```

```
  {
```

```
    url:
```

```
` ${cdnBaseUrl}/ce2564f7e0e213f415624a2a8001d4d3a8b9a85743e23b7db308  
b73a37a8e16f.png` ,
```

```
    color: '#D9C1A1',
```

```
  },
```

```
]
```

```
const runStatus = ref(machineStatusStore.runStatus)
```

```
watch(
```

```
  () => machineStatusStore.runStatus,
```

```
  (newStatus) => {
```

```
    runStatus.value = newStatus
```

```
  },
```

```
  { immediate: true },
```

```
)
```

```
const finishBack = () => {

  isUse.value = false

}

const addFormula = () => {

  uni.redirectTo({

    url: '/pages-coffeeb/formula/formula',

  })

}

// 编辑配方

const edit = (item) => {

  // 跳转到编辑页面，并将参数传递过去

  wx.redirectTo({

    url: `/pages-coffeeb/formula/formula?data=${encodeURIComponent(item)}`,

  })

}

// 开始冲煮

const start = async (item) => {

  if (runStatus.value !== 0) {

    toast.error({ msg: '设备当前正在运行，请先停止当前任务', zIndex: 1000 })

    return

  }

  const data = [

    1,
```

```
    item.configJson.grind ? 1 : 0,

    (item.id >> 24) & 0xff,

    (item.id >> 16) & 0xff,

    (item.id >> 8) & 0xff,

    item.id & 0xff,

    item.configJson.accordionItems.length,

    0,

    0,

    0,
  ]

uni.showLoading({ title: '发送中...', mask: true })

try {
  await retry(
    async () => {
      const response = await coffeeMachineProtocol.sendBrewMode(data)

      if (response === 'dd') {
        closeSheet()

        uni.setStorageSync('id', item.id)

        uni.navigateTo({
          // url: '/pages-coffeeb/brew/brew?id=' + item.id,

          url: '/pages-coffeeb/pulverizing/pulverizing?id=' + item.id,
        })
      } else {
        throw new Error('命令执行失败，请重新尝试')
```

```
        }  
      },  
      3,  
      500,  
    )  
  } catch (error) {  
    toast.error({ msg: error.message, zIndex: 1000 })  
  } finally {  
    uni.hideLoading()  
  }  
}
```

// 查询数据列表

```
const queryList = (pageNum) => {  
  console.log(pageNum)  
  const params = {  
    pageNum,  
    pageSize: pageSize.value,  
    userId: userInfo.id,  
    deviceId: bluetoothStore.connectedDevice.productInfo.id,  
  }  
}
```

// 发送请求获取数据

```
const { run } = useRequest<IResponseData>(() => httpGet('/repice/repice/list',
```

```
params))
```

```
run().then((res) => {  
  res.rows.forEach((el, index) => {  
    el.configJson = JSON.parse(el.configJson)  
    const sign = Math.floor(Math.random() * formulaBgList.length)  
    el.configJson.bgUrl = formulaBgList[sign].url  
    el.configJson.textColor = formulaBgList[sign].color  
  })  
  
  dataList.value = [...dataList.value, ...convertIntStrToNumber(res.rows)]  
  total.value = res.total  
  uni.stopPullDownRefresh() // 停止下拉刷新  
  if (dataList.value.length === total.value && total.value > 8) {  
    toast.success('没有更多配方了')  
  }  
})  
}  
  
const setTop = (item, index) => {  
  setTopAndUpdateSharedToDevice(item, index, true)  
}  
  
// 置顶和更新 sharedToDevice  
const setTopAndUpdateSharedToDevice = (item, index, isSetTop = true) => {
```

```

const { run: updateFormulaApi } = useRequest<IResponseData>(() =>

    httpPut('/repice/repice', {

        id: item.id,

        deviceId: item.deviceId,

        userId: userStore.userInfo.id, // 用户 id

        name: item.name,

        imageUrl: item.imageUrl,

        sort: isSetTop ? dataList.value[0].sort + 1 : Number(item.sort),

        sharedToDevice: isSetTop ? item.sharedToDevice : 1,

        configJson: JSON.stringify({

            legumes: item.configJson.legumes, // 咖啡粉

            proportion: item.configJson.proportion, // 粉水比

            grind: item.configJson.grind, // 研磨开关

            gear: item.configJson.gear, // 档位

            speed: item.configJson.speed, // 转速

            accordionItems: item.configJson.accordionItems, // 注水段数

        }), // 转换字符串 配方参数

    }),

)

updateFormulaApi().then((response) => {

    if (response.code === 200) {

        pageNum.value = 1

        dataList.value.length = 0

        queryList(pageNum.value)
    }
}

```

```
        if (isSetTop) {  
            toast.success(t('toast.error.gxcg'))  
        }  
    } else {  
        toast.error(response.msg)  
    }  
})  
}
```

```
const encodedParams = (item) => {
```

```
    // 构建参数对象
```

```
    const params = {
```

```
        ...item.configJson,
```

```
        avatar: item.avatar,
```

```
        createTime: item.createTime,
```

```
        deviceId: item.deviceId,
```

```
        id: item.id,
```

```
        isEdit: true,
```

```
        name: item.name,
```

```
        userId: item.userId,
```

```
        sort: item.sort,
```

```
        sharedToDevice: item.sharedToDevice,
```

```
    }
```

```
    // 将参数对象序列化为 JSON 字符串
```



```
const serializedParams = JSON.stringify(params)

// URL 编码

const encodedParams = encodeURIComponent(serializedParams)

return encodedParams

}

// 处理项点击事件

const itemClick = (item, index) => {

  // 页面跳转

  uni.redirectTo({

    url: `/pages-coffeeb/formulaDetail/formulaDetail?data=${encodedParams(item)}`,

  })

}

onShow(() => {

  dataList.value.length = 0

  pageNum.value = 1

  queryList(pageNum.value)

})

const loadMore = () => {

  if (dataList.value.length === total.value) {

    toast.success('没有更多配方了')

    return

  }

}
```

```
    }  
  
    pageNum.value += 1  
  
    queryList(pageNum.value)  
}
```

// 下拉刷洗

```
onPullDownRefresh() => {  
  
    pageNum.value = 1  
  
    dataList.value.length = 0  
  
    queryList(pageNum.value)  
})
```

// 删除数据方法

```
const delectFormula = async () => {  
  
    // 删除掉服务器上面的配方  
  
    const dataToSend = 'D kkkk'  
  
  
    // 发送删除请求  
  
    const ids = paging.value.map((item) => item.id)  
  
    const { run } = useRequest<IResponseData>(() =>  
httpDelete(`/repice/repice/${ids}`))  
  
  
    run().then(async (res) => {  
  
        try {
```

```
loadingStatus.value = true // 设置加载状态

toast.success('清空指令发送成功') // 成功提示

pageNum.value = 1

dataList.value.length = 0

queryList(pageNum.value)

} catch (error) {

  console.error('冲泡指令发送失败:', error)

  toast.error('清空指令发送失败') // 失败提示

} finally {

  loadingStatus.value = false // 重置加载状态

}

})

}

const deleteAllFormula = () => {

  isAllClear.value = true

}

const finishAllClear = () => {

  delectFormula()

}

const deleteltem = async (item, index) => {

  delShow.value = true

  crrentItem.value = item

}

const confirmDelete = () => {
```

```

// 发送删除请求

const ids = [currentItem.value.id]

const { run } = useRequest<IResponseData>(() =>
httpDelete(`/repice/repice/${ids}`))

run().then((res) => {

  toast.close()

  if (res.code === 200) {

    pageNum.value = 1

    dataList.value.length = 0

    queryList(pageNum.value)

    toast.success('删除成功')

    delShow.value = false

  } else {

    toast.error(res.msg)

  }

})

}

const showShare = (data) => {

  formulaId.value = data.id // 保存当前选中的配方以备快速冲煮使用

  shareShow.value = true

  shareData.value = data

}

const closeShare = () => {

  shareShow.value = false

```

```
}

const showSheet = (data) => {

  sheetShow.value = true

  sheetData.value = data

}


const closeSheet = () => {

  sheetShow.value = false

}

const sendFormula = async (data) => {

  if (runStatus.value !== 0) {

    toast.warning('请空闲状态分享配方哟~')

    return

  }

  // 发送失败重试 3 次

  uni.showLoading({ title: '分享中...', mask: true })

  try {

    await retry(() => send(data), 3, 500)

  } catch (error) {

    console.log(error, '配置命令执行失败')

    toast.error('命令执行失败，请重新尝试')

  } finally {

    uni.hideLoading()

  }

}
```

```

}

const send = async (formulaData) => {

  // 将 32 位整数 ID 值分解为 4 个 8 位字节

  // 通过位移和按位与操作提取 ID 的各个字节段

  // 第一个字节：取 ID 值的最高 8 位

  // 第二个字节：取 ID 值的第二个 8 位

  // 第三个字节：取 ID 值的第三个 8 位

  // 第四个字节：取 ID 值的最低 8 位

  console.log('formulaData', formulaData)

  const obj = formulaData.configJson

  const data = [

    (formulaData.id >> 24) & 0xff,

    (formulaData.id >> 16) & 0xff,

    (formulaData.id >> 8) & 0xff,

    formulaData.id & 0xff,

    obj.proportion / 2,

    obj.legumes,

    obj.grind ? 1 : 0,

    obj.gear,

    obj.speed,

    obj.accordionItems.length,

  ]

  // 遍历最多 5 段配方数据

  for (let i = 0; i < 5; i++) {

```

```
if (i < obj.accordionItems.length) {

  const item = obj.accordionItems[i]

  data.push(item.water)

  data.push(Number(`3.${item.velocity}`) * 10)

  data.push(item.temperature)

  data.push(item.type)

  data.push(item.time)

} else {

  // 不足 5 段的用 0 填充

  data.push(...[0, 0, 0, 0, 0])

}

}

// const bytes = stringToUTF8Array(formulaData.name)

const bytes = stringToGB2312(formulaData.name)

console.log('bytes111', bytes)

data.push(...bytes)

console.log('配方数据:', data)

const response = await coffeeMachineProtocol.sendRecipeData(data)

if (response == 'dd') {

  // isUse.value = true

  closeShare()

  showSheet(formulaData)

  // 刷新数据

  setTopAndUpdateSharedToDevice(formulaData, null, false)
```

```

    } else {

        throw new Error('命令执行失败，请重新尝试')

    }

}

const quickBrewingMode = async () => {

    const res = await
machineStatusStore.saveQuickCookingRecipe(formulaId.value)

    if (res.code === 200) {

        const url = `/pages-coffeeb/grind/grind`

        const pages = getCurrentPages()

        if (pages.length >= 9) {

            uni.redirectTo({ url })

        } else {

            uni.navigateTo({ url })

        }

    } else {

        toast.error({ msg: res.msg || '接口调用失败', zIndex: 1000 })

    }

}

</script>

```

```

<style lang="scss" scoped>

.formula-content {

```



```
height: 100vh;

margin-bottom: 120rpx;

background-color: white;

.formula-list {

    padding: 36rpx 36rpx 0 36rpx;

    .formula-item {

        display: flex;

        align-items: center;

        justify-content: space-between;

        padding-bottom: 32rpx;

        // padding: 18rpx 0;

        margin-bottom: 32rpx;

        font-size: 28rpx;

        color: #222222;

        border-bottom: 1px solid #f5f5f5;

        .formula-item-left {

            .operate-eidt {

                display: flex;

                align-items: center;

                justify-content: center;

                width: 76rpx;

                height: 56rpx;

                margin-right: 16rpx;

                color: #666666;
```

```
        background: #f1f1f1;

        border-radius: 28rpx;
    }

    .operate-setting{

        display: flex;

        align-items: center;

        justify-content: center;

        width: 124rpx;

        height: 56rpx;

        font-size: 24rpx;

        color: #004097;

        background: #e5ebf4;

        border-radius: 28rpx;
    }
}

.formula-item-right {

    position: relative;

    display: flex;

    .img-num {

        position: absolute;

        right: 8rpx;

        bottom: -24rpx;

        font-family: Roboto;

        font-size: 60px;
```

```
        font-weight: 600;

        color: #f5abbd;

        letter-spacing: -0.04em;
    }
}

}

.last-formula-item {

    padding-bottom: 0rpx;

    border-bottom: none;

}

}

// 添加分割线样式

.divider {

    display: inline-block;

    width: 2rpx;

    height: 20rpx;

    background-color: #e6e6e6;

}

.divider-empty {

    display: inline-block;

    width: 20rpx;

    height: 20rpx;

}

.action-box {
```

```
        display: flex;

        align-items: center;

        justify-content: center;

        height: 90%;

        margin-left: 20rpx;

    }
}

.no-data {

    height: 700px;

    display: flex;

    align-items: center;

    justify-content: center;

    flex-direction: column;

    font-size: 32rpx;

    .desc-color {

        color: #222222;

        margin-top: 22px;

    }

    .title-color {

        color: #666666;

        margin-top: 16px;

    }

    .create {

        width: 165px;
```

```
    height: 44px;

    line-height: 44px;

    background: #004097;

    border-radius: 22px;

    color: #ffffff;

    margin-top: 16px;

    text-align: center;

}

}
```

```
.long-create {

    width: 100%;

    position: fixed;

    left: 0;

    bottom: 24px;

    display: flex;

    align-items: center;

    justify-content: center;

    .btn {

        width: 343px;

        height: 44px;

        line-height: 44px;

        background: #004097;

        border-radius: 22px;

        color: #ffffff;
```

```
margin-top: 16px;

text-align: center;

}

}

</style>
```