Спецификация

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание			
1	Шкаф ДУ АРП DF 2000 (19") ВАИШ.465673.010-01	Аппаратура модуля управления APП DF 2000 с периферийными устройствами и дополнительным оборудованием для сопряжения с AC УВД "Теркас"	1шт.	Ішт. Комплект АРП DF 2000			
2		Кабель связи шкафа ДУ АРП DF 2000, L=15м	2шт.	то же			
3		Кабель электропитания шкафа ДУ АРП DF 2000, L=20м	1шт.	-//-			
4		Провод заземления шкафа ДУ АРП DF 2000, L=10м	1шт.	-//-			
5	ВАИШ.685611.366	Кабель связи для сопряжения с АС УВД "Теркас", L=15м	1шт.	-//-			
	Модуль ЗКП	Модуль запасного командного пункта АРП DF 2000	1шт.	-//-			
		Кабель связи МУ ЗКП АРП DF 2000, L=30м	2шт.	-//-			
		Кабель электропитания МУ ЗКП АРП DF 2000, L=30м	1шт.	-//-			
		Модуль индикации	2шт.	-//-			
		Разветвитель	2шт.	-//-			
		Терминатор	1шт.	-//-			
		Кабель магистральный, L=10м	1шт.	-//-			
	DL-007	Стол компьютерный	1шт.	-//-			
	Дополнительное обс	ррудование для сопряжения с АС УВД '	'Теркас"				
	ВАИШ.465438.001	Блок обработки информации	1шт.	Здание КДП			
	Mains lead set 2P+	Кабель питания блока обработки информации	1шт.	Шереметьевского ЦОВД (устанавливается			
	DB9M-DB9F	Кабель, L=3м.	1шт.	шкафу ДУ,			
	ZyXEL U-336S	Модем в комплекте с кабелями	1шт.	комплект АРП DF 2000)			
	ZyXEL U-336S	Модем в комплекте с кабелями	1шт.	МЦ АУВД (Внуково)			
	ВАИШ.685611.366	Кабель связи для сопряжения с АС УВД "Теркас", L=15м	1шт.	(устанавливается по месту, комплек APП DF 2000)			

- 1. В соответствии со схемой размещения оборудования установить шкаф ДУ АРП DF 2000 (поз.1) в комнате ЛАЗ-2 здания КДП рядом с существующим шкафом аппаратуры АРП-95.
- 2. Кабель электропитания (из комплекта APП DF 2000 поз.3) шкафа ДУ DF 2000 (поз.1) проложить по месту до существующего распределительного щита (существующий гарантированный источник питания по напряжению 220В) комнаты ЛАЗ-2.
- 3. Кабель связи (из комплекта APП DF 2000 поз.2) проложить по месту до существующего КРОСС в комнате ЛАЗ-2.
- 4. Кабель связи (из комплекта APП DF 2000 поз.5) для сопряжения с аппаратурой АС УВД "Теркас" проложить по месту до существующего КРОСС в комнате ЛАЗ-2.
- 5. Корпус шкафа ДУ DF 2000 (поз.1) заземлить с использованием комплектного провода заземления (поз. 4) на существующую главную шину заземления комнаты ЛАЗ-2 здания КДП по месту.
- 6. Согласно акта обследования установка модулей индикации (МИ) от ДУ АРП DF 2000 не требуется.
- 7. МУ ЗКП АРП DF 2000 (аппаратура для организации запасного командного пункта) и модули индикации МИ (из комплекта МУ ЗКП АРП DF 2000) установить в здании КДП по месту.
- 8. Кабели электропитания МУ ЗКП, кабели электропитания МИ и кабели связи МУ ЗКП (из комплекта МУ ЗКП АРП DF 2000) проложить по месту до существующих источников питания и связи.
- 9. Кабель магистральный (из комплекта МУ ЗКП АРП DF 2000) на модули индикации проложить по месту.
- 10. Аппаратура ДУ АРП DF 2000 предоставляет возможность для сопряжения с аппаратурой АС УВД "Теркас". В шкафу ДУ АРП DF 2000 для этого предусмотрен специальный разъем к которому подключается блок выдачи информации (БВИ, ВАИШ. 469438.001) из состава АРП DF 2000. Выдача пеленгационной информации из БВИ в систему "Теркас" осуществляется по выделенной 4-х проводной линии, с использованием модемов ZyXEL U-336Sт согласно протокола сопряжения АРП DF 2000 с АС УВД "Теркас".
- 11. Масштаб оборудования АРП DF 2000 дан произвольно.
- 12. Все кабели проложить в соответствии с чертежами настоящего раздела и ПУЭ.

						113/2010-иос7					
						Установка автоматического радиопеленгатора DF 2000 для Шереметьевского ЦОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в а/п Шереметьево					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
гип _		Казиханов		3 0	03.11.10		Стадия	Лист	Листов		
Исполь	н.	Магом	едов	Mhos	03. 11.10		П	11			
						Спецификация к схеме расположения оборудования АРП DF 2000 на 2-м этаже здания КДП	0		AO MUT		