



Status
IP Setup
Serial Setup 1
Serial Setup 2
Radio Setup
Security
SNMP
Diagnostics
Users
Tools

Reboot

Operation Mode	
Network Type	Point-To-Point ▼
Modem Mode	Gateway ▼
Transmission Characteristics	
Frequency Key	5 ▼
Zones	<input checked="" type="checkbox"/> 902.2-903.9 <input checked="" type="checkbox"/> 904.1-905.5 <input checked="" type="checkbox"/> 905.7-907.1 <input checked="" type="checkbox"/> 907.3-908.7 <input checked="" type="checkbox"/> 908.9-910.3 <input checked="" type="checkbox"/> 910.5-911.9 <input checked="" type="checkbox"/> 912.2-913.5 <input checked="" type="checkbox"/> 913.8-915.1 <input checked="" type="checkbox"/> 915.4-916.8 <input checked="" type="checkbox"/> 917.0-918.6 <input checked="" type="checkbox"/> 918.8-920.2 <input checked="" type="checkbox"/> 920.4-921.8 <input checked="" type="checkbox"/> 922.1-923.4 <input checked="" type="checkbox"/> 923.7-925.1 <input checked="" type="checkbox"/> 925.3-926.7 <input checked="" type="checkbox"/> 926.9-927.8
Max Packet Size	9 ▼
Min Packet Size	1 ▼
Transmit Power	10 ▼
Retry Timeout	255 ▼
RF Data Rate	115 kbps ▼
Point-To-Point Parameters	
Transmit Rate	Normal ▼
Call Book	<a href="#">Call Book</a>
Multipoint Parameters	
Addressed Repeat	3 ▼
Broadcast Repeat	3 ▼
Slave Connect Odds	9 ▼ AND THEN Drop Data ▼
Master Tx Beacon	1 out of every 1 ▼ Slots
Network ID	255
Repeaters	Disabled ▼
Subnet ID (RX)	0 ▼
Subnet ID (TX)	0 ▼

Save/Apply

©2006-2015 FreeWave Technologies, Inc.