



D2+

192.168.111.101 \* MAC=00:07:E7:90:84:10 \* Serial#=9470992

'admin' From 192.168.111.99

Status	TCP Server Settings	
IP Setup	Enable	<input type="checkbox"/>
Serial Setup 1	Port	9
Serial Setup 2	Enable Keepalive	<input type="checkbox"/>
Radio Setup	Inactivity Timeout (Seconds)	0
Security	TCP Client Settings	
SNMP	Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Diagnostics	IP Address & Port	192.168.111.100 : 7000
Users	UDP Settings	
Tools	Enable	<input type="checkbox"/>
	UDP IP & Port	0.0.0.0 : 6000
	MULTICAST Settings	
	Enable	<input type="checkbox"/>
	Multicast IP & Port	225.0.0.38 : 11111
	Serial Settings	
	Baud Rate	4800 ▼
	Data Bits	8 ▼
	Parity	None ▼
	Stop Bits	1 ▼
	Flow Control	None ▼
	CD Mode	Normal ▼
	Interface	RS232 ▼
	Runtime Serial Setup 'U'	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
	RTU Mode Timing Settings	
	Modbus RTU	<input type="checkbox"/> Enable
	Pre-Packet Timeout (ms)	0
	Post-Packet Timeout (ms)	0

Reboot

Save/Apply

[Serial Port Status](#)

©2006-2015 FreeWave Technologies, Inc.