



Status
IP Setup
Serial Setup 1
Serial Setup 2
Radio Setup
Security
SNMP
Diagnostics
Users
Tools

Reboot

TCP Server Settings	
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Port	7000
Enable Keepalive	<input type="checkbox"/>
Inactivity Timeout (Seconds)	0
TCP Client Settings	
Enable	<input type="checkbox"/>
IP Address & Port	0.0.0.0 : 9000
UDP Settings	
Enable	<input type="checkbox"/>
UDP IP & Port	0.0.0.0 : 6000
MULTICAST Settings	
Enable	<input type="checkbox"/>
Multicast IP & Port	225.0.0.38 : 1
Serial Settings	
Baud Rate	4800 ▼
Data Bits	8 ▼
Parity	None ▼
Stop Bits	1 ▼
Flow Control	None ▼
CD Mode	Normal ▼
Interface	RS232 ▼
Runtime Serial Setup 'U'	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RTU Mode Timing Settings	
Modbus RTU	<input type="checkbox"/> Enable
Pre-Packet Timeout (ms)	0
Post-Packet Timeout (ms)	0

Save/Apply

[Serial Port Status](#)

©2006-2015 FreeWave Technologies, Inc.