CEN_CONFIG.CC_CONFIG_OPTIONS

P	*	OPTION_ID	NUMBER
U	*	OPTION_NAME	VARCHAR2 (200 BYTE)
	*	OPTION_VALUE	VARCHAR2 (200 BYTE)
		OPTION_DESC	VARCHAR2 (500 BYTE)
		CREATE_DATE	DATE
		CREATED_BY	VARCHAR2 (30 BYTE)
		LAST_MOD_DATE	DATE
		LAST_MOD_BY	VARCHAR2 (30 BYTE)

- CC_CONFIG_OPTIONS_PK (OPTION_ID)
- CC_CONFIG_OPTIONS_U1 (OPTION_NAME)

- CC_CONFIG_OPTIONS_PK (OPTION_ID)
- CC_CONFIG_OPTIONS_U1 (OPTION_NAME)

CEN_CONFIG.CC_CONFIG_OPTIONS_HIST

P	*	H_SEQNUM	NUMBER (10)
	*	OPTION_ID	NUMBER
	*	H_TYPE_OF_CHANGE	VARCHAR2 (10 BYTE)
	*	H_DATE_OF_CHANGE	DATE
	*	H_USER_MAKING_CHANGE	VARCHAR2 (30 BYTE)
	*	H_OS_USER	VARCHAR2 (30 BYTE)
		H_CHANGED_COLUMN	VARCHAR2 (30 BYTE)
		H_OLD_DATA	VARCHAR2 (4000 BYTE)
		H_NEW_DATA	VARCHAR2 (4000 BYTE)

- CC_CONFIG_OPTIONS_HIST_PK (H_SEQNUM)

- CC_CONFIG_OPTIONS_HIST_PK (H_SEQNUM)